

RITEX

№1 в Японии



АВТОНОМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Пржекторы, работающие на солнечной энергии


Не требуют подключения к сети. Установка в любом удобном месте. Заряжаются в светлое время суток - освещают в темное.

RITEX



Универсальное крепление

Центральный вход / Гараж



Установка на углу



На потолке



Места установки



Гараж



Центральный вход



Сад



Черный ход



Лестница



Балкон



S-90L

Пржектор с солнечной батареей, датчиком движения и освещенности

5 wx3 LED

3 лампы с высокой яркостью

Размеры устройства (мм)
Ш295xВ146xГ125


Размеры солнечной батареи:
Ш176xВ211xГ50 400g

Размер упаковки (мм)
Ш230xВ195xГ180

Вес устройства: 650г



Центральный вход / Гараж



Установка на углу



На потолке



Освещение дорожки



*5м кабель

1400 Lumen

Аналогично лампе накаливания в 210Вт

Время работы	С полной зарядкой
Одно включение на 20 сек	около 125 раз
Одно включение на 5 сек	около 500 раз



- Солнечная батарея
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 8m
- Режимы работы 5 сек / 20 сек / 20 сек вспышками
- 24-х часовой режим охраны с индикацией
- Оповещение о вторжении вспышками
- Влагозащита IP44

S-80L

8w
LED

Прожектор с широким углом освещения, солнечной батареей, датчиком движения и освещенности

Высокая яркость на солнечной энергии

Размеры устройства (мм)
Ш152xВ153xГ165

Размеры солнечной батареи:
Ш100xВ191xГ50 220г

Размер упаковки (мм)
Ш230xВ195xГ180

Вес устройства: 420г

Время работы	С полной зарядкой
Одно включение на 20 сек	около 80 раз
Одно включение на 5 сек	около 320 раз



4 954849 530807



Широкий угол



*5м кабель



800
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 120Вт

Солнечная батарея

Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6м

Режимы работы 5 сек / 20 сек / 20 сек вспышками

24-х часовой режим охраны с индикацией

Оповещение о вторжении вспышками

Влагозащита IP44

S-25L

1.3w x 2
LED

Прожектор с солнечной батареей, датчиком движения и освещенности

Широкий угол освещенности Легкая установка

Размеры устройства (мм)
Ш242xВ135xГ156

Размеры солнечной батареи:
Ш100xВ191xГ50 220г

Размер упаковки (мм)
Ш250xВ145xГ165

Вес устройства: 400г

Время работы	С полной зарядкой
Одно включение на 10 сек	около 300 раз



4 954849 530258



*5м кабель



220
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 30Вт

Солнечная батарея

Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6м

Режимы работы 10 сек

24-х часовой режим охраны с индикацией

Оповещение о вторжении вспышками

Влагозащита IP44

S-15L

1.3w
LED

Прожектор с солнечной батареей, датчиком движения и освещенности

Легкая установка

Размеры устройства (мм)
Ш88xВ135xГ156

Размеры солнечной батареи:
Ш100xВ191xГ50 220г

Размер упаковки (мм)
Ш210xВ145xГ130

Вес устройства: 220г

Время работы	С полной зарядкой
Одно включение на 10 сек	около 600 раз



4 954849 530159



*5м кабель



110
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 15Вт

Солнечная батарея

Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6м

Режимы работы 10 сек

24-х часовой режим охраны с индикацией

Влагозащита IP44

S-30L

Прожектор с солнечной батареей,
датчиком движения и освещенности

3 w
LED

Не требует подключения к сети

Размеры устройства (мм)
Ш67xВ188xГ147

Размеры солнечной
батареи:
Ш98xВ196xГ50 230г

Размер упаковки (мм)
Ш225xВ145xГ135

Вес устройства: 230г



4 954849 500305

Время работы	С полной зарядкой
Одно включение на 15 сек	около 200 раз
Одно включение на 5 сек	около 600 раз



*5м кабель



240
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 50Вт

Солнечная батарея

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
140° 6м

Режимы работы
5 сек / 15 сек /
15 сек вспышками

24-х часовой режим охраны с индикацией

Оповещение о вторжении вспышками

Влагозащита IP44

Теплый белый свет

S-65L

Прожектор с солнечной батареей,
датчиком движения и освещенности

3 w x 2
LED

Не требует подключения к сети
Широкий угол освещенности

Размеры устройства (мм)
Ш185xВ155xГ135

Размеры солнечной
батареи:
Ш98xВ196xГ50 230г

Размер упаковки (мм)
Ш188xВ145xГ170

Вес устройства: 320г



4 954849 500657



Широкий угол освещения



*5м кабель



480
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 100Вт

Солнечная батарея

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
140° 6м

Режимы работы
5 сек / 15 сек /
15 сек вспышками

24-х часовой режим охраны с индикацией

Оповещение о вторжении вспышками

Влагозащита IP44

Теплый белый свет

Особенности моделей: S-30L / S-65L

Оповещение о вторжении
вспышками



Теплый белый свет



24-х часовой режим охраны



Светоизлучающие кольца



Высокоточные датчики



Установка



Крепление зажимом

Крепление зажимом

Крепление шурупами



Прожекторы с гибридной системой питания

Основное питание от солнечной энергии + резервное питание от батареек.
Заряжается в светлое время суток - освещает в темное.

RITEX

S-NB20

Прожектор с гибридной системой питания и датчиком движения и освещенности

1 w x 2 LED

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Солнечная энергия +
- Батарея

Размеры устройства (мм)
Ш155xВ167xГ110

Размеры солнечной батареи:
Ш67xВ145xГ50 150г

Размер упаковки (мм)
Ш198xВ122xГ176

Вес устройства: 330г



*5м кабель

	Солнечная энергия	Батарейки
Одно включение на 10 сек	С полной зарядкой около 150 раз	Одно включение на 10 сек около 400 раз

- Солнечная батарея + батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 8m
- Режимы работы 10 сек
- 24-х часовой режим охраны с индикацией
- Влагозащита IP44



Установка

Простое горизонтальное и вертикальное крепление

24-х часовой режим охраны с индикацией

Широкий угол освещения



180
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 20Вт

S-NB10

Прожектор с гибридной системой питания и датчиком движения и освещенности

1 w LED

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

- Солнечная энергия +
- Батарея

Размеры устройства (мм)
Ш85xВ155xГ137

Размеры солнечной батареи:
Ш67xВ145xГ50 150г

Размер упаковки (мм)
Ш168xВ122xГ160

Вес устройства: 260г



*5м кабель

	Солнечная энергия	Батарейки
Одно включение на 10 сек	С полной зарядкой около 300 раз	Одно включение на 10 сек около 800 раз

- Солнечная батарея + батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 8m
- Режимы работы 10 сек
- 24-х часовой режим охраны с индикацией
- Влагозащита IP44



Установка

Простое горизонтальное и вертикальное крепление

24-х часовой режим охраны с индикацией

90
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 10Вт

Особенности прожекторов с гибридной системой питания

Подзарядка аккумуляторов от солнечной энергии в светлое время суток.

Батарейки выполняют роль резервного питания при отсутствии заряда в аккумуляторах.





Прожекторы, работающие на батарейках

Работают от батареек. Установка в любом месте, где необходимо освещение.

RITEX



Универсальное крепление Прожекторы, работающие на батарейках



Работают от батареек. Установка в любом месте, где необходимо освещение



Гараж



Центральный вход



Сад



Черный ход



Лестница



Балкон

LED-150

Прожектор работающий от батареек, с датчиком движения и освещенности

4.5w
LED

Прожектор на батарейках с мощным световым потоком

Размеры устройства (мм)
Ш152xВ153xГ165

Размер упаковки (мм)
Ш180xВ145xГ165

Вес устройства: 450г



400
lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ.
Диапазон обнаружения
140° бм

Режимы работы
5 сек / 20 сек /
20 сек вспышками

24-х часовой
режим охраны
с индикацией

Оповещение
о вторжении
вспышками

Влагозащита
IP44

Аналогично лампе накаливания в 60Вт

3.5w^{x2}
LED



Большой угол освещённости

Простая установка

LED-265

Пржектор работающий от батареек, с датчиком движения и освещенности

600
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 100Вт

- Батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6m
- Режимы работы 5 сек / 20 сек / 20 сек вспышками
- 24-х часовой режим охраны с индикацией
- Оповещение о вторжении вспышками
- Влагозащита IP44



Long life
D×3
Battery Lifetime
420days
(5sec.×10times/day)



Размеры устройства (мм)
Ш280×В153×Г176

Размер упаковки (мм)
Ш290×В145×Г145

Вес устройства: 530г

3.5w
LED



Невероятно долгое время работы

до 840 дней на одном комплекте батарей

LED-135

Пржектор работающий от батареек, с датчиком движения и освещенности

300
lumen

Аналогично лампе накаливания в 50Вт

- Батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6m
- Режимы работы 5 сек / 20 сек / 20 сек вспышками
- 24-х часовой режим охраны с индикацией
- Оповещение о вторжении вспышками
- Влагозащита IP44



Long life
D×3
Battery Lifetime
840days
(5sec.×10times/day)



Размеры устройства (мм)
Ш98×В153×Г176

Размер упаковки (мм)
Ш185×В145×Г110

Вес устройства: 400г

1.3w^{x2}
LED



Большой угол освещённости

Простая установка

LED-225

Пржектор работающий от батареек, с датчиком движения и освещенности

220
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 30Вт

- Батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6m
- Режимы работы 10 сек
- Влагозащита IP44



AA×3
Battery Lifetime
90days
(10sec.×10times/day)



Размеры устройства (мм)
Ш242×В135×Г156

Размер упаковки (мм)
Ш260×В145×Г125

Вес устройства: 400г

1.3w
LED



Компактный размер

LED-115

Пржектор работающий от батареек, с датчиком движения и освещенности

110
Lumen

Аналогично лампе накаливания в 15Вт

- Батарейки
- Авто ВКЛ/ВЫКЛ, Диапазон обнаружения 140° 6m
- Режимы работы 10 сек
- Влагозащита IP44



AA×3
Battery Lifetime
180days
(10sec.×10times/day)



Размеры устройства (мм)
Ш88×В135×Г156

Размер упаковки (мм)
Ш175×В145×Г100

Вес устройства: 280г

ASL-092

Сдвоенный светильник с датчиком движения и освещенности

0.75_Wx2
LED

Быстрая смена
направления освещения

Размеры устройства (мм)
Ш90xВ102xГ113

Размер упаковки (мм)
Ш130xВ200xГ100

Вес устройства: 200г

Батарейки

Авто ВКЛ/ВыКЛ.
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 10 сек,
постоянно ВКЛ

Влагозащита
IP43

Ручной
фонарь

Гибкое
крепление

Магнитное
крепление



Свобода в выборе направления
света



AAx3
Battery Lifetime
120days
(10sec. x 10times/day)

Постоянно ВКЛ - 4.5 часа



170
Lumen



Универсальное
крепление



Гибкое крепление



Гибкое крепление



Подставка



Ручной фонарь



Гибкое крепление



Магнитное крепление

ASL-093

Светильник с солнечной батареей,
датчиком движения и освещенности

1 w
LED

Заряжается от солнца
Не требует батареек

Размеры устройства (мм)
Ш82xВ132xГ90

Размер упаковки (мм)
Ш130xВ200xГ100

Вес устройства: 250г

Солнечная
батарея

Авто ВКЛ/ВыКЛ.
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
Одно включение
на 10 сек /
Постоянно ВКЛ

Влагозащита
IP43

Ручной
фонарь

Гибкое
крепление

Магнитное
крепление



Независимое вращение светильника
и батареи на угол 330°



110
Lumen



СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ

Заряжается в светлое время суток,
отсутствуют затраты на электричество



Яркость 110 lumens




Гибкое крепление



Гибкое крепление



Подставка



Магнитное крепление

ASL-090

Светильник с датчиком движения и освещения

1w
LED

Освещение в любом месте!
Многофункциональный крепеж.

Размеры устройства (мм)
Ш92xВ100xГ80

Размер упаковки (мм)
Ш130xВ200xГ85

Вес устройства: 145г



4 954849 990908

Батарейки

Авто ВКЛ/ВыКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 10 сек,
постоянно ВКЛ

Влагозащита
IP43

Ручной
фонарь

Гибкое
крепление

Магнитное
крепление



AAx3
Battery Lifetime
180days
(10sec x 10times/day)

Постоянно ВКЛ - 7 часов

110
Lumen

Примеры использования ASL-090/92/93

Датчик движения



Постоянно ВКЛ



Высокая
яркость 1Вт
Ручной фонарь

Установка



На заборе



На столбе



В шкафу



На улице



Вращение
360°

Магнит

ASL-035

Ночной светильник с фонарем
и с датчиком движения
и освещённости

0.5w
LED

Мягкий ночной свет
Ручной фонарик

Размеры устройства (мм)
Ш55xВ220xГ55

Размер упаковки (мм)
Ш75xВ270xГ65

Вес устройства: 120г



Датчик
движения

Автоматическое
включение



Полезные
функции

Автоматическое
включение

Фонарик

4
type

Аварийное
освещение

Положение
для чтения



4 954849 990311

Постоянно
ВКЛ

Режим фонарика

Режим чтения

Аварийное
освещение

Ручной фонарик

Ночник

40
lumen

30
lumen

AAAx3
Battery Lifetime
140days
(10sec x 10times/day)

Постоянно ВКЛ - 9 часов

Батарейки

Авто ВКЛ/ВыКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 10 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри
помещений

Мягкий свет
(режим ночника)

GS-150

0.25w
LED

Портативный светильник с датчиком движения и освещённости

Удобные варианты креплений магнитом, на крючке, зажимом

Размеры устройства (мм)
Ш38xВ70xГ33



Размер упаковки (мм)
Ш100xВ140xГ45

Вес устройства: 70г

Автоматическое включение



Магнитное крепление



Компактный и легкий



AAA×3
Battery Lifetime
270days
20сек. × 100сек./day

Постоянно ВКЛ - 18 часов

14.5
Lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 10 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри помещений

Съемный держатель

ASL-020

0.2w
LED

Компактный светильник с датчиком движения и освещённости


Мягкий, рассеивающийся свет

Размеры устройства (мм)
Ш40xВ165xГ39



Размер упаковки (мм)
Ш99xВ272xГ48

Вес устройства: 80г



Датчики света и движения

Переносной режим

Прикроватный светильник

Автоматичке включение

Постоянно ВКЛ



AA×3
Battery Lifetime
200days
20сек. × 100сек./day

Постоянно ВКЛ - 40 часов

11.6
Lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 30 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри помещений

Съемный держатель

ASL-030

0.2w
LED

Компактный светильник с фонарем, датчиком движения и освещённости

Мягкий, рассеивающийся свет, ночник и фонарик

Размеры устройства (мм)
Ш45xВ195xГ45

Размер упаковки (мм)
Ш120xВ272xГ55

Вес устройства: 130г

Автоматиче включение



Настольный светильник



Фонарик



AA×3
Battery Lifetime
300days
20сек. × 100сек./day

Постоянно ВКЛ

Настольная лампа: 25 часов

Фонарик: 35 часов

11.6
Lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 20 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри помещений

Фонарик

Съемный держатель

ASL-050

1w+0.1w
LED

Компактный светильник с датчиком движения и освещённости

Мягкий рассеивающийся свет Яркий ночник

Размеры устройства (мм)
Ш42xВ203xГ56

Размер упаковки (мм)
Ш120xВ272xГ65

Вес устройства: 160г

Автоматическое включение



Постоянно ВКЛ



Боковое крепление



Поверотный датчик



C×3
Battery Lifetime
200days
20сек. × 100сек./day

Постоянно ВКЛ - 20 часов

88
Lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон обнаружения
100° 4м

Режимы работы
от датчика 20 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри помещений

Фонарик

Съемный держатель

ASL-060

Компактный светильник
с датчиком движения и крючками

0,4 w×2
LED

Легкий поиск и удобство хранения

AA×3
Battery Lifetime
210days
(10sec.×10times/day)

Постоянно ВКЛ - 8,5 часов

Размеры устройства (мм)
Ш134×В58×Г38

Размер упаковки (мм)
Ш150×В230×Г40

Вес устройства: 125г



20
Lumen

Батарейки

Авто ВКЛ/ВЫКЛ,
Диапазон
обнаружения
100° 4m

Режимы работы
от датчика 10 сек,
постоянно ВКЛ

Внутри
помещений

Фонарик

Металлическая
пластина
с крючками