

**ТИРЛЯНДА.РФ**

ЯРКИЕ  
МОМЕНТЫ  
ЖИЗНИ

**Сезон 2019-2020**



Светодиодная  
гирлянда  
нить

**3-7**



Светодиодная  
гирлянда  
нить «Кристалл»

**8**




Светодиодная  
гирлянда  
шарики

**9**



Светодиодная  
гирлянда  
бахрома

**10-20**




Светодиодная  
гирлянда  
занавес

**21-30**



Светодиодная  
гирлянда  
на деревья

**31-35**



Комплект  
тающие  
сосульки


**36**



Комплект  
гирлянд  
стробоскопы

**37**

## Светодиодная гирлянда Нить черный и прозрачный ПВХ провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м  
Количество светодиодов: 100 шт.  
Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.  
Мощность: 7 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-597	LED-BS100-10-230-W-B20F	холодный белый	холодный белый	черный ПВХ
05-600	LED-BS100-10-230-WW-B20F	теплый белый	теплый белый	черный ПВХ
05-596	LED-BS100-10-220-B-B20F	синий	синий	черный ПВХ
05-598	LED-BS100-10-220-Y-B20F	желтый	желтый	черный ПВХ
05-599	LED-BS100-10-220-M-B20F	мульти	зеленый	черный ПВХ
08-1557	LED-BS100-10-220-M-T20BF	мульти	синий	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном порядке. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


### Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда Нить с контроллером



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м  
 Количество светодиодов: 100 шт.  
 Контроллер: 8 режимов  
 Мощность: 12 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1980	LED-2W-BS100-10-220-M-CON	мульти	контроллер	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Нить с контроллером, длина изделия 10 метров, 3 черных ПВХ провода 2.2 мм, на которых через 10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит 8-ми программный контроллер, сетевой шнур, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.

### Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Нить прозрачный ПВХ провод с колпачком и 20 светодиодов с мерцанием



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м  
 Количество светодиодов: 100 шт.  
 Количество светодиодов с мерцанием: 20 шт.  
 Мощность: 7 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1950	LED-BS100-10-220-W-T20F-C	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1951	LED-BS100-10-230-WW-T20F-C	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-1971	LED-BS100-10-220-B-T20F-C	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-1972	LED-BS100-10-220-M-T20F-C	мульти	зеленый	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком, 20 светодиодов (каждый 5-ый) мерцают в хаотичном порядке. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда Нить прозрачный ПВХ провод с колпачком



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м

Количество светодиодов: 100 шт.

Мощность: 7 Вт

Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1974	LED-BS100-10-220-W-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1975	LED-BS100-10-220-WW-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1976	LED-BS100-10-220-B-T-C	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1977	LED-BS100-10-220-RGB-T-C	RGB	RGB	прозрачный ПВХ
05-1978	LED-BS100-10-220-W-T-B-C	холодный белый/ синий	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Нить, длина изделия 10 метров, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с защитным колпачком. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Нить черный резиновый провод, влагозащищенная



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м

Количество светодиодов: 100 шт.

Мощность: 7 Вт

Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1760	LED-RUB100-10-220-B-B	синий	без мерцания	черный каучук
05-1761	LED-RUB100-10-220-W-B	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-1762	LED-RUB100-10-220-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный каучук
05-1763	LED-RUB100-10-220-QRGB-B	RGB	RGB быстрое	черный каучук

### Описание:

Гирлянда Нить на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, черный резиновый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



**Светодиодная гирлянда нить «Кристалл» 10 м,  
с 8 программным контроллером,  
100 светодиодов**



**Характеристики товара:**

Длина изделия: 10 м  
 Количество светодиодов: 100 шт.  
 Контроллер: 8 режимов  
 Мощность: 7.4 Вт  
 Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-603	DL10028-E-WB	бирюзовый	бирюзовый	черный ПВХ
05-604	DL10028-E-P	розовый	розовый	черный ПВХ

**Описание:**

Гирлянда НИТЬ «КРИСТАЛЛ», светодиоды декорированы пластиковой насадкой в форме маленького кристалла с гранями, длина 10 метров, черный ПВХ провод 2.2 мм. Гирлянда управляется встроенным 8-ми программным контроллером, 100 ярких светодиодов, с возможностью соединения до 5 секций, используя один контроллер.

**Особенности монтажа изделия:**


Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, установку производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

**Варианты применения:**





## Светодиодная гирлянда Шарики на каучуковом проводе, насадка шарик



### Характеристики товара:

Длина изделия: 10 м  
 Количество шариков: 100 шт.  
 Диаметр шарика: 2.3 см  
 Мощность: 8 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1979	DRL100E/10M/D23/White/BLUE	холодный белый/синий	без мерцания	черный каучук
05-1921	DRL100E/10M/D23/White	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-644	DRL100E/10M/D23/QRGB	RGB	RGB	черный каучук

### Описание:

Гирлянда Нить ШАРИКИ на резиновом проводе, повышенная влагозащита, длина изделия 10 метров, черный резиновый провод 3.1 мм, на котором через 10 см установлены 100 ярких светодиодов с пластиковой насадкой шарик диаметром 2.3 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1,5А и коннекторы для соединения до 10 секций.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда бахрома 3x0.5 прозрачный ПВХ провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.5 м  
 Количество светодиодов: 150 шт.  
 Количество нитей: 30 шт.  
 Мощность: 10.5 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-567	LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-568	LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-569	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1953	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45B	холодный белый/синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1954	LED-IL150-3x0.5-220-M(7,4,3,6)-T	мульти	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.5 м, 150 светодиодов, прозрачный ПВХ провод, без мерцания, длина несущего провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


### Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда бахрома 3x0.5 прозрачный ПВХ провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 3x0.5 м  
Количество светодиодов: 150 шт.  
Количество нитей: 30 шт.  
Мощность: 10.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-570	LED-IL150-3x0.5-220-B(7,4,3,6)-T45BF	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-571	LED-IL150-3x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T45WWF	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-572	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45WF	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1952	LED-IL150-3x0.5-220-W(7,4,3,6)-T45BF	холодный белый	синий	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 3x0.5 м, 150 светодиодов из них 45 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 3 метра, 30 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда бахрома 5x0.5 прозрачный ПВХ провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1914	LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T-50F	синий	синий	прозрачный ПВХ
05-1915	LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T-50F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
05-1916	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T-50F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
05-1958	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T50BF	холодный белый	синий	прозрачный ПВХ


### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов из них 50 с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метра, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда бахрома 5x0.5 прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1955	LED-IL250-5x0.5-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1956	LED-IL250-5x0.5-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1957	LED-IL250-5x0.5-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-576	LED-IL250-5x0.5-230-W(3,7,4,6,5)-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов, без мерцания, ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:

Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда бахрома 5x0.5 прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания с колпачком



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.5 м  
 Количество светодиодов: 250 шт.  
 Количество нитей: 50 шт.  
 Мощность: 17.5 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1937	LED-IL250-5x0.5-230-W(7,4,3,6)-B-C	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1962	LED-IL250-5x0.5-220-WW(3,7,4,6,5)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1963	LED-IL250-5x0.5-220-W(3,7,4,6,5)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.5 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 50 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда бахрома 5x0.7 прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1959	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-T	синий	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1960	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1961	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1751	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, без мерцания, прозрачный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Гирлянда предназначена для использования в интерьере или на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда бахрома 5x0.7 прозрачный и черный ПВХ провод, без мерцания с колпачком



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1964	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1939	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-B-C	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0,7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, прозрачный и черный ПВХ провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7 белый резиновый провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1966	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-W	теплый белый	без мерцания	белый каучук
05-1967	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-W	холодный белый	без мерцания	белый каучук
05-1968	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-W	синий	без мерцания	белый каучук

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, белый резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7 черный резиновый провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
 Количество светодиодов: 250 шт.  
 Количество нитей: 50 шт.  
 Мощность: 17.5 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-578	LED-IL250-5x0.7-220-WW(7,4,3,6)-IP44-B	теплый белый	без мерцания	черный каучук
05-579	LED-IL250-5x0.7-220-W(7,4,3,6)-IP44-B	холодный белый	без мерцания	черный каучук
05-577	LED-IL250-5x0.7-220-B(7,4,3,6)-IP44-B	синий	без мерцания	черный каучук

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов с защитным колпачком, без мерцания, черный резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7 белый резиновый провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
 Количество светодиодов: 250 шт.  
 Количество нитей: 50 шт.  
 Мощность: 17.5 Вт  
 Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1550	LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-WF	теплый белый	теплый белый	белый каучук
08-1551	LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-WF	холодный белый	холодный белый	белый каучук

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, белый резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Бахрома 5x0.7 черный резиновый провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 5x0.7 м  
Количество светодиодов: 250 шт.  
Количество нитей: 50 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 10 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1552	LED-IL250-5x0.7-220-WW(3,7,4,6,5)-WP-BF	теплый белый	теплый белый	черный каучук
08-1553	LED-IL250-5x0.7-220-W(3,7,4,6,5)-WP-BF	холодный белый	холодный белый	черный каучук

### Описание:

Гирлянда Бахрома 5x0.7 м, 250 светодиодов, с мерцанием, черный резиновый провод, длина несущего провода 5 метров, 50 нитей разной длины до 70 см, а также различным количеством светодиодов (7, 4, 3, 6) свисают через 10 см. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и встроенные коннекторы для соединения в линию. Количество соединений 10 шт.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 10 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2x1 прозрачный ПВХ провод, без мерцания



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2x1 м  
Количество светодиодов: 200 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 14 Вт  
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1918	LED-IL200-2010-230-WW(2X1)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1917	LED-IL200-2010-230-W(2X1)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2x1 метр, прозрачный ПВХ провод. Длина гирлянды 2 метра где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние между диодами 10 см, всего 200 светодиодов, изделие без динамики, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.



### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2x1 прозрачный ПВХ провод с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2x1 м  
Количество светодиодов: 200 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 14 Вт  
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1919	LED-IL200-2010-230-W(2X1)-T-40F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь, световой занавес: размер 2x1 метр, с мерцанием, прозрачный ПВХ провод, Длина гирлянды 2 метра где расположено 20 свисающих нитей по 1 метру, чередующихся через 10 см. Расстояние между диодами 10 см, всего 200 светодиодов, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда занавес 2x1.5 прозрачный ПВХ провод с колпачком



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2x1.5 м  
Количество светодиодов: 200 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 14 Вт  
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1555	LED-IL200-2015-230-W(2X1,5)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
08-1556	LED-IL200-2015-230-WW(2X1,5)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2x1.5 м, 200 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, с защитным колпачком, без динамики, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на ЗА (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2x2 прозрачный ПВХ провод



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2x2 м  
Количество светодиодов: 400 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-556	LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-557	LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2x2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, без динамики, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда занавес 2x2 прозрачный ПВХ провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2 x 2 м  
Количество светодиодов: 400 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 17.5 Вт  
Количество соединений: до 5 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1560	LED-IL400-2020-230-W(2X2)-T80F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1561	LED-IL400-2020-230-WW(2X2)-T80F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1562	LED-IL400-2020-230-M(2X2)-T80F	мульти	синий	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2x2 м, 400 светодиодов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, 80 светодиодов с мерцанием, длина несущего провода 2 метра, 20 свисающих нитей с расстоянием между нитями 10 см, количество соединений до 5 штук в одну линию от одного сетевого шнура. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 5 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда занавес 2х3 прозрачный ПВХ провод



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м  
Количество светодиодов: 600 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 35 Вт  
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1745	LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1746	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов без мерцания. Световой занавес без Т-коннекторов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. С возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2х3 прозрачный ПВХ провод, с колпачком



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м  
 Количество светодиодов: 864 шт.  
 Количество нитей: 20 шт.  
 Мощность: 70 Вт  
 Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1941	LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1942	LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2х3 прозрачный ПВХ провод, с колпачком, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м  
Количество светодиодов: 600 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 70 Вт  
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1563	LED-PL600-2030-230-W(2X3)-T-120F-C	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1564	LED-PL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F-C	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием, с защитным колпачком, световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 30 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда занавес 2х3 прозрачный ПВХ провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х3 м  
Количество светодиодов: 600 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 35 Вт  
Количество соединений: до 4 секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1565	LED-IL600-2030-230-W(2X3)-T-120F	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ
08-1566	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120F	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1567	LED-IL600-2030-230-WW(2X3)-T-120WF	теплый белый	холодный белый	прозрачный ПВХ


### Описание:

Гирлянда Дождь 2х3 м, 600 светодиодов из них 120 с мерцанием. Световой занавес без Т-коннекторов, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей. Возможность соединения до 4-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.

### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом (без прямого воздействия атмосферных осадков). Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 4 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда занавес 2х6 прозрачный ПВХ провод, с колпачком



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х6 м  
Количество светодиодов: 1200 шт.  
Количество нитей: 20 шт.  
Мощность: 140 Вт  
Количество соединений: до 2-х секций

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1943	LED-PL1200-2060-230-W(2X6)-T-C	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1944	LED-PL1200-2060-230-WW(2X6)-T-C	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда Дождь 2х6 м, 1200 светодиодов с колпачком. Световой занавес с Т-коннекторами, прозрачный ПВХ провод 2.2 мм, длина белой несущей жилы 2 метра, с которой свисают 20 нитей с шагом 10 см, на каждой нитке установлено 60 ярких светодиодов. Изделие без динамики, с возможностью соединения до 2-х секций. В комплект гирлянды входит сетевой шнур 1.5 м, диодный мост 1.5А и коннекторы для соединения в единую линию.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная гирлянда предназначена для использования в интерьере и на улице под навесом, перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Для подключения в одну линию более 2 шт. необходимо заменить сетевой шнур с диодным мостом на 3А (продается отдельно, в комплект не входит). Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда Луч 2х25 черный ПВХ провод



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х25 м  
Количество светодиодов: 500 шт.  
Мощность: 25 Вт  
Количество соединений: до 2-х секций  
Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1754	LED-SP500-2x25-24-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1755	LED-SP500-2x25-24-B-B	синий	без мерцания	черный ПВХ
05-1756	LED-SP500-2x25-24-W-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1969	LED-SP500-2x25-24-M-B	мульти	без мерцания	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда на деревьях ЛУЧ 2 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Луч 2х25 прозрачный провод



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х25 м

Количество светодиодов: 500 шт.

Мощность: 25 Вт

Количество соединений: до 2-х секций

Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1907	LED-SP500-2x25-24-WW-T	теплый белый	без мерцания	прозрачный ПВХ
05-1906	LED-SP500-2x25-24-W-T	холодный белый	без мерцания	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда на деревья ЛУЧ 2 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, без динамики, прозрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (Устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодная гирлянда Луч 2х25 прозрачный провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2х25 м

Количество светодиодов: 500 шт.

Мощность: 25 Вт

Количество соединений: до 2-х секций

Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1568	LED-SP500-2x25-30-WWF-T	теплый белый	теплый белый	прозрачный ПВХ
08-1569	LED-SP500-2x25-30-WF-T	холодный белый	холодный белый	прозрачный ПВХ

### Описание:

Гирлянда на деревья ЛУЧ 2 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, прозрачный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Луч 2x25 черный провод, с мерцанием



### Характеристики товара:

Размер изделия: 2x25 м  
 Количество светодиодов: 500 шт.  
 Мощность: 25 Вт  
 Количество соединений: до 2-х секций  
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1908	LED-SP500-2x25-24-WWF-B	теплый белый	теплый белый	черный ПВХ
05-1910	LED-SP500-2x25-24-WF-B	холодный белый	холодный белый	черный ПВХ
05-1911	LED-SP500-2x25-24-W-BF-B	холодный белый	синий	черный ПВХ
05-1970	LED-SP500-2x25-24-P-WF-B	розовый	холодный белый	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда на деревьях ЛУЧ 2 на которой расположено 2 луча, каждый по 25 метров, с мерцанием, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 500 ярких светодиодов из них 100 мерцающих. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





## Светодиодная гирлянда Луч 4x25 черный пвх провод



### Характеристики товара:

Размер изделия: 4x25 м  
 Количество светодиодов: 1000 шт.  
 Мощность: 40 Вт  
 Количество соединений: до 2-х секций  
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
05-1757	LED-SP1000-4x25-24-WW-B	теплый белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1758	LED-SP1000-4x25-24-B-B	синий	без мерцания	черный ПВХ
05-1759	LED-SP1000-4x25-24-W-B	холодный белый	без мерцания	черный ПВХ
05-1940	LED-SP1000-4x25-24-B-250R/B/WF	RBW ТРИКОЛОР	холодный белый	черный ПВХ

### Описание:

Гирлянда на деревья ЛУЧ 4 на которой расположено 4 луча, каждый по 25 метров, всего 100 метров, черный ПВХ провод на котором через 10 см установлено 1000 ярких светодиодов. В комплект гирлянды входит понижающий трансформатор 220/24В, диодный мост и шлейф с коннекторами. Лучи гирлянды можно соединить в одну 50-метровую линию при помощи встроенных коннекторов.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодные гирлянды Сосульки, комплекты



### Характеристики товара:

Длина x Высота: 10x0.5 м  
 Количество сосуллек: 10 шт.  
 Мощность: 13 Вт  
 Количество соединений: до 2-х секций  
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Динамика	Цвет провода
08-1570	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW	холодный белый	холодный белый	черный каучук
08-1571	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-WW	теплый белый	теплый белый	черный каучук
08-1572	VS-VSF-60-0.5M-24V-36W-CW+B	холодный белый+синий	двухцветный	черный каучук

### Описание:

Комплект гирлянд тающие сосульки, шлейф длиной 10 метров с Т-коннекторами, свисающие 10 прозрачных трубок длиной 0.5 м. Светодиоды SMD, 24В, 13Вт, трансформатор 24В/36Вт в комплекте. Черный резиновый провод.


### Особенности монтажа изделия:

Универсальная низковольтная гирлянда предназначена для установки в интерьере, на деревьях и кустарниках. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:



## Светодиодные гирлянды Стробоскопы, комплекты



### Характеристики товара:

Длина изделия: 8 м  
 Количество свисающих трубок: 20 шт.  
 Количество светодиодов: 240 шт.  
 Мощность: 30 Вт  
 Количество соединений: до 5 шт.  
 Трансформатор в комплекте.

Код товара	Артикул	Цвет светодиодов	Цвет мерцания	Цвет провода
08-1573	VSSL-12/6.5CM*10*2-24V-36W-CW	холодный белый	холодный белый	зеленый ПВХ

### Описание:

Комплект гирлянд стробоскопы, трансформатор с евровилкой, две гирлянды без Т-коннекторов каждая длиной по 4 метра, 10 маленьких сосулек 6.5 см. Всего шлейф длиной 8 метров и 20 сосулек стробоскопов. Светодиоды SMD, 24В, 30Вт, трансформатор 24В/36Вт в комплекте. Зеленый ПВХ провод.

### Особенности монтажа изделия:


Универсальная низковольтная гирлянда для уличного применения: на фасадах здания, на деревьях и кустарниках, а также высотных елей. Перед установкой нужно расправить изделие, проверить работоспособность, монтаж производить до 0 градусов Цельсия. Используйте при подключении УЗО (устройство защитного отключения).

### Варианты применения:





**ГИРЛЯНДА.РФ**



**Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1  
+7 (495) 540-40-79 Москва (многоканальный)  
8 (800) 555-14-21 по России бесплатно  
E-mail: [info@girlyanda.ru](mailto:info@girlyanda.ru)  
[www.girlyanda.ru](http://www.girlyanda.ru)**