








NOVO TECH

2019



В мире освещения NOVOTECH™ отличается своим холистическим подходом, потому что рассматривает каждое изделие или решение как глобальную систему, а не как простую сумму отдельных элементов. Эта философия, которая также включает в себя концепцию дизайна «меньше значит больше», отвечает на вызов, бросаемый сложным миром, в котором мы живем. Она ищет, разрабатывает и производит решения, которые являются одновременно непосредственными и глубокими, не грешат банальностью и гармонично соседствуют с архитектурой, природой и людьми.



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По разделам

ИНТЕРЬЕРНЫЕ 6-111

ВСТРАИВАЕМЫЕ 112-141

СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ 142-143

ЛАНДШАФТНЫЕ 144-183

ПРОМО 184-203

По сериям 204

По артикулам 205-211

Гид по спецсимволам 212-213

Для заметок 214-215

Контакты 216



НИЗКОВОЛЬТНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



8-9

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



10-11

3-Х ФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



12-13

3-Х ФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




18-21

ОДНОФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



14-16


ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



22-109



СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ



28-38


ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (GU10, E27)



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ПОКРАСКУ



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



114-137

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



140-141

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



146-183

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В)
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

RATIO


NEW 35810 черный



358101 IP 20 
Пржектор
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
360 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°

NEW 358102 черный



358102 IP 20 
Двойной прожектор
Алюминий/пластик PC
20 Вт 24 В
1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 24°
Угол поворота 350°

NEW 358096 черный




NEW 358097 черный



NEW 358098 черный




358096 IP 20 
Светильник Троффер
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 34°
(В*Ш*Д) 64*38*171 мм

358097 12 Вт 24 В 12 LED SMD
1000 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*330 мм

358098 18 Вт 24 В 18 LED SMD
1500 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*489 мм

NEW 358099 черный



358099 IP 20 
Линейный светильник
Алюминий/пластик PC
6 Вт 24 В
550 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 110°
(В*Ш*Д) 64*38*312 мм

358100 12 Вт 24 В
1100 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*612 мм

NEW 358104 черный



NEW 358123 черный




NEW 358105 черный




NEW 358103 + 358104



NEW 358106 черный



358104 IP 20 
Светильник Волвошер
Алюминий/пластик PC
5 Вт 24 В
300 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 20°
(В*Ш*Д) 64*38*145 мм


358105 10 Вт 24 В
600 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 64*38*278 мм

358106 15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) - 64*38*410 мм

358123 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1.5 м
Алюминий/пластик PC
15 Вт 24 В
900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

NEW 358103 черный



IP 20 
Драйвер
Алюминий
75 Вт
Входной ток: 0,60 А max.
Входное напряжение: 220 - 240 В
Выходной ток: 0 - 3125 mA
Выходное напряжение: 24 В
(В*Ш*Д) 64*38*362 мм



В комплекте с драйвером

NEW 135089 черный




IP 20
Подвесной комплект с метровыми тросами
Пластик/алюминий



Схема сбора светильников

NEW 135032 черный



IP 20 
Соединитель
Алюминий
24 В
(В*Ш*Д) 64*38*368 мм

NEW 135033 черный



Соединитель «L»
(В*Ш*Д) 64*100*100 мм

NEW 135034 черный




Соединитель «Т»
(В*Ш*Д) 64*100*162 мм

NEW 135035 черный



Соединитель «Х»
(В*Ш*Д) 64*312*312 мм



НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

КІТ

Низковольтная (24 В) трековая система освещения. Это новейшая замена магнитной трековой системы. В ней используется конструкция защелкивающегося соединения, чтобы зафиксировать светильник на треке.

3 способа крепления трека:

- встраиваемый под покраску, с помощью креплений для встраиваемого монтажа (арт. 135027);
- накладной, с помощью саморезов;
- подвесной, с помощью подвесного комплекта с 2-метровым тросом (арт. 135028).

Благодаря соединительным углам (арт. 135029-135030), Вы сможете создать любые световые инсталляции. Драйвер приобретается отдельно.

Рекомендуем использовать **драйвера (арт.358234-358236)** мощностью 100 Вт, 150 Вт и 240 Вт для подключения трековой системы к сети 220 В. Они идеально помещаются в коробку для драйвера (арт. 135031).

Примечание: Нагрузка трековой системы не должна превышать 80% выходной мощности драйвера.



135031 IP 20
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Черный
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*300 мм

358234
358235
358236 **Драйвер**
(см. стр. 111)



135024 IP 20
Шинопровод 1М
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинопровод 2М
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 **Соединители для шинопровода**



135027 **Крепление для встраиваемого монтажа**



135028 **Подвесной комплект с 2-метровыми тросами**



135029 **Соединитель для шинопровода «Г»**



135030 **Соединитель для шинопровода «L»**



358068 черный



358069 черный



358070 черный



358071 черный



358072 черный



358073 черный



358074 черный



358075 черный



358076, 358077 черный

358068 IP 20
Светильник светодиодный трековый
Алюминий
12 Вт 24 В 798 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 36°

358069 20 Вт 24 В 916 Лм 4000 К

358070 12 Вт 24 В 834 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*336 мм

358071 24 Вт 24 В 1657 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*668 мм

358072 36 Вт 24 В 2439 Лм 4000 К
Угол рассеивания 120°
(В*Ш*Д) 43*38,5*1000 мм


358073 10 Вт 24 В 397 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*136,5 мм

358074 20 Вт 24 В 1238 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*341,5 мм


358075 30 Вт 24 В 1952 Лм 4000 К
Угол рассеивания 45°
(В*Ш*Д) 43*38,5*666,5 мм

358076 Длина провода 1 м
10 Вт 24 В 163-343 Лм 4000 К
Угол рассеивания 20-50°

358077 Длина провода 1 м
20 Вт 24 В 976-1606 Лм 4000 К



3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



NEW 135036, 135038, 135040 белый



NEW 135037, 135039, 135041 черный



135036 IP 20
135037 3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 1000*36 мм

NEW 135042 белый



NEW 135043 черный



NEW 135050 белый



135038 ↔ 2000*36 мм

135040 ↔ 3000*36 мм

135042 IP 20
135043 Внутренний соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16А
↔ 68*20 мм

NEW 135044 белый



NEW 135045 черный



NEW 135051 черный



135044 Заглушка торцевая
↔ 31*32 мм

135046 Соединитель с токопроводом левый
↔ 65*32 мм

NEW 135046 белый



NEW 135047 черный



NEW 135052 белый



135048 Соединитель с токопроводом правый
↔ 65*32 мм

135050 Соединитель с токопроводом прямой внешний
↔ 100*32 мм

NEW 135048 белый



NEW 135049 черный



NEW 135053 черный



135052 Соединитель с токопроводом для шинпровода «Х»
↔ 100*32 мм

NEW 135054 белый



NEW 135055 черный



NEW 135066 белый



135054 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
↔ 100*66 мм

135056 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинпровода «Т»
↔ 100*66 мм

NEW 135056 белый



NEW 135057 черный



NEW 135067 черный



135058 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
↔ 100*66 мм

135060 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинпровода «Т»
↔ 100*66 мм

NEW 135058 белый



NEW 135059 черный



NEW 135068 белый



135062 соединитель внешний с токопроводом для шинпровода «L»
↔ 66*66 мм

135064 Соединитель внутренний с токопроводом для шинпровода «L»
↔ 66*66 мм

NEW 135060 белый



NEW 135061 черный



NEW 135069 черный



135066 Гибкий соединитель с токопроводом для шинпровода
↔ 175*32 мм

135068 Усилитель внутреннего стыка
Алюминий
↔ 180*32 мм

NEW 135062 белый



NEW 135063 черный



NEW 135072 белый



135070 IP 20
135071 Подвесной комплект с 2-метровым тросом
Пластик/сталь/алюминий

135072 IP 20
135073 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинпровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный)
Корпус термопласт
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 100*100 мм


NEW 135064 белый



NEW 135065 черный



NEW 135073 черный




NEW 135070 белый



NEW 135071 черный




ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



135000, 135002 белый




135001, 135003 черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20 
135001
135002 ↔ 2000 мм
135003
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20
135019 трос
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20
135023 трос
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом
Максимальное расстояние между подвесами 1 м
Пластик/сталь/алюминий



135018 белый

135019 черный



135022 белый

135023 черный


135004 белый



135006 белый



135008 белый



135010 белый



135012 белый



135014 белый



135016 белый



135005 черный



135007 черный



135009 черный



135011 черный



135013 черный




135015 черный



135017 черный



135004 IP 20 
135005 Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 105*35 мм

135006 Внутренний соединитель
135007 с токопроводом
↔ 79*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом
135009 для шинопровода «L»
↔ 70*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом
135011 для шинопровода «Т»
↔ 76*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом
135013 для шинопровода «Х»
↔ 105*105 мм

135014 Соединитель-токопровод
135015 ↔ 69*35 мм

135016 Заглушка торцевая
135017 ↔ 35*17 мм

135020 Гибкий соединитель
135021 с токопроводом
для шинопровода
↔ 213*32 мм

135020 белый



135021 черный




ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ (НЕ КРАШЕННЫЙ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW 358079, 358080 алюминий




NEW 135081 серебро



NEW 135082 серебро




NEW 135083 серебро



NEW 135084 серебро



NEW 135085 серебро



NEW 135086 серебро



NEW 135087 серебро



NEW 135088 серебро



135079



Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 1000*32.5 мм

135080

↔ 2000*32.5 мм

135081



Соединитель с токопроводом
Пластик
220 В 50-60 Гц 16 А
↔ 183*32.5 мм

135082

Внутренний соединитель с токопроводом
↔ 96*14 мм

135083

Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»
↔ 108*108 мм

135084

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» правый
↔ 183*107 мм

135085

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»
↔ 183*183 мм

135086

Соединитель-токопровод
↔ 105*32.5 мм

135087

Заглушка торцевая
↔ 23*32.5 мм

135088

Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» левый
↔ 183*107 мм

358090, 358091 серебро

358090



Встраиваемый профиль для шинопровода
Анодированный алюминиевый
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 1000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*1000 мм

358091



Встраиваемый профиль
Анодированный алюминиевый
Высота встраиваемой части 43,8 мм
Врезное отверстие 2000*48 мм
(В*Ш*Д) 45,3*68,1*2000 мм

NEW

358233

Соединитель для профиля (арт. 358090, 358091)
Серебро
Нержавеющая сталь
(В*Ш*Д) 2,9*12*100 мм




Схема сборки



В комплекте для 1 метрового профиля



В комплекте для 2-х метрового профиля



SABRO

Встраиваемый профиль, выполненный из высококачественного прочного анодированного алюминия обладает хорошим теплоотводом. Он при минимальном весе отдаёт максимальное количество тепла от светодиодов в окружающее пространство.

Встраиваемый профиль применяется для реализации самых смелых дизайнерских проектов, одним из главных преимуществ которого является удобство. Он позволяет встроить в потолок как однофазный, так и трёхфазный шинопровод.

Идеально гладкая поверхность, современный дизайн, герметичность, электрическая безопасность и виброустойчивость – всё это новый встраиваемый профиль Novotech.

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЁХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

HELIX

NEW 358199 белый



358199 IP 20 
**Светильник трёхфазный
трековый светодиодный**
Алюминий
45 Вт 220 В 4500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 36°

NEW 358175 белый/черный



NEW 358253 белый



NEW 358255 белый



NEW 358257 белый



358172 IP 20 
**Светильник трёхфазный
трековый светодиодный**
Алюминий
20 Вт 100-240 В
1536 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358253 10 Вт 700 Лм
358254 Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358255 20 Вт 1300 Лм
358256 Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358257 30 Вт 2300 Лм
358258 Угол поворота 350/90°
Угол рассеивания 24°

358174 IP 20 
**Светильник трёхфазный
трековый светодиодный**
Алюминий
15 Вт 100-240 В
1245 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°

358175 30 Вт 2211 Лм
Угол рассеивания 40°

358176 25 Вт 2111 Лм
Угол рассеивания 40°

358177 25 Вт 2018 Лм
Угол рассеивания 40°

358178 20 Вт 1840 Лм
Угол рассеивания 30°

358172 белый/черный



NEW 358174 черный



NEW 358176
белый/черный




NEW 358177 черный




NEW 358178
белый/черный




358199




358253, 358254




358255, 358256




358257, 358258




358172




358174




358175




358176



358177



358178






ZEUS

NEW 358173
белый/черный

NEW 358179
белый/черный



358173 IP 20 
Светильник трёхфазный трековый светодиодный
Алюминий
20 Вт 100-240 В
1354 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°

358179 25 Вт 1712 Лм
Угол рассеивания 40°




CURL


NEW 358166 черный

NEW 358167 белый




358166 IP 20 
358167 **Светильник трёхфазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
20 Вт 100-240 В
2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 40°


358173



358179




358166, 358167



NEW

358187 белый
358188 черный



358187 IP 20 
358188 **Светильник трёхфазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
18 Вт 100-240 В
1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 600*42*110 мм




СВЕТИЛЬНИКИ ТРЁХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ


ITER

NEW 358168 черный

NEW 358169 белый



358168 IP 20 
358169 **Светильник трёхфазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 100-240 В
1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 687*33*52 мм

358170 IP 20 
358171 **Светильник трёхфазный трековый светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
30 Вт 100-240 В
2500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 1087*33*52 мм

NEW 358170 черный

NEW 358171 белый






WEB


NEW **358264** белый



358264



358265



NEW **358265** белый



NEW **358266** белый 10 шт

358264 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
6*8 Вт 220-240 В 1620 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°
Длина проводов – 2 метра
В комплекте 6 держателей

358265 3*8 Вт 220-240 В 810 Лм 3000 К
Длина проводов – 2 метров
В комплекте 3 держателя


358266 Декоративный держатель для светильников (арт. 358264-358265)
Алюминий
Размер Ø15*27 мм
10 шт в комплекте



357936 черный



357938 черный 10 шт


357936 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
3*8 Вт 220-240 В 972 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°
Длина проводов – 5 метров
В комплекте 9 держателей

357937 6*8 Вт 220-240 В 1944 Лм 3000 К
Длина проводов – 7 метров
В комплекте 24 держателя


357938 Декоративный держатель для светильников (арт. 357936-357937)
Алюминий
Размер Ø15*27 мм
10 шт в комплекте




357937 черный



357936



357937



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

23

22

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



357932 белый

357942 белый

NEW
358155
чёрный/белый/золото

NEW
358157
белый/золото


NEW
358156
чёрный/белый/золото




NEW
358158
белый/золото




357932 IP 20 
Светильник накладной
Бетон/акрил/алюминий
8 Вт 220-240 В 690 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°


357942 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Алюминий/акрил
8 Вт 220-240 В 277 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Длина провода – 1 метр

358155 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш) 100*100 мм

358157 IP 20 
Светильник подвесной
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9Вт (6Вт – вниз/3Вт – вверх)
220В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 36°

358158 IP 20 
Светильник накладной

358156 IP 20 
Светильник накладной



357943, 357944, 357945 белый




357946 белый

357943 IP 20 
357944 **Светильник светодиодный**
357945 **встраиваемый**
Алюминий
5 Вт 220-240 В 253 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

Врезное отверстие 60мм
Высота встраиваемой части 40мм
Угол рассеивания 38°

357946 **Светильник светодиодный**
накладной
Гипс





BELLA

357950 белый/черный



357950 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 18°

357948 (Ш*В*Г) 105*84*38 мм


357949 (Ш*В*Г) 105*104*38 мм

357934 11 Вт 220-240 В 691 Лм 3000 К
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 30°

357935 2*11 Вт 220-240 В 1382 Лм 3000 К

357947 8 Вт 220-240 В 600 Лм 3000 К
(Ш*В*Г*) 105*115*38 мм

357951 12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К
357952 Угол рассеивания 18°

357953 IP 20 
357954 **Светильник светодиодный трековый**
Алюминий
12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 18°



357947 белый



357948 белый/черный



357949 белый/черный



357934 белый/черный



357935 белый/черный



357951 белый/черный



357953 белый/черный




357952 белый/черный




357954 белый/черный


357950




357934




357935




357951




357952



357953



358954





UNITE

Данные трековые корпуса используются только с плафонами (арт. 370519 - 370523) и декоративными кольцами (арт. 370524 - 370528).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



370524 белый 370525 черный 370526 хром 370527 жемчужный черный 370528 медь



370519 белый 370520 черный 370521 хром 370522 жемчужный черный 370523 медь

Схема сборки



Закрутить

Закрутить

370517 белый
370518 черный



370517 IP 20
370518 Корпус трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В


370519 Плафон к корпусам трековым
370520 (арт. 370517-370518)
370521 Алюминий
370522 (Ш*В) Ø 58*75 мм
370523

370524 Декоративное кольцо
370525 к плафонам
370526 (арт. 370519 - 370523)
370527 Алюминий
370528 Ø 53 мм



Светильники в сборе (арт. 370517-370528)

370517, 370518



370529, 370532 белый
370530, 370533 черный
370531, 370534 хром



370529 IP 20
370530 Светильник накладной
370531 Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 80*100 мм

370532 (Ш*В) Ø 80*200 мм
370533
370534

370535 Внутреннее декоративное
370536 кольцо к светильникам
370537 (арт. 370529-370534)
370538 Алюминий
370539 Ø 80 мм

370540 Внешнее декоративное кольцо
370541 к светильникам
370542 (арт. 370529-370534)
370543 Алюминий
370544 Ø 80 мм

Схема сборки



Закрутите

Вставьте
внутреннее кольцо
во внешнее кольцо



Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370535 белый 370536 черный 370537 хром 370538 жемчужный черный 370539 медь



370540 белый 370541 черный 370542 хром 370543 жемчужный черный 370544 медь



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)



UNIT

Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.



NEW
370609
белый

NEW
370610
черный

NEW
370611
серебро

NEW
370612
жемчужный
черный

NEW
370613
золото

NEW
370614
медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)



NEW
370605 белый
370606 черный




NEW
370607 белый
370608 черный

370605 IP 20
370606 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370607 IP 20
370608 Корпус трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370609 Плафон к корпуса
370610 (арт. 370605-370608)
370611 Алюминий
370612 (Ш*В) Ø 74*66 мм
370613
370614



370565 белый



370566 белый



370567 белый



CARINO

Светильники (арт. 370565 – 370567) используются только с декоративными кольцами (арт. 370568 – 370571).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.

370565 IP 20
Светильник встраиваемый
Металл
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой
части 30 мм
Врезное отверстие Ø 90 мм
(Ш*В) Ø 100*52 мм

370566 GU10 3*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой
части 30 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
(Ш*В) Ø 220*52 мм

370567 GU10 6*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой
части 30 мм
Врезное отверстие Ø 300 мм
(Ш*В) Ø 320*52 мм

370568 Декоративное кольцо
370569 к светильникам
370570 (арт. 370565, 370566, 370567)
370571 Металл
Размер Ø 65 мм



370568 белый

370569 жемчужный
черный

370570 хром

370571 медь



Светильники в сборе (арт. 370565-370571)



MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370457 черный



370458 белый



370459 хром



370460 медь



370461 золото



370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)

370455 белый
370456 черный



370455 IP 20
370456 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*100 мм

370457 Декоративное кольцо
370458 к светильникам
370459 (арт. 370455, 370456)
370460 Алюминий
370461 (Ш*В) Ø 66*17 мм
370462



До щелчка



NEW 370623 черный
с белым декоративным
кольцом



NEW 370624 черный
с черным декоративным
кольцом



NEW 370625 черный
с хромовым декоративным
кольцом

NEW
370615 белый
370616 черный



NEW
370619 белый



NEW
370620 черный



370615 IP 20
370616 Корпус накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370617 IP 20
370618 Корпус трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370619 Плафон к корпуса
370620 (арт. 370615-370618)
Алюминий
(Ш*В) Ø 70*85 мм



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)



Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник.

Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.



NEW 370626 черный
с медным декоративным
кольцом



NEW 370629 белый
с белым декоративным
кольцом



NEW 370632 белый
с медным декоративным
кольцом



NEW 370627 черный
с золотым декоративным
кольцом



NEW 370630 белый
с черным декоративным
кольцом



NEW 370633 белый
с золотым декоративным
кольцом



NEW 370628 черный
с жемчужно-черным
декоративным кольцом



NEW 370631 белый
с хромовым декоративным
кольцом



NEW 370634 белый
с жемчужно-черным
декоративным кольцом




UNIT

Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

MECANO

370623 IP 20
370624 Накладная база с проводом
370625 и кольцом к светильникам
370626 (арт. 370455, 370456)
370627 Длина провода 1 м
370628 Алюминий
370629 220 В
370630 База Ø 70 мм
370631 Кольцо Ø 69 мм
370632
370633
370634






370499 IP 20 
Светильник накладной
Серый
Бетон
GU10 50 Вт 220-240 В

370500 Белый
Гипс



370505 IP 20 
Светильник накладной
Серый
Бетон
GU10 2*50 Вт 220-240 В

370506 Белый
Гипс



370510 IP 20 
Светильник накладной
Серый бетон
GU10 50 Вт 220-240 В

370509 Белый
Белый гипс



370501 черный



370502 белый




370503 медь



370504 хром

Рамка декоративная для светильников (арт. 370499 - 370500)
Металл



370507 черный



370508 белый

Рамка декоративная для светильников (арт. 370505 - 370506)
Металл



370511 черный



370512 белый



370513 медь



370514 хром

Кольцо декоративное для светильников (арт. 370509, 370510)
Алюминий
Ø 77*35 мм



Светильники в сборе (арт. 370499-370504)




Светильники в сборе (арт. 370505-370508)




Светильники в сборе (арт. 370509-370514)


370509, 370510




370499, 370500




370507, 370508



370501-370504



370505-370506





ОКО



NEW 358213 белый



NEW 358212 белый



NEW 358214 белый



NEW 358215 белый



NEW 358216 серый



NEW 358217 белый



NEW 358218 серый



NEW 358219 белый



NEW 358220 серый



NEW 358221 белый



NEW 358222 серый



358212 IP 20
База встраиваемая под покраску (для модулей арт. 358225-358232)
Гипс
Высота встраиваемой части 21 мм
Врезное отверстие 203*203 мм
(Д*Ш*В) 200*200*83 мм

358213 Высота встраиваемой части 32 мм
Врезное отверстие 123*123 мм
(Д*Ш*В) 120*120*45 мм

358214 Высота встраиваемой части 32 мм
Врезное отверстие 213*123 мм
(Д*Ш*В) 210*120*45 мм

358215 IP 20
База встраиваемая для модулей с арт. 358225-358232
Гипс
Высота встраиваемой части 21 мм
Врезное отверстие Ø 65 мм
(Ш*В) Ø 74*52 мм

358216 Бетон

358217 Гипс
Врезное отверстие 65*65 мм
(Д*Ш*В) 74*74*52 мм

358218 Бетон

358219 Гипс
Врезное отверстие 125*60 мм
(Д*Ш*В) 135*70*52 мм

358220 Бетон

358221 Гипс
Врезное отверстие 175*60 мм
(Д*Ш*В) 185*70*52 мм

358222 Бетон


NEW 358223 белый




NEW 358224 серый



358223 IP 20
358224 **База накладная для модулей с артикулами 358225-358232**
Гипс/бетон
(Ш*В) Ø 75*105 мм

358225 IP 20 
358226 **Модуль к арт. 358212-358224**
358227 Алюминий
358228 5 Вт 220 В 250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 50°
Угол рассеивания 38°
(Ш*В) Ø 50*115 мм

358229 IP 20 
358230 **Подвесной модуль к арт. 358212-358224**
358231 Длина провода 1.5 м
358232 (регулируемый)
Алюминий
5 Вт 220 В 250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 38°
Размер Ø 50 мм



NEW 358225 белый



NEW 358226 черный



NEW 358227 хром



NEW 358228 золото



NEW 358229 белый



NEW 358230 черный



NEW 358231 хром



NEW 358232 золото



Светильники в сборе (арт. 358212-358232)

Светильники в сборе (арт. 358212-358232)



LENTI

NEW 358205 белый/черный
NEW 358206 белый/черный
NEW 358207 белый/черный




Накладные и встраиваемые светильники (арт. 258202-358207) используется только с линзой (арт. 358208-358211)

358208 белый 358209 черный 358210 хром 358211 медь



Светильники в сборе (арт. 358202-358211)



NEW 358202 белый/черный



NEW 358204 белый/черный

358202 IP 20 
Светильник накладной
Гипс
10 Вт 220 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 80°

358203 2*10 Вт 220 В 900 Лм 3000 К

358204 3*10 Вт 220 В 1350 Лм 3000 К

358205 IP 20 
Светильник встраиваемый
Гипс
10 Вт 220 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол поворота 80°


358206 Высота встраиваемой части 23 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм

358207 Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 130 мм
Угол поворота 80°

358208 IP 20
358209 Линза с регулируемым углом
358210 рассеивания
358211 Корпус алюминий/рассеиватель
линза стекло
Угол рассеивания 15-45°
(Ш*В) Ø 77*47 мм

357933 белый/черный/медь



357933 IP 20 
Светильник светодиодный
встраиваемый под покраску
Гипс
48 Вт 220-240 В 2400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 43 мм
Врезное отверстие 383*383 мм
Угол рассеивания 38°
(Д*Ш*В) 380x380x43,5 мм

357939 Светильник светодиодный
накладной
8 Вт 220-240 В 450 Лм 3000 К
(Д*Ш*В) 270x130x50 мм

357940 12 Вт 220-240 В 720 Лм 3000 К
(Д*Ш*В) 270x130x50 мм

357941 15 Вт 220-240 В 900 Лм 3000 К
(Д*Ш*В) 300x130x50 мм



357939 белый/медь



357940 белый/медь



357941 белый/медь



CARO



357925, 357926 белый



357927, 357928, 357929 белый



357930, 357931 белый



370515 белый

370516 белый



370463 IP 20
370464 Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø 70*250 мм, 70x70*250 мм

357925 IP 20
Светильник светодиодный накладной
Гипс
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 290*58 мм

357927 4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 180*57 мм

357926 7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 380*61 мм

357928 7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 280*68 мм

357929 10 Вт 220 В 840 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 350*77 мм

357930 4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 250*70 мм

357931 7 Вт 220 В 650 Лм 3000 К
(Ш*В) Ø 330*80 мм

370515 IP 20
370516 Светильник накладной
Длина провода 1 м
Гипс
E27 60 Вт 220-240 В



370463 белый

370464 белый



370515

370516



370495 белый



370496 белый



370495 IP 20
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 305*305 мм
(В*Ш*Д) 109*300*300 мм

370496 2*GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 40 мм
Врезное отверстие 445*285 мм
(В*Ш*Д) 109*280*440 мм

370497 белый



370498 белый



370497 IP 20
Светильник встраиваемый в стену под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 215*255 мм
(В*Ш*Д) 78*210*250 мм

370498 GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 78 мм
Врезное отверстие 295*355 мм
(В*Ш*Д) 78*290*350 мм

370465 белый



370466 белый



370465 IP 20
370466 Светильник накладной
(Ш*В) Ø 70*150 мм, 70x70*150 мм



CAIL



CAIL



YESO





YESO



370467, 370468, 370469, 370470 белый





370471, 370472, 370473, 370474 белый




370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый



370483, 370484, 370485, 370486 белый



370493 белый




370494 белый



370493 IP 20
370494 Светильник встраиваемый
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 18 мм
Врезное отверстие Ø65 мм



370494 Варианты окрашивания светильника




370483 IP 20
Светильник встраиваемый под покраску
Гипс
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие Ø122 мм
370484 Высота встраиваемой части 40 мм
370485 Высота встраиваемой части 50 мм
370486 Высота встраиваемой части 60 мм



YESO




358083 IP 20 
**Светильник встраиваемый
 светодиодный**
 Алюминий
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 60 мм
 Врезное отверстие Ø 175*95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°

358081 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
358082 Высота встраиваемой части 60 мм
 Врезное отверстие Ø 95 мм



358082 белый/черный

358083 IP 20 
**Светильник встраиваемый
 светодиодный**
 Алюминий
 24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 60 мм
 Врезное отверстие Ø 175*95 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 24°



358081 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К
358082 Высота встраиваемой части 60 мм
 Врезное отверстие Ø 95 мм



357970	Светильник светодиодный
357971	трековый

357969 **черный**

357971 **черный**





357972 белый
357973 черный




357972 IP 20 
357973 **Светильник светодиодный накладной**
357974 Длина провода 1 м
357975 Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 13°~70°

357976 **Светильник светодиодный трековый**
357977


357978 IP 20 
357979 **Светильник светодиодный накладной**
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 220 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 15°~70°

357980 **Светильник светодиодный трековый**
357981

357972, 357973 357974, 357975 357976, 357977



357978, 357979 357980, 357981



357974 белый
357975 черный



357978 белый
357979 черный



357976 белый
357977 черный



357980 белый
357981 черный






GLOB




358036 хром




358040 хром

358036 IP 20 
Светильник светодиодный трековый
 Алюминий
 25 Вт 220 В 2250 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°



358036



358040




358042



358042 хром



358040 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
 Алюминий
 25 Вт 220 В 2250 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Высота встраиваемой части 68 мм
 Врезное отверстие Ø 185 мм
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 40°

358042 Длина провода 1 м
 20 Вт 220 В 1840 Лм 3000 К
 Высота встраиваемой части 45 мм
 Врезное отверстие Ø 85 мм
 Угол рассеивания 40°

NEW
358131 белый
358132 черный



NEW
358133 белый
358134 черный



358131
358132

IP 20 
Светильник накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий/акрил
 20 Вт 165-265 В
 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°

358133
358134


IP 20 
Светильник встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий/акрил
 20 Вт 165-265 В
 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 80 мм
 Угол рассеивания 120°

357966 белый
357967 хром


357966 IP 20 
357967 **Светильник светодиодный встраиваемый**
 Длина провода 1 м
 Алюминий/акрил
 10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм
 Угол рассеивания 45°




358131, 358132




358133, 358134



357966, 357967



ARTE




BRINA

Светильник арт. 357160 в сборе с арт. 135077



Светильник арт. 357161 в сборе с арт. 135078



NEW 135077 черный
135078 белый



В комплекте с арт. 358160-358161



NEW 358160 черный



NEW 358161 белый



358160 IP 20
358161 Подвесной светильник
В комплекте набор подвесов с 1.5 метровым тросом, сетевой кабель 1.5 м с декоративной чашей, соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх
220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх
4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18.5*80 мм

135077 IP 20
135078 Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18.5*80 мм

357988 белый
357989 черный

357988 IP 20
357989 Светильник светодиодный трековый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 100-240 В 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°
Угол рассеивания 120°

NEW 358185 белый
358186 черный



358185 IP 20
358186 Светильник светодиодный трековый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
18 Вт 100-240 В 1800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В*) 600*42*110 мм


358159 IP 20
Подвесной светильник
В комплекте набор подвесов с 1.2 метровыми тросами, сетевой кабель 1.2 м с декоративной чашей
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1200*33*60 мм



NEW 358159 белый



357988, 357989





ITER


358043, 358044, 358045 белый



358047 белый
358048 черный





358049 белый
358050 черный



358046 белый



358046 IP 20 
Светильник светодиодный трековый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 Вт+2*15 Вт 220 В 4200 Лм
4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 350°+90°
Угол рассеивания 100°+30°

358043 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
32 Вт 220 В 2240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 591*55 мм
Угол рассеивания 115°
(В*Ш*Д) 32*65,5*606 мм

358044 40 Вт 220 В 2870 Лм 4000 К
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 890*55 мм
(В*Ш*Д) 32*65,5*905 мм

358045 50 Вт 220 В 3500 Лм 4000 К
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 1170*55 мм
(В*Ш*Д) 32*65,5*1187 мм

358047 IP 20 
358048 **Светильник светодиодный трековый**
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
30 Вт 220 В 2100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(В*Ш*Д) 59,6*42*594 мм

358049 40 Вт 220 В 2800 Лм 4000 К
358050 (В*Ш*Д) 59,6*42*893 мм

358051 черный



358051 IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
Середина 15 Вт, по краям по 2*5 Вт,
всего 35 Вт
220 В 1659 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 104°
(В*Ш*Д) 66*43*1216 мм

358052, 358053 белый



358054, 358055 белый
Светит вверх/вниз



358052 IP 20 
Светильник светодиодный накладной/подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
20 Вт 220 В 1462 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 104°
(В*Ш*Д) 66*43*879 мм

358053 30 Вт 220 В 2193 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 66*43*1169 мм



358054 IP 20 
Светильник светодиодный подвесной
Подвес в комплекте 1.5 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
Вверх 15 Вт + вниз 20 Вт
220 В 2920 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 160°
(В*Ш*Д) 102*80*880 мм

358055 Вверх 20 Вт + вниз 30 Вт
220 В 4385 Лм 4000 К
(В*Ш*Д) 102*80*1170 мм



ANTEY



357835 белый/хром



357836 белый/золото



357846 белый/хром



357847 белый/золото



357848 белый/хром



357849 белый/золото



357850 белый/хром



357851 белый/золото

357833 белый/хром



357834 белый/золото



357833 IP 33
357834 Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 110-265 В 1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 80*80 мм
(В*Ш*Д) 56*100*100 мм

357835 25 Вт 2750 Лм
357836 Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(В*Ш*Д) 56*100*170 мм

357846 14 Вт 110-265 В 1540 Лм 3000 К
357847 Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 85*145 мм
(В*Ш*Д) 85*100*170 мм

357848 21 Вт 110-265 В 2310 Лм 3000 К
357849 Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 90*215 мм
(В*Ш*Д) 85*100*240 мм

357850 28 Вт 110-265 В 3080 Лм 3000 К
357851 Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 150*150 мм
(В*Ш*Д) 85*170*170 мм

357540 белый/золото



357540 IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
CXA-1816, 1*23 Вт, 560 мА
110-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 38°

357541 белый/золото



357541 IP 20
Светильник светодиодный трековый

357542 белый




357542 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
40 Вт 220-240 В 3700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 36 мм
Угол поворота 135°
Угол рассеивания 36°

357543 белый



357543 IP 20
Светильник светодиодный трековый
Угол поворота 350°/90°



UNION



SEALS



357869 белый/черный



357870 белый/черный




357867 IP 20 
Светильник светодиодный
трековый
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2158 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357867 белый

357868 IP 20 
Светильник светодиодный
накладной

357868 белый

357869 IP 20 
Светильник светодиодный
трековый
Алюминий
2*24 Вт 220-240 В 4602 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357870 IP 20 
Светильник светодиодный
накладной

357871 IP 20 
Светильник светодиодный
трековый
Алюминий
41 Вт 220-240 В 4094 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357871 белый



357863 белый/черный



357863 IP 20 
Светильник светодиодный
трековый
Алюминий
23 Вт 220-240 В 823 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357864 белый/черный




357864 2*23 Вт 220-240 В
2022 Лм 3000 К

357866 2*23 Вт 220-240 В
2022 Лм 3000 К


357865 белый/черный




357865 белый/черный




357869




357870




357867



357868



357871





EOS



357843 белый/черный



357844 белый/хром

357841 белый/черный




357842 белый/хром



357841 IP 33
357842 **Светильник светодиодный трековый**
Алюминий
25 Вт 110-265 В 2750 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(В*Ш*Д) 165*53*240 мм

357843 13 Вт 110-265 В 1430 Лм 3000 К
357844 (В*Ш*Д) 137*35*137 мм

357845 IP 33
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
7 Вт 110-265 В 770 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый



TUBO

357837, 357838 белый



357839, 357840 черный



357837 IP 33
357839 **Светильник светодиодный трековый**
Алюминий
10 Вт 110-265 В 1100 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Ш*В) Ø 75*285 мм

357838 20 Вт 110-265 В 2200 Лм 3000 К
357840 (Ш*В) 75*75*285 мм


370404 белый/черный



370405 черный



370404 IP 33
370405 **Светильник трековый**
Алюминий
GU10 50 Вт 110-265 В



UNION



PIPE



EOS

KULLE



357535 белый



357536 белый



357537 белый

357539 белый




357538 белый


357538 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
CREE XP-E LED 6*1Вт DC350mA
110-240 В 492 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 180°
Угол рассеивания 30°


357539 **Светильник светодиодный трековый**

357535 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
CREE CXA-1512, 1*15 Вт, DC400mA
110-240 В 1460 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 38°

357537 **Светильник светодиодный трековый**

357536 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Врезное отверстие Ø 78 мм
Высота встраиваемой части 36 мм

357544 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется

357545 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Врезное отверстие Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 40 мм

357546 IP 20 
Светильник светодиодный трековый




357544 белый



357545 белый




357546 белый




BLADE


357538




357539




357535




357536




357537




357544



357545



357546





357854 белый
357855 черный



357852 белый



357853 черный



357859 белый



357860 черный

357854 IP 20 
357855 **Светильник светодиодный накладной**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
18 Вт 170-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°+180°
Угол рассеивания 20°

357852 6 Вт 110-240 В 340 Лм 3000 К
357853

357859 IP 20 
357860 **Светильник светодиодный трековый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
5 Вт 110-240 В 250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 20°



357856, 357857 белый









357858 белый

357856 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
6 Вт 110-240 В 380 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 355°
Угол рассеивания 120°

357857 11 Вт 110-240 В 940 Лм 3000 К

357858 6 Вт 110-240 В 270 Лм 3000 К





PROMETA

357875 белый



357876 белый



357873 белый



357877 белый



357878 белый



357875 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 120 мм
Высота встраиваемой части 97 мм

357877 IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357878 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
2*25 Вт 220-240 В 4000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия
290*140 мм
Высота встраиваемой части 97 мм

357872 белый





357874 белый



357873 IP 20 
**Светильник светодиодный
трековый**
Алюминий
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357874 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
2*25 Вт 220-240 В 4000 Лм
Диаметр врезного отверстия
290*140 мм
Высота встраиваемой части 125 мм





PROMETA

357879 белый

357880 белый

357881 белый

357882 белый





357879 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 120 мм
Высота встраиваемой части 97 мм


357880 IP 20 
Светильник светодиодный трековый

357881 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый

357882 IP 20 
Светодиодный встраиваемый подвес
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диаметр врезного отверстия 100 мм
Высота встраиваемой части 40 мм



358124
358125
358126

IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357899
черный

357900
белый

357901
золото




NEW
358124
белый

NEW
358125
черный

NEW
358126
золото



357899
357900
357901

IP 20 
Светильник светодиодный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357902
черный

357903
белый

357904
золото




357902
357903
357904

IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол рассеивания 24°

358124, 358125, 358126

357899, 357900, 357901

357902, 357903, 357904





357885 черный



357889 черный



357887 черный



357885 IP 20

357886 Светильник светодиодный трековый
Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°

357887 IP 20

357888 Светильник светодиодный накладной

357889 IP 20

357890 Светильник светодиодный встраиваемый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм

357886 белый




357890 белый




357888 белый




357885, 357886




357887, 357888




357889, 357890




357891, 357892




357893, 357894




357895, 357896




357897, 357898



358127, 358128



358129, 358130



358127 NEW

358128 Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
12 Вт 160-265 В
780 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

358129 10 Вт 650 Лм

358130

NEW 358127 белый



NEW 358128 черный



NEW 358129 белый



NEW 358130 черный



357891 черный



357892 белый



357893 черный



357894 белый



357891 IP 20

357892 Светильник светодиодный трековый
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 24°

357895 12 Вт 780 Лм

357896

357893 IP 20

357894 Светильник светодиодный встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
10 Вт 160-265 В
650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол рассеивания 24°

357897 12 Вт 780 Лм

357898

357895 черный



357896 белый



357897 черный



357898 белый





ARUM

357690 белый
357691 черный



357692 белый
357693 черный




358262 белый
358263 черный



357905 хром **357684** белый **357685** черный **357686** алюминий

357690
357691

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол рассеивания 120°


357684
357685
357686
357905

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357692
357693

IP 20 
**Светильник светодиодный
трековый**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357687
357688
357689
357906

IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358259
358260
358261

IP 20 
**Светильник светодиодный
накладной**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

358262
358263

IP 20 
**Светильник светодиодный
подвесной**
Длина провода 1 м
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357906 хром



357687 белый



357688 черный



357689 алюминий



358259 белый




358260 черный




358261 хром




357684, 357685, 357686, 357905




357690, 357691




357692, 357693




358262, 358263



357687, 357688, 357689, 357906



358259, 358260, 358261






SOLO

357453 матовый белый



357453 IP 20 
357456 **Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°



357457 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий/акрил
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°



357454 матовый белый



357456 матовый белый



357454 Алюминий/акрил
8 Вт 680 Лм

357455 **Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий/акрил
Матовый белый
8 Вт+3 Вт 935 Лм
(Ш*В) Ø 110*100 мм



357460 Алюминий

357458 Алюминий
12 Вт 900 Лм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 120°

357459 **Светильник светодиодный
накладной**
Алюминий/акрил
Матовый белый
10 Вт 850 Лм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 53*140 мм




357458 матовый белый




357460 матовый белый


357453




357454




357456




357457



357458



357460






357461 матовый белый



357462 матовый белый



357461 IP 20 
357467 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°

357462 2*7 Вт 1190 Лм
357466
357463 3*7 Вт 1785 Лм
357465
357464 4*7 Вт 2380 Лм

357464 матовый белый



357463 матовый белый



357465 матовый белый



357474 IP 20 
 Светильник светодиодный накладной
 Алюминий
 12 Вт 100-240 В 840 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 30°

357475 20 Вт 1500 Лм
 Угол рассеивания 24°

357472 12 Вт 960 Лм
 Угол рассеивания 24°

357471 25 Вт 2000 Лм
 Угол рассеивания 30°

357473 25 Вт 2000 Лм
 Угол рассеивания 20°

357466 матовый белый



357467 матовый белый



357471 матовый белый



357472 матовый белый



357474 матовый белый




357473 матовый белый




357475 матовый белый




357461




357462




357463




357464




357465




357466




357467




357471




357472




357473



357474



357475





357468 матовый белый



357883 матовый черный



357982 белый
357983 черный



357469 матовый белый
357884 матовый черный




357468
357883

IP 20 ☐
Светильник светодиодный накладной
Длина провода 1 м
Алюминий
7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 120°

357469
357884

Дополнительная декоративная часть для артикула 357468 и 357883, которую Вы можете установить на эти светильники с верхней панели и сделать их более длинными и оригинальными.
(Ш*В) Ø 53*113 мм

357468, 357883



357982 IP 20 ☐
357983 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 25 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°
(Ш*В) Ø 100*45 мм

357984 IP 20 ☐
357985 **Светильник светодиодный накладной**
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°
(Ш*В) Ø 100*45 мм

357986 IP 20 ☐
357987 **Светильник светодиодный трековый**
Алюминий
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота: 355° вращение, 90° наклон
Угол рассеивания 23°
(Ш*В) Ø 100*45 мм

357984 белый



357985 черный



357986 белый



357987 черный





NEW
358107, 358108, 358109
белый



NEW
358110, 358111, 358112
белый



ORNATE




NEW
358141, 358142, 358143,
358144, 358145, 358146
белый



NEW
358147, 358148, 358149,
358150, 358151, 358152
белый




LUNA

358107 IP 20 
358110 **Светильник накладной**
Пластик PC
10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 125*31 мм, □ 125*31 мм

358108 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К
358111 (Ш*В) Ø 150*31 мм, □ 150*31 мм

358109 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К
358112 (Ш*В) Ø 200*31 мм, □ 200*31 мм

358141 IP 20 
358147 **Светильник встраиваемый**
Пластик PC
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие Ø75-100 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 120*30 мм, □ 120*30 мм

358142 Цвет LED белый
358148 4000 К


358143 18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К
358149 Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 75-150 мм
(Ш*В) Ø 170*32 мм, □ 170*32 мм

358144 Цвет LED белый
358150 4000 К

358145 24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
358151 Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø75-200 мм
(Ш*В) Ø 223*32 мм, □ 223*32 мм

358146 Цвет LED белый
358152 4000 К



358028 IP 20 
**Светильник встраиваемый
светодиодный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 22 мм
Врезное отверстие Ø 70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 94 мм

358029 10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø85 мм
Размер Ø 114 мм

358030 15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø115 мм
Размер Ø 144 мм

358031 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Врезное отверстие Ø145 мм
Размер Ø 180 мм

358032 7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 28 мм
Врезное отверстие 70*70 мм
Угол рассеивания 120°
Размер 90*90 мм

358033 12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К
Врезное отверстие 100*100 мм
Размер 120*120 мм


358034 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К
Врезное отверстие 150*150 мм
Размер 170*170 мм

358035 25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К
Врезное отверстие 205*205 мм
Размер 225*225 мм



358032, 358033, 358034, 358035
белый



357572 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 120°
Размер Ø 108 мм

357573 10 Вт 700 Лм
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 110 мм
Размер Ø 139 мм

357574 15 Вт 1050 Лм
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 140 мм
Размер Ø 177 мм

357575 20 Вт 1400 Лм
Высота встраиваемой части 35,5 мм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Размер Ø 190 мм



357572, 357573, 357574, 357575
белый



LUNA




GESSO

357350 белый



Три режима работы
при каждом включении/выключении:
- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светиться полностью.


357350 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
3 Вт + 3 Вт 85-265 В 395 Лм 3000 К
COB 255 Лм + SMD 140 Лм,
общий 395 Лм
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Размер Ø 120 мм

357351 COB 5 Вт + 5 Вт 655 Лм
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 155 мм

357352 8 Вт 85-265 В 400 Лм 3000 К
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Размер Ø 110 мм

357353 12 Вт 660 Лм
Врезное отверстие Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 155 мм

357354 16 Вт 880 Лм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Размер Ø 180 мм

357347 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
7 Вт 85-265 В 630 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 43 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
Размер Ø 110 мм

357576 15 Вт 1275 Лм
Врезное отверстие Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Размер Ø 160 мм

357963 IP 20 
357964 **Светильник встраиваемый**
357965 **светодиодный**
Алюминий/акрил
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 5 мм
Врезное отверстие 85 мм
Угол рассеивания 180°

357352, 357353, 357354 белый



357963 белый




357964 белый/синий



357965 белый/желтый



357963, 357964, 357965



357576 белый



357347 белый



357577, 357580 белый



357578, 357581 белый



357577 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый**
Алюминий
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 105*105 мм
Высота встраиваемой части 73 мм
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
(Ш*Д) 120*120 мм

357578 2*7 Вт 1190 Лм
Врезное отверстие 195*105 мм
Высота встраиваемой части 76 мм
(Ш*Д) 120*213 мм

357579 3*7 Вт 1785 Лм
Врезное отверстие 290*105 мм
Высота встраиваемой части 83 мм
(Ш*Д) 120*303 мм

357580 15 Вт 1275 Лм
Врезное отверстие 155*155 мм
Высота встраиваемой части 85 мм
(Ш*Д) 167*167 мм

357581 2*15 Вт 2550 Лм
Врезное отверстие 295*155 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
(Ш*Д) 167*307 мм

357582 3*15 Вт 3825 Лм
Врезное отверстие 430*155 мм
Высота встраиваемой части 95 мм
(Ш*Д) 167*446 мм

357579, 357582 белый




GESSO




KLAR



357583 IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Белый
Алюминий
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 30°
(Ш*Д*В) Ø 84*84*62 мм

357584 Белый
15 Вт 1275 Лм
(Ш*Д*В) Ø 130*130*102 мм



358037 IP 20 
Светильник встраиваемый карданный светодиодный
Белый/черный
Алюминий
32 Вт 220-240 В 2944 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 98 мм
Врезное отверстие 155*155 мм
Угол поворота 350°+40°
Угол рассеивания 40°




358038 2*32 Вт 5888 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 98 мм
Врезное отверстие 155*310 мм




358039 3*32 Вт 8832 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 98 мм
Врезное отверстие 155*450 мм




358037



358038




358039




357704 IP 33 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 220-240 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°+90°
Угол рассеивания 45°

357705 Белый
Светильник светодиодный встраиваемый
Врезное отверстие Ø 135 мм

357621 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Алюминий
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие 138*40 мм
Угол рассеивания 45°
(Ш*Д*В) 147*45*61 мм

357622 20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К
Врезное отверстие 272*40 мм
(Ш*Д*В) 280*45*61 мм


357623 30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К
Врезное отверстие 405*40 мм
(Ш*Д*В) 413*45*61 мм

358240 IP 20 
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 58 мм
Врезное отверстие 138*35 мм
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 147*45*60 мм

358241 20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К
Врезное отверстие 270*35 мм
(Д*Ш*В) 280*45*60 мм

358242 30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К
Врезное отверстие 405*35 мм
(Д*Ш*В) 414*45*60 мм

357704



357704 белый



357705 белый

357621, 357622, 357623 белый/черный



358240, 358241, 358242 белый



RAZZO



ANTEY



HIELO



357955, 357956, 357957, 357958 белый




- 357955** IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) Ø 117*117*115 мм
- 357956** 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 140*140*115 мм
- 357957** 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 170*170*140 мм
- 357958** 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) Ø 200*200*140 мм

358006, 358007 черный

IP 65

- 358006** IP 65 
Светильник встраиваемый светодиодный влагозащищенный
Алюминий
11 Вт 220 В 830 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 60°

- 358007** IP 65 
Светильник встраиваемый светодиодный влагозащищенный диммируемый
10 Вт 220 В 780 Лм 3000 К



- 358008** Декоративное кольцо для светильников
358009 (арт. 358006, 358007)
358010 Алюминий
Размер Ø 83 мм



357959, 357960, 357961, 357962 черный




- 357959** IP 20 
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 70°
(Ш*Д*В) 80*80*105 мм
- 357960** 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 100*100*112 мм
- 357961** 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 120*120*133 мм
- 357962** 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К
(Ш*Д*В) 150*150*142 мм



358008 матовый



358009 хром



358010 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 358006-358010)

Светильники (арт. 358006 – 358007) используются только с декоративными кольцами (арт. 358008 – 358010). Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.




METIS

NEW
370639 хром



NEW
370640 белый
370641 золото
370642 черный хром
370643 медь



NEW 358237 хром




NEW 358238 черный хром



NEW 358239 золото



370639 IP 20 
370640 **Светильник встраиваемый**
370641 Алюминий
370642 GU10 50 Вт 220 В
370643 Высота встраиваемой части 30 мм
Врезное отверстие 75 мм
(Ш*В) Ø 90*33 мм

Рекомендуем комплектовать светильники (арт. 370639-370643) декоративными светодиодными лампами (арт. 358237-358239)

NEW 358243 хром



NEW 358244 хром



NEW 358245 хром



NEW 358248 хром



NEW 358246 хром



NEW 358247 хром



NEW 358252 хром



NEW 358249 хром



NEW 358250 хром



NEW 358251 хром



Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589,
357909-357910, 370639-370643)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

358243 195*100*2 мм
358244 276*147,5*2 мм
358245 195*182*2 мм
358246 195*195*2 мм
358247 385*100*2 мм
358248 100*100*3 мм
358249 200*100*3 мм
358250 300*100*3 мм
358251 200*200*3 мм
358252



Светильники в сборе с рамками (арт. 357585-357587, 35357588, 357909-357910, 358243-358252)

Светильники в сборе с рамками (арт. 358639-358643, 358243-358252)




METIS

357585 белый
357586 черный

IP 44



357585 IP 44 
357586 Светильник светодиодный
357587 встраиваемый
357589 Корпус – алюминий/
357909 рассеиватель – стекло
357910 10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие 70 мм
Угол рассеивания 38°
(Ш*В) Ø 79*65 мм

357587 серебро

357589 хром

357909 золото

357910 медь



357593 хром

357591 белый

357592 черный



357591
357592
357593

Кольцо декоративное из
алюминия
(для арт. 357585 - 357587,
357589, 357909, 357910)
Размер Ø 79 мм*12 мм



357594, 357596, 357598 белый

357595, 357597, 357599 черный



Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589,
357909-357910)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100*100*2 мм
357595

357596 200*100*2 мм
357597


357598 300*100*2 мм
357599

357911 белый

357912 черный

357921 белый

357922 черный



357915 белый

357916 черный

357913 белый

357914 черный



357917 белый

357918 черный

357919 белый

357920 черный



357923 белый

35792 черный



Рамка декоративная из алюминия
(для арт. 357585-357587, 357589,
357909-357910)
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357911 200*200*2 мм
357912

357913 195*100*2 мм
357914
357915
357916

357917 284*125*2 мм
357918

357919 195*182*2 мм
357920

357921 195*195*2 мм
357922

357923 385*100*2 мм
357924



Светильники в сборе с рамками и кольцами (арт. 357585-357587, 357589, 357591-357599, 357909-357910, 357911-357924)



DRUM

357600, 357907
белый

💧 IP 44



357601, 357908
хром



357602, 357603, 357604
белый



357694, 357695
белый

357696, 357697
белый



357698
белый

357699
белый



357700
белый

357701
белый



DOT

357600
357601

IP 44

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*В) Ø 102*43 мм

357907
357908

4000 К
Цвет LED белый

357602

Алюминий
10 Вт 700 Лм
Врезное отверстие Ø 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 100*55 мм

357603

20 Вт 1400 Лм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 125*75 мм

357604

30 Вт 2100 Лм
Врезное отверстие Ø 150 мм
Угол рассеивания 30°
(Ш*В) Ø 170*80 мм

357694

IP 20

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 75 мм
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 90*84 мм

357696

(Ш*В) 93*93*84 мм

357695

15 Вт 975 Лм
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 90 мм
(Ш*В) Ø 110*100 мм

357697

(Ш*В) 110*110*100 мм

357698

IP 20

**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Алюминий
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 30 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
(Ш*В) Ø 35*55 мм

357699

Врезное отверстие Ø 40 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
(Ш*В) Ø 41*52 мм

357700

(Ш*В) Ø 50*30 мм

357701

(Ш*Д*В) 46*46*30 мм

358024, 358025, 358026, 358027 белый

358024

IP 20

**Светильник встраиваемый
светодиодный**

Алюминий
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 60 мм
Врезное отверстие Ø 100 мм
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 120*65 мм

358025

20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 80 мм
Врезное отверстие Ø 120 мм
(Ш*В) Ø 148*85 мм

358026

30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 100 мм
Врезное отверстие Ø 170 мм
(Ш*В) Ø 200*105 мм

358027

50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К
Высота встраиваемой части 105 мм
Врезное отверстие Ø 200 мм
(Ш*В) Ø 230*110 мм

357998, 357999, 358000, 358001 белый

357998

IP 20

**Светильник встраиваемый
светодиодный поворотный**

Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 75 мм
Угол поворота 80°
Угол рассеивания 60°
(Ш*В) Ø 96*36 мм

357999

15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 115 мм
(Ш*В) Ø 140*36 мм

358000

20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 67 мм
Врезное отверстие 145 мм
(Ш*В) Ø 170*36 мм

358001

30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К
Высота встраиваемой части 73 мм
Врезное отверстие 195 мм
(Ш*В) Ø 225*42 мм



GLOK



STERN



TURBINE

357564 белый



357563 белый



357563



**Светильник светодиодный
встраиваемый (диммируемый)**

Алюминий
15 Вт 220-240 В 1000 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 85 мм
Угол рассеивания 35°
(Д*Ш*В) Ø 96*132 мм

357564

10 Вт 700 Лм
Врезное отверстие Ø 75 мм
(Ш*В) Ø 83*93 мм

NEW

358194 черный



Модуль к артикулам 358195-358198

Металл/рассеиватель стекло
9 Вт 220 В 630 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 30°
(Д*Ш*В) 55*55*55 мм



MELANG

358195

358196

358197

358198



Плафон к артикулу 358194

Металл
Врезное отверстие Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
(Д*Ш*В) 120*120*75 мм



VARPAS

NEW 358200 белый



NEW 358201 белый



358200



**Светильник светодиодный
встраиваемый**

Металл/рассеиватель пластик
20 Вт 2200 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 125 мм
Угол рассеивания 36°
(Д*Ш*В) 113*113*125 мм

358201

45 Вт 4500 Лм
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 155 мм
(Д*Ш*В) 169*169*156 мм

NEW 358195 белый



NEW 358196 черный



NEW 358197 белый



NEW 358198 черный



Светильники в сборе (арт. 358194-358198)



SELENE

357547 белый
357550 черный



357560 белый



357560 IP 20 **Светильник светодиодный накладной (диммируемый)**
Алюминий
15 Вт 220-240 В 825 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 45°



SNAIL



357548 белый 357551 черный 357549 белый 357552 черный

357547 IP 20 **Светильник светодиодный трековый**
Алюминий
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол поворота 360/90°
Угол рассеивания 24°

357548 IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый**
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм

357549 IP 20 **Светильник светодиодный накладной**

357561 2*15 Вт 1650 Лм

357562 3*15 Вт 2475 Лм

357565 IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)**
Врезное отверстие Ø 70 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Угол рассеивания 45°

357567 IP 20 **Светильник светодиодный трековый**

357568 IP 20 **Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)**
Врезное отверстие Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 50 мм

357565 белый

357567 белый

357561 белый




357562 белый


357568 белый




357547, 357550




357548, 357551




357549, 357552




357560




357561




357562




357565



357567



357568






PINE



HOSTA


357566 белый/черный



357566 IP 20 
Светильник светодиодный трековый
Алюминий
15 Вт 220-240 В 970 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 35°

357702 белый




357702 IP 20 
Светильник светодиодный трековый
Алюминий
10 Вт 100-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 24°

357703 12 Вт 100-240 В 840 Лм 3000 К
Угол поворота 170°

357703 белый



370589 IP 20 
370594 Светильник трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220-240 В
Угол поворота 360°



370592 серебристый черный
370597 матовый белый



370593 серебристый черный
370598 матовый белый


370589 серебристый черный
370594 матовый белый



370590 серебристый черный
370595 матовый белый




370591 серебристый черный
370596 матовый белый




ELITE


357566




357702




357703




370589, 370594




370590, 370595




370591, 370596



370592, 370597



370593, 370598





370408 черный



370408 IP 20
370409 Светильник трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°



370409 белый



UFO

370572 белый



370573 черный



370574 белый



370575 черный



370577 черный

370576 белый

370572 IP 20
370573 Светильник накладной
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°




370574 IP 20
370575 Светильник трековый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 355°

370576 IP 20
370577 Светильник трековый
Алюминий
GU10 2*50 Вт 220-240 В
Угол поворота 355°


370572, 370573

370574, 370575

370576, 370577



370408, 370409





PIPE

370410 черный
370411 белый



370410 IP 20
370411 Светильник трековый
370412 Металл
370413 GU10 50 Вт 220 В
370427 Угол поворота 350°
370428
370429
370430

370414 Алюминий
370415

370393 белый
370416 черный



370393 IP 20
370416 Светильник встраиваемый
370395 Алюминий
370398 GU10 50 Вт 220 В
370419 Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Угол поворота 350°

370394 Светильник накладной
370399 Угол поворота 350°
370417
370420
370396

370397 Светильник накладной
370418 Угол поворота 30°



370412 черный



370414 черный



370427 черный



370429 черный



370413 белый



370415 белый



370428 белый



370430 белый



370395 белый



370419 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370396 белый



370398 белый



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370410, 370411




370412, 370413




370414, 370415




370427, 370428




370429, 370430




370416, 370393




370417, 370394




370395




370396




370419, 370398



370418, 370397



370420, 370399





PIPE




370451 черный



370453 черный



370451
370452

IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 20 мм
Угол поворота 350°

370452 белый




370454 белый



370453
370454

IP 20 
Светильник накладной
Угол поворота 360°

370402
370403

IP 20 
Светильник встраиваемый
Длина провода 1 м
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Врезное отверстие Ø 80 мм
Высота встраиваемой
части 23 мм

370400
370401

IP 20 
Светильник трековый
Длина провода 1 м

370621
370622

IP 20 
Светильник накладной
Длина провода 1 м




370400 белый
370401 черный


370402 белый
370403 черный

370621 белый
370622 черный


370451, 370452




370453, 370454




370400, 370401



370402, 370403



370621, 370622



370578 матовый белый

370553 белый

370555 белый

370578

IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370583

IP 20 
Светильник трековый

370579

IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370580

3*50 Вт

370554

IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370555

3*50 Вт

370552

IP 20 
Светильник трековый
Алюминий/металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370553

IP 20 
Светильник накладной

370579 матовый белый



370554 белый




370580 матовый белый



370583 матовый белый



370552 белый





GUSTO

370581 черный

370582 белый



370581 IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 3*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°


370582 IP 20 
Светильник накладной
Алюминиевое литье
GU10 4*50 Вт 220 В
Угол поворота 350°

370556 белый



370556 IP 20 
Светильник накладной
Алюминий/металл
GU10 4*50 Вт 230 В
Угол поворота 90°

370556



104

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



370545 коричневый



370545 IP 20 
370548 Светильник трековый
Металл
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370551 Угол поворота 90°

370546 IP 20 
370547 Светильник трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°



370551 черный



370548 черный




370547 черный




370546 белый

370545




105

370548



105

370546, 370547



105

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

105




VETERUM




VETERUM



370558 IP 20 
Светильник трековый
Металл
GU10 50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370559 IP 20 
Светильник накладной

370560 IP 20 
Светильник накладной
Металл
GU10 2*50 Вт 220 В
Угол поворота 90°

370561 3*50 Вт

370558 медь



370560 медь

370559 медь



370561 медь

370562 IP 20 
Светильник трековый
Длина провода 1 м - не регулируемый
Металл
E27 60 Вт 230 В

370562 черный



370557 коричневый

370549 коричневый

370550 состаренная бронза



370549 IP 20 
Светильник трековый
Металл/стекло
GU10 50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370550 Угол поворота 90°

370557 IP 20 
Светильник накладной
Металл/стекло
GU10 6*50 Вт 230 В
Угол поворота 180°

370549

370550

370557









370558

370559

370560

370561

370562





ZELLE

370421 черный 370422 черный



АМАПОЛА

370423 черный 370424 черный 370425 черный 370426 черный



370421 IP 20 
370423 Светильник трековый
370425 Длина провода 1 м
 Металл
 E27 50 Вт 220 В


370422 IP 20 
370424 Светильник встраиваемый
370426 Длина провода 1 м
 Металл
 E27 50 Вт 220 В
 Высота встраиваемой части 20 мм
 Врезное отверстие 80 мм





370635 черный 370636 черный 370637 черный





358136

370635 IP 20 
 Светильник накладной
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 E27 50 В 220 В

370636 IP 20 
 Светильник встраиваемый
 Длина провода 1 м
 Алюминий
 E27 50 В 220 В
 Высота встраиваемой части 25 мм
 Врезное отверстие 80 мм

370637 IP 20 
 Трековый светильник
 Длина провода 0,5 м – не регулируемый
 Алюминий
 E27 50 В 220 В

Рекомендуем комплектовать данные светильники светодиодной декоративной лампа с типом свечения «эффект пламени» арт. 358136






СВЕТОДИОДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАМПЫ И ДРАЙВЕРЫ




358135 белый



IP 20 
**Светодиодная вращающаяся
диско лампа**
Пластик PC
E27 9 Вт 220 В
Цвет LED RGB
Угол поворота 360°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 80*80*150 мм

358136 белый/черный



IP 20 
**Светодиодная декоративная лампа
с типом свечения «эффект пламени»**
Алюминий/пластик PC
E27 7 Вт 220 В 300 Лм 1400 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 270°
(Ш*В) Ø 80*138 мм

358237 хром




358238 черный хром




358239 золото



IP 20 
Светодиодная лампа декоративная
Алюминий
GU10 7 Вт 85-265 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол рассеивания 25°
(Ш*В) Ø 50*72 мм


358234 белый



IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 24 В
Выходной ток 4,17 А
Входное напряжение AC 200 – 240 В
Потребляемый ток 0,5 А max
(Д*Ш*В) 320*30*18 мм


358235 белый



IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность 150 Вт
Выходное напряжение 24 В
Выходной ток 6,25 А
Входное напряжение AC 200 – 240 В
Потребляемый ток 0,8 А max
(Д*Ш*В) 322*30*21 мм

358236 белый



IP 20 
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность 240 Вт
Выходное напряжение 24 В
Выходной ток 10 А
Входное напряжение AC 200 – 240 В
Потребляемый ток 1,3 А max
(Д*Ш*В) 356*32*22 мм

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





NEW 370437 хром



NEW 370438 золото

NEW 370488 белый/серебро



NEW 370487 белый/золото



NEW 370439 жемчужный черный



NEW 370440 белый



NEW 370441 хром



NEW 370442 золото



NEW 370443 жемчужный черный



NEW 370444 белый



370332 серебро



370333 хром



370334 золото



370335 перламутровый белый



370336 бронза



370337 серебро



370338 хром



370339 золото




370340 перламутровый белый



370341 бронза




LILAC


370437 IP 20 
370438 Алюминий
370439 220 В GU10 50 Вт
370440 Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм


370441 Размер Ø 96 мм
370442
370443
370444

CANDI

370332 IP 20 
370333 Сплав цинка/хрусталь
370334 12 В GX5.3 50 Вт
370335 Размер Ø 105 мм
370336 Высота встраиваемой части 15 мм
370337 Диаметр врезного отверстия 70 мм
370338
370339
370340
370341

PATTERN

370487 IP 20 
370488 Камень песок
370489 220 В GU10 50 Вт
370490 Размер Ø 140 мм
370491 Высота встраиваемой части 35 мм
370492 Диаметр врезного отверстия 65 мм

370213 IP 20 
370214 Камень песок/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370215 Камень песок
370216 Размер Ø 150 мм

370223 Камень песок
370224 Размер Ø 135 мм

370219 Камень песок
370220 Размер Ø 140 мм
370221
370222

370328 Камень песок/гипс
370329 Размер Ø 135 мм

NEW 370489 белый/золото



NEW 370490 белый/серебро



NEW 370491 белый/золото



NEW 370492 белый/серебро



370213 белый/золото



370214 белый/хром



370215 белый/золото



370216 белый/хром



370223 белый/золото



370224 белый/хром



370329 белый/золото



370328 белый/хром



370219 белый/золото



370221 белый/хром



370220 черный/золото



370222 черный/хром





370176 бронза h 269 мм



370152 хром h 175 мм



370151 h 175 мм хром



370018 бронза h 195 мм



370019 белый/золото h 195 мм



370020 коричневый/золото h 195 мм



369991 белый/золото h 145 мм



370021 бронза h 260 мм



370022 белый/золото h 260 мм



370023 коричневый/золото h 260 мм



369994 белый/золото h 170 мм



369861 бронза h 145 мм



369862 бронза h 145 мм



369863 бронза h 145 мм



369864 бронза h 145 мм



369996 бронза h 80 мм



369997 белый/золото h 80 мм



369998 коричневый/золото h 80 мм



GRAPE

370176 IP 20 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 6*50 Вт
Размер Ø 368 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 300 мм

370018 IP 20
370019 Цинк с электролитным медным покрытием/хрусталь
370020 12 В GX5.3 2*50 Вт
Размер 230*130 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 2*100 мм

370021 12 В GX5.3 4*50 Вт
370022 Размер 230*230 мм
370023 Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 4*100 мм

369861 12 В GX5.3 50 Вт
369862 Размер □ 100, Ø 100 мм
369863 Высота встраиваемой части 17 мм
369864 Диаметр врезного отверстия 70 мм
369991
369994
369996
369997
369998

CONCH

370151 IP 20
370152 Металл/ракушки/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 31 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

PATTERN

370092 IP 20
370093 Камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370122 Камень песчаник/хрусталь
370129 Размер Ø 115 мм

370094 Размер Ø 135 мм
370095
370133

370125 Размер Ø 130 мм

370322 Камень песчаник/гипс
370323 Размер Ø 150 мм

370324 Размер Ø 140 мм
370325

370088 Камень песчаник
370089 Размер Ø 120 мм

370090 Размер □ 110 мм
370091

370092 белый/хром



370093 белый/золото



370122 белый



370129 белый



370094 белый/золото h 145 мм



370095 белый/золото h 145 мм



370125 белый h 145 мм



370133 белый h 145 мм



370322 белый/хром h 50 мм



370323 белый/золото h 50 мм



370324 белый/хром h 45 мм



370325 белый/золото h 45 мм



370088 светлое дерево



370089 темное дерево



370090 светлое дерево



370091 темное дерево





370024 бронза



370028 белый/хром



370025 белый/золото

369852 бронза



369855 бронза



370000 бронза



370006 бронза



369853 белый/золото



369856 белый/золото



370001 белый/золото



370007 белый/золото



369854 коричневый/золото



369857 коричневый/золото



370002 коричневый/золото



370008 коричневый/золото



370030 темная бронза



370033 белый/золото



370004 белый/хром



370010 белый/хром



VINTAGE

369852 IP 20
369853 Цинк с электролитным медным
369854 покрытием
369855 12 В GX5.3 50 Вт
369856 Размер 106 мм, Ø 105 мм
369857 Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370024 Размер Ø 110 мм
370025
370028

370000 IP 20
370001 Цинк с электролитным медным
370002 покрытием
370004 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм

370006 Размер Ø 102 мм
370007
370008
370010

370030 IP 20
370033 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм



370178 бронза h 67 мм



370179 белый/золото h 67 мм



370180 коричневый/золото h 67 мм

VINTAGE

370178 IP 20
370179 Светильники поворотные
370180 Угол поворота 25°
Цинк с электролитным медным
покрытием
12 В GX5.3 4*50 Вт
Размер 230*230 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 4*100 мм

370012 2*50 Вт
370013 Размер 230*130 мм
370014 Диаметр врезного отверстия 2*100 мм

370015 IP 20
370016 Светильники поворотные
370017 Угол поворота 25°
Цинк с электролитным
медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 119 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 100 мм

369858 Угол поворота 30°
369859
369860

369987 IP 20
369988 Алюминиевое литье/хрусталь
369989 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369966 IP 20
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 165 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370012 бронза h 67 мм



370013 белый/золото h 67 мм



370014 коричневый/золото h 67 мм



370015 бронза



370016 белый/золото



370017 коричневый/золото



369858 бронза



369859 белый/золото



369860 коричневый/золото



369987 светлая бронза



369988 темная бронза



369989 белый/золото



369966 светлая бронза





370208 белый с декоративным орнаментом



370207 белый/золото

369961 белый/золото/прозрачный хрусталь h 170 мм



369962 белый/прозрачный хрусталь h 170 мм



370043 синий/золото



370044 розовый/золото



370045 желтый/золото



369948 белый



369949 белый/золото



369950 белый/серебро



369870 белый



369871 белый/золото




369868 белый



369869 белый/золото



369865 белый



369866 белый/золото



370040 белый




370041 белый/серебро




370042 белый/золото



FARFOR

370207 IP 20 
370208 Сталь/плафон с розами – фарфор
ручная работа
220 В GX 40 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369948 IP 20 
369950 Фарфор
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369949 Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота

370043 Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота
370044 12 В GX5.3 50 Вт
370045 Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370040 Фарфор
370041 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370042 Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота


369869 Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота
369866 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

369868 Фарфор
369865 Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

369871 Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота
Размер Ø 130 мм


369870 Фарфор
Размер Ø 130 мм

PENDANT

369961 IP 20 
Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе которого
17% натурального золота/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369962 Фарфор/хрусталь

OLA

370195 IP 20 
Фарфор – ручная роспись – золотое
декоративное покрытие, в составе
которого 17% натурального золота
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм


370193 Фарфор

370196 Фарфор
370198 Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370199 Размер Ø 150 мм
370200 Высота встраиваемой части 27 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370201 Высота встраиваемой части 13 мм
370202

CANDI

370342 IP 20 
370343 Сплав цинка/хрусталь
370344 12 В GX5.3 50 Вт
370345 Размер Ø 105 мм
370346 Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370350 Размер Ø 110 мм
370351

370193 белый



370195 белый/золото



370196 белый



370198 белый/золото



370202 белый



370201 белый/золото



370200 белый



370199 белый/золото



370342 серебро



370343 хром



370344 золото



370345 перламутровый белый



370346 бронза



370351 бронза



370350 перламутровый белый





369794 золото h 220 мм



369793 хром h 220 мм



369399 хром h 225 мм



369400 золото h 225 мм



369785 хром h 120 мм



369786 золото h 120 мм



369791 хром h 70 мм



369792 золото h 70 мм



369795 хром h 100 мм



369796 золото h 100 мм



369797 хром h 120 мм



369798 золото h 120 мм



369328 хром h 135 мм



369329 золото h 135 мм



369331 хром h 86 мм



369330 золото h 86 мм



RITZ

369785 IP 20
369786 Металл/хрусталь
369791 12 В GX5.3 50 Вт
369792 Размер Ø 90 мм
369793 Высота встраиваемой части 24 мм
369794 Диаметр врезного отверстия 70 мм
369795
369796
369797
369798

DROP

369328 IP 20
369329 Аллюминиевое литье/хрусталь ASFOUR
369330 12 В GX5.3 50 Вт
369331 Размер Ø 91 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

PEARL

369893 IP 20
369895 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369891 Металл/искусственный жемчуг

PEARL ROUND

369441 IP 20
369442 Аллюминиевое литье/хрусталь
369445 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

RAIN

369399 IP 20
369400 Аллюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

JINNI

369778 IP 20
369779 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 24 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

VIK

370229 IP 20
370230 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

MALINY

370225 IP 20
370226 Металл/хрусталь
370227 12 В GX5.3 50 Вт
370228 Размер Ø 87 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

ELF

369738 IP 20
369739 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369778 хром h 83 мм



369779 хром h 110 мм



370229 хром



370230 золото



370225 хром



370226 золото



370227 хром



370228 золото



369895 хром



369893 золото



369891 золото



369739 золото h 100 мм



369441 хром/прозрачный h 65 мм



369445 хром/черный h 65 мм



369442 золото/прозрачный h 65 мм



369738 хром h 100 мм





369980 светлая бронза



369983 белый/золото

370156 бронза h 90 мм



369598 хром h 100 мм Ø 110 мм



369599 бронза h 100 мм Ø 120 мм



369269 хром



369334 золото



369271 хром h 66 мм



369335 золото h 66 мм



370153 хром h 65 мм



369154 золото h 65 мм



369155 бронза h 65 мм



369401 хром/прозрачный



370168 хром h 50 мм



370169 хром/цветной хрусталь h 50 мм



369452 хром




369453 золото




370170 хром h 50 мм




370171 хром/цветной хрусталь h 50 мм



BAROQUE

369980 IP 20 
369983 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

BOB


369452 IP 20 
369453 Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370153 Размер Ø 80 мм
370154 Высота встраиваемой части 31 мм
370155 Диаметр врезного отверстия 55 мм


CORONA

369401 IP 20 
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

FLAME


369269 IP 20 
369271 Алюминиевое литье/хрусталь ASFOUR
12 В GX5.3 50 Вт
369334 Размер Ø 91 мм
369335 Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

NEVIERA

370168 IP 20 
370169 Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


370170 Размер □ 107 мм
370171

GEM


369598 IP 20 
369599 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110, Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370156 Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 31 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм


MIZU

370162 IP 20 
370163 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

DEW

369900 IP 20 
369901 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

VETRO

369917 IP 20 
369919 Металл/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм, Ø 65 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369285 Металл/хрусталь
369299 Размер □ 70 мм, Ø 70 мм, Ø 80 мм
369300 Диаметр врезного отверстия 53 мм

369602 Нержавеющая сталь/хрусталь
369603 Размер Ø 80 мм, Ø 90 мм, Ø 80 мм
369604 Диаметр врезного отверстия 60 мм

369593 Нержавеющая сталь/стекло
Размер □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369517 Металл/хрусталь
Размер Ø 70 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369900 хром h 75 мм



369901 золото h 75 мм



370162 хром h 115 мм



370163 золото h 115 мм



369299 хром h 70 мм
Ø 70 мм



369300 хром h 70 мм
Ø 80 мм



369285 хром h 70 мм
□ 70 мм



369517 хром h 95 мм
Ø 70 мм



369602 хром h 75 мм
Ø 80 мм



369603 хром h 65 мм
Ø 90 мм



369604 хром h 75 мм
Ø 80 мм



369593 хром h 100 мм
□ 70 мм



369917 хром



369919 хром





369804 золото h 90 мм



NORD

369803 IP 20
369804 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 70 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369806 Размер Ø 75 мм

369807

369808 Размер Ø 80 мм

369803 хром h 90 мм



CUBIC

369298 IP 20
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 78 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 53 мм

369425 Размер □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия 58 мм

369596 Размер □ 80 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369600 Нержавеющая сталь/хрусталь
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


369514 Металл/хрусталь
Размер □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369540 Высота встраиваемой части 23 мм
Размер □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369298 хром h 70 мм



369425 хром h 70 мм



369806 хром h 100 мм



369807 золото h 100 мм



369808 хром h 80 мм



369538 хром h 80 мм



369921 хром



369922 золото



369923 хром



369924 золото



369725 хром h 70 мм



369726 золото h 70 мм



369719 хром h 70 мм



369671 хром h 70 мм



369374 хром h 65 мм



369375 золото h 80 мм



369605 хром h 65 мм



ENIGMA

369921 IP 20
369922 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
369923 Размер Ø 95 мм
369924 Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369538 Размер Ø 110 мм

ARCTICA

369671 IP 20
Нержавеющая сталь/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер □ 80 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369725 Металл/хрусталь
369726 Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм

369719 IP 20
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

CRYSTAL

369605 IP 20
Нержавеющая сталь/хрусталь
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 65 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369375 Размер □ 70 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369374 Аллюминиевое литье/хрусталь
Размер Ø 97 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

COSMO

369408 IP 20
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

369409 Размер Ø 110 мм

STORM

369597 IP 20
Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 10 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

369550 Алюминиевое литье/хрусталь
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FANCY

369587 IP 20
369588 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
369590 Размер □ 90, Ø 90 мм
369591 Высота встраиваемой части 10 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

MAZE

369583 IP 20
369584 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
369585 Размер □ 90, Ø 90 мм
369586 Высота встраиваемой части 10 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

369408 алюминий



369409 алюминий



369550 хром



369597 хром



369596 хром h 75 мм



369600 хром h 85 мм



369514 хром h 90 мм




369540 хром h 68 мм



369587 хром



369588 хром



369590 хром



369591 хром




369583 золото



369584 хром



369585 золото



369586 хром





369834 бронза



369835 бронза



370102 бронза



370104 хром/золото



CERAMIC

369927 IP 20
369928 Алюминий/керамика
369929 12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 95 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369552 **Светильник поворотный**
Угол поворота 90°
Размер Ø 97 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм



369928 белый/хром

369927 белый/синий



370235 бронза



370237 перламутр/золото



370238 перламутр/хром



369552 хром/цветной



370909 алюминий/цветной



370911 алюминий/цветной



369913 алюминий/цветной



369915 алюминий/цветной



369645 бронза



369647 никель



369648 золото



369744 хром



369649 бронза



369426 никель



369427 хром



369428 золото



FLOWER

369834 IP 20
369835 Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 100 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369835 Размер □ 110 мм

PATTERN

370102 IP 20
370104 Камень песчаник/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

ERBA

370235 IP 20
370237 Сплав цинка/хрусталь
370238 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 96 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

RAINBOW

369909 IP 20
369911 Алюминий/стекло
369913 12 В GX5.3 50 Вт
369915 Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

GLAM

369645 IP 20
369647 Алюминиевое литье/хрусталь
369648 12 В GX5.3 50 Вт
369649 Размер Ø 80 мм
369426 Высота встраиваемой части 20 мм
369427 Диаметр врезного отверстия 68 мм
369428

EYE

369744 IP 20
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 84 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

SANDSTONE

369530 IP 20
369532 Натуральный камень песчаник
369534 12 В GX5.3 50 Вт
369565 Размер Ø 90, Ø 100 мм
369833 Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

FABLE

369843 IP 20
369844 **Светильники поворотные**
Угол поворота 20°
Искусственный камень
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 115 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369734 **Светильник не поворотный**
Искусственный камень/хрусталь
Размер □ 130 мм
Высота встраиваемой части 15 мм

GLASS

369122 P 20
369126 Штампованная сталь/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 98, □ 98 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 72 мм

369212 Размер □ 100 мм
Высота встраиваемой части 45 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм

WINDOW

369346 IP 20
369110 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

ROUND

369109 IP 20
369172 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 78 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369929 белый/золото



369530 песчаник Ø 90 мм



369532 песчаник Ø 100 мм



369534 песчаник Ø 100 мм



369843 белый



369844 черный



369565 желтый/золото
Ø 100 мм



369833 песчаник Ø 100 мм



369734 дерево



369122 белый



369126 белый



369212 белый



369346 хром



369110 никель



369109 хром



369172 никель





370392 белый



370390 белый

369766 алюминий/зеркальный



369765 алюминий/зеркальный



370391 белый



370564 белый



370563 белый



370431 черный



370432 белый



370445 черный



370446 белый



370433 черный



370434 белый



370447 золото



370448 хром



370435 черный



370436 белый




370449 жемчужный черный



370450 медь



MORUS

370390 IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминий
GX5.3 50 Вт 12 В
Высота встраиваемой части 20 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 90*24 мм

370391 GX5.3 2*50 Вт 12 В
Врезное отверстие Ø 175*80 мм
(Ш*Д*Г) Ø 90*200*24 мм


370392 GX5.3 4*50 Вт 12 В
Врезное отверстие Ø 180*170 мм
(Ш*Д*Г) Ø 200*200*24 мм

CLOUD

370563 IP 20 
Светильник встраиваемый
Алюминиевое литье
GU10 50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 62 мм
Врезное отверстие Ø 80 мм
(Ш*Г) Ø 85*64 мм

370564 GU10 2*50 Вт 220-240 В
Высота встраиваемой части 55 мм
Врезное отверстие 155*75 мм
(Ш*Д*Г) Ø 80*160*57 мм

BUTT

370431 IP 20 
370432 **Светильник встраиваемый**
Алюминий
GU10 50 Вт 220 В
Высота встраиваемой части 14 мм
Врезное отверстие 63 мм
(Ш*В) Ø 68*58 мм

370433 (Ш*В) Ø 68*78 мм

370434

370435 (Ш*В) Ø 68*67 мм

370436

370445 Высота встраиваемой части 50 мм
370446 Врезное отверстие 75 мм
370447 (Ш*В) Ø 82*53 мм
370448
370449
370450


BELL

369637 IP 20 
369638 **Светильники поворотные**
369639 Угол поворота 45°
Алюминий
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 92 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 83 мм

QUADRO

369106 IP 20 
369107 **Светильники поворотные**
369347 Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 82 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

MIRROR

369435 P 20 
369436 Алюминий/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90, Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369437 Размер Ø 100*80 мм

369753 Размер □ 85, Ø 85 мм

369756 Диаметр врезного отверстия 68 мм


369759 Размер Ø 90 мм

369762 Размер Ø 95 мм

369765 2*50 Вт
Размер 180*90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 155*70 мм

369766 3*50 Вт
Размер 260*90 мм
Диаметр врезного отверстия 235*70 мм

GLASS

369477 IP 20 
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 84 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369487 Размер Ø 80 мм

369482 Размер □ 85 мм

369637 белый



369638 никель



369639 алюминий




369477 прозрачный




369106 никель



369107 матовое золото




369347 хром



369487 прозрачный



369759 алюминий/зеркальный



369762 алюминий/зеркальный



369753 алюминий/зеркальный



369482 прозрачный



369435 хром/зеркальный



369436 хром/зеркальный



369437 хром/зеркальный



369756 алюминий/зеркальный





370268 бронза



370269 никель



370260 бронза



370261 никель



370270 белый/хром

370271 белый/золото

370264 бронза

370265 никель



370272 бронза

370274 золото

370275 никель

370287 бронза



370276 бронза

370278 золото

370279 никель

370289 перламутровый/хром



370318 белый/хром


370258 бронза


370259 никель


369343 белый




LIGNA


370264 IP 20 
370265 Алюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 126 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370268 IP 20 
370269 Светильники поворотные
370270 Угол поворота 30°
370271 Алюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 132 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370272 IP 20 
370274 Светильники поворотные
370275 Угол поворота 30°
Алюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 124 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370276 IP 20 
370278 Светильники поворотные
370279 Угол поворота 30°
Алюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 170 мм
Высота встраиваемой части 5 мм
Диаметр врезного отверстия 85 мм


GRAIN

370287 IP 20 
370289 Сплав цинка/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм


STAR

369343 IP 20 
Светильник неповоротный
Алюминиевое литье
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 35 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Диаметр врезного отверстия 28 мм

FORZA

370314 IP 20 
370315 Металл
370318 12 В GX5.3 50 Вт
370258 Размер Ø 120 мм
370259 Высота встраиваемой части 10 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370320 Размер Ø 125 мм
370260
370261

370242 IP 20 
370243 Сплав цинка
370244 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370246 Высота встраиваемой части 20 мм
370247 Диаметр врезного отверстия 65 мм
370248

HENNA

369640 IP 20 
369641 Светильники поворотные
369642 Угол поворота 45°
369643 Алюминиевое литье
369644 12 В GX5.3 50 Вт
369688 Размер Ø 92 мм
369689 Высота встраиваемой части 20 мм
369690 Диаметр врезного отверстия 82 мм

370242 хром

370243 золото

370244 бронза

370314 белый/хром



370246 хром

370247 золото

370248 бронза

370315 белый/золото



369640 бронза

369641 красная латунь

369642 хром

369643 никель



369644 золото

369688 серебро/золото

369689 серебро/никель

369690 никель/золото





369630 перламутр/серебро



369629 перламутр/золото



369622 перламутр/никель



369621 перламутр/золото



369609 бронза



369611 хром



369612 никель



369613 золото



369614 белый



369344 белый



369120 никель



369121 золото



369664 бронза



369658 бронза



369561 никель



369562 бронза



369661 бронза



369655 бронза



369563 никель



369564 бронза




TREK

369629 IP 20 
369630 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

369609 IP 20 
369611 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм

WIND

369658 IP 20 
369655 **Светильники неповоротные**
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм, □ 110 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм


BRANCH

369661 Размер □ 110 мм, Ø 110 мм
369664

NEMO

369561 Размер Ø 110, □ 110 мм
369562
369563
369564

FLAT

369120 IP 20 
369121 **Светильники встраиваемые**
369344 **неповоротные с защитным стеклом**
Металл
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 72 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

FUDGE

369621 IP 20 
369622 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

DINO

369623 IP 20 
369625 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм


GROWN

369100 IP 20 
369101 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 82 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

MARBLE

369711 IP 20 
369712 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 85 мм

STAR 2

369200 IP 20 
369342 **Светильники неповоротные**
Алюминиевое литье
12 В GU4 35 Вт
Размер Ø 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369623 бронза



369625 хром



369626 никель



369628 белый



369627 золото



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369103 никель



369104 никель/хром



369105 никель/золото



369429 бронза



369200 хром



369342 белый



369711 мрамор



369712 мрамор





369617 хром



369615 бронза

369162 бронза



369431 хром



369618 никель



369619 золото



369620 белый



369278 золото/белый



369279 хром/белый



369280 хром/желтый



369282 хром/черный



369284 хром/цветной



369713 светлое дерево



369714 красное дерево



369715 темное дерево



369709 светлое дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево




369710 красное дерево



COIL


369615 IP 20 
369617 **Светильники поворотные**
369618 Угол поворота 45°
369619 Аллюминиевое литье
369620 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 82 мм

STONE

369278 IP 20 
369279 **Светильники поворотные**
369280 Угол поворота 45°
369282 Аллюминиевое литье/искусственный камень
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

369284 Аллюминиевое литье

WOOD


369713 IP 20 
369714 **Светильники неповоротные**
369715 Металл
369716 12 В GX5.3 50 Вт
369717 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм
369718 Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369709 IP 20 
369710 **Светильники поворотные**
Угол поворота 45°
Аллюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 85 мм

ANTIC

369162 IP 20 
369431 **Светильники поворотные**
369432 Угол поворота 45°
369433 Аллюминиевое литье
369434 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

CLASSIC

369691 IP 20 
369693 **Светильники поворотные**
369694 Угол поворота 45°
369695 Металл
369696 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369700 **Светильники не поворотные**
369702 Размер Ø 82 мм
369703 Высота встраиваемой части 30 мм
369704 Диаметр врезного отверстия 60 мм
369705

MIRROR

369836 IP 20 
369837 **Светильники поворотные**
369838 Угол поворота 20°
Металл
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 103 мм
Высота встраиваемой части 23 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

369432 никель



369433 золото



369434 белый



369691 бронза



369693 хром



369694 никель



369695 золото



369696 белый



369702 хром



369703 никель



369704 золото



369705 белый



369700 бронза




369836 хром/зеркальный



369837 белый/зеркальный



369838 темный хром/зеркальный





369976 белый/золото h 140 мм



369979 золото h 140 мм



370047 белый/золото



370046 хром



369302 никель/хром



369303 хром



369304 золото




369305 белый



369306 никель/хром



369307 хром



369308 золото



369309 белый



369879 хром
Ø 80 мм



369881 матовое золото
Ø 80 мм



369883 прозрачный
Ø 110 мм



369880 хром
□ 80 мм



369882 матовое золото
□ 80 мм



369884 прозрачный
□ 110 мм



SPHERA IP 44

369976 IP 44
369979 Алюминиевое литье/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

AQUA IP 65

369302 IP 65
369303 Светильники с защитным стеклом
369304 Алюминиевое литье
369305 12 В GX5.3 50 Вт
369306 Размер Ø 85 мм, □ 82 мм
369307 Высота встраиваемой части 55 мм
369308 Диаметр врезного отверстия 74 мм
369309

369812 Алюминиевое литье/стекло
369813 Размер Ø 109 мм
369814 Высота встраиваемой части 64 мм
369815 Диаметр врезного отверстия 88 мм

369277 Поликарбонат/стекло
12 В GY6.35 50 Вт
Размер Ø 74 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 62 мм

IP 54

369879 IP 54
369880 Алюминиевое литье/хрусталь
369881 12 В GX5.3 50 Вт
369882 Размер Ø 80, □ 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369883 Алюминиевое литье/стекло
369884 Размер Ø 110, □ 110 мм
Высота встраиваемой части 36 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

DAISY IP 44

370046 IP 44
370047 Медь
370049 12 В GX5.3 50 Вт
370050 Размер □ 110 мм, Ø 110 мм
370051 Высота встраиваемой части 20 мм
370053 Диаметр врезного отверстия 70 мм

DAMLA IP 44

370386 IP 44
370387 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
370388 12 В GX5.3 50 Вт
370389 Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370049 светлая бронза



370050 хром



370051 белый/золото



370053 светлая бронза



370386 хром



370387 белый



370388 хром



370389 белый



369812 хром



369813 никель



369814 золото



369815 белый



369277 хром h 66 мм





357162 хром h 130 мм



357161 хром h 160 мм



357163 хром h 140 мм



357153 хром h 50 мм



357154 хром h 64 мм



357158 хром h 90 мм



357159 хром h 128 мм



357148 хром h 52 мм



357149 золото h 52 мм



357150 хром h 52 мм



357151 золото h 52 мм



357293, 357294, 357295
темное дерево



357613, 357614, 357615, 357616
белый/золото



357617, 357618, 357619, 357620
белый/хром



357040 хром h 57 мм



357019 хром h 57 мм




357020 хром h 36 мм Ø 15 мм



357021 хром h 130 мм Ø 20 мм



KUMO

357161 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Металл/алюминий/
акриловый рассеиватель
220-240 В SMD 5730, 16 LED, 3 Вт+5 Вт
430 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357162 SMD 5730, 10 LED, 5 Вт
250 Лм
Размер Ø 90 мм

357163 SMD 5730, 20 LED, 5 Вт+5 Вт
250+250 Лм
Размер Ø 90 мм

CALURA

357153 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Металл/алюминий/
акриловый рассеиватель
220-240 В SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
180 Лм 4000 К Цвет LED белый
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357154 Размер Ø 95 мм

357158 Размер Ø 80 мм
357159

NEVIERA

357148 IP 20 
357149 **Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Сталь/хрусталь/матовое стекло
220-240 В SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357150 SMD 5730, 8 LED, 4 Вт 220 Лм
357151 Размер □ 113 мм


STAR SKY

357019 IP 20 
**Светильники встраиваемые,
укомплектованы блоком питания**
Длина одного провода 1 м
Алюминиевое литье/хрусталь
220 В 1 Вт, LED 90 Лм 8000 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 32 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Диаметр врезного отверстия 28 мм

357040 6500 К
Высота встраиваемой части 20 мм

357020 IP 20 
357021 **Наборы из шести встраиваемых
светильников, укомплектованы
блоком питания**
Длина одного провода 1 м
Сталь/хрусталь
220 В 6*0.1 Вт, LED 30 Лм 8000 К
Цвет LED холодный/белый
Размер Ø 15, Ø 20 мм
Высота встраиваемой части 21 мм
Диаметр врезного отверстия 12 мм

LANTE

357293 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый рассеиватель
220-240 В 75 LED, SMD 2835, 15 Вт
660 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 105 мм

357294 45 LED, SMD 2835, 9 Вт 990 Лм
Размер Ø 145 мм
Диаметр врезного отверстия 130 мм

357295 60 LED, SMD 2835, 12 Вт 1320 Лм
Размер Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия 150 мм

GESSO

357493 IP 20 
357496 **Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 40 LED, SMD 2835, 7 Вт
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 32 мм
Диаметр врезного отверстия 135 мм
Угол рассеивания 300°

357494 50 LED, SMD 2835, 9 Вт 570 Лм
357497 Размер Ø 170 мм
357500 Диаметр врезного отверстия 155 мм
357503


357495 75 LED, SMD 2835, 15 Вт 1050 Лм
357498 Размер Ø 225 мм
357501 Высота встраиваемой части 37 мм
357504 Диаметр врезного отверстия 205 мм

357355 85-265 В 30 LED, SMD 2835, 7 Вт
357356 540 Лм 3000 К
357357 Размер Ø 145 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Диаметр врезного отверстия 137 мм

357358 50 LED, SMD 2835, 9 Вт
357359 900 Лм 3000 К
357360 Размер Ø 170 мм
Диаметр врезного отверстия 155 мм

357490 75 LED, SMD 2835, 15 Вт 1050 Лм
357491 Размер Ø 225 мм
357492 Высота встраиваемой части 37 мм
Диаметр врезного отверстия 205 мм

PEILI

357257 IP 20 
357263 **Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый рассеиватель
220-240 В 45 LED, SMD 2835, 9 Вт
990 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 165 мм, □ 165 мм
Высота встраиваемой части 21 мм
Диаметр врезного отверстия 130 мм

357258 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
357264 1320 Лм
357267 Размер Ø 195 мм, □ 195 мм
357270 Диаметр врезного отверстия 155 мм
357273
357279
357282
357285

357259 75 LED, SMD 2835, 15 Вт
357265 1650 Лм
357268 Размер Ø 230 мм, □ 230 мм
357271 Диаметр врезного отверстия 185 мм
357274
357280
357283
357286

NOVEL

357605 IP 20 
357609 **Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Алюминий
85-265 В 30 LED, SMD 2835, 7 Вт
420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 95 мм
Угол рассеивания 300°

357606 40 LED, SMD 2835, 9 Вт 570 Лм
357610 Размер Ø 160 мм, □ 160 мм
357614 Диаметр врезного отверстия 135 мм
357618

357607 50 LED, SMD 2835, 12 Вт 700 Лм
357611 Размер Ø 180 мм, □ 180 мм
357615 Высота встраиваемой части 38 мм
357619 Диаметр врезного отверстия 165 мм

357608 75 LED, SMD 2835, 18 Вт 1050 Лм
357612 Размер Ø 240 мм, □ 240 мм
357616 Высота встраиваемой части 48 мм
357620 Диаметр врезного отверстия 225 мм

357496, 357497, 357498
белый



357502, 357503, 357504
белый/золото



357499, 357500, 357501
белый/хром



357493, 357494, 357495
белый



357356, 357359, 357491
белый/хром



357355, 357358, 357490
белый



357357, 357360, 357492
белый/золото



357257, 357258, 357259
светлая бронза



357266, 357267, 357268
белый/хром



357269, 357270, 357271
белый



357263, 357264, 357265
белый/золото



357272, 357273, 357274
светлая бронза



357281, 357282, 357283
белый/хром



357284, 357285, 357286
белый



357278, 357279, 357280
белый/золото



357605, 357606
белый/золото



357609, 357610
белый/хром



357607, 357608
белый/золото



357611, 357612
белый/хром





357337 белый



357338 белый

357339 белый



357424 белый




357425 белый



357426 белый



NIGHT LIGHT

357337 IP 20 
Ударопрочный пластик ПВХ
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания в комплект не входят
5 LED, 0,3 Вт
Цвет LED холодный белый + RGB
Размер (Ш*Ш2*В) 160*145*200 мм

357338 Размер (Ш1*Ш2*В) 130*135*200 мм


357339 Размер (Ш1*Ш2*В) 131*145*187 мм

357424 Размер (Ш1*Ш2*В) 195*125*230 мм

357425 Размер (Ш1*Ш2*В) 160*215*170 мм

357426 Размер (Ш1*Ш2*В) 125*165*215 мм

NIGHT LIGHT

357319 IP 20 
357320 Пластик АБС
220 В SMD 3528, 6 LED, 1,2 Вт
40 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер (Ш*В*Г) Ø 76*76*65 мм

357321 220 В SMD 3528, 24 LED, 1,44 Вт
357322 60 Лм 3000 К
Размер (Ш*В*Г) □ Ø 78*78*65 мм

357319 белый/алюминий



357320 белый/алюминий



357321 белый/сталь





357322 белый/сталь



MADERA

357439 IP 20 
Светильник мебельный накладной
ON/OFF
Работает от 1-й батарейки типа AA
Элементы питания в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
2 LED, SMD 3014, 0,25 Вт
10 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер (Д*Ш*В) 76*25*21 мм
Угол рассеивания 120°

357438 IP 20 
Светильник мебельный накладной
ON/OFF
Работает от 3-х батареек типа AAA
Элементы питания в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED, SMD 2835, 0,6 Вт
40 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер (Д*Ш*В) 76,4*76,4*25,4 мм
Угол рассеивания 120°

357440 IP 20 
Светильник мебельный накладной
ON/OFF выключатель 4 режима
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED, SMD 2835, 0,6 Вт
40 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер (Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм
Угол рассеивания 120°

357441 IP 20 
Светильник мебельный накладной с датчиком движения
Работает от 3-х батареек типа AA
Элементы питания в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
3 LED, SMD 2835, 0,6 Вт
40 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер (Д*Ш*В) 152*63,4*26,2 мм
Угол рассеивания 120°

357442 IP 20 
Светильник мебельный накладной
ON/OFF выключатель 4 режима
Работает от 6-ти батареек типа AA
Элементы питания в комплект не входят
Пластик АБС + поликарбонат
6 LED, SMD 2835, 1,25 Вт
80 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Размер (Д*Ш*В) 305*63,4*26,2 мм
Угол рассеивания 120°

357438 белый



357439 белый



357440 белый



357441 белый



357442 белый



ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





358119 белый

IP 54

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
13 Вт 48LED SMD2835 100-240 В
650 Лм 4100 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*167*380 мм

370603 белый

IP 44

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – оргстекло
E27 max 13Вт 220-240 В
Температурный режим от -25° до +50° С
(Д*Ш*В) 145*224*341 мм



358120 белый

IP 54

Светильник ландшафтный переносной
светильник с 3-х ступенчатым сенсорным
переключателем регулируемой яркости
5 Вт 36LED SMD2835 280 Лм 4100 К
Аккумулятор 3*3.7В 7800mAh Li-ion
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 145*145*358 мм



358121 белый

IP 54

Светильник ландшафтный
13 Вт 48LED SMD2835
800 Лм 4100 К
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 220*220*1450мм



370604 белый

IP 44

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – оргстекло
E27 max 13Вт 220-240 В
Температурный режим от -25° до +50° С
(Д*Ш*В) 145*145*1000 мм



IVORY LED

IVORY



358113 темно-серый


IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*167 мм

358118 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*167 мм



358115 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
10 Вт 4LED SMD 100-240 В
700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*218*1000 мм

358116 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*218*1000 мм



GALEATI



358114 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 100*130*260 мм




358117 темно-серый

IP 65

Светильник ландшафтный настенный
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
20 Вт 8LED SMD 100-240 В
1400 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Температурный режим от -25° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 130*220*320 мм





357676 темно-серый



357675 темно-серый



357675



Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
100 LED, 2835 SMD, 20 Вт
220-240 В 1200 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 92°
(Д*Ш*В) 276*179*200 мм

357676

(Д*Ш*В) 282*213*1000 мм



357446 темно-серый



357520 темно-серый



357520

Угол рассеивания 112°
(Д*Ш*В) 140*172*219 мм

357446

1300 Лм
Угол рассеивания 120°/120°
(Д*Ш*В) 220*148*800 мм



357522 темно-серый



357521 темно-серый



357521



48 LED, SMD 2835, 10Вт
220-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 90°
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 130*73*203 мм

357522

(Д*Ш*В) 139*73*1000 мм

357443 темно-серый



Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
48 LED, SMD 2835, 10 Вт
100-240 В 900 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 296*160*184 мм




357523 темно-серый




Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В 550 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 180°
(Д*Ш*В) 245*240*55 мм



357444 темно-серый




Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 270°
(Д*Ш*В) 300*90*383 мм



357445 темно-серый



Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
96 LED, SMD 3014, 10 Вт
100-240 В 600 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 270°
(Д*Ш*В) 300*142*315 мм



ROCA



358088 темно-серый

IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Алюминий
8 Вт 220 В 550 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 106*48.6*180 мм

358005 белый



IP 54
Светильник ландшафтный светодиодный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
2*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 120*120*350 мм



358089 темно-серый

11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 260*50*81 мм

358002 белый

358003 темно-серый

2*3 Вт 85-265 В
420 Лм 3000 К
Угол рассеивания регулируется
от 0° до 130°
(Д*Ш*В) 140*115*100 мм



KAIMAS



358084 темно-серый

Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К
Угол рассеивания 110°
(Д*Ш*В) 90*90*65 мм

NEW

358153
358154

358153 белый

358154 темно-серый

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В
600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 90°
(Д*Ш*В) 130*90*82 мм



CALLE



KAIMAS

358085 белый

(Д*Ш*В) 92*92*65 мм



NEW

370638

370638 темно-серый

IP 54
Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик PC
E27 20 Вт 220-240 В
(Д*Ш*В) 200*100*90 мм



ZEBRA






357827 белый

IP 54 
**Светильник ландшафтный
 светодиодный настенный**
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – акрил
 12 Вт 220-240 В 660 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим от -25° до +40° С
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 48*140*140 мм

357829 темно-серый

12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°
 (Д*Ш*В) 91*65*220 мм




358086 темно-серый

8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 140*42*122 мм

357830 темно-серый

12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°/75°
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 115*126*165 мм



358087 темно-серый

12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 155*140*48 мм

357831 темно-серый

20 Вт 220-240 В 1400 Лм 3000 К
 Угол поворота 340°
 Угол рассеивания 90°
 (Д*Ш*В) 115*286*165 мм



357828 темно-серый


12 Вт 220-240 В 680 Лм 3000 К
 Угол поворота 80°
 Угол рассеивания 110°
 (Д*Ш*В) 116*139*166 мм




KAIMAS



357416 темно-серый



357417 темно-серый



357415 темно-серый



357415

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 SMD 2525, 2 LED*3 Вт, 6 Вт
 220-240 В 60 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 (Д*Ш*В) 160*60*200 мм


357416

SMD 2525, 4 LED*3 Вт, 12 Вт
 103 Лм
 (Д*Ш*В) 200*60*160 мм

357417

SMD 2525, 6 LED*3 Вт, 18 Вт
 193 Лм
 (Д*Ш*В) 220*60*160 мм

357418

IP 65 
Светильник настенный
 Пластик АБС + поликарбонат,
 устойчивый к ультрафиолетовым
 лучам
 3.8 Вт, 28 LED, SMD 2835
 220-240 В 220 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 (Д*Ш*В) 220*36*80 мм

357418 темно-серый



357419 темно-серый


3 Вт, 45 LED, SMD 3014
 32 Лм
 (Д*Ш*В) 125*125*37 мм



357420 темно-серый

3 Вт, 40 LED, SMD 3014
 43 Лм
 (Ш*В) Ø150*37 мм

357225

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 6*1 Вт, LED, 6 Вт
 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 281*84*111 мм

357225 черный



357226

IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – пластик
 3*1 Вт, LED, 3 Вт
 220-240 В 360 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 160*62.5*160 мм

357226 черный



357227 черный



357227

6*1 Вт, LED, 6 Вт
 720 Лм
 (Д*Ш*В) 160*62.5*160 мм



357228


IP 54 
Светильник настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – закаленное стекло
 6*1 Вт, LED, 6 Вт
 220-240 В 720 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 (Д*Ш*В) 172*115*71 мм

357228 черный



SUBMARINE LED

357230
357231

IP 54 
Светильник настенный
 Лампа в комплект не входит
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – опал пластик
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53
 (Д*Ш) 140*55 мм

357230 черный

357231 черный



SUBMARINE



357403 темно-серый/белый матовый рассеиватель




357403

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
84 LED, SMD 3014, 6 Вт
220-240 В 370 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 275*112*82 мм



357404 темно-серый/белый матовый плафон




357404

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
плафон – поликарбонат
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В 800 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 200*222*65 мм



357398 темно-серый/белый матовый рассеиватель



357398

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
60 LED, SMD 2835, 12 Вт
220-240 В 730 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 140*200*90 мм

KAIMAS

357411

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель – закаленное стекло
3 LED, SMD 3030, 3 Вт
220-240 В 120 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 81*42*100 мм

357411 темно-серый



357412

6 LED, SMD 3030, 6 Вт
220-240 В 290 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 83*43*230 мм


357412 темно-серый

357414

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
COB 1 LED*3 Вт
220-240 В 164 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 150*65*150 мм

357414 темно-серый




357422

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
6 Вт, 12 LED, SMD 5630
220-240 В 378 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 175*30*90 мм

357422 темно-серый



357421

IP 54

Светильник настенный
Корпус – алюминий/
рассеиватель стекло
COB 1 LED*6 Вт
220-240 В 250 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 160*156*55 мм

357421 темно-серый



357423

7 Вт, 7 LED
220-240 В 287 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 210*165*40 мм

357423 темно-серый





357430 белый



357405

темно-серый/
белый матовый плафон

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий
Плафон – поликарбонат
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В 390 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 200*80*500 мм

357406

темно-серый/
белый матовый плафон

(Д*Ш*В) 200*80*800 мм



357431 белый



357430

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
8 LED, SMD 3030, 8 Вт
220-240 В 560 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 45°
(Д*Ш*В) 130*36*660 мм

357432 белый




358004

темно-серый

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
2*3 Вт 85-265 В 420 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания регулируется от 0° до 100°
(Д*Ш*В) 100*100*100 мм



357433 белый



357431

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный


Корпус – алюминий/
рассеиватель – акрил
30 LED, SMD 2835, 6 Вт
220-240 В 450 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол поворота 340°
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В) 110*110.5*54 мм

357432

60 LED, SMD 2835, 12 В
840 Лм
(Д*Ш*В) 230*110.5*54 мм

357433

60 LED, SMD 2835, 12 В
440 Лм
Угол поворота 60°
(Д*Ш*В) 150*117.5*150 мм




357400

темно-серый

IP 54

Светильник настенный


Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
XBD LED, 3 Вт
220-240 В 50 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
(Д*Ш*В) 125*60*66.5 мм



357401

темно-серый

XBD 2 LED*3 Вт, 6 Вт
100 Лм
(Д*Ш*В) 185*60*73 мм



KAIMAS



357448 матовый белый



357449 матовый белый




357679 белый



357680 белый




357450 матовый белый



357448

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий/акрил
 10 LED, SMD 5730, 7Вт
 100-240 В 595 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 105*Ø10*245 мм

357451 матовый белый



357449

20 LED, SMD 5730, 14Вт
 1190 Лм
 (Д*Ш*В) 310*70*245 мм

357450

15 LED, SMD 2835, 5Вт
 100-240 В 425 Лм 3000 К
 Угол поворота 350°
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 85*67*200 мм

357451

30 LED, SMD 2835, 10 Вт
 850 Лм
 (Д*Ш*В) 330*82.5*200 мм


357452

45 LED, SMD 2835, 15 Вт
 1275 Лм
 (Д*Ш*В) 550*82.5*200 мм

357452 матовый белый



357679

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 3 LED, COBx2 Вт, 6Вт
 220-240 В 312 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 61°
 (Д*Ш*В) 190*170*50 мм

357680

6 LED, COB, 6 Вт
 410 Лм
 Угол рассеивания 57°
 (Д*Ш*В) 170*40*80 мм

357517

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный
 Алюминий
 COB 9 Вт
 220-240 В 560 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Угол рассеивания 107°
 (Д*Ш*В) 180*117*75 мм

357518

Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 COB 2*3 Вт 365 Лм
 Угол рассеивания
 регулируется от 0° до 100°
 (Д*Ш*В) 100*100*100 мм

357519

Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 COB 2*5 Вт 600 Лм
 Угол рассеивания 72°
 (Д*Ш*В) 120*80*190 мм

357517 белый



357518 белый



357519 белый



CALLE



NOKTA


NEW
358180
белый



NEW
358181
белый



358180

IP 65 
Ландшафтный модуль
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим
от -25° до +50° С
(Ш*В) Ø 45*65 мм

358181

(Ш*В) Ø 45*115 мм

NEW

358182, 358183, 358184
темно-серый



358182

IP 65
Корпус для модуля
(арт. 358180, 358181)
Алюминий
(Ш*В) Ø 45*300 мм

358183

(Ш*В) Ø 45*400 мм

358184


(Ш*В) Ø 45*500 мм



Светильники в сборе
(арт. 358180-358184)

NEW

358189 черный



IP 65

Ландшафтный модуль
Корпус-алюминий/
рассеиватель-стекло
6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 40°
(Д*Ш*В) Ø 110*30*12 мм

NEW

358190
358192

IP 65

Корпус для модуля
(арт. 358189)
Алюминий
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
(Ш*В) Ø 120*18 мм

358190 белый



358191 белый




NEW


358191
358193

(Д*Ш*В) 125*125*18 мм


358192
темно-серый



358193
темно-серый



Светильники в сборе
(арт. 358189-358193)



358092 черный



358093 черный



358092
358093

Подсветка ступеней

Акрил
3 Вт COB 220 В
15 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +50° С
Высота встраиваемой части 45 мм
Врезное отверстие Ø 56 мм
(Д*Ш*В) 60*60*58.5 мм

358094 белый



358095 белый



358094
358095

(Д*Ш*В) 60*60*53.5 мм



MURO



SCALA



CALLE



357832 белый

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный настенный

Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло

4 Вт 100-240 В 315 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Температурный режим от -25° до +40° С

Угол рассеивания 72°

(Ш*В) 95*110 мм



ROCA

358059 темно-серый



358060 темно-серый



IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный настенный

Корпус – алюминий/рассеиватель – пластик

13 Вт 100 - 240 В 650 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С

Угол рассеивания 120°

(Д*Ш*В) 110*300*400 мм

358011 темно-серый

358012 белый

358013 коричневый



IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло

6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С

Угол рассеивания 29°

Размер (Д*Ш*В) 90*90*110 мм



TUMBLER

370602

IP 44

Торшер ландшафтный

Пластик РЕ

E27 60 Вт 100-240 В

Диапазон раб. тем-р

от -40° до +80° С

(Д*Ш*В) 350*350*1530 мм


NEW 370645 серый

IP 44

Металлическая стойка для подвешного светильника

Сталь

(Д*Ш*В) 835*30*171 мм



370644+370645

370602

белый абажур/
черная арматура

370601

IP 44

Подвес ландшафтный

Пластик РЕ

E27 60 Вт 100-240 В

Диапазон раб. тем-р

от -40° до +80° С

(Д*Ш*В) 225*225*375 мм

NEW 370644

IP 44

Светильник подвесной

Длина провода 4 метра

Пластик РЕ

E27 60 Вт 220-240 В

Диапазон раб. тем-р

от -40° до +70° С

(Д*Ш*В) 225*225*375 мм

370601

белый абажур/черная арматура



NEW 370644

белый абажур/
черная арматура



CONTE



CORNU


358056 коричневый




358057 коричневый



358058 коричневый



358056

IP 65 
Светильник ландшафтный светодиодный настенный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
 Цвет LED теплый белый
 Температурный режим от -25° до +40° С
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 80*350*166 мм

358057

8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К
 (Д*Ш*В) 80*518*117 мм

358058

8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К
 (Д*Ш*В) 120*171*900 мм


370599
темно-серый



370600
темно-серый



370599
370600

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Алюминий
 GU10 2*50 Вт 220 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 (Д*Ш*В) 92*68*150 мм


370357 темно-серый



370406 коричневый



370357
370406

IP 54 
Светильник ландшафтный
 Корпус – алюминий/
 рассеиватель – стекло
 GU10 max 50 Вт 220-240 В
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
 Размер Ø75 мм, В100xШ120 мм

370358
370407

GU10 2*max 50 Вт
 Размер Ø75 мм, В150xШ120 мм



370358 темно-серый



370407 коричневый



LANDSCAPE



SOLAR LED

357413 темно-серый

IP 54

Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения

Корпус – алюминий/
рассеиватель – поликарбонат
28 LED, SMD 2835, 2.5 Вт
3.7 В, 2200 mAh Li - ion

170 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 180°
(Д*Ш*В) 124*200*600 мм



GROUND

369951 сталь h 140 мм

369952 сталь h 140 мм



IP 67 IK 10

Встраиваемые в грунт светильники

Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм
Материал стакана пластик
Патрон GU10 50 Вт 220 В
(Ш*В) Ø110*140 мм

369953

IP 67

Мини-прожектор Landscape

Алюминий/
закаленное стекло 4 мм
Материал стакана пластик
Патрон GU10 50 Вт 20 В
(Ш*В) Ø100*315 мм

369954

Мини-прожектор Landscape с козырьком

(Ш*В) Ø100*349 мм

369955

Мини-прожектор Landscape поверхностного монтажа, с козырьком

(Ш*В) Ø150*175 мм

369956

Мини-прожектор Landscape

(Ш*В) Ø150*345 мм

369953 черный



369954 черный



369955 темно-серый



LANDSCAPE



357513 черный



357514 белый



357515 серый



357513
357514
357515
357516


IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного
монтажа**
Пластик
84 LED, SMD 2835, 24 Вт
170-250 В 1900 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон рабочих температур
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 300°
(Ш*Г) Ø280*63 мм



357516 золото



358014, 358015

IP 65 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик PC
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол рассеивания 130°
(Д*Ш*В) 180*180*75 мм

358016, 358017

18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К
(Д*Ш*В) 235*235*75 мм


358014, 358016 белый



358015, 358017 черный



357505
357506

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного
монтажа**
Пластик
72 LED, SMD 2835, 18 Вт
220-240 В 1050 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 100°
(Ш*Г) Ø195*82.5 мм

357507
357508

108 LED, SMD 2835, 24 Вт
1550 Лм
(Ш*Г) Ø250*82.5 мм


357505, 357507 черный



357506, 357508 белый



357509
357510

IP 54 
**Светильник ландшафтный
светодиодный
настенно-потолочного монтажа**
Пластик
72 LED, SMD 2835, 18 Вт
220-240 В 1050 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*Г) 195*195*75 мм

357511
357512

108 LED, SMD 2835, 24 В
1550 Лм
(Д*Ш*Г) 250*250*75 мм

357509, 357511 черный



357510, 357512 белый



OPAL




357340 белый



357340

IP 65 
Светильник садовый светодиодный
В комплекте блок питания – зарядное
устройство и пульт дистанционного
управления
 Ударопрочный пластик ПВХ
 Диапазон раб. тем-р от -10°C до +50°C
 0.5 Вт Аккумулятор 3.7 V/1300 mAh Li-ion
 Блок питания:
 вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А
 Цвет LED RGB
 Цветовая температура RGB
 (Ш*В) Ø210*202 мм



(Ш*В*Г) 390*390*120 мм



357341 белый



(Ш*В) Ø190*280 мм



357342 белый




CONTE LED

NEW 358137, 358138, 358139, 358140 белый



358137

IP 65 
Пржектор светодиодный
 Корпус – алюминиевое литьё/
 рассеиватель – пластик PC
 13 LED SMD 2835 10 Вт
 220-240 В 800 Лм 4000 К
 Цвет LED белый
 Угол поворота 180°
 Угол рассеивания 120°
 Диапазон раб. тем-р от -25° до +50° C
 (Д*Ш*В) 105*70*102 мм

358138

26 LED SMD 2835 20 Вт
 220-240 В 1600 Лм 4000 К
 (Д*Ш*В) 135*70*102 мм

358139

42 LED SMD 2835 30 Вт
 220-240 В 2400 Лм 4000 К
 (Д*Ш*В) 165*70*114 мм

358140

70 LED SMD 2835 50 Вт
 220-240 В 4000 Лм 4000 К
 (Д*Ш*В) 210*70*142 мм




ARMIN LED

370586 белый

370587 темно-серый

370588 коричневый



IP 54 

Светильник ландшафтный настенный
 Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
 GU10 50 Вт 220 В
 Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° C
 Размер (Д*Ш*В) 285*285*110 мм



TESTA



357524 белый с белым проводом
357525 черный с черным проводом



357526 белый с белым проводом
357527 черный с черным проводом




357528 белый с белым проводом
357529 черный с черным проводом



357532 белый с белым проводом
357533 черный с черным проводом



357524
357525

IP 65 
Прожектор светодиодный
Поликарбонат
20 LED, SMD 2835, 10 Вт
220-240 В 1100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р
от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 128*31*112 мм


357526
357527

27 LED, SMD 2835, 20 Вт
2200 Лм
(Д*Ш*В) 170*40*150 мм

357528
357529

54 LED, SMD 2835, 30 Вт
2800 Лм
(Д*Ш*В) 230*40*190 мм

357532
357533

IP 65 
Прожектор светодиодный с датчиком движения настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
27 LED, SMD 2835, 20 Вт
220-240 В 2200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 170*40*150 мм


Микроволновый датчик движения – внутри корпуса
Дальность обнаружения движения: высота 1-3,5м; расстояние 5-8м
Время работы сенсера – 30 секунд
Угол обнаружения движения 360°

357408

IP 65 
Светодиодный прожектор универсального монтажа: настенный и в грунт
Колышек входит в комплект
Корпус-алюминий/рассеиватель поликарбонат
8 LED, SMD 3030, 9 Вт
220-240 В 661 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 134*56*152 мм



357530
357531

IP 65 
Прожектор светодиодный с датчиком движения настенно-потолочного монтажа
Поликарбонат
20 LED, SMD 2835, 10 Вт
220-240 В 1100 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С
Угол рассеивания 120°
(Д*Ш*В) 128*31*112 мм

Микроволновый датчик движения – внутри корпуса
Дальность обнаружения движения: высота 1-3,5м; расстояние 5-8м
Время работы сенсера – 30 секунд
Угол обнаружения движения 360°

357530 белый с белым проводом
357531 черный с черным проводом



357534

Колышек
Пластик
Вы можете использовать колышек с любым прожектором серии ARMIN LED (арт. 357524-357533)
(Ш*В) Ø40*160 мм

357534 черный



ARMIN LED



357435 белый/зеленый

IP 52 □

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплекте сетевой провод с вилкой

Пластик

80 LED*0.1 Вт, SMD 5730, 8 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 285 Лм, общее – 570 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 180°

(Ш*В) 64*245 мм

357681 черный/зеленый

IP 52 □

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплект входит

сетевой провод с вилкой

Пластик

Фонарь 3 Вт, лампа 24 LED,

SMD 2835*0.5 Вт, 12 Вт

Аккумулятор: 4 В, 1800 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Цвет LED белый

Фонарь 85 Лм, лампа 840 Лм

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания: лампа 360°,

фонарь 2,5°

(Ш*В) 100*215 мм



357434 белый/зеленый

20 LED*0.5 Вт, SMD 5730, 10 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

520 Лм 6000 К

Угол рассеивания 360°

(Ш*В) 128*240 мм

357682 черный/зеленый

Фонарь 1 Вт, лампа 16 LED,

SMD5630*0.5Вт, 8Вт

Аккумулятор: 4 В, 900 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Фонарь 70 Лм, лампа 560 Лм

Угол рассеивания: лампа 120°,

фонарь 2,5°

(Ш*В) 110*175 мм



357436 белый

IP 52 ◈

Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее

В комплекте кабель USB

Пластик

80 LED*0.1 Вт, SMD 2835, 8 Вт

Аккумулятор: 3.7 В 3000 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 230 Лм, общее – 460 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 360°

(Ш*В) 85*275 мм



357437 белый/зеленый

IP 52 □

Светильник светодиодный настольный с вентилятором

В комплекте сетевой провод с вилкой

Батарейки типа D в комплект не входят

Пластик

Фонарь: 1 LED*0.5 Вт, лампа: 24 LED*0.06 Вт,

1.44 Вт

Аккумулятор: 4 В 1,6 Ah SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц или

батарейки типа D – 3шт

Фонарь – 50 Лм, лампа – 60 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

(Ш*Г*В) 180*70*245 мм






358018 черный


358021 черный



Батарея



IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 14.4 Вт 500 Лм 6000 K
 Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li
 Батарея 6 В 2 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 205*193*90 мм

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 20 Вт 700 Лм 6000 K
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 234*125*221 мм



Батарея




358019 черный


358022 черный



Батарея



IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 12 Вт 1200 Лм 6000 K
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 214*161*90 мм

IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 20 Вт 1000 Лм 6000 K
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол поворота 90°
 Угол рассеивания 270°
 (Д*Ш*В) 234*125*221 мм



Батарея






358020 черный


357990 серый



Батарея



IP 54 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м
 Пластик PC
 12.4 Вт 500 Лм 6000 K
 Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li
 Батарея 5.5 В 1 Вт поликристаллическая
 Цвет LED белый
 Угол рассеивания 120°
 (Д*Ш*В) 163*115*151 мм

IP 65 
Уличный светильник на солнечной батарее с эффектом пламени
 Пластик PC + ABS
 Аккумулятор 1.2 В/1500mAh Ni-Mh
 Батарея 2 В 0.72 Вт поликристаллическая
 1 Вт 30 Лм 1800 K
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
 Угол рассеивания 360°
 (Д*Ш*В) 90*90*138 мм



358023 сталь

357991 черный

IP 67 
Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее
 Алюминий/сталь/пластик
 1.2 Вт 5 Лм 6000 K
 Аккумулятор 1*AA 1500mAh Ni-MH
 Батарея 2.5 В 0.3 Вт монокристаллическая
 Цвет LED белый
 Высота встраиваемой части 40 мм
 Врезное отверстие 82 мм
 Угол рассеивания 120°
 Размер (Д*Ш*В) 120*120*37 мм

IP 65 
Уличный светильник на солнечной батарее с эффектом пламени
 Пластик PC + ABS
 Аккумулятор 3.7 В/1200mAh Li
 Батарея 5 В поликристаллическая
 1 Вт 20 Лм 1800 K
 Цвет LED теплый белый
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° C
 Угол рассеивания 360°
 Размер (Д*Ш*В) 120*120*763 мм



SOLAR

FUOCO

ПРОМО
СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ





357201 стальной



357202 серый



357218 темно-серый



357219 темно-серый




357221 темно-серый



357346 белый



357224 черный



357343 черный



357344 белый



357345 черный



357402 темно-серый



357206 черный



357208 синий



357210 фиолетовый



SOLAR LED

- 357201** IP 65 **Светильник садовый на солнечных батареях с выключателем**
Нержавеющая сталь/пластик
1 LED*0.06 Вт
Аккумулятор 1.2 V AA 200 mAh Ni-Mh
Цвет LED белый 4000 K
Цветовая температура RGB
(Ш*В) Ø 60*380 мм
- 357202** Пластик/искусственный камень
- 357206** Пластик
1 LED*0.05 Вт
(Ш*В) Ø 55*360 мм
6 шт. в упаковке
- 357208** Нержавеющая сталь/стекло
357210 1 LED*0.05 Вт
(Ш*В) Ø 80*360 мм
2 шт. в упаковке
- 357343** IP 65 **Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее, сенсорный с датчиком движения**
В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3 м (Ш*В) 200*150 мм
Пластик/задняя крышка радиатор алюминевое литье
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
3.7 V/2200 mAh Li-ion 480 Лм 5000 K
Цвет LED белый
(Ш*В*Г) 261*210*165
- 357344** Пластик
(Ш*В*Г) 187*209*113 мм
- 357345** (Ш*В*Г) 195*182*53 мм

LINN

- 369259** IP 20 Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

370174 хром h 70 мм



370175 хром/цветной хрусталь h 70 мм



369259 хром h 137 мм



369496 хром/прозрачный



369494 золото/прозрачный h 65 мм



TITAN LED

- 357218** IP 54 **Светильник настенный**
Корпус – алюминий/пластик – база
Диапазон рабочих температур
от -20° C до +50° C
8 LED, 2*10 Вт 220-240 В 1440 Лм 4000 K
Цвет LED белый
Угол рассеивания 140°
(Ш*В*Г) 190*219*81 мм
- 357219** Угол рассеивания 130°
(Ш*В*Г) 198*206*60 мм
- 357221** IP 44 **Светильник настенный с датчиком движения**
Угол рассеивания 130°
(Ш*В*Г) 198*238*80 мм
- 357346** IP 65 **Светильник ландшафтный светодиодный сенсорный с датчиком движения**
Корпус – пластик/
плафоны – алюминевое литье
12 LEDx0.5 Вт, SMD 5630, 6 Вт
220 В 480 Лм 5000 K
Цвет LED белый
(Ш*В*Г) 147*160*132 мм

SUBMARINE LED

- 357224** IP 54 **Светильник настенный**
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло
6*1 Вт, LED, 6 Вт 220-240 В 720 Лм 4000 K
Цвет LED белый
(Д*Ш*В) 120*218*112 мм

KAIMAS

- 357402** IP 54 **Светильник настенный**
Корпус – алюминий/
рассеиватель – стекло
XTE 2 LED*3 Вт, 6 Вт
220-240 В 163 Лм 3000 K
Цвет LED теплый белый
(Ш*В*Г) 91*98*93 мм

VIK

- 370174** IP 20 Сталь/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

VERSAL

- 369494** IP 20 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Разме Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

AURORA

- 369496** IP 20 Металл/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

PENDANT

- 369957** IP 20 Фарфор-ручная роспись-золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм
- 369958** Фарфор
Размер □ 135 мм
- 369959** Фарфор-ручная роспись-золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота/хрусталь
Размер Ø 120 мм
- 369960** Фарфор
Размер Ø 120 мм
- 370058** IP 20 Металл/хрусталь
370059 12 В GX5.3 50 Вт
370061 Размер Ø 90 мм
370063 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм
- 370054** Металл/алюминий – подвески/хрусталь
370055
370057

369957 h 130 мм
белый/золото/прозрачный хрусталь



369958 h 130 мм
белый/белый хрусталь



369959 h 150 мм
белый/золото/прозрачный хрусталь



369960 h 150 мм
белый/белый хрусталь



370054 h 275 мм
светлая бронза



370055 h 275 мм
темная бронза



370057 h 275 мм
светлое золото



370058 h 180 мм
светлая бронза



370059 h 180 мм
темная бронза



370060 h 275 мм
хром



370061 h 180 мм
светлое золото



370063 h 150 мм
темная бронза





369981 h 90 мм
французский серый



BAROQUE

369981 IP 20
369982 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

369982 h 90 мм
золото



370029 белый/голубой



370026 коричневый/золото



369967 h 140 мм
темная бронза



369968 h 140 мм
французский серый



369969 h 140 мм
бронза с зеленым налетом



369970 h 140 мм
светлая бронза



369985 h 195 мм
светлая бронза



369986 h 180 мм
светлая бронза



369974 h 150 мм
светлая бронза



370161 h 110 мм
никель



369990 h 170 мм
бронза



369992 h 145 мм
коричневый/золото



369993 h 170 мм
бронза



369995 h 170 мм
коричневый/золото



370034 светлая бронза



370035 темная бронза



369377 розовый h 80 мм



GRAPE

369967 IP 20
369968 Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
369969 Размер Ø 165 мм
369970 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369974 Размер Ø 150 мм

369985 IP 20
369986 Цинк с электролитным медным покрытием/
хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 120, Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369990 Размер □ 100, Ø 100 мм
369992 Высота встраиваемой части 17 мм
369993 Диаметр врезного отверстия 70 мм
369995

MIZU

370161 IP 20
Металл/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер □ 90 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

ASTER

370034 IP 20
370035 Медь/искусственный камень/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

LOTOS

369377 IP 20
Металл/хрусталь
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 130 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

VINTAGE

370005 IP 20
Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370011 Размер Ø 102 мм

370026 IP 20
370029 Цинк с электролитным медным покрытием
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370031 IP 20
370032 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 135 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369930 Размер Ø 120 мм
369931 Высота встраиваемой части 10 мм
369933 Диаметр врезного отверстия 90 мм
369934

369937 Алюминиевое литье/хрусталь
369940

369972 Алюминиевое литье
369973 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369972 темная бронза



369973 французский серый



370005 белый/голубой



370011 белый/голубой



370031 темная бронза



370032 бронза с зеленым отливом



369930 бронза



369931 французский серый



369933 бронза



369934 французский серый



369935 золото



369937 французский серый



369940 французский серый



369943 золото



369944 французский серый







370209 голубой/золото




FARFOR

370037 IP 20 
370038 Фарфор
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370039 Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

370209 IP 20 
Сталь/плафон с розами – фарфор ручная работа
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 28 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

370210 IP 20 
Основание – металл/плафон – керамика
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370212 Размер Ø 100 мм

370138 хром



370139 золото



370037 белый

370038 белый/серебро

370039 белый/золото

370210 белый/золото



370157 белый/хром h 90 мм

370158 хром h 98 мм

370159 хром h 110 мм

370212 белый/хром



370203 белый/золото

370205 белый/золото

370206 белый

369461 хром h 95 мм



369464 хром/цветной h 90 мм


369465 хром/цветной h 90 мм

369394 хром/цветной h 76 мм

369679 хром




ZEFIRO

370157 IP 20 
Металл/керамика/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


370158 Размер Ø 95 мм
370159

OLA

370203 IP 20 
Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 135 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм


370205 Фарфор
370206 Размер □ 170 мм
Высота встраиваемой части 24 мм

VITRAGE


369464 IP 20 
Металл/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369394 Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 95 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 62 мм


OVAL

369461 IP 20 
Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FLOE


370148 IP 20 
Алюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110 мм
Высота встраиваемой части 14 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм


PEARL


370138 IP 20 
370139 Светильники не поворотные
370140 Сплав цинка/искусственный жемчуг
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 103 мм
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370141 Светильники поворотные
370142 Угол поворота 30°
370143 Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм


370144 Светильники поворотные
370145 Угол поворота 30°
Размер □ 102 мм
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

369888 IP 20 
369890 Металл/искусственный жемчуг
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


369889 IP 20 
Металл/искусственный жемчуг
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 85 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369892 IP 20 
369894 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

LACE

369454 IP 20 
369455 Металл/нержавеющая сталь/хрусталь
369456 220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80, Ø 90, □ 88 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FORGED

369679 IP 20 
369680 Металл/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 90 мм, □ 90 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370140 бронза

370141 хром

370142 золото

370143 бронза



369888 хром h 80 мм

369890 золото h 80 мм

369892 золото h 80 мм

369894 хром h 80 мм



369889 хром

370144 хром

370145 золото

370148 бронза



369680 хром h 80 мм

369456 хром Ø 90 мм h 100 мм

369455 хром Ø 80 мм h 90 мм

369454 хром □ 80 мм h 90 мм





370072 бронза h 160 мм



370073 серебро h 160 мм



370070 серебро



370071 бронза



370076 бронза h 160 мм



370077 серебро h 160 мм



370080 бронза h 160 мм



370081 серебро h 160 мм



370101 h 145 мм
коричневый/золото



370111 бронза h 145 мм



370112 серебро h 145 мм



370113 хром/золото h 145 мм



370119 h 145 мм
коричневый/золото



370136 бронза h 165 мм



370137 серебро h 165 мм



369699 хром h 70 мм




369348 хром/прозрачный/янтарь
h 70 мм



369353 хром/прозрачный/янтарный
h 70 мм



369373 хром/прозрачный/цветной
h 70 мм



PATTERN

370072 IP 20 
370073 Камень песчаник/хрусталь
12 В GX5.3 2*50 Вт
Размер 175*100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 120*65 мм


370076 12 В GX5.3 3*50 Вт
370077 Размер 240*105 мм
Диаметр врезного отверстия 190*65 мм

370080 12 В GX5.3 4*50 Вт
370081 Размер 180*180 мм
Диаметр врезного отверстия 130*130 мм

370101 12 В GX5.3 50 Вт
370111 Размер Ø 130 мм
370112 Диаметр врезного отверстия 65 мм
370113
370136
370137


370119 Размер Ø 135 мм

CARAMEL


369348 IP 20 
369353 Металл/оптическое стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 50 мм

369373 Размер □ 85 мм
Высота встраиваемой части 35 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

ARCTICA

369669 IP 20 
Нержавеющая сталь/хрусталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 98 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

PATTERN

370070 IP 20 
370071 Камень песчаник
12 В GX5.3 2*50 Вт
Размер 175*100 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 120*65 мм

370074 12 В GX5.3 3*50 Вт
370075 Размер 240*105 мм
Диаметр врезного отверстия 190*65 мм

370078 12 В GX5.3 4*50 Вт
370079 Размер 180*180 мм
Диаметр врезного отверстия 130*130 мм

370083 12 В GX5.3 50 Вт
370087 Размер Ø 100 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370096 Размер Ø 115 мм

370103 Камень песчаник/хрусталь
Размер Ø 115 мм

370108 Камень песчаник/хрусталь
370110 Размер Ø 135 мм

370114 Камень песчаник
370115 Размер Ø 115 мм

370217 Камень песчаник/хрусталь
370218 Размер Ø 135 мм

370326 Камень песчаник/гипс
Размер Ø 140 мм

370330 Камень песчаник/гипс
Размер Ø 135 мм

370074 бронза



370075 серебро



370078 бронза



370079 серебро



370083 серебро



370087 серебро



370096 бронза



370103 серебро



370108 бронза



370110 хром/золото



370114 белый/хром



370115 белый/золото



370217 белый/серебро



370218 белый/хром



370326 белый/хром



370330 белый/хром






369878 темная бронза



FLOWER

369819 IP 20 
369821 Светильники поворотные
Угол поворота 45°
Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 102 мм
Высота встраиваемой части 55 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

369822 Алюминиевое литье/хрустал
369823 Размер Ø 100 мм
369824 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 78 мм

369878 Цинк с электролитным медным покрытием
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм


SANDSTONE


369575 IP 20 
Натуральный камень песчаник
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 95 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369832 Размер □ 110 мм


369578 Размер □ 155 мм

RAINBOW


369910 IP 20 
369912 Алюминий/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369170 IP 20 
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

STONE

369283 IP 20 
Светильник поворотный уг. п-та 45°
Алюминиевое литье/
искусственный камень
12 В GX5.3 50 Вт Размер Ø 88 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм


MIRROR

369542 IP 20 
369544 Алюминий/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 100, □ 100 мм
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


369754 Размер □ 85 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 68 мм

ARBOR


369463 IP 20 
Алюминиевое литье/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 90 мм
Высота встраиваемой части 38 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм


369539 IP 20 
369466 Алюминиевое литье/сталь
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 13 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FAY


369801 IP 20 
Металл/хрустал
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм


CUBIC

369261 IP 20 
Металл/хрустал
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 110 мм, h 96 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

369515 IP 20 
Размер □ 70 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм

CRYSTAL

369673 IP 20 
Нержавеющая сталь/хрустал
12 В G4 20 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм



369578 светлый песчаник



370149 хром h 80 мм



370150 хром/прозрачный/голубой
h 80 мм



369918 золото



369528 хром h 100 мм



369802 хром h 80 мм



370164 хром h 75 мм



370165 хром/цветной хрустал
h 75 мм



370167 хром/цветной хрустал
h 78 мм



370172 хром h 50 мм



370173 хром/цветной хрустал
h 50 мм



369821 серебро/хром



369819 хром/золото



369822 хром




369823 золото



369824 бронза




DEW

370149 IP 20 
Сталь/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 55 мм


370150 Размер Ø 70 мм

VETRO


369918 IP 20 
Металл/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 75 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

369528 Металл/хрустал
Размер Ø 80 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

NORD


369802 IP 20 
Металл/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер □ 55 мм
Высота встраиваемой части 25 мм
Диаметр врезного отверстия 45 мм

NEVERA

370164 IP 20 
370165 Сталь/хрустал
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 93 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370167 Размер □ 100 мм


RINGO

370172 IP 20 
370173 Сталь/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110*104 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

369910 алюминий/цветной



369912 алюминий/цветной




369170 золото/белый h 98 мм




369283 хром/зеленый



369575 желтый/серебро



369832 желтый/серебро



369542 хром/зеркальный



369544 хром/зеркальный



369754 алюминий/янтарный



369463 хром/прозрачный



369466 хром h 118 мм



369539 хром h 108 мм



369801 хром h 80 мм



369261 золото



369515 хром h 90 мм



369673 хром h 85 мм





370349 золото



370348 хром



370347 серебро



370236 темная бронза



370352 серебро



370353 хром




370354 золото



370355 перламутровый белый



CANDI

370347 IP 20 
370348 Сплав цинка/хрустал
370349 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370352 Размер Ø 105 мм
370353
370354
370355
370356

370356 бронза



369660 никель Ø 110 мм




369665 красная латунь Ø 110 мм




369666 никель Ø 110 мм



WIND

369660 IP 20 
369665 Светильники неповоротные
369666 Алюминиевое литье
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 110, Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм


VOODOO

369769 IP 20 
369770 Светильники неповоротные
369771 Алюминий
369772 12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 95 мм
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

369769 золото



369770 кофе




369771 хром




369772 золото



FIORI


370310 IP 20 
370311 Металл
370312 12 В GX5.3 50 Вт
370313 Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

ERBA


370236 IP 20 
Сплав цинка/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 96 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370239 Светильники поворотные
370240 Угол поворота 45°
370241 Размер □ 98 мм


PEONY

370231 IP 20 
370232 Светильники поворотные
370234 Угол поворота 45°
Сплав цинка/хрустал
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 15 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

WINDOW

369345 IP 20 
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер □ 75 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

ROUND

369108 IP 20 
Алюминиевое литье/стекло
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 78 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370310 бронза



370311 белый/золото



370312 белый/серебро



370313 белый/розовый



370239 хром




370240 золото



370241 бронза



369345 золото



370231 хром



370232 золото



370234 никель



369108 золото





369438 хром



369439 золото



370250 хром



370251 золото



370252 бронза



370253 никель



370254 бронза



370255 никель



370262 бронза



370263 никель



370249 никель



370257 никель




370316 белый/хром




369840 черный



BOB

369438 IP 20 
369439 Аллюминиевое литье/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 80 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

FORZA


370250 IP 20 
370251 Сплав цинка
12 В GX5.3 50 Вт
370252 Размер Ø 100 мм
370253 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

370249 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм


370254 Металл
370255 Размер Ø 120 мм
370257 Высота встраиваемой части 10 мм
370316 Диаметр врезного отверстия 60 мм

370262 Размер □ 115 мм
370263


FABLE

369840 IP 20 
Светильники поворотные
Угол поворота 20°
Дерево/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 115 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм


SPHERA IP 44

369977 IP 44 
Аллюминиевое литье/стекло
220 В G9 40 Вт
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

DAISY IP 44

370048 IP 44 
370052 Медь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм; □ 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

LIGNA

370266 IP 20 
370267 Аллюминий/сталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 126 мм
Высота встраиваемой части 12 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370284 Сплав цинка
370285 Размер Ø 110 мм
370286 Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 65 мм

370280 Светильники поворотные
370281 Угол поворота 30°
370282 Аллюминий/сталь
370283 Размер Ø 123 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370277 Размер Ø 170 мм
Высота встраиваемой части 5 мм
Диаметр врезного отверстия 85 мм

370273 Размер Ø 124 мм
Высота встраиваемой части 17 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370304 Размер Ø 118 мм
370305 Высота встраиваемой части 11 мм
370306 Диаметр врезного отверстия 75 мм



369977 французский серый h 140 мм



370048 французский серый



370284 бронза



370285 белый/хром



370286 белый/золото



370052 французский серый



370266 белый/хром



370267 белый/золото



370273 хром



370280 бронза



370281 хром



370282 золото



370283 никель



370277 хром



370304 бронза



370305 золото



370306 хром





370366 белый/золото



370367 белый/хром



370288 перламутровый/золото



370370 белый/золото



370373 серебро/хром



370372 бронза/золото



370374 белый/золото



370378 белый/золото



370381 серебро/хром



370380 бронза/золото



370377 серебро/хром



370383 белый/хром



370385 серебро/хром



370384 бронза/золото



357470 белый



357155 хром h 108 мм



357156 хром h 110 мм



357157 хром h 100 мм



KEEN

370366 IP 20
370367 Металл
370370 GX5.3 50 Вт 12 В
370372 Размер Ø 90 мм
370373 Высота встраиваемой части 30 мм
370374 Диаметр врезного отверстия 60 мм
370377
370378
370380
370381
370383
370384
370385

ELF-LED

357155 IP 20
Металл/хрусталь
220-240 В SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
180 Лм 4000 К Цвет LED: белый
Размер Ø 105 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357156 Размер Ø 130 мм

357157 Размер □ 85 мм

TUBO

357470 IP 20
Светильник светодиодный накладной
Алюминий
COB 12 Вт
100-240 В 960 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Угол поворота 350°
Угол рассеивания 24°
(Ш*В) Ø 60*155мм

GRAIN

370288 IP 20
Сплав цинка/хрусталь
12 В GX5.3 50 Вт
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 16 мм
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370290 Светильники поворотные
370291 Угол поворота 30°
370292 Высота встраиваемой части 15 мм

370299 Алюминий/сталь/хрусталь
370302 Размер Ø 119 мм
370300 Высота встраиваемой части 17 мм

370301 Алюминий/сталь/хрусталь
370302 Высота встраиваемой части 22 мм
370303

370294 Размер Ø 130 мм
370295 Высота встраиваемой части 13 мм
370296 Диаметр врезного отверстия 75 мм
370297

MAI

357146 IP 20
Металл/хрусталь
220-240 В SMD 5730, 6 LED, 3 Вт
175 Лм 4000 К Цвет LED: белый
Размер Ø 103 мм
Высота встраиваемой части 18 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357147 Размер □ 90 мм

LAGO

357315 IP 20
Светильник светодиодный встраиваемый
с драйвером
Алюминиевое литье/акриловое стекло
220 В SMD 5730, 10 LED, 5 Вт
max 450 Лм 3000 К, 4500 К, 6500 К
Размер Ø 140 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

357316 SMD 5730, 20 LED, 10 Вт
max 900 Лм
Размер Ø 160 мм

3 режима работы
Цвет LED меняется при каждом включении/
выключении на теплый белый, белый
и холодный белый

370290 бронза



370291 перламутровый/золото



370292 перламутровый/хром



370299 золото



370300 хром



370301 бронза



370302 золото



370303 хром



370294 хром



370295 золото



370296 белый/хром



370297 белый/золото



357315, 357316 прозрачный



357146 хром/цветной хрусталь h 50 мм



357147 хром/цветной хрусталь h 50 мм






357361 белый



357395 белый

TRAD

357361 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Корпус-металл/рассеиватель акрил
Середина 15 LED, SMD 3528, 2 Вт
По окружности 32 LED, SMD 3528, 3 Вт
Общая 5 Вт 85-265 В 290 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 110 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 70 мм

357362 Середина 30 LED, SMD 3528, 3 Вт
По окружности 48 LED, SMD 3528, 6 Вт
Общая 9 Вт 85-265 В 510 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 110 мм

357395 Корпус-алюминий/рассеиватель-стекло
12 LED, SMD 5730, 5 Вт 240 Лм
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 30 мм
Диаметр врезного отверстия 80 мм

SADE

357363 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Корпус-сплав цинка/
рассеиватель поликарбонат
85-265 В 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
360 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 110 мм

357383 Размер Ø 130 мм
357385 Диаметр врезного отверстия 120 мм
357387
357389

357364 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
357368 660 Лм
357370 Размер Ø 170 мм
357372 Диаметр врезного отверстия 150 мм

357384 Размер Ø 180 мм
357386 Диаметр врезного отверстия 160 мм
357388
357390

CANDI LED

357373 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Корпус-сплав цинка/
рассеиватель поликарбонат
85-265 В 30 LED, SMD 2835, 6 Вт
360 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 110 мм

357374 60 LED, SMD 2835, 12 Вт
357376 660 Лм
357378 Размер Ø 170 мм
357380 Диаметр врезного отверстия 150 мм
357382

LANTE

357296 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Алюминиевый корпус/
матовый акриловый рассеиватель
220-240 В 75 LED, SMD 2835, 15 Вт
1650 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 200 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 180 мм

357297 90 LED, SMD 2835, 18 Вт 1980 Лм
Размер Ø 225 мм
Диаметр врезного отверстия 205 мм


357298 120 LED, SMD 2835, 24 Вт 2640 Лм
Размер Ø 300 мм
Диаметр врезного отверстия 280 мм

CERAMIC LED

357348 IP 20 
**Светильник светодиодный
встраиваемый с драйвером**
Керамика
85-265 В COB 5 Вт + 25 LED
SMD 2835 5 Вт 620 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Размер Ø 160 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Диаметр врезного отверстия 90 мм


Три режима работы при каждом
включении/выключении:
- у светильника светится середина;
- светильник светится по окружности;
- светильник светится полностью.

CORAL

357299 IP 20 
**Светильник встраиваемый
со светодиодной подсветкой
и драйвером (без лампы)**
Полиуретан
12 В GX5.3 15 LED, SMD 2835
3 Вт LED + 50 Вт 180 Лм 3500 К
Цвет LED белый
Размер Ø 100 мм
Высота встраиваемой части 10 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при
использовании двухклавишного
выключателя света.

RIVA

357307 IP 20 
**Светильник встраиваемый
со светодиодной подсветкой
и драйвером (без лампы)**
Хрусталь/стекло/алюминий
12 В GX5.3 15 LED, SMD 2835
3 Вт LED + 50 Вт 170 Лм 3500 К
Цвет LED белый
Размер Ø 120 мм
Высота встраиваемой части 20 мм
Диаметр врезного отверстия 60 мм

357309 Размер Ø 95 мм
357310 Высота встраиваемой части 13 мм

357311 Размер Ø 120 мм
357312 Высота встраиваемой части 13 мм

357313 Размер Ø 95 мм
357314 Высота встраиваемой части 10 мм

Имеется возможность раздельного
включения LED и лампы, при
использовании двухклавишного
выключателя света.

357310 прозрачный



357349 белый



357348 белый



357299 прозрачный





357307 прозрачный/табако



357308 прозрачный/шампань



357309 прозрачный



357311 прозрачный



357312 прозрачный



357313 прозрачный



357314 прозрачный



СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ










серия	стр.	серия	стр.	серия	стр.	серия	стр.
AMAPOLA	109	EYE	128	MAZE	127	STERN.....	91
ANTEY	54, 83	FABLE	129, 198	MECANO	32	STONE	136, 195
ANTIC	137	FANCY	127	MELANG.....	93	STORM.....	127
AQUA	138	FARFOR.....	120, 190	METIS	86-89	SUBMARINE	157
ARBOR	195	FAY	195	MIRROR	131, 137, 195	SUBMARINE LED	157, 186
ARCTICA.....	126, 192	FIORI.....	197	MIZU.....	125, 188	TESTA	175
ARMIN LED.....	175-177	FLAME.....	124	MOD0.....	68	TITAN LED.....	186
ARTE	49, 67	FLAT	134	MONS.....	25	TRAD	202
ARUM	70	FLOE	190	MORUS	130	TREK.....	134
ASTER.....	188	FLOWER.....	128, 194	MURO.....	165	TRIP LED.....	178
AURORA	187	FORGED.....	191	NEMO.....	134	TUBO	58, 74-76, 200
BALL.....	24	FORZA.....	133, 198	NEVIERA	124, 140, 194	TUMBLER	166
BAROQUE	124, 188	FUDGE	135	NIGHT LIGHT	142	TURBINE.....	92
BATRA	98	FUOCO	183	NOKTA	164	UFO.....	99
BELL	131	GALEATI.....	148	NORD	126, 194	UNION.....	55, 59
BELLA.....	26	GEM	125	NOVEL.....	141	UNITE	28
BLADE.....	61	GESSO.....	80-82, 141	OKO	36	UNIT.....	30, 33
BOB.....	124, 198	GLAM	128	OLA	121, 190	VARPAS	92
BRANCH	134	GLASS	129, 131	OPAL.....	172	VERSAL	187
BRINA	49	GLOB	48	ORNATE.....	78	VETERUM	105-107
BUTT.....	130	GLOK	91	ORO	24	VETRO	125, 194
CAIL	40, 41	GRAIN	132, 201	OVAL.....	190	VIK	123, 187
CALLE.....	153, 162, 166	GRAPE.....	116, 188	PATTERN	115, 117, 128, 192-193	VINTAGE.....	118-119, 189
CALURA.....	140	GRODA	77	PEARL.....	122, 191	VITRAGE.....	190
CAMPANA	62	GROUND.....	170	PEARL ROUND	122	VOLO	51
CANDI	114, 121, 196	GROWN	135	PEILI	141	VOODOO	196
CANDI LED	202	GUSTO	103-104	PENDANT.....	121, 187	WEB	22
CARAMEL.....	192	HELIX	18	PEONY.....	197	WIND.....	134, 196
CARINO	31	HENNA.....	133	PINE	96	WINDOW	129, 197
CARO.....	39	HIELO	83	PIPE	59, 100-102	WOOD.....	136
CERAMIC.....	129	HOSTA.....	96	PIPE	59, 100-102	YESO.....	40-43
CERAMIC LED	203	ITER	21, 50-53	PROMETA.....	64, 66	ZEBRA	153
CLASSIC.....	137	IVORY	147	QUADRO	131	ZEFIRO	190
CLOUD	130	IVORY LED	146	RAIN.....	123	ZELLE.....	108
COIL	136	JINNI.....	123	RAINBOW.....	128, 195	ZEUS	20, 56
CONCH	117	KAIMAS	152-156, 158-161, 186	RATIO	8		
CONTE.....	167	KEEN	200	RAZZO	83		
CONTE LED.....	174	KIT	10	RECTE	84		
CORAL.....	203	KLAR.....	80	REGEN.....	85		
CORNU.....	168	KULLE.....	60	RINGO	194		
CORONA	124	KUMO.....	140	RITZ.....	122		
COSMO	127	LACE	191	RIVA	203		
CRYSTAL	126, 195	LAGO	201	ROCA.....	150, 166		
CUBIC.....	127, 195	LANDSCAPE.....	169, 171	ROUND	129, 197		
CURL.....	20	LANTE	140, 202	SABRO.....	17		
DAISY	139, 199	LANZA	44	SADE.....	202		
DAMLA	139	LEGIO	34	SANDSTONE	129, 195		
DEW.....	125, 194	LENTI	38	SCALA	165		
DINO.....	135	LEPIDE.....	45	SEALS	55		
DOT.....	90	LIGNA.....	132, 199	SELENE.....	94		
DROP	122	LILAC	95	SMENA.....	63		
DRUM.....	90	LINN.....	187	SNAIL.....	95		
EDDY	46	LOTOS.....	188	SOLAR.....	180, 182		
ELF.....	123	LUNA	78, 79	SOLAR LED	170, 186		
ELF-LED	200	MADERA	143	SOLO	72		
ELITE	97	MAI.....	201	SPHERA.....	138, 199		
ENIGMA.....	126	MALINY.....	123	STAR.....	132		
EOS.....	58, 60	MARBLE.....	135	STAR 2.....	135		
ERBA	128, 197			STAR SKY.....	140		

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
135000.....	14	135061	13	357257	141	357354	80
135001	14	135062	13	357258	141	357355	141
135002	14	135063	13	357259	141	357356	141
135003	14	135064	13	357264	141	357357	141
135004.....	15	135065	13	357265	141	357358	141
135005	15	135066	13	357266	141	357359	141
135006.....	15	135067	13	357267	141	357360	141
135007	15	135068	13	357268	141	357361	202
135008.....	15	135069	13	357269	141	357362	202
135009.....	15	135070	13	357270	141	357363	202
135010.....	15	135071	13	357271	141	357364	202
135011	15	135072	13	357272	141	357367	202
135012.....	15	135073	13	357273	141	357368	202
135013.....	15	135077	50	357274	141	357369	202
135014.....	15	135078	50	357278	141	357370	202
135015.....	15	135079	16	357279	141	357371	202
135016.....	15	135080	16	357280	141	357372	202
135017.....	15	135081	16	357281	141	357373	202
135018.....	14	135082	16	357282	141	357374	202
135019.....	14	135083	16	357283	141	357375	202
135020	15	135084	16	357284	141	357376	202
135021	15	135085	16	357285	141	357377	202
135022	14	135086	16	357286	141	357378	202
135023.....	14	135087	16	357293	140	357379	202
135024	10	135088	16	357294	140	357380	202
135025	10	135089	9	357295	140	357381	202
135026	10	357019.....	140	357296	202	357382	202
135027	10	357020	140	357297	202	357383	202
135028	10	357021	140	357298	202	357384	202
135029	10	357040	140	357299	203	357385	202
135030.....	10	357146	201	357307	203	357386	202
135031.....	10	357147	201	357308	203	357387	202
135032	9	357148	140	357309	203	357388	202
135033	9	357149	140	357310	203	357389	202
135034.....	9	357150	140	357311	203	357390	202
135035	9	357151	140	357312.....	203	357395	202
135036.....	12	357153	140	357313.....	203	357398	158
135037.....	12	357154	140	357314.....	203	357400	161
135038	12	357155.....	200	357315.....	201	357401	161
135039	12	357156	200	357316	201	357402	186
135040.....	12	357157.....	200	357319.....	143	357403	158
135041	12	357158	140	357320	143	357404	158
135042	12	357159.....	140	357321	143	357405	161
135043.....	12	357161.....	140	357322	143	357406	161
135044.....	12	357162	140	357337	142	357407	161
135045.....	12	357163	140	357338	142	357408	177
135046.....	12	357201	186	357339	142	357411	159
135047	12	357202	186	357340	174	357412.....	159
135048.....	12	357206.....	186	357341	174	357413.....	170
135049.....	12	357208.....	186	357342	174	357414.....	159
135050.....	12	357210	186	357343	186	357415.....	156
135051	12	357218	186	357344	186	357416.....	156
135052	12	357219	186	357345	186	357417.....	156
135053	12	357221	186	357346	186	357418.....	156
135054	13	357224	186	357347	80	357419.....	156
135055	13	357225	157	357348	203	357420	156
135056	13	357226	157	357349	203	357421.....	159
135057	13	357227	157	357350	80	357422	159
135058	13	357228	157	357351	80	357423	159
135059	13	357230	157	357352	80	357424.....	142
135060.....	13	357231	157	357353	80	357425	142

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358170.....	21	358235.....	111	369299.....	125	369496.....	187	369643.....	133	369793.....	122	369895.....	122
358171.....	21	358236.....	111	369300.....	125	369514.....	127	369644.....	133	369794.....	122	369900.....	125
358172.....	18	358237.....	111	369302.....	138	369515.....	195	369645.....	128	369795.....	122	369901.....	125
358173.....	20	358238.....	111	369303.....	138	369517.....	125	369647.....	128	369796.....	122	369909.....	128
358174.....	19	358239.....	111	369304.....	138	369528.....	194	369648.....	128	369797.....	122	369910.....	195
358175.....	19	358240.....	83	369305.....	138	369530.....	129	369649.....	128	369798.....	122	369911.....	128
358176.....	19	358241.....	83	369306.....	138	369532.....	129	369655.....	134	369801.....	195	369912.....	195
358177.....	19	358242.....	83	369307.....	138	369534.....	129	369658.....	134	369802.....	194	369913.....	128
358178.....	19	358243.....	86	369308.....	138	369538.....	126	369660.....	196	369803.....	126	369915.....	128
358179.....	20	358244.....	86	369309.....	138	369539.....	195	369661.....	134	369804.....	126	369917.....	125
358180.....	164	358245.....	86	369328.....	122	369540.....	127	369664.....	134	369806.....	126	369918.....	194
358181.....	164	358246.....	86	369329.....	122	369542.....	195	369665.....	196	369807.....	126	369919.....	125
358182.....	164	358247.....	86	369330.....	122	369544.....	195	369666.....	196	369808.....	126	369921.....	126
358183.....	164	358248.....	86	369331.....	122	369550.....	127	369669.....	192	369812.....	138	369922.....	126
358184.....	164	358249.....	86	369334.....	124	369552.....	129	369671.....	126	369813.....	138	369923.....	126
358185.....	51	358250.....	86	369335.....	124	369561.....	134	369673.....	195	369814.....	138	369924.....	126
358186.....	51	358251.....	86	369342.....	135	369562.....	134	369679.....	191	369815.....	138	369927.....	129
358187.....	21	358252.....	86	369343.....	132	369563.....	134	369680.....	191	369819.....	194	369928.....	129
358188.....	21	358253.....	18	369344.....	134	369564.....	134	369688.....	133	369821.....	194	369929.....	129
358189.....	165	358254.....	18	369345.....	197	369565.....	129	369689.....	133	369822.....	194	369930.....	189
358190.....	165	358255.....	18	369346.....	129	369575.....	195	369690.....	133	369823.....	194	369931.....	189
358191.....	165	358256.....	18	369347.....	131	369578.....	195	369691.....	137	369824.....	194	369933.....	189
358192.....	165	358257.....	18	369348.....	192	369583.....	127	369693.....	137	369832.....	195	369934.....	189
358193.....	165	358258.....	18	369353.....	192	369584.....	127	369694.....	137	369833.....	129	369935.....	189
358194.....	93	358259.....	71	369373.....	192	369585.....	127	369695.....	137	369834.....	128	369937.....	189
358195.....	93	358260.....	71	369374.....	126	369586.....	127	369696.....	137	369835.....	128	369940.....	189
358196.....	93	358261.....	71	369375.....	126	369587.....	127	369700.....	137	369836.....	137	369943.....	189
358197.....	93	358262.....	71	369377.....	188	369588.....	127	369702.....	137	369837.....	137	369944.....	189
358198.....	93	358263.....	71	369394.....	190	369590.....	127	369703.....	137	369838.....	137	369948.....	120
358199.....	18	358264.....	22	369399.....	123	369591.....	127	369704.....	137	369840.....	198	369949.....	120
358200.....	92	358265.....	22	369400.....	123	369593.....	125	369705.....	137	369843.....	129	369950.....	120
358201.....	92	358266.....	22	369401.....	124	369596.....	127	369709.....	136	369844.....	129	369951.....	170
358202.....	38	369100.....	135	369408.....	127	369597.....	127	369710.....	136	369852.....	118	369952.....	170
358203.....	38	369101.....	135	369409.....	127	369598.....	125	369711.....	135	369853.....	118	369953.....	171
358204.....	38	369102.....	135	369425.....	127	369599.....	125	369712.....	135	369854.....	118	369954.....	171
358205.....	38	369103.....	135	369426.....	128	369600.....	127	369713.....	136	369855.....	118	369955.....	171
358206.....	38	369104.....	135	369427.....	128	369602.....	125	369714.....	136	369856.....	118	369956.....	171
358207.....	38	369105.....	135	369428.....	128	369603.....	125	369715.....	136	369857.....	118	369957.....	187
358208.....	38	369106.....	131	369429.....	135	369604.....	125	369716.....	136	369858.....	119	369958.....	187
358209.....	38	369107.....	131	369431.....	137	369605.....	126	369717.....	136	369859.....	119	369959.....	187
358210.....	38	369108.....	197	369432.....	137	369609.....	134	369718.....	136	369860.....	119	369960.....	187
358211.....	38	369109.....	129	369433.....	137	369611.....	134	369719.....	126	369861.....	116	369961.....	121
358212.....	36	369110.....	129	369434.....	137	369612.....	134	369725.....	126	369862.....	116	369962.....	121
358213.....	36	369120.....	134	369435.....	131	369613.....	134	369726.....	126	369863.....	116	369966.....	119
358214.....	36	369121.....	134	369436.....	131	369614.....	134	369734.....	129	369864.....	116	369967.....	188
358215.....	36	369122.....	129	369437.....	131	369615.....	136	369738.....	123	369865.....	120	369968.....	188
358216.....	36	369126.....	129	369438.....	198	369617.....	136	369739.....	123	369866.....	120	369969.....	188
358217.....	36	369162.....	137	369439.....	198	369618.....	136	369744.....	128	369868.....	120	369970.....	188
358218.....	36	369170.....	195	369441.....	122	369619.....	136	369753.....	131	369869.....	120	369972.....	189
358219.....	36	369172.....	129	369442.....	122	369620.....	136	369754.....	195	369870.....	120	369973.....	189
358220.....	36	369200.....	135	369445.....	122	369621.....	135	369756.....	131	369871.....	120	369974.....	188
358221.....	36	369212.....	129	369452.....	124	369622.....	135	369759.....	131	369878.....	194	369976.....	138
358222.....	36	369259.....	187	369453.....	124	369623.....	135	369762.....	131	369879.....	138	369977.....	199
358223.....	37	369261.....	195	369454.....	191	369625.....	135	369765.....	131	369880.....	138	369979.....	138
358224.....	37	369269.....	124	369455.....	191	369626.....	135	369766.....	131	369881.....	138	369980.....	124
358225.....	37	369271.....	124	369456.....	191	369627.....	135	369769.....	196	369882.....	138	369981.....	188
358226.....	37	369277.....	138	369461.....	190	369628.....	135	369770.....	196	369883.....	138	369982.....	188
358227.....	37	369278.....	136	369463.....	195	369629.....	134	369771.....	196	369884.....	138	369983.....	124
358228.....	37	369279.....	136	369464.....	190	369630.....	134	369772.....	196	369888.....	191	369985.....	188
358229.....	37	369280.....	136	369465.....	190	369637.....	131	369778.....	123	369889.....	191	369986.....	188
358230.....	37	369282.....	136	369466.....	195	369638.....	131	369779.....	123	369890.....	191	369987.....	119
358231.....	37	369283.....	195	369477.....	131	369639.....	131	369785.....	122	369891.....	122	369988.....	119
358232.....	37	369284.....	136	369482.....	131	369640.....	133	369786.....	122	369892.....	191	369989.....	119
358233.....	17	369285.....	125	369487.....	131	369641.....	133	369791.....	122	369893.....	122	369990.....	188
358234.....	111	369298.....	127	369494.....	187	369642.....	133	369792.....	122	369894.....	191	369991.....	116

арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
370070	193	370165	194	370250	198	370326	193	370407	169	370472	42	370537	29
370071	193	370167.....	194	370251	198	370330	193	370408.....	99	370473	42	370538	29
370072	192	370168	124	370252	198	370328.....	115	370409.....	99	370474	42	370539	29
370073	192	370169	124	370253	198	370329.....	115	370410	100	370475	42	370540	29
370074	193	370170.....	124	370254	198	370332.....	114	370411.....	100	370476	42	370541	29
370075	193	370171.....	124	370255	198	370333	114	370412.....	100	370477	42	370542	29
370076	192	370172.....	194	370257	198	370334	114	370413.....	100	370478	42	370543	29
370077	192	370173.....	194	370258	133	370335	114	370414	100	370479	42	370544	29
370078	193	370174.....	187	370259	133	370336.....	114	370415.....	100	370480.....	42	370545	105
370079	193	370175.....	187	370260	133	370337.....	114	370416	101	370481	42	370546	105
370080.....	192	370176.....	116	370261	133	370338.....	114	370417.....	101	370482.....	42	370547	105
370081	192	370178.....	119	370262	198	370339.....	114	370418	101	370483.....	43	370548.....	105
370083.....	193	370179.....	119	370263	198	370340.....	114	370419	101	370484.....	43	370549	106
370087	193	370180	119	370264	132	370341	114	370420	101	370485.....	43	370550	106
370088.....	117	370193.....	121	370265	132	370342.....	121	370421	108	370486.....	43	370551	105
370089.....	117	370195.....	121	370268	132	370343.....	121	370422	108	370487.....	115	370552	103
370090.....	117	370196	121	370269	132	370344.....	121	370423.....	108	370488.....	115	370553	103
370091.....	117	370198	121	370270	132	370345.....	121	370424.....	108	370489.....	115	370554	103
370092.....	117	370199	121	370271	132	370346.....	121	370425.....	108	370490.....	115	370555	103
370093.....	117	370200	121	370272	132	370347	196	370426.....	108	370491	115	370556	104
370094.....	117	370201	121	370273	199	370348.....	196	370427.....	100	370492.....	115	370557	106
370095.....	117	370202	121	370274.....	132	370349.....	196	370428.....	100	370493.....	43	370558	107
370096.....	193	370203	190	370275	132	370350.....	121	370429.....	100	370494.....	43	370559	107
370101.....	192	370205	190	370276	132	370351	121	370430.....	100	370495.....	41	370560	107
370102.....	128	370206	190	370277.....	199	370352.....	196	370431	130	370496.....	41	370561	107
370103	193	370207	120	370278	132	370353	196	370432.....	130	370497.....	41	370562	107
370104.....	128	370208	120	370279	132	370354.....	196	370433.....	130	370498.....	41	370563	130
370108	193	370209	190	370280.....	199	370355.....	196	370434.....	130	370499.....	34	370564.....	130
370110.....	193	370210.....	190	370281	199	370356.....	196	370435.....	130	370500.....	34	370565	31
370111	192	370212.....	190	370282	199	370357	169	370436.....	130	370501	35	370566	31
370112	192	370213.....	115	370283	199	370358.....	169	370437.....	114	370502.....	35	370567	31
370113.....	192	370214.....	115	370284.....	199	370366.....	200	370438.....	114	370503.....	35	370568.....	31
370114.....	193	370215.....	115	370285.....	199	370367.....	200	370439.....	114	370504.....	35	370569.....	31
370115.....	193	370216.....	115	370286.....	199	370370.....	200	370440.....	114	370505.....	34	370570	31
370119.....	192	370217.....	193	370287.....	132	370372.....	200	370441.....	114	370506.....	34	370571.....	31
370122.....	117	370218.....	193	370288.....	201	370373.....	200	370442.....	114	370507.....	35	370572.....	98
370125.....	117	370219.....	115	370289.....	132	370374.....	200	370443.....	114	370508.....	35	370573.....	98
370129.....	117	370220	115	370290.....	201	370377.....	200	370444.....	114	370509.....	34	370574	98
370133.....	117	370221	115	370291	201	370378.....	200	370445.....	130	370510.....	34	370575	98
370136.....	192	370222	115	370292	201	370380.....	200	370446.....	130	370511.....	35	370576	98
370137.....	192	370223	115	370294.....	201	370381	200	370447.....	130	370512.....	35	370577	98
370138.....	191	370224	115	370295.....	201	370383.....	200	370448.....	130	370513.....	35	370578	103
370139.....	191	370225	123	370296.....	201	370384.....	200	370449.....	130	370514.....	35	370579	103
370140	191	370226	123	370297.....	201	370385.....	200	370450.....	130	370515.....	40	370580	103
370141.....	191	370227	123	370299.....	201	370386.....	139	370451.....	102	370516.....	40	370581	104
370142.....	191	370228	123	370300.....	201	370387.....	139	370452.....	102	370517.....	28	370582.....	104
370143.....	191	370229	123	370301	201	370388.....	139	370453.....	102	370518	28	370583	103
370144	191	370230	123	370302	201	370389.....	139	370454.....	102	370519.....	28	370586	175
370145.....	191	370231	197	370303	201	370390.....	130	370455.....	32	370520.....	28	370587	175
370148	191	370232	197	370304.....	199	370391	130	370456.....	32	370521	28	370588.....	175
370149.....	194	370234	197	370305.....	199	370392	130	370457.....	32	370522.....	28	370589.....	97
370150.....	194	370235	128	370306.....	199	370393.....	101	370458.....	32	370523.....	28	370590	97
370151.....	117	370236	197	370310.....	197	370394.....	101	370459.....	32	370524	28	370591	97
370152.....	117	370237.....	128	370311.....	197	370395.....	101	370460.....	32	370525.....	28	370592.....	97
370153.....	124	370238	128	370312.....	197	370396.....	101	370461	32	370526.....	28	370593.....	97
370154	124	370239	197	370313.....	197	370397.....	101	370462.....	32	370527.....	28	370594.....	97
370155.....	124	370240	197	370314.....	133	370398.....	101	370463.....	40	370528.....	28	370595.....	97
370156.....	125	370241.....	197	370315.....	133	370399.....	101	370464.....	40	370529.....	29	370596.....	97
370157.....	190	370242	133	370316.....	198	370400.....	102	370465.....	41	370530.....	29	370597.....	97
370158.....	190	370243	133	370318.....	133	370401.....	102	370466.....	41	370531	29	370598.....	97
370159.....	190	370244	133	370320	133	370402.....	102	370467.....	42	370532.....	29	370599.....	169
370161.....	188	370246	133	370322.....	117	370403.....	102	370468.....	42	370533.....	29	370600.....	169
370162.....	125	370247.....	133	370323.....	117	370404.....	59	370469.....	42	370534.....	29	370601.....	167
370163	125	370248	133	370324	117	370405.....	59	370470.....	42	370535.....	29	370602.....	167
370164	194	370249	198	370325.....	117	370406.....	169	370471	42	370536.....	29	370603.....	147

	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		
	Нет возможности регулировки яркости		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение ≥ 1 м – тест 30 мин. Макс. после симв. давлением

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м

Blank lined area for notes on page 214.

Blank lined area for notes on page 215.

КОНТАКТЫ

ООО «Сонекс»

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

Для корреспонденции:

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 — 3700

(495) 485 — 3733

(495) 485 — 3744

(495) 485 — 3755

E-mail: info@isonex.ru

www.novotech.style.ru

www.isonex.ru

www.novotech-light.ru

