





# СОДЕРЖАНИЕ

## СВЕТИЛЬНИКИ NOVOTECH

По картинкам .....	3-23
По разделам:	
ИНТЕРЬЕРНЫЕ .....	24-129
ВСТРАИВАЕМЫЕ .....	130-151
СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ .....	152-153
ЛАНДШАФТНЫЕ .....	154-189
По сериям .....	190
По артикулам .....	191-195
Гид по спецсимволам .....	196-197
Для заметок .....	198-199
Контакты .....	200



### НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В) УЛЬТРА-ТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



стр. 26

### НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



стр. 30-31

### 3-Х ФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр. 32-33

### ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



стр. 34-37



# СВЕТИЛЬНИКИ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ (48 В) УЛЬТРАТОНКОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЕ

358393 стр. 29 	358394 стр. 29 	358395 стр. 29 	358396 стр. 29 	358397 стр. 29 	358398 стр. 29 
358399 стр. 29 	358400 стр. 29 	358401 стр. 29 	358402 стр. 29 	358403 стр. 29 	358404 стр. 29 
358405 стр. 29 	358406 стр. 20 	358407 стр. 29 	358408 стр. 29 	358409 стр. 27 	358413 стр. 27 
358417 стр. 27 	358421 стр. 28 	358425 стр. 28 	358465 стр. 28 	358467 стр. 28 	358471 стр. 29 
358452 стр. 26 					

# СВЕТИЛЬНИКИ К НИЗКОВОЛЬТНОЙ (24 В) ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЕ

358068 стр. 31 	358070 стр. 31 	358073 стр. 31 	358076 стр. 31 	357469 стр. 31 	357470 стр. 31 
358234 стр. 31 					

● - черный

○ - белый

● - хром,

● - серебро, перламутр, никель, алюминий

● - золото

● - медь,

● - бронза,

● - коричневый,

● - красная латунь

● - темно-серый

# НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

135032 стр. 41 	135033 стр. 41 	135034 стр. 41 	135035 стр. 41 	135089 стр. 41 	358096 стр. 40 
358097 стр. 40 	358098 стр. 40 	358099 стр. 40 	358100 стр. 40 	358101 стр. 40 	358102 стр. 40 
358103 стр. 41 	358104 стр. 41 	358105 стр. 41 	358106 стр. 41 	358123 стр. 41 	

# МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

358368 стр. 39 	358369 стр. 39 	358372 стр. 39 	358373 стр. 38 	358376 стр. 39 	358377 стр. 38 
358378 стр. 38 	358379 стр. 38 	358380 стр. 38 	358381 стр. 38 	358382 стр. 38 	358383 стр. 38 
358384 стр. 38 	358385 стр. 39 	358386 стр. 39 	358387 стр. 39 	358388 стр. 39 	358389 стр. 39 
358390 стр. 39 	358391 стр. 39 	358392 стр. 39 			



## СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ



## ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## ОДНОФАЗНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





# ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ GU10, E27

<b>370405</b> стр. 125	<b>370589</b> стр. 119	<b>370575</b> стр. 120	<b>370577</b> стр. 120	<b>370408</b> стр. 125	<b>370410</b> стр. 122
<b>370427</b> стр. 122	<b>370429</b> стр. 122	<b>370401</b> стр. 121	<b>370552</b> стр. 124	<b>370545</b> стр. 125	<b>370546</b> стр. 125
<b>370547</b> стр. 125	<b>370548</b> стр. 125	<b>370549</b> стр. 126	<b>370550</b> стр. 126	<b>370551</b> стр. 125	<b>370558</b> стр. 127
<b>370562</b> стр. 127	<b>370421</b> стр. 128	<b>370423</b> стр. 128	<b>370425</b> стр. 128	<b>370637</b> стр. 129	<b>370647</b> стр. 124 NEW

# СВЕТИЛЬНИКИ-КОНСТРУКТОРЫ

<b>370682</b> стр. 58 NEW	<b>370684</b> стр. 58 NEW	<b>370686</b> стр. 58 NEW	<b>370688</b> стр. 58 NEW	<b>370689</b> стр. 58 NEW	<b>370691</b> стр. 58 NEW
<b>370693</b> стр. 58 NEW	<b>370696</b> стр. 59 NEW	<b>370702</b> стр. 59 NEW	<b>370708</b> стр. 59 NEW	<b>370605</b> стр. 60	<b>370607</b> стр. 60
<b>370613</b> стр. 60	<b>370531</b> стр. 61	<b>370533</b> стр. 61	<b>370536</b> стр. 61	<b>370541</b> стр. 61	<b>370456</b> стр. 62 NEW
<b>370457</b> стр. 62	<b>370616</b> стр. 63	<b>370618</b> стр. 63	<b>370620</b> стр. 63	<b>370624</b> стр. 62	<b>370510</b> стр. 64
<b>370509</b> стр. 64	<b>370512</b> стр. 64				



# ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>358291</b> стр. 104 NEW 	<b>358305</b> стр. 105 NEW 	<b>358309</b> стр. 105 NEW 	<b>358342</b> стр. 105 NEW 	<b>358345</b> стр. 105 NEW 	<b>358431</b> стр. 113 NEW 
<b>358444</b> стр. 104 	<b>357560</b> стр. 87 	<b>357561</b> стр. 87 	<b>357562</b> стр. 87 	<b>357564</b> стр. 110 	<b>357565</b> стр. 87 
<b>357568</b> стр. 87 					

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ПОКРАСКУ

<b>370495</b> стр. 67 	<b>370497</b> стр. 67 	<b>370467</b> стр. 68 	<b>370471</b> стр. 68 	<b>370475</b> стр. 68 	<b>370479</b> стр. 68 
<b>370483</b> стр. 69 					

# ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>369305</b> стр. 148 	<b>369309</b> стр. 148 	<b>369879</b> стр. 148 	<b>369880</b> стр. 148 	<b>369881</b> стр. 148 	<b>369882</b> стр. 148 
<b>369883</b> стр. 148 	<b>369884</b> стр. 148 	<b>370046</b> стр. 149 	<b>370047</b> стр. 149 	<b>370049</b> стр. 149 	<b>370050</b> стр. 149 
<b>370051</b> стр. 149 	<b>370053</b> стр. 149 	<b>370387</b> стр. 149 	<b>370389</b> стр. 149 	<b>358342</b> стр. 105 NEW 	<b>357585</b> стр. 107 
<b>357600</b> стр. 108 	<b>357602</b> стр. 108 	<b>358302</b> стр. 42 NEW 			

# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>370650</b> стр. 124	<b>NEW</b>	<b>370651</b> стр. 124	<b>NEW</b>	<b>370652</b> стр. 124	<b>NEW</b>	<b>358313</b> стр. 43	<b>NEW</b>	<b>358316</b> стр. 43	<b>NEW</b>	<b>358318</b> стр. 53	<b>NEW</b>
<b>370677</b> стр. 126	<b>NEW</b>	<b>370679</b> стр. 126	<b>NEW</b>	<b>358323</b> стр. 84	<b>NEW</b>	<b>358346</b> стр. 54	<b>NEW</b>	<b>358350</b> стр. 54	<b>NEW</b>	<b>358354</b> стр. 53	<b>NEW</b>
<b>358363</b> стр. 94	<b>NEW</b>	<b>358445</b> стр. 74	<b>NEW</b>	<b>358446</b> стр. 75	<b>NEW</b>	<b>357936</b> стр. 51		<b>357937</b> стр. 51		<b>358265</b> стр. 50	
<b>358264</b> стр. 50		<b>357932</b> стр. 52		<b>357942</b> стр. 52		<b>358155</b> стр. 52		<b>358156</b> стр. 52		<b>358157</b> стр. 52	
<b>358158</b> стр. 52		<b>357946</b> стр. 54		<b>357947</b> стр. 56		<b>357948</b> стр. 56		<b>357949</b> стр. 56		<b>357950</b> стр. 56	
<b>357951</b> стр. 56		<b>357952</b> стр. 56		<b>357934</b> стр. 57		<b>357935</b> стр. 57		<b>357925</b> стр. 66		<b>357927</b> стр. 66	
<b>357930</b> стр. 66		<b>370515</b> стр. 66		<b>370516</b> стр. 66		<b>370463</b> стр. 66		<b>370464</b> стр. 66		<b>370465</b> стр. 67	
<b>370466</b> стр. 67		<b>357969</b> стр. 71		<b>357973</b> стр. 72		<b>357975</b> стр. 72		<b>357979</b> стр. 72		<b>358132</b> стр. 98	

# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>358160</b> стр. 76	<b>358159</b> стр. 77	<b>358051</b> стр. 79	<b>358052</b> стр. 79	<b>358055</b> стр. 79	<b>357540</b> стр. 81
<b>357865</b> стр. 82	<b>357866</b> стр. 82	<b>357870</b> стр. 83	<b>357868</b> стр. 83	<b>357845</b> стр. 95	<b>357535</b> стр. 85
<b>357544</b> стр. 85	<b>357856</b> стр. 65	<b>357857</b> стр. 65	<b>357858</b> стр. 65	<b>357877</b> стр. 90	<b>357881</b> стр. 92
<b>358125</b> стр. 99	<b>357887</b> стр. 100	<b>358128</b> стр. 101	<b>358130</b> стр. 101	<b>358263</b> стр. 103	<b>357685</b> стр. 102
<b>358260</b> стр. 103	<b>357455</b> стр. 93	<b>357461</b> стр. 96	<b>357462</b> стр. 96	<b>357463</b> стр. 96	<b>357464</b> стр. 96
<b>357466</b> стр. 96	<b>357467</b> стр. 96	<b>357471</b> стр. 95	<b>357472</b> стр. 95	<b>357474</b> стр. 95	<b>357883</b> стр. 97
<b>357985</b> стр. 94	<b>358107</b> стр. 117	<b>358110</b> стр. 117	<b>357583</b> стр. 112	<b>357704</b> стр. 95	<b>357955</b> стр. 88
<b>357959</b> стр. 88	<b>357552</b> стр. 86	<b>357560</b> стр. 87	<b>357561</b> стр. 87	<b>370590</b> стр. 119	<b>370592</b> стр. 119



# НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>370593</b> стр. 119	<b>370591</b> стр. 119	<b>370573</b> стр. 120	<b>370396</b> стр. 123	<b>370417</b> стр. 123	<b>370418</b> стр. 123
<b>370420</b> стр. 123	<b>370453</b> стр. 121	<b>370622</b> стр. 121	<b>370553</b> стр. 124	<b>370554</b> стр. 124	<b>370555</b> стр. 124
<b>370556</b> стр. 124	<b>370557</b> стр. 126	<b>370559</b> стр. 127	<b>370560</b> стр. 127	<b>370561</b> стр. 127	<b>370635</b> стр. 129

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

<b>358278</b> стр. 116	<b>358282</b> стр. 116	<b>358328</b> стр. 70	<b>358329</b> стр. 70	<b>370712</b> стр. 113	<b>370713</b> стр. 113
<b>370714</b> стр. 113	<b>358440</b> стр. 113	<b>358441</b> стр. 113	<b>358442</b> стр. 113	<b>358444</b> стр. 104	<b>358455</b> стр. 116
<b>358081</b> стр. 70	<b>358082</b> стр. 70	<b>358341</b> стр. 70	<b>358083</b> стр. 70	<b>357943</b> стр. 55	<b>358134</b> стр. 98
<b>357966</b> стр. 98	<b>358043</b> стр. 78	<b>370494</b> стр. 69	<b>370493</b> стр. 69	<b>357833</b> стр. 114	<b>357834</b> стр. 114

# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

<b>357846</b> стр. 114	<b>357847</b> стр. 114	<b>357536</b> стр. 85	<b>357545</b> стр. 85	<b>357875</b> стр. 90	<b>357878</b> стр. 90
<b>357872</b> стр. 90	<b>357874</b> стр. 91	<b>357879</b> стр. 92	<b>357882</b> стр. 92	<b>357902</b> стр. 99	<b>357889</b> стр. 101
<b>357893</b> стр. 101	<b>357897</b> стр. 101	<b>357691</b> стр. 102	<b>357688</b> стр. 103	<b>357453</b> стр. 93	<b>357454</b> стр. 93
<b>357456</b> стр. 93	<b>357457</b> стр. 93	<b>357458</b> стр. 93	<b>357460</b> стр. 93	<b>357983</b> стр. 94	<b>358141</b> стр. 117
<b>358147</b> стр. 117	<b>358028</b> стр. 118	<b>358032</b> стр. 118	<b>357572</b> стр. 118	<b>357350</b> стр. 115	<b>357352</b> стр. 115
<b>357963</b> стр. 115	<b>357576</b> стр. 112	<b>357577</b> стр. 112	<b>357578</b> стр. 112	<b>357579</b> стр. 112	<b>357705</b> стр. 95
<b>357621</b> стр. 114	<b>358240</b> стр. 114	<b>357586</b> стр. 107	<b>370639</b> стр. 106	<b>357600</b> стр. 108	<b>357602</b> стр. 108
<b>357694</b> стр. 108	<b>357696</b> стр. 108	<b>357698</b> стр. 108	<b>357699</b> стр. 108	<b>357700</b> стр. 108	<b>357701</b> стр. 108



## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ТЕХНО

358024 стр. 109	357998 стр. 109	358200 стр. 110	358196 стр. 111	358198 стр. 111	357551 стр. 86
357564 стр. 110	357565 стр. 87	357568 стр. 87	370416 стр. 123	370395 стр. 123	370419 стр. 123
370451 стр. 121	370403 стр. 121	370422 стр. 128	370424 стр. 128	370426 стр. 128	370636 стр. 129

## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

370440 стр. 139	370443 стр. 139	370487 стр. 133	370489 стр. 133	370491 стр. 133	370213 стр. 133
370215 стр. 133	370223 стр. 133	370329 стр. 133	370219 стр. 133	370220 стр. 133	370176 стр. 132
370019 стр. 132	370022 стр. 132	369991 стр. 132	369994 стр. 132	369861 стр. 132	369862 стр. 132
369863 стр. 132	369864 стр. 132	369997 стр. 132	370151 стр. 137	370152 стр. 137	370093 стр. 137

## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ


370095 стр. 137	370122 стр. 137	370125 стр. 137	370129 стр. 137	370133 стр. 137	370323 стр. 137
370325 стр. 137	370088 стр. 139	370089 стр. 139	370090 стр. 139	370091 стр. 139	370025 стр. 134
369852 стр. 134	369855 стр. 134	370000 стр. 134	370006 стр. 134	370033 стр. 134	370178 стр. 135
370012 стр. 135	370015 стр. 135	369858 стр. 135	369987 стр. 135	370207 стр. 136	370208 стр. 136
369949 стр. 136	369871 стр. 136	369869 стр. 136	369866 стр. 136	370042 стр. 136	370195 стр. 137
370198 стр. 137	370201 стр. 137	370199 стр. 136	369328 стр. 138	369331 стр. 138	370229 стр. 138
370225 стр. 138	370227 стр. 138	369895 стр. 138	369445 стр. 138	369980 стр. 140	369598 стр. 140
369599 стр. 140	370153 стр. 140	369401 стр. 140	369452 стр. 140	370168 стр. 140	370170 стр. 140



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



# СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ





## СВЕТИЛЬНИКИ-НОЧНИКИ

357337 стр. 152	357338 стр. 152	357339 стр. 152	357424 стр. 152	357425 стр. 152	357426 стр. 152
357440 стр. 153	357441 стр. 153	357442 стр. 153	357438 стр. 153	357439 стр. 153	
357319 стр. 153	357320 стр. 153				

## ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

358286 стр. 157	358287 стр. 157	358288 стр. 157	358289 стр. 164	358290 стр. 164	358447 стр. 156
358448 стр. 156	358449 стр. 156	358119 стр. 158	358120 стр. 158	358121 стр. 158	358122 стр. 158
370603 стр. 159	370604 стр. 159	358113 стр. 160	358114 стр. 160	358115 стр. 160	358116 стр. 161
358117 стр. 161	358118 стр. 161	357675 стр. 162	357676 стр. 162	357520 стр. 162	357446 стр. 162

## ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

357521 стр. 162	357522 стр. 162	357443 стр. 163	357523 стр. 163	357444 стр. 163	357445 стр. 163
358088 стр. 164	358089 стр. 164	358084 стр. 164	358085 стр. 164	358294 стр. 178	358295 стр. 178
358451 стр. 177	358460 стр. 169	358461 стр. 169	358462 стр. 169	358463 стр. 169	358464 стр. 169
358005 стр. 171	358003 стр. 168	358154 стр. 168	370638 стр. 183	357827 стр. 171	358086 стр. 165
358087 стр. 165	357828 стр. 166	357829 стр. 166	357830 стр. 166	357831 стр. 166	357415 стр. 172
357416 стр. 172	357417 стр. 172	357418 стр. 172	357419 стр. 172	357420 стр. 172	357225 стр. 173
357226 стр. 173	357227 стр. 173	357228 стр. 173	357230 стр. 173	357231 стр. 173	357403 стр. 165
357404 стр. 165	357398 стр. 166	357411 стр. 167	357412 стр. 167	357414 стр. 167	357421 стр. 167



# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


<b>357422</b> стр. 167	<b>357423</b> стр. 167	<b>357431</b> стр. 171	<b>357432</b> стр. 171	<b>357433</b> стр. 171	<b>357405</b> стр. 165
<b>357406</b> стр. 165	<b>357407</b> стр. 165	<b>358004</b> стр. 168	<b>357400</b> стр. 168	<b>357401</b> стр. 168	<b>357448</b> стр. 170
<b>357449</b> стр. 170	<b>357450</b> стр. 170	<b>357451</b> стр. 170	<b>357452</b> стр. 170	<b>357679</b> стр. 169	<b>357680</b> стр. 169
<b>357517</b> стр. 171	<b>357518</b> стр. 168	<b>357519</b> стр. 171	<b>358180</b> стр. 174	<b>358181</b> стр. 174	<b>358182</b> стр. 174
<b>358183</b> стр. 174	<b>358184</b> стр. 174	<b>358456</b> стр. 174	<b>358189</b> стр. 175	<b>358190</b> стр. 175	<b>358191</b> стр. 175
<b>358192</b> стр. 175	<b>358193</b> стр. 175	<b>358092</b> стр. 175	<b>358093</b> стр. 175	<b>358094</b> стр. 175	<b>358095</b> стр. 175
<b>357832</b> стр. 169	<b>358059</b> стр. 163	<b>358060</b> стр. 163	<b>358011</b> стр. 177	<b>370602</b> стр. 182	<b>370645</b> стр. 182
<b>370601</b> стр. 182	<b>370644</b> стр. 182	<b>358056</b> стр. 176	<b>358057</b> стр. 176	<b>358058</b> стр. 176	<b>358457</b> стр. 177

# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

<b>358458</b> стр. 177	<b>370599</b> стр. 180	<b>370600</b> стр. 180	<b>370357</b> стр. 180	<b>370358</b> стр. 180	<b>369951</b> стр. 181
<b>369952</b> стр. 181	<b>369953</b> стр. 181	<b>369954</b> стр. 181	<b>369955</b> стр. 181	<b>369956</b> стр. 181	<b>357513</b> стр. 178
<b>358015</b> стр. 179	<b>357505</b> стр. 179	<b>357509</b> стр. 179	<b>357340</b> стр. 183	<b>357341</b> стр. 183	<b>358137</b> стр. 184
<b>370588</b> стр. 180	<b>357525</b> стр. 184	<b>357434</b> стр. 188	<b>357435</b> стр. 188	<b>357436</b> стр. 188	<b>357437</b> стр. 189
<b>357681</b> стр. 189	<b>357682</b> стр. 189	<b>358018</b> стр. 185	<b>358019</b> стр. 185	<b>358020</b> стр. 187	<b>358021</b> стр. 186
<b>358022</b> стр. 186	<b>358023</b> стр. 187				



# ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





НИЗКОВОЛЬТНАЯ (48 В)  
УЛЬТРАТОНКАЯ ТРЕКОВАЯ  
СИСТЕМА

FLUM

NEW 135094 белый  
135095 черный



NEW 135098 белый  
135099 черный



NEW 135104 белый  
135105 черный



NEW 358452 белый

IP 20 **Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 100 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 320,6\*30\*18,2 мм



NEW 135096 белый



NEW 135100 белый  
135101 черный



NEW 135106 белый  
135107 черный



NEW 358453 белый

IP 20 **Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 150 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
100 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 322,6\*30\*21,5 мм



NEW 135097 черный



NEW 135102 белый  
135103 черный



NEW 135108 белый  
135109 черный



NEW 358454 белый

IP 20 **Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность: 240 Вт  
Выходное напряжение: 48 В  
Входное напряжение:  
200 – 240 В  
(Д\*Ш\*В) 356,4\*32\*22,3 мм



NEW 135090, 135092 белый  
NEW 135091, 135093 черный



135090 IP 20   
135091 **Шинопровод 1 м с токопроводом и заглушками**  
Алюминий  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 1000\*52\*26 мм

135092 **Шинопровод 2 м с токопроводом и заглушками**  
135093 (Д\*Ш\*В) 2000\*52\*26 мм

135094 IP 20  
135095 **Заглушка торцевая (2шт. в комплекте)**  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 52\*26\*6 мм

135096 **Подвесной комплект с 1-метровым тросом**  
135097 Алюминий  
↔ 1000 мм

135098 IP 20   
135099 **Токопровод**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 144\*20\*17 мм

135100 IP 20  
135101 **Крепление для встраиваемого монтажа**  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 80\*79\*52 мм

135102 IP 20   
135103 **Соединитель с токопроводом прямой**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 143\*20\*17 мм

135104 IP 20   
135105 **Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 99\*99\*21 мм

135106 IP 20   
135107 **Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**  
Пластик  
48 В  
(Д\*Ш\*В) 336\*20\*17 мм

135108 IP 20  
135109 **Крышка для шинопровода арт. 135090-135093**  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 300\*26\*3 мм

NEW 358409 белый  
358410 черный



NEW 358411 белый  
358412 черный



358409 IP 20   
358410 **Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358411 24 Вт 48 В 1800 Лм 4000 К  
358412

358413 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
358414

358415 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
358416

358417 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
358418 Угол рассеивания 45°

358419 24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
358420 Угол рассеивания 45°

135114 IP 20  
135115 **Коробка для драйверов с арт. 358452-358454**  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 400\*45\*40 мм


NEW 358413 белый  
358414 черный



NEW 358417 белый  
358418 черный



NEW 135114 белый




NEW 358415 белый  
358416 черный




NEW 358419 белый  
358420 черный




NEW 135115 черный



358409, 358410, 358413, 358414, 358417, 358418



358411, 358412, 358415, 358416, 358419, 358420







NEW 358421 белый NEW 358422 черный NEW 358423 белый NEW 358424 черный



NEW 358466 белый NEW 358465 черный NEW 358468 белый NEW 358467 черный



NEW 358425, 358427 белый  
NEW 358426, 358428 черный



358425 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
358426 Длина провода 0,8 м  
Алюминий  
12 Вт 48 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*1000 мм

358427 18 Вт 1600 Лм  
358428 (Ш\*В) Ø 60\*1000 мм

358421 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
358422 Алюминий  
12 Вт 48 В  
960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°/90°  
Угол рассеивания 36°

358423 20 Вт 1600 Лм  
358424

NEW 358393 черный/хром



NEW 358394 белый/хром



NEW 358395 хром/черный



NEW 358396 хром/белый



NEW 358397 хром/черный



NEW 358398 белый/хром



NEW 358399 белый/хром



NEW 358400 черный/хром



358393 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
358394 Алюминий  
358395 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К  
358396 Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 24°

358397 800 Лм  
358398 Угол поворота 180°  
358399 Угол рассеивания 60°  
358400

358401 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
358402 Длина провода 0,8 м  
358403 Алюминий  
358404 10 Вт 48 В 850 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

NEW 358471 белый/белый матовый шар



NEW 358401 черный/хром



NEW 358402 белый/хром



NEW 358403 хром/черный



NEW 358404 хром/белый



358471 Алюминий/стекло  
358472 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 170°  
(Ш) Ø 120 мм

358405 10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
358406 Угол рассеивания 60°  
358407  
358408

NEW 358472 черный/белый матовый шар



NEW 358405 хром/чёрный



NEW 358406 белый/хром



NEW 358407 белый/хром




NEW 358408 черный/хром



358465 IP 20 Трековый светильник для низковольтного шинопровода  
358466 Алюминий  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 115\*23\*157 мм  
358467 12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
358468 Угол поворота 187°  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*В) 115\*23\*157 мм

358393-358396 358397, 358398 358399, 358400 358401-358404 358405, 358406 358407, 358408 358421, 358422 358423, 358424 358465, 358466, 358467, 358468







К И Т

**Низковольтная (24 В) трековая система освещения.** Это новейшая замена магнитной трековой системы. В ней используется конструкция защелкивающегося соединения, чтобы зафиксировать светильник на треке.

**3 способа крепления трека:**

- встраиваемый под покраску, с помощью креплений для встраиваемого монтажа (арт. 135027);
- накладной, с помощью саморезов;
- подвесной, с помощью подвесного комплекта с 2-метровым тросом (арт. 135028).

Благодаря соединительным углам (арт. 135029-135030), Вы сможете создать любые световые инсталляции. Драйвер приобретается отдельно.

Рекомендуем использовать **драйвера (арт.358234-358236)** мощностью 100 Вт, 150 Вт и 240 Вт для подключения трековой системы к сети 220 В. Они идеально помещаются в коробку для драйвера (арт. 135031).

**Примечание:** Нагрузка трековой системы не должна превышать 80% выходной мощности драйвера.



**135031** IP 20  
**Коробка для драйверов**  
В комплекте соединители  
Черный  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*300 мм

**NEW 135111** IP 20  
**Крышка для шинпровода**  
Черный  
Металл  
(В\*Ш\*Д) 11\*41,1\*370 мм

**135024** черный  
  
IP 20   
**Шинопровод 1М**  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*1000 мм

**135025** IP 20   
**Шинопровод 2М**  
Черный  
В комплекте соединители  
Алюминий  
(В\*Ш\*Д) 62,8\*50,6\*2000 мм

**135026** **Соединители для шинпровода**



**135027** **Крепление для встраиваемого монтажа**



**NEW 135116** **Подвесной комплект с 3-метровыми тросами**

**135028** **Подвесной комплект с 2-метровыми тросами**



**135029** **Соединитель для шинпровода «Г»**  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*62,8\*50,6 мм



**135030** **Соединитель для шинпровода «L»**  
(Д\*Ш\*В\*Г) 200\*200\*50,6\*62,8 мм



**358076, 358077** черный



**358073** черный

**358068** черный



**358071** черный

**358069** черный



**358072** черный

**358068** IP 20   
**Светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
12 Вт 24 В 798 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 36°

**358069** 20 Вт 24 В 916 Лм 4000 К



**358070** черный

**358070** 12 Вт 24 В 834 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 120°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*336 мм

**358071** 24 Вт 24 В 1657 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 120°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*668 мм

**358072** 36 Вт 24 В 2439 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 120°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*1000 мм

**358073** 10 Вт 24 В 397 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 45°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*136,5 мм

**358074** 20 Вт 24 В 1238 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 45°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*341,5 мм

**358075** 30 Вт 24 В 1952 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 45°  
(В\*Ш\*Д) 43\*38,5\*666,5 мм

**358076** Длина провода 1 м  
10 Вт 24 В 163-343 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 20-50°

**358077** Длина провода 1 м  
20 Вт 24 В 976-1606 Лм 4000 К

**358234** IP 20   
**Драйвер**  
Пластиковый корпус  
Выходная мощность 100 Вт  
Выходное напряжение 24 В  
Выходной ток 4,17 А  
Входное напряжение AC 200 – 240 В  
Потребляемый ток 0,5 А max  
(Д\*Ш\*В) 320\*30\*18 мм

**358235** Выходная мощность 150 Вт  
Выходной ток 6,25 А  
Потребляемый ток 0,8 А max  
(Д\*Ш\*В) 322\*30\*21 мм

**358236** Выходная мощность 240 Вт  
Выходной ток 10 А  
Потребляемый ток 1,3 А max  
(Д\*Ш\*В) 356\*32\*22 мм

**358469**

IP 20   
**Трековый светильник для низковольтного шинпровода**  
Алюминий  
10 Вт 24 В 750 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

**358470**

10 Вт 24 В 850 Лм 4000 К  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 45°


**NEW 358469** черный




**NEW 358470** черный




358076




358077




358068



358069




358469, 358470





3-Х ФАЗНЫЙ (ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ)
ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



135036, 135038, 135040 белый



135037, 135039, 135041 черный



135036 135037 IP 20 3-х фазный (четырёхжильный) шинопровод с токопроводом (адаптером) и заглушкой. Аллюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната. 220 В 50-60 Гц 16А. 1000\*36 мм

135042 белый



135043 черный



135050 белый



135038 135039 135040 135041 2000\*36 мм 3000\*36 мм

135042 135043 IP 20 Внутренний соединитель с токопроводом. Пластик. 220 В 50-60 Гц 16А. 68\*20 мм

135044 белый



135045 черный



135051 черный



135044 135045 135046 135047 Заглушка торцевая. Соединитель с токопроводом левый. 31\*32 мм 65\*32 мм

135046 белый



135047 черный



135052 белый



135048 135049 Соединитель с токопроводом правый. 65\*32 мм

135048 белый



135049 черный



135053 черный



135052 135053 Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х». 100\*32 мм

135054 белый



135055 черный



135066 белый



135054 135055 Соединитель правый внешний с токопроводом для шинопровода «Т». 100\*66 мм

135056 135057 Соединитель левый внешний с токопроводом для шинопровода «Т». 100\*66 мм

135056 белый



135057 черный



135067 черный



135058 135059 Соединитель правый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т». 100\*66 мм

135060 135061 Соединитель левый внутренний с токопроводом для шинопровода «Т». 100\*66 мм

135058 белый



135059 черный



135068 белый



135062 135063 Соединитель внешний с токопроводом для шинопровода «L». 66\*66 мм

135064 135065 Соединитель внутренний с токопроводом для шинопровода «L». 66\*66 мм

135060 белый



135061 черный



135069 черный



135066 135067 Гибкий соединитель с токопроводом для шинопровода. 175\*32 мм

135068 135069 Усилитель внутреннего стыка. Алюминий. 180\*32 мм

135062 белый



135063 черный



135072 белый



135070 135071 IP 20 Подвесной комплект с 2-метровым тросом. Пластик/сталь/алюминий

135072 135073 IP 20 Чаша крепления, предназначена для стационарной фиксации прожекторов без использования шинопровода. Имеет обозначенное место входа электрического кабеля. (шинопровод одноместный). Корпус термопласт. 220 В 50-60 Гц 16 А. 100\*100 мм


NEW 135064 белый



NEW 135065 черный



135073 черный



135070 белый



135071 черный




NEW 135113 черный



135113 IP 20 Крепление для встраиваемого монтажа трехфазного шинопровода. Металл (Д\*Ш\*В) 60.6\*104.9\*32.7 мм




# ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



135000, 135002    белый




135001, 135003    черный

135000 ↔ 1000 мм IP 20   
135001  
135002 ↔ 2000 мм  
135003  
Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А

135018 ↔ 2000 мм IP 20  
135019 трос  
Подвесной комплект с 2-х метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/алюминий

135022 ↔ 1500 мм IP 20  
135023 трос  
Подвесной комплект с 1.5 метровым тросом  
Максимальное расстояние между подвесами 1 м  
Пластик/сталь/алюминий



135018    белый

135019    черный



135022    белый



135023    черный

135004    белый



135006    белый



135008    белый



135010    белый



135012    белый



135014    белый



135016    белый



135005    черный



135007    черный



135009    черный



135011    черный



135013    черный



135015    черный



135017    черный



135004 IP 20   
135005 Соединитель с токопроводом  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 105\*35 мм

135006 Внутренний соединитель  
135007 с токопроводом  
↔ 79\*35 мм

135008 Соединитель с токопроводом  
135009 для шинопровода «L»  
↔ 70\*70 мм

135010 Соединитель с токопроводом  
135011 для шинопровода «Т»  
↔ 76\*76 мм

135012 Соединитель с токопроводом  
135013 для шинопровода «Х»  
↔ 105\*105 мм

135014 Соединитель-токопровод  
135015 ↔ 69\*35 мм

135016 Заглушка торцевая  
135017 ↔ 35\*17 мм

135020 Гибкий соединитель  
135021 с токопроводом  
для шинопровода  
↔ 213\*32 мм

135020    белый    135021    черный



135112 IP 20  
Крепление для встраиваемого  
монтажа однофазного  
шинопровода  
Металл  
(Д\*Ш\*В) 60,6\*105,9\*18 мм

NEW 135112    черный






# ОДНОФАЗНЫЙ (ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ) ШИНОПРОВОД ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ (НЕ КРАШЕННЫЙ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NEW 135079, 135080 алюминий




NEW 135081 серебро



NEW 135082 серебро




NEW 135083 серебро



NEW 135084 серебро



NEW 135085 серебро



NEW 135086 серебро




NEW 135087 серебро



NEW 135088 серебро




135079

IP 20   
**Однофазный (трехжильный с заземлением) шинопровод с токопроводом и заглушкой**  
Алюминиевый корпус с медными проводниками в оболочке из поликарбоната  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 1000\*32.5 мм

135080

↔ 2000\*32.5 мм

135081

IP 20   
**Соединитель с токопроводом**  
Пластик  
220 В 50-60 Гц 16 А  
↔ 183\*32.5 мм

135082

**Внутренний соединитель с токопроводом**  
↔ 96\*14 мм

135083

**Соединитель с токопроводом для шинопровода «L»**  
↔ 108\*108 мм

135084

**Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» правый**  
↔ 183\*107 мм

135085

**Соединитель с токопроводом для шинопровода «Х»**  
↔ 183\*183 мм

135086

**Соединитель-токопровод**  
↔ 105\*32.5 мм

135087

**Заглушка торцевая**  
↔ 23\*32.5 мм

135088

**Соединитель с токопроводом для шинопровода «Т» левый**  
↔ 183\*107 мм

358090, 358091 серебро

358090

IP 20   
**Встраиваемый профиль для шинопровода**  
Анодированный алюминиевый  
Высота встраиваемой части 43,8 мм  
Врезное отверстие 1000\*48 мм  
(В\*Ш\*Д) 45,3\*68,1\*1000 мм

358091

IP 20   
**Встраиваемый профиль**  
Анодированный алюминиевый  
Высота встраиваемой части 43,8 мм  
Врезное отверстие 2000\*48 мм  
(В\*Ш\*Д) 45,3\*68,1\*2000 мм

NEW

358233

IP 20  
**Соединитель для профиля (арт. 358090, 358091)**  
Серебро  
Нержавеющая сталь  
(В\*Ш\*Д) 2,9\*12\*100 мм



Схема сборки



В комплекте для 1 метрового профиля



В комплекте для 2-х метрового профиля



# SABRO

**Встраиваемый профиль**, выполненный из высококачественного прочного анодированного алюминия обладает хорошим теплоотводом. Он при минимальном весе отдаёт максимальное количество тепла от светодиодов в окружающее пространство.

Встраиваемый профиль применяется для реализации самых смелых дизайнерских проектов, одним из главных преимуществ которого является удобство. Он позволяет встроить в потолок как однофазный, так и трёхфазный шинопровод.

Идеально гладкая поверхность, современный дизайн, герметичность, электрическая безопасность и виброустойчивость – всё это новый встраиваемый профиль Novotech.



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА



COMPO

NEW 358381 хром/черный  
NEW 358382 белый/хром  
NEW 358383 белый/хром  
NEW 358384 черный/хром



NEW 358385 черный/хром  
NEW 358386 белый/хром  
NEW 358387 хром/черный  
NEW 358388 хром/белый  
NEW 358389 хром/черный  
NEW 358390 белый/хром  
NEW 358391 белый/хром  
NEW 358392 черный/хром



NEW 358377 черный/хром  
NEW 358378 белый/хром



NEW 358379 хром/черный  
NEW 358380 хром/белый



358377 IP 20  
358378 Светильник без драйвера для  
358379 арт.358367-358376  
358380 Алюминий  
10 В 220-240 В  
850 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 24°

358381 IP 20  
358382 Светильник без драйвера для  
358383 арт.358367-358376  
358384 Алюминий  
10 В 220-240 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 60°

NEW 358373 черный  
NEW 358374 белый



NEW 358371 черный  
358372 белый



NEW 358367 черный  
358368 белый



NEW 358369 черный  
358370 белый



NEW 358375 черный  
358376 белый



358373 IP 20  
358374 Корпус накладной с драйвером  
для светильников  
с арт.358377-358392  
Алюминий  
220-240 В  
(Д\*Ш\*В) 800\*50\*1000 мм

358367 (Ш\*В) Ø 80\*47 мм  
358368

358369 (Д\*Ш\*В) 250\*60\*48 мм  
358370


358371 (Д\*Ш\*В) 400\*60\*48 мм  
358372

358375 IP 20  
358376 Корпус встраиваемый  
с драйвером для светильников  
с арт.358377-358392  
Алюминий  
220-240 В  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие 65 мм  
(Ш\*В) Ø 90\*45 мм

358385 IP 20  
358386 Светильник без драйвера для  
358387 арт.358367-358376  
358388 Длина провода 0.8 м  
Алюминий  
10 В 220-240 В 850 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°

358389 10 В 220-240 В 800 Лм 4000 К  
358390 Угол рассеивания 60°  
358391  
358392

Светильники в сборе (арт. 358367-358392)






# НИЗКОВОЛЬТНАЯ (24 В) МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

# RATIO


358101    черный



**358101**    IP 20   
**Прожектор**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт    24 В  
360 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
Угол поворота 350°


358102    черный



**358102**    IP 20   
**Двойной прожектор**  
Алюминий/пластик PC  
20 Вт    24 В  
1200 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
Угол поворота 350°

358099    черный



**358099**    IP 20   
**Линейный светильник**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт    24 В  
550 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 110°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*312 мм

358100    черный



**358100**    12 Вт    24 В  
1100 Лм    4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*612 мм

358096    черный




358097    черный



358098    черный



**358096**    IP 20   
**Светильник Троффер**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт    24 В  
500 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 34°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*171 мм

**358097**    12 Вт    24 В  
1000 Лм    4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*330 мм

**358098**    18 Вт    24 В  
1500 Лм    4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*489 мм

358104    черный



358123    черный




358105    черный



358103 + 358104




358103    черный



135089    черный




IP 20   
**Драйвер**  
Алюминий  
75 Вт  
Входной ток: 0,60 А max.  
Входное напряжение: 220 - 240 В  
Выходной ток: 0 – 3125 mA  
Выходное напряжение: 24 В  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*362 мм


В комплекте с драйвером

IP 20  
**Подвесной комплект  
с метровыми тросами**  
Пластик/алюминий

Схема сборки светильников


358106    черный




**358104**    IP 20   
**Светильник Волвошер**  
Алюминий/пластик PC  
5 Вт    24 В  
300 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 20°  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*145 мм


**358105**    10 Вт    24 В  
600 Лм    4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*278 мм

**358106**    15 Вт    24 В  
900 Лм    4000 К  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*410 мм

**358123**    IP 20   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1.5 м  
Алюминий/пластик PC  
15 Вт    24 В  
900 Лм    4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°

135032    черный



IP 20   
**Соединитель**  
Алюминий  
24 В  
(В\*Ш\*Д) 64\*38\*368 мм

135033    черный



**Соединитель «L»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*100\*100 мм

135034    черный




**Соединитель «Т»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*100\*162 мм

135035    черный



**Соединитель «Х»**  
(В\*Ш\*Д) 64\*312\*312 мм






# СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

## MARS



NEW 358296, 358297, 358298, 358299, 358300 белый

**358296** IP 20   
**Встраиваемый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий  
7 Вт 220-240 В  
max 520 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 80 мм  
Угол рассеивания 55°  
(Ш\*В) Ø 87\*33 мм

**358297** 12 Вт max 900 Лм  
Высота встраиваемой части 39 мм  
Врезное отверстие 105 мм  
(Ш\*В) Ø 115\*42 мм

**358298** 20 Вт max 1500 Лм  
Высота встраиваемой части 47 мм  
Врезное отверстие 130 мм  
(Ш\*В) Ø 142\*50 мм

**358299** 30 Вт max 2250 Лм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 155 мм  
(Ш\*В) Ø 169\*58 мм

**358300** 40 Вт max 3000 Лм  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 200 мм  
(Ш\*В) Ø 217\*70 мм

NEW 358301 белый  
IP 20  
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358296-358300, 358302-358303, 358310-358317**  
Пластик (Д\*Ш) 50\*110 мм

NEW 358302, 358310 белый NEW 358303, 358311 хром



**358302** IP 44   
**358303** **Встраиваемый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий  
10 Вт 85-265 В  
max 700 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Высота встраиваемой части 37 мм  
Врезное отверстие 95 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 102\*43 мм

**358310** 20 Вт 85-265 В  
**358311** max 1500 Лм 3000-6500 К  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 150 мм  
(Ш\*В) Ø 170\*43 мм

## DRUM




NEW 358312 белый




NEW 358313 черный



NEW 358314 хром

**358312** IP 20   
**358313** **Накладной диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
**358314** Алюминий  
20 Вт 220-240 В  
max 1400 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 65\*190 мм

**358315** IP 20   
**358316** **Накладной диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
**358317** Длина провода 1 м  
Алюминий  
20 Вт 220-240 В  
max 1400 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 65\*1200 мм

NEW 358315 белый

NEW 358316 черный

NEW 358317 хром








## СВЕТИЛЬНИКИ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

NEW 358334, 358335, 358336 белый/серебро



**358334** IP 20   
**Встраиваемый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий/пластик PC  
15 Вт 220-240 В  
max 1400 Лм 2700~5000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Высота встраиваемой части 58 мм  
Врезное отверстие 105 мм  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*В) Ø 130\*68 мм

**358335** 24 Вт max 2000 Лм  
Высота встраиваемой части 78 мм  
Врезное отверстие 155 мм  
Угол рассеивания 40°  
(Ш\*В) Ø 185\*93 мм

**358336** 35 Вт max 3100 Лм  
Высота встраиваемой части 83 мм  
Врезное отверстие 188 мм  
Угол рассеивания 45°  
(Ш\*В) Ø 220\*98 мм




## GESTION

NEW 358339 черный  
IP 20   
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358334-358338**  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 143\*40\*38 мм



NEW 358337 белый

IP 20   
**Трёхфазный трековый диммируемый светильник с пультом управления со сменой цветовой температуры**  
Алюминий/пластик PC  
20 Вт 220-240 В  
max 1600 Лм 2700~5000 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 36°

NEW 358340 белый  
IP 20   
**Настенная панель дистанционного управления (2.4G)**  
Пластик 90-265 В  
(Д\*Ш\*В) 86\*86\*32 мм




NEW 358338 белый

30 Вт 220-240 В  
max 2000 Лм 2700~5000 К

NEW 358356 белый  
NEW 358357 черный



**358356** IP 20   
**358357** **Однофазный трековый светильник диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры.**  
С помощью переключателя на задней панели светильника есть возможность создания до 6 независимых групп на однофазном шинном проводе, которые контролируются пультом ДУ.  
Алюминий  
15 Вт 220-240 В  
max 1350 Лм 3000-6500 К  
Цвет LED плавный переход от теплого до холодного  
Угол поворота 90°/355°  
Угол рассеивания 38°

**358358** 20 Вт max 1800 Лм  
**358359** Угол рассеивания 60°

**358360** 30 Вт max 2700 Лм  
**358361** Угол рассеивания 60°

NEW 358362 белый  
IP 20   
**Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для арт. 358356-358361**  
Пластик  
(Д\*Ш\*В) 120\*45\*19 мм



NEW 358358 белый



NEW 358359 черный








NEW 358360 белый



NEW 358361 черный



358357, 358359, 358361  
вид сзади





СВЕТИЛЬНИКИ  
ТРЕХФАЗНЫЕ  
ТРЕКОВЫЕ

HELIX

358253, 358255, 358257

белый



358254, 358256, 358258

черный



358172

белый/черный



358175

белый/черный



358174

черный



358176

белый/черный



358177

черный



358178

белый/черный



358199

IP 20

Светильник трёхфазный  
трековый светодиодный

Белый  
Алюминий  
45 Вт 220 В 4500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 36°

358253

10 Вт 700 Лм

358254

Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°

358255

20 Вт 1300 Лм

358256

Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°

358257

30 Вт 2300 Лм

358258

Угол поворота 350/90°  
Угол рассеивания 24°

358172

20 Вт 100-240 В 1536 Лм 4000 К

Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°

358174

15 Вт 100-240 В  
1245 Лм 4000 К

358175

30 Вт 2211 Лм  
Угол рассеивания 40°

358176

25 Вт 2111 Лм  
Угол рассеивания 40°

358177

25 Вт 2018 Лм  
Угол рассеивания 40°

358178

20 Вт 1840 Лм  
Угол рассеивания 30°

NEW 358330

черный



358330

IP 20

Светильник трёхфазный  
трековый светодиодный

Алюминий/пластик PC  
20 Вт 220-240 В  
1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 35°  
(Ш\*В) Ø 83\*142 мм

358331

30 Вт 2520 Лм  
Угол рассеивания 35°  
(Ш\*В) Ø 95\*150 мм

NEW 358331

черный



NEW 358332

белый



NEW 358333

белый



358332

Светильник трёхфазный  
трековый светодиодный

30 Вт 220-240 В  
4200 Лм 140 Лм/Вт 4000 К  
Угол рассеивания 45°

358333

40 Вт 220-240 В  
5600 Лм 140 Лм/Вт 4000 К  
Угол рассеивания 45°

NEW 358326

черный



358326

IP 33

Светильник трехфазный  
трековый светодиодный

Алюминий  
25 Вт 110-265 В  
3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°  
(Д\*Ш\*В) 240\*180\*55 мм

NEW 358327


черный




358327

13 Вт 110-265 В  
1560 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 140\*140\*33 мм


358199




358253, 358254




358255, 358256




358257, 358258




358172




358174




358175




358176




358177




358178



358332



358333








# ZEUS

NEW 358173  
белый/черный

NEW 358179  
белый/черный



358173 IP 20   
**Светильник трёхфазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
20 Вт 100-240 В  
1354 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 30°

358179 25 Вт 1712 Лм  
Угол рассеивания 40°




# CURL


NEW 358166 черный

NEW 358167 белый




358166 358167 IP 20   
**Светильник трёхфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
20 Вт 100-240 В  
2200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 40°


358173



358179



358166, 358167



358187 белый  
358188 черный

IP 20 

**Светильник трёхфазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
18 Вт 100-240 В  
1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 600\*42\*110 мм

358168  
358169

20 Вт 1500 Лм  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 687\*33\*52 мм

358170  
358171

30 Вт 2500 Лм  
(Д\*Ш\*В) 1087\*33\*52 мм

358168 черный  
358169 белый

370648  
370649

IP 20 


**Светильник трёхфазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

NEW 370648 белый

NEW 370649 черный



370648, 370649



# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЁХФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ



# ITER

358170 черный  
358171 белый



# GUSTO






WEB


358264 белый



358264




358265



358265 белый



358266 белый 10 шт

**358264** IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
6\*8 Вт 220-240 В 1620 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 15°  
Длина проводов – 2 метра  
В комплекте 6 держателей


**358265** 3\*8 Вт 220-240 В 810 Лм 3000 К  
Длина проводов – 2 метров  
В комплекте 3 держателя

**358266** Декоративный держатель для светильников (арт. 358264-358265)  
Алюминий  
Размер Ø15\*27 мм  
10 шт в комплекте

357936 черный



357938 черный 10 шт


**357936** IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
3\*8 Вт 220-240 В 972 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°  
Длина проводов – 5 метров  
В комплекте 9 держателей

**357937** 6\*8 Вт 220-240 В 1944 Лм 3000 К  
Длина проводов – 7 метров  
В комплекте 24 держателя


**357938** Декоративный держатель для светильников (арт. 357936-357937)  
Алюминий  
Размер Ø15\*27 мм  
10 шт в комплекте




357937 черный



357936



357937







357932 белый



358156  
чёрный/белый/золото



358158  
белый/золото



357942 белый





358155  
чёрный/белый/золото




358157  
белый/золото




357932 IP 20   
**Светильник накладной**  
Бетон/акрил/алюминий  
8 Вт 220-240 В 690 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°

357942 IP 20   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
8 Вт 220-240 В 277 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Длина провода – 1 метр


358155 IP 20   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
6 Вт 220В 540 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 36°  
(Д\*Ш) 100\*100 мм

358157 IP 20   
**Светильник подвесной**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9Вт (6Вт – вниз/3Вт – вверх)  
220В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 36°


358158 IP 20   
**Светильник накладной**

358156 IP 20   
**Светильник накладной**


358932




358942



358157



358158



NEW 358352 чёрный



358352 IP 20   
358353 **Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 85-265 В 1190 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

NEW 358353 белый




NEW 358354 чёрный



358354 IP 20   
358355 **Светильник накладной**  
Алюминий  
18 Вт вниз/6 Вт вверх  
85-265 В 4000 К  
1440 Лм вниз/480 Лм вверх  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 38°

NEW 358355 белый




358318 IP 20   
358319 **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
7 Вт вниз/3 Вт вверх  
220-240 В 750 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*В) Ø 65\*170 мм



NEW 358318 белый



NEW 358319 чёрный









НАТ



NEW  
**358346** IP 20   
**Светильник накладной**  
Черный  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*В) Ø 197\*172,5 мм



NEW  
**358348** IP 20   
**Светильник однофазный**  
**трековый светодиодный**  
Черный  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*В) Ø 197\*130 мм



NEW  
**358350** IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1м  
Черный  
Алюминий/пластик PC  
18 Вт 85-265 В  
1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*В) Ø 197\*150 мм

NEW  
**358351** белый



**357943, 357944, 357945** белый




MONS




**357946** белый



**357943** IP 20   
**357944** **Светильник светодиодный**  
**357945** **встраиваемый**  
Алюминий  
5 Вт 220-240 В 253 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

Врезное отверстие 60мм  
Высота встраиваемой части 40мм  
Угол рассеивания 38°

**357946** **Светильник светодиодный**  
**накладной**  
Гипс







BELLA

357950 белый/черный



357950 IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
7 Вт 220-240 В 404 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 18°

357948 (Ш\*В\*Г) 105\*84\*38 мм

357949 (Ш\*В\*Г) 105\*104\*38 мм

357934 11 Вт 220-240 В 691 Лм 3000 К  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 30°

357935 2\*11 Вт 220-240 В 1382 Лм 3000 К

357947 8 Вт 220-240 В 600 Лм 3000 К  
(Ш\*В\*Г\*) 105\*115\*38 мм

357951 12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К  
357952 Угол рассеивания 18°

357953 IP 20   
357954 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
12 Вт 220-240 В 706 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 18°



357947 белый



357948 белый/черный



357949 белый/черный



357934 белый/черный



357935 белый/черный



357951 белый/черный



357953 белый/черный




357952 белый/черный




357954 белый/черный


357950




357934




357935




357951




357952



357953



358954







NEW 370681 белый  
NEW 370682 черный

NEW 370683 белый  
NEW 370684 черный

NEW 370685 белый  
NEW 370686 черный

NEW 370687 белый  
NEW 370688 черный

370681 IP 20  
370682 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 60 мм

370683 Светильник трековый  
370684 однофазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370685 Светильник трековый  
370686 трехфазный без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370687 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)  
370688

370689 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)

370690 Светильник накладной без плафона (плафоны арт. 370694-370711)  
370691

370692 Светильник встраиваемый без плафона (плафоны арт. 370694-370711)  
370693

NEW 370694 белый  
NEW 370695 черный  
NEW 370696 медь  
NEW 370697 хром  
NEW 370698 черный хром  
NEW 370699 золото



370694 IP 20  
370695 Плафон к светильникам (арт. 370681-370693)  
370696 Алюминий  
370697 (Ш\*В) Ø 60\*140 мм  
370698  
370699

370700 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
370701 Алюминий  
370702 (Ш\*В) Ø 57\*15 мм  
370703  
370704  
370705

370706 Декоративное кольцо к светильникам (арт. 370681-370693)  
370707 Алюминий  
370708 (Ш\*В) Ø 57\*26 мм  
370709  
370710  
370711

Схема сборки



Высокое качество гальваники улучшает отражения света от поверхности, что увеличивает блеск плафона и кольца. Декоративные кольца представлены в двух видах **наружные** и **внутренние**. Вы можете выбрать самостоятельно цвет плафона и декоративного кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



NEW 370700 белый  
NEW 370701 черный  
NEW 370702 медь  
NEW 370703 хром  
NEW 370704 черный хром  
NEW 370705 золото



NEW 370706 белый  
NEW 370707 черный  
NEW 370708 медь  
NEW 370709 хром  
NEW 370710 черный хром  
NEW 370711 золото

Светильники в сборе (арт. 370681-370711)



Данные светильники (арт. 370681-370693) используются только с плафонами (арт. 370694 - 370699) и декоративными кольцами (арт. 370700-370711).


Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона и кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый светильник.



NEW 370690 белый  
NEW 370691 черный

NEW 370692 белый  
NEW 370693 черный

NEW 370689 серебро



370681, 370682

370683, 370684, 370685, 370686

370687, 370688

370690, 370691

370692, 370693





# UNIT

Данные корпуса (арт. 370605-370608) используются только с плафонами (арт. 370609 - 370614).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.



**370609** белый  
**370610** черный  
**370611** серебро  
**370612** жемчужный черный  
**370613** золото  
**370614** медь



Светильники в сборе (арт. 370605-370614)





**370605** белый  
**370606** черный




**370607** белый  
**370608** черный



**370605** IP 20   
**370606** Корпус накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°


**370607** IP 20   
**370608** Корпус трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

**370609** Плафон к корпуса  
**370610** (арт. 370605-370608)  
**370611** Алюминий  
**370612** (Ш\*В) Ø 74\*66 мм  
**370613**  
**370614**



**370529, 370532** белый  
**370530, 370533** черный  
**370531, 370534** хром



**370529** IP 20   
**370530** Светильник накладной  
**370531** Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 80\*100 мм

**370532** (Ш\*В) Ø 80\*200 мм  
**370533**  
**370534**

**370535** Внутреннее декоративное  
**370536** кольцо к светильникам  
**370537** (арт. 370529-370534)  
**370538** Алюминий  
**370539** Ø 80 мм

**370540** Внешнее декоративное кольцо  
**370541** к светильникам  
**370542** (арт. 370529-370534)  
**370543** Алюминий  
**370544** Ø 80 мм



# UNITE

Данные светильники используются только с внутренними и внешними кольцами (арт. 370535 - 370544).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет колец, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



**370535** белый  
**370536** черный  
**370537** хром  
**370538** жемчужный черный  
**370539** медь



**370540** белый  
**370541** черный  
**370542** хром  
**370543** жемчужный черный  
**370544** медь



Светильники в сборе (арт. 370529-370544)





# MECANO

Данные светильники используются только с крепёжными кольцами (арт. 370457 - 370462).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет кольца, тем самым создав свой собственный неповторимый светильник.



370457 черный

370458 белый

370459 хром



370460 медь



370461 золото



370462 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 370455-370462)

370455 белый  
370456 черный



370455 IP 20  
370456 Светильник накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*100 мм

370457 Декоративное кольцо  
370458 к светильникам  
370459 (арт. 370455, 370456)  
370460 Алюминий  
370461 (Ш\*В) Ø 66\*17 мм  
370462



До щелчка



370623 черный  
с белым декоративным  
кольцом



370624 черный  
с золотым декоративным  
кольцом



370625 черный  
с хромовым декоративным  
кольцом

370615 белый  
370616 черный



370619  
белый



370620  
черный



370615 IP 20  
370616 Корпус накладной  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370617 IP 20  
370618 Корпус трековый  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370619 Плафон к корпусу  
370620 (арт. 370615-370618)  
Алюминий  
(Ш\*В) Ø 70\*85 мм



Светильники в сборе (арт. 370615-370620)



Из светильников (арт. 370455-370456) с помощью накладной базы (арт. 370623-370634) Вы самостоятельно можете сделать элегантный подвесной светильник.

Благодаря большому выбору цветов баз и регулируемому проводу Ваш подвесной светильник станет уникальным.



370626 черный  
с медным декоративным  
кольцом



370629 белый  
с белым декоративным  
кольцом



370632 белый  
с медным декоративным  
кольцом



370627 черный  
с золотым декоративным  
кольцом



370630 белый  
с черным декоративным  
кольцом



370633 белый  
с золотым декоративным  
кольцом



370628 черный  
с жемчужно-черным  
декоративным  
кольцом



370631 белый  
с хромовым декоративным  
кольцом



370634 белый  
с жемчужно-черным  
декоративным  
кольцом





# UNIT

Данные корпуса (арт. 370615-370618) используются только с плафонами (арт. 370619 - 370620).

Вы можете самостоятельно выбрать цвет плафона, тем самым создав свой собственный неповторимый трековый или накладной светильник.

## MECANO

370623 IP 20  
370624 Накладная база с проводом  
370625 и кольцом к светильникам  
370626 (арт. 370455, 370456)  
370627 Длина провода 1 м  
370628 Алюминий  
370629 220 В  
370630 База Ø 70 мм  
370631 Кольцо Ø 69 мм  
370632  
370633  
370634







- 370510** IP 20   
Светильник накладной  
Серый бетон  
GU10 50 Вт 220-240 В
- 370509** Белый гипс

**370511** черный



**370512** белый



**370513** медь



**370514** хром




Кольцо декоративное для светильников (арт. 370509, 370510)  
Алюминий  
Ø 77\*35 мм



Светильники в сборе (арт. 370509-370514)

370509, 370510



**357856, 357857** белый



**357858** белый




- 357856** IP 20   
Светильник светодиодный накладной  
Корпус – алюминий/рассеиватель – акрил  
6 Вт 110-240 В 380 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 120°


**357857** 11 Вт 110-240 В 940 Лм 3000 К

**357858** 6 Вт 110-240 В 270 Лм 3000 К


357856



357857



357858







357925, 357926    белый



357927, 357928, 357929    белый



357930, 357931    белый



370515    белый

370516    белый



370463    IP 20  
370464    Светильник накладной  
Длина провода 1 м  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
(Ш\*В) Ø 70\*250 мм, 70x70\*250 мм

357925    IP 20  
Светильник светодиодный накладной  
Гипс  
4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Ш\*В) Ø 290\*58 мм

357927    4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 180\*57 мм

357926    7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 380\*61 мм

357928    7 Вт 220 В 640 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 280\*68 мм

357929    10 Вт 220 В 840 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 350\*77 мм

357930    4 Вт 220 В 350 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 250\*70 мм

357931    7 Вт 220 В 650 Лм 3000 К  
(Ш\*В) Ø 330\*80 мм

370515    IP 20  
370516    Светильник накладной  
Длина провода 1 м  
Гипс  
E27 60 Вт 220-240 В


370463    белый

370464    белый



370515

370516



370495    белый



370496    белый



370495    IP 20  
Светильник встраиваемый под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 305\*305 мм  
(В\*Ш\*Д) 109\*300\*300 мм

370496    2\*GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Врезное отверстие 445\*285 мм  
(В\*Ш\*Д) 109\*280\*440 мм

370497    белый



370498    белый



370497    IP 20  
Светильник встраиваемый в стену под покраску  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 78 мм  
Врезное отверстие 215\*255 мм  
(В\*Ш\*Д) 78\*210\*250 мм

370498    GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 78 мм  
Врезное отверстие 295\*355 мм  
(В\*Ш\*Д) 78\*290\*350 мм

370465    белый



370466    белый



370465    IP 20  
370466    Светильник накладной  
(Ш\*В) Ø 70\*150 мм, 70x70\*150 мм



CALL



CALL



YESO



YESO








370467, 370468, 370469, 370470 белый





370471, 370472, 370473, 370474 белый



370475, 370476, 370477, 370478 белый



370479, 370480, 370481, 370482 белый



370467 IP 20

**Светильник встраиваемый под покраску**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø132 мм

370471 Врезное отверстие 132\*132 мм

370468 Высота встраиваемой части 40 мм  
370472

370469 Высота встраиваемой части 50 мм  
370473

370470 Высота встраиваемой части 60 мм  
370474

370475 IP 20

**Светильник встраиваемый под покраску**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø122 мм

370479 Врезное отверстие 122\*122 мм


370476 Высота встраиваемой части 40 мм  
370480

370477 Высота встраиваемой части 50 мм  
370481

370478 Высота встраиваемой части 60 мм  
370482



370483, 370484, 370485, 370486 белый



370493 белый



370494 белый




370493 IP 20

**Светильник встраиваемый**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 18 мм  
Врезное отверстие Ø65 мм



370494 Варианты окрашивания светильника



370483 IP 20  
**Светильник встраиваемый под покраску**  
Гипс  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие Ø122 мм

370484 Высота встраиваемой части 40 мм

370485 Высота встраиваемой части 50 мм

370486 Высота встраиваемой части 60 мм



YESO






# IMAN

NEW  
358328 белый/черный

NEW  
358329 белый/черный

NEW  
358341 белый/черный



358328 IP 20   
Светильник встраиваемый  
светодиодный  
Алюминий  
2\*7 Вт 220 В 1005 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 51.5 мм  
Врезное отверстие □ 95\*95 мм  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 36°


358081  
белый/черный

358082  
белый/черный

358083  
белый/черный



358329 4\*7 Вт 220 В 1900 Лм 4000 К  
Высота встраиваемой части 51.5 мм  
Врезное отверстие □ 180\*95 мм


358083 IP 20   
358341 Светильник встраиваемый  
светодиодный  
Алюминий  
24 Вт 220 В 1950 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 96 мм  
Врезное отверстие Ø 175\*95 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

358081 12 Вт 220 В 980 Лм 3000 К  
358082 Высота встраиваемой части 96 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм




# LANZA


358081




358082




358083




358341




358328




358329



357968, 357969



357970, 357971



ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

71



# LEPIDE

357968 IP 20   
357969 Светильник светодиодный  
накладной  
Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 36°

357970 Светильник однофазный  
357971 трековый светодиодный



357968 белый

357969 черный



357970 белый

357971 черный





357972 белый  
357973 черный




357972 IP 20  
357973 **Светильник светодиодный накладной**  
357974 Длина провода 1 м  
357975 Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 13°~70°

357976 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
357977


357978 IP 20  
357979 **Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
7 Вт 220 В 560 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 15°~70°

357980 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
357981

357972, 357973 357974, 357975 357976, 357977



357978, 357979 357980, 357981



357974 белый  
357975 черный



357976 белый  
357977 черный



357978 белый  
357979 черный




357980 белый  
357981 черный








NEW  
358445 серебро



358445 IP 20   
**Светильник подвесной диммируемый с пультом управления со сменой цветовой температуры. Беспроводной пульт ДУ (2.4G) входит в комплект**  
Алюминий/акрил  
40 Вт 220 В 4500 Лм 3000-6000 К  
Плавный переход от теплого до холодного  
Угол рассеивания 360°



Беспроводной пульт ДУ  
входит в комплект

NEW  
358446

IP 20 

**Светильник подвесной светодиодный**  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.5 метра), подвесной комплект (длина тросов 1.5 метра), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий/пластик  
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В  
3950Лм вниз + 1800Лм вверх 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°





NEW  
135110

IP 20 

**Соединитель угловой токопроводящий**  
Алюминий/пластик PC  
6 Вт только вниз  
100-277 В 570 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 98°

В комплекте  
с арт. 358446



Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110

ITER




Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078



135077 черный  
135078 белый



В комплекте с арт. 358160-358161



358160 черный



358161 белый



358160 IP 20  
358161 Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.5 метра) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1.5 метра), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений  
Алюминий  
30 Вт вниз + 10 Вт вверх  
220-240 В  
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх  
4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 1198\*18.5\*80 мм

135077 IP 20  
135078 Соединитель угловой токопроводящий  
Алюминий  
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 138x138\*18.5\*80 мм

357988 белый  
357989 черный

357988 IP 20  
357989 Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 100-240 В 1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350°, по вертикали 90°  
Угол рассеивания 120°

358185 белый  
358186 черный



358185 IP 20  
358186 Светильник однофазный трековый светодиодный  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик PC  
18 Вт 100-240 В 1800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В\*) 600\*42\*110 мм



358159 IP 20  
Светильник подвесной светодиодный  
В комплекте: сетевой кабель (длина 1.2 метра) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1.2 метра)  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик PC  
36 Вт 220 В 2880 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В\*) 1200\*33\*60 мм



358159 белый




357988, 357989








358043, 358044, 358045 белый



358047 белый  
358048 черный




358049 белый  
358050 черный



358046 белый



358046 IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
30 Вт+2\*15 Вт 220 В 4200 Лм  
4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 350°+90°  
Угол рассеивания 100°+30°

358043 IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
32 Вт 220 В 2240 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 591\*55 мм  
Угол рассеивания 115°  
(В\*Ш\*Д) 32\*65,5\*606 мм

358044 40 Вт 220 В 2870 Лм 4000 К  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 890\*55 мм  
(В\*Ш\*Д) 32\*65,5\*905 мм

358045 50 Вт 220 В 3500 Лм 4000 К  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 1170\*55 мм  
(В\*Ш\*Д) 32\*65,5\*1187 мм

358047 IP 20   
358048 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
30 Вт 220 В 2100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°  
(В\*Ш\*Д) 59,6\*42\*594 мм

358049 40 Вт 220 В 2800 Лм 4000 К  
358050 (В\*Ш\*Д) 59,6\*42\*893 мм

358051 черный



358051 IP 20   
**Светильник светодиодный накладной/подвесной**  
Подвес в комплекте 1.5 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
Середина 15 Вт, по краям по 2\*5 Вт,  
всего 35 Вт  
220 В 1659 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 104°  
(В\*Ш\*Д) 66\*43\*1216 мм

358052, 358053 белый



358054, 358055 белый  
Светит вверх/вниз



358052 IP 20   
**Светильник светодиодный накладной/подвесной**  
Подвес в комплекте 1.5 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
20 Вт 220 В 1462 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 104°  
(В\*Ш\*Д) 66\*43\*879 мм

358053 30 Вт 220 В 2193 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 66\*43\*1169 мм



358054 IP 20   
**Светильник светодиодный подвесной**  
Подвес в комплекте 1.5 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
Вверх 15 Вт + вниз 20 Вт  
220 В 2920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 160°  
(В\*Ш\*Д) 102\*80\*880 мм

358055 Вверх 20 Вт + вниз 30 Вт  
220 В 4385 Лм 4000 К  
(В\*Ш\*Д) 102\*80\*1170 мм





NEW 358432, 358434 белый NEW 358433, 358435 черный



**358432** IP 20  
**358433** Светильник однофазный трековый светодиодный  
Алюминий  
20 Вт 220-240 В  
1500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 36°

**358434** 30 Вт 220-240 В  
**358435** 2250 Лм 4000 К







NEW 358436, 358438 белый NEW 358437, 358439 черный



**358436** 20 Вт 220-240 В  
**358437** 1700 Лм 4000 К

**358438** 30 Вт 220-240 В  
**358439** 2550 Лм 4000 К



**357540** IP 20  
Светильник светодиодный накладной  
Алюминий  
CXA-1816, 1\*23 Вт, 560 мА  
110-240 В 2000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 355°  
Угол рассеивания 38°

**357541** Светильник однофазный трековый светодиодный

**357837** IP 33  
**357839** Светильник однофазный трековый светодиодный  
Алюминий  
10 Вт 110-265 В  
1100 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Ш\*В) Ø 75\*285 мм





**357838** 20 Вт 110-265 В  
**357840** 2200 Лм 3000 К  
(Ш\*В) 75\*75\*285 мм

**357837, 357838** белый



**357542** IP 20  
Светильник светодиодный встраиваемый  
Алюминий  
40 Вт 220-240 В  
3700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 36 мм  
Угол поворота 135°  
Угол рассеивания 36°

**357543** IP 20  
Светильник однофазный трековый светодиодный  
Угол поворота 350°/90°



**357540** белый/золото



**357541** белый/золото



**357839, 357840** черный



**357543** белый



**357542** белый



UNION



SEALS





357869 белый/черный



357870 белый/черный



357867 IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
25 Вт 220-240 В 2158 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357867 белый

357868 IP 20   
Светильник светодиодный  
накладной

357868 белый

357869 IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
2\*24 Вт 220-240 В 4602 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357870 IP 20   
Светильник светодиодный  
накладной

357871 IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
41 Вт 220-240 В 4094 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357871 белый



357863 белый/черный



357863 IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
23 Вт 220-240 В 823 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357864 белый/черный




357864 2\*23 Вт 220-240 В  
2022 Лм 3000 К

357866 2\*23 Вт 220-240 В  
2022 Лм 3000 К


357865 белый/черный




357866 белый/черный




357869




357870




357867



357868



357871







NEW  
358320 белый

NEW  
358321 белый

NEW  
358322 черный

NEW  
358323 черный

NEW 3583234 черный

NEW 358325 черный

357841 белый/черный

357842 белый/хром

357843 белый/черный

357844 белый/хром

358320 IP 33  
358322 **Светильник накладной**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°  
Угол рассеивания 30°  
(Д\*Ш\*В) 240\*55\*130 мм

358321 13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К  
358323 (Д\*Ш\*В) 140\*35\*95 мм

358324 IP 33  
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В 3000 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 93°/355°  
Угол рассеивания 30°  
(Д\*Ш\*В) 240\*55\*170 мм

358325 13 Вт 110-265 В 1560 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 140\*35\*140 мм

357841 IP 33  
357842 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 110-265 В 2750 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый (В\*Ш\*Д) 165\*53\*240 мм

357843 13 Вт 110-265 В 1430 Лм 3000 К  
357844 (В\*Ш\*Д) 137\*35\*137 мм

357544 IP 20  
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
15 Вт 220-240 В 1500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 15°/20°/30°/40°/60°/70° регулируется

357545 IP 20  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм

357546 IP 20  
**Светильник однофазный трековый светодиодный**

357535 IP 20  
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
CREE CXA-1512, 1\*15 Вт, DC400mA  
110-240 В 1460 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 38°

357537 **Светильник однофазный трековый светодиодный**

357536 IP 20  
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Врезное отверстие Ø 78 мм  
Высота встраиваемой части 36 мм



357535 белый


357536 белый

357537 белый

357544 белый

357545 белый

357546 белый







357547 белый  
357550 черный



357560 белый




357560 IP 20   
**Светильник светодиодный накладной (диммируемый)**  
Алюминий  
15 Вт 220-240 В 825 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 45°

SNAIL



357548 белый 357551 черный 357549 белый 357552 черный


357547 IP 20   
357550 **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 165-265 В 970 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 360/90°  
Угол рассеивания 24°

357548 IP 20   
357551 **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм

357549 IP 20   
357552 **Светильник светодиодный накладной**

357561 2\*15 Вт 1650 Лм

357562 3\*15 Вт 2475 Лм

357565 IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)**  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Угол рассеивания 45°

357567 IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**

357568 IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый (диммируемый)**  
Врезное отверстие Ø 120 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм

357565 белый

357567 белый

357561 белый




357562 белый


357568 белый




357547, 357550




357548, 357551




357549, 357552




357560




357561




357562




357565



357567



357568








357955, 357956, 357957, 357958 белый



**357955** IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) Ø 117\*117\*115 мм

**357956** 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) Ø 140\*140\*115 мм

**357957** 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) Ø 170\*170\*140 мм

**357958** 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) Ø 200\*200\*140 мм



357959, 357960, 357961, 357962 черный




**357959** IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
10 Вт 200-260 В 720 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 70°  
(Ш\*Д\*В) 80\*80\*105 мм

**357960** 15 Вт 200-260 В 1080 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) 100\*100\*112 мм

**357961** 20 Вт 200-260 В 1440 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) 120\*120\*133 мм

**357962** 30 Вт 200-260 В 2160 Лм 4000 К  
(Ш\*Д\*В) 150\*150\*142 мм

357566 белый/черный

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
15 Вт 220-240 В 970 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 35°



PINE

357703 белый




357702 белый



**357702** IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
10 Вт 100-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 360°  
Угол рассеивания 24°

**357703** 12 Вт 100-240 В 840 Лм 3000 К  
Угол поворота 170°



HOSTA





# PROMETA

357875 белый



357876 белый



357873 белый




357877 белый



357878 белый



357875 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диаметр врезного отверстия 120 мм  
Высота встраиваемой части 97 мм

357877 IP 20  **Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357878 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
2\*25 Вт 220-240 В 4000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диаметр врезного отверстия 290\*140 мм  
Высота встраиваемой части 97 мм


357872 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диаметр врезного отверстия 125 мм  
Высота встраиваемой части 125 мм

357872 белый





357874 белый



357873 IP 20  **Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Алюминий  
25 Вт 220-240 В 2000 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357874 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**  
2\*25 Вт 220-240 В 4000 Лм  
Диаметр врезного отверстия 290\*140 мм  
Высота встраиваемой части 125 мм







357453 матовый белый



357879 белый


357880 белый


357881 белый


357882 белый





**357879** IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диаметр врезного отверстия 120 мм  
Высота встраиваемой части 97 мм

**357880** IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**

**357881** IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый


**357882** IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
25 Вт 220-240 В 2200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диаметр врезного отверстия 100 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм



**357453** IP 20   
**357456** **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

**357454** Алюминий/акрил  
8 Вт 680 Лм

**357455** **Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий/акрил  
Матовый белый  
8 Вт+3 Вт 935 Лм  
(Ш\*В) Ø 110\*100 мм

**357457** IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий/акрил  
10 Вт 100-240 В 850 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

**357460** Алюминий

**357458** Алюминий  
12 Вт 900 Лм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

357454 матовый белый

357456 матовый белый


357455 матовый белый



357457 матовый белый

357458 матовый белый

357460 матовый белый







# MANGO

NEW  
358363

черный



NEW  
358364

белый



NEW  
358365

хром



NEW  
358366

жемчужный  
черный



358363 IP 20  
358364 Светильник светодиодный  
358365 накладной  
358366 Алюминий  
10 Вт 100-265 В 900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 67\*145 мм



# GRODA

357982 белый  
357983 черный



357982 IP 20  
357983 Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Алюминий  
12 Вт 220 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Врезное отверстие 85 мм  
Угол поворота: 355° вращение,  
90° наклон  
Угол рассеивания 23°  
(Ш\*В) Ø 100\*45 мм



357984 белый



357985 черный



357984 Светильник  
357985 светодиодный  
накладной

357986 Светильник  
357987 однофазный трековый  
светодиодный

357986 белый



357987 черный



357845 IP 33  
Светильник светодиодный  
накладной  
Алюминий  
7 Вт 110-265 В  
770 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый

357471  
матовый белый



357474 IP 20  
Светильник светодиодный  
накладной  
Алюминий  
12 Вт 100-240 В  
840 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 30°

357475 20 Вт 1500 Лм  
Угол рассеивания 24°

357472 12 Вт 960 Лм  
Угол рассеивания 24°

357471 25 Вт 2000 Лм  
Угол рассеивания 30°

357473 25 Вт 2000 Лм  
Угол рассеивания 20°

357704 IP 33  
Светильник светодиодный  
накладной  
Алюминий  
10 Вт 220-240 В  
1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 360°+90°  
Угол рассеивания 45°  
(Ш\*В) Ø 155\*50 мм

357705 Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
(Ш\*В) Ø 160\*30 мм

357845  
матовый белый



357472  
матовый белый



357473  
матовый белый



357474  
черный



357475  
черный



357704 белый




357705 белый




# RAZZO


357845




357471




357472




357473



357474



357475







**357464** матовый белый



**357463** матовый белый



**357468** матовый белый



**357883** матовый черный



**357461** матовый белый



**357462** матовый белый



**357466** матовый белый



**357467** матовый белый



**357461** IP 20   
**357467** **Светильник светодиодный накладной**  
 Алюминий  
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол поворота 350°  
 Угол рассеивания 120°

**357462** 2\*7 Вт 1190 Лм

**357466**

**357463** 3\*7 Вт 1785 Лм

**357464** 4\*7 Вт 2380 Лм

**357468**  
**357883**

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 7 Вт 100-240 В 595 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Угол рассеивания 120°


**357469** матовый белый  
**357884** матовый черный




**357469**  
**357884**  
 Дополнительная декоративная часть для артикула 357468 и 357883, которую Вы можете установить на эти светильники с верхней панели и сделать их более длинными и оригинальными.  
 (Ш\*В) Ø 53\*113 мм




357461




357462




357463




357464




357466



357467



357468, 357883







358131 белый  
358132 черный



358131  
358132

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
20 Вт 165-265 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°

358133  
358134


IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
20 Вт 165-265 В  
800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Врезное отверстие 80 мм  
Угол рассеивания 120°




357966 белый  
357967 хром

357966 IP 20   
357967 **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий/акрил  
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие 80 мм  
Угол рассеивания 45°


358131, 358132



358133, 358134



357966, 357967



358124  
358125  
358126

IP 20   
**Светильник светодиодный накладной**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

358124 белый  
358125 черный  
358126 золото



357899  
черный

357900  
белый

357901  
золото



357899  
357900  
357901

IP 20   
**Светильник однофазный трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

357902  
черный

357903  
белый


357904  
золото




357902  
357903  
357904

IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В 780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол рассеивания 24°


358124, 358125, 358126



357899, 357900, 357901



357902, 357903, 357904



ARTE





357885 черный






357889 черный



357887 черный



**357885** IP 20   
**357886** Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 24°

**357887** IP 20   
**357888** Светильник светодиодный  
накладной  
**357889** IP 20   
**357890** Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм

357886 белый




357890 белый




357888 белый




357885, 357886




357887, 357888




357889, 357890




357891, 357892




357893, 357894




357895, 357896




357897, 357898




358127, 358128



358129, 358130



358127  
358128

IP 20   
Светильник светодиодный  
накладной  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
12 Вт 160-265 В  
780 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

358129 10 Вт 650 Лм  
358130

358127  
358128



358128  
358129



358129  
358130



358130  
358128



357891  
357892



357892  
357893




357893  
357894



357894  
357895




357891  
357892

IP 20   
Светильник однофазный  
трековый светодиодный  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 24°

357895 12 Вт 780 Лм  
357896

357893  
357894

IP 20   
Светильник светодиодный  
встраиваемый  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В  
650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол рассеивания 24°

357897 12 Вт 780 Лм  
357898

357895  
357896



357896  
357897



357897  
357898



357898  
357895







# ARUM

357690 белый  
357691 черный



357692 белый  
357693 черный




358262 белый  
358263 черный



357905 хром 357684 белый 357685 черный 357686 алюминий


357690  
357691

IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 23 мм  
Угол рассеивания 120°


357684  
357685  
357686  
357905

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°


357692  
357693

IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый светодиодный**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°

357687  
357688  
357689  
357906

IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 23 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358259  
358260  
358261

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
9 Вт 160-265 В 450 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°

358262  
358263

IP 20   
**Светильник светодиодный  
накладной**  
Длина провода 1 м  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
12 Вт 160-265 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол рассеивания 120°

357906 хром



357687 белый



357688 черный



357689 алюминий



358259 белый




358260 черный




358261 хром




357684, 357685, 357686, 357905




357690, 357691




357692, 357693




358262, 358263



357687, 357688, 357689, 357906



358259, 358260, 358261







NEW 358291 серебро



# FINO



# HORN



NEW 358292 черный





NEW 358293 белый



358291  
358292  
358293

IP 20    
**Светильник однофазный трековый светодиодный диммируемый с регулируемым углом рассеивания**  
Металл  
12 Вт 180-260 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 20°~52°


358443  
358444

IP 20    
**Светильник встраиваемый диммируемый с регулируемым углом рассеивания**  
Алюминий  
8 Вт 220 В 680 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 32 мм  
Угол поворота 30°  
Угол рассеивания 15°-55°  
(Ш\*Д) Ø 85 мм\*53 мм

NEW 358443 белый  
358444 черный



358291, 358292, 358293



NEW 358342 черный

IP 44     
**Встраиваемый влагозащищённый диммируемый светильник**  
Алюминий/металл/пластик  
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 69 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Угол рассеивания 40°  
(Ш\*Д) Ø 84 мм\*56 мм




358343  
358344  
358345

**Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)**  
Алюминий  
(Ш) Ø 84 мм

NEW 358343 белый



NEW 358344 хром





NEW 358345 жемчужный чёрный



Светильники в сборе (арт. 358342-358345)





NEW 358308

IP 20    
**Драйвер (для арт. 358304-358307)**  
Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 87\*39 мм



NEW 358309

IP 20    
**Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358307)**  
Выходная мощность 20 Вт  
Входное напряжение 85-265 В  
(Д\*Ш) 45\*115 мм






NEW 358304, 358306 белый



NEW 358305, 358307 хром



358304 IP 44     
**Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)**  
Алюминий  
20 Вт 85-265 В  
max 1500 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*Д) Ø 170 мм\*43 мм

358306 4000 К  
358307 Цвет LED белый



# DRUM






# METIS

370639 хром



370640 белый  
370641 золото  
370642 черный хром  
370643 медь

357594, 357596, 357598 белый  
357595, 357597, 357599 черный  
358249, 358250, 358251 хром




357915 белый  
357916 черный  
358244 хром

357917 белый  
357918 черный  
358245 хром



Светильники в сборе с рамками  
(арт.370639 – 370643, 357911 – 357924, 358243 – 358252)

370639 IP 20   
370640 Светильник встраиваемый  
370641 Алюминий  
370642 GU10 50 Вт 220 В  
370643 Высота встраиваемой части 30 мм  
Врезное отверстие 75 мм  
(Ш\*В) Ø 90\*33 мм

Рамка декоративная из алюминия  
(для арт. 357585-357587, 357589,  
357909-357910, 370639-370643)  
Внутреннее отверстие Ø 70 мм

357594 100\*100\*2 мм  
357595  
358249

357596 200\*100\*2 мм  
357597  
358250

357598 300\*100\*2 мм  
357599  
358251

357911 200\*200\*2 мм  
357912  
358252

357913 195\*100\*2 мм  
357914  
357915  
357916  
358243  
358244

358245 276\*147,5\*2 мм  
357917  
357918

357919 195\*182\*2 мм  
357920  
358246

357921 195\*195\*2 мм  
357922  
358247

357923 385\*100\*2 мм  
357924  
358248

357585 белый



357586 черный



357587 серебро



357589 хром




357909 золото



357910 медь



357585 IP 44   
357586 Светильник светодиодный встраиваемый  
357587 Корпус – алюминий/  
357589 рассеиватель – стекло  
357909 10 Вт 100-265 В 800 Лм 3000 К  
357910 Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие 70 мм  
Угол рассеивания 38°  
(Ш\*В) Ø 79\*65 мм

Кольцо декоративное из алюминия  
(для арт. 357585 - 357587, 357589, 357909, 357910) Размер Ø 79\*12 мм




357593 хром



357591 белый



357592 черный



357911 белый  
357912 черный  
358252 хром



357921 белый  
357922 черный  
358247 хром



357919 белый  
357920 черный  
358246 хром



357923 белый  
357924 черный  
358248 хром



357913 белый  
357914 черный  
358243 хром



Светильники в сборе с рамками и кольцами  
(арт. 357585-357587, 357589, 357591-357599, 357909-357910, 357911-357924)





# DRUM

357600, 357907  
белый



IP 44



357601, 357908  
хром



357602, 357603, 357604  
белый



357694, 357695  
белый

357696, 357697  
белый



357698  
белый



357699  
белый



357700  
белый



357701  
белый



# DOT

357600  
357601



IP 44

**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 102\*43 мм

357907  
357908

4000 К  
Цвет LED белый

357602

Алюминий  
10 Вт 700 Лм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 100\*55 мм

357603

20 Вт 1400 Лм  
Высота встраиваемой части 70 мм  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 125\*75 мм

357604

30 Вт 2100 Лм  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Врезное отверстие Ø 150 мм  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*В) Ø 170\*80 мм

357694



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
10 Вт 160-265 В 650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 75 мм  
Угол рассеивания 24°  
(Ш\*В) Ø 90\*84 мм

357696

(Ш\*В) 93\*93\*84 мм

357695

15 Вт 975 Лм  
Врезное отверстие Ø 105 мм  
Высота встраиваемой части 90 мм  
(Ш\*В) Ø 110\*100 мм

357697

(Ш\*В) 110\*110\*100 мм

357698



**Светильник светодиодный  
встраиваемый**

Алюминий  
3 Вт 160-265 В 200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 30 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
(Ш\*В) Ø 35\*55 мм

357699

Врезное отверстие Ø 40 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
(Ш\*В) Ø 41\*52 мм

357700

(Ш\*В) Ø 50\*30 мм

357701

(Ш\*Д\*В) 46\*46\*30 мм

358024, 358025, 358026, 358027 белый

358024



**Светильник встраиваемый  
светодиодный**

Алюминий  
10 Вт 220 В 1000 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 60 мм  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 120\*65 мм

358025

20 Вт 220 В 2000 Лм 4100 К  
Высота встраиваемой части 80 мм  
Врезное отверстие Ø 120 мм  
(Ш\*В) Ø 148\*85 мм

358026


30 Вт 220 В 3000 Лм 4100 К  
Высота встраиваемой части 100 мм  
Врезное отверстие Ø 170 мм  
(Ш\*В) Ø 200\*105 мм

358027

50 Вт 220 В 5000 Лм 4100 К  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 200 мм  
(Ш\*В) Ø 230\*110 мм

357998, 357999, 358000, 358001 белый

357998



**Светильник встраиваемый  
светодиодный поворотный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
10 Вт 85-265 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 75 мм  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 60°  
(Ш\*В) Ø 96\*36 мм

357999

15 Вт 85-265 В 1200 Лм 3000 К  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 115 мм  
(Ш\*В) Ø 140\*36 мм

358000

20 Вт 85-265 В 1600 Лм 3000 К  
Высота встраиваемой части 67 мм  
Врезное отверстие 145 мм  
(Ш\*В) Ø 170\*36 мм

358001

30 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Высота встраиваемой части 73 мм  
Врезное отверстие 195 мм  
(Ш\*В) Ø 225\*42 мм



# GLOK



# STERN







357564 белый




357564

IP 20    
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый (диммируемый)**  
 Алюминий  
 10 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 Врезное отверстие Ø 75 мм  
 Угол рассеивания 35°  
 (Ш\*В) Ø 83\*93мм


NEW

358194 черный

IP 20   
**Модуль к артикулам 358195-358198**  
 Металл/рассеиватель стекло  
 9 Вт 220 В 630 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 30°  
 (Д\*Ш\*В) 55\*55\*55 мм



358195  
 358196  
 358197  
 358198

IP 20   
**Плафон к артикулу 358194**  
 Металл  
 Врезное отверстие Ø 95 мм  
 Высота встраиваемой части 50 мм  
 (Д\*Ш\*В) 120\*120\*75 мм



NEW 358200 белый



NEW 358201 белый



358200

IP 20   
**Светильник светодиодный  
 встраиваемый**  
 Металл/рассеиватель пластик  
 20 Вт 220 В 2000 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Врезное отверстие Ø 105 мм  
 Высота встраиваемой части 125 мм  
 Угол рассеивания 36°  
 (Д\*Ш\*В) 113\*113\*125 мм

358201

45 Вт 4500 Лм  
 Врезное отверстие Ø 155 мм  
 Высота встраиваемой части 155 мм  
 (Д\*Ш\*В) 169\*169\*156 мм

NEW 358195 белый



NEW 358196 черный



NEW 358197 белый



NEW 358198 черный



Светильники в сборе (арт. 358194-358198)





357577, 357580 белый



357576 белый



357347 белый



357578, 357581 белый




357579, 357582 белый




357583, 357584 белый




357583 IP 20  **Светильник светодиодный накладной**  
Алюминий  
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*Д\*В) Ø 84\*84\*62 мм

357584 15 Вт 1275 Лм  
(Ш\*Д\*В) Ø 130\*130\*102 мм

357347 IP 20  **Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
7 Вт 85-265 В 630 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 43 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 30°  
Размер Ø 110 мм

357576 15 Вт 1275 Лм  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Размер Ø 160 мм

357577 IP 20  **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**  
Алюминий  
7 Вт 85-265 В 595 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие 105\*105 мм  
Высота встраиваемой части 73 мм  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 30°  
(Ш\*Д) 120\*120 мм

357578 2\*7 Вт 1190 Лм  
Врезное отверстие 195\*105 мм  
Высота встраиваемой части 76 мм  
(Ш\*Д) 120\*213 мм


357579 3\*7 Вт 1785 Лм  
Врезное отверстие 290\*105 мм  
Высота встраиваемой части 83 мм  
(Ш\*Д) 120\*303 мм

357580 15 Вт 1275 Лм  
Врезное отверстие 155\*155 мм  
Высота встраиваемой части 85 мм  
(Ш\*Д) 167\*167 мм

357581 2\*15 Вт 2550 Лм  
Врезное отверстие 295\*155 мм  
Высота встраиваемой части 90 мм  
(Ш\*Д) 167\*307 мм


357582 3\*15 Вт 3825 Лм  
Врезное отверстие 430\*155 мм  
Высота встраиваемой части 95 мм  
(Ш\*Д) 167\*446 мм

358440

IP 20  **Светильник встраиваемый карданный светодиодный**  
Алюминий  
24 Вт 100-265 В 2160 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Высота встраиваемой части 130 мм  
Угол поворота 0-25°  
Угол рассеивания 24°

358441 2\*24 Вт 4320 Лм  
Врезное отверстие 265\*150 мм


358442 3\*24 Вт 6480 Лм  
Врезное отверстие 400\*150 мм


370712 IP 20  **Светильник встраиваемый карданный**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие 85\*85 мм  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Угол поворота 8°

370713 Врезное отверстие 160\*85 мм

370714 Врезное отверстие 235\*85 мм

NEW 370713 белый/черный

NEW 358430 IP 20  **Модуль в комплекте с драйвером**  
Алюминий  
Белый  
10 Вт 220-240 В 960 Лм 4000 К  
Угол рассеивания 36°  
(Ш\*В) Ø 50\*55 мм

NEW 358431  **Модуль в комплекте с диммируемым драйвером**  
Белый







NEW 358440 белый/черный

NEW 358441 белый/черный

NEW 358442 белый/черный

NEW 370712 белый/черный

NEW 370714 белый/черный



GESSO





357833 белый/хром


357846 белый/хром

357847 белый/золото



357834 белый/золото




**357833**  
**357834**  
IP 33   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
10 Вт 110-265 В 1100 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие 80\*80 мм  
(В\*Ш\*Д) 56\*100\*100 мм



357621, 357622, 357623 белый/черный



**357846**  
**357847**  
14 Вт 110-265 В 1540 Лм 3000 К  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 85\*145 мм  
(В\*Ш\*Д) 85\*100\*170 мм


**357621**  
IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
10 Вт 160-265 В 400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие 138\*40 мм  
Угол рассеивания 45°  
(Ш\*Д\*В) 147\*45\*61 мм

**357622**  
20 Вт 160-265 В 800 Лм 3000 К  
Врезное отверстие 272\*40 мм  
(Ш\*Д\*В) 280\*45\*61 мм

**357623**  
30 Вт 160-265 В 1200 Лм 3000 К  
Врезное отверстие 405\*40 мм  
(Ш\*Д\*В) 413\*45\*61 мм


358240, 358241, 358242 белый



**358240**  
IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
10 Вт 85-265 В 700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 58 мм  
Врезное отверстие 138\*35 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 147\*45\*60 мм

**358241**  
20 Вт 85-265 В 1400 Лм 4000 К  
Врезное отверстие 270\*35 мм  
(Д\*Ш\*В) 280\*45\*60 мм


**358242**  
30 Вт 85-265 В 2100 Лм 4000 К  
Врезное отверстие 405\*35 мм  
(Д\*Ш\*В) 414\*45\*60 мм

**358275** IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 100-240 В 560 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Угол рассеивания 120°

**358276** 12 Вт 100-240 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 140 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм

**358277** 20 Вт 100-240 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Врезное отверстие Ø 165 мм  
Высота встраиваемой части 105 мм

**Три режима работы**  
при каждом включении/выключении:  
- у светильника светится середина;  
- светильник светится по окружности;  
- светильник светится полностью.

**357350** IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый**  
Алюминий  
3 Вт + 3 Вт 85-265 В 395 Лм 3000 К  
COB 255 Лм + SMD 140 Лм,  
общий 395 Лм  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Размер Ø 120 мм

**357351** COB 5 Вт + 5 Вт 655 Лм  
Врезное отверстие Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Размер Ø 155 мм

**357352** 8 Вт 85-265 В 400 Лм 3000 К  
Врезное отверстие Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Размер Ø 110 мм

**357353** 12 Вт 660 Лм  
Врезное отверстие Ø 145 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Размер Ø 155 мм

**357354** 16 Вт 880 Лм  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Размер Ø 180 мм

NEW  
**358275, 358276, 358277** белый



357350, 357351 белый



357352, 357353, 357354 белый




357963 белый



**357963**  
IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/акрил  
18 Вт 200-260 В 980 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 5 мм  
Врезное отверстие 85 мм  
Угол рассеивания 180°



НIELO



GESSO




KLAR






NEW  
358455 белый



**358455**  
IP 20   
**Светодиодный светильник встраиваемый в Армстронг**  
Алюминий/пластик PC  
48 Вт 100-265 В 4800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 180°

**358278**  
**358282** IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Алюминий/пластик  
6 Вт 85-265 В 360 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм, □ 70\*70 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 90\*50 мм, □ 90\*50 мм

**358279**  
**358283** 12 Вт 85-265 В 840 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм, □ 110\*110 мм  
(Ш\*В) Ø 120\*50 мм, □ 120\*50 мм


**358280**  
**358284** 22 Вт 85-265 В 1760 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 160 мм, □ 160\*160 мм  
(Ш\*В) Ø 170\*50 мм, (Ш\*В) □ 170\*50 мм


**358281**  
**358285** 22 Вт 85-265 В 1700 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 105 мм  
Врезное отверстие Ø 210 мм, □ 210\*210 мм  
(Ш\*В) Ø 225\*50 мм, □ 225\*50 мм

NEW  
**358282, 358283, 358284, 358285**  
белый




358455



**358107**  
**358110** IP 20   
**Светильник накладной светодиодный**  
Пластик PC  
10 Вт 85-265 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 125\*31 мм, □ 125\*31 мм

**358108**  
**358111** 16 Вт 85-265 В 1280 Лм 4000 К  
(Ш\*В) Ø 150\*31 мм, □ 150\*31 мм

**358109**  
**358112** 20 Вт 85-265 В 1600 Лм 4000 К  
(Ш\*В) Ø 200\*31 мм, □ 200\*31 мм

**358141**  
**358147** IP 20   
**Светильник встраиваемый светодиодный**  
Пластик PC  
12 Вт 85-265 В 960 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие Ø 75-100 мм  
Угол рассеивания 120°  
(Ш\*В) Ø 120\*30 мм, □ 120\*30 мм

**358142**  
**358148** Цвет LED белый  
4000 К

**358143**  
**358149** 18 Вт 85-265 В 1260 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 75-150 мм  
(Ш\*В) Ø 170\*32 мм, □ 170\*32 мм

**358144**  
**358150** Цвет LED белый  
4000 К

**358145**  
**358151** 24 Вт 85-265 В 2400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Врезное отверстие Ø 75-200 мм  
(Ш\*В) Ø 223\*32 мм, □ 223\*32 мм

**358146**  
**358152** Цвет LED белый  
4000 К



**358107, 358108, 358109**  
белый



**358110, 358111, 358112**  
белый



**358141, 358142, 358143,**  
**358144, 358145, 358146**  
белый



**358147, 358148, 358149,**  
**358150, 358151, 358152**  
белый








358028, 358029, 358030, 358031  
белый



358028 IP 20   
**Светильник встраиваемый  
светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Цвет LED белый  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Врезное отверстие Ø 70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 94 мм

358029 10 Вт 220 В 700 Лм 4100 К  
Врезное отверстие Ø85 мм  
Размер Ø 114 мм

358030 15 Вт 220 В 1050 Лм 4100 К  
Врезное отверстие Ø115 мм  
Размер Ø 144 мм

358031 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Врезное отверстие Ø145 мм  
Размер Ø 180 мм



358032, 358033, 358034, 358035  
белый



358032 7 Вт 220 В 490 Лм 4100 К  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Врезное отверстие 70\*70 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер 90\*90 мм

358033 12 Вт 220 В 840 Лм 4100 К  
Врезное отверстие 100\*100 мм  
Размер 120\*120 мм


358034 20 Вт 220 В 1400 Лм 4100 К  
Врезное отверстие 150\*150 мм  
Размер 170\*170 мм

358035 25 Вт 220 В 1750 Лм 4100 К  
Врезное отверстие 205\*205 мм  
Размер 225\*225 мм



357572, 357573, 357574, 357575  
белый




357572 IP 20   
**Светильник светодиодный  
встраиваемый**  
Алюминий  
7 Вт 175-265 В 490 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 75 мм  
Угол рассеивания 120°  
Размер Ø 108 мм

357573 10 Вт 700 Лм  
Высота встраиваемой части 35 мм  
Врезное отверстие Ø 110 мм  
Размер Ø 139 мм

357574 15 Вт 1050 Лм  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 140 мм  
Размер Ø 177 мм

357575 20 Вт 1400 Лм  
Высота встраиваемой части 35,5 мм  
Врезное отверстие Ø 155 мм  
Размер Ø 190 мм

370589 IP 20   
370594 **Светильник однофазный  
трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 360°

370590 IP 20   
370592 **Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220-240 В  
370595 Угол поворота 360°  
370597

370591 Длина провода 1.10 м  
370596



370592 серебристый черный  
370597 матовый белый





370593 серебристый черный  
370598 матовый белый




370590 серебристый черный  
370595 матовый белый




370591 серебристый черный  
370596 матовый белый





370591, 370596



370592, 370597



370593, 370598



ELITE





370572 белый



370573 черный



370574 белый



370575 черный



370577 черный



370576 белый



370451 черный



370452 белый




370453 черный



370454 белый




370451  
370452

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Угол поворота 350°

370453  
370454

IP 20   
**Светильник накладной**  
Угол поворота 360°

370402  
370403

IP 20   
**Светильник встраиваемый**  
Длина провода 1 м  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 23 мм

370400  
370401

IP 20   
**Светильник  
однофазный трековый**  
Длина провода 1 м

370621  
370622

IP 20   
**Светильник накладной**  
Длина провода 1 м




370400 белый  
370401 черный


370402 белый  
370403 черный

370621 белый  
370622 черный


370572, 370573




370574, 370575



370576, 370577




370572  
370573

IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°


370574  
370575

IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 355°


370576  
370577

IP 20   
**Светильник однофазный  
трековый**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220-240 В  
Угол поворота 355°


370451, 370452




370453, 370454




370400, 370401



370402, 370403



370621, 370622







# PIPE

370410 черный  
370411 белый



370410 IP 20  
370411 Светильник однофазный  
370412 трековый  
370413 Металл  
370427 GU10 50 Вт 220 В  
370428 Угол поворота 350°  
370429  
370430

370414 Алюминий  
370415

370393 белый  
370416 черный



370393 IP 20  
370416 Светильник встраиваемый  
370395 Алюминий  
370398 GU10 50 Вт 220 В  
370419 Врезное отверстие Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Угол поворота 350°

370394 Светильник накладной  
370399 Угол поворота 350°  
370417  
370420  
370396

370397 Светильник накладной  
370418 Угол поворота 30°



370412 черный



370414 черный



370427 черный



370429 черный



370413 белый



370415 белый



370428 белый



370430 белый



370395 белый



370419 черный



370417 черный



370418 черный



370420 черный



370396 белый



370398 белый



370394 белый




370397 белый




370399 белый




370410, 370411




370412, 370413




370414, 370415




370427, 370428




370429, 370430




370416, 370393




370417, 370394




370395




370396




370419, 370398



370418, 370397



370420, 370399








NEW  
370647 черный



NEW  
370646 белый



370646 IP 20   
370647 **Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

370650 IP 20   
**Светильник накладной**  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°/90°

NEW  
370650 белый



NEW  
370651 белый



NEW  
370652 белый



370651 2\*50 Вт


370652 3\*50 Вт


370552 белый



370553 белый



370556 IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминий/металл  
GU10 4\*50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°


370554 IP 20   
**Светильник накладной**  
Алюминиевое литье  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°

370555 белый




370555 3\*50 Вт


370552 IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Алюминий/металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 90°

370553 IP 20   
**Светильник накладной**


370646, 370647




370650




370651




370652




370554



370555



370556



370551 черный



370548 черный




370547 черный



370545 коричневый




370545 IP 20   
370548 **Светильник однофазный трековый**  
Металл  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 180°

370546 белый




370551 Угол поворота 90°

370546 IP 20   
370547 **Светильник однофазный трековый**  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°

370404 белый/черный 370405 черный



370404 IP 33   
370405 **Светильник однофазный трековый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 110-265 В

370408 IP 20   
370409 **Светильник однофазный трековый**  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 350°

370408 черный



370409 белый



370556 белый



# GUSTO



# VETERUM




# PIPE




# UFO


370552




370551




370545




370548




370553




370546, 370547



370404, 370405



370408, 370409







# VETERUM



370557  
коричневый

NEW  
370677  
белый

NEW  
370678  
черный


NEW  
370679  
белый

NEW  
370680  
черный



370550  
состаренная бронза

370549  
коричневый

370549 IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Металл/стекло  
GU10 50 Вт 230 В  
Угол поворота 180°


370550 Угол поворота 90°

370557 IP 20   
**Светильник накладной**  
Металл/стекло  
GU10 6\*50 Вт 230 В  
Угол поворота 180°

370677 IP 20   
370678 **Светильник накладной**  
Алюминий/акрил  
GU10 9 Вт 220-240 В  
(Ш\*В) Ø65\*115 мм

370679 (Ш\*В) Ø65\*125 мм  
370680

370557



# ELINA

370558 IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Металл  
GU10 50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°


370559 IP 20   
**Светильник накладной**

370560 IP 20   
**Светильник накладной**  
Металл  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Угол поворота 90°

370561 3\*50 Вт

370560 медь

370561 медь

370562 IP 20   
**Светильник однофазный трековый**  
Длина провода 1 м - не регулируемый  
Металл  
E27 60 Вт 230 В

370558 медь

370559 медь

370562 черный



# VETERUM







# ZELLE

370421 черный 370422 черный



# АМАПОЛА

370423 черный 370424 черный 370425 черный 370426 черный



**370421** IP 20   
**370423** Светильник однофазный трековый  
**370425** Длина провода 1 м  
 Металл  
 E27 50 Вт 220 В

**370422** IP 20   
**370424** Светильник встраиваемый  
**370426** Длина провода 1 м  
 Металл  
 E27 50 Вт 220 В  
 Высота встраиваемой части 20 мм  
 Врезное отверстие 80 мм




370635 черный 370636 черный 370637 черный





358136

Рекомендуем комплектовать данные светильники светодиодной декоративной лампа с типом свечения «эффект пламени» арт. 358136

**370635** IP 20   
 Светильник накладной  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 E27 50 В 220 В

**370636** IP 20   
 Светильник встраиваемый  
 Длина провода 1 м  
 Алюминий  
 E27 50 В 220 В  
 Высота встраиваемой части 25 мм  
 Врезное отверстие 80 мм

**370637** IP 20   
 Светильник однофазный трековый  
 Длина провода 0,5 м – не регулируемый  
 Алюминий  
 E27 50 В 220 В





# ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







**370176** бронза h 269 мм



**370488** белый/серебро



**370487** белый/золото



**370018** h 195 мм  
бронза



**370019** h 195 мм  
белый/золото



**370020** h 195 мм  
коричневый/золото



**369991** h 145 мм  
белый/золото



**370021** h 260 мм  
бронза



**370022** h 260 мм  
белый/золото



**370023** h 260 мм  
коричневый/золото



**369994** h 170 мм  
белый/золото



**369861** h 145 мм  
бронза



**369862** h 145 мм  
бронза



**369863** h 145 мм  
бронза



**369864** h 145 мм  
бронза



**369996** h 80 мм  
бронза




**369997** h 80 мм  
белый/золото




**369998** h 80 мм  
коричневый/золото



## GRAPE


**370176** IP 20   
Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 6\*50 Вт  
Размер Ø 368 мм  
Высота встраиваемой  
части 12 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 300 мм


**370018** IP 20   
**370019** Цинк с электролитным  
**370020** медным покрытием/  
хрусталь  
12 В GX5.3 2\*50 Вт  
Размер 230\*130 мм  
Высота встраиваемой  
части 28 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 2\*100 мм

**370021** 12 В GX5.3 4\*50 Вт  
**370022** Размер 230\*230 мм  
**370023** Высота встраиваемой  
части 28 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 4\*100 мм

**369861** 12 В GX5.3 50 Вт  
**369862** Размер □ 100, Ø 100 мм  
**369863** Высота встраиваемой  
**369864** части 17 мм  
**369991** Диаметр врезного  
**369994** отверстия 70 мм  
**369996**  
**369997**  
**369998**

## PATTERN

**370487** IP 20   
**370488** Камень песчаник  
**370489** 220 В GU10 50 Вт  
**370490** Размер Ø 140 мм  
**370491** Высота встраиваемой  
**370492** части 35 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370213** IP 20   
**370214** Камень песчаник/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 140 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370215** Камень песчаник  
**370216** Размер Ø 150 мм

**370223** Камень песчаник  
**370224** Размер Ø 135 мм

**370219** Камень песчаник  
**370220** Размер Ø 140 мм  
**370221**  
**370222**

**370328** Камень песчаник/гипс  
**370329** Размер Ø 135 мм

**370489**  
белый/золото



**370490**  
белый/серебро



**370491**  
белый/золото



**370492**  
белый/серебро



**370213**  
белый/золото



**370214**  
белый/хром



**370215**  
белый/золото



**370216**  
белый/хром



**370223**  
белый/золото



**370224**  
белый/хром



**370329**  
белый/золото



**370328**  
белый/хром



**370219**  
белый/золото



**370221**  
белый/хром



**370220**  
черный/золото



**370222**  
черный/хром







370024 бронза



370028 белый/хром



370025 белый/золото

369852  
бронза



369855  
бронза



370000  
бронза



370006  
бронза



369853  
белый/золото



369856  
белый/золото



370001  
белый/золото



370007  
белый/золото



369854  
коричневый/золото



369857  
коричневый/золото



370002  
коричневый/золото



370008  
коричневый/золото



370030  
бронза



370033  
белый/золото



369835  
бронза



## VINTAGE

369852 IP 20  
369853 Цинк с электролитным медным покрытием  
369854 12 В GX5.3 50 Вт  
369855 Размер □ 106 мм, Ø 105 мм  
369856 Высота встраиваемой части 17 мм  
369857 Диаметр врезного отверстия 70 мм

370024 Размер Ø 110 мм  
370025  
370028

370000 IP 20  
370001 Цинк с электролитным медным покрытием  
370002 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 100 мм

370006 Размер Ø 102 мм  
370007  
370008

370030 IP 20  
370033 Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 135 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

## FLOWER

369835 IP 20  
Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 110 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

370178 бронза h 67 мм



370179 белый/золото h 67 мм



370180 коричневый/золото h 67 мм

## VINTAGE

370178 IP 20  
370179 Светильники поворотные  
370180 Угол поворота 25°  
Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 4\*50 Вт  
Размер 230\*230 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 4\*100 мм

370012 2\*50 Вт  
370013 Размер 230\*130 мм  
370014 Диаметр врезного отверстия 2\*100 мм

370015 IP 20  
370016 Светильники поворотные  
370017 Угол поворота 25°  
Цинк с электролитным медным покрытием  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 119 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 100 мм

369858 Угол поворота 30°  
369859  
369860

369987 IP 20  
369988 Алюминиевое литье/хрусталь  
369989 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм

370012 h 67 мм  
бронза



370013 h 67 мм  
белый/золото



370014 h 67 мм  
коричневый/золото



370015  
бронза



370016  
белый/золото



370017  
коричневый/золото



369858  
бронза



369859  
белый/золото



369860  
коричневый/золото



369987  
светлая бронза



369988  
темная бронза



369989  
белый/золото







**370208**  
белый с декоративным  
орнаментом



**370207**  
белый/золото



**370043**  
синий/золото



**370044**  
розовый/золото



**370045**  
желтый/золото



**369948**  
белый



**369949**  
белый/золото



**369950**  
белый/серебро



**369870**  
белый



**369871**  
белый/золото




**369868**  
белый



**369869**  
белый/золото



**369865**  
белый



**369866**  
белый/золото



**370040**  
белый



**370041**  
белый/серебро



**370042**  
белый/золото



**370199**  
белый/золото



## FARFOR

**370207** IP 20 □  
**370208** Сталь/плафон с розами – фарфор ручная работа 220 В GX5.3 40 Вт  
Размер Ø 140 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

**369948** IP 20 ◆  
**369950** Фарфор 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 130 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм

**369949** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

**370043** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 12 В GX5.3 50 Вт  
**370044** Размер Ø 140 мм  
**370045** Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370040** Фарфор 12 В GX5.3 50 Вт  
**370041** Размер Ø 140 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**370042** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота

**369869** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота  
**369866** Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

**369868** Фарфор  
**369865** Размер Ø 120 мм, □ 135 мм

**369871** Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота  
Размер Ø 130 мм

**369870** Фарфор  
Размер Ø 130 мм

## CONCH

**370151** IP 20 ◆  
**370152** Металл/ракушки/хрусталь 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 31 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

**370152** h 175 мм  
хром



## PATTERN

**370092** IP 20 ◆  
**370093** Камень песчаник 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 115 мм  
Высота встраиваемой части 17 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм

**370122** Камень песчаник/хрусталь  
**370129** Размер Ø 115 мм

**370094** Размер Ø 135 мм  
**370095**  
**370133**

**370125** Размер Ø 130 мм

**370322** Камень песчаник/гипс  
**370323** Размер Ø 150 мм

**370324** Размер Ø 140 мм  
**370325**

## OLA

**370195** IP 20 ◆  
Фарфор – ручная роспись – золотое декоративное покрытие, в составе которого 17% натурального золота 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 28 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм

**370196** Фарфор  
**370198** Высота встраиваемой части 13 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм

**370199** Размер Ø 150 мм  
Высота встраиваемой части 27 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм

**370201** Высота встраиваемой части 13 мм

**370092**  
белый/хром



**370093**  
белый/золото



**370122**  
белый



**370129**  
белый



**370094** h 145 мм  
белый/золото



**370095** h 145 мм  
белый/золото



**370125** h 145 мм  
белый



**370133** h 145 мм  
белый



**370322** h 50 мм  
белый/хром



**370323** h 50 мм  
белый/золото



**370324** h 45 мм  
белый/хром



**370325** h 45 мм  
белый/золото



**370195**  
белый/золото



**370196**  
белый



**370198**  
белый/золото



**370201**  
белый/золото







**369400** h 225 мм  
золото



**369399** h 225 мм  
хром

**369328** h 135 мм  
хром



**370225** хром



**369329** h 135 мм  
золото



**370226** золото



**369331** h 86 мм  
хром



**370227** хром



**369330** h 86 мм  
золото



**370228** золото



**370229** хром



**370230** золото



**369895** хром



**369893** золото



**369441** h 65 мм  
хром/прозрачный



**369445** h 65 мм  
хром/черный



**369442** h 65 мм  
золото/прозрачный



## RAIN

**369399** IP 20  
**369400** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 55 мм

## DROP

**369328** IP 20  
**369329** Алюминиевое литье/  
хрусталь ASFOUR  
**369330** 12 В GX5.3 50 Вт  
**369331** Размер Ø 91 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 68 мм

## MALINY

**370225** IP 20  
**370226** Металл/хрусталь  
**370227** 12 В GX5.3 50 Вт  
**370228** Размер Ø 87 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## VIK

**370229** IP 20  
**370230** Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## PEARL

**369893** IP 20  
**369895** Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 85 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## PEARL ROUND

**369441** IP 20  
**369442** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
**369445** 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 82 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

**370437** хром



**370438** золото



## LILAC

**370437** IP 20  
**370438** Алюминий  
**370439** 220 В GU10 50 Вт  
**370440** Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой  
части 16 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370441** Размер Ø 96 мм  
**370442**  
**370443**  
**370444**

## CLASS

**369122** P 20  
**369126** Штампованная сталь/  
стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 98, □ 98 мм  
Высота встраиваемой  
части 50 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 72 мм

## PATTERN

**370088** IP 20  
**370089** Камень песчаник  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 17 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370090** Размер □ 110 мм  
**370091**

## ERBA

**370235** IP 20  
**370237** Сплав цинка/хрусталь  
**370238** 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 96 мм  
Высота встраиваемой  
части 15 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

**370439** жемчужный черный



**370440** белый



**370441** хром



**370442** золото



**370443** жемчужный черный



**370444** белый



**369122** белый



**369126** белый



**370088** светлое дерево



**370089** темное дерево



**370090** светлое дерево



**370091** темное дерево



**370235** бронза



**370237** перламутр/золото



**370238** перламутр/хром







**369980** светлая бронза



**369983** белый/золото



**369401**  
хром/прозрачный



**369598** h 100 мм  
Ø 110 мм хром



**369599** h 100 мм  
Ø 120 мм бронза



**369900** h 75 мм  
хром



**370153** h 65 мм  
хром



**369154** h 65 мм  
золото



**369155** h 65 мм  
бронза



**369901** h 75 мм  
золото



**370168** h 50 мм  
хром



**370169** h 50 мм  
хром/цветной хрусталь



**369452**  
хром




**369453**  
золото




**370170** h 50 мм  
хром



**370171** h 50 мм  
хром/цветной хрусталь




## CUBIC


**369514** IP 20   
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер □ 70 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

**369540** Высота встраиваемой части 23 мм  
Размер □ 70 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм


## BAROQUE

**369980** IP 20   
**369983** Алюминиевое литье/  
стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 130 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 80 мм


## GEM

**369598** IP 20   
**369599** Металл/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 110, Ø 120 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм


## CORONA

**369401** IP 20   
Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

## DEW


**369900** IP 20   
**369901** Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 75 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

## BOB

**369452** IP 20   
**369453** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 82 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

**370153** Размер Ø 80 мм  
**370154** Высота встраиваемой части 31 мм  
**370155** Диаметр врезного отверстия 55 мм


## NIVIERA

**370168** IP 20   
**370169** Сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 98 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм


**370170** Размер □ 107 мм

**370171**


## MAZE


**369583** IP 20   
**369584** Алюминий/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 10 мм  
Диаметр врезного отверстия 68 мм

## MIZU


**370162** IP 20   
**370163** Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 30 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

## ARCTICA


**369719** IP 20   
Нержавеющая сталь/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 110 мм  
Высота встраиваемой части 40 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

**369725** IP 20   
**369726** Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм


## NORD

**369808** IP 20   
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 45 мм

## ENIGMA


**369923** IP 20   
**369924** Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 95 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 45 мм

## STORM

**369597** IP 20   
Алюминий/хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой части 10 мм  
Диаметр врезного отверстия 68 мм

**369550** Алюминиевое литье/  
хрусталь  
Размер Ø 110 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

## VETRO

**369517** IP 20   
Металл/хрусталь  
220 В G9 40 Вт  
Размер Ø 70 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 55 мм

**369593** Нержавеющая сталь/  
стекло  
Размер □ 70 мм  
Диаметр врезного отверстия 60 мм

**370163** h 115 мм  
золото



**370162** h 115 мм  
хром

**369719** h 70 мм  
хром



**369725** h 70 мм  
хром



**369726** h 70 мм  
золото



**369808** h 80 мм  
хром



**369923** хром



**369924** золото



**369550** хром



**369597** хром



**369517** h 95 мм  
хром Ø 70 мм



**369593** h 100 мм  
хром □ 70 мм



**369514** h 90 мм  
хром



**369540** h 68 мм  
хром



**369583** золото



**369584** хром








370390 белый




## MORUS

**370390** IP 20  **Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GX5.3 50 Вт 12 В  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 90\*24 мм


**370391** GX5.3 2\*50 Вт 12 В  
Врезное отверстие Ø 175\*80 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 90\*200\*24 мм

## CLOUD

**370563** IP 20  **Светильник встраиваемый**  
Алюминиевое литье  
GU10 50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 62 мм  
Врезное отверстие Ø 80 мм  
(Ш\*Г) Ø 85\*64 мм

**370564** GU10 2\*50 Вт 220-240 В  
Высота встраиваемой части 55 мм  
Врезное отверстие 155\*75 мм  
(Ш\*Д\*Г) Ø 80\*160\*57 мм

## BUTT

**370431** IP 20  **Светильник встраиваемый**  
Алюминий  
GU10 50 Вт 220 В  
Высота встраиваемой части 14 мм  
Врезное отверстие 63 мм  
(Ш\*В) Ø 68\*58 мм

**370433** (Ш\*В) Ø 68\*78 мм


**370435** (Ш\*В) Ø 68\*67 мм

**370445** Высота встраиваемой части 50 мм  
**370446** Врезное отверстие 75 мм  
**370447** (Ш\*В) Ø 82\*53 мм  
**370448**  
**370449**  
**370450**


369637 белый




## BELL

**369637** IP 20  **Светильники поворотные**  
Угол поворота 45°  
Алюминий  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 92 мм  
Высота встраиваемой части 50 мм  
Диаметр врезного отверстия 83 мм

## QUADRO

**369106** IP 20  **Светильники поворотные**  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 82 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 75 мм

## MIRROR

**369435** P 20  **Алюминий/хрусталь**  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 90, Ø 90 мм  
Высота встраиваемой части 15 мм  
Диаметр врезного отверстия 70 мм

**369437** Размер Ø 100\*80 мм


**369753** Размер □ 85, Ø 85 мм  
**369756** Диаметр врезного отверстия 68 мм

**369759** Размер Ø 90 мм

**369762** Размер Ø 95 мм

**369765** 2\*50 Вт  
Размер 180\*90 мм  
Высота встраиваемой части 20 мм  
Диаметр врезного отверстия 155\*70 мм

## GLASS

**369477** IP 20  **Алюминиевое литье/хрусталь**  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 84 мм  
Высота встраиваемой части 25 мм  
Диаметр врезного отверстия 65 мм

**369487** Размер Ø 80 мм

**369482** Размер □ 85 мм

369638 никель




369639 алюминий




369106 никель



369107 матовое золото




369347 хром



369487 прозрачный



369759 алюминий/зеркальный




369762 алюминий/зеркальный




369753 алюминий/зеркальный



369482 прозрачный



369435 хром/зеркальный



369436 хром/зеркальный




369437 хром/зеркальный



369756 алюминий/зеркальный



369765 алюминий/зеркальный



369477 прозрачный



370391 белый



370564 белый




370563 белый



370431 черный



370432 белый



370445 черный



370446 белый



370433 черный



370434 белый



370447 золото



370448 хром



370435 черный



370436 белый



370449 жемчужный  
черный



370450 медь







370268 бронза



370269 никель



370270 белый/хром



370271 белый/золото



370264 бронза



370265 никель



369640 бронза



369641 красная латунь



369642 хром



369643 никель



369644 золото



369688 серебро/золото



369689 серебро/никель



369343 белый



369346 хром



369110 никель



369109 хром



369172 никель



369200 хром



369342 белый




369408 алюминий



369409 алюминий




## LIGNA


370268 IP 20   
370269 **Светильники**  
370270 **поворотные**  
370271 Угол поворота 30°  
Алюминий/сталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 132 мм  
Высота встраиваемой  
части 15 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

370264 Размер Ø 126 мм  
370265 Высота встраиваемой  
части 12 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

## HENNA

369640 IP 20   
369641 **Светильники**  
369642 **поворотные**  
369643 Угол поворота 45°  
369644 Алюминиевое литье  
369688 12 В GX5.3 50 Вт  
369689 Размер Ø 92 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 82 мм

## COSMO


369408 IP 20   
Алюминиевое литье/  
хрусталь  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 110 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 55 мм

369409 Размер Ø 110 мм


## STAR 2

369200 IP 20   
369342 **Светильники**  
**неповоротные**  
Алюминиевое литье  
12 В GU4 35 Вт  
Размер Ø 55 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 45 мм


## STAR

369343 IP 20   
**Светильник**  
**неповоротный**  
Алюминиевое литье  
12 В G4 20 Вт  
Размер Ø 35 мм  
Высота встраиваемой  
части 35 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 28 мм


## WINDOW

369346 IP 20   
369110 Алюминиевое литье/стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 75 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм


## COIL


369615 IP 20   
369617 **Светильники**  
369618 **поворотные**  
369619 Угол поворота 45°  
369620 Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 82 мм

## SANDSTONE


369565 IP 20   
369833 Натуральный камень  
песчаник  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 100 мм  
Высота встраиваемой  
части 15 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

## WOOD

369713 IP 20   
369714 **Светильники**  
369715 **неповоротные**  
369716 Металл  
369717 12 В GX5.3 50 Вт  
369718 Размер Ø 82 мм, □ 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

369709 IP 20   
369710 **Светильники**  
**поворотные**  
Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 110 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 85 мм


## BRANCH

369661 IP 20   
369664 **Светильники**  
**неповоротные**  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер □ 110 мм, Ø 110 мм  
Высота встраиваемой  
части 15 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 80 мм

## NEMO

369562 Размер Ø 110, □ 110 мм  
369564


## ROUND

369109 IP 20   
369172 Алюминиевое литье/  
стекло  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 78 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

369617 хром



369615 бронза



369618 никель



369619 золото



369620 белый



369565 желтый/золото  
Ø 100 мм



369833 песчаник  
Ø 100 мм



369713 светлое дерево



369714 красное дерево



369715 темное дерево




369709 светлое дерево



369716 светлое дерево



369717 красное дерево



369718 темное дерево



369710 красное дерево



369664 бронза



369661 бронза



369562 бронза



369564 бронза







369162 бронза



369431 хром



369432 никель



369434 белый



369623 бронза



369625 хром



369626 никель



369627 золото



369628 белый



369691 бронза



369693 хром



369694 никель



369695 золото



369696 белый



369700 бронза



369702 хром



369703 никель




369704 золото




369705 белый




## ANTIC

369162 IP 20   
369431 **Светильники**  
369432 **поворотные**  
369434 Угол поворота 45°  
Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 93 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

## DINO

369623 IP 20   
369625 **Светильники**  
369626 **поворотные**  
369627 Угол поворота 45°  
369628 Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 82 мм

## CLASSIC

369691 IP 20   
369693 **Светильники**  
369694 **поворотные**  
369695 Угол поворота 45°  
369696 Металл  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 70 мм

369700 **Светильники не**  
369702 **поворотные**  
369703 Размер Ø 82 мм  
369704 Высота встраиваемой  
369705 части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм


369609 бронза




369611 хром




## TREK

369609 IP 20   
369611 **Светильники**  
369612 **поворотные**  
369613 Угол поворота 45°  
369614 Алюминиевое литье  
12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 90 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 82 мм


## TOR

369111 IP 20   
369112 **Светильники**  
369113 **неповоротные**  
369114 Металл  
369115 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 60 мм

## FLAT

369120 IP 20   
369121 **Светильники**  
369344 **встраиваемые**  
**неповоротные с**  
**защитным стеклом**  
Металл  
12 В G4 20 Вт  
Размер Ø 72 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 55 мм

## GROWN

369100 IP 20   
369101 **Светильники**  
369102 **поворотные**  
369103 Угол поворота 45°  
369104 Алюминиевое литье  
369105 12 В GX5.3 50 Вт  
369429 Размер Ø 82 мм  
Высота встраиваемой  
части 25 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 75 мм

369612 никель



369613 золото



369614 белый



369112 хром



369113 золото



369114 матовое золото



369111 белый



369115 никель



369120 никель



369121 золото



369344 белый



369100 белый



369101 хром



369102 золото



369103 никель



369104 никель/хром



369105 никель/золото



369429 бронза







**369879** хром  
Ø 80 мм



**369880** хром  
□ 80 мм



**369881** матовое золото  
Ø 80 мм



**369882** матовое золото  
□ 80 мм



**370046** хром



**370047** белый/золото



**369302** никель/хром



**369303** хром



**369304** золото




**369305** белый



**369306** никель/хром



**369307** хром



**369308** золото



**369309** белый



## AQUA IP 65

**369302** IP 65  
**369303** Светильники с  
**369304** защитным стеклом  
**369305** Алюминиевое литье  
**369306** 12 В GX5.3 50 Вт  
**369307** Размер Ø 85 мм, □ 82 мм  
**369308** Высота встраиваемой  
**369309** части 55 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 74 мм

## IP 54

**369879** IP 54  
**369880** Алюминиевое литье/  
**369881** хрусталь  
**369882** 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 80, □ 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**369883** Алюминиевое литье/  
**369884** стекло  
Размер Ø 110, □ 110 мм  
Высота встраиваемой  
части 36 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**369884** прозрачный  
□ 110 мм



**369883** прозрачный  
Ø 110 мм



## DAISY IP 44

**370046** IP 44  
**370047** Медь  
**370049** 12 В GX5.3 50 Вт  
**370050** Размер □ 110 мм, Ø  
**370051** 110 мм  
**370053** Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 70 мм

## DAMLA IP 44

**370386** IP 44  
**370387** Корпус – алюминий/  
**370388** рассеиватель – стекло  
**370389** 12 В GX5.3 50 Вт  
Размер Ø 80 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 65 мм

**370049** светлая бронза



**370050** хром



**370051** белый/золото



**370053** светлая бронза



**370386** хром



**370387** белый



**370388** хром



**370389** белый







**357293, 357294, 357295**  
темное дерево

**357605, 357606**  
белый/золото



**357609, 357610**  
белый/хром



**357607, 357608**  
белый/золото



**357611, 357612**  
белый/хром



**357613, 357614**  
белый/золото



**357617, 357618**  
белый/хром



**357615, 357616**  
белый/золото



**357619, 357620**  
белый/хром



**357040** h 57 мм  
хром



**357019** h 57 мм  
хром




**357020** h 36 мм  
хром Ø 15 мм



**357021** h 130 мм  
хром Ø 20 мм



## STAR SKY

**357019** IP 20   
**Светильники встраиваемые, укомплектованы блоком питания**  
Длина одного провода 1 м  
Алюминиевое литье/хрусталь  
220 В 1 Вт, LED 90 Лм 8000 К  
Цвет LED холодный/белый  
Размер Ø 32 мм  
Высота встраиваемой части 22 мм  
Диаметр врезного отверстия 28 мм

**357040** 6500 К  
Высота встраиваемой части 20 мм

**357020** IP 20   
**357021** **Наборы из шести встраиваемых светильников, укомплектованы блоком питания**  
Длина одного провода 1 м  
Сталь/хрусталь  
220 В 6\*0.1 Вт, LED 30 Лм 8000 К  
Цвет LED холодный/белый  
Размер Ø 15, Ø 20 мм  
Высота встраиваемой части 21 мм  
Диаметр врезного отверстия 12 мм

## LANTE

**357293** IP 20   
**Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
Алюминиевый корпус/  
матовый акриловый  
рассеиватель  
220-240 В 75 LED, SMD 2835,  
15 Вт 660 Лм 3000 К  
Цвет LED тёплый белый  
Размер Ø 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 20 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 105 мм

**357294** 45 LED, SMD 2835,  
9 Вт 990 Лм  
Размер Ø 145 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 130 мм

**357295** 60 LED, SMD 2835,  
12 Вт 1320 Лм  
Размер Ø 170 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 150 мм

## NOVEL

**357605** IP 20   
**357609** **Светильник светодиодный встраиваемый с драйвером**  
**357613** Алюминий  
**357617** 85-265 В 30 LED, SMD 2835,  
7 Вт 420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 120 мм, □ 120 мм  
Высота встраиваемой  
части 30 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 95 мм  
Угол рассеивания 300°


**357606** 40 LED, SMD 2835,  
**357610** 9 Вт 570 Лм  
**357614** Размер Ø 160 мм, □ 160 мм  
**357618** Диаметр врезного  
отверстия 135 мм

**357607** 50 LED, SMD 2835,  
**357611** 12 Вт 700 Лм  
**357615** Размер Ø 180 мм, □ 180 мм  
**357619** Высота встраиваемой  
части 38 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 165 мм

**357608** 75 LED, SMD 2835,  
**357612** 18 Вт 1050 Лм  
**357616** Размер Ø 240 мм, □ 240 мм  
**357620** Высота встраиваемой  
части 48 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 225 мм

**357496, 357497, 357498**  
белый

## GESSO

**357493** IP 20   
**357496** **Светильник**  
**357499** **светодиодный**  
**357502** **встраиваемый**  
**с драйвером**  
Алюминий  
85-265 В 40 LED, SMD  
2835, 7 Вт  
420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Размер Ø 150 мм  
Высота встраиваемой  
части 32 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 135 мм  
Угол рассеивания 300°

**357494** 50 LED, SMD 2835,  
**357497** 9 Вт 570 Лм  
**357500** Размер Ø 170 мм  
**357503** Диаметр врезного  
отверстия 155 мм

**357495** 75 LED, SMD 2835,  
**357498** 15 Вт 1050 Лм  
**357501** Размер Ø 225 мм  
**357504** Высота встраиваемой  
части 37 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 205 мм

**357355** 85-265 В 30 LED,  
**357356** SMD 2835, 7 Вт  
**357357** 540 Лм 3000 К  
Размер Ø 145 мм  
Высота встраиваемой  
части 40 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 137 мм

**357358** 50 LED, SMD 2835,  
**357359** 9 Вт 900 Лм 3000 К  
**357360** Размер Ø 170 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 155 мм

**357490** 75 LED, SMD 2835,  
**357491** 15 Вт 1050 Лм  
**357492** Размер Ø 225 мм  
Высота встраиваемой  
части 37 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 205 мм

## PEILI

**357257** IP 20   
**357266** **Светильник**  
**357263** **светодиодный**  
**357269** **встраиваемый**  
**357272** **с драйвером**  
Алюминиевый корпус/  
матовый акриловый  
рассеиватель  
220-240 В 45 LED, SMD  
2835, 9 Вт  
990 Лм 3000 К  
Цвет LED тёплый белый  
Размер Ø 165 мм, □ 165 мм  
Высота встраиваемой  
части 21 мм  
Диаметр врезного  
отверстия 130 мм



**357502, 357503, 357504**  
белый/золото



**357499, 357500, 357501**  
белый/хром



**357493, 357494,**  
**357495** белый

**357356, 357359,**  
**357491** белый/хром



**357355, 357358,**  
**357490** белый



**357357, 357360,**  
**357492** белый/золото



**357257, 357258,**  
**357259** светлая бронза



**357266, 357267,**  
**357268** белый/хром



**357269, 357270,**  
**357271** белый



**357263, 357264,**  
**357265** белый/золото



**357272, 357273, 357274**  
светлая бронза



**357281, 357282, 357283**  
белый/хром



**357284, 357285,**  
**357286** белый



**357278, 357279, 357280**  
белый/золото



**357258** 60 LED, SMD 2835, 12 Вт 1320 Лм  
**357264** Размер Ø 195 мм, □ 195 мм  
**357267** Диаметр врезного отверстия 155 мм  
**357270**  
**357273**  
**357279**  
**357282**  
**357285**

**357259** 75 LED, SMD 2835, 15 Вт 1650 Лм  
**357265** Размер Ø 230 мм, □ 230 мм  
**357268** Диаметр врезного отверстия 185 мм  
**357271**  
**357274**  
**357280**  
**357283**  
**357286**





357337 белый



357338 белый

357339 белый



357424 белый



357425 белый



357426 белый



## NIGHT LIGHT

**357319** IP 20   
**357320** Пластик АБС  
220 В SMD 3528, 6 LED,  
1,2 Вт 40 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Ш\*В\*Г) Ø 76\*76\*65 мм



357319  
белый/алюминий



357320  
белый/алюминий



## NIGHT LIGHT

**357337** IP 20   
Ударопрочный пластик ПВХ  
Работает от 3-х батареек  
типа AA  
Элементы питания  
в комплект не входят  
5 LED, 0,3 Вт  
Цвет LED холодный белый  
+ RGB  
Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
160\*145\*200 мм

**357338** Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
130\*135\*200 мм

**357339** Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
131\*145\*187 мм

**357424** Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
195\*125\*230 мм

**357425** Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
160\*215\*170 мм

**357426** Размер (Ш1\*Ш2\*В)  
125\*165\*215 мм

## MADERA

**357439** IP 20   
**Светильник мебельный  
накладной**  
ON/OFF  
Работает от 1-й батарейки  
типа AA  
Элементы питания  
в комплект не входят  
Пластик АБС +  
поликарбонат  
2 LED, SMD 3014,  
0,25 Вт 10 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
(Д\*Ш\*В) 76\*25\*21 мм  
Угол рассеивания 120°

**357438** Работает от 3-х батареек  
типа AAA  
3 LED, SMD 2835,  
0,6 Вт 40 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 76,4\*76,4\*25,4 мм

**357440** Выключатель 4 режима  
Работает от 3-х батареек  
типа AA  
3 LED, SMD 2835,  
0,6 Вт 40 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 152\*63,4\*26,2 мм

**357442** Выключатель 4 режима  
Работает от 6-ти батареек  
типа AA  
6 LED, SMD 2835,  
1,25 Вт 80 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 305\*63,4\*26,2 мм

**357441** **Светильник мебельный  
накладной  
с сенсором движения**  
Работает от 3-х батареек  
типа AA  
3 LED, SMD 2835,  
0,6 Вт 40 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 152\*63,4\*26,2 мм

357438 белый



357439 белый



357440 белый



357441 белый



357442 белый





# ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







NEW 358447 темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48LED SMD 100-240 В  
500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°  
(Д\*Ш\*В) 168\*232\*380 мм



NEW 358448 темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48LED SMD 100-240 В  
500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°  
(Д\*Ш\*В) 168\*234\*1000 мм



NEW 358449 темно-серый

IP 54   
**Ландшафтный потолочный светильник**  
Алюминий/пластик PC  
10 Вт 48LED SMD 100-240 В  
500 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 140°  
(Д\*Ш\*В) 168\*168\*209 мм

NEW 358286 темно-серый

IP 65   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30LED SMD 220-240 В  
420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°  
(Д\*Ш\*В) 297\*220\*338 мм



NEW 358287 темно-серый

IP 65   
**Светильник ландшафтный настольный**  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30LED SMD 220-240 В  
420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°  
(Д\*Ш\*В) 220\*220\*270 мм



NEW 358288 темно-серый

IP 65   
**Ландшафтный подвесной светильник**  
Длина провода 1 метр  
Алюминий/металл/пластик  
7 Вт 30LED SMD 220-240 В  
420 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 174°  
(Д\*Ш\*В) 220\*220\*1250 мм







**358119** белый

IP 54

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
13 Вт 48LED SMD2835 100-240 В  
650 Лм 4100 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 120\*167\*380 мм

**370603** белый

IP 44

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – оргстекло  
E27 max 13Вт 220-240 В  
Температурный режим от -25° до +50° С  
(Д\*Ш\*В) 145\*224\*341 мм



**358120** белый

IP 54

**Светильник ландшафтный переносной**  
**светильник с 3-х ступенчатым сенсорным**  
**переключателем регулируемой яркости**  
5 Вт 36LED SMD2835 280 Лм 4100 К  
Аккумулятор 3\*3.7В 7800mAh Li-ion  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 145\*145\*358 мм

**370604** белый

IP 44

**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – оргстекло  
E27 max 13Вт 220-240 В  
Температурный режим от -25° до +50° С  
(Д\*Ш\*В) 145\*145\*1000 мм



**358121** белый

IP 54

**Светильник ландшафтный**  
13 Вт 48LED SMD2835  
800 Лм 4100 К  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 220\*220\*1450мм



**358122** белый

IP 54

**Светильник ландшафтный**  
**подвесной**  
10 Вт 96LED SMD3014  
100-240В 780 Лм 4100 К  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 145\*145\*700 мм



IVORY LED

IVORY





**358113** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
10 Вт 4LED SMD 100-240 В  
700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 100\*130\*167 мм

**358118** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
10 Вт 4LED SMD 100-240 В  
700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 100\*130\*167 мм



**358115** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
10 Вт 4LED SMD 100-240 В  
700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 120\*218\*1000 мм

**358116** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
20 Вт 8LED SMD 100-240 В  
1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 120\*218\*1000 мм



GALEATI



**358114** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
20 Вт 8LED SMD 100-240 В  
1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 100\*130\*260 мм




**358117** темно-серый

IP 65

**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
20 Вт 8LED SMD 100-240 В  
1400 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 130\*220\*320 мм








**357676** темно-серый



**357675** темно-серый



**357675** IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
100 LED, 2835 SMD, 20 Вт  
220-240 В 1200 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 92°  
(Д\*Ш\*В) 276\*179\*200 мм

**357676** (Д\*Ш\*В) 282\*213\*1000 мм



**357446** темно-серый



**357520** темно-серый



**357520** 1800 Лм  
Угол рассеивания 112°  
(Д\*Ш\*В) 140\*172\*219 мм

**357446** 1300 Лм  
Угол рассеивания 120°/120°  
(Д\*Ш\*В) 220\*148\*800 мм




**357522** темно-серый




**357521** темно-серый



**357521** IP 54   
48 LED, SMD 2835, 10Вт  
220-240 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 130\*73\*203 мм


**357522** (Д\*Ш\*В) 139\*73\*1000 мм

**357443** темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
48 LED, SMD 2835, 10 Вт  
100-240 В 900 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 296\*160\*184 мм



**357523** темно-серый

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
96 LED, SMD 3014, 10 Вт  
100-240 В 550 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 180°  
(Д\*Ш\*В) 245\*240\*55 мм



**357444** темно-серый

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – поликарбонат  
96 LED, SMD 3014, 10 Вт  
100-240 В 600 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 270°  
(Д\*Ш\*В) 300\*90\*383 мм

**357445** темно-серый

(Д\*Ш\*В) 300\*142\*315 мм

**357444**



**357445**




**358059** темно-серый



**358060** темно-серый



**358059**  
**358060**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик  
13 Вт 100 - 240 В 650 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +45° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 110\*300\*400 мм



ROCA





NEW  
**358289** темно-серый

IP 54  
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий/ оргстекло  
9 Вт COB 220-240 В  
630 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 18°~45°  
(Ш\*В) Ø 78\*198мм



NEW  
**358290** белый



**358088** темно-серый

IP 54  
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
8 Вт 220 В 550 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 106\*48,6\*180 мм



**358084** темно-серый

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
12 Вт 220 В 800 Лм 3000 К  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 90\*90\*65 мм



**358089** темно-серый

11 Вт 220 В 900 Лм 3000 К  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 45°  
(Д\*Ш\*В) 260\*50\*81 мм



**358085** темно-серый

(Д\*Ш\*В) 92\*92\*65 мм



**357403** темно-серый/  
белый матовый рассеиватель

IP 54

**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
84 LED, SMD 3014, 6 Вт  
220-240 В 370 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 275\*112\*82 мм



**358086** темно-серый

IP 54  
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
8 Вт 220 В 480 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +40° С  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 140\*42\*122 мм

**357405**  
темно-серый/  
белый матовый плафон

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий  
Плафон – поликарбонат  
8 LED, SMD 3030, 9 Вт  
220-240 В 390 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 200\*80\*500 мм

**357407**  
темно-серый/белый  
матовый плафон

IP 54

**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
плафон – поликарбонат  
8 LED, SMD 3030, 9 Вт  
220-240 В 390 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 222\*112\*67 мм



**357404** темно-серый/  
белый матовый плафон

IP 54

**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
плафон – поликарбонат  
60 LED, SMD 2835, 12 Вт  
220-240 В 800 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 200\*222\*65 мм



**358087** темно-серый

12 Вт 220 В 660 Лм 3000 К  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 155\*140\*48 мм



**357407**



**357405**

**357406**  
темно-серый/  
белый матовый плафон  
(Д\*Ш\*В) 200\*80\*800 мм




**357406**



KAIMAS





**357829** темно-серый

IP 54

**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 90°  
(Д\*Ш\*В) 91\*65\*220 мм

**357830** темно-серый

12 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К  
Угол поворота 340°/75°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 115\*126\*165 мм

**357831** темно-серый

20 Вт 220-240 В 1400 Лм 3000 К  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 90°  
(Д\*Ш\*В) 115\*286\*165 мм

**357398** темно-серый/  
белый матовый рассеиватель

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
60 LED, SMD 2835, 12 Вт  
220-240 В 730 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 140\*200\*90 мм

**357828** темно-серый

12 Вт 220-240 В 680 Лм 3000 К  
Угол поворота 80°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 116\*139\*166 мм

**357411**

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – закаленное стекло  
3 LED, SMD 3030, 3 Вт  
220-240 В 120 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 81\*42\*100 мм

**357412**

6 LED, SMD 3030, 6 Вт  
220-240 В 290 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 83\*43\*230 мм

**357414**

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель стекло  
COB 1 LED\*3 Вт  
220-240 В 164 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 150\*65\*150 мм

**357422**

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель стекло  
6 Вт, 12 LED, SMD 5630  
220-240 В 378 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 175\*30\*90 мм

**357421**

IP 54

**Светильник настенный**

Корпус – алюминий/  
рассеиватель стекло  
COB 1 LED\*6 Вт  
220-240 В 250 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 160\*156\*55 мм

**357423**

7 Вт, 7 LED  
220-240 В 287 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 210\*165\*40 мм

**357411** темно-серый



**357412** темно-серый

**357414** темно-серый




**357422** темно-серый



**357421** темно-серый



**357423** темно-серый







**358002** белый  
**358003** темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
2\*3 Вт 85-265 В  
420 Лм 3000 К  
Угол рассеивания регулируется  
от 0° до 130°  
(Д\*Ш\*В) 140\*115\*100 мм

**358004** темно-серый

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
2\*3 Вт 85-265 В 420 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания регулируется от 0° до 100°  
(Д\*Ш\*В) 100\*100\*100 мм

**357518** белый

COB 2\*3 Вт 220-240 В 365 Лм  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания регулируется от 0° до 100°  
(Д\*Ш\*В) 100\*100\*100 мм



**357400** темно-серый

IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
XBD LED, 3 Вт  
220-240 В 50 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
(Д\*Ш\*В) 125\*60\*66.5 мм

**357401** темно-серый

XBD 2 LED\*3 Вт, 6 Вт  
100 Лм  
(Д\*Ш\*В) 185\*60\*73 мм



**358153** белый

**358154** темно-серый

IP 54   
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
6 Вт 2 LED CREE 85-265 В  
600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 90°  
(Д\*Ш\*В) 130\*90\*82 мм

**358460**

IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Алюминий  
6 Вт 6 COB 85-265 В 480 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 60°  
(Д\*Ш\*В) 170\*80\*70 мм

**358461**

8 Вт 8 COB 640 Лм  
(Д\*Ш\*В) 220\*90\*50 мм

**358462**

3 Вт 3 COB 240 Лм  
Угол рассеивания 90°  
(Д\*Ш\*В) 165\*165\*43 мм

**358463**

6 Вт 6 COB 480 Лм  
Угол рассеивания 60°  
(Д\*Ш\*В) 120\*120\*45 мм

**358464**

12 Вт 4 COB 960 Лм  
Угол рассеивания 90°  
(Д\*Ш\*В) 110\*110\*70 мм

**357679**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
3 LED, COBx2 Вт, 6 Вт  
220-240 В 312 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 61°  
(Д\*Ш\*В) 190\*170\*50 мм

**357680**

6 LED, COB, 6 Вт  
410 Лм  
Угол рассеивания 57°  
(Д\*Ш\*В) 170\*40\*80 мм

**357832**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
4 Вт 100-240 В 315 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +40° С  
Угол рассеивания 72°  
(Ш\*В) 95\*110 мм

**357680** белый



NEW

**358460** темно-серый



NEW

**358461** темно-серый



NEW

**358463** темно-серый




**357679** белый



NEW

**358462** темно-серый



NEW

**358464** темно-серый



**357832** белый








**357448** матовый белый



**357449** матовый белый




**357450** матовый белый



**357448**

IP 65   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий/акрил  
10 LED, SMD 5730, 7Вт  
100-240 В 595 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 105\*Ø10\*245 мм

**357451** матовый белый



**357449**

20 LED, SMD 5730, 14Вт  
1190 Лм  
(Д\*Ш\*В) 310\*70\*245 мм

**357450**

15 LED, SMD 2835, 5Вт  
100-240 В 425 Лм 3000 К  
Угол поворота 350°  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 85\*67\*200 мм

**357451**

30 LED, SMD 2835, 10 Вт  
850 Лм  
(Д\*Ш\*В) 330\*82.5\*200 мм

**357452**

45 LED, SMD 2835, 15 Вт  
1275 Лм  
(Д\*Ш\*В) 550\*82.5\*200 мм

**357452** матовый белый



CALLE

**357517** белый

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Алюминий  
COB 9 Вт  
220-240 В 560 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 107°  
(Д\*Ш\*В) 180\*117\*75 мм



**357519** белый

Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
COB 2\*5 Вт 600 Лм  
Угол рассеивания 72°  
(Д\*Ш\*В) 120\*80\*190 мм

**358005**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
2\*5 Вт 85-265 В 700 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 120\*120\*350 мм

**358005** белый


**357827** белый



**357827**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
12 Вт 220-240 В 660 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Температурный режим от -25° до +40° С  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 110°  
(Д\*Ш\*В) 48\*140\*140 мм

**357431**

IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – акрил  
30 LED, SMD 2835, 6 Вт  
220-240 В 450 Лм 3000 К  
Цвет LED теплый белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол поворота 340°  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*В) 110\*110.5\*54 мм

**357431** белый



**357432** белый



**357432**  
60 LED, SMD 2835, 12 Вт  
840 Лм  
(Д\*Ш\*В) 230\*110.5\*54 мм



**357433** белый

**357433**

60 LED, SMD 2835, 12 Вт  
440 Лм  
Угол поворота 60°  
(Д\*Ш\*В) 150\*117.5\*150 мм



CALLE




KAIMAS






**357416** темно-серый



**357417** темно-серый



**357415** темно-серый



**357415**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 SMD 2525, 2 LED\*3 Вт, 6 Вт  
 220-240 В 60 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 (Д\*Ш\*В) 160\*60\*200 мм


**357416**

SMD 2525, 4 LED\*3 Вт, 12 Вт  
 103 Лм  
 (Д\*Ш\*В) 200\*60\*160 мм

**357417**

SMD 2525, 6 LED\*3 Вт, 18 Вт  
 193 Лм  
 (Д\*Ш\*В) 220\*60\*160 мм

**357418**

IP 65   
**Светильник настенный**  
 Пластик АБС + поликарбонат,  
 устойчивый к ультрафиолетовым  
 лучам  
 3.8 Вт, 28 LED, SMD 2835  
 220-240 В 220 Лм 3000 К  
 Цвет LED теплый белый  
 (Д\*Ш\*В) 220\*36\*80 мм

**357418** темно-серый



**357419** темно-серый

3 Вт, 45 LED, SMD 3014  
 320 Лм  
 (Д\*Ш\*В) 125\*125\*37 мм



**357420** темно-серый

3 Вт, 40 LED, SMD 3014  
 220 Лм  
 (Ш\*В) Ø150\*37 мм


**357225**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – стекло  
 6\*1 Вт, LED, 6 Вт  
 220-240 В 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 (Д\*Ш\*В) 281\*84\*111 мм

**357225** черный



**357226**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – пластик  
 3\*1 Вт, LED, 3 Вт  
 220-240 В 360 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 (Д\*Ш\*В) 160\*62.5\*160 мм

**357226** черный



**357227** черный



**357227**

6\*1 Вт, LED, 6 Вт  
 720 Лм  
 (Д\*Ш\*В) 160\*62.5\*160 мм

**357228**

IP 54   
**Светильник настенный**  
 Корпус – алюминий/  
 рассеиватель – закаленное стекло  
 6\*1 Вт, LED, 6 Вт  
 220-240 В 720 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 (Д\*Ш\*В) 172\*115\*71 мм

**357228** черный



**KAIMAS**

**SUBMARINE LED**

**SUBMARINE**





NEW  
358456  
темно-серый



358456

IP 65  
Плафон для светильника  
(арт. 358180, 358181)  
Алюминий  
(Д\*Ш\*В) Ø 45\*45\*180 мм



Светильники в сборе  
(арт. 358180, 358181,  
358456)

358180  
белый



358181  
белый



358180

IP 65  
Ландшафтный модуль  
Пластик PC  
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Температурный режим  
от -25° до +50° С  
(Ш\*В) Ø 45\*65 мм

358181

(Ш\*В) Ø 45\*115 мм

358182

IP 65  
Корпус для модуля  
(арт. 358180, 358181)  
Алюминий  
(Ш\*В) Ø 45\*300 мм

358183

(Ш\*В) Ø 45\*400 мм

358184

(Ш\*В) Ø 45\*500 мм


358182, 358183, 358184  
темно-серый



Светильники в сборе  
(арт. 358180-358184)

358189 черный

IP 65  
Ландшафтный модуль  
Корпус-алюминий/  
рассеиватель-стекло  
6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 40°  
(Д\*Ш\*В) Ø 110\*30\*12 мм



358190 белый



358191 белый




358190  
358192

IP 65  
Корпус для модуля  
(арт. 358189)  
Алюминий  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
(Ш\*В) Ø 120\*18 мм

358191  
358193

(Д\*Ш\*В) 125\*125\*18 мм


358192  
темно-серый



358193  
темно-серый



Светильники в сборе  
(арт. 358189-358193)



358092 черный



358093 черный



358092  
358093

Подсветка ступеней  
Акрил  
3 Вт COB 220 В  
15 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Высота встраиваемой части 45 мм  
Врезное отверстие Ø 56 мм  
(Д\*Ш\*В) 60\*60\*58.5 мм

358094 белый



358095 белый



358094  
358095

(Д\*Ш\*В) 60\*60\*53.5 мм



NOKTA

SCALA





# CORNU


358056 коричневый



358057 коричневый



358058 коричневый



358056

IP 65

Светильник ландшафтный

светодиодный настенный

Корпус – алюминий/

рассеиватель – стекло

8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Температурный режим от -25° до +40° С

Угол рассеивания 120°

(Д\*Ш\*В) 80\*350\*166 мм

358057

8 Вт 220 В 596 Лм 3000 К

(Д\*Ш\*В) 80\*518\*117 мм

358058

8 Вт 220 В 602 Лм 3000 К

(Д\*Ш\*В) 120\*171\*900 мм

358450  
358451

IP 65

Светильник ландшафтный  
настенный

Пластик PC

12 Вт 30LED SMD2835 220 В

750 Лм 4000 К

Цвет LED белый

Угол рассеивания 160°

Размер (Д\*Ш\*В) 125\*125\*74 мм

NEW

358450 белый  
358451 черный



358457

IP 54

Светильник ландшафтный  
настенный

Алюминий

10 Вт 30LED SMD2835 220 В

500 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Угол рассеивания 132°


Размер (Д\*Ш\*В) 230\*155\*310 мм

358458

Размер (Д\*Ш\*В) 155\*155\*650 мм

NEW

358458 черный



NEW

358457 черный

358011 темно-серый

358012 белый

358013 коричневый



IP 65

Светильник ландшафтный светодиодный

Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло

6 Вт 220 В 520 Лм 3000 К

Цвет LED теплый белый

Диапазон раб. тем-р от -40° до +50° С

Угол рассеивания 29°

Размер (Д\*Ш\*В) 90\*90\*110 мм



# OPAL



# GONNA




# TUMBLER





NEW  
358294 черный




IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный**  
Алюминий/стекло  
8LED SMD2835 8 Вт  
220 В 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*Г) 100\*75\*90 мм

NEW  
358295 черный



COB 4 Вт  
220 В 4000 К  
Угол рассеивания 24°  
(Д\*Ш\*Г) 105\*92\*115 мм

358014, 358015

IP 65   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик PC  
12 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
Угол рассеивания 130°  
(Д\*Ш\*В) 180\*180\*75 мм

358014, 358016 белый



358016, 358017

18 Вт 220 В 1500 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 235\*235\*75 мм

358015, 358017 черный




357514 белый



357513 черный





357505  
357506

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного  
монтажа**  
Пластик  
72 LED, SMD 2835, 18 Вт  
220-240 В 1050 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 100°  
(Ш\*Г) Ø195\*82.5 мм

357505, 357507 черный




357506, 357508 белый



357515 серый




357513  
357514  
357515  
357516

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного  
монтажа**  
Пластик  
84 LED, SMD 2835, 24 Вт  
170-250 В 1900 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон рабочих температур  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 300°  
(Ш\*Г) Ø280\*63 мм

357516 золото



357509  
357510

IP 54   
**Светильник ландшафтный  
светодиодный  
настенно-потолочного монтажа**  
Пластик  
72 LED, SMD 2835, 18 Вт  
220-240 В 1050 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 100°  
(Д\*Ш\*Г) 195\*195\*75 мм

357509, 357511 черный



357510, 357512 белый



OPAL






**370599**  
темно-серый



**370600**  
темно-серый



**370599**  
**370600**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Алюминий  
GU10 2\*50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
(Д\*Ш\*В) 92\*68\*150 мм

**370357**  
**370406**

IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – стекло  
GU10 max 50 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С  
Размер Ø75 мм, В100хШ120 мм

**370358**  
**370407**

GU10 2\*max 50 Вт  
Размер Ø75 мм, В150хШ120 мм

**370357** темно-серый



**370406** коричневый



**370358** темно-серый




**370407** коричневый




**370586** белый



**370587** темно-серый



**370588** коричневый



IP 54   
**Светильник ландшафтный настенный**  
Корпус – алюминий/рассеиватель – стекло  
GU10 50 Вт 220 В  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +45° С  
Размер (Д\*Ш\*В) 285\*285\*110 мм

**369953**

IP 67   
**Мини-прожектор Landscape**  
Алюминий/  
закаленное стекло 4 мм  
Материал стакана пластик  
Патрон GU10 9 Вт LED 20 В  
(Ш\*В) Ø100\*315 мм

**369954**

**Мини-прожектор Landscape**  
**с козырьком**  
(Ш\*В) Ø100\*349 мм

**369955**

**Мини-прожектор Landscape**  
**поверхностного монтажа,**  
**с козырьком**  
(Ш\*В) Ø150\*175 мм

**369956**

**Мини-прожектор Landscape**  
(Ш\*В) Ø150\*345 мм

**369956** темно-серый



**369953** черный



**369954** черный



**369955** темно-серый



**369951**  
**369952**

IP 67 IK 10  
Алюминий/сталь/закаленное стекло 6 мм  
Материал стакана пластик  
Патрон GU10 9 Вт LED 220 В  
(Ш\*В) Ø110\*140 мм

**369951** сталь h 140 мм



**369952** сталь h 140 мм



LANDSCAPE



TESTA





CONTE



**370602**  
белый абажур/черная арматура



**370644**  
белый абажур/  
черная арматура

**370602**  
IP 44 □  
**Торшер ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С  
(Д\*Ш\*В) 350\*350\*1530 мм

**370645** серый  
IP 44  
**Металлическая стойка  
для подвесного светильника**  
Сталь  
(Д\*Ш\*В) 835\*30\*171 мм

**370644+370645**

**370601**  
IP 44 □  
**Подвес ландшафтный**  
Пластик PE  
E27 60 Вт 100-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +80° С  
(Д\*Ш\*В) 225\*225\*375 мм

**370644**  
IP 44 □  
**Светильник подвесной**  
Длина провода 4 метра  
Пластик PE  
E27 60 Вт 220-240 В  
Диапазон раб. тем-р  
от -40° до +70° С  
(Д\*Ш\*В) 225\*225\*375 мм

**370638**  
IP 54 ⊕  
**Светильник настенный**  
Корпус – алюминий/  
рассеиватель – пластик PC  
E27 20 Вт 220-240 В  
(Д\*Ш\*В) 200\*100\*90 мм

**370638** темно-серый



**357340**  
IP 65 ⊕  
**Светильник садовый светодиодный**  
В комплекте блок питания – зарядное  
устройство и пульт дистанционного  
управления  
Ударопрочный пластик ПВХ  
Диапазон раб. тем-р от -10°С до +50°С  
0.5 Вт Аккумулятор 3.7 В/1300 mAh Li-ion  
Блок питания:  
вход 220-240 В AC/50 Гц; выход 5 В/1.3 А  
Цвет LED RGB  
Цветовая температура RGB  
(Ш\*В) Ø 210\*202 мм

**357340** белый



**357341** белый  
(Ш\*В\*Г) 390\*390\*120 мм



CONTE LED





**357524, 357526, 357528**  
белый с белым проводом



**357525, 357527, 357529**  
черный с черным проводом



**357524**  
**357525**  
IP 65   
**Прожектор светодиодный**  
Поликарбонат  
20 LED, SMD 2835, 10 Вт  
220-240 В 1100 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Диапазон раб. тем-р  
от -20° до +40° С  
Угол рассеивания 120°  
(Д\*Ш\*В) 128\*31\*112 мм

**357526**  
**357527**  
27 LED, SMD 2835, 20 Вт  
2200 Лм  
(Д\*Ш\*В) 170\*40\*150 мм

**357528**  
**357529**  
54 LED, SMD 2835, 30 Вт  
2800 Лм  
(Д\*Ш\*В) 230\*40\*190 мм

**357534**  
**Кольшек для монтажа в грунт**  
Черный  
Пластик  
(Ш\*В) Ø 40\*160 мм

**358137, 358138, 358139, 358140**  
белый



**358137**  
IP 65   
**Прожектор светодиодный**  
Корпус – алюминиевое литьё/  
рассеиватель – пластик PC  
13 LED SMD 2835 10 Вт  
220-240 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 180°  
Угол рассеивания 120°  
Диапазон раб. тем-р от -25° до +50° С  
(Д\*Ш\*В) 105\*70\*102 мм

**358138**  
26 LED SMD 2835 20 Вт  
220-240 В 1600 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 135\*70\*102 мм


**358139**  
42 LED SMD 2835 30 Вт  
220-240 В 2400 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 165\*70\*114 мм

**358140**  
70 LED SMD 2835 50 Вт  
220-240 В 4000 Лм 4000 К  
(Д\*Ш\*В) 210\*70\*142 мм

**ARMIN LED**

**358018** черный




IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
**светодиодный на солнечной батарее**  
**сенсорный с датчиком движения**  
В комплекте панель солнечной батареи  
с проводом 3м  
Пластик PC  
14.4 Вт 500 Лм 6000 К  
Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li  
Батарея 6 В 2 Вт поликристаллическая  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 270°  
(Д\*Ш\*В) 205\*193\*90 мм



Батарея

**358019** черный



IP 54   
**Светильник ландшафтный**  
**светодиодный на солнечной батарее**  
**сенсорный с датчиком движения**  
В комплекте панель солнечной батареи  
с проводом 3м  
Пластик PC  
12 Вт 1200 Лм 6000 К  
Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li  
Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 270°  
(Д\*Ш\*В) 214\*161\*90 мм



Батарея

**SOLAR**






358021 черный



Батарея




IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения**  
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м  
 Пластик PC  
 20 Вт 700 Лм 6000 K  
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li  
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 270°  
 (Д\*Ш\*В) 234\*125\*221 мм

358020 черный



Батарея



IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения**  
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м  
 Пластик PC  
 12.4 Вт 500 Лм 6000 K  
 Аккумулятор 3.7 В 1500mAh Li  
 Батарея 5.5 В 1 Вт поликристаллическая  
 Цвет LED белый  
 Угол рассеивания 120°  
 (Д\*Ш\*В) 163\*115\*151 мм




358022 черный



Батарея



IP 54   
**Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее сенсорный с датчиком движения**  
 В комплекте панель солнечной батареи с проводом 3м  
 Пластик PC  
 20 Вт 1000 Лм 6000 K  
 Аккумулятор 3.7 В 3000mAh Li  
 Батарея 6 В 2.5 Вт поликристаллическая  
 Цвет LED белый  
 Угол поворота 90°  
 Угол рассеивания 270°  
 (Д\*Ш\*В) 234\*125\*221 мм

358023 сталь



IP 67   
**Светильник ландшафтный светодиодный на солнечной батарее**  
 Алюминий/сталь/пластик  
 1.2 Вт 5 Лм 6000 K  
 Аккумулятор 1\*AA 1500mAh Ni-MH  
 Батарея 2.5 В 0.3 Вт монокристаллическая  
 Цвет LED белый  
 Высота встраиваемой части 40 мм  
 Врезное отверстие 82 мм  
 Угол рассеивания 120°  
 Размер (Д\*Ш\*В) 120\*120\*37 мм



SOLAR





**357435** белый/зеленый

IP 52 ☐

**Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее**

В комплекте сетевой провод с вилкой

Пластик

80 LED\*0.1 Вт, SMD 5730, 8 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 285 Лм, общее – 570 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 180°

(Ш\*В) 64\*245 мм

**357681** черный/зеленый

IP 52 ☐

**Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее**

В комплект входит

сетевой провод с вилкой

Пластик

Фонарь 3 Вт, лампа 24 LED,

SMD 2835\*0.5 Вт, 12 Вт

Аккумулятор: 4 В, 1800 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Цвет LED белый

Фонарь 85 Лм, лампа 840 Лм

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания: лампа 360°,

фонарь 2,5°

(Ш\*В) 100\*215 мм



**357434** белый/зеленый

20 LED\*0.5 Вт, SMD 5730, 10 Вт

Аккумулятор: 4 В 1600 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

520 Лм 6000 К

Угол рассеивания 360°

(Ш\*В) 128\*240 мм

**357682** черный/зеленый

Фонарь 1 Вт, лампа 16 LED,

SMD5630\*0.5Вт, 8Вт

Аккумулятор: 4 В, 900 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240В/50 Гц

6000 К

Фонарь 70 Лм, лампа 560 Лм

Угол рассеивания: лампа 120°,

фонарь 2,5°

(Ш\*В) 110\*175 мм



**357436** белый

IP 52 ☐

**Светильник светодиодный настольный на солнечной батарее**

В комплекте кабель USB

Пластик

80 LED\*0.1 Вт, SMD 2835, 8 Вт

Аккумулятор: 3.7 В 3000 mAh SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц

Одна – 230 Лм, общее – 460 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

Угол рассеивания 360°

(Ш\*В) 85\*275 мм



**357437** белый/зеленый

IP 52 ☐

**Светильник светодиодный настольный с вентилятором**

В комплекте сетевой провод с вилкой

Батарейки типа D в комплект не входят

Пластик

Фонарь: 1 LED\*0.5 Вт, лампа: 24 LED\*0.06 Вт,

1.44 Вт

Аккумулятор: 4 В 1,6 Ah SLA

Через сетевой провод: 220-240 В/50 Гц или

батарейки типа D – 3шт

Фонарь – 50 Лм, лампа – 60 Лм 6000 К

Цвет LED белый

Диапазон раб. тем-р от 0° до +40° С

(Ш\*Г\*В) 180\*70\*245 мм





СОДЕРЖАНИЕ ПО СЕРИЯМ

серия	стр.	серия	стр.
AMAPOLA .....	129	GLASS .....	143
ANTEY .....	114	GLOK .....	109
ANTIC .....	146	GONNA .....	177
AQUA .....	148	GRAPE .....	132
ARCTICA.....	141, 144	GRODA .....	94
ARMIN LED.....	184	GROUND.....	181
ARTE .....	98, 99	GROWN .....	147
ARUM .....	102	GUSTO .....	49, 124
BALL.....	52, 53	HAT .....	54
BAROQUE .....	140	HELA .....	47
BATRA .....	120	HELIX.....	46
BELL .....	143	HENNA.....	144
BELLA .....	56	HIELO .....	114
BLADE.....	85	HORN .....	104
BOB.....	140	HOSTA .....	89
BRANCH .....	145	IMAN .....	70
BRINA .....	98	ITER.....	49, 74, 76-78
BUTT.....	142	IVORY .....	159
CAIL .....	66	IVORY LED .....	158
CALL .....	67	JOIA .....	116
CALLE.....	168-171	KAIMAS ....	164-168, 171-173
CARRELLO .....	157	KIT .....	30
CLASS.....	139	KLAR .....	115
CLASSIC.....	146	KULLE.....	85
CLOUD.....	142	LANDSCAPE.....	180, 181
COIL .....	145	LANTE .....	150
COMPO .....	38	LANZA .....	70
CONCH .....	137	LEGIO .....	64
CONTE.....	182	LEPIDE.....	71
CONTE LED.....	183	LIGNA.....	144
CORNU.....	176	LILAC .....	139
CORONA .....	140	LUNA .....	117, 118
COSMO .....	144	MADERA .....	153
CUBIC .....	140	MALINY.....	138
CURL.....	47, 48	MANGO .....	94
DAISY .....	149	MARS.....	42
DAMLA .....	149	MAZE.....	140
DANTELA .....	156	MECANO .....	62
DEMI.....	43	MELANG.....	111
DEW .....	140	METIS .....	106
DINO.....	146	MIRROR .....	143
DOT.....	108	MIZU .....	141
DROP.....	138	MODO .....	100
DRUM.....	42, 105, 108	MONS.....	55
EDDY .....	72	MORUS .....	142
ELINA.....	53, 126	MURO .....	174
ELITE .....	119	NAIL .....	45
ENIGMA.....	141	NELIO .....	116
EOS.....	47, 84	NEMO.....	145
ERBA .....	139	NIGHT LIGHT .....	152, 153
FARFOR.....	136	NIVIERA .....	140
FINO .....	104	NOKTA .....	174
FLAT .....	147	NORD .....	141
FLOWER.....	134	NOVEL.....	150
FLUM.....	26-29	OLA.....	137
GALEATI.....	160	OPAL.....	177-179
GEM .....	140	ORNATE.....	117
GISSO .....	112, 115, 151	ORO .....	52, 53
GESTION .....	44	PATTERN .....	133, 137, 139

СОДЕРЖАНИЕ ПО АРТИКУЛАМ

серия	стр.	серия	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
PEARL.....	138			135000.....	34	135071 .....	33	357281 .....	151	357452 .....	170
PEARL ROUND .....	138			135001 .....	34	135072.....	33	357282.....	151	357453 .....	93
PEILI .....	151			135002 .....	34	135073 .....	33	357283.....	151	357454 .....	93
PINE .....	89			135003 .....	34	135077 .....	76	357284.....	151	357455 .....	93
PIPE .....	122, 125			135004.....	35	135078 .....	76	357285.....	151	357456 .....	93
PIRUM .....	80			135005.....	35	135079 .....	36	357286.....	151	357457 .....	93
PROMETA.....	90, 92			135006.....	35	135080.....	36	357293.....	150	357458 .....	93
QUADRO .....	143			135007 .....	35	135081 .....	36	357294.....	150	357460 .....	93
RAIN.....	138			135008 .....	35	135082 .....	36	357295.....	150	357461 .....	96
RATIO .....	40			135009 .....	35	135083 .....	36	357319 .....	153	357462 .....	96
RAZZO .....	95			135010 .....	35	135084.....	36	357320 .....	153	357463 .....	96
RECTE.....	88			135011.....	35	135085.....	36	357337.....	152	357464 .....	96
REGEN.....	105			135012.....	35	135086.....	36	357338.....	152	357466 .....	96
ROCA .....	162			135013.....	35	135087.....	36	357339.....	152	357467 .....	96
ROUND .....	145			135014.....	35	135088.....	36	357340.....	183	357468 .....	97
SABRO.....	37			135015.....	35	135089.....	41	357341 .....	183	357469 .....	97
SANDSTONE .....	145			135016.....	35	135090.....	26	357347.....	112	357471 .....	95
SCALA .....	174			135017.....	35	135091.....	26	357350.....	115	357472 .....	95
SEALS.....	81			135018.....	34	135092.....	26	357351 .....	115	357473 .....	95
SELENE.....	86			135019.....	34	135093.....	26	357352.....	115	357474 .....	95
SMENA.....	65			135020 .....	35	135094.....	26	357353.....	115	357475 .....	95
SNAIL.....	87			135021 .....	35	135095.....	26	357354.....	115	357490 .....	151
SOLAR.....	185-187,			135022 .....	34	135096.....	26	357355.....	151	357491 .....	151
SOLO .....	93			135023 .....	34	135097.....	26	357356.....	151	357492 .....	151
STAR.....	144			135024.....	30	135098.....	26	357357.....	151	357493 .....	151
STAR 2 .....	144			135025.....	31	135099.....	26	357358.....	151	357494 .....	151
STAR SKY.....	150			135026.....	31	135100 .....	26	357359.....	151	357495 .....	151
STERN.....	109			135027 .....	31	135101 .....	26	357360.....	151	357496 .....	151
STORM.....	141			135028 .....	31	135102.....	26	357398.....	166	357497 .....	151
SUBMARINE .....	173			135029.....	31	135103.....	26	357400.....	168	357498 .....	151
SUBMARINE LED .....	173			135030.....	31	135104 .....	26	357401 .....	168	357499 .....	151
TESTA .....	180			135031 .....	30	135105.....	26	357403.....	165	357500 .....	151
TOR .....	147			135032 .....	41	135106.....	26	357404.....	165	357501 .....	151
TREK.....	147			135033.....	41	135107.....	26	357405.....	165	357502 .....	151
TRIP LED.....	188			135034.....	41	135108.....	26	357406.....	165	357503 .....	151
TUBO .....	95-97			135035.....	41	135109.....	26	357407.....	165	357504 .....	151
TURBINE .....	110			135036 .....	32	135110.....	75	357411 .....	167	357505 .....	179
TUMBLER .....	177			135037 .....	32	135111 .....	30	357412.....	167	357506 .....	179
UFO .....	125			135038 .....	32	135112 .....	35	357414.....	167	357507 .....	179
UNION.....	81			135039.....	32	135113.....	33	357415.....	172	357508 .....	179
UNIT.....	60, 63			135040 .....	32	135114 .....	27	357416.....	172	357509 .....	179
UNITE .....	58, 61			135041 .....	32	135115 .....	27	357417.....	172	357510 .....	179
VARPAS.....	110			135042 .....	32	135116.....	30	357418.....	172	357511 .....	179
VETERUM.....	125-127			135043.....	32	357019 .....	150	357419.....	172	357512 .....	179
VETRO .....	141			135044.....	32	357020 .....	150	357420 .....	172	357513 .....	178
VIK.....	138			135045.....	32	357021 .....	150	357421.....	167	357514 .....	178
VINTAGE .....	134, 135			135046.....	32	357040.....	150	357422.....	167	357515 .....	178
VOLO .....	77			135047.....	32	357225.....	173	357423.....	167	357516 .....	178
WEB .....	50			135048.....	32	357226.....	173	357424.....	152	357517 .....	171
WINDOW .....	144			135049.....	32	357227.....	173	357425.....	152	357518 .....	168
WOOD.....	145			135050.....	32	357228.....	173	357426.....	152	357519 .....	171
YESO.....	66, 67, 69			135051.....	32	357230.....	173	357431 .....	171	357520 .....	162
ZEBRA .....	183			135052.....	32	357231 .....	173	357432.....	171	357521 .....	162
ZELLE.....	128			135053.....	32	357257.....	151	357433.....	171	357522.....	162
ZEUS .....	48, 82			135054.....	33	357258.....	151	357434.....	188	357523.....	163
				135055.....	33	357259.....	151	357435.....	188	357524.....	184
				135056.....	33	357263.....	188	357436.....	188	357525.....	184
				135057 .....	33	357264.....	151	357437.....	189	357526.....	184
				135058.....	33	357265.....	151	357438.....	153	357527.....	184
				135059.....	33	357266.....	151	357439.....	153	357528.....	184
				135060.....	33	357267.....	151	357440.....	153	357529.....	184
				135061 .....	33	357268.....	151	357441 .....	153	357534.....	184
				135062.....	33	357269.....	151	357442.....	153	357535.....	85
				135063.....	33	357270.....	151	357443.....	163	357536.....	85
				135064.....	33	357271 .....	151	357444.....	163	357537.....	85
				135065.....	33	357272.....	151	357445.....	163	357540.....	81
				135066.....	33	357273.....	151	357446.....	162	357541 .....	81
				135067.....	33	357274.....	151	357448.....	170	357542.....	81
				135068.....	33	357278.....	151	357449.....	170	357543.....	81
				135069.....	33	357279.....	151	357450.....	170	357544.....	85
				135070.....	33	357280.....	151	357451 .....	170	357545.....	85







арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
357546.....	85	357688.....	103	357898.....	101	357979.....	72	358086.....	165	358166.....	48	358283.....	116
357547.....	86	357689.....	103	357899.....	99	357980.....	72	358087.....	165	358167.....	48	358284.....	116
357548.....	86	357690.....	102	357900.....	99	357981.....	72	358088.....	164	358168.....	49	358285.....	116
357549.....	86	357691.....	102	357901.....	99	357982.....	94	358089.....	164	358169.....	49	358286.....	157
357550.....	86	357692.....	103	357902.....	99	357983.....	94	358090.....	37	358170.....	49	358287.....	157
357551.....	86	357693.....	103	357903.....	99	357984.....	94	358091.....	37	358171.....	49	358288.....	157
357552.....	86	357694.....	108	357904.....	99	357985.....	94	358092.....	175	358172.....	46	358289.....	164
357560.....	87	357695.....	108	357905.....	102	357986.....	94	358093.....	175	358173.....	48	358290.....	164
357561.....	87	357696.....	108	357906.....	103	357987.....	94	358094.....	175	358174.....	46	358291.....	104
357562.....	87	357697.....	108	357907.....	108	357988.....	77	358095.....	175	358175.....	46	358292.....	104
357564.....	110	357698.....	108	357908.....	108	357989.....	77	358096.....	40	358176.....	46	358293.....	104
357565.....	87	357699.....	108	357909.....	107	357998.....	109	358097.....	40	358177.....	46	358294.....	178
357566.....	89	357700.....	108	357910.....	107	357999.....	109	358098.....	40	358178.....	46	358295.....	178
357567.....	87	357701.....	108	357911.....	106	358000.....	109	358099.....	40	358179.....	48	358296.....	42
357568.....	87	357702.....	89	357912.....	106	358001.....	109	358100.....	40	358180.....	174	358297.....	42
357572.....	118	357703.....	89	357913.....	106	358002.....	168	358101.....	40	358181.....	174	358298.....	42
357573.....	118	357704.....	95	357914.....	106	358003.....	168	358102.....	40	358182.....	174	358299.....	42
357574.....	118	357705.....	95	357915.....	106	358004.....	168	358103.....	41	358183.....	174	358300.....	42
357575.....	118	357827.....	171	357916.....	106	358005.....	171	358104.....	41	358184.....	174	358301.....	42
357576.....	112	357828.....	166	357917.....	106	358011.....	177	358105.....	41	358185.....	77	358302.....	42
357577.....	112	357829.....	166	357918.....	106	358012.....	177	358106.....	41	358186.....	77	358303.....	42
357578.....	112	357830.....	166	357919.....	106	358013.....	177	358107.....	117	358187.....	49	358304.....	105
357579.....	112	357831.....	166	357920.....	106	358014.....	179	358108.....	117	358188.....	49	358305.....	105
357580.....	112	357832.....	169	357921.....	106	358015.....	179	358109.....	117	358189.....	175	358306.....	105
357581.....	112	357833.....	114	357922.....	106	358016.....	179	358110.....	117	358190.....	175	358307.....	105
357582.....	112	357834.....	114	357923.....	106	358017.....	179	358111.....	117	358191.....	175	358308.....	105
357583.....	112	357837.....	81	357924.....	106	358018.....	185	358112.....	117	358192.....	175	358309.....	105
357584.....	112	357838.....	81	357925.....	66	358019.....	185	358113.....	160	358193.....	175	358310.....	42
357585.....	107	357839.....	81	357926.....	66	358020.....	187	358114.....	160	358194.....	111	358311.....	42
357586.....	107	357840.....	81	357927.....	66	358021.....	186	358115.....	160	358195.....	111	358312.....	43
357587.....	107	357841.....	84	357928.....	66	358022.....	186	358116.....	161	358196.....	111	358313.....	43
357589.....	107	357842.....	84	357929.....	66	358023.....	187	358117.....	161	358197.....	111	358314.....	43
357591.....	107	357843.....	84	357930.....	66	358024.....	109	358118.....	161	358198.....	111	358315.....	43
357592.....	107	357844.....	84	357931.....	66	358025.....	109	358119.....	158	358199.....	46	358316.....	43
357593.....	107	357845.....	95	357932.....	52	358026.....	109	358120.....	158	358200.....	110	358317.....	43
357594.....	106	357846.....	114	357934.....	56	358027.....	109	358121.....	158	358201.....	110	358318.....	53
357595.....	106	357847.....	114	357935.....	56	358028.....	118	358122.....	158	358233.....	37	358319.....	53
357596.....	106	357856.....	65	357936.....	51	358029.....	118	358123.....	41	358234.....	31	358320.....	84
357597.....	106	357857.....	65	357937.....	118	358030.....	118	358124.....	99	358235.....	31	358321.....	84
357598.....	106	357858.....	65	357938.....	118	358031.....	118	358125.....	99	358236.....	31	358322.....	84
357599.....	106	357863.....	82	357942.....	52	358032.....	118	358126.....	99	358240.....	114	358323.....	84
357600.....	108	357864.....	82	357943.....	55	358033.....	118	358127.....	101	358241.....	114	358324.....	84
357601.....	108	357865.....	82	357944.....	55	358034.....	118	358128.....	101	358242.....	114	358325.....	84
357602.....	108	357866.....	82	357945.....	55	358035.....	118	358129.....	101	358243.....	106	358326.....	47
357603.....	108	357867.....	83	357946.....	55	358043.....	78	358130.....	101	358244.....	106	358327.....	47
357604.....	108	357868.....	83	357947.....	56	358044.....	78	358131.....	98	358245.....	106	358328.....	70
357605.....	150	357869.....	83	357948.....	56	358045.....	78	358132.....	98	358246.....	106	358329.....	70
357606.....	150	357870.....	83	357949.....	56	358046.....	78	358133.....	98	358247.....	106	358330.....	47
357607.....	150	357871.....	83	357950.....	56	358047.....	78	358134.....	98	358248.....	106	358331.....	47
357608.....	150	357872.....	90	357951.....	56	358048.....	78	358136.....	129	358249.....	106	358332.....	47
357609.....	150	357873.....	91	357952.....	56	358049.....	78	358137.....	184	358250.....	106	358333.....	47
357610.....	150	357874.....	91	357953.....	56	358050.....	78	358138.....	184	358251.....	106	358334.....	44
357611.....	150	357875.....	90	357954.....	56	358051.....	79	358139.....	184	358252.....	106	358335.....	44
357612.....	150	357876.....	91	357955.....	88	358052.....	79	358140.....	184	358253.....	46	358336.....	44
357613.....	150	357877.....	90	357956.....	88	358053.....	79	358141.....	117	358254.....	46	358337.....	44
357614.....	150	357878.....	90	357957.....	88	358054.....	79	358142.....	117	358255.....	46	358338.....	44
357615.....	150	357879.....	92	357958.....	88	358055.....	79	358143.....	117	358256.....	46	358339.....	44
357616.....	150	357880.....	92	357959.....	88	358056.....	176	358144.....	117	358257.....	46	358340.....	44
357617.....	150	357881.....	92	357960.....	88	358057.....	176	358145.....	117	358258.....	46	358341.....	70
357618.....	150	357882.....	92	357961.....	88	358058.....	176	358146.....	117	358259.....	103	358342.....	105
357619.....	150	357883.....	97	357962.....	88	358068.....	31	358147.....	117	358260.....	103	358343.....	105
357620.....	150	357884.....	97	357963.....	115	358069.....	31	358148.....	117	358261.....	103	358344.....	105
357621.....	114	357885.....	100	357966.....	98	358070.....	31	358149.....	117	358262.....	103	358345.....	105
357622.....	114	357886.....	100	357967.....	98	358071.....	31	358150.....	117	358263.....	103	358346.....	54
357623.....	114	357887.....	100	357968.....	71	358072.....	31	358151.....	117	358264.....	50	358347.....	54
357675.....	162	357888.....	100	357969.....	71	358073.....	31	358152.....	117	358265.....	50	358348.....	54
357676.....	162	357889.....	100	357970.....	71	358074.....	31	358153.....	168	358266.....	50	358349.....	54
357679.....	169	357890.....	100	357971.....	71	358075.....	31	358154.....	168	358275.....	115	358350.....	54
357680.....	169	357891.....	101	357972.....	72	358076.....	31	358155.....	52	358276.....	115	358351.....	54
357681.....	189	357892.....	101	357973.....	72	358077.....	31	358156.....	52	358277.....	115	358352.....	53
357682.....	189	357893.....	101	357974.....	72	358081.....	70	358157.....	52	358278.....	116	358353.....	53
357684.....	102	357894.....	101	357975.....	72	358082.....	70	358158.....	52	358279.....	116	358354.....	53
357685.....	102	357895.....	101	357976.....	72	358083.....	70	358159.....	77	358280.....	116	358355.....	53
357686.....	102	357896.....	101	357977.....	72	358084.....	164	358160.....	76	358281.....	116	358356.....	45
357687.....	103	357897.....	101	357978.....	72	358085.....	164	358161.....	76	358282.....	116	358357.....	45



арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.	арт.	стр.
358434.....	80	369346.....	144	369714.....	145	370015.....	135	370230.....	138	370444.....	139	370541.....	63
358435.....	80	369347.....	143	369715.....	145	370016.....	135	370235.....	139	370445.....	142	370542.....	63
358436.....	80	369399.....	138	369716.....	145	370017.....	135	370237.....	139	370446.....	142	370543.....	63
358437.....	80	369400.....	138	369717.....	145	370018.....	132	370238.....	139	370447.....	142	370544.....	63
358438.....	80	369401.....	140	369718.....	145	370019.....	132	370264.....	144	370448.....	142	370545.....	129
358439.....	80	369408.....	144	369719.....	141	370020.....	132	370265.....	144	370449.....	142	370546.....	129
358440.....	113	369409.....	144	369725.....	141	370021.....	132	370268.....	144	370450.....	142	370547.....	129
358441.....	113	369429.....	147	369726.....	141	370022.....	132	370269.....	144	370451.....	121	370548.....	183
358442.....	113	369431.....	146	369753.....	143	370023.....	132	370270.....	144	370452.....	121	370549.....	106
358443.....	104	369432.....	146	369756.....	143	370024.....	134	370271.....	144	370453.....	121	370550.....	106
358444.....	104	369434.....	146	369759.....	143	370025.....	134	370322.....	137	370454.....	121	370551.....	106
358445.....	74	369435.....	143	369762.....	143	370028.....	134	370323.....	137	370455.....	62	370552.....	106
358446.....	75	369436.....	143	369765.....	143	370030.....	134	370324.....	137	370456.....	62	370553.....	106
358447.....	156	369437.....	143	369808.....	141	370033.....	134	370325.....	137	370457.....	62	370554.....	182
358448.....	156	369441.....	138	369833.....	145	370040.....	136	370328.....	133	370458.....	62	370555.....	182
358449.....	156	369442.....	138	369835.....	134	370041.....	136	370329.....	133	370459.....	62	370556.....	124
358450.....	177	369445.....	138	369852.....	134	370042.....	136	370357.....	180	370460.....	62	370557.....	124
358451.....	177	369452.....	140	369853.....	134	370043.....	136	370358.....	180	370461.....	62	370558.....	49
358452.....	26	369453.....	140	369854.....	134	370044.....	136	370386.....	149	370462.....	62	370559.....	49
358453.....	26	369477.....	143	369855.....	134	370045.....	136	370387.....	149	370463.....	66	370560.....	124
358454.....	26	369482.....	143	369856.....	134	370046.....	149	370388.....	149	370464.....	66	370561.....	124
358455.....	116	369487.....	143	369857.....	134	370047.....	149	370389.....	149	370465.....	67	370562.....	124
358456.....	174	369514.....	140	369858.....	135	370049.....	149	370390.....	142	370466.....	67	370563.....	126
358457.....	177	369517.....	141	369859.....	135	370050.....	149	370391.....	142	370467.....	68	370564.....	126
358458.....	177	369540.....	140	369860.....	135	370051.....	149	370393.....	123	370468.....	68	370572.....	126
358460.....	169	369550.....	141	369861.....	132	370053.....	149	370394.....	123	370469.....	68	370573.....	126
358461.....	169	369562.....	145	369862.....	132	370088.....	139	370395.....	123	370470.....	68	370574.....	58
358462.....	169	369564.....	145	369863.....	132	370089.....	139	370396.....	123	370471.....	68	370575.....	58
358463.....	169	369565.....	145	369864.....	132	370090.....	139	370397.....	123	370472.....	68	370576.....	58
358464.....	169	369583.....	140	369865.....	136	370091.....	139	370398.....	123	370473.....	68	370577.....	58
358465.....	29	369584.....	140	369866.....	136	370092.....	137	370399.....	123	370474.....	68	370586.....	58
358466.....	29	369593.....	141	369868.....	136	370093.....	137	370400.....	121	370475.....	68	370587.....	58
358467.....	29	369597.....	141	369869.....	136	370094.....	137	370401.....	121	370476.....	68	370588.....	58
358468.....	29	369598.....	140	369870.....	136	370095.....	137	370402.....	121	370477.....	68	370589.....	58
358469.....	31	369599.....	140	369871.....	137	370122.....	137	370403.....	121	370478.....	68	370590.....	58
358470.....	31	369609.....	147	369879.....	148	370125.....	137	370404.....	125	370479.....	68	370591.....	58
358471.....	29	369611.....	147	369880.....	148	370129.....	137	370405.....	125	370480.....	68	370592.....	58
358472.....	29	369612.....	147	369881.....	148	370133.....	137	370406.....	180	370481.....	68	370593.....	58
369100.....	147	369613.....	147	369882.....	148	370151.....	137	370407.....	180	370482.....	68	370594.....	58
369101.....	147	369614.....	147	369883.....	148	370152.....	137	370408.....	125	370483.....	69	370595.....	59
369102.....	147	369615.....	145	369884.....	148	370153.....	140	370409.....	125	370484.....	69	370596.....	59
369103.....	147	369617.....	145	369893.....	138	370154.....	140	370410.....	122	370485.....	69	370597.....	59
369104.....	147	369618.....	145	369895.....	138	370155.....	140	370411.....	122	370486.....	69	370598.....	59
369105.....	147	369619.....	145	369900.....	140	370162.....	141	370412.....	122	370487.....	133	370599.....	59
369106.....	143	369620.....	145	369901.....	140	370163.....	141	370413.....	122	370488.....	133	370600.....	59
369107.....	143	369623.....	146	369923.....	141	370168.....	140	370414.....	122	370489.....	133	370601.....	59
369109.....	145	369625.....	146	369924.....	141	370169.....	140	370415.....	122	370490.....	133	370602.....	59
369110.....	144	369626.....	146	369948.....	136	370170.....	140	370416.....	123	370491.....	133	370603.....	59
369111.....	147	369627.....	146	369949.....	136	370171.....	140	370417.....	123	370492.....	133	370604.....	59
369112.....	147	369628.....	146	369950.....	136	370176.....	132	370418.....	123	370493.....	69	370605.....	59
369113.....	147	369637.....	143	369951.....	181	370178.....	135	370419.....	123	370494.....	69	370606.....	59
369114.....	147	369638.....	143	369952.....	181	370179.....	135	370420.....	123	370495.....	67	370607.....	59
369115.....	147	369639.....	143	369953.....	181	370180.....	135	370421.....	128	370496.....	67	370608.....	59
369120.....	147	369640.....	144	369954.....	181	370195.....	137	370422.....	128	370497.....	67	370609.....	59
369121.....	147	369641.....	144	369955.....	181	370196.....	137	370423.....	128	370498.....	67	370610.....	59
369122.....	139	369642.....	144	369956.....	181	370198.....	137	370424.....	128	370509.....	64	370611.....	59
369126.....	139	369643.....	144	369980.....	140	370199.....	137	370425.....	128	370510.....	64	370612.....	59
369162.....	146	369644.....	144	369983.....	140	370201.....	137	370426.....	128	370511.....	64	370613.....	113
369172.....	145	369661.....	145	369987.....	135	370207.....	135	370427.....	122	370512.....	64	370614.....	113
369200.....	144	369664.....	145	369988.....	135	370208.....	136	370428.....	122	370513.....	64	370615.....	113
369302.....	148	369688.....	144	369989.....	135	370213.....	133	370429.....	122	370514.....	64	370616.....	
369303.....	148	369689.....	144	369991.....	132	370214.....	133	370430.....	122	370515.....	66	370617.....	63
369304.....	148	369691.....	146	369994.....	132	370215.....	133	370431.....	142	370516.....	66	370618.....	63
369305.....	148	369693.....	146	369996.....	132	370216.....	133	370432.....	142	370529.....	61	370619.....	63
369306.....	148	369694.....	146	369997.....	132	370219.....	133	370433.....	142	370530.....	61	370620.....	63
369307.....	148	369695.....	146	369998.....	132	370220.....	133	370434.....	142	370531.....	61	370621.....	121
369308.....	148	369696.....	146	370000.....	134	370221.....	133	370435.....	142	370532.....	61	370622.....	121
369309.....	148	369700.....	146	370001.....	134	370222.....	133	370436.....	142	370533.....	61	370623.....	63
369328.....	138	369702.....	146	370002.....	134	370223.....	133	370437.....	139	370534.....	61	370624.....	63
369329.....	138	369703.....	146	370006.....	134	370224.....	133	370438.....	139	370535.....	61	370625.....	63
369330.....	138	369704.....	146	370007.....	134	370225.....	138	370439.....	139	370536.....	61	370626.....	63
369331.....	138	369705.....	146	370008.....	134	370226.....	138	370440.....	139	370537.....	61	370627.....	63
369342.....	144	369709.....	145	370012.....	135	370227.....	138	370441.....	139	370538.....	61	370628.....	63
369343.....	144	369710.....	145	370013.....	135	370228.....	138	370442.....	139	370539.....	61	370629.....	63
369344.....	147	369713.....	145	370014.....	135	370229.....	138	370443.....	139	370540.....	61	370630.....	63



	Прибор оснащён датчиком движения		Лампа может диммироваться
	Угол обнаружения объекта		Для работы требуется трансформатор/ блок питания
	Дальность обнаружения объекта		Будьте внимательны при смене горячей лампы
	Прибор оснащён солнечными батареями		Класс I защиты от поражения электрическим током – приборы полностью изолированы и обеспечены заземляющим соединением
	Утилизировать как химические отходы		Класс II защиты от поражения электрическим током – двойная или усиленная изоляция, незаземлены
	Зеленая Точка – оборудование пригодно для вторичной переработки		Класс III защиты от поражения электрическим током – защита от пробоя обеспечивается подключением к цепи SELV (с безопасным низким напряжением)
	Перед использованием прочитайте инструкцию		Светильник подходит для монтажа на поверхности из горючих материалов, температура возгорания более 200° C (с низким напряжением)
	Универсальное положение работы лампы		Светильник подходит для монтажа на поверхности из негорючих материалов (с низким напряжением)
	Горизонтальное положение работы лампы		Светильник должен монтироваться на термоизолирующую поверхность или встраиваться в нее
	Лампы могут использоваться в светильниках без защитного стекла		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из негорючих или горючих материалов, температура возгорания которых более 200°C (например, дерево)
	Лампы должны использоваться только в светильниках с защитным стеклом		Светильник подходит для монтажа в или на мебель, изготовленную из любых материалов
	Лампы имеют высокий уровень УФ радиации		Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды, определяемая кодом IP (ingress protection), с указанием двух цифр, первая из которых характеризует защиту светильника от проникновения твердых образований, а вторая – от попадания воды
	Светильник можно красить		
	Нет возможности регулировки яркости		Характеристика защиты прибора от механических воздействий, которая состоит из двух цифр

Степень защиты

Согласно EN 60529

На характеристику защиты прибора от проникновения инородных тел и жидкостей указывает индекс IP (степень защиты), состоящий из двух цифр. Первая указывает на защиту от проникновения инородных тел, а вторая - от проникновения жидкостей.

Первая цифра: защита от попадания предметов

Номер	Мера защиты	Тестирование
IP2X	Против объектов $\geq \varnothing 12.5$ мм	Шарик $\varnothing 12$ мм и тест пальцами
IP3X	Против объектов $\geq \varnothing 2.5$ мм	Проволока $\varnothing 2.5$ мм
IP4X	Против объектов $\geq \varnothing 1.0$ мм	Проволока $\varnothing 1.0$ мм
IP5X	От попадания пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм
IP6X	От попадания любой пыли (пылезащита)	Тальк – частицы $\varnothing 1.0$ мкм

Вторая цифра: защита от проникновения жидкостей

Номер	Мера защиты	Тестирование
IPX1	Против капель падающей воды	Падающие вертикально капли воды
IPX2	Против капель падающей воды	Падающие под углом 15 к вертикали капли воды
IPX3	Против распыляемой воды (защита от дождя)	Распыление воды под углом 60 к вертикали
IPX4	Против брызг воды (защита от брызг)	Вода со всех сторон
IPX5	Против струй воды (защита от струй)	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX6	Против волн или сильных струй воды	Вода со всех сторон, направляемая через распылитель
IPX7	Против временного погружения, но не постоянного применения под водой	Погружение в воду < 1 м – тест 30 мин
IPX8	Против длительного погружения (вода под давлением)	Погружение $\geq 1$ м – тест 30 мин. Макс. после симв. давлением

Защита от механических воздействий

Согласно EN 50102

Характер защиты прибора от механических воздействий определяется индексом IK, который состоит из двух цифр.

Номер	Мера защиты (энергия удара, Дж)	Тестирование
01	0.15	0.2 кг рессорный молот
02	0.2	0.2 кг рессорный молот
03	0.35	0.2 кг рессорный молот
04	0.5	0.2 кг рессорный молот
05	0.7	0.2 кг рессорный молот
06	1	0.5 кг удар с высоты 0.2 м
07	2	0.5 кг удар с высоты 0.4 м
08	5	1.7 кг удар с высоты 0.3 м
09	10	5.0 кг удар с высоты 0.2 м
10	20	5.0 кг удар с высоты 0.4 м



Blank lined area for notes on page 198.

Blank lined area for notes on page 199.



# КОНТАКТЫ

## **ООО «Сонекс»**

127644, Москва, ул. Лобненская, д.18, стр.1

## **Для корреспонденции:**

127644, Москва, а/я № 96

Тел.: (495) 485 — 3700

(495) 485 — 3733

(495) 485 — 3744

(495) 485 — 3755

E-mail: [info@isonex.ru](mailto:info@isonex.ru)

[www.novotech.style.ru](http://www.novotech.style.ru)

[www.isonex.ru](http://www.isonex.ru)

[www.novotech-light.ru](http://www.novotech-light.ru)

