



КАТАЛОГ 2020

НОВИНКИ
НОЯБРЬ



КОМПАНИЯ S3

Single Source Supplies
Всё из одних рук

Содержание



ИСТОЧНИКИ СВЕТА



НАСТОЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




ЭЛЕКТРОУСТАНОВочНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ



ФИТОСВЕТИЛЬНИКИ



НОВОГОДНЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ




НАУШНИКИ
INTRO




ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА



КОРПУСА И БОКСЫ



ОФИСНЫЙ СВЕТ




АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



КЛЕЙ, ЛЕНТЫ
И КРЮЧКИ



КАБЕЛЬ И ПРОВОД



ЭРА®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ T-8

www.eraworld.ru

ВСТРЕЧАЙТЕ ПЕРВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В НОВОЙ ПРОЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ

Красная (R)



Стандарт

■ **Красная (R)** Гарантия 1 год.
Неповоротный цоколь

- ECO LED T8-10W-840-G13-600mm
LED T8-10W-840-G13-600mm R
- ECO LED T8-10W-865-G13-600mm
LED T8-10W-865-G13-600mm R
- ECO LED T8-18W-840-G13-1200mm
LED T8-18W-840-G13-1200mm R
- ECO LED T8-18W-865-G13-1200mm
LED T8-18W-865-G13-1200mm R
- ECO LED T8-24W-840-G13-1500mm
LED T8-24W-840-G13-1500mm R
- ECO LED T8-24W-865-G13-1500mm
LED T8-24W-865-G13-1500mm R

■ **Стандарт** Гарантия 2 года.
Поворотный цоколь

- LED T8-10W-840-G13-600mm
- LED T8-10W-865-G13-600mm
- LED T8-18W-840-G13-1200mm
- LED T8-18W-865-G13-1200mm
- LED T8-20W-840-G13-1200mm
- LED T8-20W-865-G13-1200mm
- LED T8-24W-840-G13-1500mm
- LED T8-24W-865-G13-1500mm



НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК N-117

Б0047192	N-117-E27-40W-W	Белый
Б0047193	N-117-E27-40W-BK	Чёрный
Б0047195	N-117-E27-40W-GY	Серый
Б0047194	N-117-E27-40W-BG	Бежевый

- металлический корпус с гальванизированными элементами
- трендовый дизайн и цвета
- выключатель на основании
- устойчивая конструкция
- оптимальные размеры для идеального размещения на столе
- удобная регулировка направления света


40Вт
максимальная
мощность

E27
цоколь

www.eraworld.ru

НОВИНКА





НОВИНКИ

Премиум сегмент
для скрытого
монтажа

СЕРИЯ
Elegance

**Рамки из
натуральных
материалов:**

стекло, дерево,
металл

Механизмы:

поликарбонат

Цветовые решения:

18 вариантов

Крепление:

вертикальное и
горизонтальное



Elegance

СЕРИЯ



Возможность создания
уникального дизайна

(рамка 14-5101-00
с установленным под
стеклом цветным фоном)

Стекло


00
прозрачный



01
белый




02
сл. кость



03
алюминий




04
шампань




06
черный




13
бронза



21
желтый




22
оранжевый



23
красный




25
бордо



26
лайм



27
зеленый



28
голубой



29
синий



30
розовый



31
мокко



32
серый




Металл


03
алюминий




04
шампань




06
черный




14
медь



41
сталь



42
титан



Дерево


01
белёный дуб



06
черное дерево



07
ясень



09
дуб




10
венге



11
клен





ЭРА®

НОВИНКИ



12
СЕРИЯ

12-4109-**



СЕРИЯ
Elegance

14-4109-**


Розетка 2P+E 16A-250В, штор. с 2xUSB 5В-3А.

Данное устройство предназначено для подключения бытовых приборов а также зарядных устройств напрямую в USB порты, без использования блока питания. USB порты на 3 А позволяют заряжать смартфоны, планшеты, умные часы и др.

При подключении нескольких потребителей ток заряда делится равномерно с 3 ампер (15 Вт) по 1,5 ампер на каждый USB-разъем. 3,0 А (3000 мА) – при использовании одного разъема. 1,5 А (1500 мА) – при использовании двух разъемов.

Устройства идеально подходят для кафе, парикмахерских, отелей и конечно же, квартир и офисов – везде, где нужна новая энергия для смартфона или планшета. Изделия Эра представлены в 10 базовых цветах в серии «Эра 12», и в 5 базовых цветах в серии «Эра Elegance».

** - 01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит, 06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.




ЭРА®

12-1111-** ЭРА Кнопка, 10AX-250В, Эра12
14-1111-** ЭРА Кнопка, 10AX-250В, Elegance


НОВИНКИ

Кнопка используется для скрытой проводки и отличается от обычных выключателей тем, что при включении/выключении света, нажатая клавиша автоматически возвращается в исходное положение. Корпус выполнен из качественного поликарбоната, который устойчив к механическим повреждениям.

Рамка выбранного вами цвета приобретается отдельно.



** - 01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит, 06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.



ЭРА®

12 | Elegance СЕРИЯ

НОВИНКИ

14-1109-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (выкл), 10AX-250В, Elegance, механизм

14-1110-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (кноп), 10AX-250В, Elegance, механизм

12-1109-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (выкл), 10AX-250В, Эра12, механизм

12-1110-99 ЭРА Переключатель для жалюзи (кноп), 10AX-250В, Эра12, механизм

Общие характеристики

Тип комплектации механизм без клавиш

Монтаж скрытый

Тип включения перекидной/качающийся

Номинальный ток 10 А

Номинальное напряжение 250 В

Степень защиты (IP) IP20

Количество клавиш клавиши в комплект не входят

Механическое управление есть

12-6203- ** ЭРА Клавиши для 12-1109, 12-1110, 14-1109, 14-1110

** 01 белый, 02 слоновая кость, 03 алюминий, 04 шампань, 05 антрацит,
06 черный, 12 графит, 13 бронза, 14 медь, 15 перламутр.





НОВИНКИ

БЕЛТ ЛАЙТ



**Б0047957
ERABL-MK3**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 3 м, 10 RGB LED (шаг 30 см), мультицвет, динамич. режим, 24В, каучуковая изоляция, IP44

РРЦ: 5365,71 руб.



**Б0047953
ERABL-MK5**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 5 м, 15 LED ламп (шаг 30 см), мультицвет, 220 В, каучуковая изоляция, IP65

РРЦ: 6029,73 руб.



**Б0047952
ERABL-WS5**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 5 м, 10 RGB LED (шаг 50 см), мультицвет, динамич. режим, 24В, каучуковая изоляция, IP44

РРЦ: 6029,73 руб.



**Б0047956
ERABL-MK52**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 5 м, 10 RGB LED (шаг 50 см), мультицвет, динамич. режим, 24В, каучуковая изоляция, IP44

РРЦ: 6300 руб.



**Б0047955
ERABL-MK10**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 10 м, 30 LED ламп (шаг 30 см), мультицвет, 220 В, каучуковая изоляция, IP65

РРЦ: 10752,84 руб.



**Б0047954
ERABL-WS10**

Гирлянда ЭРА Белт Лайт набор 10 м, 30 LED ламп (шаг 30 см), теплый свет, 220 В, каучуковая изоляция, IP65

РРЦ: 10752,84 руб.



НОВИНКИ

БЕЛТ ЛАЙТ



Б0049176

ERABL-P

Патрон для Белт-лайт, E27, IP65, черный

Патрон предназначен для гирлянды Белт-лайт с двухжильным кабелем. Вы можете самостоятельно установить шаг ламп и смонтировать их в нужном удалении друг от друга.



Б0049181

ERABL-Z

Заглушка для Белт-лайт (на 2 жил.), черный

Заглушка для Белт-лайт необходима для изоляции конца двухжильного кабеля гирлянды Белт-лайт



Б0049180

ERABL-SET

Набор для подключения Белт-лайт (шнур питания с вилкой+коннектор, на 2 жил.), черный, 220В

Набор для подключения гирлянды Белт-лайт с двухжильным кабелем состоит из резинового шнура питания длиной 1,5 м с вилкой, а также коннектором с медными контактами для подсоединения к кабелю гирлянды Белт-лайт.



Б0049182

ERABL-ZK

Заглушка для Белт-лайт с крючком (на 2 жил.), черный

Заглушка для Белт-лайт необходима для изоляции конца двухжильного кабеля гирлянды Белт-лайт



Б0049179

ERABL-C

Коннектор соединительный для Белт-лайт (на 2 жил.), черный

Коннектор предназначен для соединения двухжильного кабеля гирлянды Белт-лайт. Имеет медные контакты. Благодаря коннектору Вы сможете с легкостью соединить 2 конца гирлянды Белт-лайт в нужном месте.




код 1С	Наименование
Б0049572	шар прозрачный
Б0049573	шар синий
Б0049574	шар зеленый
Б0049575	шар красный
Б0049576	шар желтый
Б0049577	шар белый
Б0049578	груша синий
Б0049579	груша зеленый
Б0049580	груша красный
Б0049581	груша желтый
Б0049582	груша белый



НОВИНКИ

БЕЛТ ЛАЙТ



Б0049175

ERABL-K100

Кабель Белт-лайт, IP65, 2 жил., 2x1,5мм², каучук, медь, бухта 100 м, черный, 220В

Кабель предназначен для самостоятельного монтажа гирлянды Белт-лайт. Он устойчив к суровым погодным условиям. Дает возможность самостоятельно смонтировать необходимое количество патронов с нужным интервалом. Теперь Вы можете собрать гирлянду с необходимым количеством патронов и необходимой Вам длины.




Б0049177

ERABL-L100/S20

Гирлянда Белт-лайт, E27, шаг 20 см, IP65, 2 жил., 2x1,5мм², каучук, медь, бухта 100 м, черный, 220В

Гирлянда «Белт Лайт» защищена от влаги и пыли, ее можно применять снаружи помещений. Универсальный дизайн позволяет применять гирлянду в любой сезон, для зданий и интерьеров любого стиля.



Б0049178

ERABL-L100/S40

Гирлянда Белт-лайт, E27, шаг 40 см, IP65, 2 жил., 2x1,5мм², каучук, медь, бухта 100 м, черный, 220В

Гирлянда «Белт Лайт» защищена от влаги и пыли, ее можно применять снаружи помещений. Универсальный дизайн позволяет применять гирлянду в любой сезон, для зданий и интерьеров любого стиля.



ЭРА®

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ БЕЛТ ЛАЙТ

Цветные светодиодные лампы для белт-лайт ЭРА предназначены для создания световых эффектов. Их малая мощность позволяет снизить электрическую нагрузку на несущий шлейф - **belt-light**.



НОВИНКА



- **Классический цоколь:** E27
- **Мощность:** 1 Вт или 3 Вт.
- **Форма колбы:** шар (P45), груша (A50)
- **Цвета:** прозрачный, желтый, белый, красный, зеленый, синий.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая яркость;
- Разноцветное исполнение;
- Низкое энергопотребление;
- Устойчивость к перепадам температуры;
- Удобство монтажа.



ПОЛНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ ФИТО ПРОЖЕКТОР «УДАЧНЫЙ»

НОВИНКА



- Достаточно для освещения рабочей зоны с рассадой площадью 1-2 м на расстоянии от 0,3 до 0,75 м до растений
- Идеально подойдет для выращивания в период цветения и плодоношения

Б0047875 ЭРА ФИТО-50W-R90-LED

2

года
срок
гарантии

180-240В

напряжение

4000K

цветовая
температура

100

мкмоль/с

50 Вт

мощность

245 x 210 x 45 мм

габаритные размеры

Б0047876 ЭРА ФИТО-100W-R90-LED

2

года
срок
гарантии

180-240В

напряжение

4000K

цветовая

200


мкмоль/с

100 Вт

мощность

255 x 240 x 50 мм

габаритные размеры



**ЭРА®**

www.eraworld.ru

Ультрафиолетовые лампы с рабочей длиной волны 253,7 nm


- Ультрафиолетовые антибактериальные лампы для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами или обработки систем гидропоники и грунта при выращивании растений.
 - Лампы специального назначения предназначены для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 nm.
 - Использовать только согласно инструкции, по назначению.
 - При работе лампы в открытых источниках излучения не допускается присутствие людей, животных, растений.
- ОСТОРОЖНО, лампа содержит не связанную ртуть! Читайте руководство по эксплуатации.

Светильники для бактерицидных ламп

UV-C ДБ 15 Т8 G13		UV-C ДБ 30 Т8 G13	
рециркуляторы		облучатели	
Б0048259 ОБРН 01-2x15-012		Б0048261 ОБН01-1-30-012	
Б0048258 ОБРН 01-1x15-012		Б0048260 ОБН01-1-30-011	

НОВИНКА

При работе не выделяется озон



Внимание!
УФ излучение!
Беречь глаза и кожу!



Осторожно!
Ртуть



Осторожно!
Возможен ожог
глаз и кожи



Работать
в защитных очках

UV-C ДБ 15 Т8 G13

55-64В

напряжение питания

15Вт

мощность потребления

5Вт

мощность потребления (UV-C)

+5...+40

температура эксплуатации

G13

цоколь

T8

тип колбы

9000 ч

сроc службы

52-54

масса, г

437.4 мм

габаритные размеры

Ø25 мм

UV-C ДБ 30 Т8 G13

96-110В

напряжение питания

30Вт

мощность потребления

10Вт

мощность потребления (UV-C)

+5...+40

температура эксплуатации

G13

цоколь

T8

тип колбы

9000 ч

сроc службы

98-100

масса, г

894.6 мм

габаритные размеры

Ø25 мм



**ЭРА®**

Светильники ЖКХ серии **SPB-2**

**SPB-201** (круг)**SPB-202** (овал)**IP65****Преимущества:**

- Влагозащищенный (IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе)
- Антивандальный (IK08 – ударопрочный корпус из поликарбоната)
- Пожаробезопасный (Г2 – корпус не поддерживает горение)
- Вывод провода для подключения (не требуется разборка)

Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.

Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Технические характеристики:

Артикул	Код 1С		Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Козфф. Мощности	Козфф. пульсации, %
SPB-201-0-40K-008	Б0047615	круг	4000K	8	760	140x48	>0,7	<5%
SPB-201-0-40K-012	Б0047619			12	1140	155x52	>0,85	
SPB-201-0-40K-015	Б0047623			15	1425	175x52	>0,85	
SPB-201-0-65K-008	Б0047616		6500K	8	760	140x48	>0,7	
SPB-201-0-65K-012	Б0047620			12	1140	155x52	>0,85	
SPB-201-0-65K-015	Б0047624			15	1425	175x52	>0,85	
SPB-202-0-40K-008	Б0047617	овал	4000K	8	760	160x90x46	>0,7	
SPB-202-0-40K-012	Б0047621			12	1140	200x98x46	>0,85	
SPB-202-0-40K-015	Б0047625			15	1425	200x98x46	>0,85	
SPB-202-0-65K-008	Б0047618		6500K	8	760	160x90x46	>0,7	
SPB-202-0-65K-012	Б0047622			12	1140	200x98x46	>0,85	
SPB-202-0-65K-015	Б0047626			15	1425	200x98x46	>0,85	





Новинка

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ СЕРИЯ SPB-201

IP65



Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Преимущества:

- Влагозащищенный
[IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе]
- Антивандальный
[IK08 – ударопрочный корпус из поликарбоната]
- Пожаробезопасный
[Г2 – корпус не поддерживает горение]
- Вывод провода для подключения
[не требуется разборка]
- УФ – устойчивый пластик
[не желтеет и не трескается]

Артикул	Код 1С	Форма	Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Кэфф. Мощности	Кэфф. пульсаций
SPB-201-1-40K-008	Б0047628	круг	4000K	8	760	140x140x48	>0,7	>5%
SPB-201-1-40K-012	Б0047630			12	1140	155x155x52	>0,85	
SPB-201-1-40K-015	Б0047632			15	1425	175x175x52		
SPB-201-1-65K-008	Б0047629		6500K	8	760	140x140x48	>0,7	
SPB-201-1-65K-012	Б0047631			12	1140	155x155x52	>0,85	
SPB-201-1-65K-015	Б0047633			15	1425	175x175x52		



6-7 м

растояние
обнаружения

20 люкс

световой порог

20-25 сек

время работы после активации

Обнаружение объектов
через препятствия



Новинка

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ СЕРИЯ SPB-201

IP65



Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже, для помещений, где достаточно одного светильника. Не рекомендуется размещать в местах, где много шума.

Преимущества:

- **Влагозащищенный**
IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе
- **Антивандалный**
IK08 – ударопрочный корпус из поликарбоната
- **Пожаробезопасный**
Г2 – корпус не поддерживает горение
- **Вывод провода для подключения**
не требуется разборка
- **УФ – устойчивый пластик**
не желтеет и не трескается
- **Прием сигналов**
не зависит от месторасположения источника шума
- **Невысокая стоимость**

Артикул	Код ТС	Форма	Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Кэфф. Мощности	Кэфф. пульсаций
SPB-201-2-40K-008	B0047634	круг	4000K	8	760	140x140x48	>0,7	≤5%
SPB-201-2-40K-012	B0047636			12	1140	155x155x52	>0,85	
SPB-201-2-40K-015	B0047638			15	1425	175x175x52	>0,85	
SPB-201-2-65K-008	B0047635		6500K	8	760	140x140x48	>0,7	
SPB-201-2-65K-012	B0047637			12	1140	155x155x52	>0,85	
SPB-201-2-65K-015	B0047639			15	1425	175x175x52	>0,85	



60 дБ

пороговый
уровень шума

20 люкс

оптический
порог

20–25 сек

время работы после активации



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <2% - допустимо к применению в заводских цехах
- Коэффициент мощности >0.95
- 100Лм/Вт
- 5000K нейтральный белый свет
- 3 года гарантии



SPP-402

Технические характеристики:

Код 1С	Б0046668	Б0046669	Б0046670
Код модели	SPP-402-0-50K-100	SPP-402-0-50K-150	SPP-402-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	100Лм/Вт		
Световой поток	10 000Лм	15 000Лм	20 000Лм
Цветовая температура	5000K		
Коэф-т мощности (PF)	>0.95		
Коэф-т пульсации (IRF)	<2%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	170-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	250x85мм	298x88мм	340x91мм



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000K нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



SPP-403



Технические характеристики:

Код 1С	Б0046671	Б0046672	Б0046673	Б0046674
Код модели	SPP-403-0-50K-50	SPP-403-0-50K-100	SPP-403-0-50K-150	SPP-403-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	105Лм/Вт			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	5000K			
Коэф-т мощности (PF)	>0.95			
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%			
Индекс цветопередачи (Ra)	>80			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	закаленное стекло			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	263x125x46мм	513x125x46мм	763x125x46мм	1013x125x46мм



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:



- Глубокая кривая силы света (КСС Г)
- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



SPP-404

Глубокая кривая силы света (КСС Г):

обеспечивает оптимальное освещение проходов между стеллажами и позволяет достичь требуемого уровня освещенности используя светильники меньшей мощности за счет более высокого КПД



Технические характеристики:

Код 1С	Б0046675	Б0046676	Б0046677	Б0046678
Код модели	SPP-404-0-50K-50	SPP-404-0-50K-100	SPP-404-0-50K-150	SPP-404-0-50K-200
Мощность	50Вт	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	105Лм/Вт			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	5000K			
Коэф-т мощности (PF)	>0.95			
Коэф-т пульсации (IRF)	<5%			
Индекс цветопередачи (Ra)	>80			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	линза ПММА, обеспечивающая КСС "Г"			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	257x104x74мм	502x104x74мм	747x104x74мм	992x104x74мм



Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

Преимущества:

- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 120Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000K нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



SPP-411



Технические характеристики:

Код 1С	Б0047163	Б0047164	Б0047165
Код модели	SPP-411-0-50K-100	SPP-411-0-50K-150	SPP-411-0-50K-200
Мощность	100Вт	150Вт	200Вт
Светоотдача	120Лм/Вт		
Световой поток	12 000Лм	18 000Лм	24 000Лм
Цветовая температура	5000K		
Козф-т мощности (PF)	>0.95		
Козф-т пульсации (IRF)	<5%		
Индекс цветопередачи (Ra)	>80		
Диапазон рабочих напряжений	120-265В		
Диапазон рабочих температур	-45 +40		
Индекс пылевлагозащиты	IP65		
Материал корпуса	литой анодированный алюминий		
Материал рассеивателя	закаленное стекло		
Крепление	кольцо для подвешивания в комплекте		
Размер	230x88мм	260x88мм	310x88мм



УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ светильник

SPP-502 / SPP-503

КОНСОЛЬНЫЙ


Мощность	Световой поток	Код модели	Код IC	Габариты, мм	тип ИСС	Диапазон рабочих напряжений	Монтаж на кронштейн
30Вт	3000Лм	SPP-503-0-50K-030	Б0043666	130x53x340	Ш-С	190-255В	Ø48мм
		SPP-502-0-50K-030	Б0043660			170-260В	
50Вт	5000Лм	SPP-503-0-50K-050	Б0043667	155x55x390		190-255В	
		SPP-502-0-50K-050	Б0043661			170-260В	
80Вт	8000Лм	SPP-503-0-50K-080	Б0043668	160x65x450	190-255В		
		SPP-502-0-50K-080	Б0043662		170-260В		
		SPP-502-1-50K-080	Б0046374		Ш-А6		
100Вт	9500Лм	SPP-503-0-50K-100	Б0043669	Ш-С	190-255В		
		SPP-502-0-50K-100	Б0043663		170-260В		
		SPP-502-1-50K-100	Б0046375		Ш-А6		
120Вт	10800Лм	SPP-503-0-50K-120	Б0047166	Ш-С	190-255В		
		SPP-502-0-50K-120	Б0043664		170-260В		
		SPP-502-1-50K-120	Б0046376		Ш-А6	190-255В	
150Вт	13500Лм	SPP-502-0-50K-150	Б0043665	Ш-С	170-260В		
		SPP-502-1-50K-150	Б0046377		Ш-А6		

Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, парков, дворовых территорий, коттеджных поселков, автостоянок, железнодорожных платформ, площадей перед торговыми центрами.


Крепление на кронштейн. Корпус из литого алюминия с порошковой окраской.

- Защита от импульсных помех: 4000В
- Тип светодиодов: SMD
- Материал линзы: поликарбонат
- Пылевлагозащита: IP65
- Рабочие температуры: от -50°C до +40 °C
- Цветовая температура (CCT): 5000K

- Индекс цветопередачи (Ra): ≥70
- Коэффициент мощности (PF): ≥95
- Материал корпуса: алюминий
- Упаковка: индивидуальная картонная коробка
- Гарантия: 3 года гарантии




SPP-50X-0-XXK-XXX
Ш-С широкая симметричная с двумя плоскостями симметрии (Ш-С)



Универсальная ИСС для освещения больших пространств – автодорог совместно с тротуарами, пешеходных зон, автомобильных стоянок.

SPP-50X-1-XXK-XXX
Ш-А6 широкая асимметричная боковая



Оптимальна для освещения автодорог (в т.ч. в ситуациях, когда освещение идет только по одной из сторон дороги)

SPP-503

драйвер типа Driver On Board



SPP-502

изолированный IC-драйвер





ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ

НОВИНКА

Для установки счетчиков учета.

Для установки аппаратов защиты и управления (1-6).

Применение

- В жилом секторе (квартирах, бытовых помещениях, на дачах, в помещениях с несколькими точками внутреннего энергоучета).
- На предприятиях сферы обслуживания.
- На объектах социальной сферы.

Материалы

Корпус выполнен из ABS пластика

Преимущества

- Материал устойчив к воздействию ультрафиолета.
- Отверстия для крепления на задней части щита, позволяют легко и быстро осуществлять монтаж.

- Внутри щита имеется интегрированная пластиковая монтажная панель (для модели ЩК 26-03).



- Внутри щита имеется интегрированная пластиковая DIN-рейка (для модели ЩК 26-04).



Ассортимент:



Б0049272
ЭРА ЩК 26-03
без дверки
(10/120)



Б0049273
ЭРА ЩК 26-03
с дверкой
(10/120)



Б0049274
ЭРА ЩК 26-04
без дверки
(12/144)



Б0049275
ЭРА ЩК 26-04
с дверкой
(12/144)



- Удобное введение токоведущих кабелей через отверстия на основании корпуса.

- Возможность опломбировки щитов позволяет предотвратить несанкционированный доступ к контактной группе и хищение электроэнергии.



- Защитные светопрозрачные крышки, для защиты модульного оборудования.



Минимальная кратность для продажи 1 штука



www.eraworld.ru

НОВИНКА

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

для светильников

Б0049260



Габаритные размеры: 1300x235x80 мм

Решетка подходит для светильников серий:
**ДПО 11, SPO-7, SPO-5,
SPO-531/532, SPP-3**

Область применения:

Предназначены для защиты светильников от механического воздействия на спортивных объектах: спортивных площадках, спортивных залах, стадионах, а также на складах, гаражах и т.д.

Особенности/Преимущества:

- Защита светильников от попадания мячей и других посторонних предметов;
- Изготовлена из армированной стали с белой порошковой окраской;
- Крепежи для монтажа в комплекте;
- Два варианта монтажа: потолочное и настенное;
- Длительный срок эксплуатации.




**ЭРА®**www.eraworld.ru**НОВИНКА**

SPO-SCHOOL-SET

**Кронштейны для школьных
светильников.**

Подходят для светильников серий ДПО, SPO-5.

Цвет	Белый
Материал	Сталь
Комплектация	2 кронштейна, 2 винта, 4 дюбеля
Габариты, мм	600x30*150





ЭРА®

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

служит для передачи звукового сигнала в различных аудио системах

НОВИНКА



- Повышенная гибкость
- Устойчив к перетиранию
- Обеспечивает отличный звук
- Отличная цена

Конструкция кабеля в разрезе напоминает цифру восемь, два параллельных многожильных проводника покрытых изоляционным слоем из высоко качественного поливинилхлоридного пластика соединённых между собой.

Такая конструкция позволяет разделять проводники между собой без повреждения изоляционного слоя. Проводники выполнены из тонких алюминиевых жил покрытых слоем высокоочищенной бескислородной меди спрученных между собой.



Акустический кабель ЭРА обладает высокими показателями передачи звукового сигнала, повышенной гибкостью и устойчивостью к притиранию, сочетает в себе высокое качество по приемлемой цене.

Код	Код поставщика	Номенклатура	Цвет	Метраж/м.
Б0048262	A-25-RB	Акустический кабель 2x0,25 мм2	Красно-черный	100
Б0048269	A-25-S	Акустический кабель 2x0,25 мм2	Прозрачный	100
Б0048263	A-35-RB	Акустический кабель 2x0,35 мм2	Красно-черный	100
Б0048270	A-35-S	Акустический кабель 2x0,35 мм2	Прозрачный	100
Б0048264	A-50-RB	Акустический кабель 2x0,50 мм2	Красно-черный	100
Б0048271	A-50-S	Акустический кабель 2x0,50 мм2	Прозрачный	100
Б0048265	A-75-RB	Акустический кабель 2x0,75 мм2	Красно-черный	100
Б0048272	A-75-S	Акустический кабель 2x0,75 мм2	Прозрачный	100
Б0048266	A-100-RB	Акустический кабель 2x1,00 мм2	Красно-черный	100
Б0048273	A-100-S	Акустический кабель 2x1,00 мм2	Прозрачный	100
Б0048267	A-150-RB	Акустический кабель 2x1,50 мм2	Красно-черный	100
Б0048274	A-150-S	Акустический кабель 2x1,50 мм2	Прозрачный	100
Б0048268	A-250-RB	Акустический кабель 2x2,50 мм2	Красно-черный	100
Б0048275	A-250-S	Акустический кабель 2x2,50 мм2	Прозрачный	100



ЭРА®

НАСТУПИЛА ЭРА ПОДАЧИ **КОМАНД** **И СИГНАЛОВ**


НОВИНКА



Расширение ассортимента аксессуаров для сборки электрощитового оборудования

- Сигнальные лампы – 22 SKU
 - Кнопки управления – 49 SKU
 - Переключатели – 15 SKU
 - А так же маркировочные таблички и дополнительные контакты
-
- Традиционный конструктив
 - Широкий ассортимент
 - Негорючий материал корпуса
 - Надежные клеммы
 - Износостойкий механизм

ВСЕ по ГОСТ!



СИЛА КРЮЧКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ



Б0002516

Крючок на силикон.
крепл. 10x10, БЕЛЫЙ, до
2,5кг. [SH1010-S1W-24]



Б0002519

Крючок на силикон.
крепл. 12x14.5, TEDDY, до
2,5кг. [SHT12-S1C-12]



Б0002521

Крючки на силикон. крепл. 6.8 Ø,
ПОЛУПРОЗРАЧН. ГОЛУБОЙ, до
1,5 кг, 2 шт. [SH68-R2BTR-24]



Б0002523

Крючки на силикон. крепл.
6.8x6.8, КРАСН. МЕТАЛЛИК,
до 1,5 кг, 2 шт.
[SH68-S2R-24]



Б0002525

Крючки на силикон. крепл.
5 Ø, набор GIRL до 1 кг,
4 шт. [SH5-R4GMIX-24]



Б0002527

Крючки на силикон. крепл.
5x5, набор BOY, до 1 кг,
4шт. [SH5-S4BMIX-24]



Б0002531

Крючок металл. на силикон.
крепл. 10x10, ВЕНГЕ, до 2,5
кг, СПЕЦ [SSH10-S1WN-12]

В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?

НОВИНКИ

РРЦ
475₽



Б0046684
SGG60-01

Клеевой термopистолет 60Вт
под стержень 11мм .
Клеевой стержень в комплекте:
2шт. 11мм x 7см

РРЦ
319₽



Б0046683
SGG40-01

Клеевой термopистолет 40Вт
под стержень 11мм.
Клеевой стержень в комплекте:
2шт. 11мм x 7см

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

НОВИНКА



Б0048600

Клейкие Застежки для картин,
белые, средние, 4 пары
383,4 руб



Б0048601

Клейкие Застежки для
картин, белые, малые, 3 пары
306,42 руб



Б0048602

Клейкие Застежки для
картин с узкой рамой,
белые, 4 пары
360,48 руб



НОВИНКА



BI1800Plus (черная)

Частотный диапазон – 20Гц-20кГц
Чувствительность микрофона - 50дБ
Сигнал/шум 104дБ
Дальность действия - до 10м
Версия Bluetooth – 5.0

Цена - **1490 руб**



BI1800Plus (белая)

Частотный диапазон – 20Гц-20кГц
Чувствительность микрофона - 50дБ
Сигнал/шум 104дБ
Дальность действия - до 10м
Версия Bluetooth – 5.0

Цена - **1490 руб**