

КАТАЛОГ НОВИНОК

aperyon[®]
electrics



СОДЕРЖАНИЕ

- 5** Панели безрамочные серии FLP
- 7** Консольные уличные светильники серии BASE
- 9** Консольные уличные светильники серии LITE
- 11** Линейные подвесные светильники серии LEVIA
- 13** Профили для натяжного потолка
- 15** Светодиодный неон двусторонний
- 17** Светодиодные ленты 220 В
- 19** Контроллеры
- 21** Диммеры
- 23** Светодиодные светильники серии SPIN
- 25** Декоративные подвесы пластиковые серии BUBBLES
- 27** Декоративные подвесы пластиковые серии LOFT
- 29** Садово-парковые светильники серии CHROME
- 31** Садово-парковые светильники серии GRAPHITE
- 33** Садово-парковые светильники серии POINT
- 35** Садово-парковые светильники серии AQUA
- 37** Садово-парковые светильники серии SHADOW

Ареуon Electrics® — один из крупнейших российских производителей светотехнической продукции в России и СНГ.


Торговая марка Ареуon Electrics® появилась на российском рынке в 2008 году.

За это время мы смогли завоевать доверие покупателей благодаря качественным, надежным и функциональным световым решениям.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SMD 2835	Тип светодиодов
E27	Патрон
85 лм/Вт	Световая отдача
CRI >80	Индекс цветопередачи
180°	Угол рассеивания
230 В	Входное напряжение
+40 °C -20 °C	Диапазон рабочих температур
IP20	Степень защиты
3 года	Гарантия

КУПИТЬ ОНЛАЙН



ПАНЕЛИ БЕЗРАМОЧНЫЕ СЕРИИ FLP

Светодиодные встраиваемые безрамочные панели FLP предназначены для общего и декоративного освещения административных, коммерческих и жилых помещений.

Отдельный от корпуса драйвер имеет компактный размер. Благодаря удобному коннектору для соединения со светильником, он может быть легко заменен.



Преимущества:

- 3-х ступенчатая регулировка уровня освещенности;
- Легкий и прочный алюминиевый корпус с ребрами охлаждения;
- Широкий диапазон входного напряжения 85–265 В;
- Регулировка креплений под посадочное отверстие с фиксацией;
- Экономия потолочного пространства, благодаря малой высоте панелей 21 мм;
- Равномерная засветка плафона без провалов яркости.

SMD
2835

85
лм/Вт

CRI
>80

180°

230 В

+40 °C
-20 °C

IP20

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Штрихкод, ед.
06-113	9	770	6500	90x90x21	Ø55-75	4650199813040
06-114	12	1020	4000	120x120x21	Ø55-105	4650199813095
06-115	12	1020	6500	120x120x21	Ø55-105	4650199813088
06-117	16	1360	6500	120x120x21	Ø55-105	4650199813071
06-130	24	2040	6500	170x170x21	Ø55-155	4650199813057
06-131	32	2720	6500	225x225x21	Ø55-205	4650199813064



КУПИТЬ ОНЛАЙН



ВИДЕО



КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ BASE

Консольные светодиодные уличные светильники применяются для освещения придомовых территорий, дворов и скверов, пешеходных зон, освещения второстепенных дорог класса В и С, парковок, площадей, ж/д платформ, а также автозаправочных станций.

Корпус светильников имеет мощные ребра охлаждения, изготовлен из алюминиевого сплава. Благодаря линзам на рассеивателе, которые установлены напротив каждого светодиода, светильники имеют КСС (кривую силы света) Ш и рассеивает световой поток под углом 140°/70°.

Преимущества:

- Широкое распределение светового потока по дорожному полотну;
- Защита от проникновения пыли, влаги и механических повреждений;
- Высокая ветроустойчивость и защита от обледенения;
- Защита от импульсных помех;
- Высокоэффективный изолированный драйвер с коэффициентом мощности PF>0,95;
- Широкий диапазон входного напряжения 85-265 В.



SMD
2835

110
лм/Вт

CRI
>80

140°/70°

230 В

+45 °C
-40 °C

IP65

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Диаметр посадочного отверстия под консоль, мм	Штрихкод, ед.
29-01	30	3300	● 5000	380x172x65	Ø40-50	4650199808602
29-02	50	5500	● 5000	420x200x70	Ø40-50	4650199808619
29-03	80	8800	● 5000	495x215x80	Ø50-60	4650199808626
29-04	100	11000	● 5000	495x215x80	Ø50-60	4650199808633
29-05	150	16500	● 5000	540x215x80	Ø50-60	4650199808640
29-06	200	22000	● 5000	540x215x80	Ø50-60	4650199812142

Арт. 29-01 — 29-06

КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LIGHT

Консольные светодиодные уличные светильники серии Light применяются для внутриквартального и придомового освещения. Отлично подойдут для подсветки аллей в парках, скверов, парковок, площадей, спортивных площадок, коттеджных посёлков и дачных территорий.

Алюминиевый корпус светильников толщиной всего 45 мм имеет регулируемое посадочное отверстие, а также надежную защиту от ветровых нагрузок. Светильники имеют КСС (кривую силы света) Д и угол рассеивания 120°.

Преимущества:

- Полная защита от проникновения пыли, влаги и механических повреждений (IP65, IK08);
- Рассеиватель из светотехнического поликарбоната с индивидуальными линзами;
- Высокоэффективный импульсный драйвер с диапазоном входного напряжения 85-265 В;
- Долгий срок службы >50 000 часов.



SMD
2835

80
лм/Вт

CRI
>80

120°

230 В

+45 °С
-40 °С

IP65

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Диаметр посадочного отверстия под консоль, мм	Штрихкод, ед.
29-07	30	2400	● 6500	360x140x45	Ø40	4650199812685
29-08	60	4800	● 6500	400x170x45	Ø40	4650199812692
29-09	120	9600	● 6500	455x220x45	Ø40	4650199812708

КУПИТЬ ОНЛАЙН



Арт. 29-07 — 29-09




КУПИТЬ ОНЛАЙН



ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LEVIA

Линейные подвесные светодиодные светильники применяются для общего освещения жилых и торговых помещений, офисных и административных центров, спортивных и образовательных учреждений. Светильники выполнены в современном дизайне. Благодаря алюминиевому корпусу, светильники имеют отличные теплоотводящие качества, что увеличивает срок службы светодиодов.

Благодаря надежному драйверу светодиоды защищены от скачков напряжения, а сами светильники сохраняют равномерное свечение. В комплекте со светильниками поставляются прочные тросы из высокоуглеродной стали.



Преимущества:

- Безопасен для глаз благодаря пульсации <5%;
- Укомплектован системой подвеса;
- Надежный драйвер сохранит стабильное свечение в диапазоне напряжения питания 165-265 В;
- Срок службы >30 000 часов.

SMD
2835

75
лм/Вт

CRI
>80

120°

230 В

+45 °C
0 °C

IP40

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
14-25	24	1800	● 4000	серебристый	980x40x40	4630061820819
30-10	24	1800	● 4000	черный	980x40x40	4650199811558
30-11	40	3000	● 4000	серебристый	1260x40x40	4650199813026
30-12	40	3000	● 4000	черный	1260x40x40	4650199813033


Арт. 14-25, 30-10 — 30-12



ПРОФИЛИ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА

Алюминиевые профили для светодиодной ленты под натяжной потолок применяются для установки в жилых, коммерческих или офисных помещениях. Защищает светодиодную ленту от механических повреждений, пыли и влаги.

- Преимущества:**
- Идеально гладкая матовая поверхность;
 - Защищен от окисления благодаря анодированию;
 - Позволяет создать любые дизайнерские решения;
 - Благодаря идеально ровным стыкам не требуется обрабатывать профиль перед стыковкой;
 - Продлевает срок службы светодиодной ленты;
 - Светодиодная лента с IP20 в профиле становится IP44.



КУПИТЬ ОНЛАЙН



Арт.	Рассеиватель	Заглушки в комплекте, шт	Крепеж в комплекте, шт	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
08-54	матовый белый	2	4	серебристый	2000x52,1x35,2	4650199810681
08-55	матовый белый	2	4	серебристый	2000x52,1x35,2	4650199810698
08-56	матовый белый	2	4	серебристый	2000x72,2x35,2	4650199810704
08-57	матовый белый	-	4	серебристый	2000x40x45	4650199810711
08-58	матовый белый	-	6	серебристый	2000x31x85	4650199810728
08-59	матовый белый	-	-	серебристый	2000x71x61	4650199810735
08-60	матовый белый	-	-	серебристый	2000x71x61	4650199810742
08-61	матовый белый	-	-	серебристый	2000x8x29	4650199810759
08-62	матовый белый	-	-	серебристый	2000x30x43	4650199810766

СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН ДВУСТОРОННИЙ

Светодиодный гибкий двусторонний неон предназначен для наружной контурной подсветки фасадов зданий, уличных вывесок, оформления витрин, для подсветки скульптур и деревьев.

Светодиодная лента помещена в белую ПВХ-оболочку с белым рассеивателем. Длина изделий 50 метров. Отрезать неон можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый метр.



Преимущества:

- Яркое равномерное свечение;
- Подключение к одному шнуру – до 100 метров неона;
- Устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям;
- Прост в монтаже и подключении;
- Долгий срок эксплуатации >50 000 часов.

SMD
2835

2x120°

230 В

+45 °C
-20 °C

IP65

1
год

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	CRI	Цвет свечения	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
17-21	6	150	>80	теплый белый	8x16	4650199810551
17-23	6	150	>80	холодный белый	8x16	4650199810568
17-24	6	-	-	синий	8x16	4650199810575
17-28	6	-	-	желтый	8x16	4650199810902
17-29	6	-	-	оранжевый	8x16	4650199810896

КУПИТЬ ОНЛАЙН



Арт. 17-21 ... 17-29



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 220 В

Светодиодные ленты 220 В применяются для подсветки рекламных конструкций, освещения торговых помещений, подсветки контуров зданий и витрин, создания световых фигур. Светодиодная лента помещена в ПВХ-оболочку с полупрозрачным рассеивателем. Длина лент 50 м. Отрезать светодиодные ленты можно в специально отмеченных местах, которые располагаются через каждый 1 м. Степень защиты соответствует стандарту IP65, что позволяет использование не только во влажных помещениях, но и на улице. Подключение к сети 230 В осуществляется при помощи шнура питания с диодным мостом (приобретается отдельно).



- Преимущества:**
- Равномерное свечение;
 - Устойчивость к перепадам температур и механическим воздействиям;
 - Простота монтажа, благодаря гибкой оболочке;
 - Долгий срок эксплуатации >50 000 часов.

SMD2835
SMD5050

CRI
>80

230 В

+40 °C
-20 °C

IP65

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Тип диода	Размер изделия, мм	Штрихкод, ед.
17-39	8	600	6500	SMD2835	13,5x7мм	4650199812135
17-40	8	600	4000	SMD2835	13,5x7мм	4650199812128
17-41	8	600	3000	SMD2835	13,5x7мм	4650199812111
17-42	6	400	6500	SMD2835	10x7мм	4650199812104
17-43	6	400	4000	SMD2835	10x7мм	4650199812098
17-44	6	400	3000	SMD2835	10x7мм	4650199812081
17-48	12	400	RGB	SMD5050	16x8мм	4650199812074

КУПИТЬ ОНЛАЙН





КУПИТЬ ОНЛАЙН



КОНТРОЛЛЕРЫ

Трехзонные системы управления светом, с помощью которых можно контролировать одним пультом сразу до трех контроллеров.

Управление осуществляется дистанционным пультом, передающим сигнал по радиоканалу. Благодаря этому контроллеры можно спрятать из зоны видимости, и они будут также качественно принимать сигнал от пульта и управлять светодиодной лентой.

- Преимущества:**
- Управление светодиодной лентой 12 В и 24 В;
 - Создание до 3-х зон освещения с уникальным световым и цветовым сценарием;
 - Удобное подключение ленты и блоков питания с помощью клеммных колодок;
 - Передача сигнала по радиоканалу.



12/24 В

+45 °C
-20 °C

IP20

3
года

Арт.	Пульт в комплекте	Количество кнопок на пульте, шт	Тип ленты	Дистанция устойчивого управления, м	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
04-48	есть	11 кнопок и кольцо	RGB/RGBW	≥30	85x45x23	4650199810414
04-49	-	-	RGB/RGBW	≥30	85x45x23	4650199810421
04-50	есть	11 кнопок и кольцо	CCT	≥30	85x45x23	4650199810438
04-51	-	-	CCT	≥30	85x45x23	4650199810445



КУПИТЬ ОНЛАЙН



ДИММЕРЫ

Трехзонные системы управления светом, с помощью которых можно контролировать одним пультом сразу до трех диммеров.

Управление осуществляется дистанционным пультом, передающим сигнал по радиоканалу. Благодаря этому диммеры можно спрятать из зоны видимости, и они будут также качественно принимать сигнал от пульта и управлять светодиодной лентой.

Преимущества:

- Управление монохромной лентой;
- Управление светодиодной лентой 12 В и 24 В;
- Создание до 3-х зон освещения с уникальным световым и цветовым сценарием;
- Удобное подключение ленты и блоков питания с помощью клеммных колодок;
- Передача сигнала по радиоканалу.



12/24 В

+45 °C

-20 °C

IP20

3

года

Арт.	Пульт в комплекте	Количество кнопок на пульте, шт	Тип ленты	Дистанция устойчивого управления, м	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
04-52	есть	11 кнопок и кольцо	монохромная	≥30	85x45x23	4650199810452
04-53	-	-	монохромная	≥30	85x45x23	4650199810469

Арт. 04-52, 04-53



КУПИТЬ ОНЛАЙН



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SPIN

Светильники предназначены для общего, а также декоративного внутреннего освещения жилых и вспомогательных помещений.

Легко устанавливаются на монтажную платформу путем вращения, при этом монтажное основание является универсальным и подходит для всей линейки светильников серии SPIN. Светильники имеют высокую световую отдачу 100 лм/Вт (арт. 06-140 — 85 лм/Вт).
В комплекте: светильник, монтажная платформа, 3 самонарезающихся винта, 3 дюбеля.



Преимущества:

- Ультратонкий корпус светильника 21 мм;
- Простота монтажа: путем вращения светильника;
- Универсальное монтажное основание подходит для всей серии линейки светильников серии SPIN;
- Равномерное светораспределение без провалов яркости и световых пятен;
- LGP-матрица с линейной микроструктурой;
- Срок службы >50 000 часов.

SMD
2835

CRI
>80

120°

230 В

+40 °C
-20 °C

IP40

3
года

Арт.	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
18-125	24	2400	● 4000	белый	Ø230x25	4650199811336
18-127	24	2400	● 4000	черный	Ø230x25	4650199811343
18-130	28	2800	● 4000	белый	Ø300x25	4650199811350
18-133	28	2800	● 4000	черный	Ø300x25	4650199811367
18-135	38	3800	● 4000	белый	Ø400x25	4650199811374
18-137	38	3800	● 4000	черный	Ø400x25	4650199811381
06-140	28	2380	3000-6500 + RGB	белый	Ø300x30	4650199811450

Арт. 18-125...137, 06-140



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДВЕСЫ ПЛАСТИКОВЫЕ СЕРИИ BUBBLES

Подвесные декоративные светильники используются как основной источник освещения для жилых и коммерческих помещений или любого пространства, где требуется подчеркнуть оригинальность интерьера.

Длина шнура 900 мм, регулируется при монтаже в зависимости от высоты потолков. Тип крепления – подвесной, под крючок. В светильники можно установить лампу накаливания или люминесцентную лампу с цоколем E27 и мощностью до 60 Вт (в комплект не входит).

- Преимущества:**
- Двойной плафон;
 - Длина шнура регулируется;
 - Подходит для любого интерьера;
 - Срок службы >10 лет.



E27

230 В

+45 °C

+1 °C

IP20

3

года

Арт.	Материал плафона	Материал патрона	Цвет	Внешний плафон, мм	Внутренний плафон, мм	Штрихкод, ед.
16-55	полистирол	пластик	молочный	Ø250	-	4650199812609
16-56	полистирол	пластик	прозрачный	Ø250	-	4650199812616
16-57	полистирол	пластик	золотистый	Ø250	-	4650199812678
16-58	полистирол	пластик	дымчатый	Ø250	-	4650199812654
16-59	полистирол	пластик	молочный	Ø250	Ø200	4650199812661
16-60	полистирол	пластик	прозрачный	Ø250	Ø200	4650199812623
16-61	полистирол	пластик	золотистый	Ø250	Ø200	4650199812647
16-62	полистирол	пластик	дымчатый	Ø250	Ø200	4650199812630

КУПИТЬ ОНЛАЙН



ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДВЕСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ LOFT

Подвесные металлические светильники используются как основной источник освещения для жилых и коммерческих помещений или любого пространства, где требуется подчеркнуть оригинальность интерьера. Стильный минималистичный дизайн светильников позволяет использовать их практически в любом помещении в современном стиле.

Длина шнура 700 мм, регулируется при монтаже в зависимости от высоты потолков. Тип крепления – подвесной/на планку. В светильники можно установить лампу накаливания или люминесцентную лампу с цоколем E27 или E14, мощностью до 40 Вт (лампочки в комплект не входят).

Преимущества:

- Металлический корпус;
- Длина шнура регулируется;
- Подходит для любого интерьера;
- Срок службы >10 лет.



E27
E14

230 В

+45 °C
-25 °C

IP20

3
года

Арт.	Материал плафона	Материал патрона	Тип патрона	Цвет	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
16-63	металл	пластик	2xE27	черный	415x700x135	4650199812609
16-64	металл	пластик	3xE27	черный	695x700x135	4650199812616
16-65	металл	пластик	3xE27	черный	340x700x340	4650199812678
16-66	металл	пластик	E27	черный	205x700x20	4650199812654
16-67	металл	пластик	2xE27	черный	485x700x205	4650199812661
16-68	металл	пластик	3xE27	черный	765x700x205	4650199812623
16-69	металл	пластик	E14	черный	200x700x200	4650199812647
16-70	металл	пластик	E14	белый	200x700x200	4650199812630

КУПИТЬ ОНЛАЙН





КУПИТЬ ОНЛАЙН



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ CHROME

Светильники уличные серии Chrome предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, загородных участков, фасадов зданий. Корпус изготовлен из металла, а рассеиватель — из поликарбоната. Материалы показывают отличную устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Корпус выполнен в классическом цвете хром, который впишется в любую обстановку. Источником свечения выступают галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GU10 и максимальной мощностью 15 Вт (приобретаются отдельно). Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.



Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Долгий срок службы >50 000 часов.

GU10

230 В

+45 °C

-40 °C

IP54

3 года

Арт.	Максимальная мощность лампы, Вт	Тип патрона	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
11-110	1xMAX 15Вт	1xGU10	металл	хром	95x57x130	4650199811862
11-111	1xMAX 15Вт	1xGU10	металл	хром	90x57x155	4650199811619
11-112	2xMAX 15Вт	2xGU10	металл	хром	96x57x183	4650199811602
11-113	1xMAX 15Вт	1xGU10	металл	хром	100x57x146	4650199811626
11-114	1xMAX 15Вт	1xGU10	металл	хром	104x57x280	4650199811633

Арт. 11-110 — 11-114



КУПИТЬ ОНЛАЙН



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ GRAPHITE

Светильники уличные серии Graphite предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, загородных участков, фасадов зданий. Корпус изготовлен из алюминия, а рассеиватель — из закаленного стекла. Материалы показывают отличную устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Корпус выполнен в классическом цвете графит, который впишется в любую обстановку. Источником свечения выступают галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GU10/GX53 и максимальной мощностью 35 Вт (приобретаются отдельно). Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.



Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Долгий срок службы >50 000 часов.

GX53
GU10

230 В

+45 °C
-40 °C

IP54

3
года

Арт.	Максимальная мощность лампы, Вт	Тип патрона	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
11-115	1xMAX 15Вт	1xGX53	алюминий	графит	Ø96x83	4650199811640
11-116	1xMAX 35Вт	1xGU10	алюминий	графит	90x58x118	4650199811657
11-117	1xMAX 35Вт	1xGU10	алюминий	графит	85x58x165	4650199811664
11-118	1xMAX 35Вт	1xGU10	алюминий	графит	93x62x114	4650199811671
11-119	2xMAX 35Вт	2xGU10	алюминий	графит	93x62x164	4650199811688
11-121	2xMAX 35Вт	2xGU10	алюминий	графит	90x58x154	4650199811695

Арт. 11-115 — 11-119, 11-121



КУПИТЬ ОНЛАЙН



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ POINT

Светильники уличные серии Point предназначены для общего и декоративного освещения садовых дорожек, декоративных лужаек, скверов, загородных участков, фасадов зданий. Корпус изготовлен из алюминия, а рассеиватель — из закаленного стекла/акрила. Материалы показывают отличную устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Корпус имеет стильный дизайн, который впишется в любую обстановку. Источником свечения выступают галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа GX53/GU10 и максимальной мощностью 35 Вт (приобретается отдельно). Светильники работают от сети 230 В и не требуют дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля и 2 винтовых самореза.



Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус из алюминия не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Долгий срок службы >50 000 часов.

GX53
GU10

230 В

+45 °C
-40 °C

IP54

3
года

Арт.	Максимальная мощность лампы, Вт	Тип патрона	Материал рассеивателя	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
11-122	1xMAX 15Вт	1xGX53	акрил	черный	115x87x105	4650199811701
11-124	1xMAX 15Вт	1xGX53	закаленное стекло	черно-золотой	115x87x86	4650199811770
11-125	1xMAX 15Вт	1xGX53	акрил	черный	115x87x86	4650199811718
11-128	1xMAX 15Вт	1xGX53	закаленное стекло	черный	130x89x115	4650199811725
11-130	2xMAX 15Вт	2xGX53	закаленное стекло	черный	130x89x180	4650199811732
11-131	2xMAX 35Вт	2xGU10	закаленное стекло	черный	90x98x160	4650199811749
11-132	2xMAX 35Вт	2xGU10	закаленное стекло	черный	90x98x232	4650199811756

Арт. 11-122 ... 11-132



КУПИТЬ ОНЛАЙН



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ AQUA

Светильники уличные грунтовые серии Aqua предназначены для общего и декоративного освещения дорожек парков, тротуара, газона, подсветки кустов и деревьев. Корпус изготовлен из алюминия, а рассеиватель — из закаленного стекла. Материалы светильников показывают отличную устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света. Светильники предназначены для монтажа в грунт. Источником свечения выступают галогенные или светодиодные лампы с цоколем типа 1xGU10 и максимальной мощностью 35 Вт (приобретается отдельно). Серия Aqua работает от сети 230 В и не требует дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 2 дюбеля, 2 винтовых самореза и установочная коробка.



Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Долгий срок службы >50 000 часов.

GU10

230 В

+45 °C
-40 °C

IP67

3
года

Арт.	Максимальная мощность лампы, Вт	Тип патрона	Материал корпуса	Цвет корпуса	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
11-133	1xMAX 35Вт	GU10	алюминий	хром	Ø104x138	4650199811763
11-134	1xMAX 35Вт	GU10	алюминий	хром	110x110x138	4650199811787

Арт. 11-133, 11-134



САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SHADOW

Светильники уличные светодиодные серии Shadow предназначены для общего и декоративного освещения дорожек парков, тротуара, газона, беседок, подсветки кустов и деревьев.

Корпус изготовлен из металла с рассеивателем из поликарбоната, а также из алюминия с защитным стеклом. Материалы светильников показывают отличную устойчивость к механическим повреждениям, воздействию температуры и солнечного света.

Светильники предназначены для монтажа на горизонтальную поверхность. Серия Shadow работает от сети 230 В и не требует дополнительных устройств при подключении. В комплект входят 3 дюбеля и 3 винтовых самореза.



Преимущества:

- Универсальный цвет корпуса;
- Корпус не подвержен коррозии;
- Подходит для садово-парковых зон;
- Крепежи в комплекте;
- Долгий срок службы >50 000 часов.

SMD2835
COB

70
лм/Вт

CRI
>80

230 В

+45 °C
-40 °C

IP54

3
года

Арт.	Тип диодов	Потребляемая мощность, Вт	Материал корпуса	Угол рассеивания	Габариты, мм	Штрихкод, ед.
31-10	SMD2835	9	металл	2x120°	100x50x300	4650199811794
31-11	SMD2835	12	металл	2x120°	100x50x600	4650199811800
31-12	SMD2835	15	металл	2x120°	100x50x800	4650199811817
31-13	SMD2835	22	металл	2x120°	100x50x1000	4650199811824
31-14	COB	10	алюминий	270°	105x105x300	4650199811831
31-15	COB	10	алюминий	270°	105x105x600	4650199811848
31-16	COB	10	алюминий	270°	105x105x800	4650199811855

КУПИТЬ ОНЛАЙН



ЕЩЕ БОЛЬШЕ
СВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ:



apeyronled.ru



2 009966 003931