САРОС

НАРУЖНОЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

издание 14-е

www.sarosco.com

О КОМПАНИИ

Компания САРОС основана в 1992 году в Санкт-Петербурге. За минувшие годы наша компания проделала путь от небольшой строительно-производственной фирмы до многопрофильного производственно-торгового холдинга, который включает в себя:
- производство светотехнического оборудования под торговой маркой «САРОС» на заводе «СТП САРОС»;
- проектные бюро и отделы продаж, предлагающие полный спектр решений для освещения от концепции и дизайн-проекта до комплексной поставки осветительного оборудования и монтажа;
- производство натяжных потолков и комплектующих к ним под торговой маркой «Сарос Дизайн»;
- производство пластмассовых изделий методом литья под давлением, профилей из ПВХ методом экструзии и полиэтиленовых упаковочных пленок под торговой маркой «Decken Plast»;
- филиалы в России и за рубежом;
- транспортно-логистическую компанию со складскими помещениями во всех филиалах.

О ПРОДУКЦИИ

Светотехническую продукцию, созданную на нашем заводе, можно встретить далеко за пределами Санкт-Петербурга и России.
В каталоге представлены опоры освещения, светильники, прожекторы и торшеры выпускаемые серийно.
Кроме этого мы производим системы освещения по индивидуальным заказам и для уникальных условий эксплуатации.
Разрабатывая новые светильники и опоры, наши дизайнеры стремятся создать не только функциональное освещение, но и изготовить архитектурный элемент, который органично впишется в окружающую среду.
Задача наших конструкторов – удобство монтажа и эффективность изделия, т.к. светильник должен не только радовать глаз, давать комфортный свет, но и быть качественным и долговечным.



О ПРОИЗВОДСТВЕ

Начав свою деятельность с поставок европейского электроосветительного оборудования, мы ставили перед собой цель наладить производство светотехники европейского качества в России, тем самым, сократить сроки поставки и стоимость для наших клиентов, и иметь возможность производить то, что необходимо нашим клиентам, не ограничиваясь рамками каталогов.
Производство осветительного оборудования, способного конкурировать с европейским, невозможно без квалифицированного персонала и современного оборудования. На сегодняшний день мы всем этим располагаем.
Наличие современного станочного парка дает возможность производить основную часть технологических операций на нашем заводе, что в свою очередь позволяет держать под контролем и качество выпускаемой продукции, и сроки изготовления.
Мы располагаем 9-ти метровой камерой порошковой окраски, и окрашиваем по самой современной технологии не только светильники, но и опоры освещения. Перед покраской все изделия подвергаются либо горячему оцинкованию, либо проходят специальную предварительную обработку, что улучшает коррозионную стойкость и увеличивает срок эксплуатации.
В светильниках мы используем комплектующие лучших европейских производителей. Отдельное внимание уделяем упаковке. Надежно упакованная продукция не боится длительной транспортировки и многократной перегрузки.

Оглавление

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Полные технические данные доступны на нашем сайте www.sarosco.com
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на их светотехнические характеристики

Оглавление

ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ТОРШЕРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

САРОС

Оглавление

СВЕТИЛЬНИКИ

Лига 120
Лига П 122
Лига Т 124
Техно 126
Рондо Т 128
Лагуна LED 130

СВЕТИЛЬНИКИ

Мартини LED 132
Мартини S LED 134
Аксель LED 136
Аксель V4 138
Тодес LED 140
Куба 142

СВЕТИЛЬНИКИ

Вишенка 144
Гарда 146
Оредеж LED 148
Оккервиль LED 150
Нара 152
Руза, Руза S 154

СВЕТИЛЬНИКИ

Ораниенбаум 158
Петергоф 158
Петродворец 160
Павловск 162
Котлин 164
Рошаль 166

СВЕТИЛЬНИКИ

Бра Тверь 168
Стрит 170
Стрит РН 172
Стрит LG 174
Стрит S, L 176
Скайлайн 178

СВЕТИЛЬНИКИ

Мидилайн (М) 180-182
Микролайн 184
Флип 186
Дроп 188
Брик 190
Баррель 192

Оглавление

СВЕТИЛЬНИКИ

Реверс 194
Бокс 196
Туба 198
Мультик 200
Смайл LED 202
Пиксель 204

СВЕТИЛЬНИКИ

Джой 206
Тотем В 208
Тотем N 210
Ахилл 212

КРОНШТЕЙНЫ

Зенит, Сабонис 218
Сатурн, Петергоф 220
Истра 222
Консольный кронштейн 222
T01 T02 T03 T04 224
P01 P02 P03 224

КРОНШТЕЙНЫ

X 01,02 226
X 03, D01 228
D02, D03 230
Кронштадт 232

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Лахта 236
Сталинград 238
Парнас 240
Бриз 242
Хайфа 244
Путепровод Тверь 246

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Музеон 248
Эльф 250
Сплит 252

Осветительные системы

Тверь

Тверь 150

Тверь Арагон

Тверь Гала

Спарта

Спарта 100

Стик

Сходня

Новогорск

Осветительные системы

Люцерна

Царицино

Парус 1, 2

Сити-Квадро


Рондо

Иматра LED

Онега LED

Сайма 40 LED

Сайма 60 LED

САРОС



Фланец опоры Тверь



Расположение фундаментов относительно зоны освещения*



* - чтобы опора располагалась перпендикулярно освещаемой зоне (дорожное полотно, пешеходная дорожка и др.), фундамент необходимо установить под углом 45° к оси источников света

ТВЕРЬ

EAC | 220V | ⏚ | СТВОЛ: СТАЛЬ, Zn | СВЕТИЛЬНИК: AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | ♿

Код изделия	H, м	H_1, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TV40/1	4,0	-	28	4000	44
TV40/2	4,0	4,0	2x 28	2x 4000	47
TV50/1	5,0	-	28	4000	53
TV50/2	5,0	5,0	2x 28	2x 4000	56
TV60/1	6,0	-	28	4000	62
TV60/2	6,0	6,0	2x 28	2x 4000	65
TV60/3	6,0	4,0	2x 28	2x 4000	65
BRA TV	-	-	28	4000	
Версия с увеличенным световым потоком					
TV40M/1	4,0	-	52	7255	44
TV40M/2	4,0	4,0	2x 52	2x 7255	47
TV50M/1	5,0	-	52	7255	53
TV50M/2	5,0	5,0	2x 52	2x 7255	56
TV60M/1	6,0	-	52	7255	62
TV60M/2	6,0	6,0	2x 52	2x 7255	65
TV60M/3	6,0	4,0	2x 52	2x 7255	65

Диаграммы освещенности , lx



*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TV40/2 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Торжок	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD3 260	92	264



Расположение фундаментов относительно зоны освещения*



FM6

* - чтобы опора располагалась перпендикулярно освещаемой зоне (дорожное полотно, пешеходная дорожка и др.), фундамент необходимо установить под углом 45° к оси источников света

Фланец опоры
Тверь150 40(60)



Фланец опоры
Тверь150 выше 6 м



ТВЕРЬ 150

EAC | 220V | СТВОЛ: СТАЛЬ, Zn | СВЕТИЛЬНИК: AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	L, мм	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TV150 40/1	4,0	900	28	4000	98
TV150 40/2	4,0	900	2 x 28	2 x 4000	105
TV150 60/1	6,0	900	28	4000	145
TV150 60/2	6,0	900	2 x 28	2 x 4000	152
TV150 90/1	9,0	1195	52	8000	220
TV150 90/2	9,0	1195	2 x 52	2 x 8000	227
Версия с увеличенным световым потоком					
TV150 40M/1	4,0	900	52	7255	98
TV150 40M/2	4,0	900	2 x 52	2 x 7255	105
TV150 60M/1	6,0	900	52	7255	145
TV150 60M/2	6,0	900	2 x 52	2 x 7255	152
TV150 90M/1	9,0	1195	104	14510	220
TV150 90M/2	9,0	1195	2 x 104	2 x14510	227

Диаграмма освещенности, lx





Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TV150 40/2 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь до 6 м	Закладная деталь от 6 м	Декоративный фланец	Торшер Тотем 3	Торшер Торжок	Цвет окраски
 263	FM6 TP3, TP4 ST7 258	FM8 258	FLD3 150 260	106	92	264

САРОС

www.sarosco.com



Фланец опоры



ТВЕРЬ АРАГОН

EAC | 220V | | СТВОЛ: СТАЛЬ, Zn | СВЕТИЛЬНИК: AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 |

Код изделия	H, м	H_1, м	Угол между светильниками	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ATV 40/1	4	-		28	4000	42
ATV 50/1	5	-		28	4000	51
ATV 60/1	6	-		28	4000	60
ATV 60/2	6	4	180	2x28	2x4000	64
Версия с увеличенным световым потоком						
ATV40M/1	4	-	-	52	7255	42
ATV 50M/1	5	-	-	52	7255	51
ATV 60M/1	6	-	-	52	7255	60
ATV 60M/2	6	4	180	2x52	2x7255	64

Диаграммы освещенности , lx



*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: ATV40/2 27K

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладная деталь

Декоративный фланец



Торшер Торжок

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com





Фланец опоры



ТВЕРЬ ГАЛА

EAC | 220V | ⏚ | СТВОЛ / СТАЛЬ, Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | ♿

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TVGAL 1 40	3,6	28	3239	46
TVGAL 1 50	4,6	28	3239	55
TVGAL 2 40	4	2x28	2x3239	50
TVGAL 2 50	5	2x28	2x3239	59
TVGAL 2 50 M	5	2x52	2x5875	59
TVGAL 2 60 M	6	2x52	2x5875	68

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TVGAL 1 40 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладная деталь

FM1
A4
TP1
ST2, ST5
258

Декоративный фланец



Цвет окраски





*Возможно изготовление осветительной системы с двумя светильниками.

СПАРТА

EAC | 220V | AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H1, м	Мощность, Вт	Световой поток*,лм	Вес, кг
SPA 4	4,0	28	4000	42
SPA 5	5,0	28	4000	50
SPA 6	6,0	28	4000	58
Версия с увеличенным световым потоком				
SPA 4M	4,0	52	7255	42
SPA 5M	5,0	52	7255	50
SPA 6M	6,0	52	7255	58

Диаграмма освещенности, lx



*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).
*Параметры осветительной системы с двумя светильниками предоставляются по запросу.

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SPA 5 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Спарта	Торшер Тверь	Цвет окраски
 263	FM3 TP5 ST6 258	FLD3 100-200 260	110	94	264



Фланец опоры Спарта 100



Расположение фундаментов относительно зоны освещения*



* - чтобы опора располагалась перпендикулярно освещаемой зоне (дорожное полотно, пешеходная дорожка и др.), фундамент необходимо установить под углом 45º к оси источников света

Возможно изготовление с 2-мя светильниками

СПАРТА 100

ЕАС | 220V | AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H1, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SPA100 4	4,0	28	4000	58
SPA100 5	5,0	28	4000	67
SPA100 6	6,0	28	4000	76
Версия с увеличенным световым потоком				
SPA100 4M	4,0	52	7255	58
SPA100 5M	5,0	52	7255	67
SPA100 6M	6,0	52	7255	76

Диаграмма освещенности, lx



*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).
*Параметры осветительной системы с двумя светильниками предоставляются по запросу.

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SPA 100 5 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Спарта	Торшер Тверь	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD3 260	110	94	264

САРОС

www.sarosco.com



Фланец опоры



СТИК

EAC | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
STICK1 40	4,0	35	4255	65
STICK1 50	5,0	35	4255	84
STICK2 50	5,0	54	6383	85
STICK2 60	6,0	54	6383	102

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: STICK1 40 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Торшер Луга	Торшер Неон	Цвет окраски
 263	FM6 TP3, TP4 ST7 258	96	100	264



Фланец опоры НОВОГОРСК



НОВОГОРСК

ЕАС | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
NOV 4 LED	4,0	28	4000	90
NOV 5 LED	5,0	28	4000	104
Версия с увеличенным световым потоком				
NOV 4M LED	4,0	52	7255	90
NOV 5M LED	5,0	52	7255	104

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: NOV 4 LED 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Торжок	Цвет окраски
 263	FM3 TP5, ST6 258	260	92	264

SKHOD 1 SKHOD 2 SKHOD 3



SKHOD 1 SKHOD 2 SKHOD 3

Фланец опоры СХОДНЯ



СХОДНЯ

EAC | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	H_1, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SKHOD 1	5,0	-	13	2000	60
SKHOD 2	5,0	-	2 x 13	2 x 2000	64
SKHOD 3	5,0	4,0	2 x 13	2 x 2000	62
Версия с увеличенным световым потоком					
SKHOD 1M	5,0	-	27	3627	60
SKHOD 2M	5,0	-	2 x 27	2 x 3627	64
SKHOD 3M	5,0	4,0	2 x 27	2 x 3627	62

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграммы освещенности, lx





Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SKHOD 3 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Торшер Тотем 3	Декоративный фланец	Цвет окраски
 263	FM3 TP5 ST6 258	106	260	264





ЛЮЦЕРНА

EAC | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 3000K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LCRN 5 SM	5,0	25	2910	178
LCRN 5 AM	5,0	52	5301	178

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LCRN 5 SM 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладная деталь

FM3
TP5
ST6
258

Цвет окраски



ЦАРИЦИНО

EAC | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
CAR 40	4,5	40	5218	147
CAR 56	4,5	56	6957	147

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000К(при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: CAR 40 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения

263

Закладная деталь
FM3
TP5
ST6
258

Цвет окраски

264



Фланец опоры



ПАРУС

220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PRS 40	4,2	40	6000	56
PRS 40M	4,2	80	10043	56

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx





Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: PRS 40M 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Луга	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	96	264



Фланец опоры



ПАРУС 2

EAC | 220V | Zn | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PRS2 60	6,0	2 x 40	2 x 6000	92
PRS2 60M	6,0	2 x 80	2 x 10882	92

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграммы освещенности, lx





Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: PRS2 60M 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Луга	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	96	264



Фланец опоры



СИТИ КВАДРО

EAC | 220V | IP65 | AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Светильники	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
QU38	3,8	верх. свет.	52	5886	60
		центр. свет.	124	7308	

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000К(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: QU38 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Торшер Тотем 3	Торшер Тверь	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	106	94	264



РОНДО 1



РОНДО 2

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
RONDO 1 40	4	49	5090	46
RONDO 1 50	5	49	5090	57
RONDO 2 40	4	49	5090	37
RONDO 2 45	4,5	49	5090	41

Рондо 1 - на цилиндрической опоре
Рондо 2 - на круглоконической опоре
Рассеиватель - противоослепляющий "колотый лед". Возможно изготовление светильника с прозрачным или опаловым рассеивателем (по запросу).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: RONDO 1 40 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	264



Фланец опоры Иматра LED



ИМАТРА LED

EAC | 220V | IP65 | AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
IM 43 LED	4,3	60	5101	26

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: IM 43 LED 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Тотем 3	Торшер Тверь	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	106	94	264



Фланец опоры



ОНЕГА LED

EAC	220V		СТВОЛ СТАЛЬ, Zn	СВЕТИЛЬНИК AL	IP65	LED	2700K	4000K	CRI>80	

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ON LED	4,2	45	3959	65

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: ON LED 4K - GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Луга	Торшер Неон	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	96	100	264





Фланец опоры



САЙМА 40 LED

EAC | 220V | СТВОЛ: СТАЛЬ, Zn | ОТРАЖАТЕЛЬ: AL | IP65 | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SAY40L/1	3,9	71	5000	71
SAY40L/2	3,9	2 x 71	2 x 5000	98
KRSAY40L	-	71	5000	27

Версия с увеличенным световым потоком

SAY40L/1M	3,9	107	7750	71
SAY40L/2M	3,9	2 x 107	2 x 7750	98
KRSAY40LM	-	107	7750	27



Система KRSAY40L (настенная)

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY40L/1 27K - GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Луга	Торшер Неон	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	96	100	264

САРОС www.sarosco.com



Система KRSAY60L
(настенная)



САЙМА 60 LED

EAC | 220V | ⏚ | СТВОЛ: СТАЛЬ, Zn | ОТРАЖАТЕЛЬ: AL | IP65 | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | ♻

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SAY60L/1	5,8	71	5000	127
SAY60L/2	5,8	2 x 71	2 x 5000	168
SAY60L/3	5,8	71+107	5000+7750	168
KRSAY60L	-	71	5000	43

Версия с увеличенным световым потоком

SAY60L/1M	5,8	107	7750	127
SAY60L/2M	5,8	2 x 107	2 x 7750	168
KRSAY60LM	-	107	7750	43

Фланец опоры



*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(при заказе указывать цветовую температуру).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SAY60L/1 4K - GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладная деталь	Декоративный фланец	Торшер Луга	Торшер Неон	Цвет окраски
 263	FM1 A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD2 260	96	100	264

ЛЕНТА

Опоры наружного освещения

Арбат

Арбат 2

Вавилон

Коневец

Сегежа

Лигово

Балчуг

Хайвэй Александрия Репино

Опоры наружного освещения

Свирь Зенит Сатурн Сабонис Казань

Гольф Соло Парк Сквер Луна

Проспект

Бульвар

Аллея



ARB 108



ARB 30 … ARB 45

ARB 50



ARB 80

АРБАТ

СТВОЛ СТАЛЬ | СТВОЛ Zn | ДЕКОР ЧУГУН

Код изделия	H, м	Вес, кг
ARB108 30	3,0	40
ARB108 35	3,5	42
ARB108 40	4,0	44
ARB108 45	4,5	46
ARB108 50	5,0	67
ARB 30	3,0	58
ARB 35	3,5	63
ARB 40	4,0	68
ARB 45	4,5	73
ARB 50	5,0	82
ARB 80	8,0	160

Фланцы опор

ARB 108



ARB 30-50



ARB 80



Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: ARB 40 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладные

FM1, A4 (ARB108)
FM6 (ARB 30...50)
TP6 (ARB 80)
258

КОТЛИН

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com





АРБАТ 2

СТВОЛ СТАЛЬ | СТВОЛ Zn | ДЕКОР ЧУГУН

Код изделия	H, м	Вес, кг
ARB2 50-U	6,0	116
ARB2 50-S	5,7	125
ARB2 50-2S	5,7	135
ARB2 80-U	9,8	207
ARB2 80-S	9,2	227
ARB2 80-2S	9,2	237

Фланцы опор

ARB2 50-U(S)



ARB2 80-U(S)



Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: ARB2 80-U - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладные

FM6 (ARB 50)
TP6 (ARB 80)
258

РУЗА (РУЗА S)

Цвет окраски



ВАВИЛОН

СТВОЛ СТАЛЬ | СТВОЛ Zn | ДЕКОР ЧУГУН

Код изделия	H, м	Вес, кг
VAV32	3,2	183

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: VAV32 - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладные	КОТЛИН	РОШАЛЬ	Цвет окраски
 263	FM6 TP3, TP4 ST7 258	164	166	264







КОНЕВЕЦ

СТВОЛ СТАЛЬ | ДЕКОР ЧУГУН | ДЕКОР AL

Код изделия	H*, м	Вес, кг
KN-01	3,5	120
KN-02	3,0	152
KN-03	3,7	165
KN-04	4,0	143
KN-05	4,0	131
KN-06	4,0	176
KN-07	4,0	130
KN-08	3,7	131
KN-09	4,0	133
KN-10	6,0	150

* Высота опоры указана без учета размеров установленных на ней светильников

Количество кронштейнов на опоре - от одного до четырех (указывается в коде заказа). Кронштейны на опорах могут располагаться декоративными элементами вниз (D) или наверх (U).

Варианты расположения кронштейнов



Код для заказа опоры состоит из кода изделия/количество кронштейнов и кода цвета изделия из базовой палитры, например: KN-04/2D - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения


263

Закладные

FM1
A4, TP1
ST2, ST5
258

ПЕТРОДВОРЕЦ

160

ОРАНИЕНБАУМ

158

НЕВА

112

Цвет окраски

264







СЕГЕЖА

Код изделия	H*, м	Вес, кг
SG-01	3,5	109
SG-02	2,8	142
SG-03	3,7	155
SG-04	4,0	134
SG-05	4,0	122
SG-06	4,0	165
SG-07	4,0	118
SG-08	3,8	119
SG-09	4,0	121
SG-10	5,0	127

* Высота опоры указана без учета размеров установленных на ней светильников

Количество кронштейнов на опоре - от одного до четырех (указывается в коде заказа). Кронштейны на опорах могут располагаться декоративными элементами вниз (D) или наверх (U).

Варианты расположения кронштейнов



СТВОЛ СТАЛЬ | ДЕКОР ЧУГУН | ДЕКОР AL

Код для заказа опоры состоит из код изделия/количество кронштейнов и код цвета изделия из базовой палитры, например: SG-05/3D - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладные	ПЕТРОДВОРЕЦ	ОРАНИЕНБАУМ	НЕВА	Цвет окраски
 263	FM1 A4, TP1 ST2, ST5 258	160	158	112	264







ЛИГОВО

СТВОЛ СТАЛЬ | ДЕКОР ЧУГУН | ДЕКОР AL

Код изделия	H*, м	Вес, кг
LG-01	3,5	111
LG-02	2,8	144
LG-03	3,7	157
LG-04	4,0	135
LG-05	4,0	125
LG-06	4,0	162
LG-07	4,0	121
LG-08	3,8	122
LG-09	4,0	125
LG-10	6,0	145

* Высота опоры указана без учета размеров установленных на ней светильников

Количество кронштейнов на опоре - от одного до четырех (указывается в коде заказа). Кронштейны на опорах могут располагаться декоративными элементами вниз (D) или наверх (U).

Варианты расположения кронштейнов



Код для заказа опоры состоит из кода изделия/количество кронштейнов и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LG-06/3U - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения


263

Закладные

FM1
A4, TP1
ST2, ST5
258

ПЕТРОДВОРЕЦ

160

ОРАНИЕНБАУМ

158

НЕВА

112

Цвет окраски

264





БАЛЧУГ

СТВОЛ СТАЛЬ | СТВОЛ Zn | ДЕКОР ЧУГУН

Код изделия	H, м	Вес, кг
BAL	7,4	335
BAL2	7,4	340

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: BAL 2 - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладные

Светильник HAPA

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com







A070
A080
A090

A170/1(2,3)
A180/1(2)
A190/1

A270
A280
A290

ХАЙВЭЙ АЛЕКСАНДРИЯ РЕПИНО

	Код изделия	H, м	D, мм	d_1, мм	d_2 , мм	d_3 , мм	Вес, кг
ХАЙВЭЙ	H90	9,0	159	60	108	76	150-200*
	H100	10,0	159	60	108	76	150-200*
	H110	11,0	159	60	108	76	150-200*
АЛЕКСАНДРИЯ	A070	7,0	133	89	76	-	79
	A080	8,0	133	89	76	-	85
	A090	9,0	133	89	76	-	91
	A170/1(2;3)	7,0	133	89	76	-	88(94;100)*
	A180/1(2)	8,0	133	89	76	-	94(100)*
	A190/1(2)	9,0	133	89	76	-	100(106)*
	A270	7,0	133	89	60	-	81
	A280	8,0	133	89	60	-	86
	A290	9,0	133	89	60	-	91
РЕПИНО	R50/1	5,0	108	76	-	-	51
	R50/2	5,0	108	76	-	-	55
	R60/1	6,0	108	76	-	-	57
	R60/2	6,0	108	76	-	-	61
	R50/3/2	5,0	108	76	-	-	56
	R50/3/3	5,0	108	76	-	-	60
	R60/3/2	6,0	108	76	-	-	61
	R60/3/3	6,0	108	76	-	-	65

* Вес изделия изменяется в зависимости от комплектации

** Подробнее о верхних модулях изделий - на следующем развороте.
Для заказа опоры указывается код изделия и через дробь - вариант исполнения кронштейна, например : H100/X03x2

Фланец опор Александрия и Хайвэй



Фланец опоры Репино

ОПОРА СТАЛЬ ZN

Таблица максимально возможного количества прожекторов(светильников) на опоре ХАЙВЭЙ в зависимости от высоты опоры и ветрового региона РФ.

Высота опоры, м	Ветровой район				
	I	II	III	IV	V
9	5	4	3	2	1
10	4	3	2	1	0
11	3	2	1	0	0

Код для заказа опоры состоит из кода изделия/код верхнего модуля** и кода цвета изделия из базовой палитры, например : H100/X01x2 - BLK/MM

САРОС www.sarosco.com



Кронштейны для опор ХАЙВЭЙ, АЛЕКСАНДРИЯ, РЕПИНО

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладные	СТРИТ	СТРИТ РН	СКАЙЛАЙН	ЛИГА К	Цвет окраски
 263	FM1 (R) A4 (R) FM2 (H,A) 258	170	172	178	120	264

ХАЙВЭЙ

Высота опоры от 9 до 11 метров.
Конструкция сборная, из двух или трех модулей на фланцевых соединениях:
при высоте опоры до 10 м - модули 2 и 3 - единый сварной модуль,
при высоте опоры 11 м - модули 2 и 3 на фланцевом соединении.

Варианты (коды) исполнения кронштейна верхнего модуля (подробнее о кронштейнах см. на стр. 220-227) :











АЛЕКСАНДРИЯ

Высота опоры от 7 до 9 метров.
Конструкция сборная, из двух модулей.
Нижний модуль - сварной, высотой 6 м.
Верхний модуль высотой от 1 до 3 м, изготавливается в нескольких вариантах:
- без кронштейна (A070, A080, A090);
- с одинарным кронштейном на 1 консольный светильник (A170/1, A180/1, A190/1, A270, A280, A290) ;
- с двойным кронштейном на 2 консольных светильника, расположенных под 180 градусов (A170/2, A180/2, A190/2) ;
- с тройным кронштейном на 3 консольных светильника, расположенных под 120 градусов (A170/3);

На опоры A070, A080 и A090 возможна установка Т-образного кронштейна для размещения прожекторов наружного освещения весом до 12 кг :
- на опоре высотой 7 метров - от 1 до 3 шт.
- на опоре высотой 8 метров - от 1 до 2 шт.
- на опоре высотой 9 метров - 1 шт.

Данные по возможному количеству размещаемых прожекторов приведены для 2-го ветрового района (подробнее о прожекторах на стр. 196-203).
Кронштейн заказывается отдельно.

На опоры A070, A080 и A090 возможна установка кронштейнов для размещения светильников.
Кронштейны и светильники заказываются отдельно.

РЕПИНО

Варианты исполнения опоры



R50/1 R50/2 R50/3/2
R60/1 R60/2 R60/3/2

Варианты исполнения верхнего модуля

R50/3/3 R60/3/3
A170/3



СВИРЬ ЗЕНИТ САТУРН САБОНИС КАЗАНЬ

СВИРЬ

Код изделия	H, м	D, мм	Вес, кг
SV30	3,0	108	31
SV40	4,0	108	41
SV50	5,0	108	52
SV60	6,0	108	62

ЗЕНИТ

Код изделия	H, м	h, м	D, мм	d, мм	Вес, кг
Z20	2,0	0,8	108	60	17
Z30	3,0	1,0	108	60	21
Z35	35	1,0	108	60	23
Z40	4,0	1,0	108	60	25
Z50	5,0	2,0	108	76	48
Z60	6,0	2,0	108	76	51

	Код изделия	H, м	h, м	D, мм	d, мм	D_K, мм	Вес, кг
САТУРН	SN40/4	4,0	-	108	-	500	36
	SN40/5	4,0	-	108	-	600	38
САБОНИС	S32	3,2	1,0	108	60	-	30
	S42	4,2	1,0	108	60	-	42
КАЗАНЬ	KAZ40	4,0	-	108	-	-	27

ОПОРА СТАЛЬ | ZN (SV,Z,S) | ZN-ГРУНТ (SN,KAZ)

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SN40/5 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование



Комплект для подключения

Закладные: FM1, A4, TP1, ST2, ST5 — 258

Декоративный фланец

МАРТИНИ

АКСЕЛЬ

ЛИГА Т

Цвет окраски



ГОЛЬФ СОЛО ПАРК СКВЕР ЛУНА

ОПОРА СТАЛЬ | ZN ГРУНТ

	Код изделия	H, м	h, м	D, мм	d, мм	Вес, кг
ГОЛЬФ	G40	4,0	1,0	108	42	26
СОЛО	SL40	4,0	1,0	108	42	25
ПАРК	P40	4,0	1,0	108	42	41
	P40/2	4,0	1,0	108	42	40
СКВЕР	SKV40	4,0	1,0	108	42	38
ЛУНА	L40	4,0	1,0	108	42	35

Фланец опор



Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: P40/2 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладные

FM1, A4
TP1
ST2, ST5
258

Декоративный фланец

ЛИГА P1

Цвет окраски

Кронштейны для опоры Проспект







Фланец опоры Проспект
6-7 м



Фланец опоры Проспект
8-9 м



ПРОСПЕКТ

ОПОРА
СТАЛЬ
ZN

PSKT

Код изделия	H, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
PSKT-60	6000	157	67	65
PSKT-80	8000	180	68	117
PSKT-90	9000	194	68	128

PSKT2

Код изделия	H, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
PSKT2-60	6000	144	60	56
PSKT2-80	8000	172	60	98
PSKT2-90	9000	186	60	120

Кронштейн

Код изделия	A, мм	B, мм
1K1-1,2-1,5	1200	1500
1K1-1,2-1,5-180	1200	1500
1K1-1,5-1,5	1500	1500
1K1-1,5-1,5-180	1500	1500
1K1-2,0-2,0	2000	2000
1K1-2,0-2,0-180	2000	2000
1K1-1,2-1,2	1200	1200
1K1-1,2-1,2-180	1200	1200

Описание:
Возможно изготовление опоры до 12 метров высотой. Конусность 12-14 мм на 1 метр опоры.

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, код кронштейна и кода цвета изделия из базовой палитры, например: PSKT-80/1K1-1,0-1,5 - GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладная деталь

Декоративный фланец

Стрит

Техно К

Лига К

Цвет окраски

BLV-K



BLV, BLV 2

Посадочное место
для опоры Бульвар

BLV



BLV2



Фланец опоры



БУЛЬВАР

ОПОРА СТАЛЬ | Zn

BLV

Код изделия	H, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
BLV40	4000	123	60	36
BLV45	4500	130	60	39
BLV50	5000	138	60	44
BLV60	6000	151	60	55

BLV2

Код изделия	H, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
BLV2-40	4000	117	60	32
BLV2-45	4500	124	60	36
BLV2-50	5000	131	60	41
BLV2-60	6000	145	60	55

BLV K

Код изделия	H, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
BLV-K58	5850	151	60	56

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: BLV40 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладная деталь

Декоративный фланец

Техно В

Лига В

Лига Т

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com



Фланец опоры Аллея для 6-7 м



Фланец опоры Аллея для 8-9 м



Фланец опоры Аллея для 10-12м



Лючок



АЛЛЕЯ

ОПОРА СТАЛЬ | Zn

Код изделия	H, мм	H_1, мм	D, мм	d, мм	Вес, кг
AL60	6000	3470	154	70	98
AL80	8000	4500	182	70	147
AL90	9000	5000	193	70	169
AL100	10000	5600	207	70	195
AL110	11000	6200	221	100	229
AL120	12000	6500	235	100	262

Описание:

Опора стальная круглая коническая, складывающаяся.
Подготовка под крепление кронштейна.
В лючке предусмотрено крепление монтажной планки.
Возможно изготовление опоры с другим нижним и верхним диаметрами.
Конусность 12-14 мм на 1 метр опоры.

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: AL100 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения


263

Закладная деталь

258

Декоратив-ный фланец

260

Пиксель

204

Смайл LED

202

Цвет окраски

264

Торшеры наружного освещения

Реплэй-159

Вологда

Маяк

Реплэй

Торжок

Пони

Сабонис

Луна

Тотем 2


Тотем 3

Торшеры наружного освещения

Тверь

Луга

Луга К

Неон


Вятка

Спарта

Нева



РЕПЛЭЙ 159

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС СТАЛЬ | ZN | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	L, мм	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TRE159 30 SM(AS) 27K(4K)	3,0	650	40	4313	50
TRE159 40 SM(AS) 27K(4K)	4,0	650	40	4313	68
TRE159 50 SM(AS) 27K(4K)	5,0	1000	40	4313	84
TRE159 30M SM(AS) 27K(4K)	3,0	650	56	5594	50
TRE159 40M SM(AS) 27K(4K)	4,0	650	56	5594	68
TRE159 50M SM(AS) 27K(4K)	5,0	1000	56	5594	84

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика , AS - асимметричная оптика



Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения


263

Закладная

FM6
TP3, TP4
ST7
258

Цвет окраски

264

Код для заказа опоры состоит из код изделия и код цвета изделия из базовой палитры, например: TRE159 40M SM 4K - BLK/MT

САРОС www.sarosco.com

Дизайн опоры - Д.А.Репин



** Варианты узора

ВОЛОГДА

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС НЕРЖ.СТАЛЬ | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC | LED | RGB | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт	Вес, кг
VOL25 LED 27K/4K-1(2;3;4;5)**	2,5	80	15
VOL25 LED RGB-1(2;3;4;5)**	2,5	80	15
VOL30 LED 27K/4K-1(2;3;4;5)**	3,0	100	17
VOL30 LED RGB-1(2;3;4;5)**	3,0	100	17

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
Световой поток торшера зависит от варианта узора. Возможно изготовление узора по эскизу заказчика.

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: VOL30 LED 4K - 2 - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения


263

Закладные

FM1-T
3T-1000
ANK-R
258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com



МАЯК

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС: СТАЛЬ | Zn | ПЛАФОН: ОПАЛОВЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
MAJAK 20 27K(4K)	2,0	31	3304	11
MAJAK 25 27K(4K)	2,5	31	3304	14
MAJAK 30 27K(4K)	3,0	31	3304	16

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: MAJAK 20 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладные	Декоративный фланец	Цвет окраски
 263	FM1, A4 TP1 ST2, ST5 258	FLD1 260	264

САРОС

www.sarosco.com



РЕПЛЭЙ

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС НЕРЖ.СТАЛЬ | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC | LED | RGB | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	H, м	Мощность, Вт / Источник света	Световой поток*,лм	Вес, кг
TRE-N25 LED	2,5	90 / LED	3978	20
TRE-N30 LED	3,0	120 / LED	5460	21

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TRE-N25 LED 4K - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения	Закладные	Цвет окраски
 263	FM1-T 3T-1000 ANK-R 258	264

САРОС www.sarosco.com





ТОРЖОК

ERC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TT 10	17	1534	2,94

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TT 10 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Декоративный фланец	Закладные	Цвет окраски
FLD3 260	FM1-T 3T-1000 ANK-R 258	264



ТВЕРЬ

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС: AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TTV 10	10	1191	2,5

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Диаграмма направленности



Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TTV 10 4K- BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

FM1-T
3T-1000
ANK-R
258

Цвет окраски

264





ЛУГА

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС НЕРЖ.СТАЛЬ | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LUGA	10	654	9,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LUGA 27K- BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

ANK-N 258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com



Фланец торшера





LUGA K180

LUGA

ЛУГА К

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС: СТАЛЬ | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LUGA	16	388	5,8
LUGA K180	8	194	5,8

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LUGA K 27K- BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

ANK-N
258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com

TOR NEO/1



TOR NEO/2



A



BRA NEO/1



BRA NEO/2



A–A



НЕОН

EAC | 220V | IP54 | КОРПУС: НЕРЖ.СТАЛЬ | ПЛАФОН: ОПАЛОВЫЙ PC | LED | GU10 | 2700K | 4000K

Код изделия	Источник света*	Световой поток**, лм	Вес, кг
TOR NEO/1(2) - I	5.5 вт	104	2,3
TOR NEO/1(2) - II	5.5 вт	190	2,3
TOR NEO/1(2) - III	5.5 вт	190	2,3
BRA NEO/1(2)	5.5 вт	190	1,8

* Источник света - светодиодная лампа с цоколем GU10.
** Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
Торшер может быть изготовлен в настенном варианте (BRA NEO).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TOR NEO/1-II-4K-BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

ANK-N 258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com



ПОНИ САБОНИС ЛУНА

КОРПУС СТАЛЬ | ZN (СТВОЛ)

	Код изделия	H, м	Вес, кг
ПОНИ	TP8	0,8	4,0
	TP10	1,0	4,5
	TP12	1,2	5,0
	TP17	1,7	6,0
ЛУНА	TL15	1,5	6,3
	TL20	2,0	7,4

	Код изделия	H, м	D, мм	$D_к$, мм	Вес, кг
САБОНИС	TS10/300	1.0	300	412	8
	TS12/300	1,2	300	412	9
	TS15/400	1,5	400	596	12

Диаметр светильника для торшера Луна - 300 мм.
Защита от коррозии - горячее цинкование (ПОНИ, САБОНИС, только ствол торшера) или покрытие специальным полимерным цинкосодержащим грунтом (ЛУНА).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TL15 - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные	Павловск	Цвет окраски
FM1-T 3T-1000 ANK-R 258	 162	 264





TOTEM 2

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TOT 2 27K(4K)	10	1191	9,6

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TOT2 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

ANK-T2 258

Цвет окраски 264



TOTEM 3

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС: AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TOT 3 27K(4K)	10	1191	3

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: TOT3 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

FM1-T
ANK-R
258

Цвет окраски

264

САРОС www.sarosco.com







ВЯТКА

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Вес, кг
VTK 1	7	2,2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: VTK 1 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Закладные

FM1-T
ANK-R
258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com

SPAR T110



B-B



SPAR T90



СПАРТА

ERC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
SPAR T110 27K(4K)	10	1738	11,5
SPAR T90 27K(4K)	10	1738	11,5

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: SPAR T110 4K - BLK/MM

Рекомендованное оборудование

Декоративный фланец

260

Закладные

ANK-T2
258

Цвет окраски

264

САРОС

www.sarosco.com









НЕВА

КОРПУС ЧУГУН

Код изделия	H*, м	Вес, кг
N-01	0,3	21
N-02	0,5	19
N-03	0,7	23
N-04	1,2	37
N-05	1,4	39
N-06	1,6	51
N-07	1,8	47
N-08	2,1	56

* Высота торшеров указана без учета размеров установленных на них светильников. Светильники для торшеров заказываются отдельно.

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: N-07 - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Закладные	ПАВЛОВСК	ПЕТРОДВОРЕЦ	ОРАНИЕНБАУМ	Цвет окраски
FM1-T 3T-600 ANK-R 258				

САРОС

www.sarosco.com

72
ЧЕМПИОНПАРК

ТАРАНТИНО

Светильники уличные

ЛИГА

ЛИГА Р

ЛИГА Т

ТЕХНО Т

РОНДО Т



ЛАГУНА LED

МАРТИНИ LED

МАРТИНИ S LED

АКСЕЛЬ LED

АКСЕЛЬ V4

ТОДЕС LED

КУБА

Светильники уличные

ВИШЕНКА

ГАРДА

ОРЕДЕЖ LED

ОККЕРВИЛЬ LED

НАРА

РУЗА

РУЗА S

ПЕТЕРГОФ

ОРАНИЕНБАУМ

ПЕТРОДВОРЕЦ

ПАВЛОВСК

КОТЛИН

РОШАЛЬ

ТВЕРЬ

СТРИТ

СТРИТ РН

СТРИТ LG

СТРИТ S, L

СКАЙЛАЙН

МИДИЛАЙН

МИДИЛАЙН М



МИКРОЛАЙН

ФЛИП

ДРОП

Светильники уличные

БРИК

БАРЕЛЬ

РЕВЕРС

БОКС

ТУБА

МУЛЬТИК

СМАЙЛ LED

ПИКСЕЛЬ

ДЖОЙ

ТОТЕМ B

ТОТЕМ N

АХИЛЛ

LIGA B1



LIGA B2





LIGA K1



LIGA K2



ЛИГА

EAC | 220V | IP66 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LIGA B1(B2,K1,K2) 28 SM(AS)	28	3261	9,15
LIGA B1(B2,K1,K2) 40 SM(AS)	40	4892	9,15
LIGA B1(B2,K1,K2) 52 SM(AS)	52	6522	9,15
LIGA B1(B2,K1,K2) 80M SM(AS)	80	8872	9,15
LIGA B1(B2,K1,K2) 104M SM(AS)	104	11829	9,15

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K, SM.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика.
Возможно изготовление светильника с оптикой для освещения пешеходных переходов (код PX).

LIGA AS



LIGA SM



Цвет окраски



Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса, например: LIGA B1 56 SM 4K - BLK/MT





LIGA P1





LIGA P2

ЛИГА П

EAC | 220V | IP66 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LIGA P1(P2) 28 SM(AS)	28	3261	9,15
LIGA P1(P2) 40 SM(AS)	40	4892	9,15
LIGA P1(P2) 52 SM(AS)	52	6522	9,15
LIGA P1(P2) 80M SM(AS)	80	8872	9,15
LIGA P1(P2) 104M SM(AS)	104	11829	9,15

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

LIGA AS



LIGA SM



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса, например: LIGA P1 56 SM 27K - BLK/MT



LIGA T1

LIGA T2



ЛИГА Т

EAC | 220V | IP66 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LIGA T1(T2) 28 SM(AS)	28	3261	9,15
LIGA T1(T2) 40 SM(AS)	40	4892	9,15
LIGA T1(T2) 52 SM(AS)	52	6522	9,15
LIGA T1(T2) 84M SM(AS)	84	8872	9,15
LIGA T1(T2) 104M SM(AS)	104	11829	9,15

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

LIGA AS



LIGA SM



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса, например: LIGA T2 112M AS 4K - BLK/MT



TECH K

TECH B

ТЕХНО

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TECH K(B) 28 SM(AS)	28	3913	9
TECH K(B) 40 SM(AS)	40	5870	9
TECH K(B) 52 SM(AS)	52	7846	9
TECH K(B) 80M SM(AS)	80	10646	9
TECH K(B) 104M SM(AS)	104	14195	9

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

TECH AS



TECH SM



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : TECH K 96M AS 27K - BLK/MM





РОНДО

ERC | 220V | AL | IP65 | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
RONDO T	49	5090	9,4

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: RONDO T 27K GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Опоры

СВИРЬ
БУЛЬВАР

Цвет окраски

САРОС



ЛАГУНА

EAC | 220V | корпус AL | IP65 | CRI80 | SM | AS | LED | 2700K | 4000K

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
LGN SM(AS)	28	2956	9
LGN M SM(AS)	56	5362	9

Возможно исполнение разного типа оптики - симметричная (SM), ассиметричная (AS)

SM



AS



Код для заказа опоры состоит из кода изделия, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LGN SM 27K GR/MM

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Опоры

СВИРЬ БУЛЬВАР

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com



МАРТИНИ LED

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ ПЭТ (Т) ОПАЛОВЫЙ ПЭТ (О) | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

	Код изделия	Мощность, Вт	Плафон	Световой поток*, лм	Вес, кг
1	ML-LO	40	O	3857	7,5
	ML-HI	80	O	6995	7,5
2	ML-LO-SM	40	T	4693	7,5
	ML-HI-SM	80	T	8511	7,5
	ML-LO-AS	40	T	4693	7,5
	ML-HI-AS	80	T	8511	7,5
3	ML-LO-ES	40	T	4693	7,5
	ML-HI-ES	80	T	8511	7,5

T / O - материал плафона, опаловый(O) или прозрачный(T)
LO / HI - мощность, высокая(HI) или низкая(LO)
SM - симметричная оптика
AS - асимметричная оптика
ES - Прозрачный противоослепляющий рассеиватель (eyes safety) “колотый лед”

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Диаграммы направленности





Цвет окраски

Код для заказа опоры состоит из код изделия - код цветовой температуры - кода цвета изделия из базовой палитры, например: ML - LO - SM -T- 4K - GR/MM



МАРТИНИ S LED

ERC | 220V | IP65 | ⏚ | КОРПУС AL | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
MAR AX SM(AS)	28	2956	9
MAR AX M SM(AS)	56	5362	9

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
Возможно исполнение разного типа оптики - симметричная (SM), ассиметричная (AS).

Диаграмма направленности MARS LED

SM



AS



Опора

БУЛЬВАР
СВИРЬ
ЗЕНИТ

Торшер Луга

Торшер Неон

Цвет окраски

Код для заказа опоры состоит из кода изделия - код цветовой температуры - кода цвета изделия из базовой палитры, например: MAR AX SM 4K - GR/MR



АКСЕЛЬ LED

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
AKS LED SM(AS)	40	4666	7,0
AKS LED M SM(AS)	56	6062	7,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика
AS - асимметричная оптика

Диаграммы направленности





Цвет окраски



Код для заказа светильника состоит из кода изделия - код цветовой температуры - кода цвета корпуса, например : AKS LED SM - 4K - BLK/MM

AKS V4 4K/A

AKS V4 4K/B

AKS V4 4K/M



АКСЕЛЬ V4

EAC | 220V | IP65 | ⏚ | КОРПУС AL | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*,лм	Вес, кг
AKS V4 SM(AS)	28	2956	9
AKS V4 M SM(AS)	52	5362	9

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
По умолчанию цвет верхнего светодиода соответствует цветовой температуре светильника.
Дополнительные цвета верхнего светодиода: A - желтый, R - красный, G - зеленый, B - синий, M - маджента.
SM - симметричная оптика , AS - асимметричная оптика

Диаграммы направленности



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия - код цветовой температуры/код цвета верхнего LED - кода цвета корпуса,
например : AKS V4 SM - 4K/B - BLK/MM



ТОДЕС LED

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
TOD LED SM(AS)	40	4666	5,0
TOD LED M SM(AS)	56	6061	5,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика
AS - асимметричная оптика

Диаграммы направленности



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - кода цвета корпуса, например : TOD LED SM - 27K - BLK/MM

CUBA 1







Посадочное место кронштейна для установки на поверхность

CUBA 2





Диаграмма направленности

CUBA 1 N



CUBA 1 M



CUBA 1 W



КУБА

EAC | 220V | IP66 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Размеры, мм	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
CUBA 1 14	210x210	14	1482	5,85
CUBA 1 20	210x210	20	2057	5,85
CUBA 1 29	210x210	29	2774	5,85
CUBA 1 37	210x210	37	3444	5,85
CUBA 2 11	277x277	11	1339	7,35
CUBA 2 17	277x277	17	1884	7,35
CUBA 2 23	277x277	23	2329	7,35
CUBA 2 35	277x277	35	3410	7,35
CUBA 2 48	277x277	48	4606	7,35

Коды оптики для CUBA2:
CUBA 2 - 63°(код M).

Коды распределения света линзы для CUBA 1
N- узкая 14°
M - средняя 22°
W - широкая 40°

Возможности CUBA 1:
управление 1-10V или DALI
настройка любой мощности.

Для CUBA1 на чертеже указан кронштейн для установки на поверхность. Кронштейн на круглую трубу см. на стр. 145 светильника Вишенка

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(код 4K).
Возможен вариант исполнения 2700K(код 27K), при заказе необходимо указывать код цветовой температуры.
Для установки на опоры кронштейны заказываются отдельно. Хомут для опоры заказывается отдельно.

Код для заказа состоит из кода изделия, оптики, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: CUBA 1 14 - N - 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Тверь	Торшер Тотем 3	Цвет окраски
СВИРЬ ТВЕРЬ ТВЕРЬ 150	94	106	264

САРОС

www.sarosco.com







Посадочное место
кронштейна для установки
на круглую трубу

ВИШЕНКА

220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, lm	Вес, кг
Cherry 10 S/M/W/O 4K 1(2) (BL)	10	1465	5,5
Cherry 20 S/M/W/O 4K 1(2) (BL)	20	3676	5,5
Cherry 30 S/M/W/O 4K 1(2) (BL)	30	2513	5,5
Cherry 50 S/M/W/O 4K 1(2) (BL)	40	4621	5,5

Светильник может комплектоваться блендой (код BL)

Коды распределения света линзы:
S - узкая 17°
M - средняя 34°
W - широкая 80°
O - эллиптическая 47°x22°
AS - дорожная

Код кронштейна:
1 - кронштейн для установки на круглую трубу (указан на чертеже)
2 - кронштейн для установки на плоскую поверхность (см. на стр. 143 светильника Куба)

Код для заказа состоит из кода изделия, оптики, кода цветовой температуры и кода цвета изделия из базовой палитры, например: Cherry 10 S - 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Опора: БУЛЬВАР СВИРЬ

Торшер Луга

Торшер Тотем 3

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com



ГАРДА

EAC | 220V | IP66 | LED | 3000K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
GAR SM	33	3200	5,7
GAR AS	35	3525	5,7
GAR R	44	5500	5,8
Версия с увеличенным световым потоком			
GAR SM M	61	6400	5,9
GAR AS M	65	6887	5,9

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 3000K(код 3K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

GAR SM



GAR AS



GAR R



Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: GAR SM M 4K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Тотем 3	Цвет окраски
БУЛЬВАР СВИРЬ	96	106	АНТРАЦИТ (RAL 7039 ANTHRACITE). 264

САРОС

www.sarosco.com

ЗЕНИТ АРБАТ





ОРЕДЕЖ LED

ЕАС | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
OR LED SM(AS)	28	4000	8
OR LED M SM(AS)	52	7255	8

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: OR LED AS 27K - GR/MM

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Тверь	Цвет окраски
ЗЕНИТ СВИРЬ АРБАТ	96	94	264

САРОС



ОККЕРВИЛЬ LED

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
OK LED SM(AS)	28	4000	8
OK LED M SM(AS)	52	7255	8

*Световой поток в таблице указан для варианта 4000K (при заказе указывать цветовую температуру).

Диаграмма освещенности, lx



Код для заказа состоит из код изделия и код цвета изделия из базовой палитры, например: OK LED AS 27K - BLK/MR

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Тверь	Цвет окраски
ЗЕНИТ СВИРЬ АРБАТ	96	94	264

САРОС

www.sarosco.com



NARA

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ ПЭТ | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
NARA 28 SM(AS)	28	3044	21
NARA 40 SM(AS)	40	4565	21
NARA 52 SM(AS)	52	5520	21
NARA 80 SM(AS)	80	8280	21
NARA 104 SM(AS)	104	11040	21



NARA SM



* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

Код для заказа светильника состоит из код изделия - цвет корпуса , например: NARA 40 SM - 4K - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Тверь	Цвет окраски
БАЛЧУГ	96	94	264

САРОС www.sarosco.com



РУЗА 1



РУЗА 2

РУЗА

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ ПЭТ | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
RUZA 1(2) 80 SM(AS)	80	8280	18
RUZA 1(2) 104 SM(AS)	104	11040	18
RUZA 1(2) 130 SM(AS)	130	13800	18
RUZA 1(2) 156 SM(AS)	156	16560	18
RUZA 1(2) 182 SM(AS)	182	19320	18

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

RUZA AS



RUZA SM



Код для заказа светильника состоит из код изделия - цвет корпуса , например: RUZA 1 140 SM - 4K - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Нева	Цвет окраски
АРБАТ 2 54	96	112	264



РУЗА S 1



РУЗА S 2

РУЗА S

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ ПЭТ | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
RUZA S1(2) 28 SM(AS)	28	3042	14
RUZA S1(2) 52 SM(AS)	52	5520	14
RUZA S1(2) 80 SM(AS)	80	8280	14

RUZA AS



RUZA SM



* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

Код для заказа светильника состоит из код изделия - цвет корпуса , например: RUZA S1 28 SM - 4K - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Нева	Цвет окраски
АРБАТ 2	96	112	264

САРОС

www.sarosco.com



* Крепление :
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D),
осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов MK I, MK II, MK III

ОРАНИЕНБАУМ ПЕТЕРГОФ

EAC | 220V | IP23 (ORN) IP65 (PET) | КОРПУС AL | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC - O(PC) ПРОЗРАЧНЫЙ PC - T(PC) | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | MK 263

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ORN-D(U)-LED AS(SM) PET-D(U)-LED AS(SM)	28	3478	6,0
ORN-D(U)-LED M AS(SM) PET-D(U)-LED M AS(SM)	52	6309	6,0
ORN-D(U)-LED O PET-D(U)-LED O	E27	-	6,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса - MK, например: PET - D - LED AS - 3K - S/Antic - MK I

САРОС www.sarosco.com

PDV1-D



PDV1-U



PDV2-D



PDV2-U



* Крепление:
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D),
осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов MK I, MK II, MK III

ПЕТРОДВОРЕЦ

ПЛАФОН
ОПАЛОВЫЙ PC - O(PC)
ПРОЗРАЧНЫЙ PC - T(PC)

LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | MK 263

EAC | 220V | IP23 (PDV1) IP65 (PDV2) | КОРПУС AL

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PDV1(2)-D(U)-LED AS(SM)	28	3478	6,0
PDV1(2)-D(U)-LED M AS(SM)	52	6309	6,0
PDV1(2)-D(U)-LED O	E27	-	6,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

PDV SM



PDV AS



PDV O



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса - MK, например: PDV1 - D - LED O - 4K - S/Antic - MK II

PVL1-D



PVL2-U



* Крепление:
UP - верхнее (код - U), DOWN - нижнее (код D),
осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов MK I, MK II, MK III

ПАВЛОВСК

EAC | 220V | IP65 | КОРПУС AL | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC - O(PC) ПРОЗРАЧНЫЙ PC - T(PC) | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 | MK 263

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PVL1-D(U)-LED SM(AS)	28	3478	4
PVL1-D(U)-LED M	36	4632	4
PVL1-D(U)-LED O	E27	-	4
PVL2-D(U)-LED SM(AS)	18	2277	2
PVL2-D(U)-LED M	36	4130	2
PVL2-D(U)-LED O	E27	-	2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

PVL SM



PVL AS



PVL O



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из код изделия - материал стекла - код цветовой температуры - цвет корпуса - MK, например: PVL1 - U - LED - O(PC) - 4K - GRAY/MR - MK I



* Крепление:
осуществляется при помощи установочных (монтажных) комплектов MK I, MK II, MK III

КОТЛИН

ЕАС	220V	IP65	⏚	КОРПУС AL	ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC - O(PC) ПРОЗРАЧНЫЙ PC - T(PC)	LED	2700K	4000K	CRI>80	MK 263

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
KTL LED SM(AS) - (G)	40	5218	8
KTL LED M SM(AS) - (G)	56	6957	8
KTL LED O-(G)	E 27	-	8

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика



Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса - MK, например: KTL LED T- G AS - 4K - BLK/MT - MK I

Рекомендованное оборудование

Опора	Торшер Луга	Торшер Нева	Цвет окраски
АРБАТ	96	112	264

САРОС

www.sarosco.com



РОШАЛЬ

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | ПЛАФОН: ОПАЛОВЫЙ PC - O(PC), ПРОЗРАЧНЫЙ PC - T(PC) | КОРПУС: AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ROSH SM(AS)	32	3478	25
ROSH M SM(AS)	60	6309	25
ROSH O	E27	-	25

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

ROSH SM



ROSH AS



ROSH O



Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса , например: ROSH O - 27K - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Опора: ВАВИЛОН 56

Торшер Нева 112

Цвет окраски 264

САРОС

www.sarosco.com

KRTV1



KRTV2 15



ТВЕРЬ

EAC | 220V | | СВЕТИЛЬНИК AL | IP65 | AS | LED | 2700K | 4000K | CRI>80 |

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
KRTV1	28	4000	2,3
KRTV2	56	8000	3,2
KRTV2 15	56	8000	3,7

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
SM - симметричная оптика, AS - асимметричная оптика

Диаграммы освещенности , lx



Код для заказа светильника состоит из код изделия - код цветовой температуры - цвет корпуса , например: KRTV1- 27K - BLK/MT

Цвет окраски

Рекомендованное оборудование

САРОС

www.sarosco.com

СВЕТИЛЬНИКИ





СТРИТ

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Потр. мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ST 25	25	3478	6
ST 50T (K)	52	7255	6,3
ST 100T (K)	104	14510	10

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Диаграммы освещенности , lx



Диаграмма направленности



Цвет окраски



Код для заказа светильника состоит из код изделия - цвет корпуса, например: ST 100K-4K - BLK/MT

СТРИТ РН S

СТРИТ РН M



СТРИТ РН B

СТРИТ РН

Посадочный диаметр 42-60 мм

EAC | 220V | IP66 | LED | 3000K | 4000K | 5700K | КОРПУС AL | CRI>80 | RAL 7040

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ST PH S60	60	7200	5
ST PH S80	80	9600	5
ST PH M100	100	12000	7
ST PH M120	120	14400	7
ST PH M140	140	16800	7
ST PH B180	180	21600	10
ST PH B200	200	24000	10

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(код 4K).
Возможен вариант исполнения 3000K(код 3K) и 5700K(код 57K),
при заказе необходимо указывать код цветовой температуры.

Диаграмма направленности STREET PH



Код для заказа состоит из кода изделия и кода цветовой температуры, например: ST PH S60 4K

Рекомендованное оборудование

Опора

БУЛЬВАР
ПРОСПЕКТ

Торшер Луга

Торшер Тотем 3

САРОС

www.sarosco.com

СТРИТ LG M



СТРИТ LG B



СТРИТ LG

ЕАС | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
ST LG M37	37	4100	6,8
ST LG M55	55	6100	6,8
ST LG M80	80	9550	6,8
ST LG M100	106	12050	6,8
ST LG B120	120	14400	11
ST LG B150	150	18750	11
ST LG B200	200	22900	11

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(код 4K).

Диаграмма направленности STREET LG



Код для заказа состоит из кода изделия и кода цветовой температуры, например: ST LG B200 4K

Рекомендованное оборудование

Опора

БУЛЬВАР
ПРОСПЕКТ

Торшер Луга

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com

STREET L



STREET S



СТРИТ S, СТРИТ L

EAC | 220V | IP66 | LED | 3000K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
STREET L 60 740	60	9120	8
STREET L 70 740	70	10465	8
STREET L 80 740	80	11800	8
STREET L 90 740	90	13005	8
STREET L 100 740	100	14200	8
STREET L 113 740	113	15764	8
STREET L 120 740	120	16440	8
STREET S 28 740	28	4284	6
STREET S 40 740	40	5920	6
STREET S 56 740	56	7840	6

Диаграмма направленности STREET S L



* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K(код 4K).
Возможен вариант исполнения 3000K(код 3K) ,
при заказе необходимо указывать код цветовой температуры.

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цветовой температуры, код цвета корпуса, например: STREET L 60 740 4K BLK/HR

Рекомендованное оборудование

Опора

БУЛЬВАР ПРОСПЕКТ

Цвет окраски

САРОС

www.sarosco.com









СКАЙЛАЙН

EAC | 220V | IP66 | LED | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
SKYLINE 16LED	35	4475	9
SKYLINE 32LED	70	8950	10
SKYLINE 48LED	105	13420	10
SKYLINE 64LED	140	17900	10

Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : SKYLINE 16LED - BLK/MM



A- A



Светильник MidiLine/1



Светильник MidiLine/2
(шлейфовый монтаж)



Цвет окраски

МИДИЛАЙН

EAC | 220V | ⏚ | IP67 | LED | RGB | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ ТЕРМО-УДАРОПРОЧНОЕ | CRI>80

Код изделия	Макс. мощность, Вт	Световой поток, лм 2700K\4000K\A\R\G\B	X, мм	L, мм	Вес, кг
MIDILine/1(2) 400 27K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	6	666\711\203\228\380\94	80	398	0,75
MIDILine/1(2) 800 27K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	11	1333\1422\406\446\760\188	80	798	1,48
MIDILine/1(2) 1200 27K\4K\A\R\G\B - M/W/WW/O/OWAS	17	1999\2134\609\669\1140\284	80	1198	2,2

Код изделия	Макс.мощность, Вт	Напряжение питания	X, мм	L, мм	Вес, кг
MIDILine/1 RGB 600 - M/W/WW/O/OWAS	10	24 - 36	44	598	1,4
MIDILine/1 RGB 900 - M/W/WW/O/OWAS	20	36 - 48	44	898	2,0
MIDILine/1 RGB 1200 - M/W/WW/O/OWAS	30	48	44	1198	2,5
MIDILine/1 RGBW 400 27K\4K - M/W/WW/O/OWAS	13,2	24 - 36	80	398	0,75
MIDILine/1 RGBW 800 27K\4K - M/W/WW/O/OWAS	26,4	36 - 48	80	798	1,48
MIDILine/1 RGBW 1200 27K\4K - M/W/WW/O/OWAS	39,6	48	80	1198	2,2

Коды цвета светодиодов:
27K - белый 2700K
4K - белый 4000K
A - желтый
R - красный
G - зеленый
B - синий

Коды распределения света линзы :
OWAS - заливающая асимметричная
O - эллиптическая оптика 40x15°
M - средняя 30-32°
W - широкая 42-46°
WW - очень широкая 60-62°

Устанавливаются с помощью стандартных кронштейнов Г-КРОН (см. стр. 238, заказываются отдельно).
При расстановке светильников со сквозной проводкой в конце цепочки всегда должен стоять светильник тип 1, или необходимо устанавливать в конечный разъем специальные заглушки.



Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : MIDILine / 2 400 - 4K - OWAS - GR/MM





Светильник MidiLine/1



Светильник MidiLine/2
(шлейфовый монтаж)



МИДИЛАЙН М

EAC | 220V | IP67 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ ТЕРМО-УДАРОПРОЧНОЕ | CRI>80

Код изделия	Макс. мощность, Вт	Световой поток, лм 2700K\4000K\A\R\G\B	X, мм	L, мм	Вес, кг
MIDILine M/1(2) 300 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	7	800\854\244\264\455\113	50	320	0,8
MIDILine M/1(2) 600 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	13	1600\1707\488\528\910\226	50	620	1,4
MIDILine M/1(2) 900 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	20	2400\2561\732\792\1365\339	50	920	2,0
MIDILine M/1(2) 1200 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	27	3200\3414\976\1056\1840\452	50	1220	2,5
MIDILine M/1(2) 1500 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W/WW/O/OWAS	33	4000\4268\1220\1320\2275\565	50	1520	3,0

Цвет окраски

Коды цвета светодиодов:
27K - белый 2700K
4K - белый 4000K
A - желтый
R - красный
G - зеленый
B - синий

Коды распределения света линзы :
OWAS - заливающая асимметричная
O - эллиптическая оптика 40x15°
N - узкая 9 -12°
M - средняя 30-32°
W - широкая 42-46°
WW - очень широкая 60-62°

Устанавливаются с помощью стандартных кронштейнов Г-крон (см. стр. 238, заказываются отдельно).
При расстановке светильников со сквозной проводкой в конце цепочки всегда должен стоять светильник тип 1, или необходимо устанавливать в конечный разъем специальные заглушки.



Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : MIDILine M / 2 400 - 4K - OWAS - GR/MM





Примечание

Источник питания заказывается отдельно. Рекомендуемые ИП:
ARPV-LG24100 (24V, 4A, 100W, PFC) Arlight
ARPV-LG24150 (24V, 6A, 150W, PFC) Arlight
CLG-100-24 Mean Well (24V, 100W, PFC)
HLG-120H-24 Mean Well (24V, 100W, PFC)
HLG-150H-24 Mean Well (24V, 100W, PFC)

МИКРОЛАЙН

EAC | 24V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | РАССЕИВАТЕЛЬ ОПАЛОВЫЙ PC | КОРПУС PC | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Кронштейны, шт.	Длина, мм	Вес, кг
Microline 300 27K(4K)	3	190	2	320	0,17
Microline 300 A/R/G/B	3	-	2	320	0,17
Microline 500 27K(4K)	5	315	2	520	0,24
Microline 500 A/R/G/B	5	-	2	520	0,24
Microline 600 27K(4K)	6	380	2	620	0,27
Microline 600 A/R/G/B	6		2	620	0,27
Microline 800 27K(4K)	8	500	2	840	0,35
Microline 800 A/R/G/B	8		2	840	0,35
Microline 1000 27K(4K)	10	630	2	1020	0,42
Microline 1000 A/R/G/B	10		2	1020	0,42
Microline 1200 27K(4K)	12	750	3	1220	0,51
Microline 1200 A/R/G/B	12	-	3	1220	0,51
Microline 1500 27K(4K)	15	945	3	1520	0,62
Microline 1500 A/R/G/B	15	-	3	1520	0,62
Microline 2500 27K(4K)	25	1575	4	2520	1,0
Microline 2500 A/R/G/B	24	-	4	2520	1,0

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК RAL 9006

Пример кода для заказа светильника : Microline 2500 - 4K

САРОС

Корпус A



Корпус B

Корпус C

Корпус D

ФЛИП 1



ФЛИП 2



ФЛИП

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ PC | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
FLIP 1 - A	8	593	0,4
FLIP 1 - B	8	514	0,4
FLIP 1 - C	8	237	0,4
FLIP 1 - D	8	444	0,4
FLIP 2 - A	12	803	1,5
FLIP 2 - B	12	696	1,5
FLIP 2 - A(B)	100	-	1,5

Цвет окраски

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).
A, B, C, D - типы корпуса.

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и цвета корпуса, например: FLIP 1 - D 4K - GR/MM

ДРОП 1



ДРОП 2



ДРОП

EAC | 220V | IP65 | LED | 3000K | 4000K | КОРПУС: ПЛАСТИК | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ УДАРОПРОЧНЫЙ PC | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Цоколь	Световой поток, лм	Вес, кг
DROP 1 3K(4K)	14	-	1500	1,0
DROP 2 3K(4K)	22	-	2400	1,24

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 3000K(код 3K) или 4000K(код 4K).

Цвет окраски

БЕЛЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД W)
ЧЕРНЫЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД B)
СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК RAL 9006 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД M)

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и цвета корпуса, например: DROP 2 3K - W





БРИК

EAC | 220V | ⏚ | IP67 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
BRICK 27K\4K\A\R\G\B - N/M/AS/W	13	2000	1,7
BRICK M 27K\4K\A\R\G\B - N/M/AS/W	27	3627	1,7

Цвет окраски

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Коды цвета светодиодов:
27K - белый 2700K
4K - белый 4000K
A - желтый
R - красный
G - зеленый
B - синий

Коды распределения света:
N - узкая 12°
M - средняя 29°
AS - асимметричная
W - широкая 56°

Светильник устанавливается только линзой вниз!



Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : BRICK 4K - W - B



БАРРЕЛЬ

ERC | 220V | IP65 | LED COB | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
BRL 27K(4K) - N/M/W	14	1574	4,5
BRL M 27K(4K) - N/M/W	20	2194	4,5

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Коды распределения света:
N - узкая 15°
M - средняя 28°
W - широкая 56°

Диаграммы направленности



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : BRL 27K - N - BLK/MM

Кронштейны для установки светильника REV1 на опору Ø 60

REV1 KR 1X

REV1 KR 2X

РЕВЕРС 1



РЕВЕРС 2



РЕВЕРС

EAC | 220V | IP65 | LED | 3000K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 6 ММ, ТЕРМОУДАРОПРОЧНОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Угол света	Световой поток, лм	Вес, кг
REV1 3K 24	1 x 33,8	LED 3000K	24°	3600	4,97
REV1 4K 24	1 x 33,8	LED 4000K	24°	3600	4,97
REV1 3K 40	1 x 33,8	LED 3000K	40°	3600	4,97
REV1 4K 40	1 x 33,8	LED 4000K	40°	3600	4,97
REV2 3K 24	2 x 33,8	LED 3000K	24°	7200	6,69
REV2 4K 24	2 x 33,8	LED 4000K	24°	7200	6,69
REV2 3K 40	2 x 33,8	LED 3000K	40°	7200	6,69
REV2 4K 40	2 x 33,8	LED 4000K	40°	7200	6,69
REV1 KR 1X	-	-		-	-
REV1 KR 2X	-	-		-	-

Диаграммы направленности



РЕВЕРС 1



РЕВЕРС 2 cd/100

Цвет окраски

АНТРАЦИТ + СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК (RAL 7039 ANTHRACITE + RAL 9006 SILVER).

САРОС

www.sarosco.com

ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ:
Установка светильника BOX 1X
на опору 100x100 мм





БОКС

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ, ЗАКАЛЕННОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Световой поток*, лм	Вес, кг
BOX 1X 27K\4K - N/M/W	1 x 14	LED	1574	2
BOX 2X 27K\4K - N/M/W	2 x 14	LED	2x1574	2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Коды цвета светодиодов:
27K - белый 2700K
4K - белый 4000K

Коды распределения света:
N - узкая 14°
M - средняя 22°
W - широкая 40°

Диаграммы направленности







Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : BOX 1X 4K - N - GRAY/MR

ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ:
Установка светильника TUBA 1X
на опору “СВИРЬ”





ТУБА

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ, ЗАКАЛЕННОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Световой поток*, лм	Вес, кг
TUBA 1X 27K\4K - N/M/W	1 x 14	LED	1574	2
TUBA 2X 27K\4K - N/M/W	2 x 14	LED	2x1574	2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Коды цвета светодиодов:
27K - белый 2700K
4K - белый 4000K

Коды распределения света:
N - узкая 14°
M - средняя 22°
W - широкая 40°

Диаграммы направленности







cd/1000 lm

Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : TUBA 1X 4K - W - B

Распределение света линз
N M W

Установка светильника МУЛЬТИК
на опору для наземного крепления







МУЛЬТИК

ERC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ | CRI>80

Код изделия	Потр.мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
MULT LED 4 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W	4	426	0,5
MULT LED 5 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W	5	568	0,5
MULT LED 6 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W	6	710	0,5
MULT LED 7 27K\4K\A\R\G\B - N/M/W	7	852	0,5

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.

При заказе необходимо указывать код цвета светодиодов.

Коды цвета светодиодов:
- 27K - белый 2700K
- 4K - белый 4000K
- A - желтый
- R - красный
- G - зеленый
- B - синий

Коды распределения света линзы :
- N - узкая 11°
- M - средняя 20°
- W - широкая 26°

Диаграммы направленности

MULT LED - N



MULT LED - M



MULT LED - W

Наземное крепление

KOL-M 263

Цвет окраски

264

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например: MULT LED 5 4K - W - BLK/MM







СМАЙЛ LED

ЕАС | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ, ЗАКАЛЕННОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Источник света	Световой поток, лм	Вес, кг
SMILE LED 4K - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED 4K	5217	5,5
SMILE LED B - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED blue	841	5,5
SMILE LED G - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED green	2794	5,5
SMILE LED R - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED red	1696	5,5
SMILE LED A - N\M\W\WW\OWAS\O	40	LED amber	2128	5,5
SM LED RGB DMX/RDM – S/M/W/WW/OWAS/O	40	RGB	563/931/274	5,5
SM LED RGBW27 DMX/RDM -S/M/W/WW/OWAS/O	40	RGB+2700K	424/698/205/1085	5,5
SM LED RGBW4 DMX/RDM – S/M/W/WW/OWAS/O	40	RGB+4000K	424/698/205/1085	5,5
SMILE LED RGB DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	RGB	565/931/274	5,5
SMILE LED RGBW4 DMX/RDM - N\M\W\WW\OWAS\O	40	RGB+3K(4K)	424/698/205/1085	5,5

Возможно изготовление одноцветных прожекторов с управлением на DMX/RDM.

Коды цвета светодиодов:
3K - белый 3000K
4K - белый 4000K
A - желтый
R - красный
G - зеленый
B - синий

Коды распределения света линзы :
OWAS - заливающая асимметричная
45°+15° смещение 5°
O - эллиптическая оптика 40x15°
N - узкая 9-12°
M - средняя 30-32°
W - широкая 42-46°
WW - очень широкая 60-62°

Диаграммы направленности



Цвет окраски

Код для заказа состоит из кода прожектора – цвета светодиодов – управления (если есть) – типа вторичной оптики – кода цвета корпуса, например: SM LED RGBW4 DMX/RDM – OWAS-BLK/MM





ПИКСЕЛЬ

EAC | 220V | IP66 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС: AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ, ТЕРМОУДАРОПРОЧНОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
PIXEL 27K(4K)	70	9515	5,5
PIXEL M 27K(4K)	105	14275	5,7

Вторичная оптика:
- Симметричная - SM
- Дорожная - ST

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 2700K(код 27K) или 4000K(код 4K).

Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : PIXEL 27K - BLK/MM





ДЖОЙ

EAC | 220V | IP66 | LED COB | 3000K | 4000K | КОРПУС AL | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО 4 ММ, ЗАКАЛЕННОЕ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Сила тока, мА	Вес, кг
JOY 12	12	1965	350	2,7
JOY 25	25	3560	700	2,8
JOY 32	32	4450	900	2,8
JOY 37	37	5800	1050	2,8

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.
При заказе необходимо указывать код цветовой температуры - 3000K(код 3K) или 4000K(код 4K).

Диаграмма направленности



44W 5360lm

Цвет окраски

БЕЛЫЙ - W
RAL 7039
RAL 9005
RAL 9006

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : JOY 25 4K - W

САРОС

www.sarosco.com







TOTEM B

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
TOT B 4K	10	906	2

* Световой поток в таблице указан для варианта 4000K.



Цвет окраски

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : TOT B 27K - BLK/MM



TOTEM N

EAC | 220V | IP65 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС AL | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
TOT N	10	1191	1



Цвет окраски



Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : TOT N 4K - BLK/MM

Ахилл 150



Ахилл 320



АХИЛЛ 150



АХИЛЛ 320

АХИЛЛ

EAC | 220V | IP67 | LED | 2700K | 4000K | КОРПУС НЕРЖ. СТАЛЬ | CRI>80

Код изделия	Мощность, Вт	Световой поток*, лм	Вес, кг
AHL150 6	6,3	980	1,6
AHL150 9	18	1200	1,6
Тип оптики 20°, 30°, 50°			
AHL320 18	18	2500	7,2
AHL320 27	27	4100	7,2
AHL320 32	32	4300	7,2
AHL320 36	36	5300	7,2

Тип оптики 25° - 30°

Диаграмма направленности AHL 30°



Описание:

Ахилл 150 предназначен для встраивания в настилы, в мощение, в приствольные решетки
Ахилл 320 поставляется без монтажного стакана (заказывается отдельно)

ЗЕНИТ 218

САБОНИС 218

САТУРН 220

ПЕТЕРГОФ 220

ИСТРА 222

КОНСОЛЬНЫЕ 222
НАСТЕННЫЕ



T01 T02 T03 T04 224

КОНСОЛЬНЫЕ 224
ДЛЯ ОПОР P1 P2 P3

Кронштейны

КОНСОЛЬНЫЙ 226
ДЛЯ ОПОР X01

КОНСОЛЬНЫЙ 226
ДЛЯ ОПОР X02

КОНСОЛЬНЫЙ 228
ДЛЯ ОПОР X03

ДЕКОРАТИВНЫЙ 228
ДЛЯ ОПОР D01

ДЕКОРАТИВНЫЙ 230
ДЛЯ ОПОР D02

ДЕКОРАТИВНЫЙ 230
ДЛЯ ОПОР D03

НАСТЕННЫЕ 232
КРОНШТАДТ



БРА ЗЕНИТ

Код изделия	D, мм	Вес, кг
ZEN/2	200	1,6
ZEN/3(4)	300(400)	3,7



БРА САБОНИС

Код изделия	D, мм	$D_к$, мм	Вес, кг
SAB/3	300	359	6,5
SAB/4	400	529	8,1

Цвет окраски



Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : SAB/3 - BLK/MM





Код изделия	D, мм	Вес, кг
SAT/3	300	6,8
SAT/4	400	6,8

БРА САТУРН

КОРПУС СТАЛЬ

БРА ПЕТЕРГОФ

КОРПУС СТАЛЬ







Код изделия	Вес, кг
PET/1(2)	3,7

Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : PET/2 - GRAY/MR

IST/U



IST/D



Код изделия	Вес, кг
IST/U	3,3
IST/D	3,3

Кронштейн ИСТРА

КОРПУС AL



Кронштейн консольный

КОРПУС СТАЛЬ | Zn

KNR (Кронштейн настенный регулируемыйот 0 до 60°)







Код изделия	Вес, кг
KK0	3,8
KK15	3,8
KK30	3,8
KK45	3,8
KNR	4,1

KK 45 (Кронштейн консольный на 45°)

Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : KK30 - BLK/MM

КРОНШТЕЙНЫ



Код изделия	Вес, кг
T01/60(76)	2,5
T02/60(76)	7,0
T03/60(76)	9,5
T04/60(76)	17,7

Примечание
Посадочный диаметр - 60 или 76 мм
(указывается в коде изделия).







КОРПУС СТАЛЬ | ZN

Кронштейны для прожекторов

Кронштейны консольные для опор





КОРПУС СТАЛЬ | ZN

Код изделия	Вес, кг
P01/60	5,1
P01/76	6,3
P02/60	8,8
P02/76	10
P03/60	12,4
P03/76	13,6



Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например : T03/76 - BLK/MM





X01



X01x2/180

Код изделия	Вес, кг
X01-60(76)	17,5
X01x2/90(180) - 60(76)	33,1
X01x3 - 60(76)	48,7

Примечание

Конструкция кронштейна X01x2 предусматривает возможность крепления консолей относительно друг друга под 90 или 180 градусов (указывается в коде изделия).
Конструкция кронштейна X01x3 аналогична конструкции кронштейна X01x2 с расположением трех консолей под 120 градусов.
Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Кронштейн консольный X01

КОРПУС СТАЛЬ | Zn

Кронштейн консольный X02

КОРПУС СТАЛЬ | Zn



X02



X02x2/180

Примечание

Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Код изделия	Вес, кг
X02 - 60(76)	9,5
X02x2 - 60(76)	16,3

Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например : X01x2/180 - BLK/MT





X03



X03x2/180

Код изделия	Вес, кг
X03 - 60(76)	12,8
X03x2/90(180) - 60(76)	25,4
X03x3 - 60(76)	38,2

Примечание

Конструкция кронштейна X03x2 предусматривает возможность крепления консолей относительно друг друга под 90 или 180 градусов (указывается в коде изделия).
Конструкция кронштейна X03x3 аналогична конструкции кронштейна X03x2 с расположением трех консолей под 120 градусов.
Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Кронштейн консольный X03

КОРПУС СТАЛЬ

Кронштейн консольный D01

КОРПУС СТАЛЬ



D01



D01x2

Примечание

Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Код изделия	Вес, кг
D01 - 60(76)	9,2 (13,2)
D01x2 - 60(76)	14 (18)

Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например : D01 - 60 - GRAY/MT

КРОНШТЕЙНЫ



D02



D02x2

Примечание

Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Код изделия	Вес, кг
D02-60(76)	4,55(6,3)
D02x2-60(76)	8,1(9,7)

Кронштейн консольный D02

КОРПУС СТАЛЬ



D03/U



D03/D

Примечание

Посадочный диаметр - 60 или 76 мм (указывается в коде изделия).

Код изделия	Вес, кг
D03/D-60(76)	3,5
D03/U-60(76)	3,5
D03x2/D-60(76)	6,7
D03x2/U-60(76)	6,7

Цвет окраски

Кронштейн консольный D03

КОРПУС AL

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например : D03x2/D-60 - GRAY/MT

KR-01

KR-04

KR-02

KR-05

KR-03

KR-06







Литые настенные кронштейны

KOPTIVC AL

Серия «КРОНШТАДТ»













Код изделия	Вес, кг
KR-01	6,9
KR-02	6,9
KR-03	5,3
KR-04	5,3
KR-05	2,6
KR-06	2,6

Цвет окраски

Код для заказа кронштейна состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например : KR-02 - BLK/MT

Проектные решения

ЛАХТА 236

СТАЛИНГРАД 238

ПАРНАС 240

БРИЗ 242

ХАЙФА 244

ТВ. ПУТЕПРОВОД 246

МУЗЕОН 248

ЭЛЬФ 250

СПЛИТ 252



Код изделия	H, м	D, мм	Мощность, Вт	Световой поток прожектора, лм	Вес, кг
LAH57 27K(4K)	5,75	133	99	12409	100

Комплект для подключения


263

Закладные

FM1
A4
258

Цвет окраски

264

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: LAH57 27K - BLK/MM





ЛАХТА

EAC | 220V | ZN | LED | 2700K | 4000K





STAL 4

STAL 2

СТАЛИНГРАД

Код изделия	H, м	Вес, кг
STAL 2*	4	300
STAL 3*	4	310
STAL 4*	4	320
STAL 5*	4	320

* Количество светильников и кронштейнов

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: STAL 5 - BLK/MT

Рекомендованное оборудование

Комплект для подключения



Закладные

FM1
A4, TP1
ST2, ST5
258

Цвет окраски

Дизайн опоры - Д.А.Репин



Опора комплектуется светильником «ТОДЕС».
Возможен заказ светильника для опоры отдельно.

Код изделия	H, м	H_1, м	Вес, кг
PAR 50	5,0	3,5	80
PAR 60	6,0	4,5	90

Код для заказа опоры состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: PAR 50 - BLK/MT

Комплект для подключения



Закладные

FM1
A4
258

Цвет окраски

ПАРНАС



БРИЗ

EAC | 220V | IP44 | КОРПУС НЕРЖ.СТАЛЬ | ПЛАФОН ОПАЛОВЫЙ ПЭТ | LED

Код изделия	H, м	Комплектация*						
		Электроразъемы с защелкой			Установочный щиток	Защитные и контрольные приборы		Вес, кг
		16A	32A			Диф.автомат 16A	Диф.автомат 32A	
		2P+ 220 В	2P+ 220 В	3P+N+ 380 В				
BR/(light)	1,14							18,0
BR/2x16A/220		2			1	2		19,5
BR/4x16A/220		4			2	4		19,9
BR/2x16A+2x32A/220		2	2		2	2	2	19,7
BR/2x32A/380				2	2		2	20,0

* Комплектация может изменяться в соответствии с пожеланиями заказчика.
Возможна установка кранов для подводки воды (до 4 шт.)

Код для заказа состоит из кода изделия и кода цвета изделия из базовой палитры, например: BR/2x16A/220 - BLUE/MR

Рекомендованное оборудование

Цвет окраски



ХАЙФА

EAC	220V	IP65	КОРПУС AL	ПЛАФОН ПРОЗРАЧНЫЙ PC	LED	2700K	4000K	CRI>80

Код	H, м	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес, кг
R8000 27K(4K)	6,9	35	3686 (4266)	56,2

Комплект для подключения



Цвет окраски

ТВЕРСКОЙ ПУТЕПРОВОД

МУЗЕОН

САРОС

ЭЛЬФ

СПЛИТ



Закладные элементы для опор

	Закладные элементы	страница каталога	FM1 16 кг	FM2 33 кг	FM3 18 кг	FM6 17 кг		
	Трубчатые закладные элементы		TP1 16 кг	TP2 40 кг	TP5 19 кг	TP4 28 кг	TP6 45 кг	ФМ-8 58 кг
	Анкерные закладные элементы		A4-1000 8 кг	A6-1000 13 кг				
			A4-1500 11 кг	A6-1500 17 кг				
	Закладные элементы для эксплуатируемой кровли (стилобата)		ST5 5 кг	ST3 45 кг	ST6 6 кг	ST7 5 кг		
			ST2 34 кг	ST4 7 кг				
	Присоединительные размеры (размеры*число шпилек*резьба)		ф170*4*16	ф224*6*16	145x250*4*16	ф224*4*16	ф280*6*18	ф282*8*16
	Опора/система							
1	АЛЕКСАНДРИЯ	66		+				
2	АЛЛЕЯ 6, 7 м	78		+				
3	АЛЛЕЯ 8, 9 м	78					+	
4	АРБАТ 108	52	+					
5	АРБАТ 30…50	52				+		
6	АРБАТ 80	52					+	
7	АРБАТ 2 50	54				+		
8	АРБАТ 2 80	54					+	
9	БАЛЧУГ	64					+	
10	БУЛЬВАР	76				+		
11	ВАВИЛОН	56				+		
12	СТАЛИНГРАД	238	+					
13	ГОЛЬФ	72	+					
14	ЗЕНИТ	70	+					
15	ИМАТРА LED	40	+					
16	КАЗАНЬ	70	+					
17	КОНЕВЕЦ	58	+					
18	ЛИГОВО	62	+					
19	ЛУНА	72	+					
20	ЛЮЦЕРНА	28				+		
21	МАЯК	88	+					
22	НОВОГОРСК	24			+			
23	ОНЕГА LED	42	+					
24	ПАРК	72	+					
25	ПАРУС	32	+					
26	ПАРУС 2	34	+					
27	ПРОСПЕКТ 6, 7 м	74		+				
28	ПРОСПЕКТ 8, 9 м	74					+	
29	РЕПИНО	66	+					
30	РЕПЛЭЙ-159	84				+		
31	САБОНИС	70	+					
32	САЙМА 40 LED	44	+					
33	САЙМА 60 LED	46	+					
34	САТУРН	70	+					
35	СВИРЬ	70	+					
36	СЕГЕЖА	60	+					
37	СИТИ КВАДРО	36	+					
38	СКВЕР	72	+					
39	СОЛО	72	+					

Окрас: Стальные закладные покрываются защитным грунтом.
Анкерные закладные элементы поставляются в разобранном неокрашенном виде или покрываются защитным грунтом (под заказ).

Закладные элементы для опор

	Закладные элементы	страница каталога	FM1 16 кг	FM2 33 кг	FM3 18 кг	FM6 17 кг		
	Трубчатые закладные элементы		TP1 16 кг	TP2 40 кг	TP5 19 кг	TP4 28 кг	TP6 45 кг	ФМ-8 58 кг
	Анкерные закладные элементы		A4-1000 8 кг	A6-1000 13 кг				
			A4-1500 11 кг	A6-1500 17 кг				
	Закладные элементы для эксплуатируемой кровли (стилобата)		ST5 5 кг	ST3 45 кг	ST6 6 кг	ST7 5 кг		
			ST2 34 кг	ST4 7 кг				
	Присоединительные размеры (размеры*число шпилек*резьба)		ф170*4*16	ф224*6*16	145x250*4*16	ф224*4*16	ф280*6*18	ф282*8*16
	Опора/система							
40	СПАРТА	18			+			
41	СПАРТА 100	20	+					
42	СТИК	22				+		
43	СХОДНЯ	26			+			
44	ТВЕРЬ	10	+					
45	ТВЕРЬ 150 до 6 метров	12				+		
46	ТВЕРЬ 150 от 6 метров	12						+
48	ТВЕРЬ АРАГОН	14	+					
49	ТВЕРЬ ГАЛА	16	+					
50	ХАЙВЭЙ	66		+				
51	ЦАРИЦЫНО	30				+		

Закладные элементы для торшеров

	Закладной элемент	страница каталога	FM-1T 15 кг		
	Трубчатые закладные элементы		3T-600 5 кг		
			3T-1000 9 кг		
	Анкерные закладные элементы		ANK-R 0,8 кг	ANK-T2 1 кг	ANK-N 0,25 кг
	Закладные элементы для эксплуатируемой кровли (стилобата)		ST1 7 кг		
	Присоединительные размеры (размеры*число шпилек*резьба)		ф155*4*10	145x250*4*10	ф80*4*6
	Опора/система				
1	БРИЗ	242			
2	ВОЛОГДА	86	+		
3	ЛУГА	96			+
4	ЛУГА К	98			+
5	ЛУНА ТОРШЕР	102	+		
6	НЕВА	112	+		
7	НЕОН	100			+
8	ПОНИ	102	+		
9	РЕПЛЭЙ	90	+		
10	САБОНИС ТОРШЕР	102	+		
11	СПАРТА ТОРШЕР	110		+	
12	ТВЕРЬ ТОРШЕР	94	+		
13	ТОРЖОК	92	+		
14	ТОТЕМ 2	104		+	
15	ТОТЕМ 3	106	+		

ЗАКЛАДНАЯ FM1



ЗАКЛАДНАЯ FM2



ЗАКЛАДНАЯ FM3



ЗАКЛАДНАЯ FM8



ЗАКЛАДНАЯ ЗТ-1000 D89



ЗАКЛАДНАЯ ЗТ-600 D76



ЗАКЛАДНАЯ FM6



ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ ТОРШЕРОВ

ANK-R



ANK-N



ANK-T2



АНКЕРНЫЙ ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ А4-1000(1500)



АНКЕРНЫЙ ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ А6-1000(1500)



БЕТОННАЯ ЗАКЛАДНАЯ FMB ДЛЯ ОПОР СВИРЬ И ЗЕНИТ С КОРНЕВОЙ ЗАДЕЛКОЙ



САРОС

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ ФЛАНЦЫ

FLD1 _ для диаметра нижней части опоры 108 мм
FLD2 _ для диаметра нижней части опоры 133 мм



FLD1(2)





FLD 3



FLD 3 BLV



FLD ПРОСПЕКТ



FLD 3 150



FLD 5



FLD 3 СПАРТА

Код	Внутр. размер мм	Вес, кг
FLD1	108	1,5
FLD2	133	1,5
FLD3	102x102	0,95
FLD3 BLV	D	0,95

Код	Внутр. размер мм	Вес, кг
FLD3 150	152x152	0,95
FLD3 СПАРТА	102X202	1,25
FLD5	302X122	2
FLD3 ПРОСПЕКТ	D	3,9

ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА ОПОР И ТОРШЕРОВ В ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ КРОВЛИ

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST1



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST2



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST3



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST4



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST5



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ST6



TP1



TP2



TP3



TP4



TP5



TP6



МОНТАЖНЫЕ ПЛАТА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Код для заказа: MP



Монтажная плата предназначена для обеспечения удобства подключения опор освещения САРОС к электрическим сетям наружного освещения. Вес - 2,6 кг.
На плате установлены:
- 3 клеммника для подключения проводов от 3-х фаз, максимальным сечением до 16 мм2,
- 1 клеммник для подключения провода нейтрали, максимальным сечением до 16 мм2,
- 1 клеммник для подключения провода заземления, максимальным сечением до 16 мм2
- 1 автоматический выключатель 10А (соединенный с клеммником одной из фаз) для подключения оборудования установленного на опоре (максимальной суммарной мощностью порядка 2 кВт).

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Код для заказа: MPE

Код для заказа: MP3

Клемник KE 10.1 применяется как для алюминиевых, так и для медных проводников.
Al 4x10 -35 мм^2 / Cu 1.5 - 25 мм^2
Момент затяжки составляет 10 Nm.



Выключатель автоматический ABB 10A SH201L C10

Клемник KE 10.1 применяется как для алюминиевых, так и для медных проводников.
Al 6x10 -35 мм^2 / Cu 1.5 - 25 мм^2
Момент затяжки составляет 10 Nm.

Условные обозначения:

1 - Планка с DIN-рейкой
2 - Выключатель автоматический 10А
3 - Заглушка для зажима клеммного
4 - Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 желто-зеленый
5 - Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 серый
6 - Зажим клеммный ИЭК ЗНИ-35 синий
7 - Ограничитель на DIN-рейку
8 - Провод ПВ1х1,5 белый

МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №1 (МК I)



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ №3 (МК III)



КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ Г–КРОН



Кронштейн	A	B	C
Г – kron min	64,5	35	10
Г – kron 150	207,5	88	100
Г – kron 250	307,5	188	100

КОЛЫШЕК ДЛЯ НАЗЕМНОГО КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА МУЛЬТИК



код для заказа
KOL–M

САРОС

www.sarosco.com

ПАЛИТРА БАЗОВЫХ ЦВЕТОВ ДЛЯ ОКРАСКИ ИЗДЕЛИЙ

Компания САРОС предлагает палитру из двенадцати базовых цветов (технология порошковой окраски) для стальных опор освещения и палитру из четырех базовых цветов для литых чугунных опор (технология жидкой окраски). Коды палитр указываются в коде для заказа изделий. Возможность окраски в другие цвета и лакировка изделий рассматривается индивидуально.

ДЛЯ ЧУГУННЫХ ОПОР (МАТОВЫЙ)



СЕРЫЙ
Код - GRAY/MT



ЗЕЛЕНЫЙ
Код - GRN/MT



ЧЕРНЫЙ
Код - BLK/MT

КОРИЧНЕВЫЙ
Код - BRW/MT

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ОПОР И СВЕТИЛЬНИКОВ



СЕРЫЙ
Код - GRAY/MR (муар)
RAL 7040



ЗЕЛЕНЫЙ
Код - GRN/MR (муар)
RAL 6016



ЧЕРНЫЙ
Код - BLK/MT (мат.)
Код - BLK/MR (муар)
RAL 9005



КОРИЧНЕВЫЙ
Код - BRW/MR (муар)
RAL 8016



БЕЛЫЙ
Код - W/MR (муар)
RAL 9016

КРАСНЫЙ
Код - RED/MR (муар)
RAL 3020



СИНИЙ
Код - BLUE/MR (муар)
RAL 5010

ЧЕРНЫЙ МУАР МЕТАЛЛИК
Код - BLK/MM



ГРАФИТ МУАР МЕТАЛЛИК
Код - GRF/MM

СЕРЕБРИСТЫЙ МУАР МЕТАЛЛИК
Код - GR/MM
RAL 9006



АНТИК СЕРЕБРО
Код - S/Antic

АНТИК МЕДЬ
Код - M/Antic

АНТИК БРОНЗА
Код - B/Antic

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ

24V 220V - Напряжение питания

IP65 - Степень защиты светильников от пыли и влаги

- Класс защиты I от поражения электрическим током (наличие защитного заземления)

- Класс защиты II от поражения электрическим током

CE - Подтверждение соответствия продукции всем требованиям установленным в технических регламентах Таможенного союза

LED LED COB - Светодиодные источники света

2700K 4000K - Цветовая температура

CRI>80 - Индекс цветопередачи

BODY AL - Корпус изделия изготовлен из алюминиевого сплава

Zn - Защитное покрытие металлических частей изделия – горячее цинкование.

- Вариативность изготовления изделия - возможно изменение характеристик, форм и размеров по желанию заказчика

- Не комплектуется светильником или источником света, светильники и источники света заказываются отдельно

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКОВ (IP)

Первая цифра - защита от проникновения твердых частиц:

0 - Защита отсутствует
1 - Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 50 мм (случайное касание рукой)
2 - Защита от проникновения твердых частиц размеромне менее 12 мм (палец руки)
3 - Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 2,5 мм (инструменты, кабели)
4 - Защита от проникновения твердых частиц размером не менее 1 мм (тонкие инструменты, провод)
5 - Защита от проникновения пыли в количествах, не влияющих на работоспособность изделия
6 - Полная защита от проникновения пыли

Вторая цифра - защита от проникновения жидкостей:

0 - Защита отсутствует
1 - Защита от вертикально падающих капель воды (конденсат)
2 - Защита от капель воды, падающих под углом не более 15° от вертикали
3 - Защита от капель дождя, падающих под углом не более 60° от вертикали
4 - Защита от брызг воды со всех направлений
5 - Защита от струй воды со всех направлений
6 - Защита от сильных струй, волн со всех направлений
7 - Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 м
8 - Защита от проникновения воды при длительном погружении под давлением