

# фарлайт



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2023



# фарлайт

СВЕТОДИОДНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ УЮТА В ДОМЕ



**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ**

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А60 ..... 6

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ГРУША» А70 ..... 7

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35 ..... 8

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35 ..... 9

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 ..... 10

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 ..... 12

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 ..... 13

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35 ..... 14

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45 ..... 16

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60 ..... 18

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А60 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ..... 20

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ..... 21

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «СВЕЧА» С35 И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ..... 22

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ШАР» G45 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ..... 22

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MR16 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ..... 23

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «РЕФЛЕКТОРЫ» ..... 24

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ T8 ..... 25

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ РАСКЛАДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ..... 26

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ТРАНСФОРМЕРЫ» ..... 27

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ «РОМАШКА» ..... 28

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360 ..... 29

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ..... 30

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП ..... 32

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFi ..... 33

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП 2ХТ8 ПОД ЛАМПЫ Т8 ..... 33

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ..... 34

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ ..... 36

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ..... 37

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ..... 38

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СБП ..... 39

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ..... 40

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА ..... 41

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ ..... 42

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП ..... 43

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП СО СВЕТО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ..... 44

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ..... 45

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО PROFi..... 46

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВО ..... 48

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ПЛАФОНЫ ..... 50

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ОСНОВАНИЯ ..... 51

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ШИНОПРОВОД ..... 52

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. КОННЕКТОРЫ ..... 53

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ..... 54

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ..... 54

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ЗАГЛУШКИ ..... 55

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ. ВВОД ПИТАНИЯ ..... 55

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЛУНА» ..... 56

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «БРИЛЛИАНТ» ..... 58

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ВОДОПАД» ..... 59

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА»..... 60

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДУЗА» ..... 62

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ТЕРРАЦЦО» ..... 64

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ФИЕНО» ..... 65

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» ..... 66

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10ШТ. .... 68

ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53 ..... 68

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ..... 69

**ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РАСТЕНИЙ**

ФИТОЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ..... 70

ФИТОСВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ..... 71

**БАКТЕРИЦИДНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ А65 С ЭФФЕКТОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ ..... 72

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОЗОНАТОРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ..... 72

ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕЗОЗОНОВЫЕ дБ G13 ..... 73





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ГРУША» А60

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000002 / 4620034110054**  
Лампа светодиодная груша А60 7Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000205 / 4620034115646**  
Лампа светодиодная груша А60 7Вт 6500К E27 фарлайт

**FAR000162 / 4620034113833**  
Лампа светодиодная груша А60 9Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000163 / 4620034113857**  
Лампа светодиодная груша А60 9Вт 6500К E27 фарлайт

**FAR000003 / 4620034110078**  
Лампа светодиодная груша А60 11Вт 2700К E27 фарлайт

**FAR000004 / 4620034110115**  
Лампа светодиодная груша А60 11Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000053 / 4620034111044**  
Лампа светодиодная груша А60 11Вт 6500К E27 фарлайт

**FAR000005 / 4620034110139**  
Лампа светодиодная груша А60 15Вт 2700К E27 фарлайт

**FAR000006 / 4620034110153**  
Лампа светодиодная груша А60 15Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000058 / 4620034111327**  
Лампа светодиодная груша А60 15Вт 6500К E27 фарлайт



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
7 Вт	E27	4000 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	60X110 мм
7 Вт	E27	6500 К	600 лм	60 Вт	170-265 В	60X110 мм
9 Вт	E27	4000 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	60X110 мм
9 Вт	E27	6500 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	2700 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	4000 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
11 Вт	E27	6500 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	60X110 мм
15 Вт	E27	2700 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм
15 Вт	E27	4000 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм
15 Вт	E27	6500 К	1300 лм	130 Вт	170-265 В	60X118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ГРУША» А70



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР





КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000007 / 4620034110993</b> Лампа светодиодная груша А70 20Вт 2700К Е27 Фарлайт	20 Вт	E27	2700 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
<b>FAR000008 / 4620034111013</b> Лампа светодиодная груша А70 20Вт 4000К Е27 Фарлайт	20 Вт	E27	4000 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
<b>FAR000059 / 4620034111341</b> Лампа светодиодная груша А70 20Вт 6500К Е27 Фарлайт	20 Вт	E27	6500 К	1800 лм	180 Вт	170-265 В	70x118 мм
<b>FAR000154 / 4620034113697</b> Лампа светодиодная груша А70 25Вт 2700К Е27 Фарлайт	25 Вт	E27	2700 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм
<b>FAR000112 / 4620034112560</b> Лампа светодиодная груша А70 25Вт 4000К Е27 Фарлайт	25 Вт	E27	4000 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм
<b>FAR000113 / 4620034112577</b> Лампа светодиодная груша А70 25Вт 6500К Е27 Фарлайт	25 Вт	E27	6500 К	2000 лм	200 Вт	170-265 В	70x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«СВЕЧА» C35



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000017 / 4620034110375</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 2700К E14 фарлайт	8 Вт	E14	2700 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000018 / 4620034110399</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 4000К E14 фарлайт	8 Вт	E14	4000 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000075 / 4620034111402</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 6500К E14 фарлайт	8 Вт	E14	6500 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000019 / 4620034110412</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 2700К E27 фарлайт	8 Вт	E27	2700 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000020 / 4620034110436</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 4000К E27 фарлайт	8 Вт	E27	4000 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000116 / 4620034112683</b> Лампа светодиодная свеча C35 8Вт 6500К E27 фарлайт	8 Вт	E27	6500 К	650 лм	65 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000063 / 4620034111440</b> Лампа светодиодная свеча C35 10Вт 2700К E14 фарлайт	10 Вт	E14	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000064 / 4620034111464</b> Лампа светодиодная свеча C35 10Вт 4000К E14 фарлайт	10 Вт	E14	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000069 / 4620034111563</b> Лампа светодиодная свеча C35 10Вт 6500К E14 фарлайт	10 Вт	E14	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000065 / 4620034111488</b> Лампа светодиодная свеча C35 10Вт 2700К E27 фарлайт	10 Вт	E27	2700 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000066 / 4620034111501</b> Лампа светодиодная свеча C35 10Вт 4000К E27 фарлайт	10 Вт	E27	4000 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм
<b>FAR000118 / 4620034112720</b> Лампа светодиодная свеча C35 10 Вт 6500 К E27 фарлайт	10 Вт	E27	6500 К	800 лм	80 Вт	170-265 В	37x100 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в любых типах  
светильников

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000021 / 4620034110450**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 2700К E14 фарлайт

8 Вт

E14

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000022 / 4620034110474**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 4000К E14 фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000203 / 4620034115189**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
8Вт 6500К E14 фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000067 / 462003411525**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 2700К E14 фарлайт

10 Вт

E14

2700 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000068 / 462003411549**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 4000К E14 фарлайт

10 Вт

E14

4000 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм

**FAR000204 / 4620034115257**

Лампа светодиодная свеча на ветру СШ35  
10Вт 6500К E14 фарлайт

10 Вт

E14

6500 К

800 лм

80 Вт

170-265 В

35x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ШАР» G45 8ВТ



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000023 / 4620034110498**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E14 Фарлайт

Мощность

8 Вт

Цоколь

E14

Цветовая  
температура

2700 К

Световой поток

650 лм

Эквивалент  
лампы  
накаливания

65 Вт

Напряжение

170-265 В

Размер  
лампы

45x79 мм

**FAR000024 / 4620034110511**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E14 Фарлайт

8 Вт

E14

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000117 / 4620034112706**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E14 Фарлайт

8 Вт

E14

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000025 / 4620034110535**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 2700К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

2700 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000026 / 4620034110559**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 4000К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

4000 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм

**FAR000062 / 4620034111426**

Лампа светодиодная шар G45 8Вт 6500К E27 Фарлайт

8 Вт

E27

6500 К

650 лм

65 Вт

170-265 В

45x79 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ШАР» G45 10Вт



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000070 / 4620034111587</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700K E14 фарлайт	10 Вт	E14	2700 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000071 / 4620034111600</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000K E14 фарлайт	10 Вт	E14	4000 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000119 / 4620034112744</b> Лампа светодиодная шар G45 10 Вт 6500 K E14 фарлайт	10 Вт	E14	6500 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000072 / 4620034111624</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 2700K E27 фарлайт	10 Вт	E27	2700 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000073 / 4620034111648</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 4000K E27 фарлайт	10 Вт	E27	4000 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм
<b>FAR000074 / 4620034111662</b> Лампа светодиодная шар G45 10Вт 6500K E27 фарлайт	10 Вт	E27	6500 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	45x79 мм



## ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ GX53 «ИСКОРКА»

Новинка



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



мгновенное  
включение



идеально подходят  
для светильников  
GX53 фарлайт

Артикул / Штрихкод	Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
FAR000226 / 4620034116520	Лампа светодиодная "Искорка" GX53 10Вт ЗССТ 2700/4000/6500К фарлайт	7 Вт	GX53	2700 К/4000 К/6500 К	800 лм	180-240 В	75x26 мм

## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GX53



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
GX53 фарлайт

Артикул / Штрихкод	Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
FAR000013 / 4620034110290	Лампа светодиодная GX53 9Вт 2700К GX53 фарлайт	9 Вт	GX53	2700 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000014 / 4620034110313	Лампа светодиодная GX53 9Вт 4000К GX53 фарлайт	9 Вт	GX53	4000 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000082 / 4620034111914	Лампа светодиодная GX53 9Вт 6500К GX53 фарлайт	9 Вт	GX53	6500 К	750 лм	75 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000015 / 4620034110337	Лампа светодиодная GX53 11Вт 2700К GX53 фарлайт	11 Вт	GX53	2700 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000016 / 4620034110351	Лампа светодиодная GX53 11Вт 4000К GX53 фарлайт	11 Вт	GX53	4000 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000083 / 4620034111938	Лампа светодиодная GX53 11Вт 6500К GX53 фарлайт	11 Вт	GX53	6500 К	900 лм	90 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000120 / 4620034112768	Лампа светодиодная GX53 15Вт 4000К GX53 фарлайт	15 Вт	GX53	4000 К	1200 лм	120 Вт	170-265 В	75x25 мм
FAR000121 / 4620034112782	Лампа светодиодная GX53 15Вт 6500К GX53 фарлайт	15 Вт	GX53	6500 К	1200 лм	120 Вт	170-265 В	75x25 мм



ЛАМПЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ MR16



мгновенное  
включение





не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в любых типах светильников  
с цоколями GU5.3 и GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент ламп накаливания	Напряжение	Размер ламп
<b>FAR000009 / 4620034110214</b> Лампа светодиодная MR16 7Вт 2700K GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	2700 K	600 лм	60 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000010 / 4620034110238</b> Лампа светодиодная MR16 7Вт 4000K GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	4000 K	600 лм	60 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000170 / 4620034114120</b> Лампа светодиодная MR16 7Вт 6500K GU5.3 Фарлайт	7 Вт	GU5.3	6500 K	600 лм	60 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000011 / 4620034110252</b> Лампа светодиодная MR16 7Вт 2700K GU10 Фарлайт	7 Вт	GU10	2700 K	600 лм	60 Вт	170-265 В	50X55 мм
<b>FAR000012 / 4620034110276</b> Лампа светодиодная MR16 7Вт 4000K GU10 Фарлайт	7 Вт	GU10	4000 K	600 лм	60 Вт	170-265 В	50X55 мм
<b>FAR000194 / 4620034114755</b> Лампа светодиодная MR16 10Вт 2700K GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	2700 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000084 / 4620034111952</b> Лампа светодиодная MR16 10Вт 4000K GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	4000 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000085 / 4620034111976</b> Лампа светодиодная MR16 10Вт 6500K GU5.3 Фарлайт	10 Вт	GU5.3	6500 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	50X54 мм
<b>FAR000166 / 4620034113895</b> Лампа светодиодная MR16 10Вт 4000K GU10 Фарлайт	10 Вт	GU10	4000 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	50X55 мм
<b>FAR000167 / 4620034114069</b> Лампа светодиодная MR16 10Вт 6500K GU10 Фарлайт	10 Вт	GU10	6500 K	800 лм	80 Вт	170-265 В	50X55 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» C35  
И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» CШ35



нитевидные  
и прозрачные



Угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000027 / 4620034110573**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча C35 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000028 / 4620034110597**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча C35 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000189 / 4620034114670**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча C35 7Вт 6500К E14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000155 / 4620034113741**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча C35 7Вт 2700К E27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000156 / 4620034113765**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча C35 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x100 мм

**FAR000029 / 4620034110610**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру CШ35 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

**FAR000030 / 4620034110634**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру CШ35 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

35x110 мм

**FAR000188 / 4620034114588**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
свеча на ветру CШ35 7Вт 6500К E14 фарлайт

7 Вт

E14

6500 К

600 лм


60 Вт


220-240 В


35x100 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «СВЕЧА» С35  
И «СВЕЧА НА ВЕТРУ» СШ35

- 

нитевидные  
и прозрачные
- 

угол рассеивания  
светового потока 360°
- 

мгновенное  
включение
- 

не нагреваются  
до высоких  
температур
- 

идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000122 / 4620034112805</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 118Т 2700К E14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000123 / 4620034112829</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 118Т 4000К E14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000191 / 4620034114717</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 118Т 6500К E14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000157 / 4620034113789</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 118Т 2700К E27 фарлайт	11 Вт	E27	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000158 / 4620034113802</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча С35 118Т 4000К E27 фарлайт	11 Вт	E27	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x100 мм
<b>FAR000124 / 4620034112843</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 118Т 2700К E14 фарлайт	11 Вт	E14	2700 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм
<b>FAR000125 / 4620034112867</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 118Т 4000К E14 фарлайт	11 Вт	E14	4000 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм
<b>FAR000192 / 4620034114731</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная свеча на ветру СШ35 118Т 6500К E14 фарлайт	11 Вт	E14	6500 К	990 лм	100 Вт	220-240 В	35x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
ламп  
накаливания

Напряжение

Размер  
ламп

**FAR000031 / 4620034110658**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 2700К E14 фарлайт

7 Вт

E14

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000032 / 4620034110672**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 4000К E14 фарлайт

7 Вт

E14

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000033 / 4620034110696**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 2700К E27 фарлайт

7 Вт

E27

2700 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000034 / 4620034110719**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 4000К E27 фарлайт

7 Вт

E27

4000 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000190 / 4620034114694**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 7Вт 6500К E27 фарлайт

7 Вт

E27

6500 К

600 лм

60 Вт

220-240 В

45x75 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ШАР» G45



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000126 / 4620034112881**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 2700К E14 Фарлайт

Мощность

11 Вт

Цоколь

E14

Цветовая  
температура

2700 К

Световой поток

990 лм

Эквивалент  
ламп  
накаливания

100 Вт

Напряжение

220-240 В

Размер  
лампы

45x80 мм

**FAR000127 / 4620034112904**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 4000К E14 Фарлайт

11 Вт

E14

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x80 мм

**FAR000128 / 4620034112928**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 2700К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

2700 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000129 / 4620034112942**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 4000К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

4000 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм

**FAR000193 / 4620034114762**

Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
шар G45 11Вт 6500К E27 Фарлайт

11 Вт

E27

6500 К

990 лм

100 Вт

220-240 В

45x75 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000037 / 4620034110771**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 7Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000038 / 4620034110795**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 7Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000039 / 4620034110818**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 9Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000040 / 4620034110832**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 9Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000041 / 4620034110856**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 2700К Е27 фарлайт

**FAR000042 / 4620034110870**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 4000К Е27 фарлайт

**FAR000195 / 4620034114793**  
Лампа светодиодная нитевидная прозрачная  
груша А60 11Вт 6500К Е27 фарлайт



нитевидные  
и прозрачные



угол рассеивания  
светового потока 360°



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур




идеально подходят  
для светильников  
открытого типа


Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000037 / 4620034110771</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 7Вт 2700К Е27 фарлайт	7 Вт	E27	2700 К	600 лм	60 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000038 / 4620034110795</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 7Вт 4000К Е27 фарлайт	7 Вт	E27	4000 К	600 лм	60 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000039 / 4620034110818</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 9Вт 2700К Е27 фарлайт	9 Вт	E27	2700 К	750 лм	75 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000040 / 4620034110832</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 9Вт 4000К Е27 фарлайт	9 Вт	E27	4000 К	750 лм	75 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000041 / 4620034110856</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 11Вт 2700К Е27 фарлайт	11 Вт	E27	2700 К	900 лм	90 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000042 / 4620034110870</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 11Вт 4000К Е27 фарлайт	11 Вт	E27	4000 К	900 лм	90 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000195 / 4620034114793</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 11Вт 6500К Е27 фарлайт	11 Вт	E27	6500 К	900 лм	90 Вт	220-240 В	60x110 мм








ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
НИТЕВИДНЫЕ «ГРУША» А60


- 

нитевидные  
и прозрачные
- 

максимальная  
мощность  
на рынке
- 

угол рассеивания  
светового потока 360°
- 

мгновенное  
включение
- 

не нагреваются  
до высоких  
температур
- 

идеально подходят  
для светильников  
открытого типа

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000130 / 4620034112966</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 13Вт 2700К Е27 фарлайт	13 Вт	E27	2700 К	1170 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000131 / 4620034112980</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 13Вт 4000К Е27 фарлайт	13 Вт	E27	4000 К	1170 лм	120 Вт	220-240 В	60x110 мм
<b>FAR000086 / 4620034111990</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 2700К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	2700 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000087 / 4620034112010</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 4000К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	4000 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000088 / 4620034112034</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 15Вт 6500К Е27 фарлайт	15 Вт	E27	6500 К	1500 лм	150 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000089 / 4620034112058</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 17Вт 2700К Е27 фарлайт	17 Вт	E27	2700 К	1700 лм	170 Вт	220-240 В	60x118 мм
<b>FAR000090 / 4620034112072</b> Лампа светодиодная нитевидная прозрачная груша А60 17Вт 4000К Е27 фарлайт	17 Вт	E27	4000 К	1700 лм	170 Вт	220-240 В	60x118 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
A60 В КОМПАКТНОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧНАЯ  
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000092 / 4620034112249**

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 4000K E27

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

10 Вт

E27

4000 K

800 лм

80 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000093 / 4620034112256**

Лампа светодиодная Десяточка A60 10Вт 6500K E27

10 Вт

E27

6500 K

800 лм

80 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000050 / 4620034110979**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 2700K E27

13 Вт

E27

2700 K

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000051 / 4620034110986**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 4000K E27

13 Вт

E27

4000 K

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000143 / 4620034113574**

Лампа светодиодная Тринашечка A60 13Вт 6500K E27

13 Вт

E27

6500 K

1040 лм

100 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000141 / 4620034113543**

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 4000K E27

15 Вт

E27

4000 K

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000142 / 4620034113550**

Лампа светодиодная Пятнашечка A60 15Вт 6500K E27

15 Вт

E27

6500 K

1200 лм

120 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000146 / 4620034113598**

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 4000K E27

20 Вт

E27

4000 K

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм

**FAR000147 / 4620034113604**

Лампа светодиодная Двадцаточка A60 20Вт 6500K E27

20 Вт

E27


6500 K

1800 лм

180 Вт

220-240 В

60x110 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
GX53 В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ



УНИКАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИЧНАЯ  
УПАКОВКА



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ  
GX53 ФАРЛАЙТ

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент ламп накаливания	Напряжение	Размер ламп
<b>FAR000080 / 4620034111723</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 4000K GX53	7 Вт	GX53	4000 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
<b>FAR000081 / 4620034111730</b> Лампа светодиодная Семерочка GX53 7Вт 6500K GX53	7 Вт	GX53	6500 K	560 лм	56 Вт	220-240 В	75x26 мм
<b>FAR000114 / 4620034112645</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 4000K GX53	10 Вт	GX53	4000 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм
<b>FAR000115 / 4620034112669</b> Лампа светодиодная Десяточка GX53 10Вт 6500K GX53	10 Вт	GX53	6500 K	700 лм	70 Вт	220-240 В	75x22 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
С35 И СШ35 В ЭКОНОМИЧНОЙ  
УПАКОВКЕ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000215 / 4620034116544**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78Т 4000К E14

**FAR000206 / 4620034116551**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78Т 6500К E14

**FAR000207 / 4620034116575**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78Т 4000К E27

**FAR000208 / 4620034116582**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча С35 78Т 6500К E27

**FAR000209 / 4620034116599**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветру  
СШ35 78Т 4000К E14

**FAR000210 / 4620034116605**  
Лампа светодиодная Семерочка свеча на ветру  
СШ35 78Т 6500К E14

Новинка



Мгновенное  
включение



Не нагреваются  
до высоких  
температур



Могут использоваться  
в любых типах  
светильников

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
7 Вт	E27	4000 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
7 Вт	E27	6500 К	560 лм	170-265 В	37x100 мм
7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	35x110 мм
7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	35x110 мм

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ G45  
В ЭКОНОМИЧНОЙ УПАКОВКЕ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000211 / 4620034116629**  
Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78Т 4000К E14

**FAR000212 / 4620034116636**  
Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78Т 6500К E14

**FAR000213 / 4620034116681**  
Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78Т 4000К E27

**FAR000214 / 4620034116698**  
Лампа светодиодная Семерочка шар G45 78Т 6500К E27

Новинка



Мгновенное  
включение



Не нагреваются  
до высоких  
температур



Могут использоваться  
в любых типах  
светильников

Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
7 Вт	E14	4000 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
7 Вт	E14	6500 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
7 Вт	E27	4000 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм
7 Вт	E27	6500 К	560 лм	170-265 В	45x79 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
MR16 В ЭКОНОМИЧНОЙ  
УПАКОВКЕ

Новинка



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в любых типах светильников  
с цоколями GU5.3 и GU10

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000216 / 4620034116612</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 4000K GU5.3	7 Вт	GU5.3	4000 К	560 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000217 / 4620034116643</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 6500K GU5.3	7 Вт	GU5.3	6500 К	560 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000218 / 4620034116650</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 4000K GU10	7 Вт	GU10	4000 К	560 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000219 / 4620034116667</b> Лампа светодиодная Семерочка MR16 7Вт 6500K GU10	7 Вт	GU10	6500 К	560 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000221 / 4620034116704</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 4000K GU5.3	10 Вт	GU5.3	4000 К	800 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000222 / 4620034116711</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 6500K GU5.3	10 Вт	GU5.3	6500 К	800 лм	170-265 В	50x54 мм
<b>FAR000223 / 4620034116728</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 4000K GU10	10 Вт	GU10	4000 К	800 лм	170-265 В	50x55 мм
<b>FAR000224 / 4620034116735</b> Лампа светодиодная Десяточка MR16 10Вт 6500K GU10	10 Вт	GU10	6500 К	800 лм	170-265 В	50x55 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«РЕФЛЕКТОРЫ»



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
В ЛЮБЫХ ТИПАХ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000133 / 4620034113024**

Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 4000К E14 фарлайт

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

4 Вт

E14

4000 К

320 лм

32 Вт

170-265 В

39x65 мм

**FAR000138 / 4620034113208**

Лампа светодиодная рефлектор R39 4Вт 6500К E14 фарлайт

4 Вт

E14

6500 К

320 лм

32 Вт

170-265 В

39x65 мм

**FAR000135 / 4620034113062**

Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 4000К E14 фарлайт

6 Вт

E14

4000 К

480 лм

48 Вт

170-265 В

50x83 мм

**FAR000139 / 4620034113222**

Лампа светодиодная рефлектор R50 6Вт 6500К E14 фарлайт

6 Вт

E14

6500 К

480 лм

48 Вт

170-265 В

50x83 мм

**FAR000137 / 4620034113109**

Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 4000К E27 фарлайт

9 Вт

E27

4000 К

720 лм

75 Вт

170-265 В

63x103 мм

**FAR000140 / 4620034113246**

Лампа светодиодная рефлектор R63 9Вт 6500К E27 фарлайт

9 Вт

E27


6500 К

720 лм

75 Вт

170-265 В

63x103 мм



## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ  
СВЕТОВОГО ПОТОКА 300°



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



НЕ НАГРЕВАЮТСЯ  
ДО ВЫСОКИХ  
ТЕМПЕРАТУР



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ  
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ  
ФАРЛАЙТ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000054 / 462003411068**

Лампа светодиодная Т8 10Вт 4000К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

4000 К

800 лм

170-265 В

28x604 мм

**FAR000055 / 462003411075**

Лампа светодиодная Т8 10Вт 6500К 600мм G13 Фарлайт

10 Вт

G13

6500 К

800 лм

170-265 В

28x604 мм

**FAR000056 / 462003411099**

Лампа светодиодная Т8 18Вт 4000К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

4000 К

1440 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000057 / 462003411082**

Лампа светодиодная Т8 18Вт 6500К 1200мм G13 Фарлайт

18 Вт

G13

6500 К

1440 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000225 / 4620034116766**

Лампа светодиодная Т8 18Вт 4000К 1200мм  
G13 прозрачная Фарлайт

НОВИНКА

18 Вт

G13

4000 К

1550 лм

170-265 В

28x1213 мм

**FAR000173 / 4620034114151**

Лампа светодиодная Т8 18Вт 6500К 1200мм  
G13 прозрачная Фарлайт

18 Вт



G13

6500 К

1550 лм

170-265 В

28x1213 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
РАСКЛАДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж




ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемые  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000185 / 4620034114359</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт 4000К E27	30 Вт	E27	4000 К	2600 лм	260 Вт	170-265 В	318x90 мм
<b>FAR000159 / 4620034113734</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт 6500К E27	30 Вт	E27	6500 К	2600 лм	260 Вт	170-265 В	318x90 мм
<b>FAR000186 / 4620034114380</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 40Вт 4000К E27	40 Вт	E27	4000 К	3600 лм	360 Вт	170-265 В	375x105 мм
<b>FAR000160 / 4620034113826</b> Лампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-4 40Вт 6500К E27	40 Вт	E27	6500 К	3600 лм	360 Вт	170-265 В	375x105 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
«ТРАНСФОРМЕРЫ»



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж




ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемый  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000174 / 4620034114144</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 4000К E27 Фарлайт	45 Вт	E27	4000 К	4050 лм	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
<b>FAR000144 / 4620034113567</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-3 45Вт 6500К E27 Фарлайт	45 Вт	E27	6500 К	4050 лм	405 Вт	185-265 В	342x85 мм
<b>FAR000175 / 4620034114168</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 4000К E27 Фарлайт	60 Вт	E27	4000 К	5400 лм	550 Вт	185-265 В	397x85 мм
<b>FAR000145 / 4620034113581</b> Светодиодная лампа-трансформер T80-4 60Вт 6500К E27 Фарлайт	60 Вт	E27	6500 К	5400 лм	550 Вт	185-265 В	397x85 мм





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ  
«РОМАШКА»



совместимы  
с выключателями  
с подсветкой



простой  
монтаж



ярче  
светодиодных  
панелей



регулируемые  
угол и направление  
освещения

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000196 / 4620034114977</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 4000K E27 фарлайт	70 Вт	E27	4000 K	5950 лм	595 Вт	170-265 В	110x110x200 мм
<b>FAR000197 / 4620034114984</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T110 4+1 70Вт 6500K E27 фарлайт	70 Вт	E27	6500 K	5950 лм	595 Вт	170-265 В	110x110x200 мм
<b>FAR000198 / 4620034114991</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 4000K E27 фарлайт	85 Вт	E27	4000 K	7200 лм	720 Вт	170-265 В	120x120x197 мм
<b>FAR000199 / 4620034115004</b> Лампа светодиодная раскладная Ромашка T120 5+1 85Вт 6500K E27 фарлайт	85 Вт	E27	6500 K	7200 лм	720 Вт	170-265 В	120x120x197 мм



## ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ 360

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR000183 / 4620034114328**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 35Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000176 / 4620034114175**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 35Вт 6500К E27 фарлайт

**FAR000184 / 4620034114335**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 4000К E27 фарлайт

**FAR000177 / 4620034114236**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E27 фарлайт

**FAR000078 / 462003411709**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E40 фарлайт

**FAR000227 / 4620034116834**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 46Вт 6500К E27 прозрачная фарлайт

Новинка

**FAR000079 / 462003411716**

Лампа светодиодная высокой мощности  
360 58Вт 6500К E40 фарлайт



умный драйвер  
с терморегулятором



уникальный  
дизайн 360°



замена  
ДРВ



могут использоваться  
в светильниках  
закрытого типа



высокая  
мощность



замена  
КЛЛ



рекомендованы  
для светильников  
НТУ, НКУ и НСП/ФСР

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

35 Вт

E27

4000 К

3150 лм

315 Вт

170-265 В

96x228 мм

35 Вт

E27

6500 К

3150 лм

315 Вт

170-265 В

96x228 мм

46 Вт

E27

4000 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

46 Вт

E27

6500 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

46 Вт

E40

6500 К

5200 лм

500 Вт

170-265 В

96x228 мм

46 Вт

E27

6500 К

6450 лм

525 Вт

170-265 В

96x228 мм

58 Вт

E40

6500 К

5220 лм

525 Вт

170-265 В

108x274 мм

Уменьшенный размер колбы





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



высокая  
мощность



переходник в комплекте  
с лампами мощностью  
от 38Вт



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



могут использоваться  
в светильниках  
закрытого типа

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Эквивалент лампы накаливания	Напряжение	Размер лампы
<b>FAR000164 / 4620034113871</b> Лампа светодиодная T100 30 Вт 4000 К E27 Фарлайт	30 Вт	E27	4000 К	2400 лм	250 Вт	170-265 В	100x163 мм
<b>FAR000165 / 4620034113888</b> Лампа светодиодная T100 30 Вт 6500 К E27 Фарлайт	30 Вт	E27	6500 К	2400 лм	250 Вт	170-265 В	100x163 мм
<b>FAR000045 / 4620034110917</b> Лампа светодиодная T120 38Вт 4000К E27/E40 Фарлайт	38 Вт	E27/E40	4000 К	3100 лм	310 Вт	170-265 В	120x187 мм
<b>FAR000046 / 4620034110924</b> Лампа светодиодная T120 38Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	38 Вт	E27/E40	6500 К	3100 лм	310 Вт	170-265 В	120x187 мм
<b>FAR000047 / 4620034110931</b> Лампа светодиодная T125 48Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	48 Вт	E27/E40	6500 К	4000 лм	400 Вт	170-265 В	125x228 мм
<b>FAR000052 / 4620034111037</b> Лампа светодиодная T135 60Вт 6500К E27/E40 Фарлайт	60 Вт	E27/E40	6500 К	4800 лм	480 Вт	170-265 В	135x240 мм



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ  
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



МГНОВЕННОЕ  
ВКЛЮЧЕНИЕ



УЛУЧШЕННЫЙ  
ТЕПЛОТВОД



СКВОЗНАЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ВЫСОКАЯ  
МОЩНОСТЬ



ПЕРЕХОДНИК  
В КОМПЛЕКТЕ



РЕКОМЕНДОВАНО  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ И СКЛАДОВ

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Размер  
лампы

**FAR000200 / 4620034115011**  
Лампа светодиодная высокой мощности  
T130 80 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт

80 Вт

E27 /  
E40

6500 К

6500 лм

650 Вт

170-265 В

130x223 мм

**FAR000201 / 4620034115028**  
Лампа светодиодная высокой мощности  
T150 100 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт

100 Вт

E27 /  
E40

6500 К

8200 лм

820 Вт

170-265 В

150x253 мм

**FAR000202 / 4620034115035**  
Лампа светодиодная высокой мощности T170  
150 Вт 6500 К E27/E40 Фарлайт

150 Вт

E27 /  
E40

6500 К

12000 лм

1200 Вт

170-265 В

170x295 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ ССП



МЕДНЫЙ  
КАБЕЛЬ  
ПИТАНИЯ



КОМПЛЕКТ  
КРЕПЛЕНИЙ



ОТСУТСТВИЕ  
ПЫЛЬСАЦИЙ



РАССЕИВАТЕЛЬ  
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО  
ПОЛИКАРБОНАТА



IP65



PF  
0.9

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002065 / 4620034113406</b> Светильник светодиодный ССП 20Вт 6500К 600мм IP65 Фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x600 мм
<b>FAR002066 / 4620034113413</b> Светильник светодиодный ССП 40Вт 6500К 1200мм IP65 Фарлайт	40 Вт	6500 К	3400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 мм
<b>FAR002067 / 4620034113420</b> Светильник светодиодный ССП 50Вт 6500К 1500мм IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 мм
<b>FAR002068 / 4620034113437</b> Светильник светодиодный ССП 20Вт 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x600 мм
<b>FAR002069 / 4620034113444</b> Светильник светодиодный ССП 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	40 Вт	6500 К	3400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1200 мм
<b>FAR002070 / 4620034113451</b> Светильник светодиодный ССП 50Вт 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	4250 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	58x1500 мм



# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП PROFi



простой  
монтаж



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002071 / 4620034113468</b> Светильник светодиодный ССП PROFi 20Вт 6500К 600мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	20 Вт	6500 К	2000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x600 мм
<b>FAR002072 / 4620034113475</b> Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	40 Вт	6500 К	4000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1200 мм
<b>FAR002074 / 4620034113499</b> Светильник светодиодный ССП PROFi 40Вт 6500К 1200мм с возможностью последовательного подключения, прозрачный, IP65 фарлайт	40 Вт	6500 К	4400 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1200 мм
<b>FAR002073 / 4620034113482</b> Светильник светодиодный ССП PROFi 50Вт 6500К 1500мм с возможностью последовательного подключения, матовый, IP65 фарлайт	50 Вт	6500 К	5000 лм	175-265 В, 50 Гц	2 года	IP65	70x1500 мм

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ССП 2ХТ8 ПОД ЛАМПЫ Т8



оптимальная  
ширина 96 мм



для светодиодных  
ламп Т8



сделаны  
из усиленного  
полистирола




комплект  
креплений





Артикул / Штрихкод Наименование	Тип ламп	Рабочее напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002051 / 4620034113260</b> Светильник светодиодный ССП 2ХТ8 под светодиодную лампу 1200мм (лампа в комплект не входит) IP65 фарлайт	Т8	220 В	10 лет	2 года	IP65	96x1266x58 мм





ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО


- 


УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ  
СКОБЫ
- 


УНИКАЛЬНЫЙ  
КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН
- 


ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ
- 


КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА
- 

УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР
- 

МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ
- 


ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС
- 

100%  
МОЩНОСТЬ
- 

НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОТВОД
- 

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
КОРПУСА

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002039 / 4620034112607</b> Пржектор светодиодный СДО 10Вт 4000К IP65 серый фарлайт	10 Вт	4000 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм
<b>FAR002020 / 4620034111877</b> Пржектор светодиодный СДО 10Вт 6500К IP65 серый фарлайт	10 Вт	6500 К	850 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	104x92x24 мм
<b>FAR002052 / 4620034113277</b> Пржектор светодиодный СДО 20Вт 4000К IP65 серый фарлайт	20 Вт	4000 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
<b>FAR002043 / 4620034113123</b> Пржектор светодиодный СДО 20Вт 6500К IP65 серый фарлайт	20 Вт	6500 К	1700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	137x117x24 мм
<b>FAR002040 / 4620034112614</b> Пржектор светодиодный СДО 30Вт 4000К IP65 серый фарлайт	30 Вт	4000 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм
<b>FAR002021 / 4620034111884</b> Пржектор светодиодный СДО 30Вт 6500К IP65 серый фарлайт	30 Вт	6500 К	2550 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	178x150x24 мм



ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО

- Угол наклона  
монтажной скобы
- уникальный  
компактный  
дизайн
- вывод  
сальника  
снизу
- клапан  
для вывода  
конденсата
- умный  
драйвер
- морозостойкий  
кабель
- литой  
алюминиевый  
корпус
- 100%  
мощность
- надежный  
теплоотвод
- степень  
защиты  
IP65

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002041 / 4620034112621</b> Пржектор светодиодный СДО 50Вт 4000K IP65 серый фарлайт	50 Вт	4000 K	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x170x25 мм
<b>FAR002022 / 4620034111891</b> Пржектор светодиодный СДО 50Вт 6500K IP65 серый фарлайт	50 Вт	6500 K	4250 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	205x170x25 мм
<b>FAR002042 / 4620034112638</b> Пржектор светодиодный СДО 100Вт 4000K IP65 серый фарлайт	100 Вт	4000 K	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 мм
<b>FAR002023 / 4620034111907</b> Пржектор светодиодный СДО 100Вт 6500K IP65 серый фарлайт	100 Вт	6500 K	8500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	275x230x26 мм
<b>FAR002044 / 4620034113130</b> Пржектор светодиодный СДО 150Вт 6500K IP65 серый фарлайт	150 Вт	6500 K	12750 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	327x259x31 мм
<b>FAR002045 / 4620034113147</b> Пржектор светодиодный СДО 200Вт 6500K IP65 серый фарлайт	200 Вт	6500 K	17000 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	380x302x33 мм





ПРОЖЕКТОРЫ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СДО С ДАТЧИКОМ  
ДВИЖЕНИЯ



УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ  
СКОБЫ



датчик  
движения



надежный  
теплоотвод



ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ



клапан  
для вывода  
конденсата



морозостойкий  
кабель



умный  
драйвер



литой  
алюминиевый  
корпус



года  
гарантии



частный  
IP65



степень  
защиты  
датчика

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой  
поток

Напряжение,  
частота

Уровень  
освещенности  
(регулируемый)

Время  
задержки  
(регулируемое)

Высота  
установки

Радиус  
действия  
(регулируемый)

Размер  
светильника

**FAR002108 / 4620034114182**

Прожектор светодиодный СДО 20Вт 6500К  
IP65 с датчиком движения серый фарлайт

20 Вт

6500 К

1700 лм

160-260 В,  
50 Гц

3-2000 лк

мин: 10±3 с  
макс: 8±3 с

1,8 - 2,5 м

макс: 10 м  
(Токр 250С)

137x180x55 мм

**FAR002109 / 4620034114199**

Прожектор светодиодный СДО 30Вт 6500К  
IP65 с датчиком движения серый фарлайт

30 Вт

6500 К

2500 лм

160-260 В,  
50 Гц

3-2000 лк

мин: 10±3 с  
макс: 8±3 с

1,8 - 2,5 м

макс: 10 м  
(Токр 250С)

178x208x45 мм

**FAR002110 / 4620034114205**

Прожектор светодиодный СДО 50Вт 6500К  
IP65 с датчиком движения серый фарлайт

50 Вт

6500 К

4200 лм

160-260 В,  
50 Гц

3-2000 лк

мин: 10±3 с  
макс: 8±3 с

1,8 - 2,5 м

макс: 10 м  
(Токр 250С)

205x224x45 мм



## ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СДО ЗЕЛЕНый СВЕТ



УГОЛ НАКЛОНА  
МОНТАЖНОЙ  
СКОБЫ



ЗЕЛЕНый  
СВЕТ



УНИКАЛЬНЫЙ  
КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН



ВЫВОД  
САЛЬНИКА  
СНИЗУ



КЛАПАН  
ДЛЯ ВЫВОДА  
КОНДЕНСАТА



МОРОЗОСТОЙКИЙ  
КАБЕЛЬ



НАДЕЖНЫЙ  
ТЕПЛОТВОД



ЛИТОЙ  
АЛЮМИНИЕВый  
КОРПУС



100%  
МОЩНОСТЬ



УМНЫЙ  
ДРАЙВЕР



Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Свет

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002111 / 4620034114212**

Прожектор светодиодный СДО 20Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

20 Вт

зеленый

1440 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

137x117x24 мм

**FAR002112 / 4620034114229**

Прожектор светодиодный СДО 30Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

30 Вт

зеленый

2100 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

178x150x24 мм

**FAR002113 / 4620034114243**

Прожектор светодиодный СДО 50Вт  
зеленый свет IP65 серый корпус фарлайт

50 Вт

зеленый

3500 лм

160-260 В,  
50 Гц

2 года

IP65

205x180x25 мм





УЛИЧНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ



высокая  
мощность



умный драйвер, работающий в режиме  
экстремально низких напряжений



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002151 / 4620034115042</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU 50Вт 6500К IP65 Фарлайт	50 Вт	6500 К	5500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	365x145x65 мм
<b>FAR002148 / 4620034114946</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU 70Вт 6500К IP65 Фарлайт	70 Вт	6500 К	7700 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	485x165x65 мм
<b>FAR002149 / 4620034114953</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU 100Вт 6500К IP65 Фарлайт	100 Вт	6500 К	11000 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	485x165x65 мм
<b>FAR002150 / 4620034114960</b> Светильник светодиодный консольный уличный SKU 150Вт 6500К IP65 Фарлайт	150 Вт	6500 К	16500 лм	160-260 В, 50 Гц	2 года	IP65	545x205x75 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕОДИОДНЫЕ  
СБП



УНИКАЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН



АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС



ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ ЖКХ




РАССЕИВАТЕЛЬ  
ИЗ КАЧЕСТВЕННОГО  
ПОЛИКАРБОНАТА



ОТСУТСТВИЕ  
ПЫЛЬЦАЩИЙ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002135 / 4620034114816</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 4000К 960Лм IP20 Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002013 / 4620034111303</b> Светильник сд СБП 12Вт 230В 6500К 960Лм IP20 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002136 / 4620034114823</b> Светильник сд СБП 16Вт 230В 4000К 1280Лм IP20 Фарлайт	16 Вт	4000 К	1280 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм
<b>FAR002014 / 4620034111310</b> Светильник сд СБП 16Вт 230В 6500К 1280Лм IP20 Фарлайт	16 Вт	6500 К	1280 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	240x75x25 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПО



алюминиевый корпус



проходят тест на электромагнитную совместимость





отсутствие пульсаций



рассеиватель из качественного поликарбоната



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002137 / 4620034114830</b> Светильник светодиодный СПО 18Вт 4000К 600мм IP40 Фарлайт	18 Вт	4000 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
<b>FAR002032 / 4620034112195</b> Светильник светодиодный СПО 18Вт 6500К 600мм IP40 Фарлайт	18 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	600x75 мм
<b>FAR002138 / 4620034114847</b> Светильник светодиодный СПО 28Вт 4000К 900мм IP40 Фарлайт	28 Вт	4000 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
<b>FAR002050 / 4620034113192</b> Светильник светодиодный СПО 28Вт 6500К 900мм IP40 Фарлайт	28 Вт	6500 К	2800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	900x75 мм
<b>FAR002139 / 4620034114854</b> Светильник светодиодный СПО 36Вт 4000К 1200мм IP40 Фарлайт	36 Вт	4000 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм
<b>FAR002033 / 4620034112201</b> Светильник светодиодный СПО 36Вт 6500К 1200мм IP40 Фарлайт	36 Вт	6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1200x75 мм



## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО ОПАЛ И ПРИЗМА



эргономичный  
дизайн



комплект  
креплений



отсутствие  
пульсаций



рассеиватель  
из качественного  
поликарбоната



IP20



PF  
0.9

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002140 / 4620034114861**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 4000К 600мм ОПАЛ фарлайт

20 Вт

4000 К

1600 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002046 / 4620034113154**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 6500К 600мм ОПАЛ фарлайт

20 Вт

6500 К

1600 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002141 / 4620034114878**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 4000К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

4000 К

3200 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002047 / 4620034113161**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 6500К 1200мм ОПАЛ фарлайт

40 Вт

6500 К

3200 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002142 / 4620034114885**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 4000К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

4000 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002048 / 4620034113178**  
Светильник светодиодный  
СПО 20Вт 6500К 600мм ПРИЗМА фарлайт

20 Вт

6500 К

2000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

600x63 мм

**FAR002143 / 4620034114892**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 4000К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

4000 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм

**FAR002049 / 4620034113185**  
Светильник светодиодный  
СПО 40Вт 6500К 1200мм ПРИЗМА фарлайт

40 Вт

6500 К

4000 лм

175-265 В,  
50 Гц

2 года

IP20

1200x63 мм



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПБ



высокая  
мощность



комплект  
креплений



последовательное  
подключение до 12 шт



соединительный  
кабель



уникальный  
эргономичный  
дизайн



отсутствие  
пульсаций



сферическая колба —  
оптимальная засветка



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Длина светильника
<b>FAR002024 / 4620034112119</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 4000К 300мм Фарлайт	7 Вт	4000 К	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
<b>FAR002025 / 4620034112126</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 4000К 600мм Фарлайт	10 Вт	4000 К	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
<b>FAR002026 / 4620034112133</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 4000К 900мм Фарлайт	15 Вт	4000 К	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
<b>FAR002027 / 4620034112140</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 4000К 1200мм Фарлайт	20 Вт	4000 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм
<b>FAR002028 / 4620034112157</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 7Вт 6500К 300мм Фарлайт	7 Вт	6500 К	630 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	280 мм
<b>FAR002029 / 4620034112164</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 10Вт 6500К 600мм Фарлайт	10 Вт	6500 К	900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	580 мм
<b>FAR002030 / 4620034112171</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 15Вт 6500К 900мм Фарлайт	15 Вт	6500 К	1350 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	880 мм
<b>FAR002031 / 4620034112188</b> Линейный светодиодный светильник СПБ 20Вт 6500К 1200мм Фарлайт	20 Вт	6500 К	1800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP40	1177 мм



СВЕТИЛЬНИКИ  
СВЕТОДИОДНЫЕ СПП



комплект  
креплений



высококачественный  
поликарбонат



мгновенное  
включение



не нагреваются  
до высоких  
температур



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002001 / 4620034111105</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 4000К 640Лм КРУГ IP65 Фарлайт	8 Вт	4000 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	140x52 мм
<b>FAR002003 / 4620034111204</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ IP65 Фарлайт	8 Вт	6500 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002002 / 4620034111112</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 4000К 960Лм КРУГ IP65 Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002004 / 4620034111211</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРУГ IP65 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	155x52 мм
<b>FAR002005 / 4620034111228</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ IP65 Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	175x52 мм
<b>FAR002006 / 4620034111235</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ IP65 Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	210x52 мм
<b>FAR002007 / 4620034111242</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм ОВАЛ IP65 Фарлайт	8 Вт	6500 К	640 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	160x46x89 мм
<b>FAR002008 / 4620034111259</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм ОВАЛ IP65 Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	200-240 В, 50 Гц	2 года	IP65	199x46x97 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПП СО СВЕТО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



СВЕТО-АКУСТИЧЕСКИЙ  
ДАТЧИК

100%  
рециркуляция  
PC

высококачественный  
поликарбонат

IP65

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002075 / 4620034113505</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140X52 мм
<b>FAR002076 / 4620034113512</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155X52 мм
<b>FAR002077 / 4620034113529</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175X52 мм
<b>FAR002078 / 4620034113536</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920ЛМ КРУГ со свето-акустическим датчиком IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 ЛМ	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210X52 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ



микроволновый  
датчик



высококачественный  
поликарбонат



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002009 / 4620034111266</b> Светильник сд герм СПП 8Вт 230В 6500К 640Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	8 Вт	6500 К	640 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	140X52 мм
<b>FAR002010 / 4620034111273</b> Светильник сд герм СПП 12Вт 230В 6500К 960Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	12 Вт	6500 К	960 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	155X52 мм
<b>FAR002011 / 4620034111280</b> Светильник сд герм СПП 18Вт 230В 6500К 1440Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	175X52 мм
<b>FAR002012 / 4620034111297</b> Светильник сд герм СПП 24Вт 230В 6500К 1920Лм КРУГ С СЕНСОРМ IP65 фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 Лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP65	210X52 мм



СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ  
СПО PROFi «КРУГ»



скрытый  
монтаж



большой  
размер



широкий диапазон  
рабочих напряжений



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FAR002238 / 4620034116742</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 4000К ф167 IP44 КРУГ	12 Вт	4000 К	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167 мм
<b>FAR002239 / 4620034116858</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 4000К ф216 IP44 КРУГ	15 Вт	4000 К	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216 мм
<b>FAR002240 / 4620034116865</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 4000К ф270 IP44 КРУГ	20 Вт	4000 К	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270 мм
<b>FAR002241 / 4620034116872</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 4000К ф300 IP44 КРУГ	26 Вт	4000 К	2080 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300 мм
<b>FAR002230 / 4620034116568</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 12 Вт 6500К ф167 IP44 КРУГ	12 Вт	6500 К	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167 мм
<b>FAR002231 / 4620034116759</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 15 Вт 6500К ф216 IP44 КРУГ	15 Вт	6500 К	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216 мм
<b>FAR002232 / 4620034116773</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 20 Вт 6500К ф270 IP44 КРУГ	20 Вт	6500 К	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270 мм
<b>FAR002233 / 4620034116780</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СПО PROFi 26 Вт 6500К ф300 IP44 КРУГ	26 Вт	6500 К	2080 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300 мм



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СП0 PROFi «КВАДРАТ»



скрытый  
монтаж



большой  
размер




широкий диапазон  
рабочих напряжений



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Степень защиты	Диаметр светильника
<b>FAR002242 / 4620034116889</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 12 Вт 4000К 167*167 IP44 КВАДРАТ	12 Вт	4000 К	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167x167 мм
<b>FAR002243 / 4620034116896</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 15 Вт 4000К 216*216 IP44 КВАДРАТ	15 Вт	4000 К	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216x216 мм
<b>FAR002244 / 4620034116902</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 20 Вт 4000К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 Вт	4000 К	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270x270 мм
<b>FAR002245 / 4620034116919</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 26 Вт 4000К 300*300 IP44 КВАДРАТ	26 Вт	4000 К	2080 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300x300 мм
<b>FAR002234 / 4620034116797</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 12 Вт 6500К 167*167 IP44 КВАДРАТ	12 Вт	6500 К	960 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	167x167 мм
<b>FAR002235 / 4620034116803</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 15 Вт 6500К 216*216 IP44 КВАДРАТ	15 Вт	6500 К	1200 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	216x216 мм
<b>FAR002236 / 4620034116810</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 20 Вт 6500К 270*270 IP44 КВАДРАТ	20 Вт	6500 К	1600 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	270x270 мм
<b>FAR002237 / 4620034116827</b> Светильник светодиодный настенно-потолочный накладной СП0 PROFi 26 Вт 6500К 300*300 IP44 КВАДРАТ	26 Вт	6500 К	2080 лм	180-240 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	IP44	300x300 мм



ВСТРАИВАЕМЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КРУГ»



безрамочные  
светильники



высокая  
цветопередача



высокий  
световой  
поток



прямая  
засветка



встраивается  
в потолок



регулируемый  
размер монтажного  
отверстия




года  
гарантии



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Диаметр светильника
<b>FAR002152 / 4620034115073</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К ф90 КРУГ фарлайт	10 Вт	4000 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 мм	90 мм
<b>FAR002153 / 4620034115080</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К ф90 КРУГ фарлайт	10 Вт	6500 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-90 мм	90 мм
<b>FAR002154 / 4620034115097</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 4000К ф120 КРУГ фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 мм	120 мм
<b>FAR002155 / 4620034115103</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К ф120 КРУГ фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-110 мм	120 мм
<b>FAR002156 / 4620034115110</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К ф170 КРУГ фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 мм	170 мм
<b>FAR002157 / 4620034115127</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К ф170 КРУГ фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-160 мм	170 мм
<b>FAR002158 / 4620034115134</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 4000К ф225 КРУГ фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 мм	225 мм
<b>FAR002159 / 4620034115141</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 6500К ф225 КРУГ фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	50-210 мм	225 мм



ВСТРАИВАЕМЫЕ  
СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ СВО «КВАДРАТ»



безрамочные  
светильники



высокая  
цветопередача



высокий  
световой  
поток



прямая  
засветка



встраивается  
в потолок



регулируемый  
размер монтажного  
отверстия




года  
гарантии



степень  
защиты

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение	Диапазон рабочих температур	Размер монтажного отверстия (min-max)	Размер светильника
<b>FAR002160 / 4620034115158</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	4000 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
<b>FAR002161 / 4620034115165</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 10 Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	10 Вт	6500 К	800 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 75x75 мм	90x90 мм
<b>FAR002162 / 4620034115172</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	4000 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
<b>FAR002163 / 4620034115196</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 20Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	20 Вт	6500 К	1600 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 110x110 мм	120x120 мм
<b>FAR002164 / 4620034115110</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	4000 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
<b>FAR002165 / 4620034115219</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 24Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	24 Вт	6500 К	2000 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 160x160 мм	170x170 мм
<b>FAR002166 / 4620034115226</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 4000К КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	4000 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм
<b>FAR002167 / 4620034115233</b> Светильник светодиодный потолочный встраиваемый СВО 36Вт 6500К КВАДРАТ Фарлайт	36 Вт	6500 К	3200 лм	170-265 В, 50 Гц	от -20°C до +50°C	от 50x50 мм до 210x210 мм	225x225 мм





МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ПЛАФОНЫ



совместимы с основаниями  
для модульных светильников  
фарлайт



несколько  
вариантов  
дизайна



простой  
монтаж



Артикул / Штрихкод Наименование	Дизайн плафона	Цвет корпуса	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер плафона
<b>FAR002220 / 4620034115813</b> Плафон для трековых и декоративных светильников круг белый фарлайт	круг	белый	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 мм
<b>FAR002221 / 4620034115820</b> Плафон для трековых и декоративных светильников круг черный фарлайт	круг	черный	алюминий	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	85x55 мм
<b>FAR002222 / 4620034115837</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом белый фарлайт	круг с акриловым кольцом	белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	95x55 мм
<b>FAR002223 / 4620034115844</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловым кольцом черный фарлайт	круг с акриловым кольцом	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	95x55 мм
<b>FAR002224 / 4620034115851</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой белый фарлайт	круг с акриловой вставкой	белый	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 мм
<b>FAR002225 / 4620034115868</b> Плафон для трековых и декоративных светильников с акриловой вставкой черный фарлайт	круг с акриловой вставкой	черный	алюминий и акрил	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	100x55 мм



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ОСНОВАНИЯ



СОВМЕСТИМЫ С ПЛАФОНАМИ ДЛЯ  
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ  
ФАРЛАЙТ




НЕСКОЛЬКО  
ВАРИАНТОВ  
ДИЗАЙНА



ПРОСТОЙ  
МОНТАЖ



Артикул / Штрихкод Наименование	Тип светильника	Цоколь	Мак. мощность используемой лампы	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Диаметр основания
<b>FAR002228 / 4620034115899</b> Основание для трекового светильника GU10 белое фарлайт	трековый	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002192 / 4620034115905</b> Основание для трекового светильника GU10 черное фарлайт	трековый	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002229 / 4620034116513</b> Основание для потолочного светильника GU10 белое/черное фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002193 / 4620034115912</b> Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном белое фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002194 / 4620034115929</b> Основание для потолочного светильника GU10 с регулируемым наклоном черное фарлайт	потолочный	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002195 / 4620034115936</b> Основание для подвесного светильника GU10 белое фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм
<b>FAR002196 / 4620034115943</b> Основание для подвесного светильника GU10 черное фарлайт	потолочный с тросом	GU10	35 Вт	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	52 мм



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ



совместимы с основаниями  
для модульных светильников  
фарлайт




простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	форма	Длина	Количество фаз или групп	Напряжение, частота	Цвет корпуса	Материал	Гарантия производителя
<b>FAR002197 / 4620034115950</b> Шинопровод осветительный однофазный 1 м в комплекте с токовводом и заглушкой белый фарлайт	прямоугольный	1 метр	1	230В / 50 Гц	белый	алюминий	2 года
<b>FAR002198 / 4620034115967</b> Шинопровод осветительный однофазный 1 м в комплекте с токовводом и заглушкой черный фарлайт	прямоугольный	1 метр	1	230В / 50 Гц	черный	алюминий	2 года
<b>FAR002199 / 4620034116018</b> Шинопровод осветительный однофазный 2 м в комплекте с токовводом и заглушкой белый фарлайт	прямоугольный	2 метра	1	230В / 50 Гц	белый	алюминий	2 года
<b>FAR002200 / 4620034116025</b> Шинопровод осветительный однофазный 2 м в комплекте с токовводом и заглушкой черный фарлайт	прямоугольный	2 метра	1	230В / 50 Гц	черный	алюминий	2 года



## МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ КОННЕКТОРЫ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Форма	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002205 / 4620034115677</b> Коннектор прямой для однофазного ШП белый фарлайт	прямой	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002206 / 4620034115684</b> Коннектор прямой для однофазного ШП черный фарлайт	прямой	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002207 / 4620034115660</b> Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП белый фарлайт	L-образный	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002208 / 4620034115691</b> Коннектор угловой L-образный для однофазного ШП черный фарлайт	L-образный	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002213 / 4620034115745</b> Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП белый фарлайт	гибкий	белый	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002214 / 4620034115752</b> Коннектор для гибкого соединения однофазных ШП черный фарлайт	гибкий	черный	пластик	230В / 50 Гц	2 года	I	УХЛЧ



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Размер крепления	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Срок службы
<b>FAR002216 / 4620034115776</b> Стационарное крепление для треков большое белое фарлайт	белый	большое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002217 / 4620034115783</b> Стационарное крепление для треков большое черное фарлайт	черный	большое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002218 / 4620034115790</b> Стационарное крепление для треков малое белое фарлайт	белый	малое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов
<b>FAR002219 / 4620034115806</b> Стационарное крепление для треков малое черное фарлайт	черный	малое	металл	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ





простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Длина троса	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Срок службы
<b>FAR002215 / 4620034115769</b> Комплект подвесов для шинопровода с тросом 1,5 м фарлайт	1,5 м	сталь	сталь	230В / 50 Гц	2 года	30000 часов



МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ЗАГЛУШКИ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002201 / 4620034115974</b> Заглушка торцевая для однофазного шинопровода белая фарлайт	белый	пластик	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002202 / 4620034115998</b> Заглушка торцевая для однофазного шинопровода черная фарлайт	черный	пластик	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ  
ВВОД ПИТАНИЯ



простой  
монтаж



года  
гарантии

Артикул / Штрихкод Наименование	Цвет	Материал	Напряжение, частота	Срок службы	Гарантия производителя	Класс защиты	Климатическое исполнение
<b>FAR002203 / 4620034116001</b> Ввод питания однофазного для шинопровода белый фарлайт	белый	алюминий	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ
<b>FAR002204 / 4620034116032</b> Ввод питания однофазного для шинопровода черный фарлайт	черный	алюминий	230В / 50 Гц	30000 часов	2 года	I	УХЛЧ





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЛУНА»



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



простой  
монтаж



несколько  
вариантов  
дизайна



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002053 / 4620034115554</b> Светильник светодиодный СПО Луна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 белый фарлайт	30 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 мм
<b>FAR002054 / 4620034115554</b> Светильник светодиодный СПО Луна 45Вт 2700К/4000К/6500К IP54 белый фарлайт	45 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002055 / 4620034115578</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 белый фарлайт	60 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002056 / 4620034115585</b> Светильник светодиодный СПО Луна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	30 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 мм
<b>FAR002057 / 4620034115592</b> Светильник светодиодный СПО Луна 45Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	45 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002058 / 4620034115608</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 серебристый обод фарлайт	60 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЛУНА»



3 режима работы  
переключаются  
выключателем



память  
выбранного  
режима



простой  
монтаж



несколько  
вариантов  
дизайна



IP54

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002059 / 4620034115615</b> Светильник светодиодный СПО Луна 30Вт 2700К/4000К/6500К IP54 обод розовое золото фарлайт	30 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	380x60 мм
<b>FAR002060 / 4620034115622</b> Светильник светодиодный СПО Луна 45Вт 2700К/4000К/6500К IP54 обод розовое золото фарлайт	45 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	3600 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм
<b>FAR002061 / 4620034115639</b> Светильник светодиодный СПО Луна 60Вт 2700К/4000К/6500К IP54 обод розовое золото фарлайт	60 Вт	2700 К/ 4000 К/ 6500 К	4800 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP54	480x68 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «БРИЛЛИАНТ»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002125 / 4620034114502</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002088 / 4620034113994</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002126 / 4620034114526</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002089 / 4620034114007</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002127 / 4620034114540</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
<b>FAR002090 / 4620034114014</b> Светильник светодиодный СПО Бриллиант 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ВОДОПАД»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стены



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002144 / 4620034114908</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 4000К Фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002091 / 4620034114021</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 12Вт 6500К Фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002145 / 4620034114915</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 4000К Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002092 / 4620034114038</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 18Вт 6500К Фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002146 / 4620034114922</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 4000К Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002093 / 4620034114045</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 24Вт 6500К Фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002147 / 4620034114939</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 4000К Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
<b>FAR002094 / 4620034114052</b> Светильник светодиодный СПО Водопад 30Вт 6500К Фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стены



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002173 / 4620034115325</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 4000К фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002084 / 4620034113956</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 12Вт 6500К фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002119 / 4620034114441</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 4000К фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002085 / 4620034113963</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 18Вт 6500К фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002120 / 4620034114458</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 4000К фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002086 / 4620034113970</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 24Вт 6500К фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002121 / 4620034114465</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 4000К фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
<b>FAR002087 / 4620034113987</b> Светильник светодиодный СПО Звезда 30Вт 6500К фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



IP20

Артикул / Штрихкод  
Наименование

Мощность

Цветовая  
температура

Световой поток

Напряжение,  
частота

Гарантия  
производителя

Степень  
защиты

Размер  
светильника

**FAR002174 / 4620034115332**

Светильник светодиодный СПО  
Звезда 36Вт 4000К Фарлайт

36 Вт

4000 К

2900 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

350x80 мм

**FAR002168 / 4620034115271**

Светильник светодиодный СПО  
Звезда 36Вт 6500К Фарлайт

36 Вт

6500 К

2900 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

350x80 мм

**FAR002175 / 4620034115349**

Светильник светодиодный СПО  
Звезда 60Вт 4000К Фарлайт

60 Вт

4000 К

5000 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

450x90 мм

**FAR002169 / 4620034115288**

Светильник светодиодный СПО  
Звезда 60Вт 6500К Фарлайт

60 Вт

6500 К

5000 лм

165-270 В,  
50 Гц

2 года

IP20

450x90 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «МЕДУЗА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002172 / 4620034115318</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 4000К фарлайт	12 Вт	4000 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002080 / 4620034113901</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 12Вт 6500К фарлайт	12 Вт	6500 К	960 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	220x80 мм
<b>FAR002122 / 4620034114472</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 4000К фарлайт	18 Вт	4000 К	1440лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм
<b>FAR002081 / 4620034113918</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 18Вт 6500К фарлайт	18 Вт	6500 К	1440лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	260x80 мм



## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СПО «МЕДУЗА»



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



IP20

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002123 / 4620034114489</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 4000К фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002082 / 4620034113925</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 24Вт 6500К фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	325x90 мм
<b>FAR002124 / 4620034114496</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 4000К фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм
<b>FAR002083 / 4620034113949</b> Светильник светодиодный СПО Медуза 30Вт 6500К фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	375x100 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ТЕРРАЦЦО»



ИСПОЛЬЗУЕМ  
ЦВЕТА ГОДА  
PANTONE



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА ПОТОЛОК



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА СТЕНУ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002176 / 4620034115370</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 4000K slim фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002180 / 4620034115448</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002177 / 4620034115394</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 4000K slim фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002181 / 4620034115455</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002178 / 4620034115424</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 36Вт 4000K slim фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002182 / 4620034115462</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002179 / 4620034115431</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 60Вт 4000K slim фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм
<b>FAR002183 / 4620034115479</b> Светильник светодиодный СПО Терраццо квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ФИЕНО»



ИСПОЛЬЗУЕМ  
ЦВЕТА ГОДА  
PANTONE



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА ПОТОЛОК



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА СТЕНЫ



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002184 / 4620034115486</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 18Вт 4000K slim фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002188 / 4620034115523</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002185 / 4620034115493</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 24Вт 4000K slim фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002189 / 4620034115530</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002186 / 4620034115509</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 36Вт 4000K slim фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002190 / 4620034115547</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002187 / 4620034115516</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 60Вт 4000K slim фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм
<b>FAR002191 / 4620034115561</b> Светильник светодиодный СПО фиено квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 6500K

несколько вариантов дизайна

подходит для крепления на потолок

подходит для крепления на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002114 / 4620034114274</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 18Вт 6500K slim фарлайт	18 Вт	6500 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002115 / 4620034114281</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 24Вт 6500K slim фарлайт	24 Вт	6500 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002116 / 4620034114298</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 30Вт 6500K slim фарлайт	30 Вт	6500 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300x300 мм
<b>FAR002117 / 4620034114304</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 36Вт 6500K slim фарлайт	36 Вт	6500 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002118 / 4620034114311</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 60Вт 6500K slim фарлайт	60 Вт	6500 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ  
СПО «ЗВЕЗДА КВАДРАТ» 4000К



несколько  
вариантов  
дизайна



подходит  
для крепления  
на потолок



подходит  
для крепления  
на стену



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Напряжение, частота	Гарантия производителя	Степень защиты	Размер светильника
<b>FAR002128 / 4620034114557</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 18Вт 4000К slim Фарлайт	18 Вт	4000 К	1440 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002129 / 4620034114564</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 24Вт 4000К slim Фарлайт	24 Вт	4000 К	1920 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	250x250 мм
<b>FAR002130 / 4620034114571</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 30Вт 4000К slim Фарлайт	30 Вт	4000 К	2400 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	300x300 мм
<b>FAR002170 / 4620034115295</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 36Вт 4000К slim Фарлайт	36 Вт	4000 К	2900 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	350x350 мм
<b>FAR002171 / 4620034115301</b> Светильник светодиодный СПО Звезда квадрат 60Вт 4000К slim Фарлайт	60 Вт	4000 К	5000 лм	165-270 В, 50 Гц	2 года	IP20	450x450 мм





## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ЭКОНОМ УПАКОВКЕ ПО 10ШТ.



негорючий  
пластик



уникальная  
экономичная  
упаковка



толщина  
металла



оптимальная  
высота  
светильника




для всех типов  
подвесных  
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
<b>FAR002015 / 4620034111754</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	белый
<b>FAR002016 / 4620034111778</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
<b>FAR002017 / 4620034111792</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
<b>FAR002018 / 4620034111815</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
<b>FAR002019 / 4620034111839</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото фарлайт (упаковка 10 шт.)	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	матовое золото

## ТЕРМОКОЛЬЦО ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА GX53

Артикул / Штрихкод Наименование	материал	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке
<b>FAR002034 / 4620034112218</b> Термокольцо для светильника GX53 фарлайт	пластик	90 мм	100 мм	50 шт	1200 шт



## СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ GX53 В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ



негорючий  
пластик



термокольцо  
в комплекте



толщина  
металла



оптимальная  
высота  
светильника



для всех типов  
подвесных  
и натяжных потолков

Артикул / Штрихкод Наименование	Цоколь	Диаметр установочного отверстия	Напряжение	Гарантия производителя	Количество в групповой упаковке	Размер светильника	Цвет
<b>FAR002034 / 4620034112409</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц белый (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	Белый
<b>FAR002035 / 4620034112416</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц хром (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	хром
<b>FAR002036 / 4620034112423</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц бронза (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	бронза
<b>FAR002037 / 4620034112430</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц сатин (матовый хром) (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	сатин (матовый хром)
<b>FAR002038 / 4620034112447</b> Светильник встраиваемый GX53 220В 50Гц матовое золото (с термокольцом, инд. пак) фарлайт	GX53	90 мм	220 В	2 года	10 шт	106x26 мм	МАТОВОЕ ЗОЛОТО



**ФИТОЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
РАСКЛАДНАЯ ВЫСОКОЙ  
МОЩНОСТИ**

Новинка



подходит для  
всех типов  
растений



ускоряет  
цветение  
растений



регулируемые  
угол и направление  
освещения



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Спектр света	Напряжение	Гарантия производителя	Размер лампы
<b>FAR000228 / 4620034116841</b> фитолампа светодиодная раскладная высокой мощности Т80-3 30Вт синие-красный спектр E27	30 Вт	E27	синие-красный	170-265 В	2 года	318х90 мм

**ФИТОЛАМПА  
СВЕТОДИОДНАЯ А60  
ДВА РЕЖИМА UVA+IR**

Новинка



подходит для  
всех типов  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света



ускоряет  
цветение  
растений



можно  
использовать  
круглосуточно



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Режимы работы	Напряжение	Срок службы	Гарантия производителя	Размер лампы
<b>FAR000229 / 4620034116957</b> фитолампа светодиодная А60 14Вт два режима UVA+IR E27 фарлайт	14 Вт	E27	UVA+IR	185-265 В	30000 часов	2 года	66х125 мм

**ФИТОСВЕТИЛЬНИК  
СВЕТОДИОДНЫЙ СПБ**

Новинка



уникальный  
эргономичный  
дизайн



подходит для  
всех типов  
растений



ускоряет  
цветение  
растений



восполняет  
недостаток  
солнечного света

Артикул / Штрихкод  
Наименование

**FAR002246 / 4620034116926**

Фитосветильник светодиодный СПБ 12 Вт  
сине-красный спектр 600 мм Фарлайт

Мощность

Спектр  
света

Напряжение

Срок  
службы

Гарантия  
производителя

Размер  
светильника

12 Вт

сине-красный

175-265 В

30000 часов

2 года

600 мм

**FAR002247 / 4620034116933**

Фитосветильник светодиодный СПБ 16 Вт  
сине-красный спектр 900 мм Фарлайт

16 Вт

сине-красный

175-265 В

30000 часов

2 года

900 мм





ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ  
A65 С ЭФФЕКТОМ  
СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ



не диммируется



для режима стерилизации  
рекомендуются  
светильники без плафонов



убивает до 99,9%  
всех бактерий



можно  
использовать  
круглосуточно



Артикул / Штрихкод

Мощность

Цоколь

Цветовая  
температура

Световой поток  
светодиодного  
модуля

Эквивалент  
лампы  
накаливания

Напряжение

Гарантия  
производителя

Размер  
лампы

FAR000148 / 4620034113611

Лампа светодиодная A65 14Вт 4000К E27  
с эффектом стерилизации помещения

14 Вт

E27

4000 К

1120 лм

32 Вт

170-265 В

2 года

65x125 мм

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ-ОЗОНАТОРЫ  
БАКТЕРИЦИДНЫЕ



убивает до 99,9%  
всех бактерий



проветривание  
обязательно



идеально подходит  
для жилых помещений

Артикул / Штрихкод

Мощность

Производительность  
рециркулятора

Максимальная  
площадь  
обработки

Время  
озонации

Гарантия  
производителя

Размер  
озонатора

FAR000150 / 4620034113673

Рециркулятор-озонатор Бактерицидный  
5Вт 220В 50 мг/ч 30 м2 Фарлайт

5 Вт

50 мг/ч

30 м²

60 мин

1 год

102x102x66 мм

FAR000151 / 4620034113680

Рециркулятор-озонатор Бактерицидный  
2Вт 50 мг/ч 10 м2 USB Фарлайт

2 Вт

50 мг/ч


10 м²

30 мин

1 год

80x40 мм





ЛАМПЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕЗОЗОНОВЫЕ ДБ G13



убивает до 99,9%  
всех бактерий



улучшает пропускание  
ультрафиолетового  
излучения



Артикул / Штрихкод Наименование	Мощность	Цоколь	Напряжение лампы	Длина волны	Ток лампы	Площадь обеззараживания одной лампы	Мощность излучения	Сила света	Размер лампы
<b>FAR000152 / 4620034113710</b> Лампа бактерицидная специальная безозоновая ДБ 15Вт 254нм UV 438мм G13 Фарлайт	15 Вт	G13	55 В	254 нм версия OFR	0,33 А	от 30 м²	4,9 Вт	7800 кд	24,5x451 мм
<b>FAR000153 / 4620034113727</b> Лампа бактерицидная специальная безозоновая ДБ 30Вт 254нм UV 895мм G13 Фарлайт	30 Вт	G13	95 В	254 нм версия OFR	0,36 А	от 90 м²	12 Вт	7800 кд	24,5x908 мм

ЭЛЕКТРОННЫЕ  
ПУСКО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ



увеличивает срок службы  
бактерицидных ламп



оптимальные параметры  
пускового и рабочего токов



идеально подходят для работы  
с бактерицидными лампами Фарлайт

Артикул / Штрихкод Наименование	Лампы	напряжение сети	рабочее напряжение лампы	частота	пусковой ток	рабочий ток	Сos φ	Температура окружающего воздуха	Рабочая температура
<b>FAR000180 / 4620034114342</b> ЭПРА для линейных ультрафиолетовых Т8 G13 ламп ДБ 2x15 Вт Фарлайт	2x15 Вт	170-260 В	65±5 В	50Гц	450 мА	300 мА	0,95	-15...+50 °С	70 °С
<b>FAR000181 / 4620034114366</b> ЭПРА для линейных ультрафиолетовых Т8 G13 ламп ДБ 2x30 Вт Фарлайт	2x30 Вт	170-260 В	130±10 В	50Гц	500 мА	300 мА	0,95	-15...+50 °С	70 °С



## Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Актуальные новости


Новинки продукции

Отзывы покупателей



Наш сайт

Telegram



YouTube

ВКонтакте





# фарлайт

СВЕТОДИОДНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ УЮТА В ДОМЕ

# фарлайт

фарлайт — надежный производитель  
высокоэффективных светодиодных  
и бактерицидных ламп и светильников

Получите  
бесплатную консультацию  
у нашего менеджера

+7 (499) 450-29-81

[info@far-light.ru](mailto:info@far-light.ru)

Юридический адрес: 127254, Москва,  
Добролюбова ул., дом 3, этаж 1, ком. 20

**FAR-LIGHT.RU**