VARTON

2021

# Светодиодное освещение

## VARTON

### Smart. Light. Solutions.

Varton™ - удовлетворяем запросы и потребности клиентов, применяем новые технологии каждый день.

10 лет расширяем производство в России, инвестируем в НИОКР и инновации, ежегодно увеличиваем штат инженеров и оснащаем собственную лабораторию новым оборудованием, создаем светотехнические решения под любой проект. Команда инженеров и программистов непрерывно дорабатывает IT-сервисы, систему управления AWADA, оптику, электронику и светотехнические продукты. Мы используем комплектующие и материалы, успешно прошедшие испытания и проверки в лабораториях.

Чтобы делать продукты удобными, чутко анализируем обратную связь от клиентов. Становимся лучше каждый день, изменяя себя. Проектный отдел учитывает нюансы каждого конкретного объекта при выборе светильников и создает светлые пространства для повседневной жизни и работы.
Комфортные, умные и безопасные пространства для человека – наш приоритет.

Varton™ – инновации, надежность и гибкость в работе.

**2012**
год основания

**>10 000**
SKU

**>20 000м²**
производственная площадка

**Plug-In**
DIALux
nanoCAD
Revit
Light-in-Night Road

**>12 000**
выполненных проектов

**>6%**
доля рынка проектного освещения в РФ

**AWADA**
собственная IoT система по управлению освещением



# Производственная площадка

VARTON – сертифицированный партнер, который поддержит вас при создании как стандартных, так и индивидуальных проектов по всему миру. От готовых профессиональных решений освещения до производства товаров на собственном заводе – мы сможем воплотить в жизнь даже нестандартные требования.

## 1 ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСОВ ИЗ МЕТАЛЛА

10 000 корпусов в сутки
3 автоматические линии производства
200 различных моделей в день
Автоматическая система планирования производства

## 2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПОКРАСКИ

3 м в минуту скорость покраски
2 покрасочные камеры, оборудование Gema
Смена цвета за 15 минут
Покраска в любой цвет RAL
Краска от мировых лидеров: Jotun, AkzoNobel, Henkel

## 3 УЧАСТОК ЛИТЬЯ ПЛАСТИКА

6000 изделий в сутки
3 Термопластавтомата
Роботизированное производство
Изготовление деталей 20–1000 г, размером до 1,2 м

## 4 ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЯ

500 изделий в день
Использование станков с программным управлением
Высокая точность механической обработки и повторяемость изделий

## 5 СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ

Электронная система учета готовой продукции
Индивидуальная маркировка всех изделий
100% контроль качества

## 6 СКЛАД

7000 м² складских площадей
Автоматизированная система хранения и подбора заказов WMS

## 7 ЛАБОРАТОРИЯ

Современное высокоточное оборудование
Исследования: световые характеристики, CCT, IP, ЭМС, UGR, IK, электробезопасность,кривая силы света и тд.

**20 000 м²**
площадь производства






10 000
светильников производится в день




Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями ISO 9001:2015

**17** секунд
цикл производства одного светильника

**24/7**
режим работы производства

**70** серий
продуктов производится в день

**5**
международных патентов

Мировые поставщики:

Helvar TRIDONIC SAMSUNG REFOND KHATOD
MW MEAN WELL INVENTRONICS OSRAM CREE LEDIL



## Производство металлических корпусов

- **10 000 корпусов в сутки**
- 3 автоматические линии производства
- до 100 различных моделей в день
- Автоматическая система планирования производства

## Автоматическая конвейерная линия покраски

- 3 м в минуту скорость покраски
- 2 покрасочные камеры, оборудование Gema
- Смена цвета за 15 минут
- Покраска в любой цвет RAL
- Краска от мировых лидеров: Jotun, AkzoNobel, Henkel

## Участок литья пластика

- **6000 изделий в сутки**
- 3 Термопластавтомата
- Изготовление деталей 20–1000 г, размером до 1,2 м
- Использование роботов в производстве

## Обработка алюминия

- **500 изделий в день**
- Использование станков с программным управлением
- Точность механической обработки и повторяемость изделий

## Сборочный цех

- **70 серий продуктов производится в день**
- Электронная система учета выпущенной продукции
- Индивидуальная маркировка всех изделий
- 100% контроль качества

## Склад

- **7000 м² складских площадей**
- Автоматизированная система хранения и подбора заказов WMS

## Лаборатория

- **Современное высокоточное оборудование**
- Исследования: световые характеристики, CCT, IP, ЭМС, UGR, IK, электробезопасность, кривая силы света и тд.

## Сертификация и качество

**Система менеджмента качества ГК «Вартон» соответствует международному стандарту ISO 9001:2015.** Отдел технического контроля осуществляет надзор на всех этапах производства.

**Сертификация в рамках Таможенного Союза (ТС), ЕАС маркировка.** Светотехническая продукция, выпускаемая ГК «Вартон», проходит обязательное подтверждение соответствия требованиям безопасности по Техническим Регламентам Таможенного Союза:
- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 16 августа 2011 № 768.
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением Комиссии Таможенного Союза (КТС) от 9 декабря 2011 года N 879.
- ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Оценка соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов Таможенного Союза осуществляется до выпуска ее в обращение. Документы о соответствии оформлены согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012г. №293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления».
При производстве продукции строго выполняются требования нормативных документов по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим правилам и нормам. Регулярно проводятся испытания аккредитованными лабораториями РФ.
Также продукция проходит добровольную сертификацию в области пожарной и экологической безопасности.
**Сертификация в Европейском Союзе (ЕС), CE маркировка.** Вся светотехническая продукция, поставляемая в Европейский Союз (ЕС), проходит оценку соответствия требованиям соответствующих Директив ЕС и маркируется CE знаком. Тестирование по гармонизированным европейским стандартам (EN) проводится в аккредитованных лабораториях стран ЕС, оценка соответствия в нотифицированных органах, в частности, относящихся к немецкому концерну TUV NORD AG. Наша продукция соответствует требованиям: 2014/30/EC (Low Voltage Directive-LVD), 2014/35/EC (Electromagnetic Compatibility-EMC), 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances), 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive-WEEE), 2011/65/EC (Restriction of Hazardous Substances - RoHS).
На территории производства расположена собственная светотехническая лаборатория, позволяющая проводить весь спектр светотехнических тестов, ЭМС, а также тестов на пылезащиту и влагозащиту (IP) светильников, тесты на деградацию, климатические тесты, тесты на ударопрочность, вибрацию и т.д

**Компания «Вартон» является официальным партнером DIALux. В плагине DIALux всегда можно найти актуальные данные по светильникам компании.**

## Разнообразие

Светильники для всех сфер применения
Проектный ассортимент, набор исполнений
Вариативность решений в рамках проекта

**Выбирайте!**

## Удобство

Кастомизация продуктов
Информационная обеспеченность любых задач
Интеграция в системы проектирования
Развитая дилерская сеть
Высокая скорость обработки запросов

**Легко и понятно!**

## Компетенции

Отраслевая экспертиза
Проектирование
Исследования и разработки
Лабораторные испытания

**Мы знаем, что делаем!**




## Инновации

Применение передовых технологий в разработке и производстве новых продуктов
Собственная IoT-платформа AWADA
Клиентские инструменты на базе современных IT-сервисов

**Пользуйтесь!**

## Поддержка

Комплексное сопровождение клиентов и проектов
Проектный отдел
Тендерное сопровождение
Отдел обучения
Территориальные представительства
Гарантийное обслуживание

**Мы всегда поможем!**

## Качество

Надежность, заложенная на этапе разработки
Постоянная модернизация существующего продуктового портфеля
Поэтапный контроль производства
Обязательная и добровольная сертификация

**Сделано на совесть!**

# Продукция VARTON

## Категория Basic

### Экономичность

Базовый ассортимент с минимальными ценами
для решения большинства задач.

### Высокая энергоэффективность

Решения Basic обладают световой отдачей до 130 лм/Вт,
что обеспечивает хорошую экономию электроэнергии.

### Без управления светом

Решения Basic не имеют возможности управления.

**3 ГОДА ГАРАНТИЯ**

## Основной ассортимент

### Индивидуальность

Широкий ассортимент с повышенными требованиями
к дизайну и функциональности светильников,
возможна кастомизация под запрос.

### Максимальная энергоэффективность

Постоянная работа на повышение световой отдачи продукции,
много позиций со световой отдачей до 150 лм/Вт.

### Умное управление светом

В ассортименте есть диммируемые светильники
для использования с системами управления.

**5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ**

# Условные обозначения

AWADA Smart light

EM — Аварийное исполнение (БАП)

EM TELETEST — Аварийное исполнение (БАП) + функция дистанционного тестирования

SELF TEST — Встроенная функция самодиагностики

TELETEST — Встроенная функция дистанционного тестирования

LOW UGR — Низкий уровень зрительного дискомфорта

IP — Пылевлагозащищенная версия светильника

IP65 — Степень пылевлагозащиты светильника

I класс защиты от поражения электрическим током

II класс защиты от поражения электрическим током

III класс защиты от поражения электрическим током

SENSOR — Исполнение с микроволновым датчиком движения

СанПин — СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 25 декабря 2013 года);

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

DALI — Управление по протоколу DALI

1-10 — Управление по протоколу 1-10В

DMX — Управление по протоколу DMX

NEMA — NEMA-подготовка

ZHAGA — ZHAGA-подготовка

low voltage — Низковольтное исполнение

Исполнение Xtrem (для низких температур -60°С)

УХЛ4 — Климатическое исполнение*
*звездочкой обозначается ограниченный диапазон температурного режима

УФ-облучатели

Любой цвет по шкале RAL (по запросу)

Двойная засветка

Требования письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за исполь-зованием энергосберегающих источников света»



# Содержание и навигация по каталогу

Люминесцентные светильники
стр. 12

Basic категория
стр. 19

Офисное освещение
стр. 41

Даунлайты
стр. 77

Светильники для ЖКХ
стр. 106

Промышленное освещение
стр. 117

Прожекторы
стр. 160

Уличное освещение
стр. 168



Светильники для
образовательных учреждений
стр. 192

Светильники
для чистых помещений
стр. 205

Офисные светильники для
нестандартных потолков
стр. 224

Аварийно-эвакуационные
решения
стр. 252



Линейные светильники
для внутреннего освещения
стр. 268

Декоративное освещение
(HoReCa)
стр. 308

LED лента
профессиональная
стр. 319

Акцентное освещение
стр. 333

Архитектурное освещение
стр. 355

Спортивное освещение
стр. 371



Smart Light
стр. 379

Датчики
стр. 383

УФ-облучатели
стр. 389

# Серии


13 A070 (4×18) встр.
13 A070 (4×18) накл.
14 C070 IP54 (4×14)
15 C270 IP54 (2×28)
16 C070/K IP65 (4×14)
17 COT/N (2×14)
18 ЛПП IP65

21 Strong Basic
22 Iron Basic
23 FL Basic 2.0
25 HB Round Basic
26 LT-01
27 A070 Basic
28 A170 Basic
29 A270 Basic
30 GR070 Basic
31 E070 Basic
32 E270 Basic
33 Panels LED Basic
34 DL-Basic
36 ЖКХ Basic
38 Flip Basic
39 Twofold
40 IP20 Basic

42 Eleron
43 SOFT/OT Comfort
45 A070 2.0
46 A270 2.0
47 A350 2.0
48 A220 2.0
49 A170 2.0
50 A370 2.0
51 A300 2.0
52 A070
53 A070/N
54 A300
55 A350
56 A350/N
57 A070 Tunable White
57 A350 Tunable White
57 A370 Tunable White
58 G070
59 G170
60 G270
Светильники с равномерной засветкой


63 PANEL 070 IP40
65 Panel 300 IP40
66 Panel 370 IP40
67 Panel Comfort 070 IP40
68 Panel Comfort 350 IP40


71 GR 070 2.0 IP40
72 GR 070/F 2.0 IP40
73 GR 170/F 2.0 IP40
74 GR270/F IP20
75 GR070/C 2.0 IP54
76 GR 070 IP40

78 DL-Slim
80 DL-Pro
82 DL-01
84 DL-01 Tunable white
86 DL-02 Tube
88 DL-02 Tube подвес.
90 DL-02 Cube
92 DL-02 Cube подвес.
94 DL-03
96 DL-Lens Comfort
98 DL-Spark Comfort
100 DL-Stellar Comfort
102 DL-Tetris
104 DL/R

107 Tab
108 Nero
110 Nero Flex
112 Aero
114 ЖКХ
115 ЖКХ круг
116 Lux

118 Strong 2.0
122 Axium
124 Iron GL Iron GL CLEANpro
130 Iron 3.0
133 Iron 2.0
137 Iron 2.0 Lens
138 Iron Tunable White
140 LT-02
142 Olymp 2.0
146 Olymp 2.0 GL Olymp 2.0 GL CLEANpro
154 Olimp Round
156 Olimp K
158 Olymp Mini
159 Olymp S10

162 AirQub
165 FL-Pro
167 FL-01

169 Tornado
174 Levante
177 Uragan
181 Uran
185 Uran Mini
188 Porta
189 Retro


194 E070 2.0
195 E170 2.0
196 E270 2.0
197 A300 2.0
198 E350 2.0
199 E220
200 E420
201 S070 2.0
202 S170 2.0
203 S270 2.0

207 C PANEL IP65
208 C070/U IP54
209 C170/U IP54
210 C270/U IP54
211 C300/U IP54
212 C350/U IP54
213 C490/U IP54
214 C490/N IP54
215 C070/UGL IP54
216 C170/UGL IP54
217 C300/UGL IP54
218 C350/UGL IP54
219 C490/UGL IP54
220 C490/NGL IP54
221 WL-Med
222 COT/N
223 C070/K IP65

227 Varton для Clip-In®
228 Varton для Clip-In®
229 Varton для V-Clip®
229 Varton для V-Clip®
231 Varton для MicroLook®
233 Varton для Vector®
235 Varton для Tegular®
237 Varton для SL2®
238 Varton для Finesse®
239 Varton для Ecophon
242 Varton для Rockfon®
244 Varton для Cesal
245 Varton для Albes
247 AL220
248 AL170 IP54
249 AL270 IP54


254 Flip
255 Vision
255 Quad
257 Giant
257 Vault
258 Compact
259 Flip IP65
259 Resist
260 Token
261 IP65
264 Bend
264 WALL-EM
266 Блоки аварийного питания EM-Recovery
266
267
267


269 Universal-Line
275 G-Line
279 Mercury Mall IP54
283 Mercury Mall
286 Supermarket


290 Stellar-Line
292 Q-40
294 Q-40 Tunable White
295 Q-80
297 Q-80 Tunable White
298 R-Line
300 T-Line
302 X-line

309 Nimbus
311 Flex 50
313 WL-Cube IP54
314 WL-Tube IP54
315 Cosmo
318 Solo

320 Профес-сиональная LED лента
332 NEON LED лента

334 TT-Vivo
344 TT-01 2.0
345 TT-02 2.0
347 TT-Stellar Comfort
348 TT-Mono
349 TT-Prisma
350 TT-Zoom
351 TT-Promo
353 Шинопровод

356 Frieze
362 Regula
366 Gutta
368 Plint

373 Olymp 2.0 Sport
376 Olymp 2.0 Sport TV
379 AWADA Smart Light
384 Датчики и системы управления

390 UV 070 IP54 встр.
391 UV 070 IP40 встр.
392 UV 070 IP54 накл.
393 UV 070 IP40 накл.

Содержание и навигация по каталогу

01 О компании


12 Люминесцентные светильники

19 Basic категория

41 Офисное освещение

61 Панели

69 Грильято

77 Даунлайты

106 Светильники для ЖКХ

117 Промышленное освещение

160 Прожекторы

168 Уличное освещение

192 Светильники для образовательных учреждений

205 Светильники для чистых помещений

224 Офисные светильники для нестандартных потолков

252 Аварийно-эвакуационные решения

268 Линейные встраиваемые светильники

277 Линейные подвесные светильники

289 Линейные подвесные/накладные светильники

308 Декоративное освещение (HoReCa)

319 LED лента профессиональная


333 Акцентное освещение

355 Архитектурное освещение

371 Спортивное освещение

379 AWADA Smart Light

383 Датчики

389 УФ-облучатели

394 Информация

# ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**Описание**
Люминесцентные светильники для встраиваемого или накладного монтажа.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 4 лампы T8 (заказываются отдельно).
**Назначение**
Освещение образовательных и административных учреждений.
**Монтаж**
Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы типа Армстронг
с Т-профилем шириной 24 мм или устанавливаются на ровную горизонтальную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A070 (4×18 люм. ламп.) встраиваемые

615×595×80 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00070-10000-2072LUM | 72 | 48 | Опал | |
| V1-A0-00070-10A00-2072LUM | 72 | 48 | Опал | EM 1h |



Опал

T8 G13 EM

## A070 (4×18 люм. ламп.) накладные

620×620×80 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00070-20000-2072LUM | 72 | 48 | Опал | |
| V1-A0-00070-20A00-2072LUM | 72 | 48 | Опал | EM 1h |



Опал

T8 G13 EM

## C070 IP54 (4×14 люм. ламп.)

595×595×68 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00080-01000-5456LUM | 56 | 62 | Опал | |
| V1-C0-00080-01A00-5456LUM | 56 | 62 | Опал | EM 1h |



Опал

T5 G5

EM

**Описание**
Пылевлагозащищенные люминесцентные светильники.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 4 лампы T5 (заказываются отдельно).
**Назначение**
Освещение медицинских и административных учреждений.
Подойдут для помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите.
**Монтаж**
Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы
типа Армстронг с Т-профилем шириной 24 мм
или монтируются на любую ровную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Пылевлагозащищенные люминесцентные светильники.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 2 лампы T5 (заказываются отдельно).
**Назначение**
Освещение медицинских и административных учреждений.
Подойдут для помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите.
**Монтаж**
Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы
типа Армстронг с Т-профилем шириной 24 мм
или монтируются на любую ровную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения: (AC) 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C270 IP54 (2×28 люм. ламп.)

1195×180×68 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00280-01000-5456LUM | 56 | 62 | Опал | |
| V1-C0-00280-01A00-5456LUM | 56 | 62 | Опал | EM 1h |

T5 G5 EM



Опал

## C070/K IP65 (4×14 люм. ламп.)

595×595×100 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00516-11000-6556LUM | 56 | 62 | Опал | |
| V1-C0-00516-11A00-6556LUM | 56 | 62 | Опал | EM 1h |



Опал

T5 G5

EM

**Описание**

Люминесцентные светильники с высокой степенью пылевлагозащиты.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 4 лампы T5 (заказываются отдельно).

**Назначение**

Освещение медицинских и административных учреждений.
Подойдут для помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите.

**Монтаж**

Светильники встраиваются в гипсокартонные потолки
или сэндвич-панели высотой 8-10 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Люминесцентные светильники для прикроватного освещения в больничных палатах. Для достижения уровня необходимой габаритной яркости изготавливаются из окрашенного перфорированного металла и опалового поликарбоната.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 2 лампы T5 (заказываются отдельно).

**Назначение**
Дополнительное освещение в палатах медицинских учреждений.

**Монтаж**
Накладной на любую ровную вертикальную поверхность.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## COT/N 600 мм (2×14 люм. ламп.)




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель |
|---|---|---|---|
| V1-C0-00594-20000-2028LUM | 28 | 60 | Опал |



T5 G5

## COT/N 1200 мм (2×28 люм. ламп.)




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель |
|---|---|---|---|
| V1-C0-00595-20000-2056LUM | 56 | 60 | Опал |



T5 G5

## ЛПП IP65 1200 мм (2×36 люм. ламп.)




| Артикул | Мощность, Вт | КПД, % | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-C1-00219-20G00-6572LUM | 72 | 50 | Прозрачный | |
| V1-C1-00219-20A00-6572LUM | 72 | 50 | Прозрачный | EM 1h |



T8 G13 EM

**Описание**
Линейные люминесцентные светильники с высокой степенью защиты корпуса.
Корпус светильника выполнен из ударопрочного самозатухающего ABS-пластика.
Тип пускорегулирующего аппарата - ЭПРА, 2 лампы T8 (заказываются отдельно).
**Назначение**
Для освещения промышленных, складских и производственных помещений.
**Монтаж**
Накладной на любую ровную горизонтальную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

B

# BASIC КАТЕГОРИЯ

BASIC

**3**
**ГОДА**
**ГАРАНТИЯ**

## Категория BASIC

– это рациональность, функциональность и надежность по доступной цене. Продукты категории Basic стандартизованы и не могут быть изменены под требования проекта и/или заказчика, но благодаря этому являются экономичным решением, соответствующим всем требованиям по безопасности, надежности и энергоэффективности.

Категория BASIC включает в себя 12 наиболее популярных серий светильников для типовых применений – от встраиваемых офисных светильников до аварийно-эвакуационных табличек и светильников ЖКХ.

Большая часть продуктов Varton произведена на собственном производстве в РФ. Все светильники отвечают нормативным требованиям сертификации ЕАЭС. Завод Вартон использует автоматизированные процессы производства и обеспечивает стопроцентную повторяемость выпускаемых изделий. Продукция тщательно проверяется отделом технического контроля на всех этапах производства. Мы с уверенностью заявляем, что во всех выпускаемых светильниках поддерживается высокий уровень качества.

**Описание**

Промышленный линейный светильник в классическом форм-факторе.
Корпус из ударопрочного самозатухающего ABS-пластика,
рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Освещение производственных, складских
и хозяйственных помещений, высота подвеса 3-6 м.

**Монтаж**

Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей
стали (входят в комплект поставки).
Подходит для сквозной проводки.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +45°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Strong Basic 0,6 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-I2-70215-03G02-6501840 | 18 | 4000 | 1600 | Опал | |
| B1-I2-70215-03G02-6501850 | 18 | 5000 | 1600 | Опал | |
| B1-I2-70215-03GA2-6501840 | 18 | 4000 | 1600 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70215-03GA2-6501850 | 18 | 5000 | 1600 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70215-03000-6501840 | 18 | 4000 | 1700 | Прозрачный | |
| B1-I2-70215-03000-6501850 | 18 | 5000 | 1700 | Прозрачный | |
| B1-I2-70215-03A00-6501840 | 18 | 4000 | 1700 | Прозрачный | EM 1h |
| B1-I2-70215-03A00-6501850 | 18 | 5000 | 1700 | Прозрачный | EM 1h |



Опал



Прозрачный

EM

## Strong Basic 1,2 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-I2-70210-03G02-6503540 | 35 | 4000 | 3100 | Опал | |
| B1-I2-70210-03G02-6503550 | 35 | 5000 | 3100 | Опал | |
| B1-I2-70210-03GA2-6503540 | 35 | 4000 | 3100 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70210-03GA2-6503550 | 35 | 5000 | 3100 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70210-03G02-6506040 | 60 | 4000 | 5100 | Опал | |
| B1-I2-70210-03G02-6506050 | 60 | 5000 | 5100 | Опал | |
| B1-I2-70210-03GA2-6506040 | 60 | 4000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70210-03GA2-6506050 | 60 | 5000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| B1-I2-70210-03000-6503540 | 35 | 4000 | 3300 | Прозрачный | |
| B1-I2-70210-03000-6503550 | 35 | 5000 | 3300 | Прозрачный | |
| B1-I2-70210-03A00-6503540 | 35 | 4000 | 3300 | Прозрачный | EM 1h |
| B1-I2-70210-03A00-6503550 | 35 | 5000 | 3300 | Прозрачный | EM 1h |
| B1-I2-70210-03000-6506040 | 60 | 4000 | 5700 | Прозрачный | |
| B1-I2-70210-03000-6506050 | 60 | 5000 | 5700 | Прозрачный | |
| B1-I2-70210-03A00-6506040 | 60 | 4000 | 5700 | Прозрачный | EM 1h |
| B1-I2-70210-03A00-6506050 | 60 | 5000 | 5700 | Прозрачный | EM 1h |



Опал



Прозрачный

EM

## Iron Basic




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| B1-IA-70072-03000-6703540 | 35 | 4000 | 3500 |
| B1-IA-70072-03000-6703550 | 35 | 5000 | 3500 |
| B1-IA-70072-03000-6703565 | 35 | 6500 | 3500 |



**Описание**
Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля.
Рассеиватель - прозрачный ПММА (акрил).
**Назначение**
Освещение производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников, высота подвеса 3-6 м.
**Монтаж**
Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

**Описание**
Прожектор малой и средней мощности с оптимальным сочетанием цена/характеристики/гарантия.
Корпус из литого алюминия, рассеиватель – закалённое стекло.
**Назначение**
Освещение открытых пространств, производственных и подсобных помещений, заливающая подсветка объектов.
**Монтаж**
На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0˚ до 180˚ с произвольным шагом.
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40˚С ... +45˚С
Диапазон входного напряжения (AC): 180 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## FL Basic 2.0 10 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70376-04L05-6501040 | 10 | 4000 | 1150 |
| V1-I0-70376-04L05-6501050 | 10 | 5000 | 1150 |



120˚

## FL Basic 2.0 30 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70377-04L05-6503040 | 30 | 4000 | 3450 |
| V1-I0-70377-04L05-6503050 | 30 | 5000 | 3150 |



120˚

## FL Basic 2.0 50 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70378-04L05-6505040 | 50 | 4000 | 5250 |
| V1-I0-70378-04L05-6505050 | 50 | 5000 | 5250 |




## FL Basic 2.0 150 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70392-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 17250 |
| V1-I0-70392-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 17250 |




## FL Basic 2.0 100 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70379-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 11500 |
| V1-I0-70379-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 11500 |




## FL Basic 2.0 200 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70393-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 23000 |
| V1-I0-70393-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 23000 |



НОВИНКА

**Описание**
Подвесной светильник для высоких пролетов.
Сочетание доступной цены, надежности и широкого ассортимента.
Корпус из литого алюминия, линза из поликарбоната.

**Назначение**
Освещение производственных цехов и складов, высота подвеса 8-12 м.

**Монтаж**
Подвесной за рым-гайку (входит в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 180 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## HB Round Basic 100 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-90497-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-90497-04L07-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-90497-04L06-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-90497-04L06-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-90497-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 120° |
| V1-I0-90497-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 120° |




## HB Round Basic 150 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-90497-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-90497-04L07-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-90497-04L06-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-90497-04L06-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-90497-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 120° |
| V1-I0-90497-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 120° |




## HB Round Basic 200 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-90497-04L07-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-90497-04L07-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-90497-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-90497-04L06-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-90497-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 120° |
| V1-I0-90497-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 120° |



## LT-01 0,6 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70536-02G02-6501340 | 13 | 4000 | 1500 |
| V1-I0-70536-02G02-6501350 | 13 | 5000 | 1500 |




## LT-01 1,2 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70537-02G02-6502540 | 25 | 4000 | 2900 |
| V1-I0-70537-02G02-6502550 | 25 | 5000 | 2900 |




## LT-01 1,5 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70538-02G02-6503240 | 32 | 4000 | 3700 |
| V1-I0-70538-02G02-6503250 | 32 | 5000 | 3700 |



**Описание**
Линейный светильник эконом сегмента в виде трубки равномерного свечения.
Корпус – трубка из матового поликарбоната.
**Назначение**
Освещение производственных и хозяйственных помещений.
**Монтаж**
Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки). Не подходит для сквозной проводки.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A070 Basic

595×595×50 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-A0-00070-01G02-2003540 | 35 | 4000 | 3000 | Опал | |
| B1-A0-00070-01G03-2003540 | 35 | 4000 | 3500 | Призма | |
| B1-A0-00070-01GA2-2003540 | 35 | 4000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00070-01GA3-2003540 | 35 | 4000 | 3500 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00070-01G02-2006040 | 60 | 4000 | 4700 | Опал | |
| B1-A0-00070-01G03-2006040 | 60 | 4000 | 5800 | Призма | |
| B1-A0-00070-01GA2-2006040 | 60 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00070-01GA3-2006040 | 60 | 4000 | 5800 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00070-01G02-2003550 | 35 | 5000 | 3000 | Опал | |
| B1-A0-00070-01G03-2003550 | 35 | 5000 | 3500 | Призма | |
| B1-A0-00070-01GA2-2003550 | 35 | 5000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00070-01GA3-2003550 | 35 | 5000 | 3500 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00070-01G02-2006050 | 60 | 5000 | 4700 | Опал | |
| B1-A0-00070-01G03-2006050 | 60 | 5000 | 5800 | Призма | |
| B1-A0-00070-01GA2-2006050 | 60 | 5000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00070-01GA3-2006050 | 60 | 5000 | 5800 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

EM

**Описание**
Самое экономичное решение для офисных светильников.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм**.**
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ4
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >80
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A170 Basic

595×180×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-A0-00170-01G02-2001840 | 18 | 4000 | 1350 | Опал | |
| B1-A0-00170-01G03-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | Призма | |
| B1-A0-00170-01GA2-2001840 | 18 | 4000 | 1350 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00170-01GA3-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00170-01G02-2001850 | 18 | 5000 | 1350 | Опал | |
| B1-A0-00170-01G03-2001850 | 18 | 5000 | 1600 | Призма | |
| B1-A0-00170-01GA2-2001850 | 18 | 5000 | 1350 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00170-01GA3-2001850 | 18 | 5000 | 1600 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

EM

**Описание**
Самое экономичное решение для офисных светильников. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ4
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >80
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A270 Basic

1195×180×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-A0-00270-01G02-2003540 | 35 | 4000 | 2600 | Опал | |
| B1-A0-00270-01G03-2003540 | 35 | 4000 | 3100 | Призма | |
| B1-A0-00270-01GA2-2003540 | 35 | 4000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00270-01GA3-2003540 | 35 | 4000 | 3100 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00270-01G02-2006040 | 60 | 4000 | 2600 | Опал | |
| B1-A0-00270-01G03-2006040 | 60 | 4000 | 3100 | Призма | |
| B1-A0-00270-01GA2-2006040 | 60 | 4000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00270-01GA3-2006040 | 60 | 4000 | 3100 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00270-01G02-2003550 | 35 | 5000 | 2600 | Опал | |
| B1-A0-00270-01G03-2003550 | 35 | 5000 | 3100 | Призма | |
| B1-A0-00270-01GA2-2003550 | 35 | 5000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00270-01GA3-2003550 | 35 | 5000 | 3100 | Призма | EM 1h |
| B1-A0-00270-01G02-2006050 | 60 | 5000 | 2600 | Опал | |
| B1-A0-00270-01G03-2006050 | 60 | 5000 | 3100 | Призма | |
| B1-A0-00270-01GA2-2006050 | 60 | 5000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| B1-A0-00270-01GA3-2006050 | 60 | 5000 | 3100 | Призма | EM 1h |




Призма




Опал

EM

**Описание**

Самое экономичное решение для офисных светильников. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## GR070 Basic

588×588×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-R3-00010-31G02-2003540 | 35 | 4000 | 3000 | Опал | |
| B1-R3-00010-31G03-2003540 | 35 | 4000 | 3600 | Призма | |
| B1-R3-00010-31GA2-2003540 | 35 | 4000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| B1-R3-00010-31GA3-2003540 | 35 | 4000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| B1-R3-00010-31G02-2006040 | 60 | 4000 | 4700 | Опал | |
| B1-R3-00010-31G03-2006040 | 60 | 4000 | 5700 | Призма | |
| B1-R3-00010-31GA2-2006040 | 60 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| B1-R3-00010-31GA3-2006040 | 60 | 4000 | 5700 | Призма | EM 1h |
| B1-R3-00010-31G02-2003550 | 35 | 5000 | 3000 | Опал | |
| B1-R3-00010-31G03-2003550 | 35 | 5000 | 3600 | Призма | |
| B1-R3-00010-31GA2-2003550 | 35 | 5000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| B1-R3-00010-31GA3-2003550 | 35 | 5000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| B1-R3-00010-31G02-2006050 | 60 | 5000 | 4700 | Опал | |
| B1-R3-00010-31G03-2006050 | 60 | 5000 | 5700 | Призма | |
| B1-R3-00010-31GA2-2006050 | 60 | 5000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| B1-R3-00010-31GA3-2006050 | 60 | 5000 | 5700 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

EM



**Описание**
Самое экономичное решение для светильников в потолки Грильято. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**
Светильники для монтажа в подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Школа BASIC
## E070 Basic

595×595×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-E0-00070-010P0-4003240 | 32 | 4000 | 3400 | Опал | |
| B1-E0-00070-010PA-4003240 | 32 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| B1-E0-00070-010P0-4003740 | 37 | 4000 | 3900 | Опал | |
| B1-E0-00070-010PA-4003740 | 37 | 4000 | 3900 | Опал | EM 1h |




EM

**Описание**
Самое экономичное решение для светильников, применяемых в образовательных учреждениях. Соответствуют всем требованиям для школьных светильников.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E270 Basic

1195×180×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-E0-00270-010P0-4003240 | 32 | 4000 | 3050 | Опал | |
| B1-E0-00270-010PA-4003240 | 32 | 4000 | 3050 | Опал | EM 1h |
| B1-E0-00270-010P0-4003740 | 37 | 4000 | 3500 | Опал | |
| B1-E0-00270-010PA-4003740 | 37 | 4000 | 3500 | Опал | EM 1h |




EM

**Описание**
Самое экономичное решение для светильников, применяемых в образовательных учреждениях. Соответствуют всем требованиям для школьных светильников. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <2%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

**Описание**
Самые тонкие светильники
для офисного освещения эконом-сегмента.
**Назначение**
Предназначены для установки в офисных
и административных помещениях.
**Монтаж**
Встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Panel LED Basic

595×595×31мм






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| LDB36511243 | 40 | 4000 | 4400 | Опал |



**Описание**
Встраиваемые светильники по доступной цене.
Ультралёгкий термостойкий пластиковый корпус.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-Basic 6 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажный размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00640-10000-2000640 | 6 | 4000 | 450 | белый | Ø 73 |
| V1-R0-00640-10000-2000650 | 6 | 5000 | 450 | белый | Ø 73 |




## DL-Basic 9 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажный размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00641-10000-2000940 | 9 | 4000 | 700 | белый | Ø 97 |
| V1-R0-00641-10000-2000950 | 9 | 5000 | 700 | белый | Ø 97 |



## DL-Basic 12 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажный размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00642-10000-2001240 | 12 | 4000 | 1000 | белый | Ø 147 |
| V1-R0-00642-10000-2001250 | 12 | 5000 | 1000 | белый | Ø 147 |




## DL-Basic 30 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажный размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00643-10000-2003040 | 30 | 4000 | 2400 | белый | Ø 195 |
| V1-R0-00643-10000-2003050 | 30 | 5000 | 2400 | белый | Ø 195 |




## DL-Basic 22 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажный размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00643-10000-2002240 | 22 | 4000 | 1800 | белый | Ø 195 |
| V1-R0-00643-10000-2002250 | 22 | 5000 | 1800 | белый | Ø 195 |



## ЖКХ Basic




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-U0-00006-21B00-6500850 | 8 | 4000 | 550 |



**Описание**
Доступные антивандальные прямоугольные светильники.
Пластиковый корпус и рассеиватель из поликарбоната.
**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -25°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <10%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Базовый двухсторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограмм. Корпус и рассеиватель из поликарбоната.
**Назначение**
Указание направления к эвакуационному выходу.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок, скоба для монтажа входит в комплект поставки.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >75
Гарантия: 2 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Двухсторонний световой указатель Flip Basic




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70617-02A02-2000365 | 25 | 3 | 1,5 | Кнопка «Тест» | постоянный |

КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4

## Варианты монтажа:

- Потолочный

- Настенный накладной

- Настенный торцевой

## Совместимые пиктограммы

в комплекте

в комплекте

в комплекте

## Двухсторонний световой указатель Twofold




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-02A01-4000365 | 30 | 3 | 3 | Кнопка «Тест» | непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

КНОПКА "ТЕСТ" IP65 УХЛ4

## Пиктограммы в комплекте

V5-EM03-60.003.024

V5-EM03.60.003.021

V5-EM03-60.003.018

V5-EM03-60.003.022

V5-EM03-60.003.019

V5-EM03-60.003.023

V5-EM03-60.003.016

V5-EM03-60.003.017

V5-EM03-60.003.013

V5-EM03-60.003.003

**Описание**
Базовый двухсторонний световой указатель с высокой степенью пылевлагозащиты. Корпус и рассеиватель из пластика, не поддающегося горению. Пиктограммы не входят в комплект поставки.
**Назначение**
Указание направления к эвакуационному выходу.
**Монтаж**
Накладной на потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >75
Гарантия: 2 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Бюджетные световые указатели. Алюминиевый корпус, рассеиватель из стекла. Пиктограммы нанесены на стекло.
**Назначение**
Указание направления к эвакуационному выходу.
**Монтаж**
Накладной на стену или подвесной на потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >75
Гарантия: 2 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Световые указатели IP20 Basic




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Исполнение | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70354-02A02-2000365 | 25 | 3 | 1,5 | Одностороннее | Кнопка "Тест" | постоянный |

Пиктограмма нанесена на стекло.

КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Исполнение | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70354-02A02-2100365 | 25 | 3 | 1,5 | Одностороннее | Кнопка "Тест" | постоянный |

Пиктограмма нанесена на стекло.

КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Исполнение | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70354-02A02-2200365 | 25 | 3 | 1,5 | Двустороннее | Кнопка "Тест" | постоянный |

Пиктограмма нанесена на стекло.

КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Исполнение | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70354-02A02-2300365 | 25 | 3 | 1,5 | Двустороннее | Кнопка "Тест" | постоянный |

Пиктограмма нанесена на стекло.

КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4

VARTON

**5**
**ЛЕТ**
**ГАРАНТИЯ**

## Основной ассортимент Varton

– это эффективность, гибкость и индивидуальный подход. Продукты из основного ассортимента могут быть модифицированы под требования заказчика и решить практически любую задачу.

Основной ассортимент Varton включает в себя более 100 различных серий светильников для широкого спектра применений – от архитектурных светильников и спортивных прожекторов до даунлайтов и УФ-рециркуляторов.

Большая часть продуктов Varton произведена на собственном производстве в РФ. Завод Вартон использует автоматизированные процессы производства и обеспечивает стопроцентную повторяемость выпускаемых изделий. Продукция тщательно проверяется отделом технического контроля на всех этапах производства. Имеющиеся ресурсы R&D позволяют разработать нестандартные изделия под запрос клиента в кратчайшие сроки.

Офис компании Samsung, г. Алма-Аты

# ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## Eleron
595×595×72 мм

EM | EM TELETEST | DALI | LOW UGR




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00171-10000-4003640 | 36 | 4000 | 3000 | |
| V1-A0-00171-10A00-4003640 | 36 | 4000 | 3000 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-A0-00171-10xxx-40036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - аварийный автоновный постоянного действия | 40 - 4000K |
| AT0 - аварийный автономный постоянного действия Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |
| S00 - датчик | |

## Eleron
1195×295×72 мм

EM | EM TELETEST | DALI | LOW UGR




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00172-10000-4003640 | 36 | 4000 | 3000 | |
| V1-A0-00172-10A00-4003640 | 36 | 4000 | 3000 | EM 1h |

### Конструктор исполнений:
V1-A0-00172-10xxx-40036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - аварийный автоновный постоянного действия | 40 - 4000K |
| AT0 - аварийный автономный постоянного действия Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |
| S00 - датчик | |

Различное цветовое исполнение

НОВИНКА

**Описание**
Офисный светильник преимущественно отраженного света.
Имеет низкое значение UGR.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Офисный светильник преимущественно отраженного света.
Имеет низкое значение UGR.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## SOFT/OT Comfort

595×595×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00558-10000-2003030 | 30 | 3000 | 3000 | |
| V1-A0-00558-10D01-2003030 | 30 | 3000 | 3000 | DALI |
| V1-A0-00558-10000-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | |
| V1-A0-00558-10D01-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | DALI |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-00558-10xxx-20030yy

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

LOW UGR DALI

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
# СЕРИЯ A 2.0

## Размеры

595×595×50 мм
A070

1195×100×50 мм
A220

595×180×50 мм
A170

1195×180×50 мм
A270

595×295×50 мм
A370

1195×295×50 мм
A350

1195×595×50 мм
A300

## Исполнение

SENSOR — Сенсорное исполнение

DALI — Диммирование по протоколу DALI

EM — Аварийное исполнение

EM TELETEST — EM Teletest

Покраска в любой цвет RAL

## Цветовая температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

5000K
Холодный белый

## Степень защиты

IP40

## Монтаж

Встраиваемый

Накладной

## Оптика

Призма



Опал

## A070 2.0

595×595×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00070-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-A0-00070-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | |
| V1-A0-00070-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00070-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00070-010P0-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A0-00070-01PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | |
| V1-A0-00070-010PA-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00070-01PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00070-010P0-4004540 | 45 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-A0-00070-01PR0-4004540 | 45 | 4000 | 3900 | Призма | |
| V1-A0-00070-010PA-4004540 | 45 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00070-01PRA-4004540 | 45 | 4000 | 3900 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00070-01wwx-400yyzz

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**
Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A270 2.0

1195×180×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00270-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | |
| V1-A0-00270-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | |
| V1-A0-00270-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00270-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00270-010P0-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-A0-00270-01PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | |
| V1-A0-00270-010PA-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00270-01PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00270-01wwx-400yyzz

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A350 2.0

1195×295×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00350-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-A0-00350-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 4000 | Призма | |
| V1-A0-00350-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00350-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 4000 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00350-010P0-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A0-00350-01PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | |
| V1-A0-00350-010PA-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00350-01PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00350-010P0-4004540 | 45 | 4000 | 5100 | Опал | |
| V1-A0-00350-01PR0-4004540 | 45 | 4000 | 6000 | Призма | |
| V1-A0-00350-010PA-4004540 | 45 | 4000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00350-01PRA-4004540 | 45 | 4000 | 6000 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00350-01wwx-400yyzz

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A220 2.0

1195×100×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00220-010P0-4001640 | 16 | 4000 | 1600 | Опал | |
| V1-A0-00220-01PR0-4001640 | 16 | 4000 | 1920 | Призма | |
| V1-A0-00220-010PA-4001640 | 16 | 4000 | 1600 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00220-01PRA-4001640 | 16 | 4000 | 1920 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00220-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | |
| V1-A0-00220-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | |
| V1-A0-00220-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00220-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00220-010P0-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-A0-00220-01PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | |
| V1-A0-00220-010PA-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00220-01PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00220-01wwx-400yyzz

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest, опал | 16 - 16 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 30 - 30 Вт | 40 - 4000K |
| | 35 - 35 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A170 2.0

595×180×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00170-010P0-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | Опал | |
| V1-A0-00170-01PR0-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Призма | |
| V1-A0-00170-010PA-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00170-01PRA-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Призма | EM 1h |




Призма

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00170-01wwx-40016yy

| | |
|---|---|
| Для исполнения Teletest | КЦТ |
| wwx: | yy: |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest, опал | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 40 - 4000K |
| | 50 - 5000K |

| | |
|---|---|
| Для остальных исполнений | x: |
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |




Опал

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**
Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A370 2.0

595×295×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00370-01PRA-4001630 | 16 | 4000 | 1700 | Опал | |
| V1-A0-00370-01PR0-4001640 | 16 | 4000 | 2000 | Призма | |
| V1-A0-00370-010PA-4001640 | 16 | 4000 | 1700 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00370-01PRA-4001640 | 16 | 4000 | 2000 | Призма | EM 1h |
| V1-A0-00370-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | |
| V1-A0-00370-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | |
| V1-A0-00370-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00370-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00370-01wwx-400yyzz

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 16 - 16 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 30 - 30 Вт | 40 - 4000K |
| | | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## A300 2.0

1195×595×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00300-010P0-4006040 | 60 | 4000 | 6400 | Опал | |
| V1-A0-00300-01PR0-4006040 | 60 | 4000 | 7600 | Призма | |
| V1-A0-00300-010PA-4006040 | 60 | 4000 | 6400 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00300-01PRA-4006040 | 60 | 4000 | 7600 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00300-01wwx-40060yy

| Для исполнения Teletest | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| wwx: | yy: | zz: |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest, опал | 16 - 16 Вт | 30 - 3000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 30 - 30 Вт | 40 - 4000K |
| | | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A070 с равномерной засветкой

595×595×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00070-01HG0-4003640 | 36 | 4000 | 4000 | Опал | |
| V1-A0-00070-01HGA-4003640 | 36 | 4000 | 4000 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00070-01HG0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-00070-01xxx-400yyzz

| xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Универсальный офисный светильник, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A070/N накладные с равномерной засветкой

610×610×56 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-20070-01HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | |
| V1-A0-20070-01HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | EM 1 h |
| V1-A0-20070-01HG0-4005040 | 50 | 4000 | 4600 | |
| V1-A0-20070-01HGA-4005040 | 50 | 4000 | 4600 | EM 1 h |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-20070-01xxx-400yyzz

| xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Универсальный офисный светильник с равномерной засветкой, накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A300 с равномерной засветкой

1195×595×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00300-01HG0-4005040 | 50 | 4000 | 4700 | Опал | |
| V1-A0-00300-01HGA-4005040 | 50 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-00300-01xxx-40050yy

| Исполнение<br>xxx:<br>HG0 - стандартное исполнение<br>HGA - блок аварийного питания<br>ATH - блок аварийного питания Teletest<br>HGD - управление по DALI | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|

DALI EM EM TELETEST



**Описание**

Универсальный офисный светильник с равномерной засветкой, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## A350 с равномерной засветкой

1195×295×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00350-01HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A0-00350-01HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-00350-01HG0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A0-00350-01HGA-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-00350-01xxx-400yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 50 - 50Вт | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Универсальный офисный светильник с равномерной засветкой, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (АС): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A350/N накладные с равномерной засветкой

1200×310×56 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A0-20350-01HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A0-20350-01HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |
| V1-A0-20350-01HG0-4005040 | 50 | 4000 | 4600 | Опал | |
| V1-A0-20350-01HGA-4005040 | 50 | 4000 | 4600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A0-20350-01xxx-400yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 50 - 50Вт | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Универсальный офисный светильник с равномерной засветкой, накладное исполнение.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

**Описание**

Офисный светильник с равномерной засветкой и изменяемой КЦТ в диапазоне 2700-6500 К. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## A-серия Tunable White с равномерной засветкой

### A070

595×595×50 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00070-01HGD-40030TW | 30 | 2700-6500 | 3200 | Опал |
| V1-A0-00070-01HGD-40040TW | 40 | 2700-6500 | 4200 | Опал |

DALI ◯ белый



Опал

### A350

1195×295×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00350-01HGD-40030TW | 30 | 2700-6500 | 3100 | Опал |
| V1-A0-00350-01HGD-40040TW | 40 | 2700-6500 | 4000 | Опал |

DALI ◯ белый



Опал

### A370

595×295×50 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00370-20HGD-20015TW | 15 | 2700-6500 | 1500 | Опал |
| V1-A0-00370-20HGD-20020TW | 20 | 2700-6500 | 3000 | Опал |

DALI ◯ белый



Опал

## G070

595×595×67 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A0-00009-80000-2003640 | 36 | 4000 | 4600 | |
| V1-A0-00009-80A00-2003640 | 36 | 4000 | 4600 | EM 1 h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00009-80xxx-20036yy

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
A00 - аварийный автоновный постоянного действия
AT0 - аварийный автономный постоянного действия Teletest
D01 - управление по DALI

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DALI EM EM TELETEST

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-A0-0P00-03.2.0001.15 | Опал | 558x558 мм |
| V2-A0-PR00-00.2.0001.25 | Призма | 558x558 мм |

Световой поток светильника указан без учета рассеивателя.
Коэффициент потерь: опал - 24%, призма - 10%.

**Описание**
Универсальный офисный светильник для гипсокартонных потолков.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраивается в ГКЛ (гипсокартоновые листы) шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ4
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## G 170

615×198×67 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-A0-00013-80000-2001840 | 18 | 4000 | 2100 |




Призма




Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00013-80xxx-20018yy

| Исполнение xxx: | КЦТ zz: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-A0-0P00-03.2.0002.15 | Опал | 577x160 мм |
| V2-A0-PR00-00.2.0002.25 | Призма | 577x160 мм |

Световой поток светильника указан без учета рассеивателя.
Коэффициент потерь: опал - 24%, призма - 10%.

**Описание**
Универсальный офисный светильник для гипсокартонных потолков.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраивается в ГКЛ потолки шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ4
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## G 270

1200×198×67мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-A0-00032-80000-2003640 | 36 | 4000 | 4300 |




Призма




Опал

### Конструктор исполнений:

V1-A0-00032-80xxx-20036yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-A0-0P00-03.2.0021.15 | Опал | 1163x160 мм |
| V2-A0-PR00-00.2.0021.25 | Призма | 1163x160 мм |

Световой поток светильника указан без учета рассеивателя.
Коэффициент потерь: опал - 24%, призма - 10%.



**Описание**
Универсальный офисный светильник для гипсокартонных потолков.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраивается в ГКЛ потолки шириной 24 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ4
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Офис компании «Вартон», г. Москва

# ПАНЕЛИ

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

## Размеры

595×595×10 мм
Panel 070

595×295×10 мм
Panel 370

1195×295×10 мм
Panel 350

1195×595×10 мм
Panel 300

## Исполнение

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## UGR
(коэффициент зрительного дискомфорта)

- >19
- <19 Панели Comfort

## Монтаж

Встраиваемый

Накладной

Подвесной

## Panel 070 IP40

595×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| LD936511443 | 34 | 3000 | 3000 |
| LD936511243 | 34 | 4000 | 3200 |

Выносной драйвер (комплектуется отдельно):

| | |
|---|---|
| LD102-000-0-043 | Драйвер для панели 34Вт |




## Panel 070 IP40 DALI

595×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| LD9365D1443 | 34 | 3000 | 3000 |
| LD9365D2243 | 34 | 4000 | 3200 |

Драйвер в комплекте

DALI




**Описание**

Самые тонкие светильники для внутреннего освещения.
За счет торцевой засветки имеют равномерно светящуюся поверхность.

**Назначение**

Предназначены для установки в офисных и административных помещениях.

**Монтаж**

Встраиваемый, накладной монтаж (крепления входят в комплект поставки).
Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно).
Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно).

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Panel 070 IP40 EM

595×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| LD936511443EM | 34 | 3000 | 3000 |
| LD936511243EM | 34 | 4000 | 3200 |




Драйвер в комплекте

EM

## Panel 070 IP40 DALI EM

595×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| LD9365D2243EM | 34 | 4000 | 3200 |




Драйвер в комплекте

EM DALI

## Аксессуары для светодиодных панелей Varton

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m) |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0013 | Рамка для накладного монтажа панели Panel LED 600x600x50мм белый RAL9003 |

**Описание**
Самые тонкие светильники для внутреннего освещения.
За счет торцевой засветки имеют равномерно светящуюся поверхность.
**Назначение**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях.
**Монтаж**
Встраиваемый, накладной монтаж (крепления входят в комплект поставки).
Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно).
Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Panel 300 IP40

1195×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| LD936562350 | 50 | 3000 | 4800 | |
| LD936562250 | 50 | 4000 | 4800 | |
| LD93656D2250 | 50 | 4000 | 4600 | DALI |

Драйвер в комплекте

DALI




## Аксессуары для светодиодных панелей Varton

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m) |

## Panel 370 IP40

595×295×10 мм






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| LD936512222 | 22 | 4000 | 4800 | |
| LD936512222EM | 22 | 4000 | 4800 | EM 1h |




Драйвер в комплекте

EM

## Аксессуары для светодиодных панелей Varton

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m) |

**Описание**
Самые тонкие светильники для внутреннего освещения.
За счет торцевой засветки имеют равномерно светящуюся поверхность.
**Назначение**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях.
**Монтаж**
Встраиваемый, накладной монтаж (крепления входят в комплект поставки).
Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно).
Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Самые тонкие светильники для внутреннего освещения.
За счет торцевой засветки имеют равномерно светящуюся поверхность.
Обладают пониженным UGR.
**Назначение**
Предназначены для установки в офисных
и административных помещениях.
**Монтаж**
Встраиваемый, накладной монтаж (крепления входят в комплект поставки).
Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно).
Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Panel Comfort 070 IP40

595×595×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм* |
|---|---|---|---|
| LD936511333 | 33 | 3000 | 3600 |
| LD936511233 | 33 | 4000 | 3600 |



Выносной драйвер (комплектуется отдельно):

| | |
|---|---|
| LD102-000-0-033 | Драйвер для панели 33Вт |

LOW UGR




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм* |
|---|---|---|---|
| LD9365D1233 | 33 | 3000 | 3600 |



Драйвер в комплекте

DALI LOW UGR

## Аксессуары для светодиодных панелей Varton

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m) |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0013 | Рамка для накладного монтажа панели Panel LED 600x600x50мм белый RAL9003 |

## Panel Comfort 350 IP40

1195×295×10 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм* |
|---|---|---|---|
| LD936511336 | 36 | 3000 | 4000 |
| LD936511236 | 36 | 4000 | 4000 |




Выносной драйвер (заказывается отдельно) LD102-000-0-036

DALI LOW UGR




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм* |
|---|---|---|---|
| LD9365D1236 | 36 | 4000 | 4000 |




Драйвер в комплекте

DALI LOW UGR

## Аксессуары для светодиодных панелей Varton

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0002 | Комплект креплений для монтажа панелей в гипсокартонные потолки v.2 |

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-A0-70.0018.PNL-0003 | Комплект подвесов для светодиодных панелей с регулируемой высотой троса (максимальная длина 0,6m) |

**Описание**
Самые тонкие светильники для внутреннего освещения.
За счет торцевой засветки имеют равномерно светящуюся поверхность.
Обладают пониженным UGR.

**Назначение**
Предназначены для установки в офисных
и административных помещениях.

**Монтаж**
Встраиваемый, накладной монтаж (крепления входят в комплект поставки).
Монтаж в ГКЛ (комплект креплений заказывается отдельно).
Подвесной монтаж (комплект подвесов заказывается отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

# ГРИЛЬЯТО

# GRILIATO 2.0

Светильники для потолков Грильято

## Типоразмеры



600×600 мм



1200×200 мм



600×200 мм

## Исполнение

DALI — Диммирование по протоколу DALI

EM — Аварийное исполнение

SENSOR — Сенсорное исполнение

Цвет по запросу клиента

Равномерная засветка

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Оптика

Призма

Опал

## Корпус

Серии GR/F с рамкой

Серии GR490/F с рамкой

Серии GR без рамки



## GR070 2.0 IP40

588×588×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R3-00010-310P0-2003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-R3-00010-31PR0-2003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | |
| V1-R3-00010-310PA-2003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-31PRA-2003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00010-310P0-2003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-R3-00010-31PR0-2003540 | 35 | 4000 | 4400 | Призма | |
| V1-R3-00010-310PA-2003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-31PRA-2003540 | 35 | 4000 | 4400 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00010-310P0-2004540 | 45 | 4000 | 4700 | Опал | |
| V1-R3-00010-31PR0-2004540 | 45 | 4000 | 5800 | Призма | |
| V1-R3-00010-310PA-2004540 | 45 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-31PRA-2004540 | 45 | 4000 | 5800 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R3-00010-31wwx-200yyzz

| Рассеиватель и исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| Для исполнения Teletest | yy: | zz: |
| wwx: | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**

Универсальный офисный светильник для потолков Грильято. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## GR070/F 2.0 IP40

619×619×50мм с рамкой




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R3-00010-300P0-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-R3-00010-30PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | |
| V1-R3-00010-300PA-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-30PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3900 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00010-300P0-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-R3-00010-30PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | |
| V1-R3-00010-300PA-4003540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-30PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4500 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00010-300P0-4004540 | 45 | 4000 | 4700 | Опал | |
| V1-R3-00010-30PR0-4004540 | 45 | 4000 | 5800 | Призма | |
| V1-R3-00010-300PA-4004540 | 45 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00010-30PRA-4004540 | 45 | 4000 | 5800 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R3-00010-30wwx-400yyzz

| Рассеиватель и исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| Для исполнения Teletest | yy: | zz: |
| wwx: | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**

Универсальный офисный светильник для потолков Грильято. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



**Описание**
Универсальный офисный светильник для потолков Грильято.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## GR170/F 2.0 IP40

610×202×50мм с рамкой




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R3-00069-300P0-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | Опал | |
| V1-R3-00069-30PR0-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Призма | |
| V1-R3-00069-300PA-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00069-30PRA-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R3-00069-30xxy-40016zz

| | |
|---|---|
| Рассеиватель и исполнение | КЦТ |
| Для исполнения Teletest | zz: |
| xxy: | 30 - 3000K |
| ATO - аварийный автономный постоянного действия Teletest, опал | 40 - 4000K |
| ATP - аварийный автономный постоянного действия Teletest, призма | 50 - 5000K |

| | |
|---|---|
| Для остальных исполнений | y: |
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - аварийный автономный постоянного действия |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR

## GR270/F

1210×202×50мм с рамкой




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R3-00270-300P0-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | |
| V1-R3-00270-30PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | |
| V1-R3-00270-300PA-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00270-30PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00270-300P0-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-R3-00270-30PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | |
| V1-R3-00270-300PA-4003540 | 35 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00270-30PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4000 | Призма | EM 1h |
| V1-R3-00270-300P0-4004540 | 45 | 4000 | 4200 | Опал | |
| V1-R3-00270-30PR0-4004540 | 45 | 4000 | 5200 | Призма | |
| V1-R3-00270-300PA-4004540 | 45 | 4000 | 4200 | Опал | EM 1h |
| V1-R3-00270-30PRA-4004540 | 45 | 4000 | 5200 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R3-00270-30wwx-400yyzz

| Рассеиватель и исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| Для исполнения Teletest | yy: | zz: |
| wwx: | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

| Для остальных исполнений | x: |
|---|---|
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |
| | S - датчик |

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**

Универсальный офисный светильник для потолков Грильято. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## GR070/C 2.0 пылевлагозащищенные IP54

588×588×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R4-00010-31000-5403640 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | |
| V1-R4-00010-31A00-5403040 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | EM 1h |
| V1-R4-00010-31000-5403540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-R4-00010-31A00-5403540 | 35 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-R4-00010-31000-5404540 | 45 | 4000 | 4500 | Опал | |
| V1-R4-00010-31A00-5404540 | 45 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R4-00010-31xxx-540yyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| A00 - аварийный автономный постоянного действия | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| AT0 - аварийный автономный постоянного действия Teletest | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | | |

DALI EM EM TELETEST IP

**Описание**

Универсальный офисный светильник для потолков Грильято с повышенной степенью пылевлагозащиты. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## GR070 IP40 с равномерной засветкой

588×588×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R3-00010-30HGD-2003640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | |
| V1-R3-00010-30HGA-2003640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | EM 1h |




Призма




Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R3-00010-30HGx-20036yy

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DALI EM



**Описание**

Универсальный офисный светильник для потолков Грильято с равномерной засветкой. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

В подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Торговый центр «РИО», г. Москва

# ДАУНЛАЙТЫ



**Описание**
Ультратонкие круглые светильники для ограниченного запотолочного пространства. Внешняя часть корпуса белого цвета.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP44
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-Slim 10 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00546-10000-4401030 | 10 | 3000 | 1100 | Ø95 | |
| V1-R0-00546-10A00-4401030 | 10 | 3000 | 1100 | Ø95 | EM 1h |
| V1-R0-00546-10000-4401040 | 10 | 4000 | 1200 | Ø95 | |
| V1-R0-00546-10A00-4401040 | 10 | 4000 | 1200 | Ø95 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-00546-10xxx-44010yy

| Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>AT0 - блок аварийного питания Teletest | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>65 - 6500K |
|---|---|

DALI EM

## DL-Slim 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00547-10000-4402030 | 20 | 3000 | 2100 | Ø145 | |
| V1-R0-00547-10A00-4402030 | 20 | 3000 | 2100 | Ø145 | EM 1h |
| V1-R0-00547-10000-4402040 | 20 | 4000 | 2200 | Ø145 | |
| V1-R0-00547-10A00-4402040 | 20 | 4000 | 2200 | Ø145 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-00547-10xxx-44020yy

| Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>AT0 - блок аварийного питания Teletest | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>65 - 6500K |
|---|---|

DALI EM

## DL-Slim 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00548-10000-4403030 | 30 | 3000 | 3200 | Ø195 | |
| V1-R0-00548-10A00-4403030 | 30 | 3000 | 3200 | Ø195 | EM 1h |
| V1-R0-00548-10000-4403040 | 30 | 4000 | 3300 | Ø195 | |
| V1-R0-00548-10A00-4403040 | 30 | 4000 | 3300 | Ø195 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-00548-10xxx-44030yy

| Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>AT0 - блок аварийного питания Teletest | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>65 - 6500K |
|---|---|

DALI EM

**Описание**
Пылевлагозащищенные круглые светильники
с рассеивателем из закалённого стекла.
Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.

**Назначение**
Освещение медицинских учреждений, офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов. Подойдут для помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите, а также для использования в помещениях класса пожароопасности П-IIа.

**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-Pro 10 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00555-10000-6501030 | 10 | 3000 | 900 | Ø90 | |
| V1-R0-00555-10A00-6501030 | 10 | 3000 | 900 | Ø90 | EM 1h |
| V1-R0-00555-10000-6501040 | 10 | 4000 | 1000 | Ø90 | |
| V1-R0-00555-10A00-6501040 | 10 | 4000 | 1000 | Ø90 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-z0555-10xxx-65010yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | | 40 - 4000K |
| T - черный | | |

DALI EM IP

## DL-Pro 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00556-10000-6502030 | 20 | 3000 | 1800 | Ø135 | |
| V1-R0-00556-10A00-6502030 | 20 | 3000 | 1800 | Ø135 | EM 1h |
| V1-R0-00556-10000-6502040 | 20 | 4000 | 2000 | Ø135 | |
| V1-R0-00556-10A00-6502040 | 20 | 4000 | 2000 | Ø135 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-z0556-10xxx-65020yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | | |

DALI EM IP

## DL-Pro 35 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00557-10000-6503530 | 35 | 3000 | 3300 | Ø175 | |
| V1-R0-00557-10A00-6503530 | 35 | 3000 | 3300 | Ø175 | EM 1h |
| V1-R0-00557-10000-6503540 | 35 | 4000 | 3500 | Ø175 | |
| V1-R0-00557-10A00-6503540 | 35 | 4000 | 3500 | Ø175 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0557-10xxx-65035yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | | |

DALI EM IP

## DL-Pro 52 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00777-10000-6505230 | 52 | 3000 | 5000 | Ø215 | |
| V1-R0-00777-10A00-6505230 | 52 | 3000 | 5000 | Ø215 | EM 1h |
| V1-R0-00777-10000-6505240 | 52 | 4000 | 5300 | Ø215 | |
| V1-R0-00777-10A00-6505240 | 52 | 4000 | 5300 | Ø215 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0777-10xxx-65052yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | | |

DALI EM IP

**Описание**
Пылевлагозащищенные круглые классические встраиваемые светильники. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.

**Назначение**
Освещение медицинских учреждений, офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-01 11 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-01011-10000-4401130 | 11 | 3000 | 950 | Ø100 | |
| V1-R0-01011-10A00-4401130 | 11 | 3000 | 950 | Ø100 | EM 1h |
| V1-R0-01011-10000-4401140 | 11 | 4000 | 1050 | Ø100 | |
| V1-R0-01011-10A00-4401140 | 11 | 4000 | 1050 | Ø100 | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-zz011-10xxx-44011yy

| Цвет корпуса zz: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 01 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H0 - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T0 - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM IP

## DL-01 16 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00083-10000-4401630 | 16 | 3000 | 1500 | Ø160 | |
| V1-R0-00083-10A00-4401630 | 16 | 3000 | 1500 | Ø160 | EM 1h |
| V1-R0-00083-10000-4401640 | 16 | 4000 | 1600 | Ø160 | |
| V1-R0-00083-10A00-4401640 | 16 | 4000 | 1600 | Ø160 | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0083-10xxx-44016yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM IP

## DL-01 25 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00083-10000-4402530 | 25 | 3000 | 2300 | Ø160 | |
| V1-R0-00083-10A00-4402530 | 25 | 3000 | 2300 | Ø160 | EM 1h |
| V1-R0-00083-10000-4402540 | 25 | 4000 | 2400 | Ø160 | |
| V1-R0-00083-10A00-4402540 | 25 | 4000 | 2400 | Ø160 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0083-10xxx-44025yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM IP

## DL-01 40 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Монтажное отверстие, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00084-10000-4404030 | 40 | 3000 | 3500 | Ø200 | |
| V1-R0-00084-10A00-4404030 | 40 | 3000 | 3500 | Ø200 | EM 1h |
| V1-R0-00084-10000-4404040 | 40 | 4000 | 3600 | Ø200 | |
| V1-R0-00084-10A00-4404040 | 40 | 4000 | 3600 | Ø200 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0084-10xxx-44040yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM IP

**Описание**
Круглые классические встраиваемые светильники с функцией управления цветовой температурой.
Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления.
Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-01 TW 11 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-71011-10D01-54011TW | 11 | 2700-6500 | 870 | серый | Ø100 |
| V1-R0-01011-10D01-54011TW | 11 | 2700-6500 | 870 | белый | Ø100 |
| V1-R0-91011-10D01-54011TW | 11 | 2700-6500 | 870 | черный | Ø100 |




DALI

## DL-01 TW 16 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70083-10D01-44016TW | 16 | 2700-6500 | 1600 | серый | Ø160 |
| V1-R0-00083-10D01-44016TW | 16 | 2700-6500 | 1600 | белый | Ø160 |
| V1-R0-90083-10D01-44016TW | 16 | 2700-6500 | 1600 | черный | Ø160 |




DALI

## DL-01 TW 25 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-90083-10D01-54025TW | 25 | 2700-6500 | 2000 | серый | Ø160 |
| V1-R0-00083-10D01-54025TW | 25 | 2700-6500 | 2000 | белый | Ø160 |
| V1-R0-70083-10D01-54025TW | 25 | 2700-6500 | 2000 | черный | Ø160 |




DALI

## DL-01 TW 40 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70084-10D01-44040TW | 40 | 2700-6500 | 3600 | серый | Ø200 |
| V1-R0-00084-10D01-44040TW | 40 | 2700-6500 | 3600 | белый | Ø200 |
| V1-R0-90084-10D01-44040TW | 40 | 2700-6500 | 3600 | черный | Ø200 |




DALI

**Описание**
Цилиндрические накладные светильники.
Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Накладная система крепления.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-02 Tube 12 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-20000-2001230 | 12 | 3000 | 1100 | белый |
| V1-R0-00113-20000-2001240 | 12 | 4000 | 1300 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0113-20xxx-20012yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| T - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| H - серый | | |

DALI

## DL-02 Tube 18 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-20000-2001830 | 18 | 3000 | 1400 | белый |
| V1-R0-00113-20000-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0113-20xxx-20018yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| T - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| H - серый | | |

DALI

## DL-02 Tube 32 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-20000-2003230 | 32 | 3000 | 2900 | белый |
| V1-R0-00113-20000-2003240 | 32 | 4000 | 3000 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0113-20xxx-20032yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| T - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| H - серый | | |

DALI

## DL-02 Tube 55 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00391-20000-2005530 | 55 | 3000 | 5200 | белый |
| V1-R0-00391-20000-2005540 | 55 | 4000 | 5400 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0391-20xxx-20055yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| T - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| H - серый | | |

DALI

НОВИНКА

**Описание**
Цилиндрические подвесные светильники.
Доступны в белом и черном цветах.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Подвесная система крепления (подвесы заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-02 Tube подвесной 12 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-30000-2001230 | 12 | 3000 | 1100 | белый |
| V1-R0-00113-30000-2001240 | 12 | 4000 | 1300 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0113-30xxx-20012yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL-02 Tube подвесной 18 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-30000-2001830 | 18 | 3000 | 1400 | белый |
| V1-R0-00113-30000-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0113-30xxx-20018yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL-02 Tube подвесной 36 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00113-30000-2003230 | 36 | 3000 | 2900 | белый |
| V1-R0-00113-30000-2003240 | 36 | 4000 | 3000 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0113-30xxx-20032yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL-02 Tube подвесной 55 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00391-30000-2005530 | 55 | 3000 | 5300 | белый |
| V1-R0-00391-30000-2005540 | 55 | 4000 | 5400 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0391-30xxx-20055yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## Подвесы (заказываются отдельно):

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-A0-90.0018.DL2-0001 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 1,5 м |
| | V4-A0-00.0018.DL2-0002 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 4 м |
| | V4-A0-90.0018.DL2-0002 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 4 м |
| | V4-A0-00.0018.DL2-0001 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 1,5 м |

## DL-02 Cube 12 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-20000-2001230 | 12 | 3000 | 1100 | белый |
| V1-R0-00360-20000-2001240 | 12 | 4000 | 1300 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0360-20xxx-20012yy

| Цвет корпуса<br>z:<br>0 - белый<br>T - черный<br>H - серый | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|

DALI

**Описание**
Кубообразные накладные светильники.
Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Накладная система крепления.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-02 Cube 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-20000-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | белый |
| V1-R0-00360-20000-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0360-20xxx-20020yy

| Цвет корпуса<br>z:<br>0 - белый<br>T - черный<br>H - серый | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|

## DL-02 Cube 36 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-20000-2003630 | 36 | 3000 | 3000 | белый |
| V1-R0-00360-20000-2003640 | 36 | 4000 | 3200 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0360-20xxx-20036yy

| Цвет корпуса<br>z:<br>0 - белый<br>T - черный<br>H - серый | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|

НОВИНКА

**Описание**
Кубообразные подвесные светильники.
Доступны в белом и черном цветах.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Подвесная система крепления (подвесы заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-02 Cube подвесной 12 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-30000-2001230 | 12 | 3000 | 1100 | белый |
| V1-R0-00360-30000-2001240 | 12 | 4000 | 1300 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0360-30xxx-20012yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL-02 Cube подвесной 20 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-30000-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | белый |
| V1-R0-00360-30000-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | белый |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-z0360-30xxx-20020yy

| Цвет корпуса z: | Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL-02 Cube подвесной 36 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00360-30000-2003630 | 36 | 3000 | 3000 | белый |
| V1-R0-00360-30000-2003640 | 36 | 4000 | 3200 | белый |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0360-30xxx-20036yy

| Цвет корпуса<br>z: | Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|---|
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## Подвесы (заказываются отдельно):

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-A0-90.0018.DL2-0001 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 1,5 м |
| | V4-A0-00.0018.DL2-0002 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 4 м |
| | V4-A0-90.0018.DL2-0002 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube черный, длина троса 4 м |
| | V4-A0-00.0018.DL2-0001 | Комплект для подвеса светильника DL-02 Cube/Tube белый, длина троса 1,5 м |



## DL-03 12 Вт

110x110x25мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00354-10000-4401230 | 12 | 3000 | 1000 | белый | 90x90 |
| V1-R0-00354-10000-4401240 | 12 | 4000 | 1100 | белый | 90x90 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0354-10xxx-44012yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

**Описание**

Квадратные встраиваемые светильники.

Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.

**Назначение**

Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

Подойдут для помещений с повышенными требованиями к пылевлагозащите.

**Монтаж**

Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков, а также потолки Грильято при помощи подвесов (не входят в комплект поставки).

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Степень защиты: IP54/44

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <5%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-03 25 Вт

200x200x25мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00342-10000-4402530 | 25 | 3000 | 2400 | белый | 185x185 |
| V1-R0-00342-10000-4402540 | 25 | 4000 | 2500 | белый | 185x185 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0342-10xxx-44025yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| H - серый | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| T - черный | A00 - блок аварийного питания | |
| | AT0 - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM IP



Монтаж в потолок Грильято осуществляется при помощи независимых подвесов (не входят в комплект поставки).



**Описание**
Встраиваемые светильники с низким уровнем зрительного дискомфорта (UGR<19). Угол рассеивания светового пучка: 15, 24 или 35˚.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1˚С ... +40˚С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-Lens Comfort 11 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-Y0508-10L18-2001130 | 11 | 3000 | 900 | белый | Ø68 |
| V1-R0-Y0508-10L18-2001140 | 11 | 4000 | 1000 | белый | Ø68 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-Y0508-10xxx-20011yy

Исполнение
xxx:
R10 - 24˚
L18 - 35˚
D12 - угол 24˚, управление по DALI
D13 - угол 35˚, управление по DALI

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI LOW UGR

## DL-Lens Comfort 14 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-Y0509-10L18-2001430 | 14 | 3000 | 1400 | белый | Ø100 |
| V1-R0-Y0509-10L18-2001440 | 14 | 4000 | 1500 | белый | Ø100 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-Y0509-10xxx-20014yy

Исполнение
xxx:
R10 - 24˚
L18 - 35˚
D12 - угол 24˚, управление по DALI
D13 - угол 35˚, управление по DALI

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI LOW UGR

## DL-Lens Comfort 28 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-Y0510-10L18-2002830 | 28 | 3000 | 2600 | белый | Ø150 |
| V1-R0-Y0510-10L18-2002840 | 28 | 4000 | 2800 | белый | Ø150 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-Y0510-10xxx-20028yy

xxx:
L01 - 15°
R10 - 24°
L18 - 35°
D11 - угол 15°, управление по DALI
D12 - угол 24°, управление по DALI
D13 - угол 35°, управление по DALI

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI LOW UGR

## DL-Lens Comfort 36 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-Y0511-10L18-2003630 | 36 | 3000 | 3500 | белый | Ø200 |
| V1-R0-Y0511-10L18-2003640 | 36 | 4000 | 3700 | белый | Ø200 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-Y0511-10xxx-20036yy

xxx:
L01 - 15°
R10 - 24°
L18 - 35°
D11 - угол 15°, управление по DALI
D12 - угол 24°, управление по DALI
D13 - угол 35°, управление по DALI

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI LOW UGR

**Описание**
Встраиваемые светильники
с низким уровнем зрительного дискомфорта (UGR<19).
4 варианта сменных рефлекторов на выбор.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP44
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL-Spark Comfort 15 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Рефлектор | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00433-10L07-4401530 | 15 | 3000 | 1100 | белый | серебристый | Ø100 |
| V1-R0-00433-10L07-4401540 | 15 | 4000 | 1300 | белый | серебристый | Ø100 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-00433-10xxx-44015yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| L07 - серебристый рефлектор | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI LOW UGR

## DL-Spark Comfort 25 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Рефлектор | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00434-10L07-4402530 | 25 | 3000 | 1900 | белый | серебристый | Ø130 |
| V1-R0-00434-10L07-4402540 | 25 | 4000 | 2100 | белый | серебристый | Ø130 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-00434-10xxx-44025yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| L07 - серебристый рефлектор | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI LOW UGR

## Сменные рефлекторы

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V1-R0-E0434-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 25Вт хром |
| | V1-R0-D0434-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 25Вт матовый черный |
| | V1-R0-F0434-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 25Вт матовый золотой |
| | V1-R0-D0433-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 15Вт матовый черный |
| | V1-R0-E0433-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 15Вт хром |
| | V1-R0-F0433-10L07-0000000 | Рефлектор для DL-SPARK 15Вт матовый золотой |

## Схема монтажа DL-Spark

**Описание**
Встраиваемые светильники с низким уровнем зрительного дискомфорта (UGR <13). Специальные рефлекторы в корпусе светильника преломляют свет и делают его максимально комфортным для глаз.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-Stellar Comfort 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00408-10L25-2000830 | 8 | 3000 | 500 | белый | 103x48 |
| V1-R0-00408-10L25-2000840 | 8 | 4000 | 550 | белый | 103x48 |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-00408-10xxx-20008yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| L25 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D25 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI LOW UGR

## DL-Stellar Comfort 15 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00409-10L25-2001530 | 15 | 3000 | 950 | белый | 183x48 |
| V1-R0-00409-10L25-2001540 | 15 | 4000 | 1000 | белый | 183x48 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-00409-10xxx-20015yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| L25 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D25 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI LOW UGR

## DL-Stellar Comfort 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00410-10L25-2003030 | 30 | 3000 | 1900 | белый | 342x48 |
| V1-R0-00410-10L25-2003040 | 30 | 4000 | 2000 | белый | 342x48 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-00410-10xxx-20030yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| L25 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D25 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI LOW UGR

## DL-Tetris 25 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00424-10000-2002530 | 25 | 3000 | 2250 | белый | 140x140 |
| V1-R0-00424-10000-2002540 | 25 | 4000 | 2500 | белый | 140x140 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0424-10xxx-20025yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

**Описание**

Карданные светильники с возможностью соединения в линии или поворотные конструкции. Регулируемый угол наклона 15° по вертикальной оси.

**Назначение**

Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.

**Монтаж**

Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## DL-Tetris 40 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00424-10000-2004030 | 40 | 3000 | 3600 | белый | 140x140 |
| V1-R0-00424-10000-2004040 | 40 | 4000 | 4000 | белый | 140x140 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-z0424-10xxx-20040yy

| Цвет корпуса | Исполнение | КЦТ |
|---|---|---|
| z: | xxx: | yy: |
| 0 - белый | 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 9 - черный | D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## Аксессуары для DL-Tetris

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-00.0033.DL0-0001 | Коннектор соединительный для DL-TETRIS |
| V4-R0-00.0033.DL0-0002 | Скоба для соединения в квадрат для DL-TETRIS |

## Пример сборки светильника при помощи коннектора и соединительной скобы



**Описание**
Встраиваемые светильники с возможностью поворота корпуса на 40° по вертикальной оси и на 350° по горизонтальной.
**Назначение**
Освещение офисов, торговых пространств, кафе и ресторанов.
**Монтаж**
Прижимная система крепления. Встраиваются в натяжные, гипсовые, реечные конструкции потолков.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## DL/R 30 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00411-10R03-2003030 | 30 | 3000 | 2900 | белый | Ø 155 |
| V1-R0-00411-10R03-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый | Ø 155 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-00411-10xxx-20030yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| R03 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

## DL/R 50 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Монтажное отверстие, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00412-10R03-2005030 | 50 | 3000 | 4800 | белый | Ø 185 |
| V1-R0-00412-10R03-2005040 | 50 | 4000 | 5000 | белый | Ø 185 |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-00412-10xxx-20050yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| R03 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | 40 - 4000K |

DALI

# DL-Grill

## Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА



**Описание**

Точечный светильник для потолков Грильято с высокой степенью защиты корпуса IP54. Возможна покраска в любой цвет по шкале RAL.

**Назначение**

Освещение офисов, торговых пространств, кафе, ресторанов, а также мест общего пользования в ЖК.

**Монтаж**

Удобная и быстрая установка в ячейки Грильято размером 100x100 мм или 150x150 мм при помощи специальных Г-образных креплений.

**Характеристики**

Мощность: 10-24 Вт
Световая отдача: 100 лм/Вт
Степень защиты: IP54
Коэффициент пульсации: <1%

ГК «Диаконт», г. Санкт-Петербург

# ОСВЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖКХ



## Tab IP65




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00498-21000-6502030 | 20 | 3000 | 1800 | |
| V1-U0-00498-21000-6502040 | 20 | 4000 | 2000 | |
| V1-U0-00498-21000-6502050 | 20 | 5000 | 2000 | |
| V1-U0-00498-21A00-6502040 | 20 | 4000 | 2000 | EM 1h |
| V1-U0-00498-21A00-6502050 | 20 | 5000 | 2000 | EM 1h |




EM IP

**Описание**
Квадратный безрамочный светильник с равномерной засветкой.
Пластиковый корпус и рассеиватель из поликарбоната.
**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок, скоба для монтажа входит в комплект поставки.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Nero 15 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00086-21000-6501540 | 15 | 4000 | 1600 | |
| V1-U0-00086-21D01-6501540 | 15 | 4000 | 1600 | DALI |
| V1-U0-00086-21A00-6501540 | 15 | 4000 | 1600 | EM 1,5 h |
| V1-U0-00086-21S00-6501540 | 15 | 4000 | 1600 | датчик |
| V1-U0-00086-21000-6501550 | 15 | 5000 | 1600 | |
| V1-U0-00086-21D01-6501550 | 15 | 5000 | 1600 | DALI |
| V1-U0-00086-21A00-6501650 | 15 | 5000 | 1600 | EM 1,5 h |
| V1-U0-00086-21S00-6501550 | 15 | 5000 | 1600 | датчик |




DALI EM SENSOR IP

**Описание**
Круглый светильник с равномерной засветкой.
Пластиковый корпус и рассеиватель из ПММА.
Серебристая пластиковая рамка.

**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.

**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)
Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности

## Nero 25 Вт






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00086-21000-6502540 | 25 | 4000 | 2500 | |
| V1-U0-00086-21D01-6502540 | 25 | 4000 | 2500 | DALI |
| V1-U0-00086-21A00-6502540 | 25 | 4000 | 2500 | EM 1,5 h |
| V1-U0-00086-21S00-6502540 | 25 | 4000 | 2500 | датчик |
| V1-U0-00086-21000-6502550 | 25 | 5000 | 2500 | |
| V1-U0-00086-21D01-6502550 | 25 | 5000 | 2500 | DALI |
| V1-U0-00086-21A00-6502550 | 25 | 5000 | 2500 | EM 1,5 h |
| V1-U0-00086-21S00-6502550 | 25 | 5000 | 2500 | датчик |

DALI EM SENSOR IP

## Зона чувствительности датчиков:




Зона высокой чувствительности

Зона низкой чувствительности

| | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | 100% |
| II | ● | ○ | 75% |
| III | ○ | ● | 50% |
| IV | ○ | ○ | 10% |

Чувствительность датчика

| | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | 5сек |
| II | ● | ○ | 90сек |
| III | ○ | ● | 5мин |
| IV | ○ | ○ | 15мин |

Время работы светильника после срабатывания датчика

| | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | ВЫКЛ |
| II | ○ | ○ | 50лк |

Датчик освещенности

НОВИНКА

**Описание**
Круглый светильник с равномерной засветкой.
Пластиковый корпус и рассеиватель из ПММА.
Разнообразие исполнений и декоративных пластиковых рамок.
**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)
Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности



## Nero Flex 15 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рамка | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-U0-T0821-21F03-6501540 | 15 | 4000 | 1300 | черная рамка решетка | |
| V1-U0-00821-21F02-6501540 | 15 | 4000 | 1500 | белая рамка половинка | |
| V1-U0-00821-21000-65015XX | 15 | 4000 | 2000 | белая рамка | |
| V1-U0-T0821-21000-6501540 | 15 | 4000 | 2000 | черная рамка | |
| V1-U0-T0821-21F02-6501540 | 15 | 4000 | 1050 | черная рамка половинка | |
| V1-U0-T0821-21S00-6501540 | 15 | 4000 | 1300 | черная рамка | датчик |
| V1-U0-00821-21S00-6501540 | 15 | 4000 | 1500 | белая рамка | датчик |
| V1-U0-T0821-21FS2-6501540 | 15 | 4000 | 2000 | черная рамка половинка | датчик |
| V1-U0-00821-21FS2-6501540 | 15 | 4000 | 2000 | белая рамка половинка | датчик |
| V1-U0-T0821-21FS3-6501540 | 15 | 4000 | 1050 | черная рамка решетка | датчик |
| V1-U0-T0821-21A00-6501540 | 15 | 4000 | 1300 | черная рамка | EM 1,5 h |
| V1-U0-00821-21A00-6501540 | 15 | 4000 | 1500 | белая рамка | EM 1,5 h |
| V1-U0-T0821-21FA2-6501540 | 15 | 4000 | 2000 | черная рамка половинка | EM 1,5 h |
| V1-U0-00821-21FA2-6501540 | 15 | 4000 | 2000 | белая рамка половинка | EM 1,5 h |
| V1-U0-T0821-21FA3-6501540 | 15 | 4000 | 1050 | черная рамка решетка | EM 1,5 h |




DALI EM SENSOR IP

белая рамка


белая рамка половинка

черная рамка

черная рамка половинка

черная рамка решетка

## Nero Flex 25 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рамка | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-U0-T0821-21000-6502540 | 25 | 4000 | 2900 | черная рамка | |
| V1-U0-T0821-21F03-6502540 | 25 | 4000 | 2200 | черная рамка решетка | |
| V1-U0-00821-21F02-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | белая рамка половинка | |
| V1-U0-T0821-21F02-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | черная рамка половинка | |
| V1-U0-00821-21000-65025XX | 25 | 4000 | 2900 | белая рамка | |
| V1-U0-T0821-21S00-6502540 | 25 | 4000 | 2900 | черная рамка | датчик |
| V1-U0-T0821-21FS3-6502540 | 25 | 4000 | 2200 | черная рамка решетка | датчик |
| V1-U0-00821-21S00-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | белая рамка | датчик |
| V1-U0-00821-21FS2-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | белая рамка половинка | датчик |
| V1-U0-T0821-21FS2-6502540 | 25 | 4000 | 2900 | черная рамка половинка | датчик |
| V1-U0-T0821-21A00-6502540 | 25 | 4000 | 2900 | черная рамка | EM 1,5 h |
| V1-U0-T0821-21FA3-6502540 | 25 | 4000 | 2200 | черная рамка решетка | EM 1,5 h |
| V1-U0-00821-21A00-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | белая рамка | EM 1,5 h |
| V1-U0-00821-21FA2-6502540 | 25 | 4000 | 1750 | белая рамка половинка | EM 1,5 h |
| V1-U0-T0821-21FA2-6502540 | 25 | 4000 | 2900 | черная рамка половинка | EM 1,5 h |



DALI EM SENSOR IP

белая рамка



белая рамка половинка

черная рамка

черная рамка половинка

черная рамка решетка

## Зона чувствительности датчиков:







Зона высокой чувствительности

Зона низкой чувствительности

| | | |
|---|---|---|
| ● | ● | 100% |
| ○ | ● | 75% |
| ● | ○ | 50% |
| ○ | ○ | 10% |

Чувствительность датчика

| | | |
|---|---|---|
| ● | ● | 5сек |
| ○ | ● | 90сек |
| ● | ○ | 5мин |
| ○ | ○ | 15мин |

Время работы светильника после срабатывания датчика

| | | |
|---|---|---|
| ● | ● | ВЫКЛ |
| ○ | ● | 50лк |
| ● | ○ | 10лк |
| ○ | ○ | 2лк |

Датчик освещенности

## Aero 16 Вт






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00362-21000-4401630 | 16 | 3000 | 1100 | |
| V1-U0-00362-21000-4401640 | 16 | 4000 | 1100 | |
| V1-U0-00362-21S00-4401640 | 16 | 4000 | 1100 | датчик |
| V1-U0-00362-21000-4401650 | 16 | 5000 | 1100 | |
| V1-U0-00362-21S00-4401650 | 16 | 5000 | 1100 | датчик |




SENSOR

**Описание**
Круглый безрамочный светильник с равномерной засветкой и IP44.
Стальной корпус и рассеиватель из ПММА.
**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP44
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)
Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности

## Aero 21 Вт






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00362-21000-4402130 | 21 | 3000 | 1600 | |
| V1-U0-00362-21000-4402140 | 21 | 4000 | 1600 | |
| V1-U0-00362-21S00-4402140 | 21 | 4000 | 1600 | датчик |
| V1-U0-00362-21000-4402150 | 21 | 5000 | 1600 | |
| V1-U0-00362-21S00-4402150 | 21 | 5000 | 1600 | датчик |




SENSOR

## Зона чувствительности датчиков:







Зона высокой чувствительности

Зона низкой чувствительности

| | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | 100% |
| II | ● | ○ | 75% |
| III | ○ | ● | 50% |
| IV | ○ | ○ | 10% |

Чувствительность датчика

| | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | 5s |
| II | ● | ○ | 90s |
| III | ○ | ● | 5min |
| IV | ○ | ○ | 15min |

Время работы светильника после срабатывания датчика

| | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|
| I | ● | ● | Выкл |
| II | ○ | ● | 50лк |
| III | ● | ○ | 10лк |
| IV | ○ | ○ | 2лк |

Датчик освещенности

## ЖКХ 8 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00006-21000-6500840 | 8 | 4000 | 800 | |
| V1-U0-00006-21000-6500850 | 8 | 5000 | 800 | |
| V1-U0-00006-21S00-6500850 | 8 | 5000 | 800 | датчик |




SENSOR

## ЖКХ 12 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00006-21000-6501240 | 12 | 4000 | 1200 | |
| V1-U0-00006-21S00-6501240 | 12 | 4000 | 1200 | датчик |
| V1-U0-00006-21000-6501250 | 12 | 5000 | 1200 | |
| V1-U0-00006-21N00-6501250 | 12 | 5000 | 1200 | 24В AC, 24-36В DC |
| V1-U0-00006-21S00-6501250 | 12 | 5000 | 1200 | датчик |




SENSOR low voltage

**Режим работы с датчиком**

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 25 лк светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения

**Описание**

Антивандальные прямоугольные светильники.
Пластиковый корпус и рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.

**Монтаж**

Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II, III
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -25°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <10%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)
Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности

**Описание**
Антивандальные круглые светильники.
Пластиковый корпус и рассеиватель из поликарбоната.
**Назначение**
Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II, III
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -25°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <10%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)
Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности

## ЖКХ круг 6 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-U0-00005-21000-6500640 | 6 | 4000 | 600 |
| V1-U0-00005-21000-6500650 | 6 | 5000 | 600 |




## ЖКХ круг 10 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00005-21000-6501040 | 10 | 4000 | 1000 | |
| V1-U0-00005-21S00-6501040 | 10 | 4000 | 1000 | датчик |
| V1-U0-00005-21000-6501050 | 10 | 5000 | 1000 | |
| V1-U0-00005-21N00-6501050 | 10 | 5000 | 1000 | 24В AC, 24-36В DC |
| V1-U0-00005-21S00-6501050 | 10 | 5000 | 1000 | датчик |



**Режим работы с датчиком**
- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 25 лк светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк
  и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения

## Lux 0,6 м



DALI EM SENSOR

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00030-20000-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | |
| V1-U0-00030-20A00-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | EM 1h |
| V1-U0-00030-20S00-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | датчик |




### Конструктор исполнений:

V1-U0-00030-20xxx-20yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект. | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | | |
| S00 - датчик | | |

## Lux 1,2 м



DALI EM SENSOR




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-U0-00044-20000-2003640 | 36 | 4000 | 3500 | |
| V1-U0-00044-20A00-2003640 | 36 | 4000 | 3500 | EM 1h |
| V1-U0-00044-20S00-2003640 | 36 | 4000 | 3500 | датчик |




### Конструктор исполнений:

V1-U0-00044-20xxx-20yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект. | 30 - 3000K |
| D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | | |
| S00 - датчик | | |

**Описание**

Линейный светильник для замены ЛПО.

Корпус из листовой стали и рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Освещение лестниц, пролетов, коридоров, входных групп.

**Монтаж**

Накладной на потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP20

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Комплектация с датчиками: микроволновый датчик + датчик освещенности

Завод "Tetra Pak", г. Москва

# ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# STRONG 2.0

Линейный светильник
Пластиковый корпус
IP65

## Размеры

**16Вт** **24Вт**

0.6 м

**16Вт** **30Вт** **35Вт**
**45Вт** **52Вт**

1.2 м

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый
- 6500K Холодный белый

## Исполнения

- DALI — Диммирование по протоколу DALI
- EM — Аварийное исполнение
- low voltage — Низковольтное исполнение
- SENSOR — Сенсорное исполнение

## Оптика

Прозрачный рассеиватель

Матовый рассеиватель

## Strong 2.0 0,6 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-I2-70215-03G02-6501640 | 16 | 4000 | 2100 | Опал | |
| V1-I2-70215-03G02-6501650 | 16 | 5000 | 2100 | Опал | |
| V1-I2-70215-03GA2-6501640 | 16 | 4000 | 2100 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70215-03GA2-6501650 | 16 | 5000 | 2100 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70215-03G02-6502440 | 24 | 4000 | 3100 | Опал | |
| V1-I2-70215-03G02-6502450 | 24 | 5000 | 3100 | Опал | |
| V1-I2-70215-03GA2-6502440 | 24 | 4000 | 3100 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70215-03GA2-6502450 | 24 | 5000 | 3100 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70215-03G00-6501640 | 16 | 4000 | 2250 | Прозрачный | |
| V1-I2-70215-03G00-6501650 | 16 | 5000 | 2250 | Прозрачный | |
| V1-I2-70215-03GA0-6501640 | 16 | 4000 | 2250 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70215-03GA0-6501650 | 16 | 5000 | 2250 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70215-03G00-6502440 | 24 | 4000 | 3400 | Прозрачный | |
| V1-I2-70215-03G00-6502450 | 24 | 5000 | 3400 | Прозрачный | |
| V1-I2-70215-03GA0-6502440 | 24 | 4000 | 3400 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70215-03GA0-6502450 | 24 | 5000 | 3400 | Прозрачный | EM 1h |



Прозрачный рассеиватель



Матовый рассеиватель

### Конструктор исполнений:

V1-I2-70215-03wwx-65yyyzz

| Исполнение ww: | Рассеиватель x: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| G0 - стандартное исполнение | 2 - опал | 016 - 16 Вт | 30 - 3000K |
| GA - блок аварийного питания | 0 - прозрачный | 024 - 24 Вт | 40 - 4000K |
| S0 - датчик | | | 50 - 5000K |
| V0 - AC+DC 24-36V (только для 16 Вт) | | | 65 - 6500K |

EM SENSOR low voltage

**Описание**

Промышленный линейный светильник в классическом форм-факторе.
Корпус из ударопрочного самозатухающего ABS-пластика,
рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Освещение производственных, складских
и хозяйственных помещений, высота подвеса 3-6 м.

**Монтаж**

Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб
из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Подходит для сквозной проводки.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С, 45 и 52Вт: -40°С ...+40 °С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +45°С, 45 и 52Вт: +1°С ...+40 °С)
Диапазон входного напряжения (АС): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Strong 2.0 1,2м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-I2-70210-03G02-6503040 | 30 | 4000 | 3900 | Опал | |
| V1-I2-70210-03G02-6503050 | 30 | 5000 | 3900 | Опал | |
| V1-I2-70210-03GA2-6503040 | 30 | 4000 | 3900 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03GA2-6503050 | 30 | 5000 | 3900 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03G02-6504540 | 45 | 4000 | 5850 | Опал | |
| V1-I2-70210-03G02-6504550 | 45 | 5000 | 5850 | Опал | |
| V1-I2-70210-03GA2-6504540 | 45 | 4000 | 5850 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03GA2-6504550 | 45 | 5000 | 5850 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03G02-6505240 | 52 | 4000 | 6500 | Опал | |
| V1-I2-70210-03G02-6505250 | 52 | 5000 | 6500 | Опал | |
| V1-I2-70210-03A02-6505240 | 52 | 4000 | 6500 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03A02-6505250 | 52 | 5000 | 6500 | Опал | EM 1h |
| V1-I2-70210-03G00-6503040 | 30 | 4000 | 4200 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03G00-6503050 | 30 | 5000 | 4200 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03GA0-6503040 | 30 | 4000 | 4200 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70210-03GA0-6503050 | 30 | 5000 | 4200 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70210-03G00-6504540 | 45 | 4000 | 6300 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03G00-6504550 | 45 | 5000 | 6300 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03GA0-6504540 | 45 | 4000 | 6300 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70210-03GA0-6504550 | 45 | 5000 | 6300 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70210-03G00-6505240 | 52 | 4000 | 7100 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03G00-6505250 | 52 | 5000 | 7100 | Прозрачный | |
| V1-I2-70210-03A00-6505240 | 52 | 4000 | 7100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-I2-70210-03A00-6505250 | 52 | 5000 | 7100 | Прозрачный | EM 1h |



Прозрачный рассеиватель



Матовый рассеиватель

### Конструктор исполнений:

V1-I2-70210-03wwx-65yyyzz

| Исполнение ww: | Рассеиватель x: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| G0 - стандартное исполнение | 2 - опал | 016 - 16 Вт | 30 - 3000K |
| GA - блок аварийного питания (для 30, 45 Вт) | 0 - прозрачный | 030 - 30 Вт | 40 - 4000K |
| A0 - блок аварийного питания (для 16, 35, 52 Вт) | | 035 - 35 Вт | 50 - 5000K |
| D0 - управление по DALI | | 045 - 45 Вт | 65 - 6500K |
| S0 - датчик | | 052 - 52 Вт | |
| V0 - AC+DC 24-36V (только для 16 и 35 Вт) | | | |

НОВИНКА

# Stix

Выход в продажу в 2021 г.



**STIX** - промышленный линейный пылевлагозащищенный светильник.

Со-экструзионный корпус из поликарбоната.

Опаловый рассеиватель с низкой слепимостью и высокой светоотдачей.

Широкий набор размеров и мощностей.

Исполнение со сквозной проводкой.

Исполнение с диммированием по DALI.

**Монтаж**

Подвесной/накладной.

**Корпус**

Экструзионный поликарбонат.

**Характеристики**

Длина: 0.5 / 1 / 1.5 / 2 м

Мощность: 15-85 Вт

Светоотдача: 130 лм/Вт

IP65

IK10

НОВИНКА

**Описание**
Промышленный линейный светильник для повышенных требований
к химической стойкости и гигиенических требований.
Корпус из нержавеющей стали.
Рассеиватель - матированное закаленное стекло / прозрачный ПММА.

**Назначение**
Освещение производственных помещений с химически агрессивной средой, цехов пищевой промышленности, чистых помещений, в том числе пожароопасных зон П-IIа.

**Монтаж**
Подвесной с помощью рым-гаек (входят в комплект поставки), накладной.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: см. таблицу «Диапазон рабочих температур»
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Axium 0,7 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70587-05G06-6502540 | 25 | 4000 | 2800 | |
| V1-I0-70587-05G06-6502550 | 25 | 5000 | 2800 | |
| V1-I0-70587-05A06-6502540 | 25 | 4000 | 2800 | EM 1h |
| V1-I0-70587-05A06-6502550 | 25 | 5000 | 2800 | EM 1h |
| V1-I0-70587-05G06-6503540 | 35 | 4000 | 3700 | |
| V1-I0-70587-05G06-6503550 | 35 | 5000 | 3700 | |
| V1-I0-70587-05A06-6503540 | 35 | 4000 | 3700 | EM 1h |
| V1-I0-70587-05A06-6503550 | 35 | 5000 | 3700 | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-I0-70587-05x06-65yyyzz

| Исполнение<br>x: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| G - стандартное исполнение | 025 - 25 Вт | 40 - 4000K |
| D - диммирование по DALI | 035 - 35 Вт | 50 - 5000K |
| A - блок аварийного питания | | |

EM DALI

## Axium 1,3 м






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70588-05G06-6503540 | 35 | 4000 | 4000 | |
| V1-I0-70588-05G06-6503550 | 35 | 5000 | 4000 | |
| V1-I0-70588-05A06-6503540 | 35 | 4000 | 4000 | EM 1h |
| V1-I0-70588-05A06-6503550 | 35 | 5000 | 4000 | EM 1h |
| V1-I0-70588-05G06-6505040 | 50 | 4000 | 5600 | |
| V1-I0-70588-05G06-6505050 | 50 | 5000 | 5600 | |
| V1-I0-70588-05A06-6505040 | 50 | 4000 | 5600 | EM 1h |
| V1-I0-70588-05A06-6505050 | 50 | 5000 | 5600 | EM 1h |
| V1-I0-70588-05G06-6507040 | 70 | 4000 | 7400 | |
| V1-I0-70588-05G06-6507050 | 70 | 5000 | 7400 | |




### Конструктор исполнений:

V1-I0-70588-05w0x-65yyyzz

| Исполнение<br>w: | Рассеиватель<br>x: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| G - стандартное исполнение | 5 - прозрачный ПММА | 035 - 35 Вт | 40 - 4000К |
| D - диммирование по DALI | 6 - матированное | 050 - 50 Вт | 50 - 5000К |
| A - блок аварийного питания (кроме 70 Вт) | закаленное стекло | 070 - 70 Вт | |

EM DALI

## Диапазон рабочих температур

| Размер, м | Мощность, Вт | Исполнения | | |
|---|---|---|---|---|
| | | стандарт | DALI | EM |
| 0.7 | 25 | -40...+55°C | -40...+40°C | +1...+35°C |
| | 35 | -40...+55°C | -40...+40°C | +1...+35°C |
| 1.3 | 35 | -40...+60°C | -40...+60°C | +1...+40 °C |
| | 50 | -40...+50°C | -40...+50°C | +1...+35°C |
| | 70 | -40...+45°C | -40...+40°C | - |

# IRON GL
# IRON GL CLEANpro
## с закаленным стеклом

### Размеры

**28Вт** **36Вт** **48Вт**

0.9 м

**36Вт** **44Вт** **62Вт**

1.2 м

**44Вт** **56Вт** **80Вт**

1.5 м

### Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

### Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

### Оптика

Стекло прозрачное

89°x115°

Стекло опал

58°x121°

15°

92°x35°

30°, 45°

Асимметрия

Кососвет

Узкая асимметрия

### Серия CLEANpro

С грязеотталкивающим покрытием

## Iron GL 0,9 м




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70582-03000-6702840 | 28 | 4000 | 3600 | |
| V1-I0-70582-03000-6702850 | 28 | 5000 | 3600 | |
| V1-I0-70582-03000-6703640 | 36 | 4000 | 4600 | |
| V1-I0-70582-03000-6703650 | 36 | 5000 | 4600 | |
| V1-I0-70582-03000-6704840 | 48 | 4000 | 6200 | |
| V1-I0-70582-03000-6704850 | 48 | 5000 | 6200 | |
| V1-I0-70582-03G0P-6702840 | 28 | 4000 | 2500 | Опал |
| V1-I0-70582-03G0P-6702850 | 28 | 5000 | 2500 | Опал |
| V1-I0-70582-03G0P-6703640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-70582-03G0P-6703650 | 36 | 5000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-70582-03G0P-6704840 | 48 | 4000 | 4400 | Опал |
| V1-I0-70582-03G0P-6704850 | 48 | 5000 | 4400 | Опал |




**Конструктор исполнений:**
V1-I0-70582-03xxx-67yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - диммирование по DALI | 048 - 48 Вт | |

**Конструктор исполнений - Опал:**
V1-I0-70582-03xxx-67yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| G0P - стандартное исполнение | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| G0A - блок аварийного питания | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| G0D - диммирование по DALI | 048 - 48 Вт | |

EM DALI

**Описание**
Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля с защитным закаленным стеклом.
Версия Опал: опаловый рассеиватель под стеклом.
Версия Iron GL Lens: линзы из акрила под стеклом.
Серия CLEANpro: олеофобное (грязеотталкивающее) покрытие на стекле.

**Назначение**
Освещение производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников, помещений с химически агрессивной средой, пожароопасных зон П-IIа. Высота подвеса 3-6 м.
Серия CLEANpro - также для помещений с повышенным уровнем загрязнения.

**Монтаж**
Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66/IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40˚С ... +45˚С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1˚С ... +45˚С)
Диапазон входного напряжения (АС): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии – на стр. 394)

## Iron GL 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70581-03000-6703640 | 36 | 4000 | 4600 | |
| V1-I0-70581-03000-6703650 | 36 | 5000 | 4600 | |
| V1-I0-70581-03000-6704440 | 44 | 4000 | 5700 | |
| V1-I0-70581-03000-6704450 | 44 | 5000 | 5700 | |
| V1-I0-70581-03000-6706240 | 62 | 4000 | 8000 | |
| V1-I0-70581-03000-6706250 | 62 | 5000 | 8000 | |
| V1-I0-70581-03G0P-6703640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-70581-03G0P-6703650 | 36 | 5000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-70581-03G0P-6704440 | 44 | 4000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70581-03G0P-6704450 | 44 | 5000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70581-03G0P-6706240 | 62 | 4000 | 5700 | Опал |
| V1-I0-70581-03G0P-6706250 | 62 | 5000 | 5700 | Опал |




### Конструктор исполнений:

V1-I0-70581-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - диммирование по DALI | 062 - 62 Вт | |

### Конструктор исполнений - Опал:

V1-I0-70581-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| G0P - стандартное исполнение | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| G0A - блок аварийного питания | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| G0D - диммирование по DALI | 062 - 62 Вт | |

EM DALI

## Iron GL 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70580-03000-6704440 | 44 | 4000 | 5700 | |
| V1-I0-70580-03000-6704450 | 44 | 5000 | 5700 | |
| V1-I0-70580-03000-6705640 | 56 | 4000 | 7200 | |
| V1-I0-70580-03000-6705650 | 56 | 5000 | 7200 | |
| V1-I0-70580-03000-6708040 | 80 | 4000 | 10400 | |
| V1-I0-70580-03000-6708050 | 80 | 5000 | 10400 | |
| V1-I0-70580-03G0P-6704440 | 44 | 4000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70580-03G0P-6704450 | 44 | 5000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70580-03G0P-6705640 | 56 | 4000 | 5100 | Опал |
| V1-I0-70580-03G0P-6705650 | 56 | 5000 | 5100 | Опал |
| V1-I0-70580-03G0P-6708040 | 80 | 4000 | 7300 | Опал |
| V1-I0-70580-03G0P-6708050 | 80 | 5000 | 7300 | Опал |




### Конструктор исполнений:

V1-I0-70580-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - диммирование по DALI | 080 - 80 Вт | |

### Конструктор исполнений - Опал:

V1-I0-70580-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощност<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| G0P - стандартное исполнение | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| G0A - блок аварийного питания | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| G0D - диммирование по DALI | 080 - 80 Вт | |

EM DALI

## Iron GL Lens 0,9 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70582-03L14-6702840 | 28 | 4000 | 3300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70582-03L14-6702850 | 28 | 5000 | 3300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70582-03L14-6703640 | 36 | 4000 | 4100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70582-03L14-6703650 | 36 | 5000 | 4100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70582-03L14-6704840 | 48 | 4000 | 4900 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70582-03L14-6704850 | 48 | 5000 | 4900 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70582-03wxx-67yyyzz

| Исполнение | КСС | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|
| w: | xx: | yyy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 01 - 15° | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 02 - 30° | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 03 - 45° | 048 - 48 Вт | |
| | 12 - овал 89°x115° | | |
| | 13 - овал 58°x121° | | |
| | 14 - овал 92°x35° | | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI




























## Iron GL Lens 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70581-03L14-6703640 | 36 | 4000 | 4300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70581-03L14-6703650 | 36 | 5000 | 4300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70581-03L14-6704440 | 44 | 4000 | 5100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70581-03L14-6704450 | 44 | 5000 | 5100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70581-03L14-6706240 | 62 | 4000 | 6900 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70581-03L14-6706250 | 62 | 5000 | 6900 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70581-03wxx-67yyyzz

| Исполнение | КСС | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|
| w: | xx: | yyy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 01 - 15° | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 02 - 30° | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 03 - 45° | 062 - 62 Вт | |
| | 12 - овал 89°x115° | | |
| | 13 - овал 58°x121° | | |
| | 14 - овал 92°x35° | | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI



























## Iron GL Lens 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70580-03L14-6704440 | 44 | 4000 | 5300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70580-03L14-6704450 | 44 | 5000 | 5300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70580-03L14-6705640 | 56 | 4000 | 6500 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70580-03L14-6705650 | 56 | 5000 | 6500 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70580-03L14-6708040 | 80 | 4000 | 8500 | овал 92°x35° |
| V1-I0-70580-03L14-6708050 | 80 | 5000 | 8500 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70580-03wxx-67yyyzz

| Исполнение | КСС | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|
| w: | xx: | yyy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 01 - 15° | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 02 - 30° | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 03 - 45° | 080 - 80 Вт | |
| | 12 - овал 89°x115° | | |
| | 13 - овал 58°x121° | | |
| | 14 - овал 92°x35° | | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI


15°


овал 89°x115°


узкая асимметричная


30°


овал 58°x121°


асимметричная


45°


овал 92°x35°


кососвет

## Iron GL CLEANpro 1,2 м

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72581-03000-6703640 | 36 | 4000 | 4600 | |
| V1-I0-72581-03000-6703650 | 36 | 5000 | 4600 | |
| V1-I0-72581-03000-6704440 | 44 | 4000 | 5700 | |
| V1-I0-72581-03000-6704450 | 44 | 5000 | 5700 | |
| V1-I0-72581-03000-6706240 | 62 | 4000 | 8000 | |
| V1-I0-72581-03000-6706250 | 62 | 5000 | 8000 | |
| V1-I0-72581-03G0P-6703640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-72581-03G0P-6703650 | 36 | 5000 | 3300 | Опал |
| V1-I0-72581-03G0P-6704440 | 44 | 4000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-72581-03G0P-6704450 | 44 | 5000 | 4000 | Опал |
| V1-I0-72581-03G0P-6706240 | 62 | 4000 | 5700 | Опал |
| V1-I0-72581-03G0P-6706250 | 62 | 5000 | 5700 | Опал |




### Конструктор исполнений:

V1-I0-72581-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - диммирование по DALI | 062 - 62 Вт | |
| G0P - стандартное исполнение (Опал) | | |
| G0A - блок аварийного питания (Опал) | | |
| G0D - диммирование по DALI (Опал) | | |

EM DALI

**Серия CLEANpro – олеофобное (грязеотталкивающее) покрытие на стекле:**

- блокирует адгезию воды и грязи;
- снижает адгезию копоти, сажи, жира и т д;
- минимизирует усилия по очистке светильников на «грязных» производствах;
- устойчиво к истиранию, термошоку, УФ, влажности, органическим растворителям, кислотам.

## Iron GL Lens CLEANpro 1,2 м

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72581-03L14-6703640 | 36 | 4000 | 4300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-72581-03L14-6703650 | 36 | 5000 | 4300 | овал 92°x35° |
| V1-I0-72581-03L14-6704440 | 44 | 4000 | 5100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-72581-03L14-6704450 | 44 | 5000 | 5100 | овал 92°x35° |
| V1-I0-72581-03L14-6706240 | 62 | 4000 | 6900 | овал 92°x35° |
| V1-I0-72581-03L14-6706250 | 62 | 5000 | 6900 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-72581-03wxx-67yyyzz

| Исполнение<br>w: | КСС<br>xx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| L - стандартное исполнение | 01 - 15° | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 02 - 30° | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 03 - 45° | 062 - 62 Вт | |
| | 12 - овал 89°x115° | | |
| | 13 - овал 58°x121° | | |
| | 14 - овал 92°x35° | | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI



15°



овал 89°x115°

узкая асимметричная



30°



овал 58°x121°



асимметричная



45°



овал 92°x35°



кососвет

# IRON 3.0

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP66/67

## Размеры

**16Вт** **24Вт**

0,6 м

**30Вт** **35Вт**
**45Вт** **52Вт**

1,2 м

## Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

low voltage Низковольтное исполнение

## Оптика

Прозрачный рассеиватель

Рассеиватель Опал

## Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

НОВИНКА

## Iron 3.0 0,6 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-IA-7HE71-03G02-6701640 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | |
| V1-IA-7HE71-03G02-6701650 | 16 | 5000 | 1800 | Опал | |
| V1-IA-7HE71-03A02-6701640 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03A02-6701650 | 16 | 5000 | 1800 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03G02-6702440 | 24 | 4000 | 2600 | Опал | |
| V1-IA-7HE71-03G02-6702450 | 24 | 5000 | 2600 | Опал | |
| V1-IA-7HE71-03A02-6702440 | 24 | 4000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03A02-6702450 | 24 | 5000 | 2600 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03G00-6701640 | 16 | 4000 | 2100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE71-03G00-6701650 | 16 | 5000 | 2100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE71-03A00-6701640 | 16 | 4000 | 2100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03A00-6701650 | 16 | 5000 | 2100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03G00-6702440 | 24 | 4000 | 3100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE71-03G00-6702450 | 24 | 5000 | 3100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE71-03A00-6702440 | 24 | 4000 | 3100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE71-03A00-6702450 | 24 | 5000 | 3100 | Прозрачный | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-IA-7HE71-03wwx-67yyyzz

| Исполнение ww: | Рассеиватель x: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| G0 - стандартное исполнение | 2 - опал | 016 - 16 Вт | 40 - 4000K |
| A0 - блок аварийного питания | 0 - прозрачный | 024 - 24 Вт | 50 - 5000K |
| D0 - управление по DALI | | | |
| V0 - AC+DC 24-36V (только для 16 Вт) | | | |

EM DALI low voltage

**Описание**

Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля.
Следующее поколение серии Iron (сниженная цена, оптимизированный ассортимент).
Рассеиватель: прозрачный / опал (поликарбонат).

**Назначение**

Освещение производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников. Высота подвеса 3-6 м.

**Монтаж**

Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66/IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +45°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Iron 3.0 1,2 м






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-IA-7HE72-03G02-6703040 | 30 | 4000 | 3500 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03G02-6703050 | 30 | 5000 | 3500 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03A02-6703040 | 30 | 4000 | 3500 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A02-6703050 | 30 | 5000 | 3500 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03G02-6704540 | 45 | 4000 | 5100 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03G02-6704550 | 45 | 5000 | 5100 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03A02-6704540 | 45 | 4000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A02-6704550 | 45 | 5000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03G02-6705240 | 52 | 4000 | 5600 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03G02-6705250 | 52 | 5000 | 5600 | Опал | |
| V1-IA-7HE72-03A02-6705240 | 52 | 4000 | 5600 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A02-6705250 | 52 | 5000 | 5600 | Опал | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03G00-6703040 | 30 | 4000 | 3500 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03G00-6703050 | 30 | 5000 | 4100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03A00-6703040 | 30 | 4000 | 3500 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A00-6703050 | 30 | 5000 | 4100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03G00-6704540 | 45 | 4000 | 6100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03G00-6704550 | 45 | 5000 | 6100 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03A00-6704540 | 45 | 4000 | 6100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A00-6704550 | 45 | 5000 | 6100 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03G00-6705240 | 52 | 4000 | 6700 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03G00-6705250 | 52 | 5000 | 6700 | Прозрачный | |
| V1-IA-7HE72-03A00-6705240 | 52 | 4000 | 6700 | Прозрачный | EM 1h |
| V1-IA-7HE72-03A00-6705250 | 52 | 5000 | 6700 | Прозрачный | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-IA-7HE72-03wwx-67yyyzz

| Исполнение<br>ww: | Рассеиватель<br>x: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| G0 - стандартное исполнение | 2 - опал | 030 - 30 Вт | 40 - 4000K |
| A0 - блок аварийного питания | 0 - прозрачный | 035 - 35 Вт | 50 - 5000K |
| D0 - управление по DALI | | 045 - 45 Вт | |
| V0 - AC+DC 24-36V (только для 35 Вт) | | 052 - 52 Вт | |

EM DALI low voltage

# IRON 2.0

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP66/67

## Размеры

**28Вт** **36Вт** **48Вт**

0,9 м

**36Вт** **44Вт** **62Вт**

1,2 м

**44Вт** **56Вт** **80Вт**

1,5 м

## Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

## Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Оптика

Прозрачный рассеиватель

58°x121°

58°x121°

Опаловый рассеиватель

92°x35°

92°x35°

89°x115°

Асимметрия

Асимметрия

Кососвет

Узкая асимметрия

Узкая асимметрия

**Описание**
Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля
с широким ассортиментом мощностей и КСС.
Рассеиватель: прозрачный (акрил) / опал (поликарбонат).
Версия Iron 2.0 Lens: линзы из акрила под рассеивателем.

**Назначение**
Освещение производственных помещений с повышенной влажностью
и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников.
Высота подвеса 3-6 м.

**Монтаж**
Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали
(входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66/IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
(Для исполнений с блоком аварийного питания: +1°С ... +45°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Iron 2.0 0,9 м




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70157-03000-6702840 | 28 | 3700 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70157-03000-6702850 | 28 | 3700 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70157-03000-6703640 | 36 | 4600 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70157-03000-6703650 | 36 | 4600 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70157-03000-6704840 | 48 | 6000 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70157-03000-6704850 | 48 | 6000 | 5000 | Прозрачный |
| V1-I0-70157-03G02-6702840 | 28 | 2800 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70157-03G02-6702850 | 28 | 2800 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70157-03G02-6703640 | 36 | 3700 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70157-03G02-6703650 | 36 | 3700 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70157-03G02-6704840 | 48 | 5100 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70157-03G02-6704850 | 48 | 5100 | 5000 | Опал |




**Конструктор исполнений - Прозрачный:**
V1-IA-70157-03xxx-67yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| D00 - диммирование по DALI | 048 - 48 Вт | |

**Конструктор исполнений - Опал:**
V1-I0-70157-03xxx-67yyyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| G02 - стандартное исполнение | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| GA2 - блок аварийного питания | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| GD2 - диммирование по DALI | 048 - 48 Вт | |

EM DALI

## Iron 2.0 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70156-03000-6703640 | 36 | 4900 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70156-03000-6703650 | 36 | 4900 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70156-03000-6704440 | 44 | 6200 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70156-03000-6704450 | 44 | 6200 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70156-03000-6706240 | 62 | 8200 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70156-03000-6706250 | 62 | 8200 | 5000 | Прозрачный |
| V1-I0-70156-03G02-6703640 | 36 | 3700 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70156-03G02-6703650 | 36 | 3700 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70156-03G02-6704440 | 44 | 4800 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70156-03G02-6704450 | 44 | 4800 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70156-03G02-6706240 | 62 | 6300 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70156-03G02-6706250 | 62 | 6300 | 5000 | Опал |




### Конструктор исполнений - Прозрачный:

V1-IA-70156-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D00 - диммирование по DALI | 062 - 62 Вт | |

### Конструктор исполнений - Опал:

V1-I0-70156-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| G02 - стандартное исполнение | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| GA2 - блок аварийного питания | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| GD2 - диммирование по DALI | 062 - 62 Вт | |

EM DALI

## Iron 2.0 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70155-03000-6704440 | 44 | 6200 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70155-03000-6704450 | 44 | 6200 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70155-03000-6705640 | 56 | 8000 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70155-03000-6705650 | 56 | 8000 | 5000 | Прозрачный |
| V1-IA-70155-03000-6708040 | 80 | 10300 | 4000 | Прозрачный |
| V1-IA-70155-03000-6708050 | 80 | 10300 | 5000 | Прозрачный |
| V1-I0-70155-03G02-6704440 | 44 | 4700 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70155-03G02-6704450 | 44 | 4700 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70155-03G02-6705640 | 56 | 6400 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70155-03G02-6705650 | 56 | 6400 | 5000 | Опал |
| V1-I0-70155-03G02-6708040 | 80 | 8600 | 4000 | Опал |
| V1-I0-70155-03G02-6708050 | 80 | 8600 | 5000 | Опал |




### Конструктор исполнений - Прозрачный:

V1-IA-70155-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| A00 - блок аварийного питания | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| D00 - диммирование по DALI | 080 - 80 Вт | |

### Конструктор исполнений - Опал:

V1-I0-70155-03xxx-67yyyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| G02 - стандартное исполнение | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| GA2 - блок аварийного питания | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| GD2 - диммирование по DALI | 080 - 80 Вт | |

EM DALI

## Iron 2.0 Lens 0,9 м

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70157-03L14-6702840 | 28 | 3600 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70157-03L14-6702850 | 28 | 3600 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70157-03L14-6703640 | 36 | 4400 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70157-03L14-6703650 | 36 | 4400 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70157-03L14-6704840 | 48 | 5300 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70157-03L14-6704850 | 48 | 5300 | 5000 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-IA-70157-03wxx-67yyyzz

| Исполнение<br>w: | КСС<br>xx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| L - стандартное исполнение | 12 - овал 89°x115° | 028 - 28 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 13 - овал 58°x121° | 036 - 36 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 14 - овал 92°x35° | 048 - 48 Вт | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI

## Iron 2.0 Lens 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70156-03L14-6703640 | 36 | 4700 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70156-03L14-6703650 | 36 | 4700 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70156-03L14-6704440 | 44 | 6000 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70156-03L14-6704450 | 44 | 6000 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70156-03L14-6706240 | 62 | 8300 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70156-03L14-6706250 | 62 | 8300 | 5000 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-IA-70156-03wxx-67yyyzz

| Исполнение<br>w: | КСС<br>xx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| L - стандартное исполнение | 12 - овал 89°x115° | 036 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 13 - овал 58°x121° | 044 - 44 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 14 - овал 92°x35° | 062 - 62 Вт | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |

EM DALI

## Iron 2.0 Lens 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-IA-70155-03L14-6704440 | 44 | 5700 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70155-03L14-6704450 | 44 | 5700 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70155-03L14-6705640 | 56 | 6900 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70155-03L14-6705650 | 56 | 6900 | 5000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70155-03L14-6708040 | 80 | 8900 | 4000 | овал 92°x35° |
| V1-IA-70155-03L14-6708050 | 80 | 8900 | 5000 | овал 92°x35° |

### Конструктор исполнений:

V1-IA-70155-03wxx-67yyyzz

| Исполнение<br>w: | КСС<br>xx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| L - стандартное исполнение | 12 - овал 89°x115° | 044 - 44 Вт | 40 - 4000K |
| A - блок аварийного питания | 13 - овал 58°x121° | 056 - 56 Вт | 50 - 5000K |
| D - диммирование по DALI | 14 - овал 92°x35° | 080 - 80 Вт | |
| | 15 - узкая асимметричная | | |
| | 16 - асимметричная | | |
| | 17 - кососвет | | |


89°x115°


узкая асимметрия


58°x121°


асимметрия


92°x35°


кососвет



НОВИНКА

**Описание**
Промышленный линейный светильник на базе алюминиевого профиля с функцией управления цветовой температурой по протоколу DALI DT8. Рассеиватель - прозрачный поликарбонат.

**Назначение**
Освещение производственных помещений с повышенной влажностью и запыленностью, а также с повышенными требованиями к надежности светильников, высота подвеса 3-6 м.

**Монтаж**
Подвесной или накладной с помощью монтажных скоб из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

**Характеристики:**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66/IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40˚С ... +45˚С
Диапазон входного напряжения (АС): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Протокол управления DALI DT8
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Iron Tunable White 0,6 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70073-03000-67028TW | 28 | 2700-6500 | 3100 |




DALI

## Iron Tunable White 1,2 м




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70072-03000-67054TW | 54 | 2700-6500 | 6000 |




DALI

V4-I0-70.0087.IR0-0001
Поворотное крепление для 1 светильника
Размер крепления 192x45x80мм
Угол поворота 180˚, шаг 15˚



V4-I0-70.0002.IR0-0002
Поворотное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385x362x276мм
(при положении скобы перпендикулярно светильникам)
Угол поворота 180˚, шаг 15˚



V4-I0-70.0002.IR0-0003
Поворотное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465x362x276мм
(при положении скобы перпендикулярно светильникам)
Угол поворота 180˚, шаг 15˚



Возможность разворота скобы
на 90˚ для удобства монтажа

V4-I0-70.0003.IR0-0004
Подвесное крепление для 1 светильника
(комплект из 2 колец с гайками)



V4-I0-70.0004.IR0-0001
Подвесное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385×123×276мм



V4-I0-70.0003.IR0-0003
Подвесное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465×123×276мм



V4-I0-70.0003.IR0-0001
Консольное крепление для 3 светильников
Размер крепления 385x220x276мм
Установка на консоль диаметром 40÷50мм



V4-I0-70.0003.IR0-0002
Консольное крепление для 4 светильников
Размер крепления 465x220x276мм
Установка на консоль диаметром 40÷50мм



Возможность разворота консоли
на 90˚ для удобства монтажа

# LT-02




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70540-02000-6502740 | 27 | 4000 | 3500 | одиночная проводка |
| V1-I2-70540-02000-6502740 | 27 | 4000 | 3500 | сквозная проводка |




Крепление для подвесного/накладного монтажа в комплекте

**Описание**
Линейный светильник для животноводческих комплексов.
Корпус - трубка из ПММА (акрила), устойчивого к аммиачным испарениям и прочим химически агрессивным средам.
**Назначение**
Освещение в цехах содержания животных в агропромышленности.
**Монтаж**
Подвесной с помощью хомутов из оцинкованной стали (входят в комплект поставки).
Из светильника выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.
Доступно исполнение со сквозной проводкой.
**Характеристики:**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP66/IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,9
Коэффициент пульсации: <25%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

# OLYMP 2.0

Алюминиевый экструзионный корпус
Поворотная монтажная скоба
IP65

## Доступные мощности

50Вт 75Вт 100Вт
125Вт 150Вт 175Вт
200Вт 250Вт 300Вт

## Исполнения

DALI — Диммирование по протоколу DALI

## Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Монтаж

На ровной поверхности

## Оптика

30° 60° 90° 120° 30°x110°

## Olymp 2.0 50 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70600-04L02-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 30° |
| V1-I0-70600-04L02-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 30° |
| V1-I0-70600-04L07-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 60° |
| V1-I0-70600-04L07-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 60° |
| V1-I0-70600-04L06-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 90° |
| V1-I0-70600-04L06-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 90° |
| V1-I0-70600-04L05-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | 120° |
| V1-I0-70600-04L05-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | 120° |
| V1-I0-70600-04L08-6505040 | 50 | 4000 | 6750 | овал 30x110° |
| V1-I0-70600-04L08-6505050 | 50 | 5000 | 6750 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70600-04xyy-65050zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

**Описание**

Универсальный промышленный светильник средней мощности с широким ассортиментом.

**Назначение**

Освещение производственных помещений, складов, открытых пространств.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с шагом 7,5°.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Olymp 2.0 75 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70601-04L02-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 30° |
| V1-I0-70601-04L02-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 30° |
| V1-I0-70601-04L07-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 60° |
| V1-I0-70601-04L07-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 60° |
| V1-I0-70601-04L06-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 90° |
| V1-I0-70601-04L06-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 90° |
| V1-I0-70601-04L05-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 120° |
| V1-I0-70601-04L05-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 120° |
| V1-I0-70601-04L08-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | овал 30x110° |
| V1-I0-70601-04L08-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70601-04xyy-65075zz

Исполнение
x:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI

КСС
yy:
02 - 30°
07 - 60°
06 - 90°
05 - 120°
08 - овал 30x110°

КЦТ
zz:
40 - 4000K
50 - 5000K

DALI

## Olymp 2.0 100 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70602-04L02-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 30° |
| V1-I0-70602-04L02-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 30° |
| V1-I0-70602-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 60° |
| V1-I0-70602-04L07-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 60° |
| V1-I0-70602-04L06-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 90° |
| V1-I0-70602-04L06-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 90° |
| V1-I0-70602-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 120° |
| V1-I0-70602-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 120° |
| V1-I0-70602-04L08-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70602-04L08-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70602-04xyy-65100zz

Исполнение
x:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI

КСС
yy:
02 - 30°
07 - 60°
06 - 90°
05 - 120°
08 - овал 30x110°

КЦТ
zz:
40 - 4000K
50 - 5000K

DALI

## Olymp 2.0 125/150 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70603-04L02-6512540 | 125 | 4000 | 17000 | 30° |
| V1-I0-70603-04L02-6512550 | 125 | 5000 | 17000 | 30° |
| V1-I0-70603-04L07-6512540 | 125 | 4000 | 17000 | 60° |
| V1-I0-70603-04L07-6512550 | 125 | 5000 | 17000 | 60° |
| V1-I0-70603-04L06-6512540 | 125 | 4000 | 17000 | 90° |
| V1-I0-70603-04L06-6512550 | 125 | 5000 | 17000 | 90° |
| V1-I0-70603-04L05-6512540 | 125 | 4000 | 17000 | 120° |
| V1-I0-70603-04L05-6512550 | 125 | 5000 | 17000 | 120° |
| V1-I0-70603-04L08-6512540 | 125 | 4000 | 17000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70603-04L08-6512550 | 125 | 5000 | 17000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70603-04L02-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 30° |
| V1-I0-70603-04L02-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 30° |
| V1-I0-70603-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 60° |
| V1-I0-70603-04L07-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 60° |
| V1-I0-70603-04L06-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 90° |
| V1-I0-70603-04L06-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 90° |
| V1-I0-70603-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 120° |
| V1-I0-70603-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 120° |
| V1-I0-70603-04L08-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | овал 30x110° |
| V1-I0-70603-04L08-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (125 Вт):

V1-I0-70603-04xyy-65125zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (150 Вт):

V1-I0-70603-04xyy-65150zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 175/200 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70604-04L02-6517540 | 175 | 4000 | 24000 | 30° |
| V1-I0-70604-04L02-6517550 | 175 | 5000 | 24000 | 30° |
| V1-I0-70604-04L07-6517540 | 175 | 4000 | 24000 | 60° |
| V1-I0-70604-04L07-6517550 | 175 | 5000 | 24000 | 60° |
| V1-I0-70604-04L06-6517540 | 175 | 4000 | 24000 | 90° |
| V1-I0-70604-04L06-6517550 | 175 | 5000 | 24000 | 90° |
| V1-I0-70604-04L05-6517540 | 175 | 4000 | 24000 | 120° |
| V1-I0-70604-04L05-6517550 | 175 | 5000 | 24000 | 120° |
| V1-I0-70604-04L08-6517540 | 175 | 4000 | 24000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70604-04L08-6517550 | 175 | 5000 | 24000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70604-04L02-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 30° |
| V1-I0-70604-04L02-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 30° |
| V1-I0-70604-04L07-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 60° |
| V1-I0-70604-04L07-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 60° |
| V1-I0-70604-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 90° |
| V1-I0-70604-04L06-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 90° |
| V1-I0-70604-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 120° |
| V1-I0-70604-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 120° |
| V1-I0-70604-04L08-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70604-04L08-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (175 Вт):

V1-I0-70604-04xyy-65175zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (200 Вт):

V1-I0-70604-04xyy-65200zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 250 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70608-04L02-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 30° |
| V1-I0-70608-04L02-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 30° |
| V1-I0-70608-04L07-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 60° |
| V1-I0-70608-04L07-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 60° |
| V1-I0-70608-04L06-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 90° |
| V1-I0-70608-04L06-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 90° |
| V1-I0-70608-04L05-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 120° |
| V1-I0-70608-04L05-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 120° |
| V1-I0-70608-04L08-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | овал 30x110° |
| V1-I0-70608-04L08-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70608-04xyy-65250zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 300 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70605-04L02-6530040 | 300 | 4000 | 40500 | 30° |
| V1-I0-70605-04L02-6530050 | 300 | 5000 | 40500 | 30° |
| V1-I0-70605-04L07-6530040 | 300 | 4000 | 40500 | 60° |
| V1-I0-70605-04L07-6530050 | 300 | 5000 | 40500 | 60° |
| V1-I0-70605-04L06-6530040 | 300 | 4000 | 40500 | 90° |
| V1-I0-70605-04L06-6530050 | 300 | 5000 | 40500 | 90° |
| V1-I0-70605-04L05-6530040 | 300 | 4000 | 40500 | 120° |
| V1-I0-70605-04L05-6530050 | 300 | 5000 | 40500 | 120° |
| V1-I0-70605-04L08-6530040 | 300 | 4000 | 40500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70605-04L08-6530050 | 300 | 5000 | 40500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70608-04xyy-65300zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

# OLYMP 2.0 GL
# OLYMP 2.0 GL CLEANpro
## с закаленным стеклом

Доступные мощности

50Вт 75Вт 100Вт
125Вт 150Вт 175Вт
200Вт 250Вт

Исполнения

DALI

Диммирование
по протоколу DALI

Цветовая температура

4000K
Нейтральный белый

5000K
Холодный белый

Оптика

30°

60°

90°

30°x110°

120°

Монтаж

На ровной поверхности

Серия CLEANpro

С грязеотталкивающим
покрытием

## Olymp 2.0 GL 50 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70630-04L02-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 30° |
| V1-I0-70630-04L02-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 30° |
| V1-I0-70630-04L07-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 60° |
| V1-I0-70630-04L07-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 60° |
| V1-I0-70630-04L06-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 90° |
| V1-I0-70630-04L06-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 90° |
| V1-I0-70630-04L05-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 120° |
| V1-I0-70630-04L05-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 120° |
| V1-I0-70630-04L08-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70630-04L08-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70630-04xyy-65050zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

**Описание**

Универсальный промышленный светильник средней мощности с широким ассортиментом с защитным закаленным стеклом.
Корпус из анодированного алюминия, вторичная оптика из акрила/поликарбоната, рассеиватель - закаленное стекло.
Серия CLEANpro: олеофобное (грязеотталкивающее) покрытие на стекле.

**Назначение**

Освещение производственных помещений, складов, открытых пространств, включая пожароопасные зоны П-IIа.
Серия CLEANpro - также для помещений с повышенным уровнем загрязнения.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с шагом 7,5°.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Olymp 2.0 GL 75 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70631-04L02-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 30° |
| V1-I0-70631-04L02-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 30° |
| V1-I0-70631-04L07-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 60° |
| V1-I0-70631-04L07-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 60° |
| V1-I0-70631-04L06-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 90° |
| V1-I0-70631-04L06-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 90° |
| V1-I0-70631-04L05-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 120° |
| V1-I0-70631-04L05-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 120° |
| V1-I0-70631-04L08-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | овал 30x110° |
| V1-I0-70631-04L08-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70631-04xyy-65075zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL 100 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70632-04L02-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 30° |
| V1-I0-70632-04L02-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 30° |
| V1-I0-70632-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-70632-04L07-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-70632-04L06-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-70632-04L06-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-70632-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 120° |
| V1-I0-70632-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 120° |
| V1-I0-70632-04L08-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70632-04L08-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70632-04xyy-65100zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL 125/150 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70633-04L02-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 30° |
| V1-I0-70633-04L02-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 30° |
| V1-I0-70633-04L07-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 60° |
| V1-I0-70633-04L07-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 60° |
| V1-I0-70633-04L06-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 90° |
| V1-I0-70633-04L06-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 90° |
| V1-I0-70633-04L05-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 120° |
| V1-I0-70633-04L05-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 120° |
| V1-I0-70633-04L08-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70633-04L08-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70633-04L02-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 30° |
| V1-I0-70633-04L02-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 30° |
| V1-I0-70633-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-70633-04L07-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-70633-04L06-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-70633-04L06-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-70633-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 120° |
| V1-I0-70633-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 120° |
| V1-I0-70633-04L08-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70633-04L08-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (125 Вт):

V1-I0-70633-04xyy-65125zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (150 Вт):

V1-I0-70633-04xyy-65150zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL 175/200 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70634-04L02-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 30° |
| V1-I0-70634-04L02-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 30° |
| V1-I0-70634-04L07-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 60° |
| V1-I0-70634-04L07-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 60° |
| V1-I0-70634-04L06-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 90° |
| V1-I0-70634-04L06-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 90° |
| V1-I0-70634-04L05-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 120° |
| V1-I0-70634-04L05-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 120° |
| V1-I0-70634-04L08-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70634-04L08-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70634-04L02-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 30° |
| V1-I0-70634-04L02-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 30° |
| V1-I0-70634-04L07-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-70634-04L07-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-70634-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-70634-04L06-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-70634-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 120° |
| V1-I0-70634-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 120° |
| V1-I0-70634-04L08-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | овал 30x110° |
| V1-I0-70634-04L08-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (175 Вт):

V1-I0-70634-04xyy-65175zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (200 Вт):

V1-I0-70634-04xyy-65200zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

# Olymp 2.0 GL 250 Вт




## Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70638-04L02-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 30° |
| V1-I0-70638-04L02-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 30° |
| V1-I0-70638-04L07-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 60° |
| V1-I0-70638-04L07-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 60° |
| V1-I0-70638-04L06-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 90° |
| V1-I0-70638-04L06-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 90° |
| V1-I0-70638-04L05-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 120° |
| V1-I0-70638-04L05-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 120° |
| V1-I0-70638-04L08-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | овал 30x110° |
| V1-I0-70638-04L08-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

## Конструктор исполнений:

V1-I0-70638-04xyy-65250zz

| Исполнение x: | КСС yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 50 Вт

НОВИНКА




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72630-04L02-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 30° |
| V1-I0-72630-04L02-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 30° |
| V1-I0-72630-04L07-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 60° |
| V1-I0-72630-04L07-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 60° |
| V1-I0-72630-04L06-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 90° |
| V1-I0-72630-04L06-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 90° |
| V1-I0-72630-04L05-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | 120° |
| V1-I0-72630-04L05-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | 120° |
| V1-I0-72630-04L08-6505040 | 50 | 4000 | 6500 | овал 30x110° |
| V1-I0-72630-04L08-6505050 | 50 | 5000 | 6500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

**Конструктор исполнений:**

V1-I0-72630-04xyy-65050zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

**Серия CLEANpro – олеофобное (грязеотталкивающее) покрытие на стекле:**

- блокирует адгезию воды и грязи;
- снижает адгезию копоти, сажи, жира и т д;
- минимизирует усилия по очистке светильников на «грязных» производствах;
- устойчиво к истиранию, термошоку, УФ, влажности, органическим растворителям, кислотам.

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 75 Вт

НОВИНКА




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72631-04L02-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 30° |
| V1-I0-72631-04L02-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 30° |
| V1-I0-72631-04L07-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 60° |
| V1-I0-72631-04L07-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 60° |
| V1-I0-72631-04L06-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 90° |
| V1-I0-72631-04L06-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 90° |
| V1-I0-72631-04L05-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | 120° |
| V1-I0-72631-04L05-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | 120° |
| V1-I0-72631-04L08-6507540 | 75 | 4000 | 9750 | овал 30x110° |
| V1-I0-72631-04L08-6507550 | 75 | 5000 | 9750 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

**Конструктор исполнений:**

V1-I0-72631-04xyy-65075zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 100 Вт

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72632-04L02-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 30° |
| V1-I0-72632-04L02-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 30° |
| V1-I0-72632-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-72632-04L07-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 60° |
| V1-I0-72632-04L06-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-72632-04L06-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 90° |
| V1-I0-72632-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | 120° |
| V1-I0-72632-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | 120° |
| V1-I0-72632-04L08-6510040 | 100 | 4000 | 13000 | овал 30x110° |
| V1-I0-72632-04L08-6510050 | 100 | 5000 | 13000 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-72632-04xyy-65100zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 125/150 Вт

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72633-04L02-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 30° |
| V1-I0-72633-04L02-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 30° |
| V1-I0-72633-04L07-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 60° |
| V1-I0-72633-04L07-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 60° |
| V1-I0-72633-04L06-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 90° |
| V1-I0-72633-04L06-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 90° |
| V1-I0-72633-04L05-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | 120° |
| V1-I0-72633-04L05-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | 120° |
| V1-I0-72633-04L08-6512540 | 125 | 4000 | 16500 | овал 30x110° |
| V1-I0-72633-04L08-6512550 | 125 | 5000 | 16500 | овал 30x110° |
| V1-I0-72633-04L02-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 30° |
| V1-I0-72633-04L02-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 30° |
| V1-I0-72633-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-72633-04L07-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 60° |
| V1-I0-72633-04L06-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-72633-04L06-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 90° |
| V1-I0-72633-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | 120° |
| V1-I0-72633-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | 120° |
| V1-I0-72633-04L08-6515040 | 150 | 4000 | 19500 | овал 30x110° |
| V1-I0-72633-04L08-6515050 | 150 | 5000 | 19500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (125 Вт):

V1-I0-72633-04xyy-65125zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (150 Вт):

V1-I0-72633-04xyy-65150zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 175/200 Вт

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72634-04L02-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 30° |
| V1-I0-72634-04L02-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 30° |
| V1-I0-72634-04L07-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 60° |
| V1-I0-72634-04L07-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 60° |
| V1-I0-72634-04L06-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 90° |
| V1-I0-72634-04L06-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 90° |
| V1-I0-72634-04L05-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | 120° |
| V1-I0-72634-04L05-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | 120° |
| V1-I0-72634-04L08-6517540 | 175 | 4000 | 23000 | овал 30x110° |
| V1-I0-72634-04L08-6517550 | 175 | 5000 | 23000 | овал 30x110° |
| V1-I0-72634-04L02-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 30° |
| V1-I0-72634-04L02-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 30° |
| V1-I0-72634-04L07-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-72634-04L07-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 60° |
| V1-I0-72634-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-72634-04L06-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 90° |
| V1-I0-72634-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | 120° |
| V1-I0-72634-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | 120° |
| V1-I0-72634-04L08-6520040 | 200 | 4000 | 26000 | овал 30x110° |
| V1-I0-72634-04L08-6520050 | 200 | 5000 | 26000 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений (175 Вт):

V1-I0-72634-04xyy-65175zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

### Конструктор исполнений (200 Вт):

V1-I0-72634-04xyy-65200zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp 2.0 GL CLEANpro 250 Вт

НОВИНКА




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-72638-04L02-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 30° |
| V1-I0-72638-04L02-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 30° |
| V1-I0-72638-04L07-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 60° |
| V1-I0-72638-04L07-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 60° |
| V1-I0-72638-04L06-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 90° |
| V1-I0-72638-04L06-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 90° |
| V1-I0-72638-04L05-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | 120° |
| V1-I0-72638-04L05-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | 120° |
| V1-I0-72638-04L08-6525040 | 250 | 4000 | 32500 | овал 30x110° |
| V1-I0-72638-04L08-6525050 | 250 | 5000 | 32500 | овал 30x110° |


30°


60°


90°


120°


30°×110°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-72638-04xyy-65250zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 02 - 30° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 07 - 60° | 50 - 5000K |
| | 06 - 90° | |
| | 05 - 120° | |
| | 08 - овал 30x110° | |

DALI

## Olymp Round




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70491-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 13000 |
| V1-I0-70491-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 13000 |



120°

80°
с рефлектором

## Аксессуары для светильника Olymp Round

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-I0-70.0002.0LR-0001 | Крепление поворотное Olymp Round |

Используется для накладного монтажа светильника и ориентации светильника под определенным углом. Позволяет осуществлять поворот светильника в диапазоне -90˚ ..+90˚ с шагом 20˚

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-I0-70.0036.0LR-0001 | Рефлектор Olymp Round 80˚ |

Предназначен для формирования угла рассеивания 80˚ и уменьшения слепящего эффекта. Эффективность 82%. Прикрепляется к корпусу светильника при помощи винтов, ввинченных в обод светильника

НОВИНКА

**Описание**
Подвесной светильник для высоких пролетов в оригинальном дизайне с возможностью установки рефлектора.
Корпус из литого алюминия, защитное закаленное стекло.

**Назначение**
Освещение производственных цехов и складов, высота подвеса 8-12 м.

**Монтаж**
Подвесной за рым-гайку (входит в комплект поставки).
Возможен монтаж на поверхность с помощью поворотной монтажной скобы (приобретается отдельно).
Из светильника выведен провод длиной 1м для подключения к сети.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

# R2 GL

## Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА



**R2 GL -**
промышленный светильник
для высоких пролетов.

Закаленное стекло.

Сниженный показатель слепимости
за счет применения рефлекторов.

Возможность встройки датчика движения.

Исполнение с диммированием по DALI.

**Монтаж**
Подвесной за рым-гайку.

**Корпус**
Алюминиевый литой корпус.

**Оптика**
Рефлекторы из поликарбоната
Защитное закаленное стекло
Характеристики:
Мощность: 100/150/200 Вт
Светоотдача: 130 лм/Вт
КСС: 60/90/120°
IP65

**Описание**

Светильник для заливающего освещения с креплением на консоль.
Корпус из анодированного алюминиевого профиля,
линзы из акрила/поликарбоната

**Назначение**

Освещение производственных цехов и складов.

**Монтаж**

На консоль диаметром 40-48мм.
Из светильника выведен провод длиной 0,2м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Olymp K 55 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70088-40L07-6506050 | 55 | 5000 | 7425 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6506050 | 55 | 5000 | 7425 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6506050 | 55 | 5000 | 7425 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6506040 | 55 | 4000 | 7425 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6506040 | 55 | 4000 | 7425 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6506050 | 55 | 4000 | 7425 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6506030 | 55 | 3000 | 7425 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6506030 | 55 | 3000 | 7425 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6506030 | 55 | 3000 | 7425 | 120° |


60°


90°


120°

## Olymp K 80 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70088-40L07-6509050 | 80 | 5000 | 10800 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6509050 | 80 | 5000 | 10800 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6509050 | 80 | 5000 | 10800 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6509040 | 80 | 4000 | 10800 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6509040 | 80 | 4000 | 10800 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6509040 | 80 | 4000 | 10800 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6509030 | 80 | 3000 | 10800 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6509030 | 80 | 3000 | 10800 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6509030 | 80 | 3000 | 10800 | 120° |


60°


90°


120°

## Olymp K 110 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70088-40L07-6512050 | 110 | 5000 | 14850 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6512050 | 110 | 5000 | 14850 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6512050 | 110 | 5000 | 14850 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6512040 | 110 | 4000 | 14850 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6512040 | 110 | 4000 | 14850 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6512040 | 110 | 4000 | 14850 | 120° |
| V1-I0-70088-40L07-6512030 | 110 | 3000 | 14850 | 60° |
| V1-I0-70088-40L06-6512030 | 110 | 3000 | 14850 | 90° |
| V1-I0-70088-40L05-6512030 | 110 | 3000 | 14850 | 120° |


60°


90°


120°

## Olymp Mini 30 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70503-04L02-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | 30° |
| V1-I0-70503-04L07-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | 60° |
| V1-I0-70503-04L06-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | 90° |
| V1-I0-70503-04L05-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | 120° |
| V1-I0-70503-04L08-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | овал 30x110° |
| V1-I0-70503-04L04-6503040 | 30 | 4000 | 4050 | Ш |




**Конструктор исполнений:**
V1-I0-70503-04Lyy-65030zz

| КСС | КЦТ |
|---|---|
| yy: | zz: |
| 02 - 30° | 30 - 3000K |
| 07 - 60° | 40 - 4000K |
| 06 - 90° | 50 - 5000K |
| 05 - 120° | |
| 08 - овал 30x110° | |
| 04 - Ш | |

## Olymp Mini 60 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70504-04L02-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | 30° |
| V1-I0-70504-04L07-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | 60° |
| V1-I0-70504-04L06-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | 90° |
| V1-I0-70504-04L05-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | 120° |
| V1-I0-70504-04L08-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | овал 30x110° |
| V1-I0-70504-04L04-6506040 | 60 | 4000 | 8100 | Ш |




**Конструктор исполнений:**
V1-I0-70504-04Lyy-65060zz

| КСС | КЦТ |
|---|---|
| yy: | zz: |
| 02 - 30° | 30 - 3000K |
| 07 - 60° | 40 - 4000K |
| 06 - 90° | 50 - 5000K |
| 05 - 120° | |
| 08 - овал 30x110° | |
| 04 - Ш | |

**Описание**
Универсальный промышленный светильник малой мощности.
Корпус из анодированного алюминия,
вторичная оптика из акрила/поликарбоната.
**Назначение**
Освещение небольших помещений,
пространств и объектов, подъездных территорий.
**Монтаж**
На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с шагом 15°.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Встраиваемый промышленный светильник.
Радиатор из анодированного алюминия, детали корпуса из стали, вторичная оптика из акрила/поликарбоната.
**Назначение**
Освещение складов, производственных помещений, автозаправочных комплексов.
**Монтаж**
Встраиваемый в потолки толщиной от 35 до 75 мм.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Olymp S10 55 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70106-10L06-6505540 | 55 | 4000 | 7425 | 90° |
| V1-I0-70106-10L06-6505550 | 55 | 5000 | 7425 | 90° |
| V1-I0-70106-10L05-6505540 | 55 | 4000 | 7425 | 120° |
| V1-I0-70106-10L05-6505550 | 55 | 5000 | 7425 | 120° |
| V1-I0-70106-10L08-6505540 | 55 | 4000 | 7425 | овал 30x110° |
| V1-I0-70106-10L08-6505550 | 55 | 5000 | 7425 | овал 30x110° |


90°


120°


30°×110°

**Конструктор исполнений:**
V1-I0-70106-10xyy-65055zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 06 - 90° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 05 - 120° | 50 - 5000K |
| | 08 - овал 30x110° | |

## Olymp S10 85 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70107-10L06-6508540 | 85 | 4000 | 11475 | 90° |
| V1-I0-70107-10L06-6508550 | 85 | 5000 | 11475 | 90° |
| V1-I0-70107-10L05-6508540 | 85 | 4000 | 11475 | 120° |
| V1-I0-70107-10L05-6508550 | 85 | 5000 | 11475 | 120° |
| V1-I0-70107-10L08-6508540 | 85 | 4000 | 11475 | овал 30x110° |
| V1-I0-70107-10L08-6508550 | 85 | 5000 | 11475 | овал 30x110° |


90°


120°


30°×110°

**Конструктор исполнений:**
V1-I0-70107-10xyy-65085zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 06 - 90° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 05 - 120° | 50 - 5000K |
| | 08 - овал 30x110° | |

# ПРОЖЕКТОРЫ

# AirQub

## Прожектор высокой мощности

Доступные мощности

**210Вт** **280Вт** **420Вт**
**640Вт** **850Вт** **1050Вт**
**1250Вт** **1550Вт**

Исполнения

**DALI**

Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

НОВИНКА

**Описание**

Прожектор высокой мощности с широким ассортиментом.
Лучшее соотношение люмены/масса/размеры в своём классе решений.
Радиатор из литого алюминия, детали корпуса из стали, вторичная оптика из акрила.

**Назначение**

Освещение открытых пространств, высокомачтовое освещение,
промышленное освещение высокой мощности.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 135° с шагом 5°.
Из прожектора выведен провод длиной 1м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения: см. таблицу "Параметры питания серии AirQub"
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## AirQub 210 Вт

DALI

**11 кг**




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-701X3-04L19-6521040 | 210 | 4000 | 29500 | 20° |
| V1-I0-701X3-04L02-6521040 | 210 | 4000 | 29500 | 30° |
| V1-I0-701X3-04L07-6521040 | 210 | 4000 | 29500 | 60° |
| V1-I0-701X3-04L06-6521040 | 210 | 4000 | 29500 | 90° |
| V1-I0-701X3-04L50-6521040 | 210 | 4000 | 29500 | асимметрик AS1 |

**Конструктор исполнений:**

V1-I0-701X3-04abb-65210cc

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| a: | bb: | cc: |
| L - стандартное исполнение | 19 - 20° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |
| | 50 - асимметрик AS1 | |

## AirQub 280 Вт

DALI

**14 кг**




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-702X2-04L19-6528040 | 280 | 4000 | 39500 | 20° |
| V1-I0-702X2-04L02-6528040 | 280 | 4000 | 39500 | 30° |
| V1-I0-702X2-04L07-6528040 | 280 | 4000 | 39500 | 60° |
| V1-I0-702X2-04L06-6528040 | 280 | 4000 | 39500 | 90° |
| V1-I0-702X2-04L50-6528040 | 280 | 4000 | 39500 | асимметрик AS1 |

**Конструктор исполнений:**

V1-I0-702X2-04abb-65280cc

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| a: | bb: | cc: |
| L - стандартное исполнение | 19 - 20° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |
| | 50 - асимметрик AS1 | |




20°




30°




60°




90°




Асимметрик AS1

## AirQub 420 Вт

DALI

17 кг




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-702X3-04L19-6542040 | 420 | 4000 | 59500 | 20° |
| V1-I0-702X3-04L02-6542040 | 420 | 4000 | 59500 | 30° |
| V1-I0-702X3-04L07-6542040 | 420 | 4000 | 59500 | 60° |
| V1-I0-702X3-04L06-6542040 | 420 | 4000 | 59500 | 90° |
| V1-I0-702X3-04L50-6542040 | 420 | 4000 | 59500 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-702X3-04abb-65420cc

| Исполнение<br>a:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI | КСС<br>bb:<br>19 - 20°<br>02 - 30°<br>07 - 60°<br>06 - 90°<br>50 - асимметрик AS1 | КЦТ<br>cc:<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|

## AirQub 640 Вт

DALI

20 кг




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-703X3-04L19-6564040 | 640 | 4000 | 89000 | 20° |
| V1-I0-703X3-04L02-6564040 | 640 | 4000 | 89000 | 30° |
| V1-I0-703X3-04L07-6564040 | 640 | 4000 | 89000 | 60° |
| V1-I0-703X3-04L06-6564040 | 640 | 4000 | 89000 | 90° |
| V1-I0-703X3-04L50-6564040 | 640 | 4000 | 89000 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-703X3-04abb-65640cc

| Исполнение<br>a:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI | КСС<br>bb:<br>19 - 20°<br>02 - 30°<br>07 - 60°<br>06 - 90°<br>50 - асимметрик AS1 | КЦТ<br>cc:<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|




## AirQub 850 Вт

DALI

34 кг




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-703X4-04L19-6585040 | 850 | 4000 | 118500 | 20° |
| V1-I0-703X4-04L02-6585040 | 850 | 4000 | 118500 | 30° |
| V1-I0-703X4-04L07-6585040 | 850 | 4000 | 118500 | 60° |
| V1-I0-703X4-04L06-6585040 | 850 | 4000 | 118500 | 90° |
| V1-I0-703X4-04L50-6585040 | 850 | 4000 | 118500 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-703X4-04abb-65850cc

| Исполнение<br>a:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI | КСС<br>bb:<br>19 - 20°<br>02 - 30°<br>07 - 60°<br>06 - 90°<br>50 - асимметрик AS1 | КЦТ<br>cc:<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|

## AirQub 1050 Вт

DALI

41 кг




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-703X5-04L19-65K0540 | 1050 | 4000 | 148500 | 20° |
| V1-I0-703X5-04L02-65K0540 | 1050 | 4000 | 148500 | 30° |
| V1-I0-703X5-04L07-65K0540 | 1050 | 4000 | 148500 | 60° |
| V1-I0-703X5-04L06-65K0540 | 1050 | 4000 | 148500 | 90° |
| V1-I0-703X5-04L50-65K0540 | 1050 | 4000 | 148500 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-703X5-04abb-65K05cc

| Исполнение<br>a:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI | КСС<br>bb:<br>19 - 20°<br>02 - 30°<br>07 - 60°<br>06 - 90°<br>50 - асимметрик AS1 | КЦТ<br>cc:<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|



## AirQub 1250 Вт

DALI

**47 кг**




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-703X6-04L19-65K2540 | 1250 | 4000 | 178000 | 20° |
| V1-I0-703X6-04L02-65K2540 | 1250 | 4000 | 178000 | 30° |
| V1-I0-703X6-04L07-65K2540 | 1250 | 4000 | 178000 | 60° |
| V1-I0-703X6-04L06-65K2540 | 1250 | 4000 | 178000 | 90° |
| V1-I0-703X6-04L50-65K2540 | 1250 | 4000 | 178000 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-703X6-04abb-65K25cc

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| a: | bb: | cc: |
| L - стандартное исполнение | 19 - 20° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |
| | 50 - асимметрик AS1 | |

## AirQub 1550 Вт

DALI

**65 кг**




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-704X6-04L19-65K5540 | 1550 | 4000 | 217000 | 20° |
| V1-I0-704X6-04L02-65K5540 | 1550 | 4000 | 217000 | 30° |
| V1-I0-704X6-04L07-65K5540 | 1550 | 4000 | 217000 | 60° |
| V1-I0-704X6-04L06-65K5540 | 1550 | 4000 | 217000 | 90° |
| V1-I0-704X6-04L50-65K5540 | 1550 | 4000 | 217000 | асимметрик AS1 |

### Конструктор исполнений:

V1-I0-704X6-04abb-65K55cc

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| a: | bb: | cc: |
| L - стандартное исполнение | 19 - 20° | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |
| | 50 - асимметрик AS1 | |




20°




30°




60°




90°




Асимметрик AS1

## Параметры питания серии AirQub

| | Стандартное исполнение | | | Исполнение с управлением по DALI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | Номинальное входное напряжение | Количество драйверов | Драйверный отсек | Номинальное входное напряжение | Количество драйверов (количество адресов DALI) | Драйверный отсек |
| 210 Вт | 220 В | 1 | встроенный | 220 В | 1 | встроенный |
| 280 Вт | 220 В | 1 | встроенный | 220 В | 1 | встроенный |
| 420 Вт | 220 В | 1 | встроенный | 220 В | 1 | встроенный |
| 640 Вт | 220 В | 1 | встроенный | 220 В | 1 | встроенный |
| 850 Вт | 220 / 380 В | 1 | встроенный | 220 В | 2 | встроенный |
| 1050 Вт | 220 / 380 В | 1 | съемный | 220 В | 2 | съемный |
| 1250 Вт | 220 / 380 В | 1 | съемный | 220 В | 2 | съемный |
| 1550 Вт | 220 / 380 В | 2 | съемный | 220 В | 3 | съемный |

Для подключения к сети питания и шине управления DALI рекомендуется использовать герметичный кабельный соединитель (приобретается отдельно, артикул 3pin-IP68-4-12).

Съемный драйверный отсек:
Допускается снятие отсека с драйверами и размещение его на расстоянии до 50 м от световой части.

Подробнее о подключении прожектора AirQub и типах используемых кабелей см. в паспорте изделия.

**Описание**

Профессиональный прожектор
с высоким качеством света и широким ассортиментом КСС и КЦТ.
Корпус из литого алюминия, вторичная оптика из акрила,
защитное закаленное стекло.

**Назначение**

Заливающее и акцентное освещение открытых пространств, объектов,
архитектурное освещение.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с произвольным шагом.
Из прожектора выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (АС): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## FL-Pro 50/75 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70589-04L40-6505040 | 50 | 4000 | 7500 | 20° |
| V1-I0-70589-04L02-6505040 | 50 | 4000 | 7500 | 30° |
| V1-I0-70589-04L07-6505040 | 50 | 4000 | 7500 | 60° |
| V1-I0-70589-04L41-6505040 | 50 | 4000 | 7500 | 80° |
| V1-I0-70589-04L42-6505040 | 50 | 4000 | 7500 | овал 30x50° |
| V1-I0-70589-04L40-6507540 | 75 | 4000 | 10500 | 20° |
| V1-I0-70589-04L02-6507540 | 75 | 4000 | 10500 | 30° |
| V1-I0-70589-04L07-6507540 | 75 | 4000 | 10500 | 60° |
| V1-I0-70589-04L41-6507540 | 75 | 4000 | 10500 | 80° |
| V1-I0-70589-04L42-6507540 | 75 | 4000 | 10500 | овал 30x50° |



20°



30°



60°



80°



овал 30x50°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70589-04Lxx-65yyyzz

| КСС<br>xx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 40 - 20°<br>02 - 30°<br>07 - 60°<br>41 - 80°<br>42 - овал 30x50° | 050 - 50Вт<br>075 - 75Вт | 30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |

## FL-Pro 100/120 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70590-04L40-6510040 | 100 | 4000 | 14700 | 20° |
| V1-I0-70590-04L02-6510040 | 100 | 4000 | 14700 | 30° |
| V1-I0-70590-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 14700 | 60° |
| V1-I0-70590-04L41-6510040 | 100 | 4000 | 14700 | 80° |
| V1-I0-70590-04L42-6510040 | 100 | 4000 | 14700 | овал 30х50° |
| V1-I0-70590-04L40-6512040 | 120 | 4000 | 16700 | 20° |
| V1-I0-70590-04L02-6512040 | 120 | 4000 | 16700 | 30° |
| V1-I0-70590-04L07-6512040 | 120 | 4000 | 16700 | 60° |
| V1-I0-70590-04L41-6512040 | 120 | 4000 | 16700 | 80° |
| V1-I0-70590-04L42-6512040 | 120 | 4000 | 16700 | овал 30х50° |


20°


30°


60°


80°


овал 30х50°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70590-04Lxx-65yyyzz

| КСС | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| xx: | yyy: | zz: |
| 40 - 20° | 100 - 100Вт | 30 - 3000K |
| 02 - 30° | 120 - 120Вт | 40 - 4000K |
| 07 - 60° | | 50 - 5000K |
| 41 - 80° | | |
| 42 - овал 30х50° | | |

## FL-Pro 150/200 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-I0-70591-04L40-6515040 | 150 | 4000 | 21200 | 20° |
| V1-I0-70591-04L02-6515040 | 150 | 4000 | 21200 | 30° |
| V1-I0-70591-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 21200 | 60° |
| V1-I0-70591-04L41-6515040 | 150 | 4000 | 21200 | 80° |
| V1-I0-70591-04L42-6515040 | 150 | 4000 | 21200 | овал 30х50° |
| V1-I0-70591-04L40-6520040 | 200 | 4000 | 27200 | 20° |
| V1-I0-70591-04L02-6520040 | 200 | 4000 | 27200 | 30° |
| V1-I0-70591-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 27200 | 60° |
| V1-I0-70591-04L41-6520040 | 200 | 4000 | 27200 | 80° |
| V1-I0-70591-04L42-6520040 | 200 | 4000 | 27200 | овал 30х50° |


20°


30°


60°


80°


овал 30х50°

### Конструктор исполнений:

V1-I0-70591-04Lxx-65yyyzz

| КСС | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| xx: | yyy: | zz: |
| 40 - 20° | 150 - 150Вт | 30 - 3000K |
| 02 - 30° | 200 - 200Вт | 40 - 4000K |
| 07 - 60° | | 50 - 5000K |
| 41 - 80° | | |
| 42 - овал 30х50° | | |

**Описание**

Прожектор средней мощности среднего ценового сегмента
с повышенной надежностью и базовым ассортиментом.
Корпус из литого алюминия, защитное закаленное стекло.

**Назначение**

Освещение открытых пространств, производственных и подсобных
помещений, заливающая подсветка объектов.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с произвольным шагом.
Из прожектора выведен провод длиной 0,5м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## FL-01 100/150 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70474-04L05-6510040 | 100 | 4000 | 11500 |
| V1-I0-70474-04L05-6515040 | 150 | 4000 | 17250 |
| V1-I0-70474-04L05-6510050 | 100 | 5000 | 11500 |
| V1-I0-70474-04L05-6515050 | 150 | 5000 | 17250 |




## FL-01 200 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-I0-70475-04L05-6520040 | 200 | 4000 | 23000 |
| V1-I0-70475-04L05-6520050 | 200 | 5000 | 23000 |



Центральный парк культуры и отдыха, ЦПКиОЮ, г. Санкт-Петербург

# УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# TORNADO



## Доступные мощности

- 30Вт
- 50Вт
- 80Вт
- 100Вт
- 120Вт
- 135Вт
- 160Вт
- 190Вт
- 210Вт
- 240Вт

## Исполнение

- **DALI** — Диммирование по протоколу DALI
- **1-10** — Диммирование по протоколу 1-10В
- **ZHAGA** — ZHAGA-подготовка
- **NEMA** — NEMA-подготовка

## Цветовая температура

- 2700K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Оптика


Road


Urban


Plaza


Parking


Yard


Crosswalk

## CRI

CRI70
CRI80

## Цвет корпуса

- серый
- черный
- любой цвет по шкале RAL (по запросу)

**Описание**

Уличный светильник. Литой алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло, поворотный кронштейн, безинструментальный доступ к драйверу.

**Назначение**

Светильник предназначен для освещения улиц и дорог, а также для любых объектов наружного освещения: парковок, скверов, площадей и т.п.

**Монтаж**

На мачту или консоль диаметром от 48мм до 60мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 142 - 300 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Корпуса серии Tornado

Корпус S




Корпус L




Корпус M




Корпус XL




## Tornado Road






Для освещения автодорог
- весь свет на полотне дороги
- высокие показатели однородности яркости и освещенностей

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70496-40L32-6603040 | 30 | 4000 | 4050 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L32-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L32-6605040 | 50 | 4000 | 6750 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70496-40L32-6605040 | 50 | 4000 | 7250 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70506-40L32-6606040 | 60 | 4000 | 8100 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70443-40L32-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70443-40L32-6610040 | 100 | 4000 | 13500 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70441-40L32-6612040 | 120 | 4000 | 16200 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70505-40L32-6613540 | 135 | 4000 | 18225 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70442-40L32-6616040 | 160 | 4000 | 21600 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L32-6619040 | 190 | 4000 | 25650 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L32-6621040 | 210 | 4000 | 28350 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70507-40L32-6624040 | 240 | 4000 | 34800 | серый RAL7045 | XL |

**Конструктор исполнений:**

V1-S1-x0506-40y32-66060zz

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

КЦТ
zz:
27 - 2700K
40 - 4000K
50 - 5000K

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Tornado Urban



Для освещения городских улиц
- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70496-40L30-6603040 | 30 | 4000 | 4050 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L30-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L30-6605040 | 50 | 4000 | 6750 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70496-40L30-6605040 | 50 | 4000 | 7250 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70506-40L30-6606040 | 60 | 4000 | 8100 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70443-40L30-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70443-40L30-6610040 | 100 | 4000 | 13500 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70441-40L30-6612040 | 120 | 4000 | 16200 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70505-40L30-6613540 | 135 | 4000 | 18225 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70442-40L30-6616040 | 160 | 4000 | 21600 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L30-6619040 | 190 | 4000 | 25650 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L30-6621040 | 210 | 4000 | 28350 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70507-40L30-6624040 | 240 | 4000 | 34800 | серый RAL7045 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x0506-40y30-66060zz

| Цвет корпуса | Управление | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | y: | zz: |
| 7 - цвет серый RAL7045 | L - стандартное исполнение | 27 - 2700K |
| 9 - цвет черный RAL9005 | D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| | P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |
| | U - NEMA-подготовка | |
| | Y - ZHAGA-подготовка | |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Tornado Parking






Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади вокруг мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70496-40L24-6603040 | 30 | 4000 | 4050 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L24-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L24-6605040 | 50 | 4000 | 6750 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70496-40L24-6605040 | 50 | 4000 | 7250 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70506-40L24-6606040 | 60 | 4000 | 8100 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70443-40L24-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70443-40L24-6610040 | 100 | 4000 | 13500 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70441-40L24-6612040 | 120 | 4000 | 16200 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70505-40L24-6613540 | 135 | 4000 | 18225 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70442-40L24-6616040 | 160 | 4000 | 21600 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L24-6619040 | 190 | 4000 | 25650 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L24-6621040 | 210 | 4000 | 28350 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70507-40L24-6624040 | 240 | 4000 | 34800 | серый RAL7045 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x0506-40y24-66060zz

| Цвет корпуса | Управление | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | y: | zz: |
| 7 - цвет серый RAL7045 | L - стандартное исполнение | 27 - 2700K |
| 9 - цвет черный RAL9005 | D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| | P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |
| | U - NEMA-подготовка | |
| | Y - ZHAGA-подготовка | |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Tornado Plaza



Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади в сторону от мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70496-40L34-6603040 | 30 | 4000 | 4050 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L34-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70506-40L34-6605040 | 50 | 4000 | 6750 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70496-40L34-6605040 | 50 | 4000 | 7250 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70506-40L34-6606040 | 60 | 4000 | 8100 | серый RAL7045 | S |
| V1-S1-70443-40L34-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M |
| V1-S1-70443-40L34-6610040 | 100 | 4000 | 13500 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70441-40L34-6612040 | 120 | 4000 | 16200 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70505-40L34-6613540 | 135 | 4000 | 18225 | серый RAL7045 | L |
| V1-S1-70442-40L34-6616040 | 160 | 4000 | 21600 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L34-6619040 | 190 | 4000 | 25650 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70442-40L34-6621040 | 210 | 4000 | 28350 | серый RAL7045 | XL |
| V1-S1-70507-40L34-6624040 | 240 | 4000 | 34800 | серый RAL7045 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x0506-40y34-66060zz

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

КЦТ
zz:
27 - 2700K
40 - 4000K
50 - 5000K

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Tornado Crosswalk






Для освещения пешеходного перехода
- полоса света на пешеходном переходе
- не слепит водителя
- контрастно освещает пешехода на фоне дорожного полотна

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70496-40L25-6605050 | 50 | 5000 | 7250 | серый RAL7045 | M |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x0496-40y25-6605050

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

1-10 DALI ZHAGA NEMA

# LEVANTE



## Доступные мощности

- 25Вт
- 30Вт
- 40Вт
- 50Вт
- 60Вт
- 80Вт
- 100Вт
- 110Вт

## Исполнение

- **DALI** — Диммирование по протоколу DALI
- **1-10** — Диммирование по протоколу 1-10В
- **ZHAGA** — ZHAGA-подготовка
- **NEMA** — NEMA-подготовка

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Монтаж

Кронштейн Ø40-48 мм
Кронштейн Ø48-60 мм

## Оптика


Road


Urban


Plaza


Parking


Yard


Crosswalk

## CRI

CRI70
CRI80

## Цвет корпуса

- серый
- черный
- любой цвет по шкале RAL (по запросу)

**Описание**

Уличный светильник с лаконичным дизайном.
Литой алюминиевый корпус, поворотный кронштейн.

**Назначение**

Светильник предназначен для освещения любых объектов городской среды: улиц, парков, площадей, дворов и т.п.

**Монтаж**

На мачту или консоль диаметром 40-48мм/48-60мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 142 - 300 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Корпуса серии Levante

Корпус S




Корпус M




## Levante Road






Для освещения автодорог
- весь свет на полотне дороги
- высокие показатели однородности яркости и освещенностей

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус | Диаметр консоли, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70660-40L32-6602540 | 25 | 4000 | 3750 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L32-6603040 | 30 | 4000 | 4350 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L32-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L32-6605040 | 50 | 4000 | 6250 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L32-6606040 | 60 | 4000 | 7320 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L32-6606040 | 60 | 4000 | 8700 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L32-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L32-6610040 | 100 | 4000 | 12500 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L32-6611040 | 110 | 4000 | 13420 | серый RAL7045 | M | 48..60 |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x06ww-40y32-66025zz

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Диаметр консоли
ww:
48 - 40-48мм
60 - 48-60мм

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Levante Urban



Для освещения городских улиц
- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус | Диаметр консоли, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70660-40L30-6602540 | 25 | 4000 | 3750 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L30-6603040 | 30 | 4000 | 4350 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L30-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L30-6605040 | 50 | 4000 | 6250 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L30-6606040 | 60 | 4000 | 7320 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L30-6606040 | 60 | 4000 | 8700 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L30-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L30-6610040 | 100 | 4000 | 12500 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L30-6611040 | 110 | 4000 | 13420 | серый RAL7045 | M | 48..60 |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x06ww-40y30-66025zz

| Цвет корпуса<br>x:<br>7 - цвет серый RAL7045<br>9 - цвет черный RAL9005 | Управление<br>y:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI<br>P - управление по 1..10V<br>U - NEMA-подготовка<br>Y - ZHAGA-подготовка | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K | Диаметр консоли<br>ww:<br>48 - 40-48мм<br>60 - 48-60мм |
|---|---|---|---|

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Levante Parking






Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади вокруг мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус | Диаметр консоли, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70660-40L24-6602540 | 25 | 4000 | 3750 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L24-6603040 | 30 | 4000 | 4350 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L24-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L24-6605040 | 50 | 4000 | 6250 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L24-6606040 | 60 | 4000 | 7320 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L24-6606040 | 60 | 4000 | 8700 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L24-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L24-6610040 | 100 | 4000 | 12500 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L24-6611040 | 110 | 4000 | 13420 | серый RAL7045 | M | 48..60 |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x06ww-40y30-66025zz

| Цвет корпуса<br>x:<br>7 - цвет серый RAL7045<br>9 - цвет черный RAL9005 | Управление<br>y:<br>L - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI<br>P - управление по 1..10V<br>U - NEMA-подготовка<br>Y - ZHAGA-подготовка | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K | Диаметр консоли<br>ww:<br>48 - 40-48мм<br>60 - 48-60мм |
|---|---|---|---|

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Levante Plaza



Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади в сторону от мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус | Диаметр консоли, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70660-40L34-6602540 | 25 | 4000 | 3750 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L34-6603040 | 30 | 4000 | 4350 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L34-6604040 | 40 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L34-6605040 | 50 | 4000 | 6250 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70660-40L34-6606040 | 60 | 4000 | 7320 | серый RAL7045 | S | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L34-6606040 | 60 | 4000 | 8700 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L34-6608040 | 80 | 4000 | 10800 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L34-6610040 | 100 | 4000 | 12500 | серый RAL7045 | M | 48..60 |
| V1-S1-70760-40L34-6611040 | 110 | 4000 | 13420 | серый RAL7045 | M | 48..60 |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x06ww-40y34-66025zz

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Диаметр консоли
ww:
48 - 40-48мм
60 - 48-60мм

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Levante Crosswalk






Для освещения пешеходного перехода
- полоса света на пешеходном переходе
- не слепит водителя
- контрастно освещает пешехода на фоне дорожного полотна

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус | Диаметр консоли, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70660-40L25-6605040 | 50 | 5000 | 6250 | серый RAL7045 | S | 48..60 |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-x06ww-40y25-6602550

Цвет корпуса
x:
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

Диаметр консоли
ww:
48 - 40-48мм
60 - 48-60мм

1-10 DALI ZHAGA NEMA

# URAGAN



Доступные мощности

**100Вт** **125Вт** **150Вт**
**175Вт** **200Вт** **225Вт**
**250Вт** **275Вт** **300Вт**
**350Вт** **400Вт** **450Вт**
**500Вт**

Исполнение

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**1-10** Диммирование по протоколу 1-10В

**ZHAGA** Zhaga подготовка

**NEMA** Nema подготовка

Цветовая температура

- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

Монтаж

на консоль

на поверхность

Оптика



Road



Urban



Plaza



Parking

**Описание**

Высокомощный модульный светильник для наружного освещения. Литой алюминиевый корпус, многофункциональный поворотный кронштейн.

**Назначение**

Светильник предназначен для освещения больших открытых территорий различного назначения, а также улиц и дорог.

**Монтаж**

На мачту или консоль диаметром 48-60мм. На ровную поверхность при помощи дополнительного аксессуара.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 142 - 300 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Корпуса серии Uragan

Корпус XS




Корпус L




Корпус S




Корпус XL




Корпус M




## Uragan Road






**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-H0700-40L32-6510040 | 100 | 4000 | 14000 | XS |
| V1-S1-H0700-40L32-6512540 | 125 | 4000 | 16875 | XS |
| V1-S1-H0701-40L32-6515040 | 150 | 4000 | 22500 | S |
| V1-S1-H0701-40L32-6517540 | 175 | 4000 | 24500 | S |
| V1-S1-H0702-40L32-6520040 | 200 | 4000 | 28000 | M |
| V1-S1-H0702-40L32-6522540 | 225 | 4000 | 30375 | M |
| V1-S1-H0702-40L32-6525040 | 250 | 4000 | 35000 | M |
| V1-S1-H0703-40L32-6527540 | 275 | 4000 | 37125 | L |
| V1-S1-H0703-40L32-6530040 | 300 | 4000 | 45000 | L |
| V1-S1-H0703-40L32-6535040 | 350 | 4000 | 49000 | L |
| V1-S1-H0704-40L32-6540040 | 400 | 4000 | 56000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L32-6545040 | 450 | 4000 | 63000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L32-6550040 | 500 | 4000 | 67500 | XL |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

**Конструктор исполнений:**
V1-S1-H0703-40y32-65300zz

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V
U - NEMA-подготовка
Y - ZHAGA-подготовка

КЦТ
zz:
40 - 4000K
50 - 5000K

## Uragan Urban



### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-H0700-40L30-6510040 | 100 | 4000 | 14000 | XS |
| V1-S1-H0700-40L30-6512540 | 125 | 4000 | 16875 | XS |
| V1-S1-H0701-40L30-6515040 | 150 | 4000 | 22500 | S |
| V1-S1-H0701-40L30-6517540 | 175 | 4000 | 24500 | S |
| V1-S1-H0702-40L30-6520040 | 200 | 4000 | 28000 | M |
| V1-S1-H0702-40L30-6522540 | 225 | 4000 | 30375 | M |
| V1-S1-H0702-40L30-6525040 | 250 | 4000 | 35000 | M |
| V1-S1-H0703-40L30-6527540 | 275 | 4000 | 37125 | L |
| V1-S1-H0703-40L30-6530040 | 300 | 4000 | 45000 | L |
| V1-S1-H0703-40L30-6535040 | 350 | 4000 | 49000 | L |
| V1-S1-H0704-40L30-6540040 | 400 | 4000 | 56000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L30-6545040 | 450 | 4000 | 63000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L30-6550040 | 500 | 4000 | 67500 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-H0703-40y30-65300zz

| Управление<br>y: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| L - стандартное исполнение | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 50 - 5000K |
| P - управление по 1..10V | |
| U - NEMA-подготовка | |
| Y - ZHAGA-подготовка | |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Uragan Parking






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-H0700-40L24-6510040 | 100 | 4000 | 14000 | XS |
| V1-S1-H0700-40L24-6512540 | 125 | 4000 | 16875 | XS |
| V1-S1-H0701-40L24-6515040 | 150 | 4000 | 22500 | S |
| V1-S1-H0701-40L24-6517540 | 175 | 4000 | 24500 | S |
| V1-S1-H0702-40L24-6520040 | 200 | 4000 | 28000 | M |
| V1-S1-H0702-40L24-6522540 | 225 | 4000 | 30375 | M |
| V1-S1-H0702-40L24-6525040 | 250 | 4000 | 35000 | M |
| V1-S1-H0703-40L24-6527540 | 275 | 4000 | 37125 | L |
| V1-S1-H0703-40L24-6530040 | 300 | 4000 | 45000 | L |
| V1-S1-H0703-40L24-6535040 | 350 | 4000 | 49000 | L |
| V1-S1-H0704-40L24-6540040 | 400 | 4000 | 56000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L24-6545040 | 450 | 4000 | 63000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L24-6550040 | 500 | 4000 | 67500 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-H0703-40y24-65300zz

| Управление<br>y: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| L - стандартное исполнение | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 50 - 5000K |
| P - управление по 1..10V | |
| U - NEMA-подготовка | |
| Y - ZHAGA-подготовка | |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

## Uragan Plaza



### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-H0700-40L34-6510040 | 100 | 4000 | 14000 | XS |
| V1-S1-H0700-40L34-6512540 | 125 | 4000 | 16875 | XS |
| V1-S1-H0701-40L34-6515040 | 150 | 4000 | 22500 | S |
| V1-S1-H0701-40L34-6517540 | 175 | 4000 | 24500 | S |
| V1-S1-H0702-40L34-6520040 | 200 | 4000 | 28000 | M |
| V1-S1-H0702-40L34-6522540 | 225 | 4000 | 30375 | M |
| V1-S1-H0702-40L34-6525040 | 250 | 4000 | 35000 | M |
| V1-S1-H0703-40L34-6527540 | 275 | 4000 | 37125 | L |
| V1-S1-H0703-40L34-6530040 | 300 | 4000 | 45000 | L |
| V1-S1-H0703-40L34-6535040 | 350 | 4000 | 49000 | L |
| V1-S1-H0704-40L34-6540040 | 400 | 4000 | 56000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L34-6545040 | 450 | 4000 | 63000 | XL |
| V1-S1-H0704-40L34-6550040 | 500 | 4000 | 67500 | XL |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-H0703-40y34-65300zz

| Управление<br>y: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| L - стандартное исполнение | 40 - 4000K |
| D - управление по DALI | 50 - 5000K |
| P - управление по 1..10V | |
| U - NEMA-подготовка | |
| Y - ZHAGA-подготовка | |

1-10 DALI ZHAGA NEMA

### Акссесуары:

| | |
|---|---|
| V4-S0-H0.0001.UR0-0001 | Крепление на стену для светодиодных светильников Uragan |



▸ Кронштейн для консоли 60мм (входит в комплект светильника)



▸ Адаптер для консоли 48мм (входит в комплект светильника)



▸ Кронштейн для накладного монтажа (заказывается отдельно) V4-S0-H0.0001.UR0-0001

# URAN

## Доступные мощности

**55Вт** **135Вт**
**80Вт** **160Вт**
**110Вт** **250Вт**

## Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**1-10** Диммирование по протоколу 1-10В

Xtrem (для низких температур -60°C)

## Оптика


Road


Urban


Parking

## Цветовая температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

5000K
Холодный белый

**Описание**

Функциональный консольный светильник для наружного освещения.
Корпус из алюминиевого профиля.

**Назначение**

Светильник предназначен для освещения различных наружных объектов, таких как дороги, промышленные и складские территории, парковки, охранные периметры и т.п.

**Монтаж**

На консоль диаметром 40-48мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 142 - 300 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Корпуса серии Uran

Корпус S1




Корпус S2




Корпус S3




Корпус M




Корпус L




## Uran Road



Для освещения автодорог
- весь свет на полотне дороги
- высокие показатели однородности яркости и освещенностей

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70087-40L32-6506050 | 55 | 5000 | 7150 | S1 |
| V1-S1-70088-40L32-6509050 | 80 | 5000 | 9400 | S2 |
| V1-S1-70089-40L32-6512050 | 110 | 5000 | 14300 | S3 |
| V1-S1-70090-40L32-6515050 | 135 | 5000 | 18225 | M |
| V1-S1-70091-40L32-6518050 | 160 | 5000 | 21600 | L |

**Конструктор исполнений:**

V1-S1-70089-40y32-65120zz

| Управление y: | КЦТ zz: |
|---|---|
| L - без управления | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Urban



Для освещения городских улиц
- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70087-40L04-6506050 | 55 | 5000 | 7150 | S1 |
| V1-S1-70088-40L04-6509050 | 80 | 5000 | 9400 | S2 |
| V1-S1-70089-40L04-6512050 | 110 | 5000 | 14300 | S3 |
| V1-S1-70090-40L04-6515050 | 135 | 5000 | 18225 | M |
| V1-S1-70091-40L04-6518050 | 160 | 5000 | 21600 | L |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-70089-40y04-65120zz

| Управление<br>y: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| L - без управления | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Parking






Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади вокруг мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70087-40L24-6506050 | 55 | 5000 | 7150 | S1 |
| V1-S1-70088-40L24-6509050 | 80 | 5000 | 9400 | S2 |
| V1-S1-70089-40L24-6512050 | 110 | 5000 | 14300 | S3 |
| V1-S1-70090-40L24-6515050 | 135 | 5000 | 18225 | M |
| V1-S1-70091-40L24-6518050 | 160 | 5000 | 21600 | L |

### Конструктор исполнений:

V1-S1-70089-40y24-65120zz

| Управление<br>y: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| L - без управления | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Urban Xtrem



Для освещения городских улиц
- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70087-40T04-6506050 | 55 | 5000 | 7150 | S1 |
| V1-S1-70088-40T04-6509050 | 80 | 5000 | 9400 | S2 |
| V1-S1-70089-40T04-6512050 | 110 | 5000 | 14300 | S3 |
| V1-S1-70090-40T04-6515050 | 135 | 5000 | 18225 | M |
| V1-S1-70091-40T04-6518050 | 160 | 5000 | 21600 | L |

### Конструктор исполнений:
V1-S1-70089-40T04-65120zz

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

**Описание**
Функциональный консольный светильник для наружного освещения. Корпус из алюминиевого профиля. Плавный пуск для безопасного включения при температуре окружающей среды -60°С.

**Назначение**
Светильник предназначен для освещения различных наружных объектов, таких как дороги, промышленные и складские территории, парковки, охранные периметры и т.п. (в том числе в условиях экстремально низких температур)

**Монтаж**
На консоль диаметром 40-48мм

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -60°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 250 - 430 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

# URAN MINI

Доступные мощности

**30Вт** **60Вт**

Оптика


Road


Urban


Plaza


Parking


Yard


Crosswalk

Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**1-10** Диммирование по протоколу 1-10В

**Описание**
Функциональный консольный светильник для наружного освещения.
Корпус из алюминиевого профиля.
**Назначение**
Светильник предназначен для освещения различных наружных объектов, таких как дороги, промышленные и складские территории, парковки, охранные периметры и т.п.
**Монтаж**
На консоль диаметром 40-48мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 142 - 300 В
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Корпуса серии Uran Mini

Корпус S




Корпус M




## Uran Mini Road






Для освещения автодорог
- весь свет на полотне дороги
- высокие показатели однородности яркости и освещенностей

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70459-40L32-6503050 | 30 | 5000 | 4050 | S |
| V1-S1-70460-40L32-6506050 | 60 | 5000 | 8100 | M |

**Конструктор исполнений:**
V1-S1-70459-40y32-65030zz

| Управление | КЦТ |
|---|---|
| y: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Mini Urban



Для освещения городских улиц
- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70459-40L04-6503050 | 30 | 5000 | 4050 | S |
| V1-S1-70460-40L04-6506050 | 60 | 5000 | 8100 | M |

### Конструктор исполнений:
V1-S1-70459-40y32-65030zz

| Управление | КЦТ |
|---|---|
| y: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Mini Plaza



Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади в сторону от мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70459-40L34-6503050 | 30 | 5000 | 4050 | S |
| V1-S1-70460-40L34-6506050 | 60 | 5000 | 8100 | M |

### Конструктор исполнений:
V1-S1-70459-40y34-65030zz

| Управление | КЦТ |
|---|---|
| y: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Mini Parking






Для освещения открытых пространств
- формирование освещенной поверхности большой площади вокруг мачты
- высокие показатели однородности освещенности

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70459-40L24-6503050 | 30 | 5000 | 4050 | S |
| V1-S1-70460-40L24-6506050 | 60 | 5000 | 8100 | M |

### Конструктор исполнений:
V1-S1-70459-40y24-65030zz

| Управление | КЦТ |
|---|---|
| y: | zz: |
| L - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| D - управление по DALI | 40 - 4000K |
| P - управление по 1..10V | 50 - 5000K |

1-10 DALI

## Uran Mini Crosswalk






Для освещения пешеходного перехода
- полоса света на пешеходном переходе
- не слепит водителя
- контрастно освещает пешехода на фоне дорожного полотна

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70460-40L25-6506050 | 60 | 5000 | 8100 | M |

### Конструктор исполнений:
V1-S1-70460-40L25-6506050

Управление
y:
L - стандартное исполнение
D - управление по DALI
P - управление по 1..10V

1-10 DALI

## Корпуса серии Porta

Корпус S




Корпус M




## Porta Plaza

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-S1-70290-60L34-6503540 | 35 | 4000 | 4725 | S |
| V1-S1-70290-60L34-6503550 | 35 | 5000 | 4725 | S |
| V1-S1-70290-60L34-6506040 | 60 | 4000 | 7800 | S |
| V1-S1-70290-60L34-6506050 | 60 | 5000 | 7800 | S |
| V1-S1-70291-60L34-6512040 | 120 | 4000 | 16200 | M |
| V1-S1-70291-60L34-6512050 | 120 | 5000 | 16200 | M |




НОВИНКА

**Описание**
Настенный светильник для уличного применения.
Алюминиевый литой корпус.
**Назначение**
Предназначен для освещения входов и въездов,
а также прочих утилитарных задач,
требующих освещения открытых пространств.
**Монтаж**
Монтаж на ровную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 277 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Парковый торшерный светильник классического дизайна.
Корпус – поликарбонат, рассеиватель – акрил.
**Назначение**
Светильник предназначен для освещения парков, скверов, площадей и прочих пешеходных пространств.
**Монтаж**
На мачту диаметром 48-60мм.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Retro

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-S0-90501-40000-3004030 | 40 | 3000 | 3400 |
| V1-S0-90501-40000-3004040 | 40 | 4000 | 3800 |




1-10 DALI

● черный

## **ROAD** (для дороги)

Type 2*




- весь свет на полотне дороги
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

## **URBAN** (для города)

Type 3*




- освещение как улицы, так и прилегающих тротуаров
- высокие показатели однородности яркости и освещенности

## **PLAZA** (для площади)

Type 4*




- формирование освещенной площадки большой площади в сторону от мачты
- высокие показатели однородности освещенности

## **PARKING** (для парковки)

Type 5*






- формирование освещенной площадки большой площади вокруг мачты
- высокие показатели однородности освещенности

## **CROSSWALK** (для перехода)






- полоса света на пешеходном переходе
- не слепит водителя
- контрастно освещает пешехода на фоне дорожного полотна

## **YARD** (для двора)




- без требований к освещенности

* по ANSI/IESNA RP-8-14

# Серия парковых светильников Omni

Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА



**Описание**
Парковый торшерный светильник трех видов
(в том числе в форме шара).
Основание – алюминий, рассеиватель – акрил.

**Назначение**
Светильник предназначен для освещения парков, скверов,
площадей и прочих пешеходных пространств.

**Монтаж**
На мачту диаметром 48-60мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕРИЯ S 2.0, E И E 2.0

## Комплектация

с защитной решеткой (серия S)



без защитной решетки (серия E)

## Размеры



595×595×50 мм
E070



603×620×70 мм
S070



595×180×50 мм
E170



600×212×70 мм
S270



1195×180×50 мм
E270



1200×212×70 мм
S270



1195×295×50 мм
E350

Для школьных досок:



1195×100×50 мм
E220



1500×100×50 мм
E420

## Исполнение

Сенсорное исполнение

Диммирование по протоколу DALI

Аварийное исполнение

EM Teletest

Покраска в любой цвет RAL

## Степень защиты

IP40

## Монтаж

Встраиваемый

Накладной

## Оптика

Призма



Опал

## E070 2.0

595×595×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00070-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-E0-00070-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3750 | Призма | |
| V1-E0-00070-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00070-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3750 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00070-010P0-4004240 | 42 | 4000 | 5100 | Опал | |
| V1-E0-00070-01PR0-4004240 | 42 | 4000 | 5250 | Призма | |
| V1-E0-00070-010PA-4004240 | 42 | 4000 | 5100 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00070-01PRA-4004240 | 42 | 4000 | 5250 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00070-01wwx-400yyzz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
wwx:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

Мощность
yy:
30 - 30 Вт
42 - 42 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI
S - датчик

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**
Светильники для образовательных учреждений.
Соответствуют всем требованиям для освещения школ.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные,
высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную
поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы
с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E170 2.0

595×180×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00170-010P0-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | |
| V1-E0-00170-01PR0-4001640 | 16 | 4000 | 2000 | Призма | |
| V1-E0-00170-010PA-4001640 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00170-01PRA-4001640 | 16 | 4000 | 2000 | Призма | EM 1h |




Призма




Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00170-01xxy-40016zz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
xxy:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI
S - датчик

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**
Светильники для образовательных учреждений.
Соответствуют всем требованиям для освещения школ.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные,
высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную
поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы
с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E270 2.0

1195×180×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00270-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | |
| V1-E0-00270-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Призма | |
| V1-E0-00270-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3200 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00270-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00270-010P0-4004240 | 42 | 4000 | 4500 | Опал | |
| V1-E0-00270-01PR0-4004240 | 42 | 4000 | 4750 | Призма | |
| V1-E0-00270-010PA-4004240 | 42 | 4000 | 4500 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00270-01PRA-4003040 | 42 | 4000 | 4750 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00270-01wwx-400yyzz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
wwx:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

Мощность
yy:
30 - 30 Вт
42 - 42 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI
S - датчик

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**
Светильники для образовательных учреждений.
Соответствуют всем требованиям для освещения школ.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные,
высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## E300 2.0

1195×595×50 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00300-010P0-4006040 | 60 | 4000 | 6700 | Опал | |
| V1-E0-00300-010PA-4006040 | 60 | 4000 | 6701 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00300-010P0-4007440 | 74 | 4000 | 8200 | Опал | |
| V1-E0-00300-010PA-4007440 | 74 | 4000 | 8200 | Опал | EM 1h |




Призма

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00300-01wwx-400yyzz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
wwx:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

Мощность
yy:
60 - 60 Вт
74 - 74 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI
S - датчик




Опал

DALI EM EM TELETEST SENSOR

**Описание**

Светильники для образовательных учреждений. Соответствуют всем требованиям для освещения школ.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E350 2.0

1195×295×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00350-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-E0-00350-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3550 | Призма | |
| V1-E0-00350-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00350-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3550 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00350-010P0-4004240 | 42 | 4000 | 4800 | Опал | |
| V1-E0-00350-01PR0-4004240 | 42 | 4000 | 4950 | Призма | |
| V1-E0-00350-010PA-4004240 | 42 | 4000 | 4800 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00350-01PRA-4004240 | 42 | 4000 | 4950 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00350-01wwx-400yyzz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
wwx:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

Мощность
yy:
30 - 30 Вт
42 - 42 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI
S - датчик

DALI EM EM TELETEST SENSOR



**Описание**

Светильники для образовательных учреждений.
Соответствуют всем требованиям для освещения школ.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Дошкольные, школьные, средне-специальные,
высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную
поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы
с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E220 для школьной доски

1195×100×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм* |
|---|---|---|---|
| V1-E0-00270-60000-2001839 | 18 | 4000 | 2100 |




Крепление кронштейн, с набором крепежей (упаковка 2 шт.):

| | |
|---|---|
| V4-E0-00.0005.SC0-0001 | 600мм |

◯ белый

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя
(2 шт.):
1205×190×18мм

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-A0-PR00-00.2.0016.25 | Призма | 1189×96мм |
| V2-A0-0P00-03.2.0016.15 | Опал | 1189×96мм |

*Световой поток светильника указан без учета рассеивателя.
Коэффициент потерь: опал - 24%, призма - 10%.

**Описание**
Светильники для освещения школьных досок.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Монтаж**
Светильники монтируются на вертикальную поверхность
с помощью кронштейнов.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## E420 для школьной доски

1500×100×50мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00273-600P0-4001840 | 18 | 4000 | 1800 | Опал |
| V1-E0-00273-60PR0-4001840 | 18 | 4000 | 2000 | Призма |
| V1-E0-00273-600P0-4002540 | 25 | 4000 | 2200 | Опал |
| V1-E0-00273-60PR0-4002540 | 25 | 4000 | 2500 | Призма |




Крепление кронштейн, с набором крепежей (упаковка 2 шт.):

| | |
|---|---|
| V4-E0-00.0005.SC0-0001 | 600мм |

◯ белый

НОВИНКА

**Описание**
Светильники для освещения школьных досок.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Монтаж**
Светильники монтируются на вертикальную поверхность
с помощью кронштейнов.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1˚С ... +40˚С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## S-серия для спортивных залов
## S070 2.0
603×620×70мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00024-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-E0-00024-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3650 | Призма | |
| V1-E0-00024-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00024-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3650 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00024-010P0-4004240 | 42 | 4000 | 4700 | Опал | |
| V1-E0-00024-01PR0-4004240 | 42 | 4000 | 5200 | Призма | |
| V1-E0-00024-010PA-4004240 | 42 | 4000 | 4700 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00024-01PRA-4004240 | 42 | 4000 | 5200 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:
V1-E0-00024-01wwx-400yyzz

Рассеиватель и исполнение
Для исполнения Teletest
wwx:
ATO - блок аварийного питания Teletest, опал
ATP - блок аварийного питания Teletest, призма

Мощность
yy:
30 - 30 Вт
42- 42 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

Для остальных исполнений
ww:
OP - опал
PR - призма

x:
0 - стандартное исполнение
A - блок аварийного питания
D - управление по DALI

DALI EM EM TELETEST

**Описание**
Светильники для образовательных учреждений в исполнении с защитной решеткой для спортивных залов. Соответствуют всем требованиям для освещения школ. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## S170 2.0

600×212×70мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00067-010P0-4001640 | 16 | 4000 | 1700 | Опал | |
| V1-E0-00067-01PR0-4001640 | 16 | 4000 | 1900 | Призма | |
| V1-E0-00067-010PA-4001640 | 16 | 4000 | 1700 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00067-01PRA-4001640 | 16 | 4000 | 1900 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00067-01wwx-40016yy

| | |
|---|---|
| Рассеиватель и исполнение | КЦТ |
| Для исполнения Teletest | yy: |
| wwx: | 30 - 3000K |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 40 - 4000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | |

| | |
|---|---|
| Для остальных исполнений | x: |
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |

DALI EM EM TELETEST



**Описание**

Светильники для образовательных учреждений в исполнении с защитной решеткой для спортивных залов. Соответствуют всем требованиям для освещения школ. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## S270 2.0

1200×212×70мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-E0-00066-010P0-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-E0-00066-01PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | |
| V1-E0-00066-010PA-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00066-01PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3600 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00066-010P0-4004240 | 42 | 4000 | 4400 | Опал | |
| V1-E0-00066-01PR0-4004240 | 42 | 4000 | 5000 | Призма | |
| V1-E0-00066-010PA-4004240 | 42 | 4000 | 4400 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00066-01PRA-4004240 | 42 | 4000 | 5000 | Призма | EM 1h |
| V1-E0-00066-010P0-4006040 | 60 | 4000 | 6300 | Опал | |
| V1-E0-00066-01PR0-4006040 | 60 | 4000 | 7200 | Призма | |
| V1-E0-00066-010PA-4006040 | 60 | 4000 | 6300 | Опал | EM 1h |
| V1-E0-00066-01PRA-4006040 | 60 | 4000 | 7200 | Призма | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-E0-00066-01wwx-400yyzz

| | | |
|---|---|---|
| Рассеиватель и исполнение | Мощность | КЦТ |
| Для исполнения Teletest | yy: | zz: |
| wwx: | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| ATO - блок аварийного питания Teletest, опал | 42 - 42 Вт | 40 - 4000K |
| ATP - блок аварийного питания Teletest, призма | 60 - 60 Вт | |

| | |
|---|---|
| Для остальных исполнений | x: |
| ww: | 0 - стандартное исполнение |
| OP - опал | A - блок аварийного питания |
| PR - призма | D - управление по DALI |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для образовательных учреждений в исполнении с защитной решеткой для спортивных залов. Соответствуют всем требованиям для освещения школ. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Дошкольные, школьные, средне-специальные, высшие и другие образовательные учреждения.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Международная Академия Бизнеса, г. Алма-Аты

«Губернские аптеки», г. Красноярск

# СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

# СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

## Степень защиты

IP54

IP65

## Монтаж

Встраиваемый

Накладной

Настенный
(только для C490)

## Размеры

595×595×68 мм

595×180×68 мм

1195×180×68 мм

1195×295×68 мм

295×295×70 мм

1195×595×68 мм

## Исполнение

DALI Диммирование по протоколу DALI

EM Аварийное исполнение

Покраска в покрытие BioGuard

Цвет корпуса по запросу клиента

## IK

IK 04

Относится к светильникам с рассеивателем из закаленного стекла

IK 08

Относится к светильникам с рассеивателем из поликарбоната

## Оптика

Поликарбонат

Закаленное стекло

## Цветовая температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

5000K
Холодный белый

## C Panel IP65

595×595×15 мм






| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| CV936511236 | 36 | 4000 | 3600 |




IP

## Аксессуары (заказываются отдельно)

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-A0-70.0018.PNL-0012 | Рамка для накладного монтажа 600x600x50мм |

**Описание**
Самые тонкие светильники с повышенной степенью пылевлагозащиты.
**Назначение**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.
**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность, встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм, монтируются на подвесы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 220 - 240 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C070/U IP54

595×595×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00080-20000-5403040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-C0-00080-20A00-5403040 | 30 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00080-20000-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | |
| V1-C0-00080-20A00-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00080-20000-5405440 | 45 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-C0-00080-20A00-5405440 | 45 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00080-200xxx-540yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 30 Вт | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | | |
| S00 - датчик | | |

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C170/U IP54

595×180×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00180-20000-5401840 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | |
| V1-C0-00180-20A00-5401840 | 16 | 4000 | 1800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00180-20xxx-54018yy

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
A00 - блок аварийного питания
AT0 - блок аварийного питания Teletest
D01 - управление по DALI
S00 - датчик

КЦТ
yy:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**
Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C270/U IP54

1195×180×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00280-20000-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | |
| V1-C0-00280-20A00-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00280-20000-5405440 | 45 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-C0-00280-20A00-5405440 | 45 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00280-20xxx-540yyzz

| Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>A00 - блок аварийного питания<br>AT0 - блок аварийного питания Teletest<br>D01 - управление по DALI<br>S00 - датчик | Мощность<br>yy:<br>35 - 35 Вт<br>45 - 45 Вт | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C300/U IP54

1195×595×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00300-20000-5407240 | 72 | 4000 | 7000 | Опал |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00300-20xxx-54072yy

| Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>A00 - блок аварийного питания<br>AT0 - блок аварийного питания Teletest<br>D01 - управление по DALI<br>S00 - датчик | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C350/U IP54

1195×295×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00350-20000-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | |
| V1-C0-00350-20A00-5403640 | 35 | 4000 | 4000 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00350-20000-5405440 | 45 | 4000 | 5000 | Опал | |

### Конструктор исполнений:

V1-C0-00350-20xxx-540yyzz

| Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 35 - 35 Вт | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 45 - 45 Вт | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | | |
| S00 - датчик | | |

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**
Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C490/U IP54

295×295×70 мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00597-20000-5402540 | 25 | 4000 | 2500 | Опал | |
| V1-C0-00597-20A00-5402540 | 25 | 4000 | 2500 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00597-20000-5403840 | 38 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-C0-00597-20A00-5403840 | 38 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-C0-00300-20xxx-540yyzz

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |
| S00 - датчик | |

## C490/N IP54 накладные настенные

318×295×58 мм




НОВИНКА

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00597-60000-5402540 | 25 | 4000 | 2500 | Опал | |
| V1-C0-00597-60A00-5402540 | 25 | 4000 | 2500 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00597-60000-5403840 | 38 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-C0-00597-60A00-5403840 | 38 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00597-60xxx-540yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 25 - 25 Вт | 30 - 3000K |
| A00 - блок аварийного питания | 38 - 38 Вт | 40 - 4000K |
| AT0 - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | | |
| S00 - датчик | | |

DALI EM EM TELETEST IP SENSOR

**Описание**

Универсальный настенный светильник для чистых помещений. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Светильники монтируются на вертикальную поверхность с помощью кронштейна.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C (Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C/GL серия со стеклом
## C070/UGL IP54

595×595×68мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00080-20G06-5403040 | 30 | 4000 | 3500 | |
| V1-C0-00080-20G07-5403040 | 30 | 4000 | 3500 | EM 1 h |
| V1-C0-00080-10G06-5403640 | 35 | 4000 | 4200 | |
| V1-C0-00080-20G07-5403640 | 35 | 4000 | 4200 | EM 1 h |
| V1-C0-00080-20G06-5405440 | 45 | 4000 | 5200 | |
| V1-C0-00080-20G07-5405440 | 45 | 4000 | 5200 | EM 1 h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00080-10G0x-540yyzz

| Исполнение x: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 6 - стандартное исполнение | 30 -30 Вт | 30 - 3000K |
| 7- блок аварийного питания | 35 - 35 Вт | 40 - 4000K |
| | 45 - 45 Вт | 50 - 5000K |

EM IP

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C170/UGL IP54

595×185×68 мм






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00180-20G06-5401840 | 16 | 4000 | 2000 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00180-20G07-5401840 | 16 | 4000 | 2000 | Закаленное стекло | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00180-20G0x-54018yy

| Исполнение<br>x:<br>6 - стандартное исполнение<br>7- блок аварийного питания | КЦТ<br>yy:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|

EM IP

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C300/UGL IP54

1195×595×68 мм






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00300-20G06-5407240 | 72 | 4000 | 7000 | Закаленное стекло |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00300-20G0x-54072yy

| Исполнение<br>x: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| 6 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| 7- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| | 50 - 5000K |

EM IP

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности,
столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C350/UGL IP54

1195×295×68 мм






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00350-20G06-5403640 | 35 | 4000 | 3500 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00350-20G07-5403640 | 35 | 4000 | 3500 | Закаленное стекло | EM 1h |
| V1-C0-00350-20G06-5405440 | 45 | 4000 | 5200 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00350-20G07-5405440 | 45 | 4000 | 5200 | Закаленное стекло | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00350-20G0x-540yyzz

| Исполнение<br>x:<br>6 - стандартное исполнение<br>7- блок аварийного питания | Мощность<br>yy:<br>35 - 35 Вт<br>45 - 45 Вт | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K<br>50 - 5000K |
|---|---|---|

EM IP

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

**Описание**

Универсальный светильник для чистых помещений, имеет встраиваемое и накладное исполнение. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности,
столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Устанавливаются на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения [illegible]ческим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## C490/UGL IP54

295×295×70 мм






**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00597-20G06-5402540 | 25 | 4000 | 2600 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00597-20G07-5402540 | 25 | 4000 | 2600 | Закаленное стекло | EM 1h |
| V1-C0-00597-20G06-5403840 | 38 | 4000 | 3900 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00597-20G07-5403840 | 38 | 4000 | 3900 | Закаленное стекло | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**

V1-C0-00597-20G0x-540yyzz

| Исполнение<br>x: | Мощность<br>yy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 6 - стандартное исполнение | 25 - 25 Вт | 30 - 3000K |
| 7- блок аварийного питания | 38 - 38 Вт | 40 - 4000K |
| | | 50 - 5000K |

EM IP

## C490/NGL IP54 накладные настенные

318×295×58 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00597-60G06-5402540 | 25 | 4000 | 2600 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00597-60G07-5402540 | 25 | 4000 | 2600 | Закаленное стекло | EM 1h |
| V1-C0-00597-60G06-5403840 | 38 | 4000 | 3900 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00597-60G07-5403840 | 38 | 4000 | 3900 | Закаленное стекло | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00597-60G0x-540yyzz

| Исполнение<br>x: | Мощность<br>yy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| 6 - стандартное исполнение | 25 - 25 Вт | 30 - 3000K |
| 7- блок аварийного питания | 38 - 38 Вт | 40 - 4000K |
| | | 50 - 5000K |

EM IP

НОВИНКА

**Описание**

Универсальный настенный светильник для чистых помещений. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Светильники монтируются на вертикальную поверхность с помощью кронштейна.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C (Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Светильники для дежурного освещения.
Подойдут для коридоров и лестниц.
Корпус выполнен из алюминия.

**Назначение**
Для организации дежурного освещения в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

**Монтаж**
Светильники устанавливаются в стену на высоте 20-30 см над уровнем пола.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20˚С ... +40˚С
Диапазон входного напряжения (AC): 207 - 253 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,5
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## WL-Med встраиваемые в стену IP54

194×239×73мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-R5-00523-10000-6500650 | 4 | 5000 | 360 |




IP

## COT/N 0,6м с кнопкой вкл/выкл
648×166×97 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-C3-00594-20WBT-2001840 | 18 | 4000 | 1100 |



## COT/N 0,6 м
648×166×97 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-C0-00594-20000-2001840 | 18 | 4000 | 1100 |



## COT/N 1,2 м с кнопкой вкл/выкл
1233×166×97 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-C0-00595-20WBT-2003640 | 36 | 4000 | 2200 |



## COT/N 1,2 м
1233×166×97 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-C0-00595-20000-2003640 | 36 | 4000 | 2200 |





НОВИНКА

**Описание**
Прикроватные светильники для индивидуального освещения с опаловым рассеивателем.
**Назначение**
Для прикроватного освещения в больничных палатах.
**Монтаж**
Светильники устанавливаются на ровную вертикальную поверхность.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения УХЛ4
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (АС): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

## C070/K IP65

595×595×100 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00516-11000-6503840 | 38 | 4000 | 4100 | Опал | |
| V1-C0-00516-11A00-6503840 | 38 | 4000 | 4100 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00516-11G06-6503840 | 38 | 4000 | 4100 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00516-11GA6-6503840 | 38 | 4000 | 4100 | Закаленное стекло | EM 1h |
| V1-C0-00516-11000-6505540 | 55 | 4000 | 6100 | Опал | |
| V1-C0-00516-11A00-6505540 | 55 | 4000 | 6100 | Опал | EM 1h |
| V1-C0-00516-11G06-6505540 | 55 | 4000 | 6100 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-00516-11GA6-6505540 | 55 | 4000 | 6100 | Закаленное стекло | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-00516-11xxx-650yyzz

Исполнение
xxx:
000 - рассеиватель опал, стандартное исполнение
A00 - рассеиватель опал, блок аварийного питания
D01 -рассеиватель опал, управление по DALI
G06 - закаленное стекло, стандартное исполнение
GA6- закаленное стекло, блок аварийного питания
GD6- закаленное стекло, управление по DALI

Мощность
yy:
38 - 38 Вт
55 - 55 Вт

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

EM IP

**Описание**
Светильник с увеличенной пылевлагозащитой для сэндвич-панелей и потолков из гипсокартона.
Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности,
столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**
Устанавливаются в ГКЛ потолки, а также сэндвич-панели.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

# ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОТОЛКОВ

Потолки с Т-образной рейкой

Кромка Board®

Серии A, E, C

Открытая система

Microlook®, Tegular®

Полускрытая система

Vector®, Ecophon Focus Dg, Rockfon M

Скрытая система
(симметричная)

Ecophon Focus Ds, Rockfon X

Скрытая система
(асимметричная)

SL2®, Finesse®, Ecophon Gedina D

Кассетные потолки

Varton Clip-In®, V-Clip®, Albes, Cesal

## Виды подвесных потолочных систем Armstrong®

Подвесные потолочные системы классифицируются по 2-м основным критериям: тип подвесной системы и тип кромки (потолочной плитки). В таблице приведена информация по сочетаемости типов потолочных кромок и подвесных потолочных систем Armstrong™.

| Тип кромки | Тип подвесной системы | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Silhouette® | Prelude 15® | Prelude 24XL²® | Prelude 24TLX® | Gema Grid® | V-Clip® |
| Board | | ■ | ■ | ■ | | |
| Vector | | | ■ | ■ | | |
| Microlook | ■ | ■ | | | | |
| Microlook BE | ■ | ■ | | | | |
| Tegular | | | ■ | ■ | | |
| Clip-In | | | | | ■ | |
| V-Clip | | | | | | ■ |

В данном каталоге представлены исполнения светильников VARTON для всех перечисленных сочетаний.

СЕРИЯ ДЛЯ MICROLOOK®/ MICROLOOK BE®

584×584×58мм
Кромка – MicroLook®/MicroLook BE®
Подвесная система – Prelude 15®/Silhouette®





ТИП КРОМКИ BOARD® (A070/A220/A270/A350 и т.д.)

Кромка – Board®
Подвесная система – Prelude 24®

СЕРИЯ ДЛЯ TEGULAR®

574×587×58мм
Кромка – Tegular®
Подвесная система – Prelude 24®



СЕРИЯ VECTOR®

594×594×58мм
Кромка – Vector®
Подвесная система – Prelude 24®





СЕРИЯ ДЛЯ CLIP-IN®

600×600×100мм
Кромка – Clip-In®
Подвесная система – Q-Clip®, Q-Clip F®, R-Clip®, R-Clip F®, S-Clip®, S-Clip F®





**Описание**
Светильник для потолочной системы Clip-In®.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Монтаж**
Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.
Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами Clip-In®.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40, IP54 и IP65
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Varton для Clip-In®
600×600×60 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00027-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-00027-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-00027-10xxx-40036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Clip-In®
1200×300×60 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00010-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-00010-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-00010-10xxx-40036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Назначение:**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях
Диапазон рабочих температур +1...+40 °C

SPECIAL

## Varton для Clip-In® пылевлагозащищенные
600×600×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00027-10HG0-5403640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-00027-10HGA-5403640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |
| V1-A1-00027-10HG0-5405040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A1-00027-10HGA-5405040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-00027-10xxx-540yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | | |

## Varton для Clip-In® пылевлагозащищенные
1200×300×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00010-10HG0-5403640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал |
| V1-A1-00010-10HGA-5403640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-00010-10xxx-54036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

**Назначение:**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

## Varton для Clip-In® пылевлагозащищенные
600×600×100 мм IP65




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00600-10HG0-6503640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-00600-10HGA-6503640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
1-A1-00600-10xxx-65036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

**Назначение:**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

**Описание**
Светильник для потолочной системы V-Clip. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
**Монтаж**
Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.
Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами V-Clip.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40, IP54 и IP65
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Частота сети переменного тока, Гц: 50
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >85
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Varton для V-Clip®
600×600×60 мм IP40

DALI EM EM TELETEST




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07070-10Y00-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-07070-10AY0-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-07070-10xxx-40036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| Y00 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | |

## Varton для V-Clip®
1500×300×70 мм IP40

DALI EM EM TELETEST




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07011-10Y00-4003640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-07011-10AY0-4003640 | 36 | 4000 | 2500 | Опал | EM 1h |
| V1-A1-07011-10Y00-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A1-07011-10AY0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |
| V1-A1-07011-10Y00-4007540 | 75 | 4000 | 7100 | Опал | |
| V1-A1-07011-10Y00-4007540 | 75 | 4000 | 7100 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A0-07011-10xxx-400yyzz

| Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| xxx: | yy: | zz: |
| Y00 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | 75 - 75 Вт | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | | |

**Назначение:**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях
Диапазон рабочих температур +1...+40 °C

## Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные
600×600×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07070-10Y00-5403640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-07070-10AY0-5403640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-07070-10xxx-54036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| Y00 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | |

## Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные
600×600×100 мм IP65




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07070-10Y00-6503640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | |
| V1-A1-07070-10AY0-6503640 | 36 | 4000 | 3800 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-07070-10xxx-65036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| Y00 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | |

## Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные
1200×300×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07010-10Y00-5403640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-A1-07010-10AY0-5403640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-07010-10xxx-54036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| Y00 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | |

## Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные
1200×300×100 мм IP65




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-07350-10Y00-6503640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-A1-07350-10AY0-6503640 | 36 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |
| V1-A1-07350-10Y00-6505040 | 50 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-A1-07350-10AY0-6505040 | 50 | 4000 | 3300 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-07350-10xxx-650yyzz

| Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|
| xxx: | yy: | zz: |
| Y00 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| AY0 - блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| ATY - блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| YD0 - управление по DALI | | |

**Назначение:**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

**Назначение:**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

## Varton для MicroLook®

584×584×58 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00014-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3400 | Опал | |
| V1-A1-00014-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3400 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**

V1-A1-00014-10xxx-20036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для MicroLook®

584×284×58 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00492-10HG0-2002540 | 25 | 4000 | 2000 | Опал | |
| V1-A1-00492-10HGA-2002540 | 25 | 4000 | 2000 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**

V1-A1-00492-10xxx-20025yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильник для потолочной системы MicroLook®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами MicroLook®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP40

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности:>0,95

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

## Varton для MicroLook®

1184×284×56 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00350-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00350-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**

V1-A1-00350-10xxx-20036yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для MicroLook®

1184×584×58 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00353-10HG0-4005040 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00353-10HGA-4005040 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**

V1-A1-00353-10xxx-40050yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильник для потолочной системы MicroLook®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами MicroLook®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP40

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности:>0,95

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Varton для Vector®

594×594×58 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00072-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00072-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00072-10xxx-20036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Vector®

1194×294×58 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00352-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00352-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00352-10xxx-20036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для потолочной системы Vector®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами Vector®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP40

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности:>0,95

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

## Varton для Vector®

1194×594×58 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00302-10HG0-2005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A1-00302-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00302-10xxx-40050yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST



**Описание**

Светильники для потолочной системы Vector®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.
Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами Vector®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Varton для Tegular®

574×587×58 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00070-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00070-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00070-10xxx-20036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для потолочной системы Tegular®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.
Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами Tegular®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

## Varton для Tegular®

1174×274×56 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00351-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00351-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00351-10xxx-20036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Tegular®

1174×574×56 мм IP40






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00367-10HG0-4005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | |
| V1-A1-00367-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00367-10xxx-40050yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для SL2®

1218×308×68 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00352-10000-2003640 | 50 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00352-10A00-2003640 | 50 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00352-10xxx-20036yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00 - аварийный автоновный постоянного действия | 40 - 4000K |
| AT0 - аварийный автономный постоянного действия Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для потолочной системы SL2®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.
Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами SL2®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

## Varton для Finesse®

600×600×65 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00525-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A1-00525-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00525-10xxx-40036yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Finesse®

1200x600x65 мм IP40




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00526-10HG0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A1-00526-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-00526-10xxx-40050yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для потолочной системы Finesse®. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в подвесные потолочные системы Armstrong®.

Светильники выполнены в едином стиле с потолочными плитами Finesse®.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP40

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности:>0,95

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Светильники для потолочной системы Ecophon с кромкой Focus Ds.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраиваются в потолки Ecophon с кромкой Focus Ds.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Varton для Ecophon Focus Ds

600×600×57мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00435-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A2-00435-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A2-00435-10xxx-40036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | 50 - 5000K |
| HGB - с клеммными колодками BJB | |
| HGK - с клеммными колодками WAGO | |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Ecophon Focus Ds

1200×600×57 мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00419-10HG0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A2-00419-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A2-00419-10xxx-40050yy

| Исполнение xxx: | | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | HGB - с клеммными колодками BJB | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | HGK - с клеммными колодками WAGO | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |

DALI EM EM TELETEST

SPECIAL

## Varton для Ecophon
## Ecophon Focus Dg
600×600×57мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00620-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A2-00620-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-A2-00620-10xxx-40036yy

| Исполнение xxx: | | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | HGB - с клеммными колодками BJB | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | HGK - с клеммными колодками WAGO | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |

DALI EM EM TELETEST

## Ecophon Focus Dg
1200×600×57 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00620-10HG0-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A2-00620-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-A2-00620-10xxx-40050yy

| Исполнение xxx: | | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | HGB - с клеммными колодками BJB | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | HGK - с клеммными колодками WAGO | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |

DALI EM EM TELETEST



**Описание**
Светильники для потолочной системы Ecophon с кромкой Focus Dg.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраиваются в потолки Ecophon с кромкой Focus Dg.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Светильники для потолочной системы Ecophon с кромкой Gedina D.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, административных помещений.
**Монтаж**
Встраиваются в потолки Ecophon с кромкой Gedina D.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Varton для Ecophon Gedina D

600×600×57мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00065-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A2-00065-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A2-00065-10xxx-20036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | 50 - 5000K |
| HGB - с клеммными колодками BJB | |
| HGK - с клеммными колодками WAGO | |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | |

DALI EM EM TELETEST

## Varton для Ecophon Gedina D

1200x600x57 мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A2-00350-10HG0-2005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A2-00350-10HGA-2005040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |




**Конструктор исполнений:**
V1-A2-00350-10xxx-20050yy

| Исполнение xxx: | | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | HGB - с клеммными колодками BJB | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | HGK - с клеммными колодками WAGO | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |

DALI EM EM TELETEST

SPECIAL

## Rockfon X

600×600×70 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A5-00593-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A5-00593-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |
| V1-A5-00593-10HG0-4005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | |
| V1-A5-00593-10HGA-4005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:

V1-A5-00593-10xxx-400yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | | 50 - 5000K |
| HGB - с клеммными колодками BJB | | |
| HGK - с клеммными колодками WAGO | | |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | |

DALI EM EM TELETEST

**Описание**

Светильники для потолочной системы Rockfon X.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Встраиваются в потолки Rockfon с кромкой X.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Rockfon X
1200×300×70 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A5-00402-10HG0-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A5-00402-10HGA-2003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |
| V1-A5-00402-10HG0-2005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | |
| V1-A5-00402-10HGA-2005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-A5-00402-10xxx-200yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ yy: |
|---|---|---|
| HG0 - стандартное исполнение | 36 - 36 Вт | 30 - 3000K |
| HGA- блок аварийного питания | 50 - 50 Вт | 40 - 4000K |
| HGD - управление по DALI | | 50 - 5000K |
| HGB - с клеммными колодками BJB | | |
| HGK - с клеммными колодками WAGO | | |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | | |

DALI EM EM TELETEST

## Rockfon X
1200×600×70 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A5-00404-10000-2005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | |
| V1-A5-00404-10A00-2005040 | 50 | 4000 | 4800 | Опал | EM 1h |




### Конструктор исполнений:
V1-A5-00404-10xxx-20050zz

| Исполнение x: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

SPECIAL

## Cesal пылевлагозащищенный

600×600x62 IP54

DALI EM EM TELETEST IP




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A3-00027-10000-5403640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | |
| V1-A3-00027-10A00-5403640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**

V1-A3-00027-10xxx-54036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

**Назначение:**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью Диапазон рабочих температур -20...+40 °C

## Cesal

600×600x62 IP40

DALI EM EM TELETEST




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A3-00027-10000-4003640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | |
| V1-A3-00027-10A00-4003640 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**

V1-A3-00027-10xxx-40036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

**Назначение:**

Предназначены для установки в офисных и административных помещениях Диапазон рабочих температур +1...+40 °C

**Описание**

Светильники для потолочной системы Cesal. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Монтаж**

Встраиваются в потолки Cesal.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54 или IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



**Описание**
Светильники для потолочной системы Albes.
Цельнометаллический корпус из листовой стали
с нанесением белой порошковой краски.
**Монтаж**
Встраиваются в потолки Albes.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54 или IP40
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Albes 070

600×600×60 мм IP40




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A3-00403-10HG0-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | |
| V1-A3-00403-10HGA-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**
V1-A3-00403-10xxx-40036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| HG0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| HGA - блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH - блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| HGD - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST

**Применение:**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях
Диапазон рабочих температур +1...+40 °C

SPECIAL

## Albes пылевлагозащищенные 070

600×600×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A3-00403-10HG0-5403650 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | |
| V1-A3-00403-10HGA-5403650 | 36 | 4000 | 4200 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**

V1-A3-00403-10xxx-54036yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

**Назначение:**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C.

## Albes пылевлагозащищенные 300

1200×600×100 мм IP54




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-A3-00532-10HG0-5405040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | |
| V1-A3-00532-10HGA-5405040 | 50 | 4000 | 5000 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**

V1-A3-00532-10xxx-54050yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

**Назначение:**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.
Диапазон рабочих температур -20...+40 °C.

## Светильники для реечных потолков
## AL220

1170×100×50мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-00363-10000-2001840 | 18 | 4000 | 1800 | |
| V1-A1-00363-10A00-2001840 | 18 | 4000 | 1800 | EM 1h |
| V1-A1-00363-10000-2003640 | 36 | 4000 | 3000 | |
| V1-A1-00363-10A00-2003640 | 36 | 4000 | 3000 | EM 1h |




Призма

### Конструктор исполнений:

V1-A1-00363-10xxx-200yyzz

| Исполнение xxx: | Мощность yy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 18 - 18 Вт | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 36 - 36 Вт | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | | |




Опал

DALI EM EM TELETEST

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V2-A0-OP00-03.2.0105.15 | Рассеиватель опал для AL 220 1170*100 (1169*96 мм) 2 шт в упаковке |
| V2-A0-PR00-00.2.0105.25 | Рассеиватель призма для AL 220 1170*100 (1169*96 мм) 2 шт в упаковке |

Световой поток светильника указан без учета рассеивателя.
Коэффициент потерь: опал - 24%, призма - 10%.

**Описание**
Светильники для реечных потолков. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.
**Назначение:**
Предназначены для установки в офисных и административных помещениях.
**Монтаж**
Встраиваются в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

SPECIAL

## AL170 пылевлагозащищенные IP54

705x308x70мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C1-00105-10000-5401840 | 18 | 4000 | 1550 | Опал | |
| V1-C1-00105-10A00-5401840 | 18 | 4000 | 1550 | Опал | EM 1h |



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-C1-00105-10xxx-54018yy

| Исполнение<br>xxx: | КЦТ<br>yy: |
|---|---|
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST IP

**Описание**

Светильники для реечных потолков с увеличенной степенью пылевлагозащиты. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение:**

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**

Встраиваются в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Светильники для реечных потолков с увеличенной степенью пылевлагозащиты. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение:**
Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

**Монтаж**
Встраиваются в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°С ... +40°С)
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности:>0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## AL270 пылевлагозащищенные IP54

1325×308×70мм




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C1-00083-10000-5403640 | 36 | 4000 | 3250 | Опал | |
| V1-C1-00083-10A00-5403640 | 36 | 4000 | 3250 | Опал | EM 1h |



Опал

**Конструктор исполнений:**
V1-C1-00083-10xxx-54036yy

| Исполнение | КЦТ |
|---|---|
| xxx: | yy: |
| 000 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| A00- блок аварийного питания | 40 - 4000K |
| ATH -блок аварийного питания Teletest | 50 - 5000K |
| D01 - управление по DALI | |

DALI EM EM TELETEST IP

SPECIAL

# Серия Gexus

## Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА





**Описание**
Подвесные офисные светильники нестандартной формы с равномерной засветкой и возможностью соединения в блоки, есть исполнения Up-&Down. Различные типоразмеры мощностью 20-140 Вт

**Назначение**
Предназначен для освещения офисных и административных зданий, а также для HoReCa.

**Монтаж**
На подвесы.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80

SPECIAL

# Varton для F-L 601S Trapezoid®

Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА



**Описание**
Светильник в форме трапеции с равномерной засветкой для потолочной системы Armstrong Trapezoid, габариты 1200x400x200мм.

**Назначение**
Предназначен для освещения офисных и административных зданий, а также для HoReCa.

**Монтаж**
Встраиваемый

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1˚C ... +40˚C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80

SPECIAL

# АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

# СЕРИЯ ADVANCED

## Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели с низкой степенью защиты

## Двухсторонний световой указатель Flip




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-02AT0-4000365 | 27 | 3 | 3 | Teletest | постоянный/непостоянный |
| V1-EM-70432-02A01-4000365 | 27 | 3 | 3 | Self-Test | постоянный/непостоянный |

В комплекте со световым указателем Flip поставляются две пиктограммы указывающие направление выхода вправо и влево.

EM TELETEST | SELF TEST | IP40 | УХЛ4

### Монтажные комплекты для светового указателя Flip:

| Артикул | Применение |
|---|---|
| V4-EM-00.0018.ADV-0001 | Для встраиваемого монтажа |
| V4-EM-00.0005.ADV-0002 | Для приставного/торцевого монтажа |

## Двухсторонний световой указатель Flip-подвесной




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-30A01-4000365 | 27 | 3 | 3 | Self-Test | постоянный/непостоянный |

*Высота светильника указана с минимальной длиной подвесов (20мм). Максимальная длина встроенных подвесов 600мм.
В комплекте со световым указателем Flip-подвесной поставляются две пиктограммы, указывающие направление выхода вправо и влево.

SELF TEST | IP40 | УХЛ4

**Описание**
Двухсторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограмм и продвинутыми системами диагностики. Корпус и рассеиватель из поликарбоната.
**Назначение**
Указание направления к эвакуационному выходу.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок, дополнительные монтажные комплекты не входят в комплект поставки.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP40
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <3%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Vision**

**Описание**

Односторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограммы и продвинутыми системами диагностики. Корпус и рассеиватель из поликарбоната. Пиктограмма не входит в комплект поставки.

**Назначение**

Указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**

Накладной на стену.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <3%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Quad**

**Описание**

Трёхсторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограмм, продвинутыми системами диагностики и дополнительной защитой от брызг спринклерной системы пожаротушения. Металлический корпус покрытый порошковой краской, рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Указание направления к эвакуационному выходу и освещение пути эвакуации.

**Монтаж**

Накладной на потолок.
Дополнительно: настенный и подвесной монтаж, монтажные комплекты не входят в комплект поставки.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20/IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <3%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Световой указатель Vision




| Артикул | Дистанция распознавания,м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-21A01-4000365 | 30 | 3 | 3 | Self-Test | постоянный/непостоянный |
| V1-EM-00432-21AT0-4000365 | 30 | 3 | 3 | Teletest | постоянный/непостоянный |

EM TELETEST | SELF TEST | IP20 | УХЛ4

Пиктограмма приобретается отдельно.

## Трёхсторонний световой указатель Quad

НОВАЯ МОДЕЛЬ




| Артикул | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Дистанция распознавания, м | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-31A01-2000665 | 6 | 3 | 30 | Self-Test + Teletest | постоянный/непостоянный |

EM TELETEST | SELF TEST | IP20 | УХЛ4

Материал корпуса сталь/поликарбонат. Дополнительно предусмотрена защита от брызг спринклерной системы пожаротушения. В комплекте со световым указателем Quad поставляются три пиктограммы, указывающие направление выхода.

## Монтажные комплекты для светового указателя Quad

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-EM-00.0005.ADV-0005 | Комплект для настенного монтажа Quad |
| V4-EM-00.0005.ADV-0006 | Комплект для подвесного монтажа Quad |

## Совместимые пиктограммы

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0003
Vision V5-EM03-60.003.024

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0005
Vision V5-EM03.60.003.021
Quad V4-EM-00.0075.ADV-0005

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0003
Vision V5-EM03-60.003.018

Flip в комплекте со св-ком
Vision V5-EM03-60.003.022

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0001
Vision V5-EM03-60.003.003
Quad V4-EM-00.0075.ADV-0001

Flip в комплекте со св-ком
Vision V5-EM03-60.003.019

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0004
Vision V5-EM03-60.003.023

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0006
Vision V5-EM03-60.003.016

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0004
Vision V5-EM03-60.003.017

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0002
Vision V5-EM03-60.003.013

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0011

Flip V4-EM-00.0035.ADV-0041

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

# СЕРИЯ ADVANCED

## Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели с высокой степенью защиты

**Giant**

**Описание**

Аварийно-эвакуационный светильник
с высоким световым потоком в аварийном режиме,
продвинутыми системами диагностики и защитой от пыли и влаги.
Корпус и рассеиватель из поликарбоната.
Пиктограмма не входит в комплект поставки.

**Назначение**

Освещение пути эвакуации, указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**

Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Vault**

**Описание**

Аварийно-эвакуационный светильник для помещений П-IIа.
Корпус выполнен из стали, рассеиватель из закалённого стекла.
Пиктограмма не входит в комплект поставки.

**Назначение**

Освещение пути эвакуации, указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**

Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Аварийно-эвакуационный светильник Giant

НОВАЯ МОДЕЛЬ




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Модификация | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-21AT0-6502065 | 30 | 15 | 3 | Teletest | 1000/1000 | постоянный/непостоянный |
| V1-EM-00432- 21A01-6502065 | 30 | 15 | 3 | Self-Test | 1000/1000 | постоянный/непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

EM TELETEST · SELF TEST · IP65 · УХЛ4

## Аварийно-эвакуационный светильник Vault

НОВАЯ МОДЕЛЬ




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенной АКБ, ч | Модификация | Световой поток рабочий/аварийный, лм | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-00432-01A01-5401065 | 40 | 10 | 2 | Кнопка «Тест» | 1000/500 | постоянный |
| V1-C0-00432-01AT0-5401065 | 40 | 10 | 2 | Teletest | 1000/500 | постоянный |
| V1-C0-00432-01AT0-5401065 | 40 | 10 | - | Централизованного электропитания | 1000/1000 | постоянный |

Материал корпуса окрашенная сталь, рассеиватель из закалённого стекла.
Пиктограмма приобретается отдельно.

EM TELETEST · IP54 · УХЛ4

## Совместимые пиктограммы

V5-EM03-60.003.024

V5-EM03.60.003.021

V5-EM03-60.003.018

V5-EM03-60.003.022

V5-EM03-60.003.003

V5-EM03-60.003.019

V5-EM03-60.003.023

V5-EM03-60.003.016

V5-EM03-60.003.017

V5-EM04-60.004.013

## Аварийно-эвакуационный светильник Compact




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-01A01-6500265 | 18 | 2,5 | 3 | Кнопка "Тест" | 150/150 | постоянный/непостоянный |
| V1-EM-00432- 01AT0-6500265 | 18 | 2,5 | 3 | Teletest | 150/150 | постоянный/непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

КНОПКА "ТЕСТ" TELETEST IP65 УХЛ4

## Аварийно-эвакуационный светильник Compact 7,5W

НОВАЯ МОДЕЛЬ




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-01A01-6500865 | 18 | 7,5 | 3 | Self-Test | 1000/180 | постоянный/непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

SELF TEST IP65 УХЛ4

## Совместимые пиктограммы

V5-EM04-60.004.024

V5-EM04.60.004.021

V5-EM04-60.004.018

V5-EM04-60.004.022

V5-EM04-60.004.003

V5-EM04-60.004.019

V5-EM04-60.004.023

V5-EM04-60.004.016

V5-EM04-60.004.017

V5-EM04-60.004.013

**Описание**
Компактный аварийно-эвакуационный светильник с защитой от пыли и влаги.
Корпус и рассеиватель из поликарбоната.
Пиктограмма не входит в комплект поставки.

**Назначение**
Освещение пути эвакуации, указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Flip IP65**

**Описание**

Двухсторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограмм, продвинутыми системами диагностики и защитой от пыли и влаги.
Корпус и рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Указание направления к эвакуационному выходу.

**Монтаж**

Накладной на потолок.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <3%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Resist**

**Описание**

Односторонний световой указатель с равномерной подсветкой пиктограммы, продвинутыми системами диагностики и защитой от пыли и влаги.
Корпус и рассеиватель из поликарбоната.

**Назначение**

Указание направления к эвакуационному выходу.

Монтаж

Накладной на стену, встраиваемый.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Двухсторонний световой указатель Flip IP65




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-02A01-6500365 | 30 | 3 | 3 | Self-Test | постоянный/непостоянный |
| V1-EM-70432-02AT0-6500365 | 30 | 3 | 3 | Teletest | постоянный/непостоянный |

В комплекте со световым указателем Flip IP65 поставляются две пиктограммы, указывающие направление выхода вправо и влево.

TELETEST SELF TEST IP65 УХЛ4

## Световой указатель Resist




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-70432-02A01-4000365 | 30 | 5 | 3 | Self-Test | постоянный/непостоянный |

Световой указатель подходит для установки в гипсокартон, монтажные пружины в комплекте.
В комплекте со световым указателем Resist поставляются две пиктограммы, указывающие направление выхода вправо и влево.

TELETEST SELF TEST IP65 УХЛ4

## Совместимые пиктограммы

в комплекте

Ressist: V4-EM-00.0057.ADV-0001
Flip IP65: V4-EM-00.0071.ADV-0001

в комплекте

Resist: V4-EM-00.0057.ADV-0041
Flip IP65: V4-EM-00.0071.ADV-0041

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

## Аварийно-эвакуационный светильник Token




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Время работы от встроенного аккумулятора, ч | Модификация | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-01A01-6501065 | 40 | 10 | 2 | Кнопка "Тест" | 900/600 | постоянный/непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

## Совместимые пиктограммы

V4-EM-00.0060.ADV-0042

V4-EM-00.0060.ADV-0041

V4-EM-00.0060.ADV-0043

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

**Описание**
Аварийно-эвакуационный светильник для пожарных знаков безопасности. Корпус и рассеиватель из поликарбоната. Пиктограмма не входит в комплект поставки.
**Назначение**
Указание мест размещения средств противопожарной защиты, освещение пути эвакуации.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Аварийно-эвакуационный светильник с продвинутыми системами диагностики и защитой от пыли и влаги. Корпус и рассеиватель из поликарбоната. Пиктограмма не входит в комплект поставки.
**Назначение**
Освещение пути эвакуации, указание направления к эвакуационному выходу.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Аварийно-эвакуационный светильник Middle




| Артикул | Дистанция распознавания, м | Мощность, Вт | Световой поток рабочий/аварийный, лм | Модификация | Время работы от встроенной АКБ, ч | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70355-21A01-2000165 | 18 | 3,5 | 130/140 | Кнопка "Тест" | 3 | постоянный/непостоянный |
| новая модель | 18 | 5.5 | 400/250 | Self-Test + Teletest | 3 | постоянный/непостоянный |

Пиктограмма приобретается отдельно.

TELETEST | SELF TEST | EM TELETEST | IP65 | УХЛ4

## Аксессуар:

| Артикул | Описание | Габаритные размеры |
|---|---|---|
| V4-R0-00355-21A01-2000165 | Защитная решетка | 390x134x70мм |

## Совместимые пиктограммы

V5-EM02-60.002.024

V5-EM02.60.002.021

V5-EM02-60.002.018

V5-EM02-60.002.042

V5-EM02-60.002.022

V5-EM02-60.002.003

V5-EM02-60.002.019

V5-EM02-60.002.012

V5-EM02-60.002.023

V5-EM02-60.002.016

V5-EM02-60.002.017

V5-EM02-60.002.041

V5-EM02-60.002.013

V5-EM02-60.002.001

V5-EM02-60.002.037

V5-EM02-60.002.039

V5-EM02-60.002.040

V5-EM02-60.002.038

Под заказ возможно произвести пиктограмму с необходимым знаком безопасности.

# Продвинутая система тестирования и управления TELETEST

## Teletest




| Артикул | Макс. кол-во подключаемых светильников | Материал корпуса | Габаритные размеры |
|---|---|---|---|
| V1-EM-00588-21AT0-2000000 | 35 шт. | Поликарбонат | 90x70x65 мм |

IP20 УХЛ4

В линейке аварийно-эвакуационного освещения Advanced представлена система Teletest, позволяющая дистанционно тестировать работу аварийного режима группы аварийных светильников и световых указателей (не более 35 шт), одно устройство Teletest позволит единовременно провести диагностику аварийного освещения одного помещения или целого этажа. В дополнение к этому, система позволяет переключить аварийные светильники и световые указатели в режим ожидания на время проведения регламентных работ, чтобы сохранить заряд встроенных АКБ, в таком случае, при возникновении аварийной ситуации, аварийные светильники смогут обеспечить достаточное время для эвакуации.

Тестирование и переключение в режим ожидания осуществляется по отдельной слаботочной линии 12В. Устройство Teletest оборудовано двухпозиционным выключателем возвратного типа, что позволяет исключить человеческий фактор. Подключенные светильники автоматически возвращаются в нормальный режим, как только выключатель будет отпущен, а также светильники автоматически переключаются из режима ожидания в нормальный режим, как только в сети восстановится рабочее напряжение.

Система Teletest может быть установлена как в светильники ВАРТОН с аварийными блоками, так и в аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели.



# СЕРИЯ ADVANCED

## Светильники непостоянного действия

## Аварийный светильник Bend




| Артикул | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Время работы от встроенной АКБ, ч | Оптика | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00479-10A00-2000465 | - / 350 | 1 | Для открытого пространства | Кнопка "Тест" | непостоянный |




КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4

## Аварийный светильник Bend




| Артикул | Световой поток рабочий/ аварийный, лм | Время работы от встроенной АКБ, ч | Оптика | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00480-10A00-2000465 | - / 350 | 1 | Для коридора | Кнопка "Тест" | непостоянный |




КНОПКА "ТЕСТ" IP20 УХЛ4

## Аварийный светильник Wall-EM




| Артикул | Световой поток рабочий/аварийный, лм | Время работы от встроенной АКБ, ч | Модификация | Тип действия |
|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00432-21A01-6501465 | - / 700 | 3 | Self-Test | непостоянный |

SELF TEST IP65 УХЛ4



**Bend**
**Описание**
Аварийно-эвакуационный светильник непостоянного действия.
Корпус из поликарбоната.
**Назначение**
Освещение пути эвакуации.
**Монтаж**
Встраиваемый в потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Wall-EM**
**Описание**
Аварийно-эвакуационный светильник непостоянного действия с двумя поворотными прожекторами и защитой от пыли и влаги.
Корпус и рассеиватели из поликарбоната.
**Назначение**
Освещение пути эвакуации.
**Монтаж**
Накладной на стену или потолок.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +45°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

# Блоки аварийного питания

## Блоки аварийного питания 100% EM-Recovery




| Артикул | Световой поток в аварийном режиме, % | Время работы в аварийном режиме | Макс. мощность подключаемого светильника, Вт | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00478-21A01-4002000 | 100 | Не менее 1 часа | 20 | 180x45x35 + АКБ 245x40x25 |
| V1-EM-00478-21A01-4004000 | 100 | Не менее 1 часа | 40 | 180x45x35 + АКБ 310x40x38 |

УХЛ4

## Блоки аварийного питания 100% EM-Recovery




| Артикул | Макс. мощность подключаемого светильника, Вт | Световой поток в аварийном режиме, % | Время работы в аварийном режиме | Габаритные размеры, мм |
|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00478-21A01-6512000 | 120 | 100 | Не менее 1 часа | 285x182x95 |
| V1-EM-00478-21A01-6520000 | 200 | 100 | Не менее 1 часа | 310x210x103 |
| V4-EM-00.0005.ADV-0008 - Комплект для настенного и подвесного монтажа | | | | |

IP20 УХЛ4

**Описание**

Блоки аварийного питания обеспечивающие 100% номинального светового потока подключаемого светодиодного светильника в течение одного часа. Возможно подключать группу из нескольких светильников. Суммарная мощность подключаемых светильников не должна превышать мощность блока аварийного питания. Корпус из поликарбоната.

**Назначение**

Организация аварийного освещения: эвакуационного или резервного.

**Монтаж**

Накладной. Дополнительно: настенный или подвесной, монтажный аксессуар в комплект поставки не входит.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: II
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Гарантия: БАП 2 года, АКБ 1 год

**Описание**
Блоки аварийного питания обеспечивающие 10-30% номинального светового потока подключаемого светодиодного светильника в течение 1,5 или 3 часов.
Корпус из поликарбоната.
**Назначение**
Организация аварийного освещения: эвакуационного.
**Монтаж**
Накладной (на тыльную стенку светильника или за потолок) или встраиваемый в светильник.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Гарантия: БАП 3 года, АКБ 1 год

## Внешний блок аварийного питания EM-Utility




| Артикул | Выходное напряжение, В | Выходная мощность БАП, Вт | Световой поток в аварийном режиме, %* | Время работы от встроенной АКБ, ч |
|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00478-21A01-2000400 | 10-90 | 2/4 | 10-30 | 3/1,5 |

*рассчитывается относительно мощности подключаемого светильника.

## Блок аварийного питания EM-Utility для установки внутрь светильника




| Артикул | Выходное напряжение, В | Выходная мощность БАП, Вт | Световой поток в аварийном режиме, %* | Время работы от встроенной АКБ, ч |
|---|---|---|---|---|
| V1-EM-00540-10A01-2000508 | 50-300 | 5 | 10-30 | 1,5 |
| V1-EM-00540-10A01-2000509 | 10-55 | 5 | 10-30 | 1,5 |

*рассчитывается относительно мощности подключаемого светильника.

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

# UNIVERSAL-LINE

## Монтаж

Установка в подвесные потолочные системы Armstrong® параллельно направляющим

Установка в подвесные потолочные системы Armstrong® по диагонали относительно направляющи×

Встройка в гипсокартонные потолки и стены

Гибкий рассеиватель 25 метров

## Размеры

860 мм

1145 мм

1430 мм

Нестандартные размеры по запросу

## Исполнения

DALI — Диммирование по протоколу DALI

EM — Аварийное исполнение

Цвет Металлик

Любой цвет по запросу клиента

## Цветовая температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

## Доступные мощности

**15Вт -80Вт**

по запросу на любой размер

## Universal-Line 0,9 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | V1-A1-70413-10000-4001730 | 17 | 3000 | 1500 | металлик |
| 1800 | V1-A1-70413-10000-4001740 | 17 | 4000 | 1600 | металлик |
| 1800 | V1-A1-00413-10000-4001730 | 17 | 3000 | 1500 | белый RAL9003 |
| 1800 | V1-A1-00413-10000-4001740 | 17 | 4000 | 1600 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-70413-10000-4003830 | 30 | 3000 | 2900 | металлик |
| 3300 | V1-A1-70413-10000-4003840 | 30 | 4000 | 3000 | металлик |
| 3300 | V1-A1-00413-10000-4003830 | 30 | 3000 | 2900 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-00413-10000-4003840 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9003 |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-b0www-10xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005
W - цвет белый RAL9010

Габариты
www:
413 - 860x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм
415 - 1430x100x69 мм
469 - L-соединитель 365x365x69 мм
418 - L-соединитель 650x650x69 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

**Описание**

Универсальный встраиваемый светильник из экструзионного алюминия.
Совместим со всеми потолочными системами Armstrong.
L соединители для сборки сложных геометрических форм с сохранением световой линии.
Рулонный рассеиватель позволяет собирать непрерывные конструкции до 25 м.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, коридоров, торговых пространств.

**Монтаж**

Встраиваемый в подвесные системы и ГКЛ (крепления заказываются отдельно).

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Universal-Line 1,2 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | V1-A1-70414-10000-4002230 | 22 | 3000 | 1900 | металлик |
| 1800 | V1-A1-70414-10000-4002240 | 22 | 4000 | 2100 | металлик |
| 1800 | V1-A1-00414-10000-4002230 | 22 | 3000 | 1900 | белый RAL9003 |
| 1800 | V1-A1-00414-10000-4002240 | 22 | 4000 | 2100 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-70414-10000-4005040 | 36 | 3000 | 3400 | металлик |
| 3300 | V1-A1-70414-10000-4005040 | 36 | 4000 | 3600 | металлик |
| 3300 | V1-A1-00414-10000-4005030 | 36 | 3000 | 3400 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-00414-10000-4003640 | 36 | 4000 | 3600 | белый RAL9003 |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-b0www-10xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005
W - цвет белый RAL9010

Габариты
www:
413 - 860x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм
415 - 1430x100x69 мм
469 - L-соединитель 365x365x69 мм
418 - L-соединитель 650x650x69 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Universal-Line 1,5 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | V1-A1-70415-10000-4002730 | 27 | 3000 | 2600 | металлик |
| 1800 | V1-A1-70415-10000-4002740 | 27 | 4000 | 2700 | металлик |
| 1800 | V1-A1-00415-10000-4002730 | 27 | 3000 | 2600 | белый RAL9003 |
| 1800 | V1-A1-00415-10000-4002740 | 27 | 4000 | 2700 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-70415-10000-4006230 | 46 | 3000 | 4400 | металлик |
| 3300 | V1-A1-70415-10000-4006240 | 46 | 4000 | 4600 | металлик |
| 3300 | V1-A1-00415-10000-4006230 | 46 | 3000 | 4400 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-00415-10000-4004640 | 46 | 4000 | 4600 | белый RAL9003 |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-b0www-10xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005
W - цвет белый RAL9010

Габариты
www:
413 - 860x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм
415 - 1430x100x69 мм
469 - L-соединитель 365x365x69 мм
418 - L-соединитель 650x650x69 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Universal-line угловые соединители 0,365 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | V1-A1-70469-10000-4001530 | 15 | 3000 | 1300 | металлик |
| 1800 | V1-A1-70469-10000-4001540 | 15 | 4000 | 1350 | металлик |
| 1800 | V1-A1-00469-10000-4001530 | 15 | 3000 | 1300 | белый RAL9003 |
| 1800 | V1-A1-00469-10000-4001540 | 15 | 4000 | 1350 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-70469-10000-4002330 | 23 | 3000 | 2000 | металлик |
| 3300 | V1-A1-70469-10000-4002340 | 23 | 4000 | 2100 | металлик |
| 3300 | V1-A1-00469-10000-4002330 | 23 | 3000 | 2000 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-00469-10000-4002340 | 23 | 4000 | 2100 | белый RAL9003 |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-b0www-10xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005
W - цвет белый RAL9010

Габариты
www:
413 - 860x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм
415 - 1430x100x69 мм
469 - L-соединитель 365x365x69 мм
418 - L-соединитель 650x650x69 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI

## Universal-line угловые соединители 0,65 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | V1-A1-70418-10000-4002530 | 25 | 3000 | 2350 | металлик |
| 1800 | V1-A1-70418-10000-4002540 | 25 | 4000 | 2400 | металлик |
| 1800 | V1-A1-00418-10000-4002530 | 25 | 3000 | 2350 | белый RAL9003 |
| 1800 | V1-A1-00418-10000-4002540 | 25 | 4000 | 2400 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-70418-10000-4004030 | 38 | 3000 | 3600 | металлик |
| 3300 | V1-A1-70418-10000-4004040 | 38 | 4000 | 3800 | металлик |
| 3300 | V1-A1-00418-10000-4004030 | 38 | 3000 | 3600 | белый RAL9003 |
| 3300 | V1-A1-00418-10000-4004040 | 38 | 4000 | 3800 | белый RAL9003 |




### Конструктор исполнений:

V1-A1-b0www-10xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005
W - цвет белый RAL9010

Габариты
www:
413 - 860x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм
415 - 1430x100x69 мм
469 - L-соединитель 365x365x69 мм
418 - L-соединитель 650x650x69 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Аксессуары для Universal-Line

| | Артикул | Мощность |
|---|---|---|
| | V2-R0-0P00-02.0.0109.00 | Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 25м |
| | V2-R0-0P00-02.0.0110.00 | Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 12,2м |
| | V4-R0-70.0007.UL0-0003 | Комплект креплений для монтажа в линию светильника Universal-Line<br>(3 пластины и винты) |
| | V4-R0-70.0007.UL0-0004 | Крепление для горизонтального и вертикального встраиваемого монтажа Universal-Line |
| | V4-R0-70.0007.UL0-0001 | Крышка торцевая глухая для светильника Universal-Line, ширина 15мм |
| | V4-R0-70.0007.UL0-0002 | Крышка торцевая с гермовводом для светильника Universal-Line, ширина 15мм |

## Universal-line Tunable White 0,6 м




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-70413-10D01-40027TW | 27 | 2700-6500 | 2400 | металлик |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-b0www-10D01-40yyyTW

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
413 - 574x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

DALI

## Universal-line Tunable White 1,2 м

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-A1-70414-10D01-40052TW | 52 | 2700-6500 | 4800 | металлик |




**Конструктор исполнений:**
V1-A1-b0www-10D01-40yyyTW

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
413 - 574x100x69 мм
414 - 1145x100x69 мм

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

DALI

**Описание**
Универсальный встраиваемый одиночный светильник из экструзионного алюминия с функцией регулирования коррелированной цветовой температуры по протоколу DALI (DT8). Совместим со всеми потолочными системами Armstrong. Комплектация с рассеивателем и торцевыми крышками.

**Назначение**
Освещение офисов, холлов, коридоров, торговых пространств.

**Монтаж**
Встраиваемый в подвесные системы и ГКЛ (крепления заказываются отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## G-line 0,6 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | V1-R0-00081-80000-2001830 | 18 | 3000 | 1900 | металлик |
| 3300 | V1-R0-00081-80000-2001840 | 18 | 4000 | 2000 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-80xxx-20yyyzz

| Цвет корпуса<br>b:<br>0 - цвет белый RAL9003<br>7 - металлик<br>9 - цвет черный RAL9005 | Габариты<br>www:<br>081 - 585x100x80 мм<br>034 - 1170x100x80 мм<br>Нестандартная длина по запросу | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI | Мощность<br>yyy:<br>Необходимая мощность под проект | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|---|---|

DALI

### Описание

Встраиваемый светильник из экструзионного алюминия. Возможность сборки в линию. L-соединители для сборки сложных геометрических форм с сохранением световой линии.

### Назначение

Освещение торговых, офисных и административных помещений.

### Монтаж

Встраиваемый.

### Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

| | |
|---|---|
| V4-R0-70.0007.GL0-0001 | Крышка торцевая глухая |
| V4-R0-70.0008.GL0-0001 | Крышка торцевая с гермовводом |
| V4-R0-00.0007.GL0-0002 | Крышка торцевая глухая (белая) |
| V4-R0-00.0008.GL0-0002 | Крышка торцевая с гермовводом (белая) |

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-R0-PR00-00.2.0092.25 | Призма | 582×95мм |
| V2-R0-0P00-03.2.0092.30 | Опал | 582×95мм |

*Световой поток указан без учета рассеивателя

## G-line 1,2 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| - | V1-R0-70034-80000-2001830 | 18 | 3000 | 1900 | металлик |
| | V1-R0-70034-80000-2001840 | 18 | 4000 | 2000 | металлик |
| 3300 | V1-R0-70034-80000-2003630 | 36 | 3000 | 3800 | металлик |
| 3300 | V1-R0-70034-80000-2003640 | 36 | 4000 | 3900 | металлик |
| - | V1-R0-70034-80000-2005430 | 54 | 4000 | 5700 | металлик |
| | V1-R0-70034-80000-2005440 | 54 | 4000 | 5800 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-80xxx-20yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
081 - 585x100x80 мм
034 - 1170x100x80 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

| | |
|---|---|
| V4-R0-70.0007.GL0-0001 | Крышка торцевая глухая |
| V4-R0-70.0008.GL0-0001 | Крышка торцевая с гермовводом |
| V4-R0-00.0007.GL0-0002 | Крышка торцевая глухая (белая) |
| V4-R0-00.0008.GL0-0002 | Крышка торцевая с гермовводом (белая) |

Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

| Артикул | Тип | Размер рассеивателя |
|---|---|---|
| V2-R0-PR00-02.2.0031.25 | Призма | 1174×95мм |
| V2-R0-ME00-03.2.0031.15 | Опал | 1174×95мм |

* Световой поток указан без учета рассеивателя

## G-Line соединители

Цвет корпуса:
Цветовая температура: 30000K/4000K/6500K



L-соединение 18 Вт, 36 Вт, 54 Вт

# ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# MERCURY IP54

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP54

## Монтаж

На подвесах

На ровной поверхности

## Размеры

**20Вт** **30Вт**

740×54×58 мм

**32Вт** **39Вт** **57Вт**

1095×54×58 мм

**42Вт** **52Вт** **76Вт**

1450×54×58 мм

**63Вт** **78Вт** **114Вт**

2160×54×58 мм

## Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

## Оптика

89°x115°

Опаловый рассеиватель

Прозрачный рассеиватель

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

**Описание**
Светильник из экструзионного алюминия для торговых помещений.
Рассеиватели или оптика. Сквозная проводка. L/T/X соединители.
Подходит для помещений с водяной системой пожаротушения.
**Назначение**
Освещение торговых залов.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Mercury Mall IP54 0,8 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00566-31000-5402040 | 20 | 4000 | 2740 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00566-31G02-5402040 | 20 | 4000 | 2260 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00566-31L12-5402040 | 20 | 4000 | 2540 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-00566-31000-5403040 | 30 | 4000 | 3870 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00566-31G02-5403040 | 30 | 4000 | 3150 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00566-31L12-5403040 | 30 | 4000 | 3600 | 89°x115° | белый RAL9003 |

### Конструктор исполнений:
V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
566 - 740x54x58 мм
533 - 1095x54x58 мм
380 - 1450x54x58 мм
567 - 2160x54x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
прозрачный рассеиватель (акрил)
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания
рассеиватель опал
G02 - стандартное исполнение
D02 - управление по DALI
GA2 - блок аварийного питания
линза 89°x115°
L12 - стандартное исполнение
D12 - управление по DALI
G12 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Mercury Mall IP54 1,0 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00533-31000-5403240 | 32 | 4000 | 4640 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31G02-5403240 | 32 | 4000 | 3800 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31L12-5403240 | 32 | 4000 | 4250 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31000-5404040 | 40 | 4000 | 5480 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31G02-5404040 | 40 | 4000 | 4520 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31L12-5404040 | 40 | 4000 | 5080 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31000-5405740 | 57 | 4000 | 7350 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31G02-5405740 | 57 | 4000 | 5980 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00533-31L12-5405740 | 57 | 4000 | 6840 | 89°x115° | белый RAL9003 |

### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
566 - 740x54x58 мм
533 - 1095x54x58 мм
380 - 1450x54x58 мм
567 - 2160x54x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
прозрачный рассеиватель (акрил)
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания
рассеиватель опал
G02 - стандартное исполнение
D02 - управление по DALI
GA2 - блок аварийного питания
линза 89°x115°
L12 - стандартное исполнение
D12 - управление по DALI
G12 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Mercury Mall IP54 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00380-31000-5404240 | 42 | 4000 | 6100 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5404240 | 42 | 4000 | 5000 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5404240 | 42 | 4000 | 5600 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31000-5405240 | 52 | 4000 | 7100 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5405240 | 52 | 4000 | 5900 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5405240 | 52 | 4000 | 6600 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31000-5407640 | 76 | 4000 | 9800 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31G02-5407640 | 76 | 4000 | 8000 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00380-31L12-5407640 | 76 | 4000 | 9100 | 89°x115° | белый RAL9003 |

### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
566 - 740x54x58 мм
533 - 1095x54x58 мм
380 - 1450x54x58 мм
567 - 2160x54x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
прозрачный рассеиватель (акрил)
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания
рассеиватель опал
G02 - стандартное исполнение
D02 - управление по DALI
GA2 - блок аварийного питания
линза 89°x115°
L12 - стандартное исполнение
D12 - управление по DALI
G12 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Mercury Mall IP54 2,0 м




Рассеиватель - прозрачный



Рассеиватель - опаловый



Линза 89°x115



### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-U0567-31000-5406340 | 63 | 4000 | 9130 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31G02-5406350 | 63 | 4000 | 7500 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31L12-5406340 | 63 | 4000 | 8380 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-U0567-31000-5407840 | 78 | 4000 | 10680 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31G02-5407850 | 78 | 4000 | 8800 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31L12-5407840 | 78 | 4000 | 9900 | 89°x115° | белый RAL9003 |
| V1-R0-U0567-31000-5411440 | 114 | 4000 | 14700 | прозрачный | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31G02-5411450 | 114 | 4000 | 11970 | опал | белый RAL9003 |
| V1-R0-00567-31L12-5411440 | 114 | 4000 | 13680 | 89°x115° | белый RAL9003 |

### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-31xxx-54yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
566 - 740x54x58 мм
533 - 1095x54x58 мм
380 - 1450x54x58 мм
567 - 2160x54x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
прозрачный рассеиватель (акрил)
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания
рассеиватель опал
G02 - стандартное исполнение
D02 - управление по DALI
GA2 - блок аварийного питания
линза 89°x115°
L12 - стандартное исполнение
D12 - управление по DALI
G12 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Аксессуары для светильника Mercury IP54 (заказываются отдельно)

| Фото | Артикул | |
|---|---|---|
| | V4-R0-70.0009.MIP-0001 | Комплект для соединения в линию |
| | V4-R0-00.0024.MIP-0001 | Комплект коннекторов для влагозащищенного соединения проводов |



# MERCURY LED MALL

Линейный светильник
Алюминиевый экструзионный корпус
IP23

## Монтаж

На подвесах


На ровной поверхности

## Размеры

**18Вт** **36Вт** **48Вт**

885x66x58 мм

**22Вт** **36Вт** **44Вт** **62Вт**

1170x66x58 мм

**22Вт** **44Вт** **56Вт** **80Вт**

1460x66x58 мм

**40Вт** **80Вт** **112Вт**

2026x66x58 мм

## Исполнения

**DALI** Диммирование по протоколу DALI

**EM** Аварийное исполнение

## Оптика

89°x115°

58°x121°

93°x35°

Узкая асимметрия

Асимметрия

Кососвет

## Цветовая температура

3000K
Теплый белый

4000K
Нейтральный белый

**Описание**
Светильник из экструзионного алюминия для торговых помещений.
Широкий выбор оптики.
Сквозная проводка (заказывается отдельно).
L/T/X соединители для сборки сложных геометрических форм.
**Назначение**
Освещение торговых залов.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP23
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Mercury LED Mall 0,9 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70429-31G02-2303640 | 36 | 4000 | 4100 | опал | металлик |
| V1-R0-70429-31L16-2303640 | 36 | 4000 | 5000 | асимметрия | металлик |
| V1-R0-70429-31G02-2304840 | 48 | 4000 | 5000 | опал | металлик |
| V1-R0-70429-31L16-2304840 | 48 | 4000 | 6200 | асимметрия | металлик |

### Конструктор исполнений:
V1-R0-70bbb-31wxw-23yyyzz

Габариты
bbb:
429 - 885x66x58 мм
430 - 1170x66x58 мм
150 - 1460x66x58 мм
431 - 2026x66x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение (для опала)
1 - стандартное исполнение (для линз)
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Вторичная оптика
wxw:
Gx2 - рассеиватель опал
Lx2 - линза 89°x115°
Lx3 - линза 58°x121°
Lx4 - линза 92°x35°
Lx5 - линза "узкая асимметрия"
Lx6 - линза "асимметрия"
Lx7 - линза "кососвет"

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM


Опаловый рассеиватель


89°x115°


58°x121°


92°x35°


Узкая асимметрия


Асимметрия


Кососвет

## Mercury LED Mall 1,2 м






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70430-31G02-2303640 | 36 | 4000 | 4100 | опал | металлик |
| V1-R0-70430-31L16-2303640 | 36 | 4000 | 5100 | асимметрия | металлик |
| V1-R0-70430-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | опал | металлик |
| V1-R0-70430-31L16-2304440 | 44 | 4000 | 6100 | асимметрия | металлик |
| V1-R0-70430-31G02-2306240 | 62 | 4000 | 6400 | опал | металлик |
| V1-R0-70430-31L16-2306240 | 62 | 4000 | 8000 | асимметрия | металлик |

Опаловый рассеиватель


89°x115°


58°x121°


92°x35°


Узкая асимметрия


Асимметрия


Кососвет

### Конструктор исполнений:

V1-R0-70bbb-31wxw-23yyyzz

Габариты
bbb:
429 - 885x66x58 мм
430 - 1170x66x58 мм
150 - 1460x66x58 мм
431 - 2026x66x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение (для опала)
1 - стандартное исполнение (для линз)
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Вторичная оптика
wxw:
Gx2 - рассеиватель опал
Lx2 - линза 89°x115°
Lx3 - линза 58°x121°
Lx4 - линза 92°x35°
Lx5 - линза "узкая асимметрия"
Lx6 - линза "асимметрия"
Lx7 - линза "кососвет"

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Mercury LED Mall 1,5 м






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70150-31G02-2304440 | 44 | 4000 | 5000 | опал | металлик |
| V1-R0-70150-31L16-2304440 | 44 | 4000 | 6200 | асимметрия | металлик |
| V1-R0-70150-31G02-2305640 | 56 | 4000 | 6300 | опал | металлик |
| V1-R0-70150-31L16-2305640 | 56 | 4000 | 7800 | асимметрия | металлик |
| V1-R0-70430-31G02-2306240 | 80 | 4000 | 8300 | опал | металлик |
| V1-R0-70150-31L16-2308040 | 80 | 4000 | 10300 | асимметрия | металлик |

Опаловый рассеиватель


89°x115°


58°x121°


92°x35°


Узкая асимметрия


Асимметрия


Кососвет

### Конструктор исполнений:

V1-R0-70bbb-31wxw-23yyyzz

Габариты
bbb:
429 - 885x66x58 мм
430 - 1170x66x58 мм
150 - 1460x66x58 мм
431 - 2026x66x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение (для опала)
1 - стандартное исполнение (для линз)
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Вторичная оптика
wxw:
Gx2 - рассеиватель опал
Lx2 - линза 89°x115°
Lx3 - линза 58°x121°
Lx4 - линза 92°x35°
Lx5 - линза "узкая асимметрия"
Lx6 - линза "асимметрия"
Lx7 - линза "кососвет"

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Mercury LED Mall 2,0 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70431-31G02-2308040 | 80 | 4000 | 9000 | опал | металлик |
| V1-R0-70431-31L16-2308040 | 80 | 4000 | 11300 | линза асимметрия | металлик |
| V1-R0-70431-31G02-2311240 | 112 | 4000 | 11600 | опал | металлик |
| V1-R0-70431-31L16-2311240 | 112 | 4000 | 15600 | линза асимметрия | металлик |


Опаловый рассеиватель


89°x115°


58°x121°


92°x35°


Узкая асимметрия


Асимметрия


Кососвет

### Конструктор исполнений:

V1-R0-70bbb-31wxw-23yyyzz

Габариты
bbb:
429 - 885x66x58 мм
430 - 1170x66x58 мм
150 - 1460x66x58 мм
431 - 2026x66x58 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение (для опала)
1 - стандартное исполнение (для линз)
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Вторичная оптика
wxw:
Gx2 - рассеиватель опал
Lx2 - линза 89°x115°
Lx3 - линза 58°x121°
Lx4 - линза 92°x35°
Lx5 - линза "узкая асимметрия"
Lx6 - линза "асимметрия"
Lx7 - линза "кососвет"

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Аксессуары для светильника Mercury LED Mall

Поставляются в комплекте со светильником



Крышка торцевая глухая (2шт.)
Артикул: V4-R0-00.0007.Мм0-0001

Подвесное крепление (3шт.)
Артикул: V4-R0-00.0004.Мм0-0001

Дополнительные аксессуары для заказа



Комплект для соединения в линию
Артикул: V4-R0-00.0009.Мм0-0001

Комплект для подвеса 1000мм
Артикул: V4-R0-00.0027.Мм0-0001

Комплект для подвеса 2000мм
Артикул: V4-R0-00.0027.Мм0-0002

Комплект для подвеса 4000мм
Артикул: V4-R0-00.0027.Мм0-0003

Трехфазная проходная проводка
Артикул: V4-R0-00.0026.Мм0-0001

Универсальный переходник предназначен для соединения светильников в сложные световые конструкции типа L, T и X

1. Универсальный переходник для L, T, X-соединений светильников серии Mercury LED Mall
Артикул: V4-R0-00.0024.Мм0-0001

2. Переходник с разъемом для светильников серии Mercury LED Mall тип 1
Артикул: V4-R0-00.0023.Мм0-0001

3. Переходник с разъемом для светильников серии Mercury LED Mall тип 2
Артикул: V4-R0-00.0023.Мм0-0002

## Supermarket




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Цвет корпуса | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00341-310P0-4003540 | 35 | 4000 | 3900 | опал | белый RAL9003 | |
| V1-R0-00341-31PR0-4003540 | 35 | 4000 | 4600 | призма | белый RAL9003 | |
| V1-R0-00341-310P0-4007040 | 70 | 4000 | 7800 | опал | белый RAL9003 | |
| V1-R0-00341-31PR0-4007040 | 70 | 4000 | 9300 | призма | белый RAL9003 | |
| V1-R0-00341-310PA-4003540 | 35 | 4000 | 3900 | опал | белый RAL9003 | EM 1h |
| V1-R0-00341-31PRA-4003540 | 35 | 4000 | 4600 | призма | белый RAL9003 | EM 1h |
| V1-R0-00341-310PA-4007040 | 70 | 4000 | 7800 | опал | белый RAL9003 | EM 1h |
| V1-R0-00341-31PRA-4007040 | 70 | 4000 | 9300 | призма | белый RAL9003 | EM 1h |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0341-31wwx-400yyzz

| Цвет корпуса<br>b:<br>0 - цвет белый RAL9003<br>7 - цвет серый RAL7045<br>9 - цвет черный RAL9005 | Вторичная оптика<br>ww:<br>OP - рассеиватель опал<br>PR - рассеиватель призма | Исполнение<br>x:<br>0 - стандартное исполнение<br>D - управление по DALI<br>A - блок аварийного питания | Мощность<br>yyy:<br>Необходимая мощность под проект. При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|---|---|

DALI EM

### Аксессуары для светильника Supermarket (поставляются отдельно)

| | |
|---|---|
| V4-R0-00.0006.SU0-0001 | Комплект для подвеса для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте) |
| V4-R0-00.0007.SU0-0001 | Крышка торцевая с разъемом для подключения светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте) |
| V4-R0-00.0009.SU0-0001 | Пластина соединительная с набором креплений для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте) |
| V4-R0-00.0010.SU0-0001 | Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket |
| V4-R0-00.0011.SU0-0001 | Соединитель T-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket |
| V4-R0-00.0012.SU0-0001 | Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket |

**Описание**
Светильник из листовой стали с легким доступом к драйверу и возможностью покраски в любой цвет. Различные рассеиватели. Возможность сборки в линию. L/T/X соединители для сборки сложных геометрических форм.
**Назначение**
Освещение коридоров, торговых пространств.
**Монтаж**
К кабельному лотку на 4 винта, на подвесы (тросы не входят в комплект поставки).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Аксессуары для светильника Supermarket



V4-R0-00.0007.SU0-0001

Крышка торцевая с разъемом для подключения светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)



V4-R0-00.0006.SU0-0001

Комплект для подвеса для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)

## Соединители для светильника Supermarket



V4-R0-00.0009.SU0-0001
Пластина соединительная с набором креплений
для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)

Габаритный размер: 160x160x50мм
(трехфазная проводка в комплекте)

V4-R0-00.0010.SU0-0001
Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

Габаритный размер: 160x160x50мм
(трехфазная проводка
в комплекте)



V4-R0-00.0011.SU0-0001
Соединитель T-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

Габаритный размер: 160x160x50мм
(трехфазная проводка в комплекте)



V4-R0-00.0012.SU0-0001
Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

# ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ/ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## Stellar-Line Opal




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-T0493-05000-2003630 | 36 | 3000 | 2900 | черный |
| V1-R0-W0493-05000-2003630 | 36 | 3000 | 2900 | белый |
| V1-R0-T0493-05000-2003640 | 36 | 4000 | 2900 | черный |
| V1-R0-W0493-05000-2003640 | 36 | 4000 | 2900 | белый |




## Аксессуары для светильников Stellar-Line

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-T0.0006.SL0-0001 | Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9005 черный матовый |
| | V4-R0-W0.0006.SL0-0001 | Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9010 белый матовый |

**Описание**
Узкий светильник из экструзионного алюминия,
с опаловым рассеивателем.
**Назначение**
Освещение торговых, офисных и административных помещений.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 180 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 180 - 264 В
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Узкий светильник из экструзионного алюминия, с линзами, понижающими слепимость. Доступны модификации up and down.
**Назначение**
Освещение торговых, офисных и административных помещений.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).
Для up and down подвесы входят в комплект.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 180 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 180 - 264 В
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Stellar-Line Comfort




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-T0493-05L21-2003630 | 36 | 3000 | 2900 | черный |
| V1-R0-W0493-05L21-2003630 | 36 | 3000 | 2900 | белый |
| V1-R0-T0493-05L21-2003640 | 36 | 4000 | 2900 | черный |
| V1-R0-W0493-05L21-2003640 | 36 | 4000 | 2900 | белый |




LOW UGR

## Stellar-Line Comfort Up'n'Down




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-T0493-05L21-2005630 | 56 | 3000 | 5700 | черный |
| V1-R0-W0493-05L21-2005630 | 56 | 3000 | 5700 | белый |
| V1-R0-T0493-05L21-2005640 | 56 | 4000 | 5700 | черный |
| V1-R0-W0493-05L21-2005640 | 56 | 4000 | 5700 | белый |




LOW UGR

## Аксессуары для светильников Stellar-Line

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-T0.0006.SL0-0001 | Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9005 черный матовый |
| | V4-R0-W0.0006.SL0-0001 | Комплект подвеса для светильников Stellar-Line, длина 1,2 м (1 к-т на 1 св-к) RAL9010 белый матовый |

**Описание**
Лаконичный светильник шириной 40 мм из экструзионного алюминия, рассеиватель со скошенными углами.
Съемные торцевые крышки позиционируются в разных положениях относительно корпуса светильника с шагом 90°,
что позволяет направлять световую линию вверх, вниз или в сторону относительно монтажной поверхности при накладном способе установки.
Выносной драйвер в отдельном коробе.
Единый дизайн с Q-80.

**Назначение**
Освещение офисов, коридоров, торговых пространств, объектов HoReCa.

**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Q-40 0,9 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70384-05000-4004030 | 40 | 3000 | 3900 | металлик |
| V1-R0-70384-05000-4004040 | 40 | 4000 | 4000 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты www: | Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| 384 - 922x40x40 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект | 30 - 3000K |
| 385 - 1207x40x40 мм | D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| 386 - 1492x40x40 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 563 - 2062x40x40 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Q-40 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70385-05000-4005030 | 50 | 3000 | 4900 | металлик |
| V1-R0-70385-05000-4005040 | 50 | 4000 | 5000 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты www: | Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| 384 - 922x40x40 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект | 30 - 3000K |
| 385 - 1207x40x40 мм | D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| 386 - 1492x40x40 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 563 - 2062x40x40 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Q-40 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70386-05000-4006030 | 60 | 3000 | 5900 | металлик |
| V1-R0-70386-05000-4006040 | 60 | 4000 | 6000 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты<br>www: | Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| 384 - 922x40x40 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность | 30 - 3000K |
| 385 - 1207x40x40 мм | D01 - управление по DALI | под проект | 40 - 4000K |
| 386 - 1492x40x40 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 563 - 1062x40x40 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Q-40 2,0 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70563-05000-4004030 | 40 | 3000 | 4000 | металлик |
| V1-R0-70563-05000-4004040 | 40 | 4000 | 4000 | металлик |
| V1-R0-70563-05000-4007030 | 70 | 3000 | 7000 | металлик |
| V1-R0-70563-05000-4007040 | 70 | 4000 | 7000 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты<br>www: | Исполнение<br>xxx: | Мощность<br>yyy: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|---|
| 384 - 922x40x40 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность | 30 - 3000K |
| 385 - 1207x40x40 мм | D01 - управление по DALI | под проект | 40 - 4000K |
| 386 - 1492x40x40 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 563 - 1062x40x40 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Аксессуары для Q-40

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-70.0006.TL0-0001 | Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0002 | Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0003 | Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм) |

## Q-40 Tunable White 0,6 м




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70384-05D01-40027TW | 27 | 2700-6500 | 2300 | металлик |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-70www-05D01-40yyyTW

| Габариты www: | Мощность yyy: |
|---|---|
| 384 - 682x40x40 мм | Необходимая мощность |
| 385 - 1253x40x40 мм | под проект |

DALI

## Q-40 Tunable White 1,2 м




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70385-05000-4005030 | 50 | 3000 | 4700 | металлик |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-70www-05D01-40yyyTW

| Габариты www: | Мощность yyy: |
|---|---|
| 384 - 682x40x40 мм | Необходимая мощность |
| 385 - 1253x40x40 мм | под проект |

DALI



**Описание**
Лаконичный светильник шириной 40 мм из экструзионного алюминия, рассеиватель со скошенными углами.
С функцией регулирования коррелированной цветовой температуры по протоколу DALI (DT8). Съемные торцевые крышки позиционируются в разных положениях относительно корпуса светильника с шагом 90°, что позволяет направлять световую линию вверх, вниз или в сторону относительно монтажной поверхности при накладном способе установки.
Выносной драйвер в отдельном коробе.
Единый дизайн с Q-80.

**Назначение**
Освещение офисов, коридоров, торговых пространств, объектов HoReCa.

**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



**Описание**
Лаконичный светильник шириной 80 мм из экструзионного алюминия, рассеиватель со скошенными углами.
Съемные торцевые крышки позиционируются в разных положениях относительно корпуса светильника с шагом 90˚,
что позволяет направлять световую линию вверх, вниз или в сторону относительно монтажной поверхности при накладном способе установки.
Встроенный драйвер. Единый дизайн с Q-40.

**Назначение**
Освещение офисов, коридоров, торговых пространств, объектов HoReCa.

**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1˚C ... +40˚C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Q-80 0,9 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70387-05000-4003530 | 35 | 3000 | 3350 | металлик |
| V1-R0-70387-05000-4003540 | 35 | 4000 | 3500 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты www: | Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| 387 - 903x80x80 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект | 30 - 3000K |
| 388 - 1188x80x80 мм | D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| 389 - 1473x80x80 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 390 - 2045x80x80 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Q-80 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70388-05000-4004530 | 45 | 3000 | 4300 | металлик |
| V1-R0-70388-05000-4004540 | 45 | 4000 | 4500 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты www: | Исполнение xxx: | Мощность yyy: | КЦТ zz: |
|---|---|---|---|
| 387 - 903x80x80 мм | 000 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект | 30 - 3000K |
| 388 - 1188x80x80 мм | D01 - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| 389 - 1473x80x80 мм | A00 - блок аварийного питания | | |
| 390 - 2045x80x80 мм | | | |
| Нестандартная длина по запросу | | | |

DALI EM

## Q-80 1,5 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70389-05000-4003030 | 30 | 3000 | 3000 | металлик |
| V1-R0-70389-05000-4003040 | 30 | 4000 | 3000 | металлик |
| V1-R0-70389-05000-4006030 | 60 | 3000 | 6000 | металлик |
| V1-R0-70389-05000-4006040 | 60 | 4000 | 6000 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты | Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|
| www:<br>387 - 903x80x80 мм<br>388 - 1188x80x80 мм<br>389 - 1473x80x80 мм<br>390 - 2045x80x80 мм<br>Нестандартная длина по запросу | xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | yyy:<br>Необходимая мощность под проект | zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |

DALI EM

## Q-80 2,0 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70390-05000-4003830 | 40 | 3000 | 3800 | металлик |
| V1-R0-70390-05000-4003840 | 40 | 4000 | 4000 | металлик |
| V1-R0-70390-05000-4007030 | 70 | 3000 | 7000 | металлик |
| V1-R0-70390-05000-4007040 | 70 | 4000 | 7000 | металлик |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-70www-05xxx-40yyyzz

| Габариты | Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|
| www:<br>387 - 903x80x80 мм<br>388 - 1188x80x80 мм<br>389 - 1473x80x80 мм<br>390 - 2045x80x80 мм<br>Нестандартная длина по запросу | xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | yyy:<br>Необходимая мощность под проект | zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |

DALI EM

## Аксессуары для Q-80

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-70.0006.TL0-0001 | Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0002 | Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0003 | Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм) |



**Описание**
Лаконичный светильник шириной 80 мм из экструзионного алюминия, рассеиватель со скошенными углами. С функцией регулирования коррелированной цветовой температуры по протоколу DALI (DT8). Съемные торцевые крышки позиционируются в разных положениях относительно корпуса светильника с шагом 90˚, что позволяет направлять световую линию вверх, вниз или в сторону относительно монтажной поверхности при накладном способе установки.
Встроенный драйвер. Единый дизайн с Q-40.

**Назначение**
Освещение офисов, коридоров, торговых пространств, объектов HoReCa.

**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1˚C ... +40˚C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Q-80 Tunable White 0,6 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70387-05D01-40027TW | 27 | 2700-6500 | 3350 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05D01-40yyyTW

Габариты
www:
387 - 617x80x80 мм
388 - 1188x80x80 мм

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

DALI

## Q-80 Tunable White 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-70www-05D01-40yyyTW | 52 | 2700-6500 | 4300 | металлик |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-70www-05D01-40yyyTW

Габариты
www:
387 - 617x80x80 мм
388 - 1188x80x80 мм

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

DALI

### Аксессуары для Q-80

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-70.0006.TL0-0001 | Комплект для подвеса светильников (1,5x1000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0002 | Комплект для подвеса светильников (1,5x2000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0003 | Комплект для подвеса светильников (1,5x4000мм) |

## R-line 1,2 м




### Основные артикулы:

| Ширина, мм | Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Рассеиватель | Цвет корпуса | КЦТ, К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | - | V1-R0-00220-200P0-2001840 | 18 | 1400 | опал | белый | 4000 |
| 100 | - | V1-R0-00220-20PR0-2001840 | 18 | 1600 | призма | белый | 4000 |
| 100 | 2200 | V1-R0-00220-200P0-2003640 | 36 | 2700 | опал | белый | 4000 |
| 100 | 2600 | V1-R0-00220-20PR0-2003640 | 36 | 3200 | призма | белый | 4000 |
| 140 | 2550 | V1-R0-00098-200P0-2003640 | 36 | 3100 | опал | белый | 4000 |
| 140 | 3000 | V1-R0-00098-20PR0-2003640 | 36 | 3700 | призма | белый | 4000 |
| 140 | 3550 | V1-R0-00098-200P0-2005440 | 54 | 4300 | опал | белый | 4000 |
| 140 | 4100 | V1-R0-00098-20PR0-2005440 | 54 | 5100 | призма | белый | 4000 |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R0-00bbb-20wwx-20yyyzz

Габариты
bbb:
220 - 1195x100x50 мм
098 - 1195x140x50 мм
528 - 1500x100x50 мм
529 - 1500x140x50 мм

Вторичная оптика
ww:
OP - рассеиватель опал
PR - рассеиватель призма

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект.
При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

### Аксессуары (комплектуются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-00.0009.RL0-0001 | Соединитель с набором креплений |
| V4-R0-00.0009.RL0-0003 | Боковая крышка 105×56мм (2шт.) |

**Описание**
Экономичное решение из листовой стали с различными видами рассеивателей.
Возможность сборки в линию.
**Назначение**
Освещение коридоров, торговых пространств.
**Монтаж**
К кабельному лотку на 4 винта.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

Гипермаркет «Лента» (Санкт-Петербург, Россия)

## R-line 1,5 м




### Основные артикулы:

| Ширина, мм | Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Рассеиватель | Цвет корпуса | КЦТ, К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2200 | V1-R0-00528-200P0-2003640 | 36 | 3300 | опал | белый | 4000 |
| 100 | 2600 | V1-R0-00528-20PR0-2003640 | 36 | 3800 | призма | белый | 4000 |
| 100 | - | V1-R0-00528-200P0-2005740 | 57 | 5400 | опал | белый | 4000 |
| 100 | - | V1-R0-00528-20PR0-2005740 | 57 | 6200 | призма | белый | 4000 |
| 140 | 2550 | V1-R0-00529-200P0-2003640 | 36 | 3800 | опал | белый | 4000 |
| 140 | 3000 | V1-R0-00529-20PR0-2003640 | 36 | 4400 | призма | белый | 4000 |
| 140 | 3550 | V1-R0-00529-200P0-2005240 | 52 | 5300 | опал | белый | 4000 |
| 140 | 4100 | V1-R0-00529-20PR0-2005240 | 52 | 6000 | призма | белый | 4000 |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-R0-00bbb-20wwx-20yyyzz

Габариты
bbb:
220 - 1195x100x50 мм
098 - 1195x140x50 мм
528 - 1500x100x50 мм
529 - 1500x140x50 мм

Вторичная оптика
ww:
OP - рассеиватель опал
PR - рассеиватель призма

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение
D - управление по DALI
A - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект.
При изменении мощности возможность сборки в линию уточняется у менеджеров Varton

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

### Аксессуары (комплектуются отдельно)

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-R0-00.0009.RL0-0001 | Соединитель с набором креплений |
| V4-R0-00.0009.RL0-0003 | Боковая крышка 105×56мм (2шт.) |

**Описание**
Одиночный светильник из экструзионного алюминия.
Рассеиватель и крышки в комплекте.
**Назначение**
Освещение торговых, офисных и административных помещений.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## T-line 0,6 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00082-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1500 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70082-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1500 | металлик |
| V1-R0-90082-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1500 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00082-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70082-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | металлик |
| V1-R0-90082-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1700 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:
V1-R0-b0www-020Px-20yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - металлик
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
082 - 585x70x90 мм
033 - 1170x70x90 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
x:
0 - стандартное исполнение
D - управление по DALI

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI

## T-Line 1,2 м




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00033-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1440 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70033-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1440 | металлик |
| V1-R0-90033-020P0-2001830 | 18 | 3000 | 1440 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00033-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70033-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | металлик |
| V1-R0-90033-020P0-2001840 | 18 | 4000 | 1600 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00033-020P0-2003630 | 36 | 3000 | 2970 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70033-020P0-2003630 | 36 | 3000 | 2970 | металлик |
| V1-R0-90033-020P0-2003630 | 36 | 3000 | 2970 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00033-020P0-2003640 | 36 | 4000 | 3300 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70033-020P0-2003640 | 36 | 4000 | 3300 | металлик |
| V1-R0-90033-020P0-2003640 | 36 | 4000 | 3300 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-020Px-20yyyzz

| Цвет корпуса | Габариты | Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|---|
| b: | www: | x: | yyy: | zz: |
| 0 - цвет белый RAL9003 | 082 - 585x70x90 мм | 0 - стандартное исполнение | Необходимая мощность под проект | 30 - 3000K |
| 7 - металлик | 033 - 1170x70x90 мм | D - управление по DALI | | 40 - 4000K |
| 9 - цвет черный RAL9005 | Нестандартная длина по запросу | A - блок аварийного питания | | |

EM DALI

## Аксессуары

| Артикул | |
|---|---|
| V4-R0-70.0006.TL0-0001 | Комплект для подвеса (1,5x1000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0002 | Комплект для подвеса (1,5x2000мм) |
| V4-R0-70.0006.TL0-0003 | Комплект для подвеса (1,5x4000мм) |

## Способы монтажа светильника T-Line

Монтаж на подвес



Монтаж на ровную поверхность

**Описание**
Светильник из экструзионного алюминия.
Рассеиватель и крышки в комплекте. L/T/X соединители для сборки сложных геометрических форм с сохранением световой линии.
Рулонный рассеиватель позволяет собирать непрерывные конструкции до 30 м.
Доступны модификации up and down.

**Назначение**
Освещение торговых, офисных и административных помещений.

**Монтаж**
Накладной, на подвесы (заказываются отдельно)

**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

## X-line 0,5 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00828-02000-4001030 | 10 | 3000 | 990 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10828-02000-4001030 | 10 | 3000 | 990 | белый |
| 2200 | V1-R0-90828-02000-4001030 | 10 | 3000 | 990 | черный |
| 2200 | V1-R0-00828-02000-4001040 | 10 | 4000 | 1100 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10828-02000-4001040 | 10 | 4000 | 1100 | белый |
| 2200 | V1-R0-90828-02000-4001040 | 10 | 4000 | 1100 | черный |
| 3000 | V1-R0-00828-02000-4001630 | 16 | 3000 | 1350 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10828-02000-4001630 | 16 | 3000 | 1350 | белый |
| 3000 | V1-R0-90828-02000-4001630 | 16 | 3000 | 1350 | черный |
| 3000 | V1-R0-00828-02000-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10828-02000-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | белый |
| 3000 | V1-R0-90828-02000-4001640 | 16 | 4000 | 1500 | черный |



### Конструктор исполнений:
V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - металлик
1 - цвет белый RAL9003
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
828 - 502x63x100 мм
822 - 750x63x100 мм
823 - 998x63x100 мм
824 - 1246x63x100 мм
825 - 1494x63x100 мм
826 - 1742x63x100 мм
827 - 1990x63x100 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI

## X-line 0,75 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00822-02000-4001530 | 15 | 3000 | 1500 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10822-02000-4001530 | 15 | 3000 | 1500 | белый |
| 2200 | V1-R0-90822-02000-4001530 | 15 | 3000 | 1500 | черный |
| 2200 | V1-R0-00822-02000-4001540 | 15 | 4000 | 1700 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10822-02000-4001540 | 15 | 4000 | 1700 | белый |
| 2200 | V1-R0-90822-02000-4001540 | 15 | 4000 | 1700 | черный |
| 3000 | V1-R0-00822-02000-4002430 | 23 | 3000 | 2100 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10822-02000-4002430 | 23 | 3000 | 2100 | белый |
| 3000 | V1-R0-90822-02000-4002430 | 23 | 3000 | 2100 | черный |
| 3000 | V1-R0-00822-02000-4002440 | 23 | 4000 | 2300 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10822-02000-4002440 | 23 | 4000 | 2300 | белый |
| 3000 | V1-R0-90822-02000-4002440 | 23 | 4000 | 2300 | черный |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

| Цвет корпуса | Габариты | Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|---|
| b:<br>0 - металлик<br>1 - цвет белый RAL9003<br>9 - цвет черный RAL9005 | www:<br>828 - 502x63x100 мм<br>822 - 750x63x100 мм<br>823 - 998x63x100 мм<br>824 - 1246x63x100 мм<br>825 - 1494x63x100 мм<br>826 - 1742x63x100 мм<br>827 - 1990x63x100 мм<br>Нестандартная длина по запросу | xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | yyy:<br>Необходимая мощность под проект | zz:<br>27 - 2700K<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |

DALI EM

## X-line 1,0 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00823-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10823-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | белый |
| 2200 | V1-R0-90823-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | черный |
| 2200 | V1-R0-00823-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10823-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | белый |
| 2200 | V1-R0-90823-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | черный |
| 3000 | V1-R0-00823-02000-4003230 | 30 | 3000 | 2800 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10823-02000-4003230 | 30 | 3000 | 2800 | белый |
| 3000 | V1-R0-90823-02000-4003230 | 30 | 3000 | 2800 | черный |
| 3000 | V1-R0-00823-02000-4003240 | 30 | 4000 | 3000 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10823-02000-4003240 | 30 | 4000 | 3000 | белый |
| 3000 | V1-R0-90823-02000-4003240 | 30 | 4000 | 3000 | черный |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

| Цвет корпуса | Габариты | Исполнение | Мощность | КЦТ |
|---|---|---|---|---|
| b:<br>0 - металлик<br>1 - цвет белый RAL9003<br>9 - цвет черный RAL9005 | www:<br>828 - 502x63x100 мм<br>822 - 750x63x100 мм<br>823 - 998x63x100 мм<br>824 - 1246x63x100 мм<br>825 - 1494x63x100 мм<br>826 - 1742x63x100 мм<br>827 - 1990x63x100 мм<br>Нестандартная длина по запросу | xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | yyy:<br>Необходимая мощность под проект | zz:<br>27 - 2700K<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |

DALI EM

## X-line 1,25 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00824-02000-4002530 | 25 | 3000 | 2500 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10824-02000-4002530 | 25 | 3000 | 2500 | белый |
| 2200 | V1-R0-90824-02000-4002530 | 25 | 3000 | 2500 | черный |
| 2200 | V1-R0-00824-02000-4002540 | 25 | 4000 | 2800 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10824-02000-4002540 | 25 | 4000 | 2800 | белый |
| 2200 | V1-R0-90824-02000-4002540 | 25 | 4000 | 2800 | черный |
| 3000 | V1-R0-00824-02000-4004030 | 37 | 3000 | 3500 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10824-02000-4004030 | 37 | 3000 | 3500 | белый |
| 3000 | V1-R0-90824-02000-4004030 | 37 | 3000 | 3500 | черный |
| 3000 | V1-R0-00824-02000-4004040 | 37 | 4000 | 3800 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10824-02000-4004040 | 37 | 4000 | 3800 | белый |
| 3000 | V1-R0-90824-02000-4004040 | 37 | 4000 | 3800 | черный |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

| Цвет корпуса<br>b:<br>0 - металлик<br>1 - цвет белый RAL9003<br>9 - цвет черный RAL9005 | Габариты<br>www:<br>828 - 502x63x100 мм<br>822 - 750x63x100 мм<br>823 - 998x63x100 мм<br>824 - 1246x63x100 мм<br>825 - 1494x63x100 мм<br>826 - 1742x63x100 мм<br>827 - 1990x63x100 мм<br>Нестандартная длина по запросу | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | Мощность<br>yyy:<br>Необходимая мощность под проект | КЦТ<br>zz:<br>27 - 2700K<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|---|---|

DALI EM

## X-line 1,5 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00825-02000-4003030 | 30 | 3000 | 3000 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10825-02000-4003030 | 30 | 3000 | 3000 | белый |
| 2200 | V1-R0-90825-02000-4003030 | 30 | 3000 | 3000 | черный |
| 2200 | V1-R0-00825-02000-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10825-02000-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | белый |
| 2200 | V1-R0-90825-02000-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | черный |
| 3000 | V1-R0-00825-02000-4004830 | 45 | 3000 | 4300 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10825-02000-4004830 | 45 | 3000 | 4300 | белый |
| 3000 | V1-R0-90825-02000-4004830 | 45 | 3000 | 4300 | черный |
| 3000 | V1-R0-00825-02000-4004840 | 45 | 4000 | 4700 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10825-02000-4004840 | 45 | 4000 | 4700 | белый |
| 3000 | V1-R0-90825-02000-4004840 | 45 | 4000 | 4700 | черный |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

| Цвет корпуса<br>b:<br>0 - металлик<br>1 - цвет белый RAL9003<br>9 - цвет черный RAL9005 | Габариты<br>www:<br>828 - 502x63x100 мм<br>822 - 750x63x100 мм<br>823 - 998x63x100 мм<br>824 - 1246x63x100 мм<br>825 - 1494x63x100 мм<br>826 - 1742x63x100 мм<br>827 - 1990x63x100 мм<br>Нестандартная длина по запросу | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI<br>A00 - блок аварийного питания | Мощность<br>yyy:<br>Необходимая мощность под проект | КЦТ<br>zz:<br>27 - 2700K<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|---|---|

DALI EM

## X-line 1,75 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00826-02000-4003530 | 35 | 3000 | 3400 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10826-02000-4003530 | 35 | 3000 | 3500 | белый |
| 2200 | V1-R0-90826-02000-4003530 | 35 | 3000 | 3500 | черный |
| 2200 | V1-R0-00826-02000-4003540 | 35 | 4000 | 3900 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10826-02000-4003540 | 35 | 4000 | 3900 | белый |
| 2200 | V1-R0-90826-02000-4003540 | 35 | 4000 | 3900 | черный |
| 3000 | V1-R0-00826-02000-4005530 | 52 | 3000 | 4800 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10826-02000-4005530 | 52 | 3000 | 4800 | белый |
| 3000 | V1-R0-90826-02000-4005530 | 52 | 3000 | 4800 | черный |
| 3000 | V1-R0-00826-02000-4005540 | 52 | 4000 | 5300 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10826-02000-4005540 | 52 | 4000 | 5300 | белый |
| 3000 | V1-R0-90826-02000-4005540 | 52 | 4000 | 5300 | черный |



### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - металлик
1 - цвет белый RAL9003
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
828 - 502x63x100 мм
822 - 750x63x100 мм
823 - 998x63x100 мм
824 - 1246x63x100 мм
825 - 1494x63x100 мм
826 - 1742x63x100 мм
827 - 1990x63x100 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## X-line 2,0 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-00827-02000-4004030 | 40 | 3000 | 4100 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10827-02000-4004030 | 40 | 3000 | 4100 | белый |
| 2200 | V1-R0-90827-02000-4004030 | 40 | 3000 | 4100 | черный |
| 2200 | V1-R0-00827-02000-4004040 | 40 | 4000 | 4500 | металлик |
| 2200 | V1-R0-10827-02000-4004040 | 40 | 4000 | 4500 | белый |
| 2200 | V1-R0-90827-02000-4004040 | 40 | 4000 | 4500 | черный |
| 3000 | V1-R0-00827-02000-4006230 | 60 | 3000 | 5400 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10827-02000-4006230 | 60 | 3000 | 5400 | белый |
| 3000 | V1-R0-90827-02000-4006230 | 60 | 3000 | 5400 | черный |
| 3000 | V1-R0-00827-02000-4006240 | 60 | 4000 | 6000 | металлик |
| 3000 | V1-R0-10827-02000-4006240 | 60 | 4000 | 6000 | белый |
| 3000 | V1-R0-90827-02000-4006240 | 60 | 4000 | 6000 | черный |



### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - металлик
1 - цвет белый RAL9003
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
828 - 502x63x100 мм
822 - 750x63x100 мм
823 - 998x63x100 мм
824 - 1246x63x100 мм
825 - 1494x63x100 мм
826 - 1742x63x100 мм
827 - 1990x63x100 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## X-line угловые соединители 0,5 м




### Основные артикулы:

| Сборка в линию, лм/м | Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | V1-R0-01822-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | металлик |
| 2200 | V1-R0-11822-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | белый |
| 2200 | V1-R0-91822-02000-4002030 | 20 | 3000 | 1900 | черный |
| 2200 | V1-R0-01822-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | металлик |
| 2200 | V1-R0-11822-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | белый |
| 2200 | V1-R0-91822-02000-4002040 | 20 | 4000 | 2200 | черный |
| 3000 | V1-R0-01822-02000-4003230 | 32 | 3000 | 2800 | металлик |
| 3000 | V1-R0-11822-02000-4003230 | 32 | 3000 | 2800 | белый |
| 3000 | V1-R0-91822-02000-4003230 | 32 | 3000 | 2800 | черный |
| 3000 | V1-R0-01822-02000-4003240 | 32 | 4000 | 3000 | металлик |
| 3000 | V1-R0-11822-02000-4003240 | 32 | 4000 | 3000 | белый |
| 3000 | V1-R0-91822-02000-4003240 | 32 | 4000 | 3000 | черный |




### Конструктор исполнений:

V1-R0-b0www-02xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - металлик
1 - цвет белый RAL9003
9 - цвет черный RAL9005

Габариты
www:
828 - 502x63x100 мм
822 - 750x63x100 мм
823 - 998x63x100 мм
824 - 1246x63x100 мм
825 - 1494x63x100 мм
826 - 1742x63x100 мм
827 - 1990x63x100 мм
Нестандартная длина по запросу

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
27 - 2700K
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI EM

## Аксессуары

### Накладной монтаж

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-70.0006.XL0-0006 | Комплект для подключения к сети 0.3м |

### Подвесной монтаж

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-70.0006.XL0-0002 | Комплект для подвеса и для подключения к сети X-Line (провод 2м) |
| | V4-R0-70.0006.XL0-0003 | Подвес X-Line 1,5x2000мм к-кт: подвес 2м, 2шт |
| | V4-R0-70.0006.XL0-0001 | Подвес X-Line 1,5x1000мм к-кт: подвес 1м, 2шт |

### Соединение в линию

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-70.0006.XL0-0005 | Комплект X-Лайн соединение в линию |

### Рассеиватели

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V2-XL-0P00-02.0.0111.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м |
| | V2-XL-0P00-02.0.0777.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 30,2 м |
| | V2-XL-0P09-02.0.0111.00 | Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м черный |

### Торцевые крышки

| Фото | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-R0-10.0007.XL0-0001<br>V4-R0-70.0007.XL0-0001<br>V4-R0-90.0007.XL0-0001 | Крышка торцевая X-Лайн в комплекте с крепежными элементами 1шт (RAL9003 белый / анод / RAL9005 черный) |

НОВИНКА

# Узкий линейный светильник

Выход в продажу в 2021 г.



**Описание**

Узкий линейный светильник из экструзионного алюминия (ширина 40 мм) с возможностью сборки в линию.

**Назначение**

Освещение торговых, офисных и административных помещений.

**Монтаж**

Накладной, на подвесы (заказываются отдельно).

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80

«Ритц Карлтон», г. Алма-Ата

# ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (HORECA)

**Описание**
Светильники-кольца с плавными формами и равномерной засветкой.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, коридоров, ресторанов, зон ресепшен.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входного напряжения (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии – на стр. 394)

## Nimbus 25 Вт 300 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00464-05000-4002540 | 25 | 4000 | 1800 | белый |
| V1-R0-90464-05000-4002540 | 25 | 4000 | 1800 | черный |




## Nimbus 35 Вт 400 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00465-05000-4003540 | 35 | 4000 | 2800 | белый |
| V1-R0-90465-05000-4003540 | 35 | 4000 | 2800 | черный |



## Аксессуары для светильников Nimbus

| Фото | Артикул | Наименование<br>Монтажный размер |
|---|---|---|
| | V4-A0-70.0018.NMB-0001 | Комплект для подвеса светильника NIMBUS 25W белый, длина троса 1,5 м |
| | V4-A0-70.0018.NMB-0002 | Комплект для подвеса светильника NIMBUS 25W черный, длина троса 1,5 м |
| | V4-A0-70.0018.NMB-0003 | Комплект для подвеса светильника NIMBUS 35W белый, длина троса 1,5 м |
| | V4-A0-70.0018.NMB-0004 | Комплект для подвеса светильника NIMBUS 35W черный, длина троса 1,5 м |

**Описание**
Универсальный светильник с набором рамок,
которые закрывают широкий спектр задач.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, коридоров, кафе, номеров, зон ресепшен.
**Монтаж**
Встраиваемый в ГКЛ.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Flex 50 5 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00435-10L20-2000530 | 5 | 3000 | 550 | линза 25° |
| V1-R0-00435-10L45-2000530 | 5 | 3000 | 550 | линза 40° |
| V1-R0-00435-10L07-2000530 | 5 | 3000 | 550 | линза 60° |
| V1-R0-00435-10L20-2000540 | 5 | 4000 | 600 | линза 25° |
| V1-R0-00435-10L45-2000540 | 5 | 4000 | 600 | линза 40° |
| V1-R0-00435-10L07-2000540 | 5 | 4000 | 600 | линза 60° |




## Flex 50 8 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00435-10000-2000830 | 8 | 3000 | 750 | линза 25° |
| V1-R0-00435-10000-2000840 | 8 | 3000 | 750 | линза 40° |
| V1-R0-00435-10000-2000830 | 8 | 3000 | 750 | линза 60° |
| V1-R0-00435-10000-2000840 | 8 | 4000 | 800 | линза 25° |
| V1-R0-00435-10000-2000830 | 8 | 4000 | 800 | линза 40° |
| V1-R0-00435-10000-2000840 | 8 | 4000 | 800 | линза 60° |




## Flex 50 12 Вт

DALI EM




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00435-10000-2001230 | 12 | 3000 | 1020 | линза 36° |
| V1-R0-00435-10000-2001240 | 12 | 4000 | 1100 | линза 36° |




**Конструктор исполнений:**
V1-R0-00435-10xxx-20012zz

Цвет корпуса
xxx:
000 - без управления
D01 - управление по DALI
A00 - блок аварийного питания

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

## Сменные рамки для Flex 50

| Фото | Артикул | Наименование | Монтажный размер |
|---|---|---|---|
| | V1-R0-00435-10001-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 01 круглая встраиваемая 90x30 мм RAL9010 | Ø70 мм |
| | V1-R0-00435-10003-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 02 круглая встраиваемая 110x45 мм RAL9010 поворотная | Ø90 мм |
| | V1-R0-00435-10005-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 03 круглая встраиваемая утопленная 85x65 мм RAL9010 поворотная | Ø75 мм |
| | V1-R0-00435-10008-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 04 круглая встраиваемая утопленная 95x70 мм RAL9010 | Ø90 мм |
| | V1-R0-00435-10009-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 05 круглая встраиваемая утопленная 95x70 мм RAL 9010 поворотная | Ø90 мм |
| | V1-R0-00435-10007-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 06 круглая встраиваемая утопленная 95x80 мм RAL9010 кососвет | Ø90 мм |
| | V1-R0-00435-10012-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 07 круглая встраиваемая утопленная 110x48 мм RAL9010 поворотная | Ø90 мм |

| Фото | Артикул | Наименование | Монтажный размер |
|---|---|---|---|
| | V1-R0-00435-10002-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 08 квадратная встраиваемая 90x90x30 мм RAL9010 | 70x70 мм |
| | V1-R0-00435-10004-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 09 квадратная встраиваемая 110x110x45 мм RAL9010 поворотная | 90x90 мм |
| | V1-R0-00435-10006-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 10 квадратная встраиваемая утопленная 85x85x65 мм RAL9010 поворотная | 75x75 мм |
| | V1-R0-00435-10010-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 11 двойная встраиваемая 110x220x55 мм RAL9010 поворотная | 205x95 мм |
| | V1-R0-00435-10013-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 12 двойная встраиваемая 110x220x130 мм RAL9010 поворотная. Закрытый тип рамки для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности | 205x95 мм |
| | V1-R0-00435-10011-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 13 тройная встраиваемая 110x325x55 мм RAL9010 поворотная | 315x95 мм |
| | V1-R0-00435-10014-2000000 | Рамка для модульного светильника FLEX 50 14 тройная встраиваемая 110x325x130 мм RAL9010 поворотная. Закрытый тип рамки для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности | 315x95 мм |



**Описание**
Архитектурные светильники up and down для освещения интерьеров.
**Назначение**
Декоративное освещение в офисах, коридорах, ресторанах.
**Монтаж**
Накладной.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C .. +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## WL-Cube IP54




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R5-Y0513-21000-5401030 | 10 | 3000 | 350 | белый RAL9003 |
| V1-R5-Y0513-21000-5401040 | 10 | 4000 | 450 | белый RAL9003 |
| V1-R5-91513-21000-5401030 | 10 | 3000 | 350 | черный RAL9005 |
| V1-R5-91513-21000-5401040 | 10 | 4000 | 450 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:
V1-R5-xx513-21000-54010zz

| Цвет корпуса<br>xx: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|
| Y0 - цвет белый RAL9003 | 30 - 3000K |
| 91 - цвет черный RAL9005 | 40 - 4000K |

## WL-Tube IP54




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R5-Y0514-21000-5401030 | 10 | 3000 | 350 | белый RAL9003 |
| V1-R5-Y0514-21000-5401040 | 10 | 4000 | 450 | белый RAL9003 |
| V1-R5-91514-21000-5401030 | 10 | 3000 | 350 | черный RAL9005 |
| V1-R5-91514-21000-5401040 | 10 | 4000 | 450 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:

V1-R5-xx513-21000-54010zz

| Цвет корпуса | КЦТ |
|---|---|
| xx: | zz: |
| Y0 - цвет белый RAL9003 | 30 - 3000K |
| 91 - цвет черный RAL9005 | 40 - 4000K |

**Описание**
Архитектурные светильники up and down для освещения интерьеров.
**Назначение**
Декоративное освещение в офисах, коридорах, ресторанах.
**Монтаж**
Накладной.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP54
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C .. +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсаций: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Cosmo 600 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00502-30000-2003240 | 32 | 4000 | 3360 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70502-30000-2003240 | 32 | 4000 | 2240 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90502-30000-2003240 | 32 | 4000 | 2240 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00502-30000-2004840 | 48 | 4000 | 5040 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70502-30000-2004840 | 48 | 4000 | 3360 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90502-30000-2004840 | 48 | 4000 | 3360 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0502-w0xxx-40yyyzz

| Цвет корпуса<br>b:<br>0 - цвет белый RAL9003<br>7 - цвет серый RAL7045<br>9 - цвет черный RAL9005 | Монтаж<br>w:<br>2 - накладной<br>3 - подвесной | Исполнение<br>xxx:<br>000 - стандартное исполнение<br>D01 - управление по DALI | Мощность<br>yyy:<br>Необходимая мощность под проект | КЦТ<br>zz:<br>30 - 3000K<br>40 - 4000K |
|---|---|---|---|---|

DALI

**Описание**
Круглые светильники с алюминиевым корпусом и равномерной засветкой.
**Назначение**
Освещение офисов, холлов, коридоров, ресторанов, зон ресепшен.
**Монтаж**
Накладной, на подвесы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC): 176 - 280 В
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Cosmo 900 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00503-30000-2005040 | 50 | 4000 | 5250 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70503-30000-2005040 | 50 | 4000 | 4000 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90503-30000-2005040 | 50 | 4000 | 4000 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00503-30000-2007040 | 70 | 4000 | 7350 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70503-30000-2007040 | 70 | 4000 | 5600 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90503-30000-2007040 | 70 | 4000 | 5600 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00503-30000-2009040 | 90 | 4000 | 9450 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70503-30000-2009040 | 90 | 4000 | 7200 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90503-30000-2009040 | 90 | 4000 | 7200 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00503-30000-2011040 | 110 | 4000 | 11500 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70503-30000-2011040 | 110 | 4000 | 8800 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90503-30000-2011040 | 110 | 4000 | 8800 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0503-w0xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Монтаж
w:
2 - накладной
3 - подвесной

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - диммируемый по протоколу DALI

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI

## Cosmo 1200 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00504-30000-2006540 | 65 | 4000 | 6150 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70504-30000-2006540 | 65 | 4000 | 5500 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90504-30000-2006540 | 65 | 4000 | 5500 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00504-30000-2008540 | 85 | 4000 | 8400 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70504-30000-2008540 | 85 | 4000 | 7600 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90504-30000-2008540 | 85 | 4000 | 7600 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00504-30000-2012040 | 120 | 4000 | 11300 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70504-30000-2012040 | 120 | 4000 | 10200 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90504-30000-2012040 | 120 | 4000 | 10200 | черный RAL9005 |
| V1-R0-00504-30000-2019040 | 190 | 4000 | 17000 | белый RAL9003 |
| V1-R0-70504-30000-2019040 | 190 | 4000 | 15400 | серый RAL7045 |
| V1-R0-90504-30000-2019040 | 190 | 4000 | 15400 | черный RAL9005 |




### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0504-w0xxx-40yyyzz

Цвет корпуса
b:
0 - цвет белый RAL9003
7 - цвет серый RAL7045
9 - цвет черный RAL9005

Монтаж
w:
2 - накладной
3 - подвесной

Исполнение
xxx:
000 - стандартное исполнение
D01 - диммируемый по протоколу DALI

Мощность
yyy:
Необходимая мощность под проект

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K

DALI

## Solo 25 Вт 186 мм




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-R0-00422-20000-2002530 | 25 | 3000 | 2400 |
| V1-R0-00422-20000-2002540 | 25 | 4000 | 2500 |




## Solo 35 Вт 286 мм

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-R0-00423-20000-2003530 | 35 | 3000 | 3400 |
| V1-R0-00423-20000-2003540 | 35 | 4000 | 3500 |



**Описание**
Круглый светильник из алюминия, с равномерной засветкой.
**Назначение**
Декоративное освещение в офисах, коридорах, ресторанах.
**Монтаж**
Накладной.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

# LED ЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

**Описание**
Качественная монохромная светодиодная лента.
**Назначение**
Декоративное освещение. Подсветка ниш, витрин, рекламных конструкций.
**Монтаж**
Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность через алюминиевый профиль. Обратная сторона ленты проклеена двусторонним скотчем 3М.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (АС): 230 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи: >92
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Профессиональная лента Varton DC 24V IP20



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-048-2835-08-060-30 | 4,8 | 3000 | 400 |
| VLS-20-048-2835-08-060-40 | 4,8 | 4000 | 400 |

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 8 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




IP65 III УХЛ4



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-096-3528-08-120-30 | 9,6 | 3000 | 800 |
| VLS-20-096-3528-08-120-40 | 9,6 | 4000 | 800 |

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 8 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




IP65 III УХЛ4



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-144-2835-10-060-30 | 14,4 | 3000 | 1000 |
| VLS-20-144-2835-10-060-40 | 14,4 | 4000 | 1000 |

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V



IP65 III УХЛ4

## Профессиональная высокоэффективная лента Varton DC24V IP20

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-20-035-2835-08-064-27 | 3.5 | 2700 | 320 | 40 |
| VLS-20-035-0005-08-064-27 | 3.5 | 2700 | 320 | 5 |
| VLS-20-035-2835-08-064-40 | 3.5 | 4000 | 350 | 40 |
| VLS-20-035-0005-08-064-40 | 3.5 | 4000 | 350 | 5 |

Ширина ленты: 8мм
Количество светодиодов на метр: 64
Светодиоды SMD 2835
Кратность длины отрезка: 5см
Питание ленты: DC 24V




IP20 УХЛ4



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-20-086-2835-08-128-27 | 8.6 | 2700 | 750 | 40 |
| VLS-20-086-0005-08-128-27 | 8.6 | 2700 | 750 | 5 |
| VLS-20-086-2835-08-128-30 | 8.6 | 3000 | 750 | 40 |
| VLS-20-086-0005-08-128-30 | 8.6 | 3000 | 750 | 5 |
| VLS-20-086-2835-08-128-40 | 8.6 | 4000 | 850 | 40 |
| VLS-20-086-0005-08-128-40 | 8.6 | 4000 | 850 | 5 |
| VLS-20-086-2835-08-128-60 | 8.6 | 6000 | 850 | 40 |
| VLS-20-086-0005-08-128-60 | 8.6 | 6000 | 850 | 5 |

Ширина ленты: 8мм
Количество светодиодов на метр: 80
Светодиоды SMD 2835
Кратность длины отрезка: 5см
Питание ленты: DC 24V




IP20 УХЛ4

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-20-053-2835-08-080-27 | 5.3 | 2700 | 500 | 40 |
| VLS-20-053-0005-08-080-27 | 5.3 | 2700 | 500 | 5 |
| VLS-20-053-2835-08-080-30 | 5.3 | 3000 | 500 | 40 |
| VLS-20-053-0005-08-080-30 | 5.3 | 3000 | 500 | 5 |
| VLS-20-053-2835-08-080-40 | 5.3 | 4000 | 550 | 40 |
| VLS-20-053-0005-08-080-40 | 5.3 | 4000 | 550 | 5 |
| VLS-20-053-2835-08-080-60 | 5.3 | 6000 | 550 | 40 |
| VLS-20-053-0005-08-080-60 | 5.3 | 6000 | 550 | 5 |

Ширина ленты: 8мм
Количество светодиодов на метр: 128
Светодиоды SMD 2835
Кратность длины отрезка: 5см
Питание ленты: DC 24V




IP20 УХЛ4



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-20-108-2835-08-160-27 | 10.8 | 2700 | 950 | 40 |
| VLS-20-108-0005-08-160-27 | 10.8 | 2700 | 950 | 5 |
| VLS-20-108-2835-08-160-30 | 10.8 | 3000 | 950 | 40 |
| VLS-20-108-0005-08-160-30 | 10.8 | 3000 | 950 | 5 |
| VLS-20-108-2835-08-160-40 | 10.8 | 4000 | 1050 | 40 |
| VLS-20-108-0005-08-160-40 | 10.8 | 4000 | 1050 | 5 |
| VLS-20-108-2835-08-160-60 | 10.8 | 6000 | 1050 | 40 |
| VLS-20-108-0005-08-160-60 | 10.8 | 6000 | 1050 | 5 |

Ширина ленты: 8мм
Количество светодиодов на метр: 160
Светодиоды SMD 2835
Кратность длины отрезка: 5см
Питание ленты: DC 24V




IP20 УХЛ4

## Профессиональная лента Varton DC 24V IP68

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-68-096-3528-08-120-40 | 9,6 | 4000 | 600 |

Длина рулона: 10 m
Ширина ленты: 8 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




IP68 III УХЛ4

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-68-144-2835-10-060-40 | 14,4 | 4000 | 800 |

Длина рулона: 10 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




IP65 III УХЛ2

**Описание**
Качественная монохромная светодиодная лента с защитой от пыли и влаги.
**Назначение**
Декоративное освещение. Подсветка ниш, витрин, рекламных конструкций, фасадная подсветка.
**Монтаж**
Светодиодная лента IP68 монтируется напрямую на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или через алюминиевый профиль.
В комплекте с лентой IP68 поставляются пластиковые монтажные скобы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP68
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи: >92
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Качественная светодиодная RGB лента.
**Назначение**
Декоративное освещение. Подсветка ниш, витрин, рекламных конструкций.
**Монтаж**
Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность через алюминиевый профиль. Обратная сторона ленты проклеена двусторонним скотчем 3М.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP20
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Профессиональная лента Varton DC 24V RGB IP20



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-072-5050-10-030-XX | 7,2 | RGB | 250 |

IP20 III УХЛ4

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 30
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24V






| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-144-5050-10-060-XX | 14,4 | RGB | 500 |

IP20 III УХЛ4

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24V






| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-20-144-3535-10-120-XX | 14,4 | RGB | 600 |

IP20 III УХЛ4

Длина рулона: 40 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V



## Профессиональная лента Varton DC 24V RGB IP68

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-68-072-5050-10-030-XX | 7,2 | RGB | 250 |

Длина рулона: 5 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 30
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24V




IP68 III УХЛ2

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-68-144-5050-10-060-XX | 14,4 | RGB | 500 |

Длина рулона: 5 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 60
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24V




IP68 III УХЛ2

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-68-144-3535-10-120-XX | 14,4 | RGB | 600 |

Длина рулона: 5 m
Ширина ленты: 10 мм
Количество светодиодов на метр: 120
Кратность длины отрезка: 5 cm
Питание ленты: DC 24 V




IP68 III УХЛ2

**Описание**
Качественная светодиодная RGB лента с защитой от пыли и влаги.
**Назначение**
Декоративное освещение. Подсветка ниш, витрин, рекламных конструкций, фасадная подсветка.
**Монтаж**
Светодиодная лента IP68 монтируется напрямую на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность или через алюминиевый профиль. В комплекте с лентой IP68 поставляются пластиковые монтажные скобы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP68
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи: >92
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Качественная монохромная светодиодная лента
с защитой от пыли и влаги, которая подключается напрямую от сети.
**Назначение**
Декоративное освещение. Подсветка ниш, витрин,
рекламных конструкций.
**Монтаж**
Светодиодная лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность. В комплекте с лентой поставляются пластиковые монтажные скобы.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20˚С ... +40˚С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи: >90
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Профессиональная лента Varton AC 230V IP65

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м |
|---|---|---|---|
| VLS-65-008-5050-16-054-40 | 8 | 4000 | 600 |

Длина рулона: 50 m
Ширина ленты: 16 мм
Количество светодиодов на метр: 54




IP65 УХЛ2

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток |
|---|---|---|---|
| VLS-65-014-3056-16-072-40 | 14 | 4000 | 800 |

Длина рулона: 50 m
Ширина ленты: 16 мм
Количество светодиодов на метр: 72




IP65 УХЛ2

## Аксессуары для светодиодной ленты

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
|  | V4-R0-70.0001.KIT-0202 | Алюминиевый профиль для LED ленты с рассеивателем опал встраиваемый 2000x30x11мм (монтажный размер 24 мм, подходит для ленты с максимальной шириной 10 мм) |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0222 | Торцевая крышка для встраиваемого профиля глухая 30x11 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0212 | Торцевая крышка для встраиваемого профиля с отверстием пластик 30x11 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0203 | Алюминиевый. профиль для LED ленты с рассеивателем опал угловой 2000x16x16 мм (максимальная ширина ленты 10 мм) |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0223 | Торцевая крышка для углового профиля глухая |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0213 | Торцевая крышка для углового профиля с отверстием 16x16 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0233 | Скоба монтажная для углового профиля металлическая 16x16 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0201 | Алюминиевый профиль для LED ленты с рассеивателем опал накладной 2000x24x11 мм (максимальная ширина ленты 10 мм) |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0221 | Торцевая крышка для накладного профиля глухая пластик 24x11 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0211 | Торцевая крышка для накладного профиля с отверстием пластик 24x11 мм |
| | V4-R0-70.0001.KIT-0231 | Скоба монтажная для накладного профиля пластиковая |
| | V4-R0-70.0024.KIT-5521 | Разъем 5.5/2.1мм Crystal для подключения LED ленты IP65 к источнику питания мама |
| | V4-R0-70.0024.KIT-5522 | Разъем 5.5/2.1мм Crystal для подключения LED ленты IP65 к источнику питания папа |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1015 | Разъем для подключения к источнику питания LED ленты 14,4W/m IP20 10мм |
| | V4-R0-70.0024.KIT-0815 | Разъем для подключения к источнику питания LED ленты 9,6W/m IP20 8мм |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1000 | Разъем фиксированный для LED ленты 14,4W/m IP20 10мм (соединение 2х лент) |
| | V4-R0-70.0024.KIT-0800 | Разъем фиксированный для LED ленты 9,6W/m IP20 8мм (соединение 2х лент) |
| | V4-R0-70.0007.KIT-0100 | Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 14,4W 10мм |
| | V4-R0-70.0007.KIT-0102 | Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 14,4W 10мм с двумя отверстиями для вывода проводов |
| | V4-R0-70.0007.KIT-0080 | Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 9,6W 8мм |
| | V4-R0-70.0007.KIT-0082 | Силиконовая торцевая крышка для LED ленты 9,6W 8мм с двумя отверстиями для вывода проводов |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1030 | Поворотное крепление для LED ленты 14,4W/m (L-поворот) |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1040 | Поворотное крепление для LED ленты 14,4W/m (T-поворот) |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1010 | Поворотное крепление для LED ленты 9,6W/m (L-поворот) |
| | V4-R0-70.0024.KIT-1020 | Поворотное крепление для LED ленты 9,6W/m (T-поворот) |
| | V4-R0-70.0007.KIT-0331 | Клейкая лента 33000x11,5мм для LED ленты IP68 |
| | V4-R0-70.0024.STR-0001 | Разъем 4PIN для LED ленты RGB 10мм (соединение 2х лент) |
| | V4-R0-70.0024.STR-0002 | Разъем 4PIN с проводом для LED ленты RGB 10мм (соединение 2х лент) |

## Источники питания, рекомендованные к использованию для подключения светодиодной ленты Varton

### Источники питания IP20 для ленты 24V

| Источник питания Meanwell | Мощность, Вт | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|
| LRS-35-24 | 35 | 99x82x30 |
| LRS-75-24 | 75 | 99x97x30 |
| LRS-100-24 | 100 | 129x97x30 |
| LRS-150-24 | 150 | 159x97x30 |
| LRS-200-24 | 200 | 215x115x30 |
| LRS-350-24 | 350 | 215x115x30 |

### Источники питания IP67 для ленты 24V

| Источник питания Meanwell | Мощность, Вт | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|
| LPH-18-24 | 18 | 140x30x20 |
| LPV-35-24 | 35 | 148x40x30 |
| LPV-60-24 | 60 | 162.5x42.5x32 |
| LPV-100-24 | 100 | 190x52x37 |
| XLG-150-24-A | 150 | 180x63x35.5 |
| XLG-200-24-A | 200 | 199x63x35.5 |

### Источники питания на DIN-рейку для ленты 24V

| Источник питания Meanwell | Мощность, Вт | Размер ДхШхВ, мм |
|---|---|---|
| HDR-30-24 20 | 36 | 35x90x54,5 |
| EDR-75-24 | 76 | 32x125x102 |
| EDR-150-24 | 156 | 40x125x113 |
| EDR-120-24 | 120 | 40x125x113 |
| NDR-240-24 | 240 | 63x125x113 |
| NDR-480-24 | 480 | 85,5x125,2x128,5 |

НОВИНКА

**Описание**
Светодиодная лента NEON с защитой от пыли и влаги. Ленту возможно сгибать в необходимом направлении на нужный угол(зависит он модели), свечение мягкое и равномерное, представлены монохромные и RGB ленты.
**Назначение**
Декоративное освещение, архитектурная и рекламная подсветка.
**Монтаж**
Светодиодная лента NEON монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность и фиксируется через алюминиевый профиль или при помощи монтажных скоб (в комплект поставки не входят).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP67
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°С ... +40°С
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Индекс цветопередачи: >90
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)



## Neon 15×16мм Dome




| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-140-0020-15-TB-30 | 14 | 3000 | 750 | 20 |
| VLS-65-140-0005-15-TB-30 | 14 | 3000 | 750 | 5 |
| VLS-65-140-0020-15-TB-40 | 14 | 4000 | 750 | 20 |
| VLS-65-140-0005-15-TB-40 | 14 | 4000 | 750 | 5 |

Угол светового потока: 140°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: 50 мм
Гиб: вертикальный
Радиус гиба: 100 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Аксессуары

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-NS-00.0047.STR-0002 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x19x10 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 2 шт |
| | V4-NS-00.0059.STR-0001 | Гибкий накладной профиль 5000x18x9 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16 DUAL рулон 5 м |
| | V4-NS-00.0052.STR-0002 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм)для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт |
|  | V4-NS-00.0046.STR-0001 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт |
|  | V4-NS-00.0051.STR-0001 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 5 шт |
| | V4-NS-00.0053.STR-0002 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 20 шт белый цвет |
| | V4-NS-00.0053.STR-0003 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DOME/TOP 20 шт прозрачные |
| | V4-NS-00.0053.STR-0005 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт белый цвет |
| | V4-NS-00.0053.STR-0006 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт прозрачные |

## Neon 10×20мм Dome







| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-140-0020-10-SB-30 | 14 | 3000 | 350 | 20 |
| VLS-65-140-0005-10-SB-30 | 14 | 3000 | 350 | 5 |
| VLS-65-140-0020-10-SB-40 | 14 | 4000 | 350 | 20 |
| VLS-65-140-0005-10-SB-40 | 14 | 4000 | 350 | 5 |
| VLS-65-140-0020-10-SB-XX | 9 | RGB | 350 | 20 |
| VLS-65-140-0005-10-SB-XX | 9 | RGB | 350 | 5 |

Угол светового потока: 150°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 3014
Мин. длина отрезка: 50 мм
Гиб: горизонтальный
Радиус гиба: 60 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Аксессуары

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-NS-00.0047.STR-0004 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x12x16 мм для ленты NEON 10x20 DOME 2 шт |
| | V4-NS-00.0059.STR-0002 | Гибкий накладной профиль 5000x11x15 мм для ленты NEON 10x20 DOME рулон 5 м |
| | V4-NS-00.0052.STR-0004 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт |
| | V4-NS-00.0051.STR-0003 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 10x20 DOME 5 шт |
| | V4-NS-00.0053.STR-0005 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт белый цвет |
| | V4-NS-00.0053.STR-0006 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 10x20 DOME 20 шт прозрачные |

## Аксессуары (только для ленты RGB):

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-NS-00.0058.STR-0001 | Комплект соединителей и заглушек, провод "горизонтальный" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт |
| | V4-NS-00.0057.STR-0001 | Комплект соединителей и заглушек, провод "вниз" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт |
| | V4-NS-00.0056.STR-0001 | Комплект соединителей и заглушек, провод "вбок" 300 мм для ленты NEON 10x20 DOME RGB 5 шт |
| | LT-3030-6A | Усилитель для светодиодной ленты RGB Varton 5-24 VDC IP20 175x44x30 мм (LTECH) |
| | M7+M3-3A | RGB контроллер для светодиодной ленты Varton 12-24 V IP20 135x30x20 мм с пультом, радиус 45м (LTECH) |

## Neon 6×12мм Slim



| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-090-0020-06-SB-30 | 9 | 3000 | 250 | 20 |
| VLS-65-090-0005-06-SB-30 | 9 | 3000 | 250 | 5 |
| VLS-65-090-0020-06-SB-40 | 9 | 4000 | 250 | 20 |
| VLS-65-090-0005-06-SB-40 | 9 | 4000 | 250 | 5 |

Угол светового потока: 110°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: 50 мм
Гиб: горизонтальный
Радиус гиба: 30 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Аксессуары

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-NS-00.0047.STR-0005 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x8x14 мм для ленты NEON 6x12 SLIM 2 шт |
| | V4-NS-00.0052.STR-0005 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 6x12 SLIM 5 шт |
| | V4-NS-00.0053.STR-0007 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 6x12 SLIM 20 шт |

## Neon 15×16мм Dual 3D

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-67-090-0020-15-DU-30 | 9 | 3000 | 500 | 20 |
| VLS-67-090-0005-15-DU-30 | 9 | 3000 | 500 | 5 |
| VLS-67-090-0020-15-DU-40 | 9 | 4000 | 500 | 20 |
| VLS-67-090-0005-15-DU-40 | 9 | 4000 | 500 | 5 |

Угол светового потока: 110°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: -
Гиб: горизонтальный/ вертикальный
Радиус гиба: 60 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Neon 8,5×10мм Side




| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-090-0020-85-SB-30 | 9 | 3000 | 400 | 20 |
| VLS-65-090-0005-85-SB-30 | 9 | 3000 | 400 | 5 |
| VLS-65-090-0020-85-SB-40 | 9 | 4000 | 400 | 20 |
| VLS-65-090-0005-85-SB-40 | 9 | 4000 | 400 | 5 |

Угол светового потока: 110°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: 50 мм
Гиб: горизонтальный
Радиус гиба: 100 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Аксессуары

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-NS-00.0047.STR-0003 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x19x14 мм для ленты NEON 15x16 DUAL 2 шт |
| V4-NS-00.0059.STR-0001 | Гибкий накладной профиль 5000x18x9 мм для ленты NEON 15x16 DOME/TOP и NEON 15x16 DUAL рулон 5 м |
| V4-NS-00.0052.STR-0003 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт |
| V4-NS-00.0046.STR-0002 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт |
| V4-NS-00.0051.STR-0002 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 15x16 DUAL 5 шт |
| V4-NS-00.0053.STR-0004 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 15x16 DUAL 20 шт |

## Neon 8,5x10мм Top




| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-090-0020-85-TB-30 | 9 | 3000 | 600 | 20 |
| VLS-65-090-0005-85-TB-30 | 9 | 3000 | 600 | 5 |
| VLS-65-090-0020-85-TB-40 | 9 | 4000 | 600 | 20 |
| VLS-65-090-0005-85-TB-40 | 9 | 4000 | 600 | 5 |

Угол светового потока: 110°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: 50 мм
Гиб: вертикальная
Радиус гиба: 100 мм
Питание ленты: DC 24V




## Аксессуары

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V4-NS-00.0047.STR-0005 | Комплект монтажного накладного профиля 1000x8x14 мм для ленты NEON 6x12 SLIM 2 шт |
| V4-NS-00.0052.STR-0005 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 6x12 SLIM 5 шт |
| V4-NS-00.0053.STR-0007 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 6x12 SLIM 20 шт |

## Neon 7×15мм Superflex







| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-67-090-0020-07-SB-30 | 9 | 3000 | 250 | 20 |
| VLS-67-090-0005-07-SB-30 | 9 | 3000 | 250 | 5 |
| VLS-67-090-0020-07-SB-40 | 9 | 4000 | 250 | 20 |
| VLS-67-090-0005-07-SB-40 | 9 | 4000 | 250 | 5 |

Угол светового потока: 120°
Количество светодиодов на метр: 120 шт
Светодиоды SMD 2835
Мин. длина отрезка: -
Гиб: горизонтальный
Радиус гиба: 15 мм
Питание ленты: DC 24V




IP65 III УХЛ4

## Аксессуары

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| | V4-NS-00.0052.STR-0006 | Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт |
|  | V4-NS-00.0046.STR-0004 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вниз (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт |
|  | V4-NS-00.0051.STR-0004 | Комплект торцевых заглушек, провод выведен вбок (300 мм) для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 5 шт |
| | V4-NS-00.0053.STR-0008 | Комплект монтажных клипс для ленты NEON 7x15 SUPERFLEX 20 шт |



## Neon 360

| Артикул | Мощность, Вт/м | КЦТ, К | Световой поток, лм/м | Длина рулона, м |
|---|---|---|---|---|
| VLS-65-006-2835-18-108-27 | 9 | 3000K | 400 | 15 |
| VLS-65-006-2835-18-108-40 | 9 | 4000K | 400 | 15 |
| VLS-65-090-0020-06-SB-40 | 9 | 4000K | 250 | 20 |
| VLS-65-090-0005-06-SB-40 | 9 | 4000K | 250 | 5 |

IP65 III УХЛ2

Количество светодиодов на метр: 108
Диаметр ленты: 18 мм
Мин. длина отрезка: 30 мм
Гиб: горизонтальный/вертикальный
Радиус изгиба: 50 мм
Питание ленты: DC 24 V

**Описание**
Данную модель светодиодной ленты отличает выдающийся угол раскрытия светового потока 330°
**Назначение**
Декоративное освещение, архитектурная и рекламная подсветка.
**Монтаж**
Лента монтируется на ровную горизонтальную или вертикальную поверхность при помощи прозрачных пластиковых креплений (входят в комплект поставки).
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ2
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

# АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

## TT-Vivo 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0517-90L19-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L19-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L02-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L02-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L45-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L45-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 40° |
| V1-R1-Y0517-90L19-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L19-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L02-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L02-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L45-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L45-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 40° |



20°



30°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-20008zz

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | L19 - линза 20° | 30 - 3000K |
| H - цвет серый RAL7045 | L02 - линза 30° | 40 - 4000K |
| T - цвет черный RAL9005 | L45 - линза 40° | 22 - спектр для выпечки |
| | | 3X - спектр для мяса |
| | | 65 - спектр для рыбы |

**Описание**

Акцентный светильник с возможностью изменения цвета корпуса и большим выбором оптики.

**Назначение**

Освещение торговых пространств, ресторанов.

**Монтаж**

Трехфазный шинопровод.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Vivo 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0518-90R05-2002030 | 20 | 3000 | 1800 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R05-2002030 | 20 | 3000 | 1800 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R06-2002030 | 20 | 3000 | 1800 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R06-2002030 | 20 | 3000 | 1800 | черный RAL 9005 | линза 35° |
| V1-R1-Y0518-90R05-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R05-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R06-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R06-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-20020zz

Цвет корпуса
b:
Y - цвет белый RAL9010
H - цвет серый RAL7045
T - цвет черный RAL9005

Вторичная оптика
xxx:
R05 - линза 20°
R06 - линза 35°

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
22 - спектр для выпечки
3X - спектр для мяса
65 - спектр для рыбы

## TT-Vivo 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0519-90R05-2003030 | 30 | 3000 | 2800 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R05-2003030 | 30 | 3000 | 2800 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R06-2003030 | 30 | 3000 | 2800 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R06-2003030 | 30 | 3000 | 2800 | черный RAL 9005 | линза 35° |
| V1-R1-Y0519-90R05-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R05-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R06-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R06-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-20020zz

Цвет корпуса
b:
Y - цвет белый RAL9010
H - цвет серый RAL7045
T - цвет черный RAL9005

Вторичная оптика
xxx:
R05 - линза 20°
R06 - линза 35°

КЦТ
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
22 - спектр для выпечки
3X - спектр для мяса
65 - спектр для рыбы

**Описание**
Акцентный светильник с возможностью изменения цвета корпуса и большим выбором оптики. Улучшенная цветопередача.
**Назначение**
Освещение торговых пространств, ресторанов.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >90
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## TT-Vivo TrueBright (CRI>90) 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0517-90L40-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L40-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L39-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L39-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L41-2000830 | 8 | 3000 | 600 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L41-2000830 | 8 | 3000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 40° |
| V1-R1-Y0517-90L40-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L40-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L39-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L39-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L41-2000840 | 8 | 4000 | 600 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L41-2000840 | 8 | 4000 | 600 | черный RAL 9005 | линза 40° |



20°



30°



40°

### Конструктор исполнений:
V1-R1-b0517-90xxx-20008zz

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: | КЦТ<br>zz: |
|---|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | L40 - линза 20° | 30 - 3000K |
| H - цвет серый RAL7045 | L39 - линза 30° | 40 - 4000K |
| T - цвет черный RAL9005 | L41 - линза 40° | |

## TT-Vivo TrueBright (CRI>90) 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0518-90R07-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R07-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R08-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R08-2002030 | 20 | 3000 | 1700 | черный RAL 9005 | линза 35° |
| V1-R1-Y0518-90R07-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R07-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R08-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R08-2002040 | 20 | 4000 | 1900 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0518-90xxx-20020zz

| Цвет корпуса | Вторичная оптика | КЦТ |
|---|---|---|
| b: | xxx: | zz: |
| Y - цвет белый RAL9010 | R07 - линза 20° | 30 - 3000K |
| H - цвет серый RAL7045 | R08 - линза 35° | 40 - 4000K |
| T - цвет черный RAL9005 | | |

## TT-Vivo TrueBright (CRI>90) 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0519-90R07-2003030 | 30 | 3000 | 2700 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R07-2003030 | 30 | 3000 | 2700 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R08-2003030 | 30 | 3000 | 2700 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R08-2003030 | 30 | 3000 | 2700 | черный RAL 9005 | линза 35° |
| V1-R1-Y0519-90R07-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R07-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R08-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R08-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0519-90xxx-20008zz

| Цвет корпуса | Вторичная оптика | КЦТ |
|---|---|---|
| b: | xxx: | zz: |
| Y - цвет белый RAL9010 | R07 - линза 20° | 30 - 3000K |
| H - цвет серый RAL7045 | R08 - линза 35° | 40 - 4000K |
| T - цвет черный RAL9005 | | |

**Описание**
Акцентный светильник с возможностью изменения цвета корпуса и большим выбором оптики. Специальный спектр для освещения хлебобулочных изделий.
**Назначение**
Освещение торговых пространств, ресторанов.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C...+40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## TT-Vivo Gold 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0517-90L19-2000822 | 8 | 2200 | 500 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L19-2000822 | 8 | 2200 | 500 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L02-2000822 | 8 | 2200 | 500 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L02-2000822 | 8 | 2200 | 500 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L45-2000822 | 8 | 2200 | 500 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L45-2000822 | 8 | 2200 | 500 | черный RAL 9005 | линза 40° |



20°



30°



40°

### Конструктор исполнений:
V1-R1-b0517-90xxx-2000822

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: |
|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | L19 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | L02 - линза 30° |
| T - цвет черный RAL9005 | L45 - линза 40° |

## TT-Vivo Gold 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0518-90R05-2002022 | 20 | 2200 | 1700 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R05-2002022 | 20 | 2200 | 1700 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R06-2002022 | 20 | 2200 | 1700 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R06-2002022 | 20 | 2200 | 1700 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-2000822

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: |
|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |

## TT-Vivo Gold 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0519-90R05-2003022 | 30 | 2200 | 2400 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R05-2003022 | 30 | 2200 | 2400 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R06-2003022 | 30 | 2200 | 2400 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R06-2003022 | 30 | 2200 | 2400 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-2000822

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: |
|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |

**Описание**

Акцентный светильник с возможностью изменения цвета корпуса и большим выбором оптики. Специальный спектр для освещения мясной продукции.

**Назначение**

Освещение торговых пространств, ресторанов.

**Монтаж**

Трехфазный шинопровод.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP20

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С

Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент пульсации: <5%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Vivo Marble 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0517-90L19-200083X | 8 | 3000 | 500 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L19-200083X | 8 | 3000 | 500 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L02-200083X | 8 | 3000 | 500 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L02-200083X | 8 | 3000 | 500 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L45-200083X | 8 | 3000 | 500 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L45-200083X | 8 | 3000 | 500 | черный RAL 9005 | линза 40° |



20°



30°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-200083X

| Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|
| b: | xxx: |
| Y - цвет белый RAL9010 | L19 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | L02 - линза 30° |
| T - цвет черный RAL9005 | L45 - линза 40° |




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0518-90R05-200203X | 20 | 3000 | 1800 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R05-200203X | 20 | 3000 | 1800 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R06-200203X | 20 | 3000 | 1800 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R06-200203X | 20 | 3000 | 1800 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

**Конструктор исполнений:**

V1-R1-b0517-90xxx-200083X

| Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|
| b: | xxx: |
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |

## TT-Vivo Marble 30 Вт




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0519-90R05-200303X | 30 | 3000 | 2400 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R05-200303X | 30 | 3000 | 2400 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R06-200303X | 30 | 3000 | 2400 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R06-200303X | 30 | 3000 | 2400 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°

**Конструктор исполнений:**

V1-R1-b0517-90xxx-200083X

| Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|
| b: | xxx: |
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |



40°

**Описание**
Акцентный светильник с возможностью изменения цвета корпуса и большим выбором оптики. Специальные спектр для освещения рыбной продукции.
**Назначение**
Освещение торговых пространств, ресторанов.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ...+40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)



## TT-Vivo Ocean 8 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0517-90L19-2000865 | 8 | 6500 | 600 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0517-90L19-2000865 | 8 | 6500 | 600 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0517-90L02-2000865 | 8 | 6500 | 600 | белый RAL9010 | линза 30° |
| V1-R1-T0517-90L02-2000865 | 8 | 6500 | 600 | черный RAL 9005 | линза 30° |
| V1-R1-Y0517-90L45-2000865 | 8 | 6500 | 600 | белый RAL9010 | линза 40° |
| V1-R1-T0517-90L45-2000865 | 8 | 6500 | 600 | черный RAL 9005 | линза 40° |



20°



30°



40°

### Конструктор исполнений:
V1-R1-b0517-90xxx-2000865

| Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|
| b: | xxx: |
| Y - цвет белый RAL9010 | L19 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | L02 - линза 30° |
| T - цвет черный RAL9005 | L45 - линза 40° |

## TT-Vivo Ocean 20 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0518-90R05-2002065 | 20 | 6500 | 2000 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0518-90R05-2002065 | 20 | 6500 | 2000 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0518-90R06-2002065 | 20 | 6500 | 2000 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0518-90R06-2002065 | 20 | 6500 | 2000 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-2000865

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: |
|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |

## TT-Vivo Ocean 30 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-Y0519-90R05-2003065 | 30 | 6500 | 3000 | белый RAL9010 | линза 20° |
| V1-R1-T0519-90R05-2003065 | 30 | 6500 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 20° |
| V1-R1-Y0519-90R06-2003065 | 30 | 6500 | 3000 | белый RAL9010 | линза 35° |
| V1-R1-T0519-90R06-2003065 | 30 | 6500 | 3000 | черный RAL 9005 | линза 35° |



20°



40°

### Конструктор исполнений:

V1-R1-b0517-90xxx-2000865

| Цвет корпуса<br>b: | Вторичная оптика<br>xxx: |
|---|---|
| Y - цвет белый RAL9010 | R05 - линза 20° |
| H - цвет серый RAL7045 | R06 - линза 35° |
| T - цвет черный RAL9005 | |

## TT-01 2.0




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00562-90L18-2003030 | 30 | 3000 | 2800 | белый RAL9010 | линза 35° | |
| V1-R0-00562-90L18-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9010 | линза 35° | |
| V1-R0-00562-90D13-2003030 | 30 | 3000 | 2700 | белый RAL9010 | линза 35° | DALI |
| V1-R0-00562-90D13-2003040 | 30 | 4000 | 2500 | белый RAL9010 | линза 35° | DALI |




**DALI**

**Описание**
Акцентный светильник с возможностью управления по DALI.
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-02 2.0 12 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00559-90R10-2001230 | 12 | 3000 | 1200 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00559-90R10-2001240 | 12 | 4000 | 1200 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00559-90L18-2001230 | 12 | 3000 | 1200 | белый RAL9003 | линза 35° |
| V1-R0-00559-90L18-2001240 | 12 | 4000 | 1200 | белый RAL9003 | линза 35° |



24°



35°

**Описание**
Компактный акцентный светильник с драйвером внутри корпуса и большим выбором оптики.
**Назначение**
Освещение торговых пространств, ресторанов.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-02 2.0 20 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00560-90R10-2002030 | 20 | 3000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00560-90R10-2002040 | 20 | 3000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00560-90L18-2002030 | 20 | 3000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 35° |
| V1-R0-00560-90L18-2002040 | 20 | 3000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 35° |
| V1-R0-00560-90L07-2002030 | 20 | 4000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 60° |
| V1-R0-00560-90L07-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | белый RAL9003 | линза 60° |



24°



35°



60°

## TT-02 2.0 30 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00561-90R10-2003030 | 30 | 3000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00561-90R10-2003040 | 30 | 3000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 24° |
| V1-R0-00560-90L18-2003030 | 30 | 3000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 35° |
| V1-R0-00560-90L18-2003040 | 30 | 3000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 35° |
| V1-R0-00560-90L07-2003030 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 60° |
| V1-R0-00560-90L07-2003040 | 30 | 4000 | 3000 | белый RAL9003 | линза 60° |



24°



35°



60°

**Описание**
Акцентный светильник с низкой слепимостью (UGR<16).
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Stellar Comfort 15 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-90469-90L25-2001530 | 15 | 3000 | 1000 | черный | линза 34° |
| V1-R0-90469-90L25-2001540 | 15 | 4000 | 1000 | черный | линза 34° |




## TT-Stellar Comfort 25 Вт




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-90470-90L25-2002530 | 25 | 3000 | 2000 | черный | линза 34° |
| V1-R0-90470-90L25-2002540 | 25 | 4000 | 2000 | черный | линза 34° |



## TT-Mono




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-90482-90000-2001030 | 10 | 3000 | 900 | черный | линза 35° |
| V1-R1-90482-90000-2001040 | 10 | 4000 | 1000 | черный | линза 35° |



**Описание**
Акцентный светильник необычной формы.
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Prisma




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм |
|---|---|---|---|
| V1-R0-90361-90L18-2003640 | 36 | 4000 | 2900 |
| V1-R0-90361-90L18-2005040 | 50 | 4000 | 3800 |




**Описание**
Мощный акцентный светильник в виде треугольной призмы.
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Zoom




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R1-00598-90L43-2002030 | 20 | 3000 | 1950 | белый | линза 20-55° |
| V1-R1-00598-90L43-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | белый | линза 20-55° |
| V1-R1-T0598-90L43-2002030 | 20 | 3000 | 1950 | черный | линза 20-55° |
| V1-R1-T0598-90L43-2002040 | 20 | 4000 | 2000 | черный | линза 20-55° |






**Описание**
Акцентный светильник с возможностью изменения угла раскрытия светового пучка.
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Описание**
Доступный акцентный светильник.
**Назначение**
Освещение торговых пространств.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: II
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Номинальное входное напряжение (AC): 230 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## TT-Promo




| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Вторичная оптика |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-R0-00112-90000-2001230 | 12 | 3000 | 1200 | белый | линза 24° |



# TT-Crisp

Выход в продажу в 2021 г.

НОВИНКА



**Описание**
Прямоугольные светильники с высокой мощностью и большим выбором оптики.
**Назначение**
Общее освещение в торговых залах.
**Монтаж**
Трехфазный шинопровод
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 198 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80

## Трехфазный шинопровод Varton

**Монтаж:**
Подвесной монтаж на тросах
Накладной монтаж к горизонтальной/вертикальной поверхности

**Корпус:**
Алюминиевый корпус белого/черного цвета

**Характеристики:**
Максимальный ток на фазу 16А
Максимальное напряжение на фазу 230V
Максимальная мощность на фазу 3600W
Гарантия 2 года
Доступные длины отрезков: 1м/2м/3м/4м**
** при необходимости можно отрезать более короткие куски при монтаже шинопровода



Шинопровод черный

Шинопровод белый

## Шинопровод

| | |
|---|---|
| V4-R4-00.0023.TRK-0010 | Шинопровод белый 1 м |
| V4-R4-00.0023.TRK-0020 | Шинопровод белый 2 м |
| V4-R4-00.0023.TRK-0030 | Шинопровод белый 3 м |
| V4-R4-00.0023.TRK-0040 | Шинопровод белый 4 м |
| V4-R4-05.0023.TRK-0010 | Шинопровод черный 1 м |
| V4-R4-05.0023.TRK-0020 | Шинопровод черный 2 м |
| V4-R4-05.0023.TRK-0030 | Шинопровод черный 3 м |
| V4-R4-05.0023.TRK-0040 | Шинопровод черный 4 м |

## Аксессуары

| | Белый шинопровод | | Черный шинопровод | |
|---|---|---|---|---|
| Изображение | Артикул | Наименование | Артикул | Наименование |
| | V4-R4-00.0025.TRK-0001 | Заглушка белая | V4-R4-05.0025.TRK-0001 | Заглушка черная |
| | V4-R4-00.0024.TRK-0001 | Кабельный ввод левый белый (подвод питания) | V4-R4-05.0024.TRK-0001 | Кабельный ввод левый черный |
| | V4-R4-00.0001.TRK-0001 | Комплект для накладного монтажа шинопровода белый | V4-R4-05.0024.TRK-0002 | Комлект для накладного монтажа шинопровода черный |
| | V4-R4-00.0006.TRK-0001 | Комплект подвеса с тросом 1,5м белый | V4-R4-05.0006.TRK-0001 | Комплект подвеса с тросом 1,5м черный |
| | V4-R4-00.0006.TRK-0002 | Комплект подвеса с тросом 3м белый | V4-R4-05.0006.TRK-0002 | Комплект подвеса с тросом 3м черный |
| | V4-R4-00.0006.TRK-0003 | Комплект подвеса с тросом 5м белый | V4-R4-05.0006.TRK-0003 | Комплект подвеса с тросом 5м черный |
| | V4-R4-00.0010.TRK-0001 | Соединитель внешний L-образный белый левый | V4-R4-05.0010.TRK-0001 | Соединитель внешний L-образный черный левый |
| | V4-R4-00.0026.TRK-0001 | Соединитель внутренний I-образный белый (соединение 2х шинопроводов в прямую линию) | V4-R4-05.0026.TRK-0001 | Соединитель внутренний I-образный черный |
| | V4-R4-00.0010.TRK-0002 | Соединитель внутренний L-образный правый белый | V4-R4-05.0010.TRK-0002 | Соединитель внутренний L-образный правый черный |
| | V4-R4-00.0027.TRK-0001 | Соединитель гибкий белый | V4-R4-05.0027.TRK-0001 | Соединитель гибкий черный |

Количество комплектов для накладного монтажа/подвеса шинопровода рассчитывается по формуле: количество метров конструкции +1. Например, для монтажа прямой линии шинопровода длиной 2 м потребуется 3 комплекта для накладного монтажа/подвеса шинопровода.
Максимальная нагрузка на шинопровод,  установленный на подвесах: 150Н/м.



# АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# FRIEZE

## Доступные мощности

**9Вт** **15Вт** **20Вт** **30Вт**
**35Вт** **45Вт** **50Вт*** **60Вт**
**75Вт** **90Вт*** **120Вт** **150Вт***
**200Вт***

## Исполнение

**DMX**

Управление по протоколу DMX

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый
- RGBW

## Оптика



2,6° 12° 15° (RGBW) 20°



30° 60° 10°x70° 15°x60° (RGBW)

## Цвет корпуса

- белый
- серый
- любой цвет по шкале RAL (по запросу)

*для RGBW исполнения

**Описание**

Прожектор для архитектурной подсветки. Литой алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло.

**Назначение**

Светильник предназначен для всех типов архитектурной подсветки.

**Монтаж**

Светильник монтируется на ровную поверхность. Имеет возможность установки угла наклона.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Корпуса серии Frieze

Корпус XS




Корпус S




Корпус M




Корпус L




Корпус XL




## Frieze 2,6°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L33-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L33-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L33-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L33-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L33-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L33-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L33-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L33-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L33-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |




**Конструктор исполнений:**

V1-G1-x1440-04L33-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 12°

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L10-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L10-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L10-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L10-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L10-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L10-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L10-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L10-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L10-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |



12°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L10-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 15° (RGBW)

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L01-66009XX | 9 | RGBW | 450 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L01-66015XX | 15 | RGBW | 750 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L01-66020XX | 20 | RGBW | 1000 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L01-66030XX | 30 | RGBW | 1500 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L01-66035XX | 35 | RGBW | 1750 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L01-66050XX | 50 | RGBW | 2500 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L01-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L01-66090XX | 90 | RGBW | 4500 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L01-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L01-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71444-04L01-66150XX | 150 | RGBW | 7500 | серый RAL7045 | XL |



15°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L01-66009XX

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

DMX

## Frieze 20°

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L19-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L19-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L19-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L19-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L19-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L19-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L19-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L19-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L19-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71440-04L19-66009XX | 9 | RGBW | 450 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L19-66015XX | 15 | RGBW | 750 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L19-66020XX | 20 | RGBW | 1000 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L19-66030XX | 30 | RGBW | 1500 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L19-66035XX | 35 | RGBW | 1750 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L19-66050XX | 50 | RGBW | 2500 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L19-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L19-66090XX | 90 | RGBW | 4500 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L19-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L19-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71444-04L19-66150XX | 150 | RGBW | 7500 | серый RAL7045 | XL |



20°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L19-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 30°

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L02-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L02-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L02-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L02-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L02-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L02-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L02-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L02-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L02-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71440-04L02-66009XX | 9 | RGBW | 450 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L02-66015XX | 15 | RGBW | 750 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L02-66020XX | 20 | RGBW | 1000 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L02-66030XX | 30 | RGBW | 1500 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L02-66035XX | 35 | RGBW | 1750 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L02-66050XX | 50 | RGBW | 2500 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L02-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L02-66090XX | 90 | RGBW | 4500 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L02-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L02-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71444-04L02-66150XX | 150 | RGBW | 7500 | серый RAL7045 | XL |



30°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L02-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 60°

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L07-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L07-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L07-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L07-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L07-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L07-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L07-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L07-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L07-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |



60°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L07-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 10°x70°

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L38-6600940 | 9 | 4000 | 621 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L38-6601540 | 15 | 4000 | 1350 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L38-6602040 | 20 | 4000 | 1500 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L38-6603040 | 30 | 4000 | 2370 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L38-6603540 | 35 | 4000 | 2520 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L38-6604540 | 45 | 4000 | 3420 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L38-6606040 | 60 | 4000 | 5400 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L38-6607540 | 75 | 4000 | 6375 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L38-6612040 | 120 | 4000 | 9360 | серый RAL7045 | XL |



10°×70°

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L38-66009zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Frieze 15˚x60˚ (RGBW)

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71440-04L22-66009XX | 9 | RGBW | 450 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L22-66015XX | 15 | RGBW | 750 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71440-04L22-66020XX | 20 | RGBW | 1000 | серый RAL7045 | XS |
| V1-G1-71441-04L22-66030XX | 30 | RGBW | 1500 | серый RAL7045 | S |
| V1-G1-71442-04L22-66035XX | 35 | RGBW | 1750 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71442-04L22-66050XX | 50 | RGBW | 2500 | серый RAL7045 | M |
| V1-G1-71443-04L22-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L22-66090XX | 90 | RGBW | 4500 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71443-04L22-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | L |
| V1-G1-71444-04L22-66120XX | 120 | RGBW | 6000 | серый RAL7045 | XL |
| V1-G1-71444-04L22-66150XX | 150 | RGBW | 7500 | серый RAL7045 | XL |



15˚×60˚

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1440-04L22-66009XX

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

# REGULA

## Длина

600 мм

900 мм

1200 мм

1500 мм

## Доступные мощности

**12Вт** **24Вт** **42Вт** **48Вт**

**18Вт** **36Вт** **48Вт*** **60Вт***

**24Вт***

## Исполнение

**DMX**

Управление по протоколу DMX

## Цветовая температура

3000K Теплый белый

4000K Нейтральный белый

5000K Холодный белый

RGBW

## Оптика

10°

20°

40° (RGBW)

10°x60°

60°

15°x60° (RGBW)

## Цвет корпуса

белый

серый

любой цвет по шкале RAL (по запросу)

*для RGBW исполнения



НОВИНКА

**Описание**

Линейный светильник для архитектурной подсветки.
Корпус из алюминиевого профиля, закаленное защитное стекло.

**Назначение**

Светильник предназначен для всех типов архитектурной подсветки.

**Монтаж**

Светильник монтируется на ровную поверхность.
Имеет возможность установки угла наклона.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Regula 600мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Управление | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71336-20L07-6601240 | 12 | 4000 | 1350 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L19-6601240 | 12 | 4000 | 1350 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L27-6601240 | 12 | 4000 | 1350 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L28-6601240 | 12 | 4000 | 1350 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z05-66018XX | 18 | RGBW | 900 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z45-66018XX | 18 | RGBW | 900 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z19-66018XX | 18 | RGBW | 900 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z29-66018XX | 18 | RGBW | 900 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L07-6601840 | 18 | 4000 | 2000 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L19-6601840 | 18 | 4000 | 2000 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L27-6601840 | 18 | 4000 | 2000 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20L28-6601840 | 18 | 4000 | 2000 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z05-66024XX | 24 | RGBW | 1200 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z45-66024XX | 24 | RGBW | 1200 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z19-66024XX | 24 | RGBW | 1200 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71336-20Z29-66024XX | 24 | RGBW | 1200 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |



















### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1336-20L07-66012zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Regula 900мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Управление | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71339-20L07-6602440 | 24 | 4000 | 2160 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L27-6602440 | 24 | 4000 | 2160 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L19-6602440 | 24 | 4000 | 2160 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L28-6602440 | 24 | 4000 | 2160 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L07-6603640 | 36 | 4000 | 3240 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L19-6603640 | 36 | 4000 | 3240 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L27-6603640 | 36 | 4000 | 3240 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20L28-6603640 | 36 | 4000 | 3240 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20Z05-66036XX | 36 | RGBW | 1800 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20Z45-66036XX | 36 | RGBW | 1800 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20Z19-66036XX | 36 | RGBW | 1800 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71339-20Z29-66036XX | 36 | RGBW | 1800 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1339-20L07-66024zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K




## Regula 1200мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Управление | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71332-20L07-6604240 | 42 | 4000 | 4700 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20L19-6604240 | 42 | 4000 | 4700 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20L27-6604240 | 42 | 4000 | 4700 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20L28-6604240 | 42 | 4000 | 4700 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20Z05-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20Z45-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20Z19-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71332-20Z29-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |

### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1332-20L07-66042zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K



## Regula 1500мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Управление | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71335-20L27-6604840 | 48 | 4000 | 5400 | 10° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20L19-6604840 | 48 | 4000 | 5400 | 20° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20L07-6604840 | 48 | 4000 | 5400 | 60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20L28-6604840 | 48 | 4000 | 5400 | 10x60° | Без управления | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z05-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z19-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z45-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z29-66048XX | 48 | RGBW | 2400 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z05-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | 60° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z19-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | 20° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z45-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | 40° | DMX | серый RAL7045 |
| V1-G1-71335-20Z29-66060XX | 60 | RGBW | 3000 | 15x60° | DMX | серый RAL7045 |



















### Конструктор исполнений:

V1-G1-x1335-20L27-66048zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ (кроме RGBW):
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

Для удобного подключения в линию светильник Regula
оснащен сквозной проводкой и влагозащищенными разъемами

### Акссессуары для светильника Regula (поставляются отдельно):

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| V1-G0-00.0006.REG-0002 | Разъем 3PIN для подключения св-ка Regula к источнику питания 0,5м female |
| V1-G0-00.0006.REG-0001 | Разъем 3PIN для подключения св-ка Regula к источнику питания 0,5м male |
| V1-G0-00.0005.REG-0001 | Заглушка глухая для разъема св-ка Regula |

# GUTTA

Архитектурный светильник

## Тип

Single

Twin

## Доступные мощности

| | |
|---|---|
| 10Вт | 2x10Вт |
| 15Вт | 2x15Вт |
| 20Вт | 2x20Вт |
| Single | Twin |

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

## Оптика

10°

60°

## Цвет корпуса

- белый
- серый
- любой цвет по шкале RAL (по запросу)

НОВИНКА

**Описание**
Архитектурный настенный светильник.
Алюминиевый корпус, закаленное защитное стекло.
**Назначение**
Светильник предназначен для подсветки фасада.
**Монтаж**
Светильник монтируется на ровные вертикальные элементы фасада.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP67
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 90 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Gutta Single




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-70331-01L02-67S1040 | 10 | 4000 | 1150 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70331-01L02-67S1540 | 15 | 4000 | 1725 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70331-01L02-67S2040 | 20 | 4000 | 2300 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70331-01L07-67S1040 | 10 | 4000 | 1150 | 60° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70331-01L07-67S1540 | 15 | 4000 | 1725 | 60° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70331-01L07-67S2040 | 20 | 4000 | 2300 | 60° | серый RAL7045 |



10°



60°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-x0331-01L02-67S20zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

## Gutta Twin




**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Вторичная оптика | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-G1-70330-01L02-67T1040 | 20 | 4000 | 2300 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70330-01L02-67T1540 | 30 | 4000 | 3450 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70330-01L02-67T2040 | 40 | 4000 | 4600 | 10° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70330-01L07-67T1040 | 20 | 4000 | 2300 | 60° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70330-01L07-67T1540 | 30 | 4000 | 3450 | 60° | серый RAL7045 |
| V1-G1-70330-01L07-67T2040 | 40 | 4000 | 4600 | 60° | серый RAL7045 |



10°



60°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-x0330-01L02-67T10zz

Цвет корпуса:
x:
7 - цвет серый RAL7045
0 - цвет белый RAL9003

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

# PLINT

Архитектурный светильник

## Корпус

## Доступные мощности

**16Вт** **32Вт** **42Вт** **60Вт**

## Исполнение

**DMX**

Управление по протоколу DMX

## Оптика

5°

20°

30°

60°

10°x60°

## Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 5000K Холодный белый

НОВИНКА

**Описание**
Грунтовый прожектор для архитектурной подсветки.
**Назначение**
Светильник предназначен для всех типов архитектурной подсветки.
**Монтаж**
Светильник встраивается в грунт.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP66
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°C ... +45°C
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: ≥0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 1 год (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Корпуса серии Plint

Корпус XS




Корпус S




Корпус M




## Plint 5°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71550-10L44-6701640 | 16 | 4000 | 1040 | S |
| V1-G1-71551-10L44-6703240 | 32 | 4000 | 2080 | M |
| V1-G1-71552-10L44-6704240 | 42 | 4000 | 2800 | L |
| V1-G1-71552-10L44-6706040 | 60 | 4000 | 3900 | L |



5°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-71550-10L44-67016zz

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Plint 20°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71550-10L19-6701640 | 16 | 4000 | 1040 | S |
| V1-G1-71551-10L19-6703240 | 32 | 4000 | 2080 | M |
| V1-G1-71552-10L19-6704240 | 42 | 4000 | 2800 | L |
| V1-G1-71552-10L19-6706040 | 60 | 4000 | 3900 | L |



20°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-71550-10L19-67016zz

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Plint 60°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71550-10L07-6701640 | 16 | 4000 | 1040 | S |
| V1-G1-71551-10L07-6703240 | 32 | 4000 | 2080 | M |
| V1-G1-71552-10L07-6704240 | 42 | 4000 | 2800 | L |
| V1-G1-71552-10L07-6706040 | 60 | 4000 | 3900 | L |



60°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-71550-10L07-67016zz

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Plint 30°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71550-10L02-6701640 | 16 | 4000 | 1040 | S |
| V1-G1-71551-10L02-6703240 | 32 | 4000 | 2080 | M |
| V1-G1-71552-10L02-6704240 | 42 | 4000 | 2800 | L |
| V1-G1-71552-10L02-6706040 | 60 | 4000 | 3900 | L |



30°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-71550-10L02-67016zz

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

## Plint 10°x60°

**Основные артикулы:**

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ,К | Световой поток, лм | Корпус |
|---|---|---|---|---|
| V1-G1-71550-10L28-6701640 | 16 | 4000 | 1040 | S |
| V1-G1-71551-10L28-6703240 | 32 | 4000 | 2080 | M |
| V1-G1-71552-10L28-6704240 | 42 | 4000 | 2800 | L |
| V1-G1-71552-10L28-6706040 | 60 | 4000 | 3900 | L |



10°×60°

**Конструктор исполнений:**
V1-G1-71550-10L28-67016zz

КЦТ:
zz:
30 - 3000K
40 - 4000K
50 - 5000K

DMX

# СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

# AirQub Sport

Выход в продажу
в 2021 г.



НОВИНКА

**AirQub Sport** - прожектор высокой мощности для больших спортивных стадионов и площадок

Минимальные масса и размер

Оптика Varton для спортивного освещения

Специальная цветность 5700K Ra90 для HD телевизионных съемок и трансляций

Управление по DALI и DMX

**Монтаж**

На поворотной скобе

**Корпус**

Алюминиевый литой корпус

**Оптика**

Линзы из ПММА

**Характеристики**

Мощность 850-1550 Вт
Светоотдача 140 лм/Вт
КСС: 30/60/90°, кососвет
IP65

НОВИНКА

**Описание**
Универсальный светильник с защитной решеткой для спортивных объектов.
Корпус из анодированного алюминия, вторичная оптика из акрила,
защитная решетка из стали.
**Назначение**
Освещение спортивных объектов малого и среднего размера.
**Монтаж**
На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с шагом 7,5°.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.
**Характеристики**
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >70
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Olymp 2.0 Sport 75 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P1-70601-04P10-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 12° |
| V1-P1-70601-04P10-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 12° |
| V1-P1-70601-04P02-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 30° |
| V1-P1-70601-04P02-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 30° |
| V1-P1-70601-04P07-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 60° |
| V1-P1-70601-04P07-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 60° |
| V1-P1-70601-04P06-6507540 | 75 | 4000 | 10125 | 90° |
| V1-P1-70601-04P06-6507550 | 75 | 5000 | 10125 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:
V1-P1-70601-04xyy-65075zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| P - стандартное исполнение | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| J - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport 100 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P1-70602-04P10-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 12° |
| V1-P1-70602-04P10-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 12° |
| V1-P1-70602-04P02-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 30° |
| V1-P1-70602-04P02-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 30° |
| V1-P1-70602-04P07-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 60° |
| V1-P1-70602-04P07-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 60° |
| V1-P1-70602-04P06-6510040 | 100 | 4000 | 13500 | 90° |
| V1-P1-70602-04P06-6510050 | 100 | 5000 | 13500 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P1-70602-04xyy-65100zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| P - стандартное исполнение | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| J - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport 150 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P1-70603-04P10-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 12° |
| V1-P1-70603-04P10-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 12° |
| V1-P1-70603-04P02-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 30° |
| V1-P1-70603-04P02-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 30° |
| V1-P1-70603-04P07-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 60° |
| V1-P1-70603-04P07-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 60° |
| V1-P1-70603-04P06-6515040 | 150 | 4000 | 20250 | 90° |
| V1-P1-70603-04P06-6515050 | 150 | 5000 | 20250 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P1-70603-04xyy-65150zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| P - стандартное исполнение | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| J - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport 200 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P1-70604-04P10-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 12° |
| V1-P1-70604-04P10-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 12° |
| V1-P1-70604-04P02-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 30° |
| V1-P1-70604-04P02-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 30° |
| V1-P1-70604-04P07-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 60° |
| V1-P1-70604-04P07-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 60° |
| V1-P1-70604-04P06-6520040 | 200 | 4000 | 27000 | 90° |
| V1-P1-70604-04P06-6520050 | 200 | 5000 | 27000 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P1-70604-04xyy-65200zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| P - стандартное исполнение | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| J - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport 250 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P1-70608-04P10-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 12° |
| V1-P1-70608-04P10-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 12° |
| V1-P1-70608-04P02-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 30° |
| V1-P1-70608-04P02-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 30° |
| V1-P1-70608-04P07-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 60° |
| V1-P1-70608-04P07-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 60° |
| V1-P1-70608-04P06-6525040 | 250 | 4000 | 33750 | 90° |
| V1-P1-70608-04P06-6525050 | 250 | 5000 | 33750 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P1-70608-04xyy-65250zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| P - стандартное исполнение | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| J - управление по DALI | 02 - 30° | 50 - 5000K |
| | 07 - 60° | |
| | 06 - 90° | |

DALI

НОВИНКА

## Olymp 2.0 Sport TV 75 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P0-70601-04L10-6507540 | 75 | 4000 | 8250 | 12° |
| V1-P0-70601-04L10-6507557 | 75 | 5700 | 8250 | 12° |
| V1-P0-70601-04L02-6507540 | 75 | 4000 | 8250 | 30° |
| V1-P0-70601-04L02-6507557 | 75 | 5700 | 8250 | 30° |
| V1-P0-70601-04L07-6507540 | 75 | 4000 | 8250 | 60° |
| V1-P0-70601-04L07-6507557 | 75 | 5700 | 8250 | 60° |
| V1-P0-70601-04L06-6507540 | 75 | 4000 | 8250 | 90° |
| V1-P0-70601-04L06-6507557 | 75 | 5700 | 8250 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P0-70601-04xyy-65075zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение, без решетки | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| P - стандартное исполнение, с решеткой | 02 - 30° | 57 - 5700K |
| D - управление по DALI, без решетки | 07 - 60° | |
| J - управление по DALI, с решеткой | 06 - 90° | |

DALI

**Описание**

Универсальный светильник со спектром 4000K/5700K Ra90 для спортивных объектов. Исполнения с защитной решеткой и без решетки.
Корпус из анодированного алюминия, вторичная оптика из акрила, защитная решетка из стали.

**Назначение**

Освещение спортивных объектов малого и среднего размера с проведением съемок и трансляций, в том числе в формате HDTV.

**Монтаж**

На ровную поверхность с помощью поворотной монтажной скобы.
Угол поворота от 0° до 180° с шагом 7,5°.
Из светильника выведен провод длиной 0,3м для подключения к сети.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP65
Тип климатического исполнения: УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -40°С ... +45°С
Диапазон входного напряжения (AC): 100 - 305 В (50 Гц)
Коэффициент мощности: >0,95
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи: >90
Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)

## Olymp 2.0 Sport TV 100 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P0-70602-04L10-6510040 | 100 | 4000 | 11000 | 12° |
| V1-P0-70602-04L10-6510057 | 100 | 5700 | 11000 | 12° |
| V1-P0-70602-04L02-6510040 | 100 | 4000 | 11000 | 30° |
| V1-P0-70602-04L02-6510057 | 100 | 5700 | 11000 | 30° |
| V1-P0-70602-04L07-6510040 | 100 | 4000 | 11000 | 60° |
| V1-P0-70602-04L07-6510057 | 100 | 5700 | 11000 | 60° |
| V1-P0-70602-04L06-6510040 | 100 | 4000 | 11000 | 90° |
| V1-P0-70602-04L06-6510057 | 100 | 5700 | 11000 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P0-70602-04xyy-65100zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение, без решетки | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| P - стандартное исполнение, с решеткой | 02 - 30° | 57 - 5700K |
| D - управление по DALI, без решетки | 07 - 60° | |
| J - управление по DALI, с решеткой | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport TV 150 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, K | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P0-70603-04L10-6515040 | 150 | 4000 | 16500 | 12° |
| V1-P0-70603-04L10-6515057 | 150 | 5700 | 16500 | 12° |
| V1-P0-70603-04L02-6515040 | 150 | 4000 | 16500 | 30° |
| V1-P0-70603-04L02-6515057 | 150 | 5700 | 16500 | 30° |
| V1-P0-70603-04L07-6515040 | 150 | 4000 | 16500 | 60° |
| V1-P0-70603-04L07-6515057 | 150 | 5700 | 16500 | 60° |
| V1-P0-70603-04L06-6515040 | 150 | 4000 | 16500 | 90° |
| V1-P0-70603-04L06-6515057 | 150 | 5700 | 16500 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P0-70603-04xyy-65150zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение, без решетки | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| P - стандартное исполнение, с решеткой | 02 - 30° | 57 - 5700K |
| D - управление по DALI, без решетки | 07 - 60° | |
| J - управление по DALI, с решеткой | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport TV 200 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P0-70604-04L10-6520040 | 200 | 4000 | 22000 | 12° |
| V1-P0-70604-04L10-6520057 | 200 | 5700 | 22000 | 12° |
| V1-P0-70604-04L02-6520040 | 200 | 4000 | 22000 | 30° |
| V1-P0-70604-04L02-6520057 | 200 | 5700 | 22000 | 30° |
| V1-P0-70604-04L07-6520040 | 200 | 4000 | 22000 | 60° |
| V1-P0-70604-04L07-6520057 | 200 | 5700 | 22000 | 60° |
| V1-P0-70604-04L06-6520040 | 200 | 4000 | 22000 | 90° |
| V1-P0-70604-04L06-6520057 | 200 | 5700 | 22000 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P0-70604-04xyy-65200zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение, без решетки | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| P - стандартное исполнение, с решеткой | 02 - 30° | 57 - 5700K |
| D - управление по DALI, без решетки | 07 - 60° | |
| J - управление по DALI, с решеткой | 06 - 90° | |

DALI

## Olymp 2.0 Sport TV 250 Вт




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | КСС |
|---|---|---|---|---|
| V1-P0-70608-04L10-6525040 | 250 | 4000 | 27500 | 12° |
| V1-P0-70608-04L10-6525057 | 250 | 5700 | 27500 | 12° |
| V1-P0-70608-04L02-6525040 | 250 | 4000 | 27500 | 30° |
| V1-P0-70608-04L02-6525057 | 250 | 5700 | 27500 | 30° |
| V1-P0-70608-04L07-6525040 | 250 | 4000 | 27500 | 60° |
| V1-P0-70608-04L07-6525057 | 250 | 5700 | 27500 | 60° |
| V1-P0-70608-04L06-6525040 | 250 | 4000 | 27500 | 90° |
| V1-P0-70608-04L06-6525057 | 250 | 5700 | 27500 | 90° |


12°


30°


60°


90°

### Конструктор исполнений:

V1-P0-70608-04xyy-65250zz

| Исполнение | КСС | КЦТ |
|---|---|---|
| x: | yy: | zz: |
| L - стандартное исполнение, без решетки | 10 - 12° | 40 - 4000K |
| P - стандартное исполнение, с решеткой | 02 - 30° | 57 - 5700K |
| D - управление по DALI, без решетки | 07 - 60° | |
| J - управление по DALI, с решеткой | 06 - 90° | |

DALI

Система управления освещением AWADA от компании «Вартон» представляет собой передовую проверенную технологию, основанную на протоколе DALI.

## Зачем это нужно:

до 85% дополнительной экономии электроэнергии; создание единых систем управления всем оборудованием в зданиях (освещение, кондиционирование, вентиляция, видеонаблюдение и т. д.); комфорт и качественная световая среда для работы и жизни; вклад в охрану окружающей среды.

В проектах Varton™ используется оборудование только от ведущих европейских компаний, и отвечающее самым жёстким требованиям и прошедшее все необходимые испытания. Любой светильник Varton™ может быть произведен в исполнении с протоколом DALI и/или с изменяемой цветовой температурой. При комплексных поставках систем и оборудования мы гарантируем совместимость работы всех систем.

С помощью наших специалистов Вы можете получить решение для любого проекта от маленького до большого, от простого до сложного, от экономичного до премиум.

Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме; постоянно поддерживать один и тот же световой поток, учитывая дневной свет; обучаться в течение непродолжительного времени и подстраиваться под конкретное помещение.

В систему могут быть включены различные датчики и дополнительное оборудование, работающее не только на протоколе DALI, но и на других протоколах управления (ZegBee, KNX и т.д.).

## Первая обучаемая система по управлению освещением.

Простой и удобный интерфейс



Автоматический и ручной контроль

Интеграция с системой DALI

Интуитивное управление на 3D-схеме

Возможность обучения системы

Контроль и управление расходами

## AWADA - идеальное решение для управления освещением DALI

AWADA - передовая система, созданная для замены традиционных выключателей на автоматическую, адаптивную среду управления освещением, позволяющая получить качественно новый уровень комфорта и энергосбережения при работе освещения на коммерческих, спортивных и промышленных объектах.

Помимо реализации этих возможностей, приоритетная задача - снижение затрат на всех этапах жизненного цикла системы и обеспечение предельной простоты проектирования, установки и эксплуатации.

Эта цель достигается через применение двух ключевых технологий:
- **Международный стандарт DALI2** - как простой, доступный, надежный и наиболее распространенный протокол управления светильниками.
- **Цифровая тень (двойник)** объекта

**01** Использование потенциала экономии электроэнергии

**02** Улучшение удовлетворенности, настроения и производительности пользователей.

**03** Поддержка внешнего вида здания, интерьера, атмосферы и имиджа компании.

**04** Повышение безопасности за счет качества и актуальности освещения.

**05** Минимизация рутинного ручного управления.

**06** Упрощение эксплуатации и обслуживания осветительного оборудования.

## Концепция цифровой тени

Технология ЦИФРОВОЙ ТЕНИ обеспечивает беспрецедентную простоту и интуитивность в настройке и эксплуатации системы управления освещением. Интерфейс, основанный на 3D модели управляемого здания, объединяет информацию о расположении, параметрах светильников и датчиков, предоставляя мощные инструменты для настройки поведения системы в автоматическом режиме и при необходимости управления в ручном режиме.

Помимо управления освещением, ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ применяется для интеграции управления и других систем, таких, как вентиляция, отопление, кондиционирование, охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение и других. При этом позволяя реализовать полноценную систему управления зданием (BMS) или интегрироваться с любой сторонней BMS через стандартные протоколы управления (ModBus и пр).

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
IT CHALLENGE

IT ПРОЕКТ ГОДА

*Решения IoT для умного города/дома" "Сколково IoT Challenge"
и "Абсолютный чемпион" в "IT-проект года 2018

## Интерфейсы выполненных проектов












## Базовая настройка

Позволяет компенсировать переизбытки освещенности в отдельных зонах образовавшиеся за счет заложенного при проектировании коэффициента запаса или допущенных ошибок при проектировании освещения.




## Контроль поддержания светового потока

Изначальное диммирование светильников для последующей, в процессе эксплуатации, компенсации снижения светового потока, вызванного деградацией источников света, старением и загрязнением светильников.




## Контроль присутствия

Применение датчиков присутствия для управления освещением, основываясь на занятости определенной зоны или помещения. Настройка плавности и последовательности включения и отключения светильников.




## Контроль естественной освещенности

Использование датчиков освещенности для поддержания заданной освещенности путем регулирования мощности светильников при изменении количества солнечного света в помещении.




## Индивидуальная настройка

Настройка освещенности для индивидуальных рабочих зон, в соответствии с персональными предпочтениями или настроением конкретного пользователя.




## Расписание

Привязка работы освещения и поведения системы управления к заранее определенным по времени событиям или производственному календарю.




## Балансирование нагрузки

Целевое снижение освещенности на всем объекте для компенсации потребления электроэнергии в периоды пиковых нагрузок или аварийных ситуаций (например, работа от аварийного генератора) с целью сохранения работоспособности производственного оборудования.




## Освещение по алгоритму

Заранее заданная программа изменения во времени световых условий для получения определенного эффекта. Одно из применений – постепенное изменение цветовой температуры светильников в течении дня для поддержания циркадного ритма или изменения эмоционального состояния человека (известное как HCL, human centric lighting или биодинамическое освещение)




## Освещение по запросу

Работа освещения в привязке к конкретной задаче/команде, получаемой от пользователя или из внешней системы, связанной с бизнес-процессами предприятия. Например: охранное освещение, системы бронирования переговорных и так далее.



# ДАТЧИКИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

## V1-ST05AP




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Порог срабатывания по освещенности | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты: | IP44 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения: | Минимум 10сек±3сек<br>Максимум 15мин±2мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 360° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 6м (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 2.2-4м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST06B




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Порог срабатывания по освещенности | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP20 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения: | Минимум 10сек±3сек<br>Максимум 7мин±2мин |
| Номинальная нагрузка: | Макс. 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 360° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 3-12m (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 2.2-4м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST41




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Порог срабатывания по освещенности | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP20 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения | Минимум10сек±3сек<br>Максимум 15мин±2мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 360° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 6м (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 2.2-4м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST02C




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Окружающий свет | <10-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP44 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения | Минимум 10 сек<br>Максимум 15 мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. ☼ 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 180° |
| Дистанция обнаружения | 12м (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 2.0-3.5 м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5 м/с |

## V1-ST15




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Окружающий свет | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP65 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения | Минимум10сек±3сек<br>Максимум 15мин±2мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. ☼ 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 180° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 12м (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 1.8-2.5м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST11




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Окружающий свет | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP44 |
| Задержка | Минимальная10сек±3сек<br>Максимальная 15мин±2мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. ☼ 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 180° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 12м (<24°C) |
| Рабочая температура | -20~+40°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.5W |
| Высота установки | 1.8-2.5м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST700C




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Порог срабатывания по освещенности | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты: | IP20 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения: | Минимум 10сек±3сек<br>Максимум 12мин±1мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. ☼ 2000W<br>1000W |
| Диапазон обнаружения | 360° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 1-8 м радиус |
| Высокочастотная система | 5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик. |
| Мощность излучения | <0.2mW |
| Рабочая температура | -20~+50°C |
| Влажность | <93%RH |
| Потребляемая мощность | 0.9W |
| Высота установки | 2-6 м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/с |

## V1-ST752




| | |
|---|---|
| Источник питания | 220-240V/AC 50/60Hz |
| Порог срабатывания по освещенности | <3-2000lux (изменяемый) |
| Степень защиты | IP44 |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения | Минимум 10сек±3сек<br>Максимум 12мин±1мин |
| Номинальная нагрузка | Макс. ☼ 1200W<br>300W |
| Диапазон обнаружения | 360°/180° |
| Дистанция обнаружения | Макс. 5-15 м |
| Высокочастотная система | 5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик |
| Мощность излучения | <0.2mW |
| Рабочая температура | -20~+50°C |
| Потребляемая мощность | 0.9W |
| Высота установки | 1.5-3.5 м |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5 м/с |

## V1-ST759B




| | |
|---|---|
| Источник питания | 120-277V/AC 50/60Hz |
| Диапазон обнаружения | 50%, 100% |
| Порог срабатывания по освещенности | 2lux, 10lux, 50lux, 2000lux (изменяемый) |
| Поддержание освещения после покидания зоны обнаружения | 5сек, 30сек, 90сек, 3мин, 5 мин, 10мин, 20мин, 30мин |
| Период поддержания низкого уровня освещения | 10сек, 1мин, 5мин, 10мин, 30мин, 60мин, постоянно, не использовать диммер |
| Номинальная нагрузка: | Макс.☼ 1200W (220-277V/AC)<br>800W (120V/AC)<br>800W (220-277V/AC)<br>400W (120V/AC) |
| Угол обнаружения | 360° |
| Дистанция обнаружения | Радиус 4-10м (изменяемый) |
| Высокочастотная система: | 5.8GHz радиолокатор непрерывных волн, ISM передатчик |
| Мощность излучения | <0.2mW |
| Потребляемая мощность | 0.9W |
| Рабочая температура | -20~+50 °C |
| Скорость обнаружения | 0.6-1.5м/сек |
| Высота установки | 4-15 м |
| Уровень диммирования | 10%, 20%, 30%, 50% |

# Технические особенности светильников с микроволновым датчиком

*кроме светильников ЖКХ, ЖКХ круг, AERO, NERO

**НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ:**

- 100% зона обнаружения;
- При уровне освещенности менее 50лк и обнаружении движения светильник включается;
- При отсутствии движения более 90сек светильник отключается;
- При уровне освещенности более 50лк светильник не включается.

**АКТИВНОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА**




**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:**

Нижеприведенные параметры регулируются при помощи переключателей «вверх», «вниз».

Зона обнаружения

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 100% | вверх | вверх |
| 75% | вверх | вниз |
| 50% | вниз | вверх |
| 10% | вниз | вниз |

Время ожидания

| | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 5 сек | вверх | вверх |
| 90 сек | вверх | вниз |
| 5 мин | вниз | вверх |
| 15 мин | вниз | вниз |

Порог срабатывания по освещенности

| | 5 | 6 |
|---|---|---|
| Отключен | вверх | вверх |
| 50 лк | вверх | вниз |
| 10 лк | вниз | вверх |
| 2 лк | вниз | вниз |

**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ:**




L – основная фаза
L` - дополнительная линия фазы при подсоединении нескольких светильников без датчика
(El2- El3) к светильнику с датчиком (El1)

## Светильники Varton со встроенным БАП
(светильники аварийные автономные постоянного действия)

Во всех аварийных модификациях светильников Вартон устанавливаются качественные и долговечные блоки аварийного питания Tridonic

| | |
|---|---|
| Напряжение питания | ~220-240В |
| Частота сети | 50-60Гц |
| Напряжение подключаемого LED-модуля | 10-54В и 50-250В |
| Выходная мощность | 3,5 - 4,5 Вт |
| Включение аварийного режима | Менее <0,5 сек с момента обнаружения аварийной ситуации |
| Время работы в аварийном режиме | 1 час / 3 часа |
| Ta | -5°...+55°C |
| Tc | +75°C |
| Срок службы блока | До 100000 часов |
| Тип АКБ | LiFePO4 |
| Емкость АКБ | 3 Ач / 9 Ач |
| Напряжение АКБ | 3,2В |
| Ta (АКБ) | +5°...+50°C |
| Срок службы АКБ | 4-8 лет в зависимости от условий эксплуатации и соблюдения температурного режима |

## Светильники со встроенными БАП

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52. 13330. 2011 «Естественное и искусственное освещение»(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Серия офисные EM

Серия Strong EM

Серия Iron EM

Серия Universal-line / T-line EM

Серия Mercury EM



В комплекте со светильником поставляется светодиодный индикатор заряда батареи и кнопка «ТЕСТ»

Данные аксессуары подключаются напрямую к блоку аварийного питания TRIDONIC через разъёмы на корпусе.

UV

# УФ-ОБЛУЧАТЕЛИ

## UV 070 IP54 встраиваемые

595×595×126 мм




НОВИНКА

### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-0UV70-100P0-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-C0-0UV70-100PD-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | DALI |
| V1-C0-0UV70-100PA-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM |
| V1-C0-0UV70-10G06-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-0UV70-10GD6-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | DALI |
| V1-C0-0UV70-10GA6-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | EM |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-0UV70-10xxx-54030yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| OP0, G06 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| OPD, GD6 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| OPA, GA6 - блок аварийного питания | 50 - 5000K |
| | 65 - 6500K |

EM DALI IP

**Аксессуары для UV светильников (заказываются отдельно)**

| | |
|---|---|
| Комплект сменных фильтров для светильника с UV-блоком, 10 шт. в упаковке | V4-C0-00.00UV.FLT-0001 |

**Описание**

Светодиодные светильники, совмещенные с УФ-рециркулятором.
Корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Предназначены для установки в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

**Монтаж**

Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Производительность: 50 м³/час
Мощность излучения: УФ-С 9,8 Вт
Суммарная мощность системы: 63 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты LED-блока: IP54
Степень защиты УФ-блока: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

## UV 070 IP40 встраиваемые

595×595×126 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-0UV70-100P0-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-C0-0UV70-100PD-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | DALI |
| V1-C0-0UV70-100PA-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM |
| V1-C0-0UV70-10PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | |
| V1-C0-0UV70-10PRD-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | DALI |
| V1-C0-0UV70-10PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | EM |



Призма



Опал

### Конструктор исполнений:

V1-C0-0UV70-10xxx-40030yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| OP0, PR0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| OPD, PRD - управление по DALI | 40 - 4000K |
| OPA, PRA - блок аварийного питания | 50 - 5000K |
| | 65 - 6500K |

EM DALI

**Описание**

Светодиодные светильники, совмещенные с УФ-рециркулятором. Корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Предназначены для установки в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

**Монтаж**

Светильники встраиваются в подвесные потолочные системы с Т-профилем шириной 24 мм.

**Характеристики**

Производительность: 50 м³/час
Мощность излучения: УФ-С 9,8 Вт
Суммарная мощность системы: 63 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°С ... +40°С
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Аксессуары для UV светильников (заказываются отдельно)**

| | |
|---|---|
| Комплект сменных фильтров для светильника с UV-блоком, 10 шт. в упаковке | V4-C0-00.00UV.FLT-0001 |

## UV 070 IP54 накладные

600×600×127 мм




### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-0UV70-200P0-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-C0-0UV70-200PD-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | DALI |
| V1-C0-0UV70-200PA-5403040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM |
| V1-C0-0UV70-20G06-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | |
| V1-C0-0UV70-20GD6-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | DALI |
| V1-C0-0UV70-20GA6-5403040 | 30 | 4000 | 3800 | Закаленное стекло | EM |




### Конструктор исполнений:

V1-C0-0UV70-20xxx-54030yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| OP0, G06 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| OPD, GD6 - управление по DALI | 40 - 4000K |
| OPA, GA6 - блок аварийного питания | 50 - 5000K |
| | 65 - 6500K |

EM DALI IP

**Аксессуары для UV светильников (заказываются отдельно)**

| | |
|---|---|
| Комплект сменных фильтров для светильника с UV-блоком, 10 шт. в упаковке | V4-C0-00.00UV.FLT-0001 |

НОВИНКА

**Описание**

Светодиодные светильники, совмещенные с УФ-рециркулятором.
Корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Предназначены для установки в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

**Монтаж**

Светильники устанавливаются на ровную поверхность.

**Характеристики**

Производительность: 50 м³/час
Мощность излучения: УФ-С 9,8 Вт
Суммарная мощность системы: 63 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты LED-блока: IP54
Степень защиты УФ-блока: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

НОВИНКА

## UV 070 IP40 накладные

600×600×127 мм






### Основные артикулы:

| Артикул | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-C0-0UV70-200P0-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | |
| V1-C0-0UV70-200PD-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | DALI |
| V1-C0-0UV70-200PA-4003040 | 30 | 4000 | 3300 | Опал | EM |
| V1-C0-0UV70-20PR0-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | |
| V1-C0-0UV70-20PRD-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | DALI |
| V1-C0-0UV70-20PRA-4003040 | 30 | 4000 | 3800 | Призма | EM |




Призма




Опал

### Конструктор исполнений:

V1-C0-0UV70-20xxx-40030yy

| Исполнение xxx: | КЦТ yy: |
|---|---|
| OP0, PR0 - стандартное исполнение | 30 - 3000K |
| OPD, PRD - управление по DALI | 40 - 4000K |
| OPA, PRA - блок аварийного питания | 50 - 5000K |
| | 65 - 6500K |

EM DALI

**Описание**

Светодиодные светильники, совмещенные с УФ-рециркулятором.
Корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Предназначены для установки в офисах, медицинских учреждениях, производственных предприятиях и других общественных пространствах, где требуется бактерицидная обработка воздуха.

**Монтаж**

Светильники устанавливаются на ровную поверхность.

**Характеристики**

Производительность: 50 м³/час
Мощность излучения: УФ-С 9,8 Вт
Суммарная мощность системы: 63 Вт
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Степень защиты: IP40
Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C
Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)
Коэффициент пульсации: <1%
Индекс цветопередачи: >80
Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)

**Аксессуары для UV светильников (заказываются отдельно)**

| | |
|---|---|
| Комплект сменных фильтров для светильника с UV-блоком, 10 шт. в упаковке | V4-C0-00.00UV.FLT-0001 |

## Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок указан в паспорте изделия.
- Гарантийный срок на светильники со встроенным БАП составляет 3 года.
- Гарантийный срок на АКБ, поставляемые в составе светильника со встроенным БАП, составляет 1 год.
- Гарантия сохраняется в течение указанных сроков при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа светильника, указанных в паспорте на изделие.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.
- Выполнение гарантийных обязательств производится в соответствии с действующим законодательством и условиями договора между компанией "Вартон" и партнером.

## Информация

- Информация, содержащаяся в настоящем каталоге, действительна на момент печати тиража каталога.
- Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях.
- За любого рода несоответствия производитель ответственности не несет.
- Любая часть этого каталога, включая фотографии, описания, чертежи и таблицы, не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения правообладателя.

# Рассеиватели для светильников

Для светильников, комплектующихся разными типами рассеивателей, указан световой поток без учета светопропускаемости последних.

**ПРИЗМА СТАНДАРТ**

Толщина 2.5мм
Светопропускаемость 90%
Материал полистирол
Масштаб 1:1



**ОПАЛ**

Толщина 1.5мм
Светопропускаемость 76%
Материал ПММА
Масштаб 1:1

# Проектные возможности

Более 10 лет проектный отдел Varton™ разрабатывает расчеты освещения любого типа и сложности на самых различных объектах наших клиентов. В расчет берется назначение объекта, его архитектура и существующая или планируемая инфраструктура, все необходимые технические и нормативные требования согласно документации проекта.

Накопленный значительный опыт наших специалистов помогает успешно внедрять и сопровождать светотехнические проекты. В том числе разрабатывать проекты «умного здания» на базе интеллектуальной платформы управления освещением AWADA.

Проектировщики используют актуальные тенденции, нормативные документы и технические требования, поэтому учитываются все нюансы и вы получаете готовый расчет «под ключ» без необходимости самостоятельного погружения в детали.

В проектах используется осветительное оборудование собственного производства, которое проходит обязательную и добровольную сертификацию в России.

Telegram бот для подбора аналогов

Plug-in для DIALux, NanoCad, Revit, Light-in-Night Road

DIALux Partner

Certificate

This is to cerify that

**LLC TMC "VARTON"**

is an official DIALux Partner.

2021

DIALux improves the lighting design process by making it accessible and easy to apply for everyone.

Lüdenscheid, 04.01.2021

DIAL

Dieter Polle
Chief Executive Officer

Friedrich W. Bremecke
Business Unit Director Sales

DIALux is a registered trademark of DIAL GmbH.

www.dialux.com

# Пример проекта освещения производственного центра










Strong 2.0
Производственный цех

A070
Офисное помещение

Tornado
Парковочная зона

Olymp 2.0
Складское помещение

ЖКХ
Лестничные пролеты

Iron 3.0
Участок сборки

Россия
Казахстан
Монголия
Китай
Украина
Беларусь
Польша
Германия
Франция
Испания
Италия
Финляндия
Швеция
Норвегия
Эстония
Латвия
Литва
Великобритания
Турция
Сирия
Ирак
Иран
Афганистан
Пакистан
Индия
Египет
Саудовская Аравия
ОАЭ
Оман
Йемен
Туркменистан
Узбекистан
Кыргызстан
Таджикистан
Япония
Тайвань
Лаос
Таиланд
Камбоджа
Непал
Марокко
Алжир
Ливия
Тунис
Мавритания
Мали
Нигер
Чад
Судан
Нигерия
Гана
Камерун
Эфиопия
Сомали
Кения
Уганда
Конго
Танзания
Белое море