



Uniel®

*Свет  
праздника*



## НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

*Сезон 2021–22 гг.*



## Упаковка:



вид товара	кол-во светодиодов	цвет свечения	класс защиты	вид фигурной насадки (если она есть) или форма
------------	--------------------	---------------	--------------	--

**Расшифровка артикула:** ULD-S0700-050/DTA MULTI IP20 SNOWFLAKES-3

серия	длина или размер	<b>Типы свечения</b>	<b>Цвета проводов</b>	<b>Наличие коннекторов</b>
		<b>D</b> тип свечения	<b>T</b> прозрачный	<b>A</b> без коннекторов
		<b>T</b> цвет провода	<b>G</b> зеленый	<b>K</b> с коннекторами
		<b>A</b> наличие коннекторов	<b>W</b> белый	
			<b>B</b> черный	
		<b>S</b> статическое свечение		

## Дополнительные обозначения:



первая цена

**NEW**


UDL-S1000

новинки




цвет и материал провода


## Сфера применения:




балконное окно



окно




балкон




подоконник



снаружи помещения (улица)



елка (с указанием примерной высоты)



внутри помещения



сад (улица)

## Пиктограммы:



класс защиты



срок службы




рабочее напряжение



таймер



диапазон рабочих температур



\* тип элементов питания



## СОДЕРЖАНИЕ

### Новогоднее освещение для помещений

Гирлянды с минилампами .....	5
Гирлянды светодиодные .....	6
Гирлянды шарики .....	11
Гирлянды шишки .....	12
Гирлянды фигурные .....	13
Гирлянды снежинки .....	15
Гирлянды фейерверк .....	16
Гирлянды свечки .....	17
Гирлянды на батарейках .....	18
Гирлянды роса .....	22
Бахрома .....	25
Занавесы .....	26
Занавесы фигурные .....	28
Сетки .....	30
Подвесы на присоске .....	32
Подвесы .....	33
Фигуры .....	35
Горки .....	39
Фонари .....	40
Фигурки, свечки .....	41
Звезды .....	43
Деревья .....	44
Декоративные 3D-светильники .....	45



# СОДЕРЖАНИЕ


## Новогоднее освещение для улицы

Бахрома.....	47
Занавесы.....	52
Занавесы фигурные .....	58
Сетки .....	60
Гирлянда «Лучи росы» .....	62
Гирлянды .....	63
Аксессуары для гирлянд .....	67
Шары .....	68
Диско светильники .....	69
Гирлянды BELT-LIGHT .....	71
Лампы DÈCOR COLOR.....	72
Гирлянды светодиодные «Дюралайт» .....	73
Ленты светодиодные 2835 и аксессуары к ним .....	74
Ленты светодиодные RGB 5050 и аксессуары к ним .....	76
Ленты НЕОН светодиодные .....	78
Аксессуары для лент НЕОН.....	79






## ГИРЛЯНДЫ С МИНИЛАМПАМИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20


180–220  
В~

2000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество миниламп	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
UDL-S0500	UL-00002389	разноцветный	5	50	150	0,7	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
UDL-S0500	UL-00007189	теплый белый	5	50	150	0,7	
UDL-S0500	UL-00002388	разноцветный	5	100	150	0,7	
UDL-S1000	UL-00003945	разноцветный	10	200	180	0,7	
UDL-S1000	UL-00007190	теплый белый	10	200	180	0,7	
UDL-S1500	UL-00003946	разноцветный	15	300	200	0,7	
UDL-S2500	UL-00003947	разноцветный	25	500	240	0,7	

## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:

- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводаС питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0250	UL-00005481	разноцветный	1,3	20	120	1,2	статическое
ULD-S0250	UL-00007191	теплый белый	1,3	20	120	1,2	
ULD-S1000	UL-00007179	разноцветный	10	90	180	0,7	
ULD-S0280**	07916	разноцветный	2,8	20	120	0,7	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\* Срок службы 50 000 ч.

## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ПВХ


IP20

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-20°


ЧТО МОЖНО  
УКРАСТИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00007303	разноцветный	5	50	150	1,5	8 режимов*
	UL-00007306	розовый	5	50	150	1,5	
	UL-00007304	теплый белый	5	50	150	1,5	
	UL-00007305	белый	5	50	150	1,5	
ULD-S0800	07924	разноцветный	8	100	180	0,7	8 режимов*
ULD-S0280	11092	разноцветный	2,8	20	120	0,7	
ULD-S1000	UL-00008405	разноцветный	10	100	180	1,5	
	UL-00008406	розовый	10	100	180	1,5	
	UL-00008407	теплый белый	10	100	180	1,5	
	UL-00008408	белый	10	100	180	1,5	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20


180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


+35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводы питания (D), м	Тип свечения
ULD-S2000	UL-00007307	разноцветный	20	200	220	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00007310	розовый	20	200	220	1,5	
	UL-00007308	теплый белый	20	200	220	1,5	
	UL-00007309	белый	20	200	220	1,5	
ULD-S3000	UL-00007311	разноцветный	30	300	240	1,5	
	UL-00007312	теплый белый	30	300	240	1,5	
	UL-00007313	белый	30	300	240	1,5	

## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ




ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свещения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0500	UL-00005253	синий	5	50	150	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00005760	зеленый	5	50	150	1,5	
	UL-00005250	разноцветный	5	50	150	1,5	
	UL-00005256	теплый белый	5	50	150	1,5	
	UL-00005259	белый	5	50	150	1,5	
ULD-S0500	UL-00008665	красный	5	50	150	1,5	
ULD-S0700	UL-00005257	теплый белый	7	60	150	1,5	
	UL-00005260	белый	7	60	150	1,5	

## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводы питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007197	синий	10	100	180	1,5	8 режимов*
	UL-00007198	зеленый	10	100	180	1,5	
	UL-00007199	разноцветный	10	100	180	1,5	
	UL-00007200	теплый белый	10	100	180	1,5	
	UL-00007201	белый	10	100	180	1,5	
	ULD-S1000	красный	10	100	180	1,5	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

## ГИРЛЯНДЫ ШАРИКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


+35°  
-20°

Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Количество свето-диодов	Высота ёлки, см	Тип свечения
ULD-S0280	COLORBALLS	11093	разноцветный	2,8	20	120	8 режимов*
ULD-S0280**	RAINBOW	09580	RGB	2,8	25	120	смена цветов
ULD-S0500	RAINBOW-1	UL-00005470	RGB	5	30	150	смена цветов
	COLORBALLS-1	UL-00005471	разноцветный	5	100	150	8 режимов*
ULD-S0540	COLORBALLS	07928	разноцветный	5,4	60	150	8 режимов*
ULD-S0700**	RAINBOW	09581	RGB	7	50	150	смена цветов
ULD-S0800	COLORBALLS	07929	разноцветный	8	100	180	8 режимов*


\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\* Прозрачный провод ПВХ

## ГИРЛЯНДЫ шишки



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:





- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°


Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводя питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0280	PINE CONES	09582	теплый белый	2,8	20	120	0,7	8 режимов*
ULD-S0500	PINE CONES	UL-00007193	разноцветный	5	50	150	1,5	
		UL-00007192	теплый белый	5	50	150	1,5	
	PINE CONES-1	UL-00007194	разноцветный	5	50	150	1,5	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

## ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:





- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длин провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0280	DIAMONDS	синий	2,8	20	120	0,7	8 режимов*
	CUBES	разноцветный	2,8	20	120	0,7	8 режимов*
	BALLS	RGB	2,8	20	120	0,7	смена цветов
	BELLS	RGB	2,8	20	120	0,7	смена цветов
	STARS	белый	2,8	20	120	0,7	8 режимов*
ULD-S0500	CRYSTAL	разноцветный	5	100	150	0,7	8 режимов*

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

## ГИРЛЯНДЫ ФИГУРНЫЕ




ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

	Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0700	STRAWBERRY*	UL-00005474	разноцветный	7	50	150	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	CUBES-1	07932	разноцветный	7	50	150	0,7	
	PINK SAKURA	07933	розовый	7	50	150	0,7	
	DIAMONDS	07931	белый	7	50	150	0,7	
	WHITE SAKURA	07934	белый	7	50	150	0,7	
ULD-S0800	CRYSTAL-1*	UL-00005472	разноцветный	8	100	180	1,5	
	PEARLS*	UL-00005473	разноцветный	8	100	180	1,5	

## ГИРЛЯНДЫ СНЕЖИНКИ



**ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:**





- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длин проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0280	SNOWFLAKES	белый	2,8	20	120	0,7	8 режимов*
ULD-S0500	SNOWFLAKES-2	белый	5	50	150	1,5	
	SNOWFLAKES-3	разноцветный	5	50	150	1,5	
ULD-S0700	SNOWFLAKES-1	белый	7	50	150	0,7	8 режимов*
	SNOWFLAKES-2	белый	7	50	150	0,7	
	SNOWFLAKES-3	разноцветный	7	50	150	0,7	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

## ГИРЛЯНДЫ ФЕЙЕРВЕРК



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Тип свечения	
ULD-S0300	FIRECRACKER	UL-00005475**	разноцветный	3	200	120	1,5	8 режимов*	
		UL-00005477	теплый белый	3	200	120	1,5		
		UL-00005476	белый	3	200	120	1,5		
ULD-S0600		UL-00005478**	разноцветный	6	400	150	1,5		
		UL-00005480	теплый белый	6	400	150	1,5		
		UL-00005479	белый	6	400	150	1,5		

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\* Тёмно-зеленый провод ПВХ

## ГИРЛЯНДЫ СВЕЧКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20


180–220  
В~

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



+35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длин проводка питания (D), м	Тип свечения	
ULD-S0400	CANDLES	UL-00005468	теплый белый	4	20	150	1,5	статическое
ULD-S0600		UL-00005469		6	30	150	1,5	
ULD-S0800		UL-00007246		8	40	180	1,5	



# ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0150	UL-00007181	разноцветный	1,5	10	0,3	статическое
ULD-S0200	CLIPS	теплый белый	2	10	0,3	
ULD-S0400	STRAWBERRY	красный	4	10	0,3	
	LEMON	теплый белый	4	10	0,3	
	GRAPES	белый	4	10	0,3	





Модель		Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0200	TANGLES	UL-00007285	теплый белый	2	10	0,3	статическое
	TANGLES-1	UL-00007341	белый	2	10	0,3	
ULD-S0135	TANGLES-2	UL-00008420	теплый белый	1,35	10	0,5	
	TANGLES-3	UL-00008668	теплый белый	1,35	10	0,5	

\* Батарейки в комплект не входят

## ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20


+35°  
-5°

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1800	BULBS	разноцветный	1,8	10	0,3	статическое
	BULBS	теплый белый	1,8	10	0,3	
	DISCOBALLS	теплый белый	1,8	10	0,3	
	DISCOBALLS-1	теплый белый	1,8	10	0,3	
	RETRO BULBS	теплый белый	1,8	10	0,3	
	RETRO BULBS-1	теплый белый	1,8	50	0,3	

\* Батарейки в комплект не входят

## ГИРЛЯНДЫ НА БАТАРЕЙКАХ




ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:





Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A), м	Количество светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1900	STARS MINI	UL-00008619	теплый белый	1,9	20	0,3
	BEADS MINI	UL-00008621	белый	1,9	20	0,3
	SNOWFLAKES MINI	UL-00008620	белый	1,9	20	0,3

## ГИРЛЯНДЫ РОСА



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длин провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0200	DEW	UL-00007205	разноцветный	2	20	0,3
ULD-S0500		UL-00007183	теплый белый	2	20	0,3
ULD-S0500		UL-00005266	разноцветный	5	50	0,3
ULD-S0500		UL-00007185	фиолетовый	5	50	0,3
ULD-S0500		UL-00005265	теплый белый	5	50	0,3
ULD-S0500		UL-00007184	белый	5	50	0,3

\* Батарейки в комплект не входят

## ГИРЛЯНДЫ РОСА




ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ



+35°  
-20°

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длинн провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	DEW	UL-00005483	разноцветный	10	100	статическое
ULD-S1000		UL-00007187	фиолетовый	10	100	
ULD-S1000		UL-00005482	теплый белый	10	100	
ULD-S1000		UL-00007186	белый	10	100	

\* Батарейки в комплект не входят

## ГИРЛЯНДЫ РОСА



с пультом  
д/у





ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

+35°  
-20°

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Длин провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S0200	DEW	UL-00007247	RGB	2	20	0,3
ULD-S0500		UL-00007248	RGB	5	50	0,3

\* Батарейки в комплект не входят


\*\* 16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке



## БАХРОМА





**ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:**



- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ
- +35°  
-20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина проводы питания (D), м	Тип свечения
ULD-B1805	UL-00007206	синий	1,8	12	48	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00005273	разноцветный					
	UL-00005274	теплый белый					
	UL-00005275	белый					
ULD-B3010	07950	синий	3	32	200	0,7	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00002270	разноцветный					
	UL-00003678	теплый белый					
	07949	белый					

## ЗАНАВЕСЫ



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220 В~

+35°  
-20°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ




ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C1510	UL-00006420	синий	1,5	1	16	160	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00006421	разноцветный						
	UL-00006422	теплый белый						
ULD-C1515	UL-00005268	разноцветный	1,5	1,5	16	160	1,5	затухающий мерцающий постоянный
	UL-00005269	теплый белый						
	06738	белый						

# Uniel

## ЗАНАВЕСЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220 В~

+35°  
-20°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ







Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C2030	07942	синий	3	2	24	240	0,7	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	07943	разноцветный						
	06741	красный						
	UL-00003680	теплый белый						
	06739	белый						

# Uniel®



## ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-E1503	SNOWFLAKES-1	синий	1,5	0,3	6	36	0,7	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
ULD-E1503	SNOWFLAKES-3*	синий	1,5	0,3	6	72	1,5	
ULD-E2405	RAINBOW*	разноцветный	2,4	0,5	16	100	1,5	
ULD-E2706	SNOWFALL*	белый	2,7	0,6	10	100	1,5	
ULD-E2805	DIAMOND	разноцветный	2,8	0,5	20	100	0,7	

\* Срок службы 30 000 ч.





# Uniel



## ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСТИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



+35°  
–20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во подвесов	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-E1906	RAINBOW-2	разноцветный	1,9	0,6	14	180	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
ULD-E3104	RAINBOW-1	синий	3	0,4	4	288	0,7	
ULD-E5505	STARS-1	синий, белый	5,5	0,5	56	196	1,5	

## СЕТКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20


180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


+35°  
–20°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-N1815	UL-00005488	разноцветный	1,8	1,5	180	1,5	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	UL-00005489	теплый белый	1,8	1,5	180	1,5	
	UL-00005487	белый	1,8	1,5	180	1,5	
ULD-N4207	06731	разноцветный	4,2	0,7	320	0,7	

## СЕТКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220 В~

+35°  
-20°







50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Высота (B)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-N2520	07938	синий	2,5	2	240	0,7	8 режимов: комбинированный волнообразный последовательный перетекающий бегущая вспышка затухающий мерцающий постоянный
	09565	разноцветный	2,5	2	240	0,7	
	07940	красный	2,5	2	240	0,7	
	06733	белый	2,5	2	240	0,7	
	07939	желтый	2,5	2	240	0,7	
	07937	белый	2,5	2	240	0,7	статическое



## ПОДВЕСЫ НА ПРИСОСКЕ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



присоска  
батарейный блок  
выключатель






Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-H1419	DEER	теплый белый	14×19	0,2	10	статическое
ULD-H1620	BELL		16×20	0,2	10	
ULD-H1620	XMAS TREE		16×20	0,2	10	
ULD-H1819	SNOWFLAKE		18×19	0,2	12	



\* Батарейки в комплект не входят



## ПОДВЕСЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



**IP20**

**30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ**







**+35°  
-5°**

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A)	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-H4545	GOLDEN STAR	UL-00008588	теплый белый	Ø45	1,5	статическое
	RED STAR			Ø45	1,5	



## ПОДВЕСЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
–20°




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во свето-диодов	Тип свечения
ULD-H3543	XMAS TREE	UL-00001405	белый	34×37	1,5	70
ULD-H4040	SNOWFLAKE	UL-00001403	красный, белый, синий	Ø40	1,5	48
ULD-H4040	SNOWFLAKE	UL-00007250	RG/RB	Ø40	1,5	48
ULD-H4748	STAR	UL-00001404	зеленый, красный, синий	47×48	0,65	смена цветов

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный


# Uniel®



## ФИГУРЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

**IP20**


180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ







+35°  
–20°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M2730	SNOWMAN	белый	27×15×29	24	1,5	статическое
ULD-M2234	SNOWMAN-2		22×34	40	1,5	
ULD-M1827	SNOWMAN-3		18×27	30	1,5	


# Uniel




## ФИГУРЫ



КОМПЛЕКТ ИЗ 5 ФИГУР



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
–20°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C, см)	Кол-во светодиодов	Длина проводаС питания (D), м	Тип свечения
ULD-M3423	WHITE BEAR	белый	36×14×23	40	1,5	статическое
ULD-M3125	WHITE BEAR-4		32×14×25	40	1,5	
ULD-M2926	LYING FAWN-1		32×14×26	40	1,5	
ULD-M3133	LYING FAWN		38×14×33	50	1,5	
ULD-M1713	BIRDS5		17×9×13*	40	1,5	

\* Размер указан для 1 птички. Расстояние между птичками — 50 см.






# Uniel®




# Uniel



## ФИГУРЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP20

180–220  
В~




50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
–20°

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-M3225	FOX	белый	33×22×25	32	1,5	статическое
ULD-M3739	DEER		36×14×32	40	1,5	
ULD-M6393	DEER-1		63×25×93	200	1,5	
ULD-M2724	RABBIT		33×14×26	32	1,5	
ULD-M2732	RABBIT-1		32×14×30	40	1,5	



## ГОРКИ



БЕЛЫЙ ПРОВОД ПВХ


**IP20**

180–220  
В~

**5000**  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-5°

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:





Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Длина провода питания (D), м	Источники света	Цвет корпуса	Материал корпуса	Тип свечения
UDL-L7101	BRIDGE	UL-00007387	теплый белый	41×5×30	1,5	7 миниламп*	красный	пластик	статическое
		UL-00007388		41×5×30	1,5		белый	пластик	
UDL-L7301	BRIDGE	UL-00007389		39×5×34	1,5		белый	дерево	
ULD-L7101	BRIDGE	UL-00008669		41×5×30	1,5	7 светодиодов	белый	пластик	


\*Лампы типа С6 (цоколь GU10), запасная лампа в комплекте



## ФОНАРИ



ЧТО МОЖНО УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B × C), см	Кол-во свето-диодов	Цвет корпуса	Тип свечения
ULD-L1122	UL-00002312	теплый белый	11×22	9	черный	2 режима (статическое и мерцание)
	UL-00002311	RGB	11×22	10	черный	смена цветов
ULD-L1220	UL-00002309	RGB	12×20	10	черный	смена цветов
	UL-00005490	RGB	12×20	10	белый	смена цветов
ULD-L2821	UL-00002310	теплый белый	12×20	12	белый	2 режима (статическое и мерцание)
	UL-00007291	красный	28×15×21	5	коричневый	мерцание (эффект горящего пламени)

\* Батарейки в комплект не входят

# Uniel®




## ФИГУРКИ



12 шт.  
на дисплее

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Тип свечения
ULD-F004	PINE CONE	UL-00001443	RGB	6×8	1	смена цветов
ULD-F620	XMAS TREE		RGB	4,5×10	1	




**КОЛИЧЕСТВО ДАННЫХ ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО**


\* Батарейки в комплекте



## ФИГУРКИ



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Тип свечения
ULD-F030	XMAS1	UL-00008589	теплый белый	5,5×5,5×8,7	1	статическое
	XMAS2	UL-00008590	теплый белый	5,5×5,5×8,7	1	статическое
	XMAS3	UL-00008591	теплый белый	5,5×5,5×8,7	1	статическое



\* Батарейки в комплекте

# Uniel®



## СВЕЧКИ




**Набор из 3 шт.**



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Материал корпуса	Тип свечения	
ULD-F050	CANDLE SET3	UL-00007256	теплый белый	Ø7,5×10 / 12,5 / 15	1 × 3	парафин	режим мерцания
ULD-F052	CANDLE	UL-00007258	RGB	Ø7,5×10	1		12 режимов**

\* Батарейки в комплект не входят

\*\*Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете



## СВЕЧКИ



Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Кол-во свето-диодов	Элемент питания	Материал корпуса	Тип свечения	
ULD-F052	CANDLE SET3	UL-00007259	теплый белый	RGB	Ø7,5×10/12,5/15	1	2×AA*	парафин
ULD-F055	CANDLE SET3	UL-00008623		Ø7,5×10/12,5/15	1	2×AA*	парафин	
ULD-F060	CANDLE SET3	UL-00008593		Ø5×5/7,5/10	1	1×CR2032**	пластик	
ULD-F061	CANDLE	UL-00008622		Ø7×9	1	2×AAA*	парафин	
ULD-F070	TEACANDLE SET4	UL-00008592		Ø3,8×4,5	1	1×CR2032**	пластик	

\* Батарейки в комплект не входят



\*\* Батарейки в комплекте

\*\*\*Режимы свечения: 12 цветов, режим смены цветов, режим мерцания в любом цвете





## ЗВЕЗДЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP20
- 180–220 В~
- +35°  
-20°
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ



- IP20
- AA  
AA \*
- +35°  
-20°
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

- IP20
- 180–220 В~
- +35°  
-20°
- 30000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ


Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × B), см	Длина провода питания (D), м	Кол-во светодиодов	Тип свечения
ULD-H1516	UL-00005491	RG-GB	16×18	3	10	мигание со сменой цветов
ULD-H2222	UL-00005492	RG-GB	23×24	3	30	
ULD-H1515	UL-00005761	теплый белый	16×18	0,3	10	статическое
ULD-H2121	UL-00008704	красный	21×21	3	31	статическое

\* Батарейки в комплект не входят




## ДЕРЕВЬЯ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




180–220  
В~



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ПВХ




AA  
AA  
AA



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ПВХ




180–220  
В~



БЕЛЫЙ ПРОВОД ПВХ



180–220  
В~



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ПВХ



180–220  
В~

IP20

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
–20°





Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A × В × С), см	Кол-во светодиодов	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-T0612	XMAS TREE	теплый белый	Ø68×120 см	100	1,5	статическое
ULD-T2850	XMAS STAR	теплый белый	Ø28×50 см	20	-	
ULD-T3545	SAKURA	розовый	35×20×45	48	1,5	
ULD-T3550	FROST	белый, синий	Ø30×46 см	54	2,5	
ULD-T6095	PEACH	белый	50×20×90	240	1,5	

\* Батарейки в комплект не входят



# Uniel



## ДЕКОРАТИВНЫЕ 3D-СВЕТИЛЬНИКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Цвет основания	Размер (A × B × C), мм	Размер основания (A × B), мм	Кол-во свето-диодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULI-M501	UL-00007419	RGB	белый	255×135×4	Ø80×50	1	1,5	статическое одним цветом или смена цветов
ULI-M506	UL-00008401		чёрный	250×95×98	Ø98×30	5	1	
ULI-M507	UL-00008402			205×105×98	Ø98×30	5	1	
ULI-M508	UL-00008403			160×170×98	Ø98×30	5	1	

\* Батарейки в комплект не входят



Uniel®

*Свет  
праздника*





**НОВОГОДНЕЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ  
для улицы**




## БАХРОМА



радиус действия  
с пультом ду\*\*



ЧТО МОЖНО УКРАСИТЬ:





- ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ
- IP44
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35° –20°
- 31 В РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B20007	UL-00008558**	разноцветный	20	90	480	1,5	8 режимов*
	UL-00008560**	теплый белый	20	90	480	1,5	
	UL-00008559**	белый	20	90	480	1,5	
ULD-B6007	UL-00008555	синий	6	60	300	1,5	8 режимов*
	UL-00008556	разноцветный	6	60	300	1,5	
	UL-00008554	теплый белый	6	60	300	1,5	
	UL-00008557	белый	6	60	300	1,5	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный



## БАХРОМА



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

IP44

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


+35°  
-20°

31 В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B2007	UL-00007207	синий	2	16	100	1,5	режим мерцания*
	UL-00007208	разноцветный	2	16	100	1,5	
	UL-00007209	белый	2	16	100	1,5	
ULD-B3007	UL-00007210	синий, белый	3	32	200	1,5	
ULD-B3010	UL-00003949	теплый белый, белый	3	32	200	3	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически  
Освещение для улицы можно использовать не только вне помещений, но и внутри их.


## БАХРОМА



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 ШТ.



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP67

180–220  
В~


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-30°


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002329	синий	3	32	200	1,5	статическое
	UL-00002271	разноцветный	3	32	200	1,5	
	UL-00003679	теплый белый	3	32	200	1,5	
	UL-00001367	белый	3	32	200	1,5	




## БАХРОМА



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 ШТ.



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




- ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАУЧУК
- IP67
- 180–220 В~
- 50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ
- +35°  
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00003932	синий	3	32	200	1,5	режим мерцания*
	UL-00003933	разноцветный	3	32	200	1,5	
	UL-00003934	теплый белый	3	32	200	1,5	
	UL-00003935	белый	3	32	200	1,5	


\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически




## БАХРОМА



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 ШТ.



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP67

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-30°


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-B3010	UL-00002330	синий	3	32	200	1,5	режим мерцания*
	UL-00002272	разноцветный	3	32	200	1,5	
	UL-00001365	теплый белый	3	32	200	1,5	
	UL-00001366	белый	3	32	200	1,5	
ULD-B4806	UL-00005278	теплый белый	4,8	28	175	1,5	
	UL-00005277	белый	4,8	28	175	1,5	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

# Uniel



## ЗАНАВЕСЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



NEW

+35°  
-20°

8 м  
радиус действия  
с пультом ду\*\*



NEW

+35°  
-20°

8 м  
радиус действия  
с пультом ду\*\*



NEW

+35°  
-20°

8 м  
радиус действия  
с пультом ду\*\*



NEW

+35°  
-20°

с коннекторами  
соединение до 3 шт.



NEW

+35°  
-20°

с коннекторами  
соединение до 3 шт.



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

+35°  
-20°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

IP44

180–220  
В~

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C3020	UL-00008563**	разноцветный	3×2	24	384	1,5	8 режимов*
	UL-00008561**	теплый белый	3×2	24	384	1,5	
	UL-00008562**	белый	3×2	24	384	1,5	
ULD-C4030	UL-00008502	теплый белый, белый	4×3	24	480	3	режим мерцания***
	UL-00008503	белый	4×3	24	480	3	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\*\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически



## ЗАНАВЕСЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ




50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



31 В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ


+35°  
-20°

IP44


180–220  
В~

Модель	Код	Цвет свещения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C1510	UL-00007249	теплый белый	1,5×1	10	100	2	статическое
ULD-C3020	UL-00007211	синий	3×2	24	240	1,5	
	UL-00007212	разноцветный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00007213	белый	3×2	24	240	1,5	

## ЗАНАВЕСЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 3 ШТ.

31 В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ






IP44  
180–220  
В~

+35°  
-20°  
50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00003950	теплый белый, белый	3×2	24	240	3	режим мерцания*
ULD-C3020	UL-00007215	синий	3×2	24	240	1,5	
	UL-00007214	синий, белый	3×2	24	240	1,5	
	UL-00007216	разноцветный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00007217	белый	3×2	24	240	1,5	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

## ЗАНАВЕСЫ



С КОМПЛЕКТОМ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 ШТ.

БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК


IP67

180–220 В~

+35°  
-30°





50000 ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00001360	белый	1,5×1,5	16	160	1,5	статическое
ULD-C2030	UL-00001363	синий	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001364	разноцветный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001362	красный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001361	белый	3×2	24	240	1,5	

## ЗАНАВЕСЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



IP67

180–220  
В~

+35°  
-30°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ





Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C2030	UL-00003936	синий	3×2	24	240	1,5	режим мерцания*
	UL-00003937	разноцветный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00003938	теплый белый	3×2	24	240	1,5	
	UL-00003939	белый	3×2	24	240	1,5	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

# Uniel



## ЗАНАВЕСЫ



С КОМПЛЕКТОМ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 шт.

БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК


IP67

180–220  
В~

+35°  
-30°


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-C1515	UL-00001355	белый	1,5×1,5	16	160	1,5	режим мерцания: каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически
	UL-00001358	синий	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001359	разноцветный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001357	красный	3×2	24	240	1,5	
	UL-00003684	теплый белый	3×2	24	240	1,5	
	UL-00001356	белый	3×2	24	240	1,5	
ULD-C2030	UL-00005271	теплый белый	3×3	20	400	1,5	
	UL-00005270	белый	3×3	20	400	1,5	

## ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

7В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ





IP44  
180–220  
В~

+35°  
-20°  
30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-E1505	UL-00000167	синий	1,5×0,5	6	336	1,5	бегущая вспышка
ULD-E2403	11120	синий	2×0,3	8	192	1,5	
	11119	белый	2×0,3	8	192	1,5	
ULD-E2405	11123	синий	2×0,5	8	384	1,5	
ULD-E2405*	11122	разноцветный	2×0,5	8	384	1,5	
ULD-E2405	11121	белый	2×0,5	8	384	1,5	

\* Тип свечения: бегущая вспышка со сменой цветов

## ЗАНАВЕСЫ ФИГУРНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



7 В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

IP44

180–220  
В~


+35°  
-20°

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во подвесов	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-E3005*	11126	RGB	2,7×0,45	8	210	1,5	бегущая вспышка
ULD-E3005	11125	синий	2,7×0,45	10	340	1,5	
ULD-E3005	11124	белый	2,7×0,45	10	340	1,5	

\* Тип свечения: бегущая вспышка со сменой цветов

## СЕТКИ




31 В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

IP44

180–220  
В~

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




+35°  
-20°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-N1515	UL-00007220	белый	1,5×1,5	96	1,5	статическое
	UL-00007218	разноцветный	1,5×1,5	96	1,5	режим мерцания*
	UL-00007219	белый	1,5×1,5	96	1,5	
ULD-N1515	UL-00008418	теплый белый	1,5×1,5	96	1,5	


\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

## СЕТКИ



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



IP67

180–220  
В~

+35°  
-30°


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Размер (A×B)	Кол-во светодиодов	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-N2015	UL-00005486	красный, синий	2×1,5	96	1,5	статическое
	UL-00005485	синий, белый	2×1,5	96	1,5	статическое
ULD-N2520**	UL-00001354	белый	2,5×2	96	1,5	режим мерцания*


\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

\*\* Белый провод каучук

## ГИРЛЯНДА «ЛУЧИ РОСЫ»



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

4,5В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ



30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

4,5В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ



50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

4,5В  
РАБОЧЕЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

180–220  
В~

+35°  
-20°

IP44

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество нитей	Количество светоизлучающих элементов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-E0120	UL-00007283	разноцветный	1,2	10	120	120	3	статическое
ULD-E0200	UL-00007284	разноцветный	2	10	200	120	3	
ULD-E0200	UL-00008667	теплый белый	2	10	200	120	1	
ULD-S0250	UL-00008565	разноцветный	2,5	-	200	120	3	
	UL-00008564	теплый белый	2,5	-	200	120	3	

## ГИРЛЯНДЫ



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP67


180–220  
В~

+35°  
–30°

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00005262	синий	10	120	180	1,5	8 режимов*
ULD-S1000	UL-00005263	разноцветный	10	120	180	1,5	
ULD-S1000	UL-00005264	белый	10	120	180	1,5	
ULD-S1000**	07926	синий	10	120	180	1,5	
ULD-S1000**	07927	разноцветный	10	120	180	1,5	
ULD-S1000**	07925	белый	10	120	180	1,5	
ULD-S1500	UL-00008410	теплый белый	15	180	220	1,5	

\* Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\* Цвет провода белый



## ГИРЛЯНДЫ



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 шт.

IP67  
+35°  
-30°

БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 шт.

IP67  
+35°  
-30°

БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК



С КОННЕКТОРАМИ  
СОЕДИНЕНИЕ ДО 6 шт.

IP67  
+35°  
-30°


БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК



с пультом ду

IP44  
+35°  
-20°

ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ



180–220  
В~


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина провода питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00007202	разноцветный	10	120	180	1,5	статическое
	UL-00007203	теплый белый	10	120	180	1,5	
	UL-00007204	белый	10	120	180	1,5	
ULD-S1000	UL-00007180	RGB	10	100	180	1,5	20 режимов*

\* 16 цветов, быстрая смена цветов, медленная смена цветов, каждый светодиод быстро меняет цвета в своем порядке, каждый светодиод медленно меняет цвета в своем порядке

# Uniel

## ГИРЛЯНДЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP67

180–220  
В~


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-30°


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00003942	синий	10	120	180	1,5	режим мерцания*
	UL-00003943	разноцветный	10	120	180	1,5	
	UL-00003941	теплый белый	10	120	180	1,5	
	UL-00003944	белый	10	120	180	1,5	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

## ГИРЛЯНДЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



БЕЛЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP67

180–220  
В~

50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+35°  
-30°


Модель	Код	Цвет свечения	Длина (A)	Количество светодиодов	Высота ёлки, см	Длина проводка питания (D), м	Тип свечения
ULD-S1000	UL-00001352	синий	10	120	180	1,5	режим мерцания*
	UL-00001353	разноцветный	10	120	180	1,5	
	UL-00003685	теплый белый	10	120	180	1,5	
	UL-00001351	белый	10	120	180	1,5	

\* Каждый 5-й светодиод мигает, остальные светят статически

## АКСЕССУАРЫ для гирлянд




### ПРИСОСКИ С КРЮЧКОМ




НАБОР  
**10 шт.** IP20 +35°  
-20°



### УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ГИРЛЯНД



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ






ДЛИНА  
**2 М**  
IP20 180–220 В~ +35°  
-20°

Модель	Код
UCC-Y10 CLEAR 010 BLISTER	UL-00007302



Модель	Код
UCX-Y25/10W-200 CLEAR	UL-00007299



## ШАРЫ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



До 10 часов непрерывной  
работы (при полной зарядке  
аккумулятора)



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ПВХ



Модель		Код	Цвет свечения	Размер (A×B), см	Длина провода питания, м	Кол-во светодиодов	Тип элементов питания	Тип свечения
ULG-R001	BALL	UL-00003301	RGB	Ø20	1	8	литиевый аккумулятор в/к	9 режимов свечения**
ULG-R003*	EGG	UL-00003302		14×19	1	4		

\* Класс защиты IP54


\*\* Свечение одним из 8 цветов или плавная смена цветов

# VOLPE

## ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:




Модель	Код	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.	
ULI-Q301	09839	LED RGB	вертикальная	пластик	E27 – 220 В/50 Гц	черный	50	
ULI-Q302	09840				220 В/50 Гц	черный		
ULI-Q311	UL-00002764				220 В/50 Гц	белый		
ULI-Q304	UL-00000299		вертикальная + горизонтальная		220 В/50 Гц	черный	60	
ULI-Q305	UL-00000300				220 В/50 Гц	черный		

# VOLPE

## ДИСКО СВЕТИЛЬНИКИ




ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



Модель	Код	Применяемая лампа	Тип проекции	Материал корпуса	Подключение	Цвет корпуса	Транспортная упаковка, шт.
ULI-Q307	UL-00001530	LED RGB	звездочки 3D	пластик	220 В/50 Гц	белый	24
ULI-Q308	UL-00002761			пластик			100
ULI-Q309	UL-00002762			пластик			100
ULI-Q310	UL-00002763			пластик			100

## ГИРЛЯНДЫ BELT-LIGHT



5 заглушек в комплекте только  
для модели ULD-K121

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



ЧЕРНЫЙ ПРОВОД КАУЧУК

IP65

230  
В~


50000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+60°  
-50°


E27

Модель	Код	Количество патронов, шт	Длина, м	Расстояние между патронами, см	MAX мощность нагрузки, Вт	MAX ток, А	Сечение, мм <sup>2</sup>
UDL-K110 40/E27/10M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006440	40	10	25	800	3	2×0,5
UDL-K111 80/E27/20M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006441	80	20	25	800	3	2×0,5
UDL-K120 200/E27/100M IP65 BLACK BELT-LIGHT	UL-00006479	200	100	50	3680	16	2×1,5
UDL-K121 10/E27/5M 5C IP65 BLACK BELT-LIGHT*	UL-00007150	10	5	50	800	3	2×0,5

## ЛАМПЫ DÈCOR COLOR



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



220–240  
В~

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+40°  
-40°

E27

Модель	Код	Цвет свечения	Световой поток, лм	Размеры ламп, (А×В) мм
LED-G45-1W/3000K/E27/CL/C	UL-00005807	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/3000K/E27/FR/C	UL-00006560	3000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/6000K/E27/FR/C	UL-00005806	6000	80	Ø45×68
LED-G45-1W/BLUE/E27/FR/C	UL-00005647	синий		Ø45×68
LED-G45-1W/GREEN/E27/FR/C	UL-00005648	зеленый		Ø45×68
LED-G45-1W/ORANGE/E27/FR/C	UL-00005650	оранжевый		Ø45×68
LED-G45-1W/PURPLE/E27/FR/C	UL-00005652	фиолетовый		Ø45×68
LED-G45-1W/RED/E27/FR/C	UL-00005646	красный		Ø45×68
LED-G45-1W/RGB/E27/FR/C	UL-00005808	RGB		Ø45×68
LED-G45-1W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00005649	желтый		Ø45×68
LED-D45-1W/6000K/E27/FR/C BELL	UL-00005804	6000	80	Ø45×68
LED-D45-1W/BLUE/E27/FR/C BELL	UL-00005639	синий		Ø45×68
LED-D45-1W/GREEN/E27/FR/C BELL	UL-00005640	зеленый		Ø45×68
LED-D45-1W/ORANGE/E27/FR/C BELL	UL-00005642	оранжевый		Ø45×68
LED-D45-1W/PURPLE/E27/FR/C BELL	UL-00005644	фиолетовый		Ø45×68
LED-D45-1W/RED/E27/FR/C BELL	UL-00005638	красный		Ø45×68
LED-D45-1W/RGB/E27/FR/C BELL	UL-00005805	RGB		Ø45×68
LED-D45-1W/YELLOW/E27/FR/C BELL	UL-00005641	желтый		Ø45×68
LED-G60-3W/3000K/E27/FR/C	UL-00006955	3000		Ø60×80
LED-G60-3W/6000K/E27/FR/C	UL-00006956	6000		Ø60×80
LED-G60-3W/BLUE/E27/FR/C	UL-00006957	синий		Ø60×80
LED-G60-3W/GREEN/E27/FR/C	UL-00006958	зеленый		Ø60×80
LED-G60-3W/RED/E27/FR/C	UL-00006959	красный		Ø60×80
LED-G60-3W/RGB/E27/FR/C	UL-00006960	RGB		Ø60×80
LED-G60-3W/YELLOW/E27/FR/C	UL-00006961	желтый		Ø60×80



## ГИРЛЯНДЫ СВЕТОДИОДНЫЕ «ДЮРАЛАЙТ»



NEW



NEW



NEW




NEW




NEW



NEW



ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД ПВХ

ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:

IP44

180–220  
В~+40°  
-20°20000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов, на 1 м	Рабочее напряжение, В	Длина (A), м	Длина проводка (D), м	Тип свечения
ULD-D50	UL-00008569	синий	24	31	8	1,5	8 режимов*
	UL-00008570	зеленый	24	31	8	1,5	
	UL-00008571	разноцветный	24	31	8	1,5	
	UL-00008572	теплый белый	24	31	8	1,5	
	UL-00008573	белый	24	31	8	1,5	
	UL-00008574	разноцветный	24	31	25	1,5	
	UL-00008575	теплый белый	24	31	25	1,5	
	UL-00008576	белый	24	31	25	1,5	
	UL-00008577	разноцветный	24	220	50	1,5	
	UL-00008580	красный	24	220	50	1,5	
	UL-00008578	теплый белый	24	220	50	1,5	
	UL-00008579	белый	24	220	50	1,5	

\*Комбинированный, волнообразный, последовательный, перетекающий, бегущая вспышка, затухающий, мерцающий, постоянный

\*\*Цвет провода чёрный

## ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 2835 И АКСЕССУАРЫ К НИМ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



IP67

220  
В~

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+40°  
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов	Длина, м	Сечение, мм	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура
ULS-2835	UL-00000859	синий	60	50	10×7	8	120	
	UL-00000659	дневной	60			8	550	6500 K
	UL-00000860	зеленый	60			8	460	
	UL-00000861	красный	60			8	220	
	UL-00000858	белый	60			8	550	4000 K
	UL-00000660	теплый белый	60			8	550	3000 K
	UL-00000862	желтый	60			8	180	
ULS-2835	UL-00006482	теплый белый	120			10	800	3000 K
	UL-00006481	белый	120			10	800	4000 K
	UL-00006480	дневной белый	120			10	800	6500 K

**СЕТЕВОЙ ШНУР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ULS-2835  
К СЕТИ 220 В**



**ДИММЕР ULC-N11 WHITE  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ  
СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220 В**



*С пультом ДУ.  
Радиус действия 10 м  
Размер пульта 83×40×7 мм  
Размер контроллера 83×40×7 мм*

**MAX  
600 Вт**

**IP54**

**220  
В~**

Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP2/A67-NNN	07690	1,5	10×7

Модель	Код	MAX ток, А	Количество каналов	Сечение, мм
ULC-N11-DIM	UL-00002277	1	1	10×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.
UCW-K10	10835	защита обрезанного конца ленты		5
	UL-00000870			25
UTC-K-12	10824	прямое соединение двух лент		5
	UL-00000868			25
UTC-K-22	10821	L-образное соединение двух лент	10×7	5
UTC-K-32	10818	T-образное соединение двух лент		5
UCX-SK2	10830	гибкое соединение двух лент		5
UCC-K10	10833	крепление для светодиодной ленты		50
	UL-00000866		100	

## ЛЕНТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ RGB 5050 И АКСЕССУАРЫ К НИМ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



IP67

220  
В~

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

+40°  
-30°

Модель	Код	Цвет свечения	Количество светодиодов	Длина, м	Сечение, мм	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м
ULS-5050	10803	RGB	60	50	16x7	14,4	210/440/120

## СЕТЕВОЙ ШНУР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ ULS-5050 К СЕТИ 220 В



## КОНТРОЛЛЕР ULC-N20 ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220 В ULS-5050



*С пультом ДУ.  
Радиус действия 10 м  
Размер контроллера 30×90×50 мм*

MAX  
750 Вт

IP20

220  
В~


Модель	Код	Длина, м	Сечение, мм
UCX-SP4/B67-RGB	07692	1,5	16×7

Модель	Код	MAX ток, А	Количество каналов	Сечение, мм
ULC-N20-RGB	10800	1	1	16×7

Модель	Код	Назначение	Сечение, мм	Кол-во в упаковке, шт.	
UCW-K14	10836	защита обрезного конца ленты		5	
	UL-00000871			25	
UTC-K-14	10826	прямое соединение двух лент		5	
	UL-00000869			25	
UTC-K-24	10823	L-образное соединение двух лент	16×7	5	
UTC-K-34	10820	T-образное соединение двух лент		5	
UCX-SK4	10832	гибкое соединение двух лент		5	
UCC-K14	10836	крепление светодиодных лент		50	
	UL-00000871			100	



## ЛЕНТЫ НЕОН СВЕТОДИОДНЫЕ



ЧТО МОЖНО  
УКРАСИТЬ:



IP67

220  
В~

30000  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ

Модель	Код	Цвет свечения	Потребляемая мощность	Количество светодиодов LED/m	Сечение, мм	Длина отрезка, м	Шаг резки, м	Угол рассеивания, °C
ULS-N21-2835	UL-00002926	синий						60
ULS-N21-2835	UL-00002924	дневной						60
ULS-N21-2835	UL-00002925	теплый белый						60
ULS-N21-2835	UL-00003767	зеленый						60
ULS-N21-2835	UL-00003768	розовый						60
ULS-N21-2835	UL-00003770	красный						60
ULS-N21-2835	UL-00003769	желтый						60
ULS-N22-5050	UL-00005581	RGB	10	80	10×18			60

## АКСЕССУАРЫ для лент НЕОН

Модель	Код		Назначение	Тип ленты	Сечение, мм
UCX-SP2	UL-00002937	максимальная длина ленты 50 м	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН	ULS-N21 NEON	8×16
UCX-SP4	UL-00005799		сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты 220 В НЕОН RGB	ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCW-N21	UL-00002938		защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16
UCW-N22	UL-00005797			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-12	UL-00007238		прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-14	UL-00005794			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-22	UL-00004460		L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-24	UL-00005795			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UTC-K-32	UL-00004461		T-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16
UTC-K-34	UL-00005796			ULS-N22 NEON RGB	10×18
UCC-N21	UL-00002934		крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16
UCC-N22	UL-00005798			ULS-N22 NEON RGB	10×18



# Uniel

[www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)  
[www.uniel.shop](http://www.uniel.shop)  
[www.volpe.ru](http://www.volpe.ru)  
+7 495 777-83-38