




# SILED

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ TRINITY, CROSS



**Модель Ttinity 02**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 316 - 1957 мм  
Сечение профиля ВхШ Любое



**Модель Ttinity 03**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 316 - 1957 мм  
Сечение профиля ВхШ Любое



**Модель Ttinity 04**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 316 - 1957 мм  
Сечение профиля ВхШ Любое




**Модель Cross Trio**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 430/465 - 2890/3305 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Cross Molekula**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 555/650 - 1040/1230 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Cross Profile**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 480 - 2355 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ CUADRO




**Модель Cuadro 01 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Cuadro 02 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Cuadro 03 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Cuadro 04 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Cuadro 05 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Cuadro 06 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ CUADRA




**Модель Quadro 07 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 800 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Quadro 08 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 1050 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Quadro 09 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 1300 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм




**Модель Quadro 10 Profile**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 550 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Quadro 11 Profile**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 800 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Quadro 12 Profile**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 550 - 1800 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм

# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ SNAKE, ROMB, LEGNO




**Модель Snake 01**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 320/856 - 957/2623 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50



**Модель Snake 02**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 240/780 - 760/2870 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50



**Модель Snake 03**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 215/856 - 760/3566 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50



**Модель Romb 01**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 285/500 - 1455/2520 мм  
Сечение профиля ВхШ 70x50 мм



**Модель Romb 02**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 286 - 1928 мм  
Сечение профиля ВхШ 9x25 мм



**Модель Legno**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 1600x750 мм

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ LA LINEA




**Модель La Linea 3401**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 40x34x500 - 2000 мм




**Модель La Linea 2601**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 43x26x500 - 2000 мм




**Модель La Linea 2602**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 43x26x500 - 2000 мм



**Модель La Linea 3402**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 25x34x500 - 2000 мм



**Модель La Linea 2603**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм




**Модель La Linea 2604**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 25x26x500 - 2000 мм




# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ LA LINEA



**Модель La Linea 74**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 77х74х500 - 2000 мм




**Модель La Linea 50**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 50х50х500 - 2000 мм




**Модель La Linea 28**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 25х28х500 - 2000 мм



**Модель La Linea 40**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 80х40х500 - 2000 мм



**Модель La Linea 35**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 90х35х500 - 2000 мм



**Модель La Linea 10**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 19х10х500 - 2000 мм

# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ NIMBUS



**Модель Nimbus 01**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм




**Модель Nimbus 02**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм




**Модель Nimbus 03**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм




**Модель Nimbus 04**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 35х35 мм



**Модель Nimbus 05**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 9х25 мм



**Модель Nimbus 06**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 V  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Диаметр 400 - 3000 мм  
Сечение профиля ВхШ 9х25 мм




# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ HEXAGO



**Модель Hexago 02**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50




**Модель Hexago 03**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50



**Модель Hexago 04**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50



**Модель Hexago 05**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50 мм



**Модель Hexago 06**



Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50 мм



**Модель Hexago 07**


Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размер ДхШ 260 - 1899 мм  
Сечение профиля ВхШ 70х50 мм

# ФИГУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИЯ LA LINEA




**Модель LaLinea 116**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 80х116х500 - 2000 мм




**Модель LaLinea 72**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 64х72х500 - 2000 мм



**Модель LaLinea 73**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 46х73х500 - 2000 мм



**Модель LaLinea 74**

Мощность 30 / 45 Вт на 1 метр  
Световой поток 3000 / 4500 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 28х74х500 - 2000 мм



**Модель LaLinea 50**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 32х50х500 - 2000 мм




**Модель LaLinea 28**

Мощность 15 / 30 Вт на 1 метр  
Световой поток 1500 / 3000 Лм  
Цветовая температура 3000 - 6000K / RGB+W  
Диммирование DALI / TRIAC / 1-10 В  
Рабочее напряжение 24 / 220 В  
Размеры ВхШхД 12х28х500 - 2000 мм



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

## Magneto Fit





# Смарт Вью Медиа





# MankiManik\_OK







# Anvio





# Автосервис





# Point Ap

