



EUROSVET®
PHILOSOPHY OF LIGHTING

ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДЛЯ ДОМА

Занавес.....	1
Бахрома	8
Нить.....	11
Сеть.....	20

ДЛЯ УЛИЦЫ

Занавес.....	21
Бахрома	23
Нить.....	26

ЗАНАВЕС NEW

интерьерный «Роса»



Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



ЗАНАВЕС NEW

интерьерный «Роса»




Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
-----	---------	------------	--------------	------------------	--------------


а060422	200-006 теплый белый NEW	832	3	2,6 x 2	медный
---------	--------------------------	-----	---	---------	--------

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
-----	---------	------------	--------------	------------------	--------------

а060424	200-006 белый NEW	832	3	2,6 x 2	медный
а060419	200-006 мульти NEW	832	3	2,6 x 2	медный

ЗАНАВЕС

интерьерный «Роса»



Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



ЗАНАВЕС

интерьерный «Роса»



Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a056047	200-004 теплый белый	480	5	2 x 3	медный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a056046	200-004 белый	480	5	2 x 3	медный

ЗАНАВЕС

интерьерный




Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056070	200-001 теплый белый	100	6	1,5 x 1	прозрачный
а044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	прозрачный

ЗАНАВЕС

интерьерный




Шнур 3 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации


230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056071	200-002 теплый белый	480	48	2 x 3	прозрачный
а044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	прозрачный

ЗАНАВЕС

интерьерный



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



ЗАНАВЕС

интерьерный



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а049840	200-003 мульти	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый
а049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а049839	200-003 белый	150	6	0,45 x 1,5	тёмно-зеленый

БАХРОМА

интерьерная

NEW




8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



БАХРОМА

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a060410	100-001 теплый белый NEW	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
a044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
a044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
a049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный
a049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	прозрачный

НИТЬ

NEW

интерьерная «Роса»



Шнур 1,5 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации


230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а060411	400-009 белый NEW	200	3	10	медный
а060413	400-009 теплый белый NEW	200	3	10	медный
а060414	400-009 мульти NEW	200	3	10	медный

НИТЬ

интерьерная «Мишура»




Шнур 1,5 м

8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а056072	400-004 белый	190	6	1,5	темно-зеленый
а056073	400-004 теплый белый	190	6	1,5	темно-зеленый
а056074	400-004 мульти	190	6	1,5	темно-зеленый

НИТЬ

интерьерная «Роса»



8 режим работы
эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная «Роса»



8 режим работы
эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность	Питание	Длина, м	Длина шнура, м	Цвет провода
a056045	400-006 белый	30	1 Вт	3AA	3	3	медный
a056040	400-007 белый	50	1 Вт	230 В, 50 Гц	5	1,5	медный
a056041	400-008 белый	100	2 Вт	230 В, 50 Гц	10	1,5	медный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность	Питание	Длина, м	Длина шнура, м	Цвет провода
a056044	400-006 теплый белый	30	1 Вт	3AA	3	3	медный
a056042	400-007 теплый белый	50	1 Вт	230 В, 50 Гц	5	1,5	медный
a056043	400-008 теплый белый	100	2 Вт	230 В, 50 Гц	10	1,5	медный

НИТЬ

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044095	400-001 белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044098	400-002 белый	100	6	10	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	тёмно-зеленый
а044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	тёмно-зеленый

НИТЬ

интерьерная



8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная



1 режим работы эффект мерцания

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044096	400-001 мульти	50	5	5	тёмно-зеленый
а044097	400-002 мульти	100	6	10	тёмно-зеленый
а044100	400-005 мульти	150	6	15	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а049835	400-003 золото/теплый белый с эффектом мерцания	20	2	2,8	прозрачный
а049834	400-003 хром/белый с эффектом мерцания	20	2	2,8	прозрачный

НИТЬ

интерьерная




8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты


-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

интерьерная




8 режимов работы

IP20 степень пылевлагозащиты

-10 ... +40°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044249	400-001 голубой	50	5	5	тёмно-зеленый

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Длина, м	Цвет провода
а044099	400-002 голубой	100	6	10	тёмно-зеленый

СЕТЬ

интерьерная



- 8 режимов работы
- IP20 степень пылевлагозащиты
- 10 ... +40°C температура эксплуатации
- 230 В питание от сети



СЕТЬ

интерьерная



- 8 режимов работы
- IP20 степень пылевлагозащиты
- 10 ... +40°C температура эксплуатации
- 230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Цвет провода
а044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	прозрачный

ЗАНАВЕС


для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



ЗАНАВЕС

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a056077	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	до 5 шт.
a056078	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	до 5 шт.

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044057	200-101 белый	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	до 5 шт.
a044058	200-101 белый	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	до 5 шт.

БАХРОМА

NEW

для улицы




Шнур 3 м

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



БАХРОМА

для улицы



Шнур 3 м

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети




Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а060408	100-101 мульти NEW	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	мульти	до 15 шт.
а056076	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	мульти	до 15 шт.

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощность, Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	до 15 шт.
а044053	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	до 15 шт.

БАХРОМА

NEW

для улицы



Шнур 3 м

IP65

степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C

температура эксплуатации

230 В


питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, Д x В, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
а056075	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	до 15 шт.
а056076	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	до 15 шт.

НИТЬ

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты


-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



НИТЬ

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044071	400-101 белый	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	-
a044076	400-102 белый	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044074	400-101 мульти	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044079	400-102 мульти	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

НИТЬ

для улицы



IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации


230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	до 20 шт.
a044073	400-101 тёплый белый	100	6	10	эффект мерцания	белый	до 20 шт.
a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	-
a044078	400-102 тёплый белый	200	12	20	эффект мерцания	белый	-

НИТЬ

для улицы



1 режим работы эффект мерцания

IP65 степень пылевлагозащиты

-40 ... +50°C температура эксплуатации

230 В питание от сети



Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Длина, м	Режимы работы	Цвет провода	Послед. соединение
a049832	400-103 мульти	100	6	10	эффект мерцания	черный	до 20 шт.
a049833	400-104 мульти	200	12	20	эффект мерцания	черный	-

Интерьерные гирлянды IP20

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Кол-во режимов	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м
Бахрома	a044082	100-001 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a060410	100-001 теплый белый NEW	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044085	100-001 мульти	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049841	100-002 белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049842	100-002 теплый белый	64	5	1,8 x 0,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
Занавес	a060422	200-006 теплый белый NEW	832	3	2,6 x 2	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a060424	200-006 белый NEW	832	3	2,6 x 2	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a060419	200-006 мульти NEW	832	3	2,6 x 2	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056070	200-001 теплый белый	100	6	1,5 x 1	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a056071	200-002 теплый белый	480	48	2 x 3	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a056046	200-004 белый	480	5	2 x 3	8	медный	230	-10 ... +40°C	3
	a056047	200-004 теплый белый	480	5	2 x 3	8	медный	230	-10 ... +40°C	3
	a044087	200-001 белый	100	6	1,5 x 1	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044086	200-002 белый	480	48	2 x 3	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a049838	200-003 теплый белый	150	6	0,45 x 1,5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	3
Сеть	a044090	300-001 белый	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
	a044093	300-001 мульти	100	6	1,5 x 1,5	8	прозрачный	230	-10 ... +40°C	3
Нить	a060413	400-009 теплый белый NEW	200	3	10 x 1,5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a060411	400-009 белый NEW	200	3	10 x 1,5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a060414	400-009 мульти NEW	200	3	10 x 1,5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056072	400-004 белый	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056073	400-004 теплый белый	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056074	400-004 мульти	190	6	5	8	темно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056045	400-006 белый	30	1	3	2	медный	3AA	-10 ... +40°C	0,3
	a056044	400-006 теплый белый	30	1	3	2	медный	3AA	-10 ... +40°C	0,3
	a056040	400-007 белый	50	1	5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056042	400-007 теплый белый	50	1	5	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056041	400-008 белый	100	2	10	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a056043	400-008 теплый белый	100	2	10	8	медный	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044094	400-001 тёплый белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044095	400-001 белый	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044096	400-001 мульти	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044249	400-001 голубой	50	5	5	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044097	400-002 мульти	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044098	400-002 белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044250	400-002 тёплый белый	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044099	400-002 голубой	100	6	10	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a044100	400-005 мульти	150	6	15	8	тёмно-зеленый	230	-10 ... +40°C	1,5
	a049 835	400-003 золото/теплый белый с эффектом мерцания	20	2	5	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	2,8
	a049834	400-003 хром/белый с эффектом мерцания	20	2	5	1	прозрачный	230	-10 ... +40°C	2,8

Уличные гирлянды IP65

Тип гирлянды	Код	Артикул	Кол-во LED	Мощн., Вт	Размер, м	Режимы работы	Цвет провода	Питание, В	Рабочая температура	Длина шнура, м	Послед. соединение
Бахрома	a056075	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a056076	100-101 теплый белый NEW	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a044046	100-101 белый	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a044053	100-101 белый с эффектом мерцания	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a060408	100-101 мульти	120	7	3 x 0,6	постоянное свечение	мульти	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
	a060409	100-101 мульти с эффектом мерцания	120	7	3 x 0,6	эффект мерцания	мульти	230	-40 ... +50°C	3	до 15 шт.
Занавес	a056077	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a056078	200-101 теплый белый NEW	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044057	200-101 белый	600	60	2 x 3	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044058	200-101 белый с эффектом мерцания	600	60	2 x 3	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 5 шт.
	a044070	400-101 белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
Нить	a044071	400-101 белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044072	400-101 тёплый белый	100	6	10	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044073	400-101 тёплый белый с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044074	400-101 мульти с эффектом мерцания	100	6	10	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	до 20 шт.
	a044075	400-102 белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044076	400-102 белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044077	400-102 тёплый белый	200	12	20	постоянное свечение	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044078	400-102 тёплый белый с эффектом мерцания	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-
	a044079	400-102 мульти	200	12	20	эффект мерцания	белый	230	-40 ... +50°C	3	-